

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造厂名	单价	数量	合计	备注
一、机房设备建设								
1	园区综合安防服务器	海康威视	DS-VM21S-B CPU：配置≥1颗 C86架构国产化处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIe扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：≥4个千兆电口 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	海康威视	58950	1	58950	
2	综合安防管理软件	海康威视	系统管理： 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口，自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页头logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移	海康威视	5000	1	5000	

			动端) 和认证方式 (密码、PKI) 的配置; 6、提供NTP校时服务能力, 支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力; 8、提供系统运行状态监测能力, 包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。				
3	门户工作台	海康威视	1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台; 2、提供工作台自定义能力, 用户可以自由配置业务展示内容, 制定专属的工作台显示内容; 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。	海康威视	2000	1	2000
4	事件中心	海康威视	提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力, 提供场景化的事件联动应用 (在“特定条件”下执行“特定动作”), 报警事件产生时, 可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员, 联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。	海康威视	2000	1	2000
5	图上监控	海康威视	提供各类资源图上展示及控制操作, 在地图上可展示各类资源点的地理位置, 通过接收资源点报警事件, 实现报警信息可视化展示。 面向管理人员、员工提供移动APP端应用, 包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。	海康威视	2000	1	2000
6	移动APP	海康威视	1、支持管理员和员工登录APP, 根据管理员的角色权限展开对应的管理应用; 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能, 使管理人员能够实时知晓和处理业务事件; 3、提供安防管理应用, 包括: 视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用;	海康威视	4000	1	4000
7	视频监控应用	海康威视	视频监控应用提供视频管理服务, 实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力, 并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。	海康威视	60	100	6000
8	设备网络管理	海康威视	对接入平台的视频设备, 门禁设备, 梯控设备, 可视对讲设备进行在线巡检, 及时发现故障设备和掉线设备, 使运维工作更加高效, 便利。	海康威视	50	300	15000

	应用							
9	视频质量诊断应用	海康威视	提供视频图像诊断和监测服务 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。	海康威视	50	100	5000	
10	门禁管理应用	海康威视	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。	海康威视	50	50	2500	
11	出入口车辆放行管理	海康威视	通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、车辆查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实时统计、道闸反控、语音对讲辅助功能。	海康威视	1000	4	4000	
12	智能以文搜图应用	海康威视	1、基于多模态大模型，实现海量视图数据开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、“骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关视频片段。 2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向 3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。 4、支持针对文搜结果图片进行身份识别，判断为内部人员或陌生人 5、支持APP移动端文搜 大模型以文搜图功能演示：演示软件支持大模型以文搜图能力，能够通过文字语义描述，能够快速检索目标对象或内容，文搜界面能够支持自定义预置	海康威视	100	100	10000	

			热门搜索词条，能够支持用户点击进行快速搜索；能够以文搜图文搜支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索，具备搜索“穿校服的学生”、“穿黑色衣服拿书本的人”、“骑自行车的人”等学校场景应用，支持独立动物检索“狗、猫”等动物，支持车牌精准检索、模糊检索，需提供演示视频，无该功能视为无效投标						
13	管理计算机	海康威视	XC-P514P-B CPU：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：≥1个256G SSD 扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，1个PCIEX16插槽，1个PCIEX1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：≥23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ	海康威视	6500	3	19500		
14	LED条屏	海康威视	像素点间距 小于4.75mm 像素密度 44321Dots/m² 像素构成 IRIG 单元板分辨率 64*32=2048Dots 亮度 ≥200 cd/m² 亮度均匀性 >0.8 屏幕水平视角 120±20度 屏幕垂直视角 120±20度 最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三 最大功耗 ≤721W/m² 使用环境 室内 灰度等级 0-256级可选 显示颜色 65536种 换帖频率 ≥60帖/秒 刷新频率 ≥100Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，亮度调节 256级手动/自动 屏幕水平平整度 <1mm/m² 屏幕垂直平整度 <1mm/m²	海康威视	3500	1.48	5180		
15	LCD拼接屏	海康威视	DS-D2155UL-1B LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/m²，图像显示清晰度达到1000TVL。 LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书，CEC环境I型认证证书。	海康威视	5950	9	53550		



			内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 ★屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（需提供权威机构的检测报告证明） 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 ★内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（需提供权威机构的检测报告证明） 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。					
16	拼接屏 支架	海康 威视	定制支架，结合现场环境制作 DS-6A10UD 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB28181-2016的证明。 3、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 4、可对客户端电脑桌面解码输出显示。 5、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6、支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 8、可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS485接口连接键盘实	海康 威视	2000	9	18000	
17	高清解 码器	海康 威视	 DS-6A10UD 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB28181-2016的证明。 3、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 4、可对客户端电脑桌面解码输出显示。 5、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6、支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 8、可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS485接口连接键盘实	海康 威视	15800	1	15800	

			现键盘对接入的云台进行控制。 9、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 10、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出。 11、支持对输入的視頻画面进行90°、180°、270°旋转显示。 12、可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 ★13、显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式且支持下发配置屏幕参数。（需提供权威机构的检测报告证明） ★14、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（需提供权威机构的检测报告证明） ★15、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（需提供权威机构的检测报告证明） 16、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙/电视墙的开关机，定时开关机操作。					
18	网络硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-X16 1. 存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应，支持千兆以太网口 报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中8路支持CTRL 12V） 2. 输入带宽：≥384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入 3. 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 4. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出	海康威视	9650	1	9650	

			★5. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（需提供权威机构的检测报告证明） ★6. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（需提供权威机构的检测报告证明） ★7. 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（需提供权威机构的检测报告证明） 8. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 ★9. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（需提供权威机构的检测报告证明） ★10. 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片（需提供权威机构的检测报告证明）					
19	硬盘	海康威视	DS80HKA1-79 8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率≥255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘满盘4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性需求	海康威视	1950	9	17550	
二、前端设备								
1	智能周界警戒摄像机	海康威视	DS-2CD2T4XWZA4-L 1. 400万定焦智能筒型网络摄像机 2. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 3. 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像	海康威视	850	4	3400	

		4. 最低照度彩色不高于0.005lx。 5. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 6. 支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光进行补光时，可输出彩色视频图像 ★7. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（需提供权威机构的检测报告证明） ★8. 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（需提供权威机构的检测报告证明） ★9. 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（需提供权威机构的检测报告证明） 10. 支持DC12V或POE供电。 11. IP66防护等级。					
2	400万 智能全 彩枪机	海康 威视	DS-2CD2147XMZV3-L 1. 400万全彩筒型网络摄像机，不小于F1.0超大光圈镜头（提供权威机构检验报告证明） ★2. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片（提供权威机构检验报告证明） ★3. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为透明IR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供权威机构检验报告证明） ★4. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供权威机构检验报告证明） ★5. 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机150m处人体轮廓。（提供权威机构检验报告证明） ★6. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰	海康 威视	750	22	16500

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			iDS-2DE743XWZ-D(D) 1. ≥ 400 万像素全彩球机 ★2. 内置GPU芯片（提供权威机构检验报告证明） 3. 光学变倍大于32倍，最大焦距188.8mm ★4. 支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体（提供权威机构检验报告证明） ★5. 最低照度：红外灯关闭：彩色 $\leq 0.005\text{lux}$ ，黑白模式 $\leq 0.001\text{lux}$ （提供权威机构检验报告证明） 6. 球机水平手控速度不小于 $160^{\circ}/\text{S}$ ，垂直速度不小于 $120^{\circ}/\text{S}$ ，云台定位精度为 $\pm 0.1^{\circ}$ 。 7. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 $-15^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 。 ★8. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供权威机构检验报告证明） 9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 ★10. 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（提供权威机构检验报告证明） 11. 应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口或RJ45网络接口优先控制功能。 12. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。							
4	400万全彩球机	海康威视	海康威视	4950	9	44550				
5	球机壁挂支架	海康威视	海康威视	70	9	630				
6	枪机壁挂支架	海康威视	海康威视	30	22	660				
7	半球壁挂支架	海康威视	海康威视	100	8	800				



三、智慧停车系统

		DS-TMC615-XWZ		
1	车辆识别显示一体机	海康威视	1. 支持≥400万像素高清摄像机; 2. 专有低照度技术保障成像效果, 夜间看的更清; 3. 集摄像机、显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体; 4. 支持电动变焦镜头, ≥3.1~6mm电动变焦; 5. 补光灯: 内置≥9颗LED补光灯 6. 屏幕类型: LED, 分辨率: 64*64 7. 支持镜头角度上下左右调节, 上下调节水平夹角范围: ≥10°~23°, 左右调节角度为单边≥4°; ★8. 视频亮度自适应功能: 支持根据光源亮度变化, 将视频图像亮度自动调节至正常显示。(提供权威机构检验报告证明) 9. 强光抑制功能检查: 具有强光抑制功能。 ★10. 倾斜车牌识别功能检查: 支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。(提供权威机构检验报告证明) 11. 异常车牌识别功能检查: 支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 ★12. 大角度车牌识别功能检查: 支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。(提供权威机构检验报告证明) ★13. 车标识别功能检查: 样机在实时记录通行车辆同时, 具备识别车标功能。车辆子品牌识别功能检查: 样机在实时记录通行车辆同时, 具备识别车辆子品牌功能。(提供权威机构检验报告证明) 14. 防跟车功能检查: 支持视频防跟车、雷达线圈防跟车两种模式, 对于连续过车的场景, 可实现跟车不落杆。 15. LED补光灯支持根据环境光亮度, 自动控制LED灯亮灭及亮度调节; 亮度等级 0~100可调; LED 灯可以根据配置的时间点正常亮灭; LED 灯可以根据配置的预设值正常亮灭。	
2	车牌识别辅助相机	海康威视	DS-TMC613-XWZ	
		海康威视	5950	1
		海康威视	7850	2
		海康威视	15700	

			10. 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 11. 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 12. 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 13. 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守； DS-TPE310-CS (2T+128G)				
4	控制终端	海康威视	1. $\geq$ 双千兆网卡，双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 2. 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 3. 多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 4. 标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 5. $\geq$ 128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 6. 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 7. $\geq$ 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8. HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9. 含车辆通行管理软件 DS-TMG034-W(国内标配)	海康威视	4500	1	4500
5	逻辑雷达	海康威视	1. 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3. 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本需满足APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 4. 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 5. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 6. 雷达垂直面角度 $\geq$ 60度，可以有效检测底盘 $\geq$ 0.8米的车辆 四、人脸系统	海康威视	2000	4	8000
1	人脸门禁主机	海康威视	DS-K11676-XWZ(国内标配) 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足 IP66防护等级；3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 $\geq$ 90%。屏幕流明度 $\geq$ 600cd/m ² ；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。	海康威视	1950	11	21450

			检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（提供权威机构检验报告证明） 16、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。				
2	门禁主机遮阳罩	海康威视	DS-K1Z5607-Z 门禁主机室外使用遮阳罩 搭配人脸门禁机配套使用 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装	海康威视	75	11	825
3	门禁电源	海康威视	DS-K7M-AW50(国内标配) 门禁配套开关电源 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：≥4.17A； 输出功率：≥50W；	海康威视	400	11	4400
4	电磁锁	海康威视	DS-K4H250PSC 最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；	海康威视	400	11	4400
5	磁力锁支架	海康威视	DS-K4H250PSC-LZ 磁力锁安装支架 选用材料：高强度铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90 度内开式门	海康威视	140	11	1540
6	开门按钮	海康威视	DS-K7P14B-W 不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度≥0.6mm 尺寸(长宽厚)：86*86*25 mm	海康威视	70	11	770



7	电动栅 栏门	海康 威视	1500MM*1200MM-1800MM 伸缩款 支持智能遇阻、推门反转保护； 支持开、关门速度，减速角度、加速度调节 支持关门力度、开门保持时间调节 开门方式：可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式 控制广告门开关； 雷达感应，智能感应遇阻反弹，防止夹人； 通道宽度：820mm-1400mm 通道宽度可调 材质：镀锌方管	海康 威视	7500	1	7500	
8	人脸信 息录入 仪	海康 威视	DS-KIF600U-D6E 1、采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。 2、采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防伪功能。 3、内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、三代身份证序列号，每人最多10张卡。 4、支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。 5、支持白光和红外补光。 6、在设备端离线数据采集方式下，支持输入工号或刷卡号进行采集。 7、支持2000人员数据存储，含2000 人脸照片、20000张卡片信息。 8、设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。	海康 威视	2560	1	2560	
9	发卡器	海康 威视	DS-K1F100A-D8E 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡（序列号）普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口；	海康 威视	960	1	960	
10	IC卡	海康 威视	DS-K7MI01 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz	海康 威视	5	10	50	

五、传输设备

1	光纤	国产	12 芯单模光缆，OS2，中心管式 工作温度为-20`60℃； 光缆结构:GYXTW 护套类型:PE 护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2. 0 衰减：≤0.4dB/km（1310nm） ≤0.3dB/km（1550nm）； 芯核直径：9±2.5 μm； 包层直径：125±2 μm。				国产	5.5	2100	11550	
2	网线	海康威视	超 5 类屏蔽双绞线，Cat5e 屏蔽双绞线,CM 防火等级,24AWG 标准：符合 ISO/IEC 11801、 T1A-568-C.2、GB/T 18015.5 要求。一箱长 度:305m±1.5m				海康威视	3.75	1200	4500	
3	电源线	国产	2*1.0, 2 芯 RVV 电源线，无氧铜线芯，电阻 低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省 电。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀， 防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电 安全。				国产	4.2	600	2520	
4	电源线	国产	2*4.0, 2 芯 RVV 电源线，无氧铜线芯，电阻 低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省 电。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀， 防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电 安全。				国产	20	1200	24000	



5	核心交换机	海康威视	DS-3E6603/套包 1. 支持槽位数≥3 个, 3 个业务板槽, 业务板卡集成主控能力, 无需独立主控板卡, 支持电源冗余, 整机高度≤4U 2. 支持独立的 console 管理串口 3. 交换容量: ≥38.4Tbps 4. 转发性能: ≥200Mpps 5. 提供工信部入网许可证, 入网检测报告证明 6. 支持 802.3ad 规定的链路聚合功能 7. 支持 MAC 地址绑定功能 8. 支持按端口划分 VLAN, 支持 VLAN TRUNK 9. 支持静态路由、支持 OSPFv2、支持 RIPv1/v2、支持等价路由, 策略路由、支持 VRRP 10. 支持基于源 MAC 地址、源 IP、源端口、指定协议的 ACL 11. 支持端口镜像 12. 支持用户的分级分权控制, 可以为用户分配不同权限, 每个用户只能进行其权限所允许的操作 13. 可以为远程连接用户提供访问控制, 拒绝未通过验证的连接 14. 支持限制 TELNET 访问的数量 15. 支持设备内存、CPU 等运行时特殊状态告警	海康威视	12000	1	12000	
6	汇聚交换机	海康威视	DS-3E2528-HL 可用千兆电接口数量≥24 个, 可用千兆光接口数量≥4 个 支持独立的 console 管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps, 包转发率≥108Mpps/126Mpps 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps MAC 地址表: 支持黑洞 MAC 地址 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 VLAN: 支持基于端口的 VLAN 支持基于 MAC 的 VLAN	海康威视	1850	1	1850	



		支持 QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping ARP：支持 ARP Detection 功能 支持 ARP 限速 IPv4 路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于 PPS 的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度				
7	16口 POE交换机	海康威视 DS-3E1518P-S 1. 可用千兆电接口数量≥24 个，可用千兆光接口数量≥4 个，支持独立的 console 管理串口 2. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps 3. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4. MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址 5. 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 6. VLAN：支持基于端口的 VLAN 7. 支持基于 MAC 的 VLAN 8. 支持 QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping 9. ARP：支持 ARP Detection 功能 10. 支持 ARP 限速 11. IPv4 路由：支持 IPv4 静态路由 12. IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 13. 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 14. 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 15. 支持基于 PPS 的风暴抑制 16. 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 17. QoS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度	海康威视	1550	1	1550



8	8口POE交换机	海康威视	DS-3E1510P-S 1. 可用千兆 PoE 电口数量≥8 个, 千兆光口数量≥2 个 2. 交换容量≥20Gbps, 转发性能≥14.88Mpps 3. 整机最大供电功率: 110 W 4. PoE 标准: IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 5. PoE 端口: 端口 1~8 ★6. 支持通过管理平台 and 手机APP展示并管理交换机的拓扑, 交换机支持不同拓扑连接方式, 包括网线连接、光纤连接、无线连接, 支持在网络拓扑中展示交换机详情, 包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 (提供权威机构检验报告证明) ★7. 支持通过管理平台 and 手机 APP 对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启 (提供权威机构检验报告证明) ★8. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能, 支持 SNMP 管理、LLDP 功能, 支持 SNMP 管理、LLDP 功能 (提供权威机构检验报告证明) ★9. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程配置, 识别接入终端并进行终端准入管控, 阻止异常终端接入 (提供权威机构检验报告证明)	海康威视	780	14	10920	
9	光纤收发器	海康威视	DS-3D501R-3(SC)+DS-3D501T-3(SC) 1、端口: ≥1千兆电口, ≥1千兆光口 2、工作温度: - 30 ° C - 70 ° C 3、工作湿度: 5% - 95%(非冷凝) 4、存储湿度: 5% ~ 95% (非冷凝) 5、存储温度: - 40° C ~ 85° C 6、电源规格: 5 VDC 1A 7、整机功耗: ≤5 W 8、光纤接口: SC 9、光纤类型: 单模单纤双向	海康威视	520	14	7280	



			10、传输距离：≥3 km				
六、电动伸缩门							
			1. 门体最长可做20米，高度1.6米，门体可分为2-5段。 2. 门排采用优质铝合金制作而成，永不生锈、无焊接、整体造型美观大方，坚固耐用。适用学校、企业、机关单位等。 3. 电机220V单机电机铜锅轮。铝合金精密压铸箱体，外观新颖，散热性能良好； 结构紧凑、性能稳定；启动力矩大，能适应频繁正反转；嵌入式热保护装置，延长开门机使用寿命；良好的自锁性能，可手动解脱自锁实现手动开、关门；-35℃低温环境下正常工作；在组装无轨门开门机时，可实现一次解锁同时解脱两个机头自锁的动作。 4. 门体开启净空大，多片可折叠门体，关门到位占地空间小，门体段数可2-5段，门体可做对开，解决超长门洞净空要求。 5. 门体底盘宽，抗风性好，可安装工字钢路轨和铝合金路轨。 6. 产品配置可选红外防撞、防爬报警、防夹、紧急停止、手动离合、漏电保护安全防护功能。 7. 门体前面安装滚动显示屏，运作时会滚动显示提示信息。 8. 门体上下框结构采用独特的防雨、雪、沙尘等进入门体，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况下不影响门体的正常使用。 9. 机头安装有开、关门限位磁敏开关，每段开、关门到时间时门体能自动停止运行。 10. 上梁耐磨镶条设计，防止油漆磨损。 隐藏式循环走线技术，确保用电安全，美观。				
1	电动大门	财门		财门	3250	17.5	56875
2	机头	财门	包含 PLC 控制器、电机、感应器、显示屏，使用环境温度 -20℃ --70℃，环境湿度 ≤90% 门体运行速度 17--18m/min，电机额定电压 220V±10V，电机额定功率 370W -550W	财门	8900	1	8900
3	大理石门洞	定制	长度 6M，高度 1.4M，采用大理石制作而成，搭配电动门使用；	定制	55000	1	55000



4	大理石立柱	定制	宽 80CM, 高 150CM, 采用大理石材质, 用作分隔电动门与平开门;	定制	8000	1	8000	
5	门洞混凝土基础及开挖埋电源	定制	电源线, 基础开挖回填, 水泥, 沙, 石子, 红砖等、	定制	10000	1	10000	
七、综合辅材								
1	监控立杆	国产	4 米组合立杆, 材质: 镀锌钢管	国产	1850	9	16650	
2	立杆机柜	天昊	400mm*300mm*150mm, 整机材料采用镀锌板	天昊	850	9	7650	
3	服务器机柜	天昊	42U 落地式机柜, 材质: 冷轧钢板	天昊	4900	1	4900	
4	汇聚机柜	天昊	9U 壁挂机柜, 材质: 冷轧钢板	天昊	750	4	3000	
5	三联操作台	天昊	常规尺寸为 1150 毫米 (高) × 565 毫米 (宽) × 1000 毫米 (深)。操作台采用 1.2 毫米厚冷轧钢板制作, 经过裁剪、折弯、焊接、打磨、磷化、静电喷涂等工艺处理, 确保坚固耐用。	天昊	6000	1	6000	
6	PE管	国产	25MM, 材质主导为 PE100 (高密度聚乙烯 HDPE)	国产	6.5	1100	7150	
7	KPG管	国产	25MM, 热镀锌钢带 (Q235 低碳钢), 镀锌层符合 GB/T 13912 标准	国产	9	800	7200	
8	光纤终端盒	国产	4 口, 兼容性: 支持双工 LC、单工 SC、单工 FC 适配器安装, 主要材料: 冷轧板;	国产	65	30	1950	
9	光纤跳线	国产	3 米光纤跳线, 接口类型: LC、接口采用 UPC 打磨方式	国产	25	30	750	
10	光纤配	国产	24口配线架	国产	545	1	545	



	线架								
11	插板	公牛	无线4孔插座	公牛	70	15	1050		

八、施工

1	门禁系统	定制	包含门禁设备的安装、调试	定制	1750	11	19250		
2	停车系统	定制	包含安全岛、道闸安装、调试、运输	定制	12000	1	12000		
3	电动门伸缩门	定制	包含电动分段门的安装、调试、运输	定制	22000	1	22000		
4	监控系统	定制	包含监控系统的安装调试，土地开挖，管线预埋	定制	70000	1	70000		
5	辅材	定制	水泥，沙，石子，水晶头，波纹管，热缩管等	定制	12500	1	12500		

投标报价		小写：825265.00 大写：捌拾贰万伍仟贰佰陆拾伍元整						单位：元	
------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	------	--



备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称：陕西艾颖智诚科技有限公司（盖章）

2025 年 12 月 26 日

