

序号	货物名称	制造商/品牌	产地	规格型号/规格参数
1	窗帘	海宁市尚约纺织新材料有限公司/BINGLI 兵丽	浙江嘉兴	【项目特征】 1. 成品布艺窗帘选购、安装 2. 高度：根据现场情况定制 3. 含轨道或支架
2	☆简易录播系统	中音讯谷科技有限公司/讯谷	河南郑州	【项目特征】 ★1. 视频采集设备：双专业摄像枪机（全景+特写），分辨率：1080P，自动变焦，搭配专用摄像机支架 2. 音频收集设备：收音系统+收音麦+专业收音阵列 3. 储存10T机械硬盘。 4. HDMI+USB高清线组+施工*1 5. 录播系统：OBS*1 6. 一体化嵌入式录播主机*1 7. 含HDMI 2.0高清线+超五类网线/光纤 8. 质保期3年，所有部件免费质保、免费维修，每学期回访排查一次 【工程内容】 1. 所有设备强电、弱电、安装、调试、辅材及施工等
3	☆多功能厅音响系统	广东长新电子科技有限公司/JMEI均镁	广东四会	【项目特征】 1、音频播放设备：频率响应：55Hz-18KHz (±3dB)/45Hz-20KHz (±10dB) 高音：1*1" (25mm)/1.73" (44mm) 振膜压缩单元 低音：1*12" (305mm)/3" (75mm) 布边低音单元 标称阻抗：8ohm 灵敏度：97dB SPL 2、功放： ▲输出功率：2*800W/8Ω 桥接功率：2300W/8Ω 频率响应：20Hz-20KHz，+0/-1dB 总谐波失真<0.5%，20Hz-20kHz 信噪比：>100dB， 阻尼系数：≥200 输入阻抗：20KΩ 10KΩ 输入灵敏度：500MV ▲符合：GB/T12060.5-2011《扬声器主要性能测试方法》的标准的检测报告或者提供生产厂家彩页进行佐证 3、16路调音台*1 8路话筒输入，8路（4组）立体声输入、频响：1-8路带80Hz低切功能，13-16路带莲花输入接口，接线方便，输入通道：16通道：单声道：8，立体声：4，输出通道：STEREO OUT：2；编组：4，AUX（包括FX） 输入高中低3段均衡 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit，电源电压：+48V ▲4个辅助输出，4个AUX发送，2个FX发送，内建双数字效果：2*99编程（双混响效果器） 输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关，方便选择 监听指示灯和峰值指示灯共用 带MP3播放功能，MP3带液晶屏，显示歌曲 带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频 带录音功能，用U盘可以直接录音

4	舞台灯光	广州市星晨壹号灯具有限公司/星晨	广东广州	<p>【项目特征】</p> <p>1. 灯光类型：LED面光灯</p> <p>2. 含舞台灯光设计、施工、调试</p> <p>3. 二次设计</p> <p>4. 质保期3年，所有部件免费质保、免费维修，每学期回访排查一次</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 所有设备强电、弱电、安装、调试、辅材及施工等</p>
5	☆室内全彩显示屏	山西高科华杰光电科技股份有限公司/VISION	山西长治	<p>【项目特征】</p> <p>像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；</p> <p>点间距：1.86mm</p> <p>像素密度：288906点/m²；</p> <p>模组分辨率：172点*86点；</p> <p>★模组尺寸：320mm*160mm*15mm；</p> <p>★视角（水平、垂直）：H170° V170°；</p> <p>★平整度：0.05mm</p> <p>模组类型：灯驱合一；</p> <p>工作电压：4.5V-5V；</p> <p>★最大功耗：492W/m²；</p> <p>★平均功耗：162W/m²；</p> <p>★白平衡亮度：824cd/m²；</p> <p>★色温：3000-20000可调；</p> <p>★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；</p> <p>供电方式：AC200-240V, 50/60Hz；</p> <p>工作环境温度：-20℃ ~ 40℃；</p> <p>工作环境湿度：10% ~ 60%；</p> <p>存储环境温度：-20℃ ~ 60℃；</p> <p>换帧频率：60HZ；</p> <p>刷新频率：3840Hz；</p> <p>安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、防雷击等功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持有实时监控温度、故障报警功能</p> <p>★蓝光安全：曝辐值检测结果须无危害</p> <p>★最大对比度：8121: 1；</p> <p>★人眼视觉舒适度：VICO指数1</p> <p>为满足用户不同的亮度需求，所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能（需提供检测报告复印件）；</p>

6	标语屏	江西创民鑫光电有限公司/民鑫光电	江西抚州	<p>灯珠 SMD2121 发光芯片产地 晶元 点 间 距：4.75mm 驱动方式 1/16扫 恒流驱动 发光点颜色： R 密度：44320点/m² 基色： R 单元板尺寸：304mm*152mm 模组行列数：宽64点×高32点 分辨率：2048点/块 工作电压： AC220V转DC5V 最大功耗： 425W/m² 控制方式： 同步/异步 显示控制方式： 映射控制 操作系统 WINDOWS 98以上 控制卡： PCTV 显卡： DVI 刷新频率： ≥120帧/秒 帧频： ≥60帧/秒 亮度： 大于1200cd/m² 亮度调节方式： 软件调节 最佳视角： ±60度 最佳视距： 5~30m 有效通讯距离： 120m以内 工作环境温度： -10℃ ~ +45℃</p>
7	会议室桌子 (1200W*800D*750H)	西安博弘办公家具有限公司/博弘	陕西西安	<p>【项目特征】 1. 规格：1200W*800D*750H 2. 基材：采用E1级中密度纤维板 3. 贴面：优质A级胡桃木木皮或樱桃木皮，木皮厚度≥0.6mm 4. 油漆：采用环保PU聚酯漆，达到GB18581-2009标准。 5. 五金配置：三节滑道、三合一连接件，门铰、拉手、锁等，所有五金作防锈、防腐处理，符合QB/T2189-2013《家具五金、环状暗铰链》的要求。 ★6. 质保期3年</p> <p>【工程内容】</p>
8	会议室椅子	西安博弘办公家具有限公司/博弘	陕西西安	<p>[项目特征] 1. 规格：常规（配套桌子使用） 2. 质保期3年</p> <p>【工程内容】 1. 采购、运输、安装（安放）</p>
9	多功能会议椅	西安博弘办公家具有限公司/博弘	陕西西安	<p>[项目特征] 1、海绵采用高密度冷发泡定型绵，座绵密度：55KG/m³；背绵密度：45KG/m³。 2、面料采用优质麻绒面料，透气性强、环保耐磨。 3、座、背外壳：采用≥15MM硬木多层板经仿形、打磨、三底两面环保油漆饰面。 4、站脚采用2.0MM厚国标冷轧经模具冲压、焊接成型。后经过酸洗、磷化、静电喷涂处理。 5、侧板采用优质PP塑料，防潮、防霉、抗冲击。 6、回位：弹簧+阻尼自动回位，回位轻盈，无噪音。 7、写字板：采用隐藏式三胺写字板，拿取方便。 8. 质保期3年</p> <p>【工程内容】 1. 多功能会议椅定制、运输、安装、调试</p>

10	防盗门	浙江索福绿建实业有限公司/索福	浙江金华	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:甲级钢制隔音防盗门</p> <p>2. 框材质、外围尺寸:900*2400</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 门制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p>
11	隐形防盗网	唐山天天安科技有限公司/天天安	河北唐山	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型: 不锈钢隐形防盗网, 304或316不锈钢材质</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 制作、运输、安装</p>
12	其他项目增值费	/	/	垃圾清运、安全文明措施费等

数量
42m2
1项
1项

1套

16.5m²

6.5m²

6张

12把

135张

2檣

27m²

1項