

三、分项报价表

供应商名称：绥德县污水处理厂（二期）备用设备采购项目

采购项目编号：ZJSD2026-ZC-0201

单位：元

序号	名称	技术参数	生产厂商	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
1	7.5/KW 潜水搅拌机	1.名称：高速搅拌（QGB） 2.材质：叶轮304不锈钢 轴承NSK 机封碳化硅氟橡胶 电缆线7芯10m 带导流罩 3.参数：功率7.5/KW 转速≥480min 叶轮直径620mm 电压380V电流15A	南京蓝宝石环保设备有限公司	南京蓝宝石	QJB7.5/12-6 20/3-480	台	2		
2	压顶式 机架	1.名称：压顶式机架 2.材质：304不锈钢 3.参数：顶压机架 专项导轨 压顶机架底座 起吊架 手动葫芦 4.规格：H7.345mL1500mm W1450mm(±2cm)	南京建成环保工程有限公司	南京建成	压顶机架	套	2		
3	4/KW 潜水搅拌机	1.名称：高速搅拌（QGB） 2.材质：叶轮304不锈钢 轴承NSK 机封碳化硅氟橡胶 电缆线7芯10m带导流罩 3.参数：功率4/KW 转速≥980min 叶轮直径400mm 电压380V电流8A	南京蓝宝石环保设备有限公司	南京蓝宝石	QJB4/6-400/ 3-980	台	2		
4	5.5/KW 潜水搅拌机	1.名称：高速搅拌（QGB） 2.材质：叶轮304不锈钢 轴承NSK 机封碳化硅氟橡胶 电缆线7芯10m 带导流罩 3.参数：功率5.5/KW 转速≥480min 叶轮直径620mm 电压380V电流11A	南京蓝宝石环保设备有限公司	南京蓝宝石	QJB5.5/12-6 20/3-480	台	2		
5	3/KW潜 水搅拌机	1.名称：高速搅拌（QGB） 2.材质：叶轮304不锈钢 轴承NSK 机封碳化硅氟橡胶 电缆线7芯10m 带导流罩 3.参数：功率3/KW 转速≥740min 叶轮直径400mm 电压380V电流6A	南京蓝宝石环保设备有限公司	南京蓝宝石	QJB3/6-400/ 3-980	台	2		
6	4/KW 潜水回 流泵	1.名称：高速搅拌（QGB） 2.材质：叶轮304不锈钢 轴承NSK 机封碳化硅氟橡胶 电缆线7芯10m 带导流罩 3.参数：功率4/KW 转速≥980min 叶轮直径400m 电压380V电流8A	南京蓝宝石环保设备有限公司	南京蓝宝石	QJB-W4/6	台	2		
7	2.5/KW	1.名称：高速搅拌（QGB）	南京蓝	南京蓝	QJB-W2.5	台	2		

序号	名称	技术参数	生产厂商	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
	潜水回流泵	2. 材质: 叶轮304不锈钢 轴承NSK 机封碳化硅氟橡胶 电缆线7芯10m 带导流罩 3. 参数: 功率2.5/KW 转速≥740min 叶轮直径400mm 电压380V电流5A	宝石环保设备有限公司	宝石					
8	空气悬浮风机	1. 材质: 机箱喷塑钢板 风桶碳素钢板 叶轮航空铝合金 轴承碳合金 叶轮级数一级 2. 参数: 功率125/KW 风量100m ³ /min 风压70kpa 电压380V 电流250A 出风端链接管径DN300 调节范围50%-100% 冷却方式风冷 3. 性能: 平均工作环境(温湿度): 20℃, 50% 极端工作环境(温湿度)45℃, 90% 流量调节结构形式: 变频调节 噪音等级: 距鼓风机一米处测定小于80dB 4. 安装占地面积约2.11m ²	山东中鼓机械有限公司	山东中鼓	ZZK110-6	台	2		
9	DO变送器/传感器	1. 名称: 入水式 2. 参数: 量程0-20mg/L 温度-10-60℃ 电压220V 3. 测量介质: 液体 4. 精度: ±0.2mg/L, ±2.0% 5. 温度补偿: 0.0-50℃(自动) 6. 防护等级: IP66	福建澳泰自动化设备有限公司	福建澳泰	AT-DOL80	套	2		
10	提升泵变频控制器	1. 名称: 可变电电压 可变频率式 2. 名称: 变频器 3. 参数: 功率55/KW 输入电流106A 输入电压300V-480V 频率50/60Hz 输出电流112A 输出电压0-480V 频率0-500Hz	威腾自动化科技有限公司	英威腾	GD20-055G-4	台	3		
11	控制柜	1. 规格: 800mm*1800mm*600mm 2. 材质: 冷轧板 厚度≥3.2mm	浙江防爆电器有限公司	浙江防爆	PXK	台	3		
12	污泥回流泵	1. 材质: 铸铁 2. 参数: 功率18.5/KW 流量300m ³ /h 扬程≥12m 电压380V 电流37A 3. 输送介质: 污泥 4. 防护等级: IP68 5. 绝缘等级: F级	上海连成(集团)有限公司	上海连成	200WQ300-12-18.5KW	台	2		
13	剩余污泥泵	1. 材质: 铸铁 2. 参数: 功率2.2/KW 流量	上海连成(集团)有限公司	上海连成	50WQ20-15-2.2KW	台	2		

序号	名称	技术参数	生产厂商	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
		20m ³ /h 扬程≥15m 电压380V 电流4.4A 3. 输送介质：污泥 4. 防护等级：IP68 5. 绝缘等级：F级	团)有限公司						
14	刮泥机电机	1. 名称：三相异步减速电机 2. 材质：铸铁 3. 参数：功率0.37/KW 转速1400min 电压380V 电流0.74A 4. 防护等级：IP68 5. 绝缘等级：F级	无锡金龙电机制造有限公司	无锡金龙	YE4-71124	台	2		
15	滑环	1. 材质：ABS 2. 参数：最大电流20A 线路12组 电压380VAC/240VDC	杭州聚环机电科技有限公司	聚环机电	JH-K50120-12P	个	2		
16	阀门	1. 材质：球墨铸铁 2. 公称直径：DN200 3. 阀门类型：闸阀 4. 压力等级：1.6MPa 5. 温度范围：≤400℃	永嘉天賦阀门有限公司	永嘉天賦	D341X5-10/16ZB	个	2		
17	软连接	1. 材质：氟橡胶 2. 公称直径：DN200 3. 压力等级：1.6MPa 4. 适应温度：-15-80℃	永嘉天賦阀门有限公司	永嘉天賦	KXT200/PN16	个	2		
18	阀门螺丝	1. 材质：碳钢 2. 公称直径：18mm*120mm	永嘉天賦阀门有限公司	永嘉天賦	18mm*120mm	个	36		
19	加厚型储药罐	1. 材质：聚乙烯 2. 参数：高3.3m 直径2.3m 厚度6-12mm 3. 使用温度：-40℃-120℃ 4. PH适用范围：2-12	榆林北承塑业有限公司	榆林北承	10T	个	8		
20	防腐耐磨卸药泵	1. 名称：高效率三相异步电动机 2. 功率：1.5千瓦 转速2885/分 输入电压380V 电流3A 防护等级：IP55	安徽宝龙泵阀有限公司	安徽宝龙	50FP-28-1.5KW/380V	台	3		
21	滤布	1. 材质：丙纶单丝 2. 参数：1.5米*1.5米 3规格：孔径30μm 500目 透气150	汇丽滤布科技有限公司	汇丽滤布	1.5m*1.5m	块	156		
22	叠螺机螺杆泵	1. 名称：单杆式 2. 材质：定子304不锈钢 3. 参数：功率22KW 流量12-60m ³ /h 压力0.6MPa 电流44A 转速56-282r/min 4. 输送介质：污泥	杭州兴龙泵业有限公司	杭州兴龙	G105-1YVR97	台	2		

序号	名称	技术参数	生产厂商	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
23	污泥浓缩池刮吸泥机电机	1. 名称: 防爆型 2. 参数: 功率2.2KW 转速1435min 电压380V 3. 防护等级: IP55 4. 绝缘等级: F级	无锡金龙电机制造有限公司	无锡金龙	YE3-1001-4L	台	1		
24	污泥浓缩池刮吸泥机减速机	1. 名称: 单机蜗杆涡轮 2. 参数: 输出转速5.5rpm 电压380V 3. 润滑油2L-2#	江苏国茂减速机股份有限公司	江苏国茂	JWZ460-80-ST-ZMGZ	台	1		
25	压滤机螺杆泵	1. 名称: 单杆式 2. 材质: 定子304不锈钢 3. 参数: 功率22KW流量6-30m ³ /h 压力1.2MPa 4. 转速: 56-282r/min 5. 汽蚀余量: 4m	杭州兴龙泵业有限公司	杭州兴龙	G85-2YVB97	台	2		
26	PAM液位计	1. 材质: U-PVC 2. 参数: 测量范围0-1.4m 输入电压220V 3. 防水等级IP68 4. 测量方式: 插入式	江苏南京澳特蓝智能加药装置有限公司	澳特蓝智	YHFZ-70*80*25mm	套	2		
27	PAM装置液位器	1. 材质: U-PVC 2. 参数: 测量范围0-1.6m 输入电压220V 3. 防水等级IP68 4. 测量方式: 插入式	江苏南京澳特蓝智能加药装置有限公司	澳特蓝智	YHFZ-70*80*25mm	套	2		
28	污泥调理泥位计	1. 材质: ABS 2. 参数: 输入电源直流24A 量程0-8m 3. 输出4-20mA (二线)	飞卓科技上海股份有限公司	飞卓科技	YOSONDAsonic200-080T	套	2		
29	离心泵	1. 名称: 轻型立式多级离心泵 2. 材质: 不锈钢 3. 参数: 功率5.5KW 流量≥5m ³ /h 扬程186m 4. 转速2900r/min	上海连成(集团)有限公司	上海连成	CDM5-30FSWPC	台	1		
30	高压泵	1. 名称: 离心式高压泵 2. 材质: 不锈钢 3. 参数: 功率18.5KW 流量≥20m ³ /h 扬程≥205m 4. 转速2900r/min	上海连成(集团)有限公司	上海连成	CMH20-17SSC	台	1		
31	储气罐	1. 材质: 碳钢 2. 参数: 容积5.0m ³ 设计压力1.05MPa 工作压力: 1.0MPa 温度150℃ 3. 工作介质: 压缩空气、氮气 4. 制造许可证级别: D级	青岛皓远鑫达压力容器有限公司	青岛皓远	5.0/1.0	个	1		

序号	名称	技术参数	生产厂商	品牌	型号	单位	数量	单价	总价
32	PAC搅拌机电机	1. 名称: 高效变频调速三相异步电动机 2. 参数: 功率3kw 转速1445min 电压380V 电流6.3A 3. 防护等级: IP55 4. 频率: 50Hz	无锡金龙电机制造有限公司	无锡金龙	YE3-100L2-4	台	2		
33	PAC搅拌机减速机	1. 名称: 摆线针轮 2. 材质: 铸铁 3. 参数: 功率3kw 转速1500min 电压380V	江苏国茂减速机股份有限公司	江苏国茂	BLD12-17-3KW	台	2		
34	PAM搅拌机电机	1. 名称: 高效变频调速三相异步电动机 2. 材质: 铸铁 3. 参数: 功率2.2kw 转速1445min 电压380V 电流5A 4. 恒转矩调速: 5-50Hz 5. 恒功率调速: 50-100Hz	无锡金龙电机制造有限公司	无锡金龙	YVP-100L1-4	台	2		
35	PAM搅拌机减速机	1. 名称: 摆线针轮 2. 材质: 铸铁 3. 参数: 功率2.2kw 转速1500min 电压380V	江苏国茂减速机股份有限公司	江苏国茂	BLD13-59-2.2KW	台	2		
36	搅拌机电机	1. 名称: 高效变频调速三相异步电动机 2. 材质: 铸铁 3. 参数: 功率2.2kw 转速1445min 电压380V 电流5A 4. 防护等级: IP55	无锡金龙电机制造有限公司	无锡金龙	YE3-100L1-4	台	2		
37	搅拌机减速机	1. 名称: 摆线针轮 2. 材质: 铸铁 3. 参数: 功率2.2kw 转速1500min 电压380V	江苏国茂减速机股份有限公司	江苏国茂	BLD11-17-2.2KW	台	2		
38	超声波液位计	1. 名称: 非接触式 2. 材质: ABS 3. 参数: 量程0-8m 输出4-20mA (二线) 输入电源直流24v 4. 防护等级IP68	飞卓科技上海股份有限公司	飞卓科技	YOSONDAsonic200-080T	套	2		
39	滤池气缸	1. 材质: 铝合金 2. 规格: 最大压力1兆帕MPa	济南以赛亚自动化有限公司	以赛亚	SC125*400-S	台	2		
合计: 大写: 玖拾陆万柒仟捌佰伍拾陆元整 小写: 967856.00元									