

2.2 技术部分

2.2.1 分项报价表

分项报价表

 项目编号/包号: SXKL-20260010R/合同包 1

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价(元)	小计(元)	备注
1	设备采购费								
1.1	雷达流速仪	博意达	LDH20-1QC 参数说明: 流速测量范围:0.1~20m/s; 流速测量精度:0.01m/s; 数据存储:≥128M,默认2年数据存储(可 调) 工作环境:温度≥-30° C~55° C; 相对湿度≤95%	厦门博意达 科技股份有限公司	3	台	12000.00	36000.00	无
1.2	雷达水位计	辰迈智慧	M30B-JX7 测量范围:(0~50)m; 显示分辨率:1mm; 积分时间:(0~36)s,可调; 过程连接:支架/法兰; T.工作存储及运输温度:(-40~70)°	厦门辰迈智 慧科技有限公司	3	台	7600.00	22800.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1.3	视频流量计	海康威视	C: 过程压力:常压 精度:±3mm; 频率范围:26GHz; 防护等级:IP67/IP65; 供电电源:DC(6~24V)/两线; 信号输出:RS485/Modbus 协议 波特率:9600 DS-2DF3C401BX-D/GLT/WL40(B) 毫米波雷达不受光照、雨雪、灰尘、水雾等环境的影响; 水位监测范围 0.15~40 米, 波束角 4°, 水位测量准确度达到 1 级精度 (±3mm 以内); 支持 AI 开放平台, 内置漂浮物、船只、河岸垃圾智能算法检测; 支持翻斗式雨量计接入和雨量数据上报; 雷达工作频率:80GHz 探测距离:0.15~40m 测距精度:1 级精度 (±3mm 以内) 传感器类型:1/1.8 " progressive scan CMOS 最低照度:彩色: 0.0005 Lux @	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	台	25800.00	77400.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1.4	自动雨量计	四创	(F1.0, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light 宽动态: $\geq 100\text{dB}$ 超宽动态 强光抑制: 支持 3D 降噪: 支持 透雾: 支持 区域曝光: 支持 信噪比: $> 52\text{dB}$ 水平范围: $\geq 0^\circ - 300^\circ$ 断网续传: 支持 WiFi 有效传输距离: $\geq 40\text{m}$ 移动通信类型: 支持 4G (移动、联 通、电信) 网络传输 除雾: 加热、玻璃除雾 防护: IP67, 6000V 防雷、防浪 涌、防突波, 符合 GB/T 17626.2/3/4/5/6 四级标准 SCYL05-1-1 外刃口角度: 45° 分辨率: 0.5mm 测量范围: 降雨强度: (0.01~ 4) mm/min; (允许通过最大雨强 8mm/min)	四创科技有 限公司	3	台	2000.00	6000.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1.5	硬盘录像机	海康威视	测量误差: $\leq \pm 4\%$ 输出信号: 开关接点通断信号 单触点: 单个干簧管, 通断脉冲 工作环境: 温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$; 湿度 $\leq 95\%$ DS-7604N-K1/4N/GLT-V2 4G NVR-全网通 1U 315 系列机箱/标配 3 米天线, 1 盘位网络硬盘录像机, 电源适配器支持满配 8TB 硬盘 (总容量可达 8TB) 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口, 同轴输出, 可支持 4K 输出 1 个 70M/100Mbps 网口+4 个 10M/100Mbps LAN 网口 2 个 USB2.0 接口 报警 IO 接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出 输入带宽: 40Mbps 输出带宽: 80Mbps 接入能力: 4 路 H.264、H.265 格式 高清码流接入 解码能力: 最大支持 $8 \times 1080\text{P}$	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	台	2800.00	8400.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1.6	硬盘	海康 威视	ST6000HKVS002 6TB 容量,3.5 英寸,SATA3.0 接 口,5400RPM 空气盘,CMR 传统磁记录; 传输速率 215MB/s,流畅存储视频 有效防止丢帧; 高级格式(AF)512e 扇区技术,保障 硬盘扇区 4K 对齐; 满足数据严苛的 7*24 小时运行可 靠性、安全性的需求	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	3	个	1800.00	5400.00	无
1.7	遥测终端		SCS502 工作方式: 自报/自报应答/查询应答 分辨率: 雨量: 0.1、0.2、0.5、1.0 毫米 (可 选) 水位: 0.1、0.5、1.0 厘米 (菜单中自 选) 对外接口: 二路 RS485 (可选) 二路 RS232 (可选) 二路雨量/蒸发; 传感器接口: 至少 3 路通讯端口, 支持接 口为 RS485 格雷码、4-20mA 传感器; 至少 2 路模拟量端口, 可配置为 4-20mA 模式; 内置通信模块: 内置 4G 模块; 用 于数据通信, 可配置多路通道, 支持中国 移动 4G/3G/2G 中国联通 4G/3G/2G 中国 电信 4G/3G/2G 信道: 4G / 3G / 2G 全网	四创科技有 限公司	3	台	9800.00	29400.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1.8	水文综合监测平台	四创	通 / GSM 模块, 可外接卫星模块 存储: EEPROM、FLASH, 用于雨量, 水位可存储 3 年以上数据; 供电: 宽供电电压, DC 6V-15V 功耗: 自报低功耗 ≤ 2.0mA. 自报 / 应答 ≤ 15mA; 工作环境: -10℃~45℃ 定制 对自动雨量站、水文站和流量站实时报文数据进行收集、汇总、统一管理多源异构数据的无缝对接与融合数据查询和分析性能, 提升数据应用效率实时水位、流量、降雨量等关键指标的动态展示能力根据终端设备的实时数据进行数据分析及展示, 支持多维度数据筛选, 适配不同分辨率屏幕; 历史数据对比、趋势预测和区域统计分析功能, 提升降水监测的精准性和实用性。 日志管理、数据备份和容灾恢复机制; 定期维护计划	四创科技有限公司	1	套	275000.00	275000.00	无
1.9	服务器	曙光	GWF-H4059 2U 机箱双路至强, 六核, 1.9G; 双电源 ≥ 16G 内存 ≥ 240G 固态硬盘	曙光信息产业股份有限公司	1	台	45000.00	45000.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价(元)	小计(元)	备注
1.10	光伏板	力伏	LF-300M-24S 参考尺寸:1700*885*35 功率:≥300W; 品类:单晶 A 级 重量 19KG; 开路电压:34-38V(±10%); 峰值电流:13.15(±10%); 转换效能:21%(±1.5%); 边框材质:铝合金(有色金属结构材料); 工作温度范围:-35° C~+85° C; 设计使用寿命:15 年-25 年	北京力伏科技有限公司	24	个	3800.00	91200.00	无
1.11	太阳能控制器	力伏	ML48100N15 1.系统电压:24V 系统电压自动识别; 2.最大输出直流电流为:100A 以上; 3.高性能智能控制器, 配有 LCD 显示屏; 4.控制器具有很强的弱电流充电能力, 最小充电电流能达到 10mA	北京力伏科技有限公司	3	台	2000.00	6000.00	无
1.12	电池	力伏	NPG12-200Ah 太阳能专用高分子微囊胶体蓄电池; 额定电压 12V	北京力伏科技有限公司	24	个	3000.00	72000.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价(元)	小计(元)	备注
1.13	地埋箱	力伏	额定容量度 $\geq 200\text{Ah}$; 循环使用寿命 $\geq 300\text{cycles}$; 浮充使用寿命 $\geq 3\text{years}$ 定制 含卡箍、不锈钢螺丝、密封胶圈、 不锈钢丝导线管 ≥ 1 米	北京力伏科 技有限公司	12	个	1200.00	14400.00	无
1.14	线材	四创	定制 6MM ² 铜鼻子成品线, 防紫外线阻燃成品 线	四创科技有 限公司	3	套	1800.00	5400.00	无
1.15	监测台	四创	定制 材质: Q355B, 整体热镀锌, 风压 $\geq 0.5\text{KV/M}^2$, 抗震烈度 ≥ 7 度。	四创科技有 限公司	3	套	48000.00	144000.00	无
1.16	太阳能设备 杆	四创	定制 材质: Q355B, 整体热镀锌, 风压 $\geq 0.5\text{KV/M}^2$, 抗震烈度 ≥ 7 度。	四创科技有 限公司	3	套	7500.00	22500.00	无
1.17	监测台基坑	四创	定制 筏板基础, 基础埋深 ≥ 2 米, 底部 筏板 $\geq 3.5*3.5$ 米, 厚度 ≥ 1 米, 上部为 $\geq 1.7*1.7$ 米, 高 ≥ 1.3 米 柱; 基础内部配有 20-14 加强钢筋; 基 础中心预埋有走线管。	四创科技有 限公司	3	个	375000.00	1125000.00	无
1.18	太阳能设备 杆基坑	四创	定制 底部为深度 $\geq 1500\text{MM}$ 宽度 \geq	四创科技有 限公司	3	个	5800.00	17400.00	无

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价(元)	小计(元)	备注
1.19	电池坑	四创	1000MM 开挖 C25 砼回填 定制 ≥1600*800*1200 开挖回填	四创科技有限公司	3	个	7200.00	21600.00	无
1.20	户外恒温机柜	四创	定制 工艺结构:六折高强度骨架外翻边 防雨结构,带温控加热排风照明; 材料:SECC 优质镀锌钢板制作 ≥ 20mm 厚带铝箱隔热层; 表面处理:脱脂,酸洗,磷化,高温 静电粉末喷塑	四创科技有限公司	3	台	8500.00	25500.00	无
2	技术服务费								
2.1	水文比测	四创	定制 水位流量关系及仪器参数校正	四创科技有限公司	3	项	67835.00	203505.00	无
2.2	控制点测量	四创	定制	四创科技有限公司	12	项	2900.00	34800.00	无
2.3	断面测量	四创	定制	四创科技有限公司	1.5	项	12000.00	18000.00	无
2.4	设计费	四创	定制	四创科技有限公司	3	项	35000.00	105000.00	无

投标总价(人民币)小写: 2411705.00 元
 大写: 人民币贰佰肆拾壹万壹仟柒佰零伍元整

