

政府采购项目

采购项目编号：DXDR-2026-0302

府谷县人民检察院智慧检务信息化建设
项目

招 标 文 件

采 购 人：府谷县人民检察院

代理机构：陕西大行德睿工程管理有限公司

二〇二六年三月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	1
第三章	评标方法和标准	26
第四章	拟签订的合同文本	33
第五章	采购需求及要求	38
第六章	投标文件格式	139

第一章 招标公告

项目概况

府谷县.人民检察院智慧检务信息化建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026 年 03 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DXDR-2026-0302

项目名称：府谷县.人民检察院智慧检务信息化建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：5,436,386.00 元

采购需求：

合同包 1(府谷县人民检察院智慧检务信息化建设项目)：

合同包预算金额：5,436,386.00 元

合同包最高限价：5,436,386.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他信息化设备	府谷县人民检察院智慧检务信息化建设货物项目	1(项)	详见采购文件	5,436,386.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：见采购文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(府谷县人民检察院智慧检务信息化建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 2.1. 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- 2.2. 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- 2.3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
 - 2.4. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
 - 2.5. 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
 - 2.6. 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
 - 2.7. 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；
 - 2.8. 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；
 - 2.9. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
 - 2.10. 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
 - 2.11. 其他需要落实的政府采购政策。
3. 本项目的特定资格要求：
- 合同包1(府谷县人民检察院智慧检务信息化建设项目)特定资格要求如下：
- 3.1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
 - 3.2、财务状况报告：提供赋码2024或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，成立不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询并提供网页查询截图；
 - 3.3、社会养老保障资金缴费证明：2025年6月至今已缴纳的至少1个月，由社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 3.4、税收缴纳证明：提供 2025 年 6 月份至今已缴纳的至少 1 个月的税收缴纳证明（银行缴费凭证或税收完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；
- 3.5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
- 3.6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- 3.7、对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、经营（活动）异常名录查询、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商拒绝参与政府采购活动；对列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，拒绝参与政府采购活动；（查询日期为从文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天评审小组查询结果为准）
- 3.8、投标保证金用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；
- 3.9、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明。（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。

三、获取招标文件

时间：2026 年 03 月 09 日至 2026 年 03 月 13 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 03 月 30 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：网上递交（陕西省公共资源交易中心 <http://ggzyjy.y1.gov.cn/>）及开标后纸质版递交备案

开标地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 平台报名：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）

(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

(2) 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

(3) 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）

(<http://yl.sxggzyjy.cn/>)，选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA 锁购买：榆林市市民大厦3楼,E14、E15窗口，联系电话：0912-3452148。

(4) 本项目不专门面向中小企业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：府谷县人民检察院

地址：陕西省榆林市府谷县政通路检察院办公大楼

联系方式：18791918555

2. 采购代理机构信息

名称：陕西大行德睿工程管理有限公司

地址：陕西省榆林市府谷县陕西省榆林市府谷县新区煤业大厦公寓 A 座 1702 室

联系方式：17691319844

3. 项目联系方式

项目联系人：郝向东

电话：17691319844

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	采购人：府谷县人民检察院 地 址：陕西省榆林市府谷县政通路检察院办公大楼 电 话：18791918555
2	采购代理机构：陕西大行德睿工程管理有限公司 地址：陕西省榆林市府谷县陕西省榆林市府谷县新区煤业大厦公寓 A 座 1702 室 联系人：郝向东 电话：17691319844
3	合格投标人的特定资格条件：详见公告
4	是否为专门面向中小企业采购：否
5	是否允许采购进口产品：否
6	是否允许联合体投标：否
7	联合体的其他资格要求：/
8	预算及最高限价金额：5436386.00 元； 项目属性：货物类 所属行业：工业
9	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
10	如投标人对多个包进行投标，可以中标其中 <u>1</u> 个合同包
11	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交 投标信用承诺代替投标保证金 <input type="checkbox"/> 要求递交
12	资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份； 除上述文件外，还须递交投标文件电子文档1份。 注：以上资料，开标后所有单位在中标结果公示后3个工作日内递交
13	投标截止时间：2026-03-30 09:30:00

14	<p>开标时间：2026-03-30 09:30:00</p> <p>开标地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室</p>
15	信用查询时间：为招标文件发售时间至资格审查工作结束
16	<p>评标方法：综合评分法</p> <p>注：1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>
17	推荐中标候选人的数量： <u> 3 </u>
18	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否
19	<p>是否提交履约保证金： 否</p> <p>履约保证金金额： /</p> <p>提交履约保证金的时间： /</p>
20	<p>供货期：合同签订后 60 日历天。</p> <p>付款方式：签订合同之后支付 30%，货到并验收合格后支付 50%，审计完成后付剩余的 20%。</p> <p>质保期：1 年（采购清单内有说明的执行采购清单说明）</p> <p>地点：采购人指定地点</p> <p>质量要求：符合国家相关行业质量验收规范合格标准及采购人需求标准。</p> <p>履约验收标准</p>

	<p>履约验收主体及内容：满足采购人需要。</p> <p>1、履约验收时间：2026年6月份</p> <p>2、履约验收主体及内容：货物设备是否完好，是否能满足采购需求、正常运行。</p> <p>3、验收程序：履约验收时间：设备在稳定运行一个月后双方进行验收。</p> <p>2、履约验收主体及内容：主体为府谷县人民检察院，货物设备是否完好，是否能满足采购需求、正常运行。</p> <p>3、验收程序：乙方应当严格按合同约定的内容提供货物或服务。对供应商所提供的货物或服务相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照采购内容的有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。</p> <p>4、履约验收标准：按货物相关的国家标准、质量标准，确保质量符合标准。初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。</p> <p>终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，由中标人向采购人提出终验书面申请，采购人确认后，组织中标人、有关专家及相关部门进行系统验收，并出具终验报告，验收及专家费用由中标人承担。</p> <p>验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。</p> <p>包装和运输</p> <p>中标单位负责所有设备及材料的包装及运输。确保设备包装完好，运输过程安全，能够及时并完整地到达交付地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用地点的安装费、运输费、搬运费等。所有设备在运输、搬运的过程中所发生的一切费用，均由成交单位承担。</p>
21	<p>招标代理服务费：</p> <p>《本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理服务费按《国家发展改革委发改价格(2015)299号文件》规定标准，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格</p>

	[2011]534号), 按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。
22	本项目是否属于信用担保试点范围: 否
23	针对同一采购程序环节的质疑次数: 一次性提出 递交方式: 纸质递交/邮箱 联系单位: 陕西大行德睿工程管理有限公司 联系人: 郝向东 联系电话: 17691319844 邮箱号: 1532505741@qq.com
适用于本投标人须知的额外增加的变动:	
1	根据本项目特点, 投标人应提交的其他资格证明文件(特定资格条件)为: 详见公告
2	所有响应供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》(榆交易函〔2021〕19号)文件要求, 于响应文件递交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下: 1. 承诺事项名称: 选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》; 承诺事由: 填写项目名称; 承诺附件: 按招标文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市财政局采购科; 承诺有效期为一年。 2. 承诺事项名称: 选择《投标人信用承诺》; 承诺事由: 填写项目名称; 承诺附件: 按招标文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市公共资源交易中心; 承诺有效期为 90 天。 3. 承诺事项名称: 《投标人委托代理人员信用承诺书》; 承诺事由: 填写项目名称; 承诺附件: 按招标文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市公共资源交易中心; 承诺有效期为 90 天。 4. 承诺事项名称: 《投标信用承诺书(保证金)》; 承诺事由: 填

	<p>写项目名称；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期。</p> <p>注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。</p>
3、	<p>中标供应商须在中标公示结束后十个日历天内签署合同</p>
4（特别注意）	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p>

	<p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
5、行业划分	<p>（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。</p> <p>（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万</p>

元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营

业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西大行德睿工程管理有限公司，见投标须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然

人。

本项目的投标人须满足以下条件：

- 1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。
- 1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
- 1.3.3 符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。
- 1.3.4 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.3.5 若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法通关手续进入中国关境内。
若投标须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
 - 1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
 - 1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。
 - 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
 - 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分内容提交。
 - 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例（不适用）。
 - 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
 - 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为

投标无效。

1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件（不适用于本项目）

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图表的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物的品牌、型号、厂家、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

11.5 投标人所提供的分项报价表须有产品的品牌、型号、厂家，否则将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 投标人应按照投标须知前附表规定递交投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标文件委托代理授权书委托期限必须大于等于投标截止之日起 90 个日历日。投标有效期及授权书委托期限不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。
- 14.2 用上传至陕西省公共资源交易中心签字盖章后的电子版打印。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 无需密封。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。
- 17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。（本项目属于电子标，最终投标文件以投标人递交网上的电子投标文件为准）。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。（不适用）

本项目属于不见面电子标，投标文件只作为备案资料，开标现场以电子标为准，全程开标都在不见面开标系统进行。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录、录像，并存档备查。

投标人代表准时参加不见面开标会议的，否则视同投标人放弃投标。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未在“资格证明文件模块”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录

以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；网上递交电子投标报价一览表必须与电子唱标报价一致，否则按废标处理。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分做进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表

中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定及陕西省民政厅、陕西省财政厅、陕西省残疾人联合会文件《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发〔2015〕1号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

- (1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣

除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 个日历天内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，中标人须按投标保证金承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中

标人须按投标保证金承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保证预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表如下

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏··众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高··明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张··飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李··浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马··焯 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱··君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王··璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张·宇·15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官

方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以书面形式质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3 供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑,质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的,质疑函应由本人签字,质疑供应商为法人或其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或盖章,并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标须知前附表。

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作（审查内容为招标公告中特定资格要求）。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- 1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
 - 1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。
 - 1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。
 - 1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。
 - 1.5 投标方案不能满足采购人需求。
 - 1.6 供应商的供货方案、技术指标、功能及配置等必须切合本项目实际情况，否则按无效标处理。
 - 1.7 投标有效期及授权委托书期限。
 - 1.8 网上信用承诺未按招标文件要求承诺。
 - 1.9 招标文件规定的其他内容。
- 2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
- 3、对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

3、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、中标候选人并列时的处理方式：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序

排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审因素和指标

评标因素	评 审 内 容	分值
投标报价(30分)	<p>满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=$(\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times 30$。</p> <p>注：1、供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2、符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	30分
技术指标评审(15分)	<p>1、投标产品选型符合招标文件要求，产品配置完整合理，其品牌、规格、型号、产地、技术参数清晰明确，无缺漏项，无负偏差，其响应技术指标和性能完全满足招标文件要求计 10分，每有一项缺漏扣 1分，每有一项负偏离扣 0.5分，扣完为止。</p> <p>2、参数中“★”项为重要指标，每有一条技术指标提供佐证材料的计 0.25分，累计不超过 5分；提供相应的参数指标证明文件，证明文件包括但不限于：产品相关技术资料、官网截图、相应的产品检测报告等技术条款证明文件，否则不计分。</p>	15分

<p>实施方案(12分)</p>	<p>一、评审内容</p> <p>投标人针对本项目提供完整、合理、详细的实施方案，从而实现保质保量按期供货、完工。方案包含①供货及物流运输②安装及调试③进度保证措施④应急措施。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分依据(满分 12分)</p> <p>注：每具有一项得 3 分，最多得 12 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 4 分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	<p>12分</p>
<p>来源渠道(5分)</p>	<p>投标人提供（第五章 采购内容及技术要求）内货物的合法来源渠道证明文件（证明文件例如：制造商授权、销售协议、代理协议等）。提供产品的合法来源渠道证明文件得 5 分，不提供不得分。</p> <p>备注：以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据。</p>	<p>5分</p>
<p>质量保证(9分)</p>	<p>一、评审内容</p> <p>结合本项目实际情况，提供质量保证方案，方案包括①产品性能②使用寿命③使用效果。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准(满分 9分)</p> <p>注：每具有一项得 3 分，最多得 9 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 3 分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	<p>9分</p>

<p>人员保障方案(6分)</p>	<p>一、评审内容</p> <p>投标人针对本项目提供人员保障方案。方案包含①管理机构②岗位职责制度。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：结合本项目实际情况，步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据(满分6分)</p> <p>注：每具有一项得3分，最多得6分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，每项最多扣3分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	<p>6分</p>
<p>售后服务(10分)</p>	<p>一、评审内容</p> <p>结合本项目实际情况，提供售后服务方案，方案包括：①响应时间②质量保证范围③拟投入售后服务人员配置情况④日常维护⑤所投核心产品厂家售后服务函。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分标准(满分10分)</p> <p>注：每具有一项得2分，最多得10分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，每项最多扣2分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>	<p>10分</p>

<p>培训方案 (8分)</p>	<p>一、评审内容</p> <p>根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划③培训内容④培训效果。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准(满分8分)</p> <p>注：每具有一项得2分，最多得8分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，每项最多扣2分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>	<p>8分</p>
<p>政府采购环保标志产品 (1分)</p>	<p>投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书，中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。提供1份产品的认证证书得0.5分，最高得1分。（备注：以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据）</p>	<p>1分</p>
<p>业绩(4分)</p>	<p>提供自2023年01月01日至今类似项目业绩（需提供合同，以合同签订日期为准），每提供一个得2分，最高得4分，不提供不得分。</p> <p>业绩证明资料如有弄虚作假者，取消其投标资格。并依照相关法律法规追究其相应责任。</p>	<p>4分</p>

第四章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

投 标 人：

签署日期：

第一部分 协议书

(主要条款)

采购人(全称):

投标人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称: ;
2. 项目地点: ;
3. 项目规模: ;
4. 项目内容: 。

二、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件(或委托书);
3. 投标文件或相关服务建议书;
4. 附录,即:附表内相关服务的范围和内容;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额(大写): (¥)。

1. 合同总价即中标价,投标人应在投标报价表中注明完成本次招标所要求的货物、服务、工程且验收合格的所有费用,包括货物费、运杂费(含保险)、装卸费仓储保管费、质量检测费等其他一切相关费用。投标报价表中注明本次货物、服务所有单项价格和总价,任何有选择的报价将不予接受,按无效投标处理。
2. 合同总价一次包死,不受市场价变化或实际工作量变化的影响。。

四、结算方式:

(1) 结算单位：由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。

(2) 付款方式： 见商务要求

(3) 本项目采购人不收取项目履约保证金。

五、期限

1、交货期：合同签订后 60 日内送达采购人指定地点，并安装完成。

2、地点：采购人指定地点。

六、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：采购人指定地点。

九、质量保证：

1、所供产品必须是经过国家法定质检机构检测的合格产品。并符合国家相关标准。

2、包装要求：符合招标文件中规定的包装要求。

3、投标人提供的货物必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，货源合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十、验收：

1、履约验收时间：2026 年 6 月份

2、履约验收主体及内容：货物设备是否完好，是否能满足采购需求、正常运行。

3、验收程序：履约验收时间：设备在稳定运行一个月后双方进行验收。

2、履约验收主体及内容：主体为府谷县人民检察院，货物设备是否完好，是否能满足采购需求、正常运行。

3、验收程序：乙方应当严格按合同约定的内容提供货物或服务。对供应商所提供的货物或服务相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照采购内容的有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

4、履约验收标准：按货物相关的国家标准、质量标准，确保质量符合标准。初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，由中标人向采购人提出终验书面申请，采购人确认后，组织中标人、有关专家及相关部门进行系统验收，并出具终验报告，验收及专家费用由中标人承担。

5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。

十二、知识产权

投标人应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

十三、**合同争议的解决**：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十四、**在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。**

十五、**合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。**

十六、**违约责任**：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。

第五章 采购需求及要求

府谷县人民检察院智慧检务信息化建设项目（设施设备）

附件 1、设备清单

序号	项目名称	说明	单位	数量
一、工程费（一）至（六）				
（一）	24 小时自助检察服务中心建设	法律文书远程自助签收机、智慧云柜、数字人互动软件、服务中心环境改造、服务中心周边环境改造等	项	1
（二）	检察机关智慧办案工作区建设	讯问室（2 间）、接待（等候）室/律师会见/羁押室、二楼研判指挥中心（机房）、环境改造装置等	项	1
（三）	检察机关无纸化保密会议设施设备	会议阅读客户端软件、会议管理平台设备、网络环境安装调试等	项	1
（四）	涉案载体输出及管理设施设备	涉案载体输出及管理系统、涉案财物管理系统等	项	1
（五）	公益诉讼现场勘验勘查设施设备	现场勘验勘查终端、数据管理平台等	项	1
（六）	未检一站式服务区建设	未成年人询问室、宣泄室、环境改造装置等	项	1

24 小时自助检察服务中心清单				
序号	设备名称	技术参数	单位	数量
一、设施设备				
1	法律文书远程自助签收机	<p>1、一体化法律文书远程自助签收终端，自助签收操作区域≥27 英寸；支持电容感应签名设备；文书自动推送到签收口，签收口支持 A4 纸张宽度，带自动传送条；</p> <p>2、支持流程化文书签收自动提示功能，全程语音提示及签收当前步骤状态显示；</p> <p>3、单次文书签收纸张数量≥99 张，具备自动匹配签字区域提示；同时签收文书≥20 份，支持顺序签收及选择性签收；</p> <p>4、支持检察业务系统登录帐号导出的电子文书导入，同时支持在检察业务系统直接进行电子文书推送，支持帐号一次登录与文件唯一推送。</p> <p>5、支持手写纸质文书扫描加密传输送达方式，扫描后自动归档在对应案件卷宗内。</p> <p>6、★支持统一业务系统 2.0 无缝对接，提供统一业务 2.0 厂家对接证明文件（加盖厂家鲜章）。</p> <p>7、系统支持人脸识别登录，对传入的图像数据进行人脸检测，支持活动检测技术，对图片登录检测进行预警提示。</p> <p>8、系统支持身份证识别登录，包含直接输入身份证号识别和身份证阅读器识别。</p> <p>9、系统支持文书签字捺印之前签收人需要对文书内容进行预览确认，可在文书预览界面点击翻页按钮进行全文书预览。</p> <p>10、★系统支持文书预览完成后在屏幕的签字区域内签字，与指纹采集仪采集的指纹进行融合后定位到文书签名处（需提供功能实现界面图）。</p> <p>11、系统支持签收完毕后系统自动识别签收人需要打印的文书进行打印，并在屏幕和语音提示签收人带走所需文书。</p> <p>12、★系统支持签收完毕后系统自动根据文书类型和文书底部标签进行文书回执回传，文书回执自动回传到统一业务应用系统中，工作人员可以在电脑端进行回执预览、下载、打印归档等（需提供功能实现界面图）。</p>	台	1

		<p>13、系统支持签收全过程有智能语音向导提示，让签收操作更便捷。</p> <p>14、系统支持后台可实时查询到文书送达、签收等状态。</p> <p>15、系统支持按照不同维度统计汇总签收文书的数量和类型。</p> <p>16、系统支持签收人在登录时系统会自动进行视频录制，签收完毕后系统自动停止视频录制，视频内容包含签收人登录、预览、签字、捺印、打印等一系列操作。</p> <p>17、内置配置要求：主频$\geq 2.2\text{GHz}$ 内存$\geq 8\text{G}$, 512G 固态硬盘；摄像头：宽动态、防逆光、活体检测；二代身份证阅读器符合公安认证；具备指纹采集器；具备 A4 激光彩色打印功能。</p> <p>18、设备具有高集成度，所有设备与一体机进行一体化匹配，不允许外置设备连接。</p>		
2	律师自助阅卷一体机	<p>1. 支持身份证件信息采集及自动认证比对，能够支持身份证认证、人脸识别认证，二维码识别认证</p> <p>2. 需配备显示屏两块，满足最大分辨率：1920*1080, 尺寸不小于 21.5 寸，主屏幕带触摸，支持手指和笔触摸操作</p> <p>3. 设备内主机主芯片、操作系统满足国产自主可控要求</p> <p>4. ★对接检察业务应用系统 2.0(统一业务 2.0)辩护与代理及异地阅卷模块（提供证明截图）</p> <p>5. 设备可根据已验证的身份信息提取检察业务应用系统 2.0(统一业务 2.0)中已绑定案件的卷宗下载至设备自动进行光盘刻录</p> <p>6. 支持根据统一业务数据自动生成律师签署的文书, 完成业务后可将签署文书和相关数据同步至统一业务</p> <p>7. 支持后台数据统计、设备状态实时监测</p> <p>8. 支持纸质登记材料电子化，材料内容智能生成，双方人员只需确认签字即可</p> <p>9. 支持单次刻录自定义选择多个案件卷宗</p> <p>10. 支持非律师人员后台绑定案件自动刻录</p>	台	1

3	智慧云柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据检察业务定制业务流程；由主控与副柜组成，副柜任意搭配； 2、电子密码锁智能管理，非法打开具有报警功能； 3、流转子柜数量≥ 24个，子柜空间不小于0.36立方米； 4、支持“游客”指定人员、指定部门存放； 5、★支持存放短信提示，逾期自定义频率提示功能； 6、支持触控操作全部存放流程； 7、支持系统管理员开启指定柜子维护和检查的功能。 8、支持后台数据统计及预览功能，支持实时查看云柜的使用及存放状态 9、主柜需要配备触显一体屏，满足最大分辨率：1920*1080，尺寸不小于21.5寸，屏幕带触摸，支持手指和笔触摸操作。 10、★支持根据内嵌单位信息，选择流转对象，并自动发送流转信息提醒； 11、硬件参数：采用国标$\geq 1.5\text{mm}$厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工，金属烤漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈。机柜外观大方、设计合理，符合人体工程学，是集安全性、可靠性、易用性为一体的自助设备。 	台	1
---	------	---	---	---

4	<p>检察服务智能终端</p>	<p>1. 系统采用 B/S,C/S 双重混合架构。</p> <p>2、按用户需求定制开发，系统构成：12309 检察智能服务中心系统+检察服务智能终端系统。</p> <p>3、功能模块： 12309 检察服务中心、身边检察院、检察官说法、公益诉讼、自定义</p> <p>4、技术参数： (1) 开发语言 java,c#,html+javascript+css3 等 (2) 使用技术框架 spring+springMVC+springboot+mybatis+maven, jquery+layui+thymeleaf 引擎模板， WPF (3) 保密性：系统采用硬件、数据库、数据流、网络数据多层加密手段，保证保密性； (4) 灵活性：可动态修改系统标题和背景图片，快速更新系统界面。 (5) 配置自动精简配置，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展 (6) 兼容性：系统应保证各类常见操作系统客户端的正常使用，支持 IE8/IE9/IE11 版本浏览器。 (7) 安全性：配置数据销毁功能，实现数据安全删除，当使用第三方软件时也无法恢复，保证数据安全性 (8) 配置数据迁移功能，可实现不同之间数据迁移，迁移和切换过程中无需中断应用访问 (9) 可靠性： 器件冗余：配置冗余电源、风扇、控制器 路径冗余：配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保用户在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；</p>	台	1
---	-----------------	---	---	---

5	数字人互动软件	<p>1、采用最新的语音识别人工智能技术，当事人与人机交互 AI 智慧屏直接语音咨询，系统提供虚拟数字人形象，实时语音合成，模仿真实“导办/讲解/咨询员”进行互动语音解答，多媒体影像解答同时，配套流程文字信息和场景图片，方便快速地告知相关服务区域、服务窗口、服务内容和公共服务等信息。</p> <p>2、支持语音识别业务知识库后台构建、常规咨询问题库批量导入、常规咨询问题泛化，以及语音问答配套图片视频动画等多媒体信息配置管理、终端智能设备管理等。</p> <p>3、通过智能语音对话与多媒体屏幕触控呈现相结合，实现多维度丰富内容的人机交互智能导诊/导办/讲解/咨询/培训服务等。</p> <p>4、检察院业务咨询类模块：检察院检务服务大厅常规业务，包括但不限于本院概况、办事指南，检务公开等，可根据需求定制。</p> <p>5、系统支持手机扫码上屏，通过手机智能问答，并一键同步到终端系统，方便使用。</p> <p>6、大模型协助提供法律咨询服务，支持接入多款主流大模型能力，提升系统实用性和用户体验。</p>	台	1
6	检务服务“数字人”	<p>≥65 英寸 AI 语音智能一体机硬件配置：</p> <p>1、屏幕：采用≥65 寸屏幕，分辨率≥1920×1080，支持电容触控；</p> <p>2、存储容量：≥SSD 128G；</p> <p>3、计算：AI 边缘计算工控主机；处理器：≥4 核，8 线程；</p> <p>4、运行内存：≥8GB；</p> <p>5、有线网络：具备 RJ45 网络接口；</p> <p>6、看：具备高清摄像头，且支持人脸识别与视频通讯；</p> <p>7、说：内置高保真喇叭；</p> <p>8、听：线性麦克风阵列。专业语音识别模块；</p> <p>9、数字人终端操作软件；</p> <p>10、后台管理软件。</p>	台	1
7	大模型模块	政法公共服务数智大模型能力模块，基于 Transformer 架构的深度神经网络模型，通过上下文记忆、Agent 执行、Prompt 工程、知识/库表索引、通用工具集等技术，结合法律资源库、诉	台	1

		讼服务等领域专业知识，提升实用性和体验感		
8		词条大模型授权使用费用	年	1
9	监控系统	<p>全景路支持拼接水平视场角约 180°</p> <p>细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警</p> <p>细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测</p> <p>细节路支持同时检测 5 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。</p> <p>内置加热玻璃，有效除雾</p> <p>细节路支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>传感器类型：1/2.8"Progressive Scan CMOS;</p> <p>垂直范围：-15°~90°（自动翻转）</p> <p>水平速度：水平键控速度：0.1°~160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s</p> <p>垂直速度：垂直键控速度：0.1°~120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s</p> <p>网络存储：NAS(NFS,SMB/CIFS)</p>	套	1
10	基础线缆	设备网络线缆、监控线缆、信号线，配电线缆等	项	1

检察机关智慧办案工作区清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
一、讯问室（2间）				
1	全景摄像机	1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电	台	4
2	卫生间全景摄像机	1. 摄像机采用不低于 1/2.7 英寸 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 支持不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口； 3. 支持强光抑制、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式、支持宽动态、图像翻转； 4. 支持 S+265 视频编码； 5. 支持日夜模版设置； 6. 支持在 DC（12V±40%）内正常工作； 7. 支持 TF 卡 ≥512G；	台	1

3	特写摄像机	<p>1、支持不少于 1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，支持 3 路报警输入，2 路报警输出。</p> <p>2、至少支持 H.265、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频编码方式。</p> <p>3、变焦不低于 33 倍。</p> <p>4、宽动态范围不低于 120dB，亮度鉴别等级不小于 11 级。</p> <p>5、支持水平 360° 旋转；垂直旋转范围可达到-30° ~90° 。</p> <p>6、水平手控最大速度不小于 300° /s。</p> <p>7、支持人脸抓拍，检测人脸的最小像素和最大像素可设，检测区域可设。</p> <p>8、支持图像畸变矫正，等级可调。</p> <p>9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能分析。</p> <p>10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、画面虚焦、场景变更、IP 地址冲突、存储满、存储读写错误、MAC 地址冲突、FTP 服务器异常等异常报警功能。</p>	台	2
4	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	7
5	温湿度时钟屏	<p>1、支持显示温湿度、时间参数；</p> <p>2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%；</p> <p>3、时钟精度不低于 2PPM；</p> <p>4、设备支持 RS485 接口；</p> <p>5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步；</p> <p>6、支持 DC12V 低压供电；</p>	台	2

6	高清审讯终端	<p>1、★视频接口支持不少于2个HDMI输入、1个VGA输入；（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>2、音频接口支持不少于2路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出</p> <p>3、★支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>4、★支持不少于6个前置硬盘槽位（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>5、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键</p> <p>6、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息</p> <p>7、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps；</p> <p>8、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz</p> <p>9、支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。</p> <p>10、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于9路</p> <p>11、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻</p> <p>12、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。</p> <p>13、支持笔录录入，支持笔录联动视频</p> <p>14、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议</p> <p>15、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁；</p>	台	2
---	--------	--	---	---

7	高保真拾音器	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音 	台	2
8	国产化智能审讯一体桌	<ol style="list-style-type: none"> 1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置不低于8核处理器，8G内存，1TB机械硬盘，240GB固态硬盘 3、电动升降单元：≥21英寸，支持HDMI接口，仰角满足0—15°可调节角度，分辨率≥1920*1080 4、示证单元：≥43英寸，分辨率≥1920*1080 5、内置编码器，支持1920*1080高清HDMI输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面应采用木质材料 8、智能触摸中控系统：≥7英寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、★智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，便捷开展审讯工作；（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于核对 12、特写摄像机：≥500万像素，2.8~12mm电动变焦，支持变倍聚焦 13、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7度 14、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、5个USB接口、1个AC 220V插口、1个网口 15、桌面上支持手机无线充电 16、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口；（以第三方权威机构出具的检测报告为 	台	2

		准) 17、支持彩色打印 18、★支持在 CPU 为龙芯、兆芯、飞腾，操作系统为麒麟 V10、龙芯、统信的客户端电脑上录像、刻录；（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 19、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警 20、为保证业务兼容性，需要与检务工作侦查办案一体化平台为同一品牌		
9	监听耳机	头戴式灵敏度 $\geq 96\text{dB}$ ；阻抗： $40\ \Omega$	个	2
10	光学实物展台	支持 ≥ 12 倍光学变焦 支持 ≥ 1300 万像素 最大拍摄幅面 A3 支持 VGA、HDMI 输出 支持自动对焦	套	2
11	网络强电控制器	可实现 8 路强电控制 8 路输出万能插座，单路最大输出功率 2200W，整机最大功率 3520W 可通过通讯接口 (RS232 和 RS485) 或 RJ45 网络接口与电脑或中控连接，用命令进行自动控制 可通过按键实现一键开/关机控制 可通过按键实现单路开/关控制 前面板开/关机状态指示灯 支持网络远程在线升级	台	2
12	声光报警器	额定工作电压 (V/DC) 12V 工作电压范围 (V) 9-15V 工作电流范围 (mA) ≤ 300 工作温度 ($^{\circ}\text{C}$) $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$ 声压 (dB) $\geq 105\text{dB/m}$ 连续工作时间 $\geq 45\text{min}$ DC12V 闪灯次数 (分钟) 200 ± 30	个	2

13	电子门牌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2. 第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等状态； 3. 每行最多可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示； 4. 采用网络控制协议，RJ45 接口； 5. 尺寸：长\geq53cm，宽\geq23cm，高\geq3.5cm。 	个	2
14	指纹签章一体机	<ol style="list-style-type: none"> 1、CPU：国产 CPU，\geq四核，\geq1.8GHz 2、操作系统：不低于 Android 7.1 3、系统内存：\geq2GB 4、存储容量：\geq16GB 5、显示屏：电磁电容一体屏 6、显示屏尺寸：\geq10.1 寸 7、分辨率不低于 1280\times800 8、内置鱼眼摄像机传感器类型：不低于 1/3” 300W CMOS 高清图像传感器 9、帧率：不低于 15fps(2048\times1536)，30fps(1920\times1080) 10、图像效果：应支持畸变矫正，3D 降噪，颜色矫正，亮度矫正。 11、通信接口：不少于 1 个 RJ45 接口 12、支持网络驱动。 	台	2
15	彩色激光终端	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国产化彩色激光打印机 2. 打印速度不低于 18 页/分钟 3. 纸张输入容量不低于 250 张 4. 支持有线打印、网络打印 5. 单面支持纸张尺寸类型不少于：A4；B5；A5 	台	2
16	操作终端(信创)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4，不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M.2NVMe 接口，最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 	台	2

		<p>7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0</p> <p>8. 电源：不低于 200W 电源</p> <p>9. 包含不小于 20 英寸的显示器</p> <p>10. 包含国产化操作系统</p>		
17	液晶显示器	<p>1、不小于 43 英寸；</p> <p>2、支持不低于 8bit 双路 LVDS(1920×1080) 高清显示</p> <p>3、支持 HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性；</p> <p>4、支持 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；</p> <p>5、支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；</p> <p>6、支持内置喇叭及功放</p> <p>7、支持 U 盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放</p> <p>8、支持 7×24 小时工作模式。</p>	套	2
18	嫌疑人审讯专用椅	实木西皮椅子；按需定制	张	2
19	检察官椅子	皮质：优质西皮面料。采用优质低燃性成型泡棉，可防氧化 框架：优质橡木框架，环保油漆。≥550*530*950mm	张	4
20	门禁一体机	<p>1、设备拥有≥8 英寸触摸显示屏，有不少于 1 个 TF 卡槽，容量支持≥512G</p> <p>2、采用不低于 1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备 WEB 端应具有宽动态启闭选项</p> <p>4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯</p> <p>5、设备支持不少于 1 路电源接口、1 路 RS-485 接口、1 路 10/100Mbps 以太网口、1 路韦根输入接口、1 路韦根输出接口、1 个 USB 接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口</p> <p>6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节</p> <p>7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）</p> <p>8、设备应具有补光功能，应支持不少于 10000 个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于 10000 个密码、10000 张人脸库、10000 张卡片、100000 条本地进出记录</p> <p>9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光</p> <p>10、设备应支持人脸识别、IC 卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式；应支持人脸+密码、人脸+刷卡、</p>	套	2

		刷卡+密码组合的认证开门 11、设备应具有视频监控功能，应支持 WEB 端远程视频预览，应支持接入 NVR 设备实现视频监控录像 12、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍		
二、讯问室（2 间）				
1	全景摄像机	1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电	台	4

2	特写摄像机	<p>1、支持不少于 1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，支持 3 路报警输入，2 路报警输出。</p> <p>2、至少支持 H.265、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频编码方式。</p> <p>3、变焦不低于 33 倍。</p> <p>4、宽动态范围不低于 120dB，亮度鉴别等级不小于 11 级。</p> <p>5、支持水平 360° 旋转；垂直旋转范围可达到-30° ~90° 。</p> <p>6、水平手控最大速度不小于 300° /s。</p> <p>7、支持人脸抓拍，检测人脸的最小像素和最大像素可设，检测区域可设。</p> <p>8、支持图像畸变矫正，等级可调。</p> <p>9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能分析。</p> <p>10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、画面虚焦、场景变更、IP 地址冲突、存储满、存储读写错误、MAC 地址冲突、FTP 服务器异常等异常报警功能。</p>	台	2
3	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	6
4	温湿度时钟屏	<p>1、支持显示温湿度、时间参数；</p> <p>2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%；</p> <p>3、时钟精度不低于 2PPM；</p> <p>4、设备支持 RS485 接口；</p> <p>5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步；</p> <p>6、支持 DC12V 低压供电；</p>	台	2

5	高清审讯终端	<p>1、视频接口支持不少于2个HDMI输入、1个VGA输入；</p> <p>2、音频接口支持不少于2路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出</p> <p>3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；</p> <p>4、支持不少于6个前置硬盘槽位</p> <p>5、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键</p> <p>6、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息</p> <p>7、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps；</p> <p>8、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz</p> <p>9、支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。</p> <p>10、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于9路</p> <p>11、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻</p> <p>12、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。</p> <p>13、支持笔录录入，支持笔录联动视频</p> <p>14、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议</p> <p>15、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁；</p>	台	2
6	高保真拾音器	<p>1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取</p> <p>2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）</p> <p>3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确</p> <p>4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>6、内置自主知识产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音</p>	台	2
7	监听耳机	头戴式灵敏度 $\geq 96\text{dB}$ ；阻抗：40 Ω	个	2

8	光学实物展台	支持不小于 12 倍光学变焦 支持不小于 1300 万像素 最大拍摄幅面 A3 支持 VGA、HDMI 输出 支持自动对焦	套	2
9	网络强电控制器	可实现 ≥ 8 路强电控制 ≥ 8 路输出万能插座，单路最大输出功率 2200W，整机最大功率不小于 3520W 可通过通讯接口 (RS232 和 RS485) 或 RJ45 网络接口与电脑或中控连接，用命令进行自动控制 可通过按键实现一键开/关机控制 可通过按键实现单路开/关控制 前面板开/关机状态指示灯 支持网络远程在线升级	台	2
10	声光报警器	额定工作电压 (V/DC) 12V 工作电压范围 (V) 9-15V 工作电流范围 (mA) ≤ 300 工作温度 ($^{\circ}\text{C}$) $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$ 声压 (dB) $\geq 105\text{dB/m}$ 连续工作时间 $\geq 45\text{min}$ DC12V 闪灯次数 (分钟) 200 ± 30	个	2
11	电子门牌	1. 支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2. 第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等状态； 3. 每行最多可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示； 4. 采用网络控制协议，RJ45 接口； 5. 尺寸：长 $\geq 53\text{cm}$ ，宽 $\geq 23\text{cm}$ ，高 $\geq 3.5\text{cm}$ 。	个	2

12	指纹签章一体机	1、CPU：国产 CPU， \geq 四核， \geq 1.8GHz 2、系统内存： \geq 2GB 3、存储容量： \geq 16GB 4、显示屏：电磁电容一体屏 5、显示屏尺寸： \geq 10.1 寸 6、分辨率不低于 1280 \times 800 7、内置鱼眼摄像机传感器类型：不低于 1/3” 300W CMOS 高清图像传感器 8、帧率：不低于 15fps(2048 \times 1536)，30fps(1920 \times 1080) 9、图像效果：应支持畸变矫正，3D 降噪，颜色矫正，亮度矫正。 10、通信接口：不少于 1 个 RJ45 接口 11、支持网络驱动。	台	2
13	彩色激光终端	1. 国产化彩色激光打印机 2. 打印速度不低于 18 页/分钟 3. 纸张输入容量不低于 250 张 4. 支持有线打印、网络打印 5. 单面支持纸张尺寸类型不少于：A4；B5；A5	台	2
14	操作终端(信创)	1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4，不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M.2NVMe 接口，最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统	台	2

17	询问桌椅	一桌六椅(松木桌面 5cm+清漆保护, 松木椅子+软包, 尺寸: $\geq 1600*800*750\text{mm}$)	套	2
18	门禁一体机	<ol style="list-style-type: none"> 1、设备拥有≥ 8英寸触摸显示屏, 有不少于1个TF卡槽, 容量支持$\geq 512\text{G}$ 2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头 3、应采用双目相机, 一路可见光摄像头和一路红外摄像头, 设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、应支持人脸、人体移动预测, 唤醒设备; 应支持人脸、人体及物体移动侦测, 唤醒白光补光灯 5、设备支持不少于1路电源接口、1路RS-485接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、刷卡时, 设备应有蜂鸣器提示音; 应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、应支持比对结果图文提示功能; 应支持本地视频预览、人脸动态捕捉; 应支持查看人员信息、设备模式(如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等) 8、设备应具有补光功能, 应支持不少于10000个用户, 用户应能设置为管理员权限; 设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、设备应具有显示功能, 应支持红外及白光灯补光 10、设备应支持人脸识别、IC卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式; 应支持人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码组合的认证开门 11、设备应具有视频监控功能, 应支持WEB端远程视频预览, 应支持接入NVR设备实现视频监控录像 12、设备应具有人脸比对功能, 应支持人脸识别功能, 现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对, 进行人员核验; 支持人脸识别多阈值设置; 支持陌生人抓拍 	套	2
三、接待(等候)室/律师会见/羁押室				
1	接待桌椅	一桌六椅(松木桌面 5cm+清漆保护, 松木椅子+软包, 尺寸: $\geq 1600*800*750\text{mm}$)	套	1

2	全景摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电 	台	2
3	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	2
4	高保真拾音器	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用不少于 2 个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、支持高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音 	台	1
5	电子门牌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2. 第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等状态； 3. 每行最多可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示； 4. 采用网络控制协议，RJ45 接口； 5. 尺寸：长\geq53cm，宽\geq23cm，高\geq3.5cm。 	个	1

6	羈押专用椅	羈押专用椅：铁质软包审讯椅；≥高 105cm*60cm*75cm(高*宽*前后)；优质皮革；可做成手铐或 U 型锁；	张	1
7	门禁一体机	<p>1、设备拥有≥8 英寸触摸显示屏，有不少于 1 个 TF 卡槽，容量支持≥512G</p> <p>2、采用不低于 1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备 WEB 端应具有宽动态启闭选项</p> <p>4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯</p> <p>5、设备支持不少于 1 路电源接口、1 路 RS-485 接口、1 路 10/100Mbps 以太网口、1 路韦根输入接口、1 路韦根输出接口、1 个 USB 接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口</p> <p>6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节</p> <p>7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）</p> <p>8、设备应具有补光功能，应支持不少于 10000 个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于 10000 个密码、10000 张人脸库、10000 张卡片、100000 条本地进出记录</p> <p>9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光</p> <p>10、设备应支持人脸识别、IC 卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式；应支持人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码组合的认证开门</p> <p>11、设备应具有视频监控功能，应支持 WEB 端远程视频预览，应支持接入 NVR 设备实现视频监控录像</p> <p>12、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍</p>	套	1
四、安防监控/法警值勤室/信息采集/辨认室/设备控制室				

1	摄像机	<ul style="list-style-type: none"> 1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各 1 个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电 	台	11
2	高保真拾音器	<ul style="list-style-type: none"> 1、采用不少于 2 个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、支持高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音 	台	1
3	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	9

4	办案自助终端设备	<ol style="list-style-type: none"> 1、应内置不低于 200 万像素摄像头、二代身份证阅读区、不低于 19 英寸触摸屏； 2、内置终端软件配合平台使用 3、支持通过用户名等方式进行登录 4、支持入区登记和登记表打印，可登记姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址等人员信息； 5、支持出区登记，包括正常出区和临时出区 6、支持电子签名和电子指纹捺印 7、支持操作语音提示； 8、支持彩色双面打印功能 9、支持台账查询功能 	台	1
5	随身物品柜 (主柜)	<ol style="list-style-type: none"> 1、随身物品保管柜由柜体、电控锁和主控电器四大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于 0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、采用电控锁，同时具有机械应急开锁功能 4、设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询等操作。 5、外接工业级液晶显示屏，屏幕上可实时显示存包柜箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等，全开放式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数。 6、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、采用主副机组合的方式，支持随意搭配多个副机级联，可额外扩展 7 个副机。 8、支持选择在主副机背面、顶部或者侧面走线的级联方式 9、主柜包含 24 个箱门 	台	1

6	智能核验终端	<ol style="list-style-type: none"> 1、基于 Android 平台，系统内存不低于 2GB 2、触控屏尺寸不低于 10.1 英寸，分辨率不低于 1280x800，支持 5 点触控，屏幕亮度可调； 3、内置双目摄像机不低于 300 万像素； 4、支持人脸活体检测功能； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失； 9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台； 	台	1
7	操作终端(信创)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M.2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	1
8	办公输出终端	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国产化彩色激光打印机 2. 打印速度不低于 18 页/分钟 3. 纸张输入容量不低于 250 张 4. 支持有线打印、网络打印 5. 单面支持纸张尺寸类型不少于：A4；B5；A5 	台	1

9	办公桌椅	规格：≥1600*800*750mm 1级板材，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合 GB18580-2001,GB/T4897-92 标准。台面加厚不低于 50mm,采用弧边双色喷漆工；含 2 把椅子。	套	1
10	皮艺沙发	规格：≥2140×920×850mm（长×宽×高）；三人位沙发，加厚西皮，靠包倚靠柔软，舒适承托背部，回弹力持久	套	1
11	液晶显示器	≥55 寸液晶电视，含壁挂支架；分辨率：不低于 2K；频率：60HZ。	套	1
12	16 路硬盘录像机	1、应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘；具有不少于 4 个 SATA 硬盘接口 2、最大支持接入不少于 16 路视频信号 3、带宽总资源≥208M 4、支持解码不少于 2 路分辨率为 3840×2160 格式的视频图像或 4 路分辨率为 2560×1440 格式的视频图像或 8 路分辨率为 1920×1080 格式的视频图像或 16 路分辨率为 1280×720 格式的视频图像或 20 路分辨率为 704×576 格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示 5、应支持以 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512 倍速回放录像；可同时支持单路倒放，正放不少于 2 路 4K、25fps 格式的视频图像或 4 路 4M、25fps 格式的视频图像或 8 路 1080p、25fps 格式的视频图像或 16 路 720p、25fps 格式的视频图像或 16 路 4CIF、25fps 格式的视频图像； 6、应支持接入编码格式为 H.264、H.265 的视频图像 7、应支持通过 Onvif、GB/T 28181 协议接入平台 8、应具有不少于 2 个千兆以太网口，1 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 路 3.5mm 音频输入，1 路 3.5mm 音频输出，2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，1 个 eSATA 接口，应具有内置风扇 9、应在 DC(12±10%)V 电压范围内正常工作 10、可在-10℃~+55℃内正常工作	台	1

13	8T 企业级硬盘	<p>≥8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 ≥5 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m</p>	块	1
14	声光报警器	<p>额定工作电压 (V/DC) 12V 工作电压范围 (V) 9-15V 工作电流范围 (mA) ≤300 工作温度 (°C) -20~+60°C 声压 (dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数 (分钟) 200±30</p>	个	1

15	办案区入口门禁	<p>1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，容量支持≥512G</p> <p>2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项</p> <p>4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯</p> <p>5、设备支持不少于1路电源接口、1路RS-485接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口</p> <p>6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节</p> <p>7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）</p> <p>8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录</p> <p>9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光</p> <p>10、设备应支持人脸识别、IC卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式；应支持人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码组合的认证开门</p> <p>11、设备应具有视频监控功能，应支持WEB端远程视频预览，应支持接入NVR设备实现视频监控录像</p> <p>12、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍</p>	套	1
五、二楼研判指挥中心(机房)				
1、二楼指挥中心				
1	检务工作侦查办案一体化平台	<p>1、系统须支持对登陆平台的用户进行身份是否合法的验证，只有验证通过的用户才能访问管理平台；</p> <p>2、支持按检察官、书记员、技术人员、部门领导、管理员、法警等进行人员角色分类；支持根据角色进行权限分配、取消、删除等；</p> <p>3、支持入区信息展示、待入区列表展示，可以根据案件名称、预约人、时间范围以及预约房间等进行筛选和查询；</p> <p>4、地图支持展示入区人员的分布和移动轨迹，支持展示入区人员的详细信息，包括姓名、身份、进入时间等，支持实时点播和回放；</p> <p>5、支持人员入区后发放定位装置、分配门禁权限，出区后收回门禁权限，还可根据设置的预约结束时间自动取消门禁权限；支持人脸轨迹定位功能，可以查看轨迹信息。</p> <p>6、可根据当事人、入区时间查询嫌疑物品信息；包含物品详细信息、物品图片信息；支持生成物品详细信息模板，可</p>	套	1

	<p>进行物品信息打印、签字；</p> <p>7、可进行物品存柜，支持自选柜子或随机选择柜子，支持展示物品柜存储状态，支持打开物品柜，可进行物品详细登记、物品拍摄，实时更新物品柜状态信息；</p> <p>8、支持实时预览功能，可选择档案管理中心点位查看实时视频图像，并进行电子放大、音视频预览、音视频回放、全屏显示、视频上墙、云镜控制、录像回放下载等操作；</p> <p>9、可查看工作区以及办案现场视频画面，支持接入全景摄像机和拾音器。</p> <p>10、支持本地审讯功能，检察官可在工作区的讯(询)问室里进行审讯；办案中支持语音识别功能，能够通过拾音器对讯询问过程全程采音；并进行录音录像；</p> <p>11、办案笔录录入过程中，可直接选择审讯中经常问到的问题插入到笔录中，支持关联常用的回答。</p> <p>12、支持历史案件查看功能，在询问过程中调阅回看历史审讯录像和电子笔录资料，支持预览、打印；</p> <p>13、具有笔录朗读功能，可对笔录进行朗读、打印和副屏显示；支持审讯过程中权利义务告知书朗读；</p> <p>14、支持设置电子门牌联动显示审讯室使用状态；</p> <p>15、可设置片头信息，包括：案件编号、讯问人、被讯问人等信息，可自动叠加至视频；</p> <p>16、支持对讯问案件数据进行归档与审核操作；归档后，案件信息及相关音视频信息无法修改和删除；</p> <p>17、支持笔录关键字搜索；支持链接便携设备(笔记本电脑等),对前端调查人员进行指挥；</p> <p>18、支持指挥人员查看办案室音视频、笔录、案件信息；支持指挥人员通过即时通讯语音对讲、语音短消息、文字、文件的方式，在现场或远程对谈话过程实时监控、指挥；</p> <p>19、支持目标人员实时定位、轨迹跟踪、视频联动；支持通过人脸关联目标人员信息；</p> <p>20、支持界面同时展示多人实时定位；支持对戴口罩的人员目标在监控区域内的实时定位；</p> <p>21、支持实时展示目标人物活动轨迹、实时位置，点击地图界面的人员图标，可弹出实时监控画面；</p> <p>22、支持展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，可回放人员轨迹行程；</p> <p>23、★本项目采购为成熟软件，需要提供软件著作权证书并加盖原厂公章；</p> <p>24、★需提供软件产品登记测试报告并加盖原厂公章；</p> <p>25、★需提供第三方权威机构出具的检测报告或厂家产品彩页并加盖原厂公章；</p>		
--	---	--	--

2	听取意见管理软件	<p>1、支持预约排期功能，避免功能房间使用冲突</p> <p>2、支持远程提讯功能，实现办案人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行提讯</p> <p>3、支持告知书功能，支持将告知书远程推送</p> <p>4、支持多媒体远程示证功能，实现证据的当场展示</p> <p>5、支持案卷管理系统，支持对提讯的日期、案件资料、录像信息、笔录信息、人员信息等进行统一管理</p> <p>6、支持案件的添加、删除和修改功能，支持提讯前输入案卷信息，登记案件名称、办案人员、嫌疑人、提讯地点等</p> <p>7、支持通过案件名称、办案人员、嫌疑人等条件查询录像及笔录资料</p> <p>8、支持对统一案件的多个嫌疑人进行多次提讯，并进行归档管理</p> <p>9、支持案件查询修改权限管理，具有相应权限的人员才有相应的操作权限</p> <p>10、支持案件类型分布统计、办案数量统计、预约统计、提讯室数量统计、故障统计等，可形成数据报表并导出</p> <p>11、支持录入卷宗信息，包含案件名称、案件编号、嫌疑人信息、办案人员、提讯地点等，支持以上相关信息动态叠加到视频中，进行证据合成，默认叠加不小于8秒，支持设置是否叠加及叠加时间长短</p> <p>12、支持对图像及其他数据进行加密。支持多重加密方式，支持光盘、录像双加密；光盘加密支持设置访问密码；支持视频文件严格保护，不受第三方软件的修改</p> <p>13、支持多任务批量刻录，支持同时开启多个刻录任务批量下载刻录</p> <p>14、支持全自动刻录归档功能，提讯开始自动联动全自动刻印机刻录；支持光盘封面打印功能，刻盘时自动将案件信息等内容打印到光盘封面</p> <p>15、支持多个提讯室共用一台全自动刻录机，支持多任务同时挂起刻录功能，支持多个提讯室同时刻录，多个提讯室同时刻录时，系统将每个办案录像文件分开打包，排队刻录</p> <p>16、支持通过音视频和笔录同步查阅案件审理实况，并可通过文字、语音、文件传输等方式进行即时通讯实时指挥</p> <p>17、支持多种刻录模式：前端刻录模式、事后刻录模式及全自动刻录模式</p>	套	1
---	----------	---	---	---

3	检务工作办案一体化平台服务器(信创)	1、企业级高性能平台服务器，≥2U 高度 2、不低于 2 颗 8 核 16 线程处理器，主频≥3.0GHz 3、标配不小于 64GB 内存，8 个内存插槽，容量最高支持至 512GB 4、标配不小于 6TB 企业硬盘 5、支持不小于 8 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 6、支持不小于 64 位内存的计算能力，同时保持对 32 位计算的兼容性	台	1
		国产化服务器操作系统，三年授权	套	1
4	流媒体终端	1、支持私有 SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入 IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。 2、支持国标 GB/T28181 视频监控接口协议和基于 SIP 标准规范的其他协议。 3、可接入符合国标 GB/T28181 协议的 IPC、NVR、解码器等主流品牌设备。 4、支持流媒体服务多级之间的级联，突破网络区域限制，实现数据转发。 5、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 6、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 7、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 8、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 9、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 10、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 11、支持报警联动和报警转发。 12、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 13、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 14、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 15、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 16、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 17、支持 PS、RTP+PS 封装格式和 H.264 编码格式输出。	台	1

		18、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。		
5	人员轨迹定位管理软件	<p>1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长；</p> <p>2、支持将抓拍目标人物人脸或人体等结构化信息手动存入系统；</p> <p>3、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警；</p> <p>4、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台；</p> <p>5、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频；</p> <p>6、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等；</p> <p>7、地图界面可实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击地图界面的人员图标，可触发实时监控画面；</p> <p>8、支持人员的基本信息和详细信息的数据关联；</p> <p>9、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。</p> <p>10、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联；</p> <p>11、支持拼接全过程录像文件，展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，回放人员轨迹行程；</p> <p>12、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中；</p> <p>13、配合检务工作侦查办案一体化平台实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控；</p> <p>14、需要提供软件著作权证书并加盖原厂公章；</p>	套	1
6	无感定位分析终端(信创)	<p>1、企业级高性能平台服务器，≥2U 高度</p> <p>2、不低于 2 颗 8 核 16 线程处理器，主频≥3.0GHz</p> <p>3、标配不小于 64GB 内存，8 个内存插槽，容量最高支持至 512GB</p> <p>4、标配不小于 6TB 企业硬盘</p> <p>5、支持不小于 8 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔</p> <p>6、支持不小于 64 位内存的计算能力，同时保持对 32 位计算的兼容性</p>	台	1
7	操作系统(信创)	国产化服务器操作系统，适配于 X86 架构服务器，三年授权	套	1

8	无感定位分析设备(50路)	<ol style="list-style-type: none"> 1、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于 50 路 2、支持不少于 1 个 VGA 接口、4 个 USB 接口 3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析； 4、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接； 5、支持通过人脸与人员信息关联； 6、支持对实时视频进行人脸比对分析； 7、支持对图片和录像进行人脸比对分析； 8、支持在地图界面，实时显示嫌疑人、检察官及其它人员位置 9、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识； 	台	1
9	24 盘位网络存储	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有不少于 24 个 SATA 硬盘接口，硬盘容量应支持 1T、 2T、 3T、 4T、 6T、 8T、 10T 2、视频接入带宽不小于 1536M，转发带宽不小于 512M，应支持接入视频编码格式：MJPEG、H. 264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、H. 265；最大支持分辨率 4096×2160 3、应支持接入符合 Onvif, GB/T 28181 的摄像机 4、应支持 RAID 功能，包括 RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 模式，并支持 RAID 即建即用模式 5、配置不低于 64 位多核处理器；不低于 8G 内存；具有不少于 4 个 RJ-45 网络接口、2 个前置 USB2.0；2 个后置 USB3.0 接口；1 个串口，1 个 VGA 接口、2 个 HDMI 接口 6、应支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 7、应支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展，不影响业务连续性 8、应支持双电源冗余供电 9、应支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 10、可在 0℃~+40℃内正常工作 	台	1
10	8T 企业级硬盘	<p>≥8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM</p> <p>满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求</p> <p>支持≥5 年有限质保服务</p> <p>适用海拔高度范围-305m 至 3050m</p>	块	24

11	北斗校时主机	<ol style="list-style-type: none"> 1、以 GPS、北斗、GLONASS 和 QZSS 定时信号建立时间参考 2、提供不少于 6 路 NTP 网络授时接口 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS 状态、NTP 授时状态、告警状态等信息 4、同步误差 $\leq 100\text{ns}$ 5、支持 windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix 等操作系统时间同步 6、支持 NTP v1. v2. v3&v4 (RFC1119&1305), SNTP (RFC2030) 等协议。 	台	1
12	操作终端(信创)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M. 2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5" SATA 盘、1 个 3.5" SATA 盘、1 个 M. 2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	1

13	刻印服务终端 (信创)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M. 2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M. 2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	1
14	全自动光盘刻 录终端	<ol style="list-style-type: none"> 1、不小于 5 寸控触屏，支持光盘打印刻录执行状态直观可视化操作，光盘数量实时监控； 2、应具备智能机械手臂，支持刻录打印期间自动执行从盘仓取盘、送盘等操作； 3、支持 BD/DVD/CD 的刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体； 4、生产速度(刻录+打印)不低于以下标准：BD8 张/小时、CD30 张/小时、DVD15 张/小时； 5、支持不少于 2 个蓝光刻录机； 6、盘桶不少于 2 个，可容纳 100 张光盘； 7、光盘介质支持：CD-R、 CD-RW 、DVD±R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL； 8、支持专业的光盘封面图像和文字打印功能，分辨率不低于 4800dpi； 9、应具有不少于 1 个黑色墨盒，1 个彩色(青色/品红/黄色)墨盒，支持墨盒独立使用； 10、设备应自带门仓电子锁，通过触控屏一键操控门仓开关； 11、支持批量自动刻录打印功能，也可以采取同步发布多个数据刻录打印任务，进行任务队列方式刻录打印光盘； 12、应能够设计定制盘面的内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等信息； 13、为保证业务兼容性，需要与检务工作侦查办案一体化平台为同一品牌 	台	1
2、指挥中心 LED 屏				

1	小间距 LED 大屏	<p>像素间距：$\leq 1.25\text{mm}$ 封装方式：全倒装 COB 像素点密度：≥ 640000 点/ m^2 刷新频率：$\geq 4000\text{Hz}$，LED 像素失控率：$\leq 1/1000000$，画面延时：$\leq 1.8\text{ms}$ 像素中心相对偏差$\leq 0.9\%$ 发光点中心距偏差$\leq 0.09\%$ 屏幕模组平整度$\leq 0.05\text{mm}$，模组间隙$\leq 0.05\text{mm}$ 图像增强与调整处理功能：支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示。 维修人员接触区内的危险防护：箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压 LED 显示屏防雷测试：支持 4 级防雷，抗震测试：LED 屏幕可防止 8 级地震震荡 屏体寿命≥ 150000 小时，平均无故障运行时间：不低于 150000h，平均无故障运行时间不小于 10000 小时，平均修复时间 10 分钟 水平、垂直可视角度$\geq 178^\circ$，色度均匀性在$\pm 0.002 C_x, C_y$ 之内，灰度等级：65536 级，16bit 亮度$\geq 1000\text{cd}/\text{m}^2$ 亮度均匀性$\geq 98\%$，具有单点校正功能，对比度：$\geq 10000:1$ 屏幕支架：符合 SJ/T 11363-2006 电子信息中有毒有害物质的限量要求 多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命 拼缝微调节：箱体和模块具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到 0.1mm 以下，有效解决拼接产生的高低差和亮暗线 多层电路板设计：6 层以上电路板结构设计，灯驱合一，支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 军标电磁兼容：LED 显示屏通过 GJB151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求，电场辐射发射强度测量符合要求</p>	m^2	9.92
---	------------	---	--------------	------

2	发送盒	<p>1. 支持 HDMI 和 DVI 信号输入及 HDMI1.3 输入标准，支持 HDCP；</p> <p>2. 支持亮度和色温调节；</p> <p>3. USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；</p> <p>4. 支持逐点校正屏幕，屏幕维修完毕自动校正维修点亮度颜色；</p> <p>5. 单张发送卡最高带载点数 1920*1200@60Hz，向下兼容；</p> <p>6. 用户可自定义分辨率。</p> <p>7. ≥4 路千兆网口，单路最大带载不低于 65 万像素点，支持网口间冗余；</p> <p>8. 电源接口：AC 100V~240V-50/60HZ</p>	台	4
3	屏体支架	屏体框架，小间距屏幕装修包边	m ²	9.92
4	配电箱	<p>安装方式：放在显示屏内固定，壁挂式，室内环境</p> <p>手动控制方式：屏体一键启停。</p> <p>自动控制方式：电脑演播室软件</p> <p>控制模块：多功能卡</p> <p>输入接线方式：3 相 5 线</p> <p>输入电压(V):3 相 380V</p> <p>输入频率(HZ):50/60Hz</p> <p>输出接线方式：单相，3 线输出， L、N、PE</p> <p>输出路数：3 路</p> <p>输出电压(V):交流 220V</p> <p>单路输出功率(KW):每路 3.5KW(MAX),须均匀接入显示屏</p>	个	1
5	解码拼控一机	<p>1、应具有不少于 2 个 RJ-45 千兆网络接口，2 个 USB2.0，1 个 USB3.0，4 个 HDMI 输出接口，具有开关按键、复位键。</p> <p>2、应具有电源、报警、网络三种指示灯。</p> <p>3、在 Web 浏览器下，应具有 GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP 设置选项。应支持接入第三方生产厂家的前端设备进行解码。</p> <p>4、应具有 H.265、H.264 (Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG 视频解码设置选项；应具有 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频解码设置选项。</p>	台	1

		<p>5、应能设置 16 个解码拼控预案，并支持快速调取。</p> <p>6、应支持分辨率 4K(3840×2160)背景图显示(可通过 U 盘读入)，应能在系统未添加通道时显示背景图。</p> <p>7、最大应支持整机 64 通道解码显示。</p> <p>8、应支持 4000×3072、3840×2160、1600×1200、1280×1024、2048×1536、1024×768、1920×1080、1280×960、960×576、1280×720、640×480、704×576、352×288 分辨率解码。</p> <p>9、应支持 4 路 4000×3072/8 路 3840×2160/12 路 2592×1920/16 路 2560×1440/20 路 2048×1536/32 路 1920×1080/72 路 1280×720/120 路 960×576/180 路 704×576 分辨率的视频同时解码输出。</p> <p>10、应支持通过网络接入 IPC、NVR 进行解码。</p> <p>11、应支持接收综合管理平台传输的码流进行解码。</p> <p>12、应能自适应调整解码通道输出的分辨率、码率和帧率。</p> <p>13、应支持视频丢失报警功能。</p> <p>14、应支持在最大解码性能范围内手动选择解码通道进行解码。</p> <p>15、应支持在解码输出的视频画面上叠加字符、汉字等；应支持叠加虚拟条屏，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明。</p>		
6	音响播放系统	<p>驱动单元：≥8”聚丙烯低音驱动单元,1”高音驱动单元；</p> <p>频率响应：50-20kHz；</p> <p>垂直辐射角度(1000Hz)：≥180°</p> <p>灵敏度(1W/1m)：≥88dB；</p> <p>最大声压级(1m)：≥108dB；</p>	台	2
7	麦克风	麦克风	台	2
3、指挥中心其它设备				
1	手动报警按钮	支持报警信号传至警务值班室提示	个	1

2	声光报警器	额定工作电压 (V/DC) 12V 工作电压范围 (V) 9-15V 工作电流范围 (mA) ≤ 300 工作温度 (°C) - 20~+60°C 声压 (dB) ≥ 105 dB/m 连续工作时间 ≥ 45 min DC12V 闪灯次数 (分钟) 200 \pm 30	台	1
3	网络报警主机	1、操作系统：嵌入式操作系统 2、防区数量：板载 16 路 (探测器 100m 以内), 可通过防区模块扩展至 48 路 3、继电器数量：板载 4 路 (距离 50m 以内), 可通过继电器模块扩展至 48 路 4、日志容量：不小于 4 万条 5、传输距离：RS485 传输不小于 800 米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1, PSTN*, 4G 模块接口*1, RS232*1 (可接报警打印机) 7、安装方式：壁挂安装	台	1
4	报警控制键盘	LCD 报警键盘；(可通过遥控器和刷卡布撤防) 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器；	台	1
5	操作台	一体化定制	套	2

6	门禁一体机	<p>1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，容量支持≥512G</p> <p>2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项</p> <p>4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯</p> <p>5、设备支持不少于1路电源接口、1路RS-485接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口</p> <p>6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节</p> <p>7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）</p> <p>8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录</p> <p>9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光</p> <p>10、设备应支持人脸识别、IC卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式；应支持人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码组合的认证开门</p> <p>11、设备应具有视频监控功能，应支持WEB端远程视频预览，应支持接入NVR设备实现视频监控录像</p> <p>12、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍</p>	台	1
4、二楼设备控制室				
1	网络交换机	<p>提供≥24个千兆电口和2个千兆光口</p> <p>交换容量：≥56 Gbps</p> <p>包转发率：≥41.67 Mpps</p> <p>支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准</p> <p>支持管理平台管理；</p> <p>安装方式：机架式</p>	台	2
2	机柜	42U 标准机柜	台	2
3	UPS	不小于20KW 在线式 UPS	台	1
4	电池	12V/100AH	块	16

5	电池柜	放置 16 节 100AH 蓄电池柜，含开关 100A/3P	台	1
6	综合配电单元	定制	个	1
7	PDU	铝合金外壳单路 32A 输入/10A 国标 12 口 16A 国标 4 口输出（无输入线，带接线盒，带指示灯，垂直安装）	个	6
8	电缆 A	总进线电缆（ZC-YJV 4*35+1*16m m ² ）	米	50
9	电缆 B	电缆（ZC-YJV 4*16+1*10m m ² ）	米	20
10	电缆 C	机柜配电操作台配电电缆（3*6m m ² ）	米	100
11	工业插座	工业插座	个	4
12	辅料	区域需要接线配件、线管、开关等	项	1
13	精密空调(带外机)	不小于 12.5KW 精密空调	台	1
14	机房逻辑地网	600mm*600mm 网格铜箔制作	m ²	27
15	接地汇流排	30*3mm 定制接地汇流排,长度不小于 60mm	个	1
16	接地黄绿线	BVR-6m m ²	米	100
17	接地引下线	BVR-16m m ²	米	35
18	灭火装置	七氟丙烷自动灭火无管网装置（钢瓶总成，含泄压口，压力表）	套	1
19	药剂	七氟丙烷药剂	KG	75
20	感温探测器	感温探测器；光电探测方式，吸顶安装，采用低功耗 CMOS 微处理器，	个	2
21	感烟探测器	感烟探测器；光电探测方式，吸顶安装，采用低功耗 CMOS 微处理器，	个	2
22	指示灯	报警指示灯；电子编码，DC24V 供电，无极性两总线连接	个	1
23	报警器	声光报警器；电子编码，工作电压 DC18V~30V，报警声压级 75~100dB	个	1
24	紧急按钮	紧急启动停止；电子编码，无极性两总线连接，壁挂式，供电：18V~28V	个	1
25	控制器	气体灭火控制器；壁挂式，自带 2 个区，不小于 2.3 寸屏幕，DC12V/7Ah 密封铅电池 2 节	个	1
26	应急照明灯	不小于 3W，消防应急照明灯具，壁挂安装	个	1
27	设备间及指挥中心线缆	网络线缆、监控门禁网线、消防线缆，信号线等，采用六类 UTP 布线系统和室内多（单）模光纤布线	项	1

28	门禁一体机	<p>1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，容量支持≥512G</p> <p>2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项</p> <p>4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯</p> <p>5、设备支持不少于1路电源接口、1路RS-485接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口</p> <p>6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节</p> <p>7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）</p> <p>8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录</p> <p>9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光</p> <p>10、设备应支持人脸识别、IC卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式；应支持人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码组合的认证开门</p> <p>11、设备应具有视频监控功能，应支持WEB端远程视频预览，应支持接入NVR设备实现视频监控录像</p> <p>12、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍</p>	台	1
----	-------	---	---	---

检察机关无纸化保密会议系统清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	无纸化会议终端客户端软件	<p>无纸化会议终端客户端软件安装于安卓系统的平板电脑，主要负责会议过程中文件分发、浏览阅读、文件批注、会议纪要、智能签到、投票表决、评分功能、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、会议管控、文档主讲等。具有功能丰富、界面简洁、操作便捷等优点，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。</p> <p>特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持显示参会人的名称、会议角色、单位、职位等基本信息，并支持在座位表展示个人名称。 2. 支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。 3. 支持文档阅览，可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式 doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png 等，支持权限设置功能，参会人仅能看到自己有权查看的文件；具有双指放大缩小阅览文档功能，文档阅览支持连续模式和单页模式。 4. 支持文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/png/jpg），可以对文档图片进行批注、二次批注、多人交互批注，并保存至服务器，方便会后整理。 5. 支持会议服务呼叫，支持茶水、笔、纸、服务员等呼叫，也可自定义服务需求。支持呼叫服务后可显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态显示完成；若用户不需要该服务，可取消呼叫。支持与会议服务 APP 对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 6. 支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。 7. 支持电子白板功能，可本地白板或多人交互白板。电子白板支持插入背景图片、图形绘制、文字输入、线宽调整、画笔颜色调整、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能，新增书写模式切换，支持手写模式和触控笔模式进行切换。 8. 支持网络浏览功能，可浏览以太网网络，并可在服务端统一配置预设的网页地址，用户可在 App 中直接打开配置好的网页。 9. 支持文档主讲异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由查看其他会议功能，方便用户在观看同步文件时查看其他会议文件或内容。 10. 支持截屏批注，可单人批注或多人批注。支持图形绘制、文字输入、线宽调整、画笔颜色调整、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能。批注结果可保存至服务器，会后自动归档处理。 	套	15

		<p>11. 支持会议视频点播，支持视频安卓本地点播。支持实时观看服务器视频直播。</p> <p>12. 支持会议签到功能，支持签到开始、签到结束、协助签到等功能。可查看当前签到情况，支持签到的过程与结果进行实时投屏。支持在签名签到、登录即签到、按钮签到。</p>		
2	智能无纸化会议管理软件	<p>智能无纸化会议系统管理软件主要负责实现会议配置和管理功能。系统管理员可以通过后台进行服务器参数、会议室信息、数字会议模式以及人员组织架构的配置。此外，后台还提供会议列表和流程的管理功能，允许预设会议议程、议题、参会人员信息和投票评分等会议相关信息。系统还支持会议资料的上传与分发、参会人员的权限管理配置，以及会议信息的实时保存等功能。</p> <p>特点：</p> <p>1. 软件运行于国产操作系统之上，采用 B/S 架构，支持远程登录网页管理；可为无纸化会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功。</p> <p>2. 采用国密 SM2、SM4 国密加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，核心技术自主可控，安全可靠。</p> <p>3. ★具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>4. 具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取 U 盘、电子白板、计算器、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务等功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁且操作高效。</p> <p>5. 具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换四种会议主题风格，包括浅色风格、商务风格、政务风格、黑色风格，提供不同软件界面；可切换四种客户端会议模式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式。卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、</p>	套	1

		<p>视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>6. 具备个性化设置界面功能，包括投票界面背景、菜单栏设置、投票界面设置、PC 客户端背景图等功能，满足用户自定义界面需求。</p>		
3	无纸化主机	<p>功能特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 无纸化主机主要实现会议的配置管理功能,系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。 2. 后台支持对会议列表、会议流程的管理,支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设,会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。 3. ★搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备,并对设备进行定时/周期联检功能,检测设备使用状态、异常情况,并生成巡检工单;会务系统支持对接钉钉、企业微信,支持同步组织架构,并将组织架构同步至无纸化系统,可以通过钉钉、企业微信预约会议,同步至无纸化参会人员;会务系统支持与无纸化系统人员信息同步,在会务系统创建的无纸化会议,可通过短信、手机 app、H5 微信公众号等方式通知与会人员。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件） 4. ★采用国密 SM2、SM4 国密加密算法对数据文件进行加密处理,并在传输过程中保持加密状态,核心技术自主可控,安全可靠。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件） 5. 系统支持提前上传文件,包括 word、ppt、pdf、图片格式的文件;支持上传视频,包括 mp4、3gp、avi、mov、mkv、mpg、rmvb、wmv、flv、m4v 格式的视频;支持上传文件夹,可直接新建或导入十级目录文件。 6. 系统支持文件销回收,用于文件离会后自动销毁,同时对文件进行加密,确保会议过程中的文件安全性,以及离会后的文件涉密性。 7. 系统支持用于对会议中的相关不同人员下发不同的会议内容及其文件。 8. 系统支持对参会人员签到控制。 <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 处理器: 国产化处理器 (不低于 8 核, 8 线程, 2.7GHz 主频) 2. 内存: ≥16GB DDR4 	台	1

		3. 硬盘：≥1TB 企业级硬盘 4. 网口：≥2×千兆网络接口（RJ45） 5. 视频输出接口：≥1×HDMI（支持 1920×1080 分辨率）、1×VGA 、1×DP 6. 其他：≥2×3.0 USB、6×2.0 USB、1×COM 口、2× PS/2 7. 音频接口：≥1×Mic-in 端口、1×Line-Out 端口、1×Line-in 端口		
4	无纸化流媒体主机	功能特点 1. 集成国产国产化高性能 CPU。 2. 具有正版已激活国产操作系统，系统可靠稳定。 3. 标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 4. 支持 HDMI/VGA 信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 5. 配置 2 路 3.5mm 音频输入接口和 1 路 3.5mm 音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 6. 支持全高清 1080P、高清 720P 等多种高清分辨率输出。 技术参数 1. 处理器：国产化处理器（不低于 8 核，8 线程，2.7GHz 主频） 2. 内存：≥8GB DDR4 3. 硬盘容量：≥128GB SSD 固态硬盘 4. 网口：≥2×千兆网口，RJ45 接口 5. 视频输出接口：≥1×HDMI OUT、1×VGA OUT 、1×DP OUT 6. 视频输入接口：≥1×HDMI IN、1×VGA IN 7. 标准接口：≥4×3.0 USB、6×2.0 USB、1×COM 口、2×PS/2 8. 操作系统：具有正版已激活操作系统 9. 工作环境：工作温度 0~40℃ 工作湿度 5%~95%，无凝露 10. 工作电源及功率：AC 100-240V，60-50Hz 250W	台	1

5	发射器	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wi-Fi 6 高性能无线接入点,采用独立的三射频设计,向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2,支持 MU-MIMO,整机传输速率可达$\geq 1.901\text{Gbps}$,满足室内大容量,高吞吐量的应用需求。 2. 支持本地供电与 PoE 远程供电方式。 3. 支持包括 OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i 在内的多种认证加密标准。 	台	1
6	文件阅读客户端设备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统: 国产化 2. 处理器: 国产化 3. 屏幕尺寸: ≥ 11 英寸 4. 运行内存: $\geq 6\text{G}$ 5. 内存容量: $\geq 128\text{G}$ 6. 网络通讯: WIFI6 (IEEE 802.11 a/b/g/n) 7. 配备钢化膜 	台	15
7	文件阅读客户端设备支架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 角度: 360° 旋转,可升降折叠 2. 材质: 金属+硅胶 3. 重量: 213g 左右 4. 尺寸: 兼容 4.7~12 寸 	个	15
8	文件阅读客户端设备智能充电柜	<p>定式化集成充电柜:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卡槽: ≥ 20 个 2. 自动断电: 集成电源供电,USB 标准充电口通电显示绿灯,充电中显示红色,充满电显示绿色 3. 机柜锁: 关门状态更稳定,不会在风吹或者轻微触碰的情况下导致门被打开 4. 独立开关: 电源开关外接,插电电源即可使用,轻按即可断电,方便快捷 5. 散热设计: 周身局部设有通风散热孔散热效果更好 	台	1
9	网络环境安装调试	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自组网环境组装调试 2. 设备连通性,信号,性能等调试 3. 网络通讯辅材,电源线等配备使用 	项	1
10	软件部署安装调试	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文件阅读客户端软件安装调试 2. 会议管理平台软件安装调试 3. 工作站与各客户端联通联调 	项	1

涉案载体输出及管理系统清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
一、涉案载体输出及管理系统					
1	输出管控平台/ 基础平台	1. 客户端兼容性：国产化操作系统打印。数据库兼容性：支持国产数据库；支持国产中间件。 2. 国产操作系统兼容性：后台服务端支持国产(飞腾、鲲鹏、国产化、海光版本)操作系统。 3. 日志捕获：记录打印、复印、扫描作业日志，每条记录包含但不限于：用户、时间、电脑主机名/ip地址、输出设备、作业类型、文件名、页数、张数、份数、单双面等信息 4. 报表管理：可根据设备、部门、用户分类统计印量 5. 印量统计排名：支持人员、部门、设备印量统计排名 6. 设备监控：可实时监控打印机状态，包含空闲、工作、故障、离线、纸盒、耗材等 7. 应急策略：当服务端异常，提供应急直连方案，保障日常打印正常进行 8. 提交打印：支持PC端提交打印任务 9. 漫游打印：支持局域网内漫游打印 10. 复印管理：支持复印功能管控，并可设置彩色、份数、分辨率等常用参数 11. 多目的地扫描：支持扫描到邮箱、服务端等 12. 人员管理：支持人员信息批量导入、绑卡解绑操作 13. 权限控制：在部门、用户维度进行打印机权限控制， 14. 高可用部署：支持冷备、热备方案，保障系统稳定性 15. 可支持身份认证管控打印。且打印驱动须包含绝大部分打印常用选项，包括：色彩、页面方向、分辨率、装订(需打印机硬件支持装订功能)等。 16. 安全管理：支持强制水印、作业留底、全文检索 17. 认证方式：支持刷卡、人脸识别、企业微信三种打印认证方式 18. 使用嵌入式程序管理复印设备界面，并支持用户自助绑卡。	台	1	
		授权管控的输出设备数量	台	4	
2	配套硬件/USB 刷卡器	USB接口刷卡器	台	4	

3	涉案载体输出及管理系统操作终端	整体配置不低于;CPU 8 核 2.8GHz,8G/512ssd/2G 独显/23.8 寸显示器/键鼠套装/国产操作系统	台	1	
4	涉案载体输出及管理系统 A4 彩色激光一体机	<p>基本要求：A3 幅面；打印、复印、扫描三合一；</p> <p>功能要求：份数设置，范围设置、页边距设置，缩放打印设置、打印队列管理等基本功能。</p> <p>功能要求：具备文字文档打印、图片打印；</p> <p>支持自动双面打印/复印/扫描、支持网络打印；支持平板稿台及自动进纸器扫描/复印。</p> <p>支持彩色/黑白扫描，彩色/黑白打印，彩色/黑白复印；</p> <p>性能要求：打印速度≥ 40 页/分钟；</p> <p>复印速度：≥ 40 页/分钟；</p> <p>扫描速度：≥ 80 页/分钟；</p> <p>标配黑色(K)墨粉≥ 30000 页；</p> <p>标配彩色(C/M/Y)墨粉≥ 20000 页；</p> <p>其它要求：鼓粉分离耗材模式；</p> <p>配置要求：标配纸盒容量≥ 1150 页，输稿器容量≥ 140 页；</p> <p>支持纸张克重最高支持 300g,最低支持 52g；</p> <p>标配长寿命感光鼓≥ 60 万页；</p> <p>支持黑色粉盒用尽后利旧，即直接用作废粉盒使用。</p> <p>选购件要求：</p> <p>支持单份最大装订厚度≥ 65 张，小册子装订厚度≥ 20 张</p> <p>装订器输出容量≥ 4000 页；</p> <p>支持对折三折及离线装订功能</p>	个	2	

5	涉案载体输出及管理系统 A3 黑白激光一体机	<p>基本要求：A3 幅面；打印、复印、扫描三合一；</p> <p>功能要求：具备文字文档打印、图片打印、功能要求：份数设置，范围设置、页边距设置，缩放打印设置、打印队列管理等基本功能</p> <p>支持黑白打印、复印，彩色扫描；</p> <p>支持自动双面打印/复印/扫描、支持网络打印；支持平板稿台及自动进纸器扫描/复印。</p> <p>配置要求：≥10.1 英寸彩色触摸 LCD 面板；</p> <p>标配双纸盒，纸盒容量≥1100 页；</p> <p>支持纸张克重最高支持 256g，最低支持 52g</p> <p>性能要求：</p> <p>处理器主频≥1.6GHz；</p> <p>打印速度≥32 页/分钟；</p> <p>复印速度≥32 页/分钟；</p> <p>扫描速度≥50 页/分钟；</p> <p>标配黑色(K)墨粉≥24000 页；</p> <p>标配长寿命感光鼓≥60 万页。</p> <p>其它要求：鼓粉分离耗材模式</p>	台	2	
6	平台控制管理终端	<p>处理器：配置不低于 1 颗国产自主 CPU，每颗核心数 16 核，每颗 CPU 主频≥2.5GHz，支持超线程技术；</p> <p>内存：配置≥32GB 内存，支持内存 ECC 保护；</p> <p>硬盘：配置≥1 块 480G SSD 硬盘，配置不低于 2 块 4T 企业级 SATA 硬盘；</p> <p>电源：配置热插拔 1+1 冗余电源，单个电源功率不低于 550W；</p> <p>阵列卡：配置 2G RAID 控制器，支持 RAID0/1/5/10 等模式；</p> <p>规格：2U 机架式，附带导轨；操作系统</p>	台	1	
7	机柜	<p>不小于 600*1000*1600mm，高密度六角网孔前后门</p> <p>表面处理：方孔条镀蓝锌：磷化、其余：脱脂、静电喷塑。</p> <p>SPCC 优质冷扎钢板制作；安装梁 1.5mm，厚度：方孔条 2.0mm，其它 1.2mm。</p>	台	1	

8	智能印控机(印章管理系统)	<p>通过机器管理实物印章(可放置 1-4 枚印章),实现人印分离, 保证印章安全。</p> <p>机身自带触摸液晶屏, 支持申请、审核、用印一机完成。</p> <p>设备配有指纹仪, 快速登录。</p> <p>内置摄像头可用于盖章前后的文件拍照留档, 外置摄像头对用印人及环境拍照留档。</p> <p>4 个红外激光定位点, 可满足文件任意位置盖章。</p> <p>可以满足不同尺寸、不同厚度的文件用印</p> <p>机器采用“机械锁+电子锁”同时控制, 侧弹式印油盒, 添加印油方便, 接触不到印章; 盖章力度可设定, 盖章位置精准且盖章印迹清晰, 避免用印模糊不清现象;</p>	套	1	
二、涉案财物管理系统					
1	案件质量评查智能辅助系统	<p>盖审查终结后办案人自查、归档前办案部门检查、办结后案管组织评查、检务督察衔接, 台账/报告自动生成、可视化统计分析、办案质量画像等全流程智能辅助。</p>	套	1	
2	涉案财物管理终端	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器, 不低于 8 核心, 处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存: 不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽, 支持 DDR4 内存, 最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘: 不低于 1*SSD256GB M.2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2SSD 硬盘 4. 显卡: 显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口: 不低于 4 个 USB3.0, 不低于 4 个 USB2.0 8. 电源: 不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	2	

3	系统管理终端	<p>处理器：配置不低于 1 颗国产自主 CPU, 每颗国产化核心数 16 核，每颗 CPU 主频 2.5GHz, 支持超线程技术；</p> <p>内存：配置不低于 32GB 内存，支持内存 ECC 保护；</p> <p>硬盘：配置不低于 1 块 480G SSD 硬盘，配置不低于 2 块 4T 企业级 SATA 硬盘；</p> <p>电源：配置热插拔 1+1 冗余电源，单个电源功率不低于 550W；</p> <p>阵列卡：配置 2G RAID 控制器，支持 RAID0/1/5/10 等模式；</p> <p>规格：2U 机架式，附带导轨；操作系统</p>	台	1	
4	资产管理系统/ 企业 RFID 版	<p>资产管理系统/企业 RFID 版（单机版）</p> <p>资产品类：管理资产品类信息，编辑资产品类新增、修改、删除信息</p> <p>资产台账：根据国标分类、存放部门、条件查询资产信息，并查看资产基本信息、资产详情、自定义属性、列表明显颜色区分资产状态</p> <p>资产登记：查询资产列表，可对资产进行登记、支持信息登记可人工或批量模版导入台账数据</p> <p>标签打印：可选择不同的标签模板，打印资产标签</p> <p>资产折旧：系统自动折旧，查询、显示资产折旧表。</p> <p>资产变动：领用退库、借用归还、资产调拨、资产处置、资产变更等功能</p> <p>盘点管理：PC 端支持手动盘点、扫码枪扫码盘点、Excel 导出导入盘点，支持添加盘盈、对盘点状态标记异常、按盘点状态筛选盘点明细等操作。</p>	套	1	
5	条码输出设备	<p>分辨率：≥203dpi(8 点/毫米)</p> <p>输出方式：热敏或热转印</p> <p>输出速度：≥102mm/s</p> <p>最大打印宽度：≥104mm</p> <p>最大打印长度：≥991mm</p> <p>通信接口：USB 接口，串行接口，并行接口</p> <p>包含 1 卷 PET 标签纸、1 个树脂基碳带。</p>	台	2	

6	二维码/条码移动终端	<p>操作系统：国产化 处理器：≥四核处理器 显示屏：≥5.0英寸彩色显示屏，分辨率 1280*720 触摸屏：超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸 内存：≥RAM 2G+ROM 16G 主电池：3.8V 4100mAh 可充电锂电池，正常工作时间不小于 10 小时 网络：支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi、蓝牙、4G 全网通</p>	台	2	
---	------------	--	---	---	--

公益诉讼现场勘验勘查系统清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	现场勘验勘查终端	1、设备不小于 10 英寸的触控一体机，CPU 不低于 8 核，运行内存不小于 3GB，存储空间不小于 256GB，需支持芯片级国密加密，配内置电池。 2、设备需内置前后摄像头，前摄像头需不低于 500 万像素，自动对焦，支持人脸识别，后面需内置双摄像头，分别不低于 1300 万像素和 500 万像素，需支持文件拍摄，活体检测、人脸识别等功能； 3、设备需集成二代证阅读器，符合公安部 GA450-2013 要求； 4、设备需集成指纹模块，满足公安部的要求，实现指纹捺印的功能； 5、设备需带拾音模块，支持双麦克风拾音； 6、设备需支持联通 5G/移动 5G/电信 5G/wifi 等多种通讯类型，实现数据实时回传功能；	台	1
2	数据管理平台	1、系统需支持实时定位，自动生成当前的位置信息、环境温湿度等数据，自动生成经度、纬度等坐标信息，同时支持位置坐标截图，自动同步到系统中； 2、系统需支持案件信息自动关联，方便工作人员在现场选择案件名称后，单位名称、案件编号等信息自动同步生成，不需要手动录入； 3、系统需支持语音识别功能，实现现场信息语音录入，简单快捷； 4、系统需支持能同时录入多名现场勘验勘查工作人员，包括姓名、到场时间、身份证号等信息； 5、★需支持现场取证能力，系统自带拍照功能，需在照片上附带水印，显示：时间、位置、经度、纬度、天气等信息，同时在照片的位置上方显示拍摄人、拍摄时间、拍摄地点等信息； 6、系统需支持分组照片管理，对勘验勘查中每组照片上附带拍摄地点、拍摄时间、拍摄环境等信息，支持地理信息截图，可以灵活添加照片组； 7、系统需支持勘验笔录中灵活添加检测项和检测样品； 8、系统需支持多角色签名、捺印功能，即在系统中实现多人、多角色签名捺印的功能，保证笔录的有效； 9、★系统需内置国家检验检测的标准数据信息，实现勘验报告填写时国家标准数据的自动调用、自动关联功能； 10、系统需支持后台管理功能，实现现场案件办理的数据自动回传到后台，方便工作人员在电脑上进行数据管理； 11、系统需支持数据的可视化展示功能，实时显示在办案件、已完结案件、全年办理总案件等数据信息，	套	1

	<p>指出数据统计分析和数据导出功能；</p> <p>12、★需支持数据分析功能，针对公益诉讼的案件数据进行统计分析，统计出勘验数据、勘查数据、已完结、移交立案等数据信息，并能实时定期导出统计报表，以柱状图或饼状图的方式展现在用户面前。</p> <p>13、系统需支持在勘验勘查现场直接生成勘验勘查笔录的功能，在现场实现电子化的签名捺印，及时生成有效的电子笔录；</p> <p>14、系统需支持多级级联功能，实现上下级管理功能；</p> <p>15、系统需支持案件状态信息管理，及支持勘查/验中、移交、结束等状态信息展示功能；</p> <p>16、系统需支持一案一打包，同一案件下的各种笔录材料统一归类到对应案件中；</p> <p>17、系统需内置不少于三种笔录模板，其中包含且不限于勘查笔录、勘验笔录、询问笔录的模板；</p> <p>18、需支持证据上链功能，并提供可对数据进行核验；</p> <p>19、系统需支持上链数据总览，需支持不低于4种上链形式，现场照片上链、现场定位上链、正式报告上链及签名捺印上链等形式；</p> <p>20、系统需支持上链信息反馈，需提供数据保全证书；支持存证校验，包含不限于取证状态、存证号、存证名称及存证时间等基本信息；</p> <p>21、系统需支持视频存证功能。</p> <p>22、系统需支持USB存储外部数据导入功能。</p> <p>23、系统需支持绘图编制功能。</p>		
--	---	--	--

未检一站式服务区清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
一、未成年人询问室				
1	全景摄像机	1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电	台	2

2	特写摄像机	<p>1、支持不少于 1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，支持 3 路报警输入，2 路报警输出。</p> <p>2、至少支持 H.265、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频编码方式。</p> <p>3、变焦不低于 33 倍。</p> <p>4、宽动态范围不低于 120dB，亮度鉴别等级不小于 11 级。</p> <p>5、支持水平 360° 旋转；垂直旋转范围可达到-30° ~90° 。</p> <p>6、水平手控最大速度不小于 300° /s。</p> <p>7、支持人脸抓拍，检测人脸的最小像素和最大像素可设，检测区域可设。</p> <p>8、支持图像畸变矫正，等级可调。</p> <p>9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能分析。</p> <p>10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、画面虚焦、场景变更、IP 地址冲突、存储满、存储读写错误、MAC 地址冲突、FTP 服务器异常等异常报警功能。</p>	台	1
3	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	3
4	温湿度时钟屏	<p>1、支持显示温湿度、时间参数；</p> <p>2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%；</p> <p>3、时钟精度不低于 2PPM；</p> <p>4、设备支持 RS485 接口；</p> <p>5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步；</p> <p>6、支持 DC12V 低压供电；</p>	台	1

5	高清审讯终端	<p>1、视频接口支持不少于 2 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入；2、音频接口支持不少于 2 路端子输入、1 路对讲输入；不少于 1 路对讲输出、1 路混音输出、1 路端子输出</p> <p>3、支持不少于 4 个 RS485 控制接口、1 个以太网口、4 个 POE 网口；支持不少于 4 个 USB2.0、1 个 USB3.0；支持不少于 8 个报警输入接口、4 个报警输出接口；</p> <p>4、支持不少于 6 个前置硬盘槽位</p> <p>5、支持不小于 7 英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警 5 个感应式按键</p> <p>6、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU 内存使用率、主机温度、异常监测信息</p> <p>7、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于 H.265 编码、4K 分辨率、60fps；</p> <p>8、视频编码支持 MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持 AAC，采样率支持 8KHz、32KHz、48KHz</p> <p>9、支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。</p> <p>10、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于 9 路</p> <p>11、支持讯问结束后不高于 5min 刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻</p> <p>12、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。</p> <p>13、支持笔录录入，支持笔录联动视频</p> <p>14、支持设置 GB/T 28181、RTSP、H.323 协议</p> <p>15、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁；</p>	台	1
6	高保真拾音器	<p>1、采用不少于 2 个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取</p> <p>2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）</p> <p>3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确</p> <p>4、支持高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大</p>	台	1

		程度还原拾取到的声音		
7	操作终端 (信创)	1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M. 2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M. 2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统	台	1
8	监听耳机	头戴式灵敏度 96dB; 阻抗：40 Ω	个	1
9	光学实物 展台	支持 ≥12 倍光学变焦 支持 ≥1300 万像素 最大拍摄幅面 A3 支持 VGA、HDMI 输出 支持自动对焦	套	1

10	指纹签章一体机	<ul style="list-style-type: none"> 1、国产：CPU≥四核，≥1.8GHz 2、操作系统：不低于 Android 7.1 3、系统内存：≥2GB 4、存储容量：≥16GB 5、显示屏：电磁电容一体屏 6、显示屏尺寸：≥10.1寸 7、分辨率不低于 1280×800 8、内置鱼眼摄像机传感器类型：不低于 1/3” 300W CMOS 高清图像传感器 9、帧率：不低于 15fps(2048×1536)，30fps(1920×1080) 10、图像效果：应支持畸变矫正，3D降噪，颜色矫正，亮度矫正。 11、通信接口：不少于 1 个 RJ45 接口 12、支持网络驱动。 	台	1
11	彩色激光终端	<ul style="list-style-type: none"> 1. 国产化彩色激光打印机 2. 打印速度不低于 18 页/分钟 3. 纸张输入容量不低于 250 张 4. 支持有线打印、网络打印 5. 单面支持纸张尺寸类型不少于：A4；B5；A5 	台	1
12	讯问桌椅	一桌六椅(松木桌面 5cm+清漆保护，松木椅子+软包，尺寸：≥1600*800*750mm)	套	1
二、未成年人询问室				

1	全景摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电 	台	2
2	特写摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持不少于 1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，支持 3 路报警输入，2 路报警输出。 2、至少支持 H.265、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频编码方式。 3、变焦不低于 33 倍。 4、宽动态范围不低于 120dB，亮度鉴别等级不小于 11 级。 5、支持水平 360° 旋转；垂直旋转范围可达到-30° ~90° 。 6、水平手控最大速度不小于 300° /s。 7、支持人脸抓拍，检测人脸的最小像素和最大像素可设，检测区域可设。 8、支持图像畸变矫正，等级可调。 9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能分析。 10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、画面虚焦、场景变更、IP 地址冲突、存储满、存储读写错误、MAC 地址冲突、FTP 服务器异常等异常报警功能。 	台	1

3	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	3
4	温湿度时钟屏	1、支持显示温湿度、时间参数； 2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%； 3、时钟精度不低于 2PPM； 4、设备支持 RS485 接口； 5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步； 6、支持 DC12V 低压供电；	台	1
5	高清审讯终端	1、视频接口支持不少于 2 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入； 2、音频接口支持不少于 2 路端子输入、1 路对讲输入；不少于 1 路对讲输出、1 路混音输出、1 路端子输出 3、支持不少于 4 个 RS485 控制接口、1 个以太网口、4 个 POE 网口；支持不少于 4 个 USB2.0、1 个 USB3.0；支持不少于 8 个报警输入接口、4 个报警输出接口； 4、支持不少于 6 个前置硬盘槽位 5、支持不小于 7 英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警 5 个感应式按键 6、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU 内存使用率、主机温度、异常监测信息 7、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于 H.265 编码、4K 分辨率、60fps； 8、视频编码支持 MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持 AAC，采样率支持 8KHz、32KHz、48KHz 9、支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。 10、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于 9 路 11、支持讯问结束后不高于 5min 刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻 12、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。 13、支持笔录录入，支持笔录联动视频 14、支持设置 GB/T 28181、RTSP、H.323 协议 15、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁；	台	1

6	高保真拾音器	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用不少于 2 个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、支持高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音 	台	1
7	操作终端 (信创)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M. 2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5”SATA 盘、1 个 3.5”SATA 盘、1 个 M. 2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	1
8	监听耳机	头戴式灵敏度 $\geq 96\text{dB}$; 阻抗：40 Ω	个	1
9	彩色激光终端	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国产化彩色激光打印机 2. 打印速度不低于 18 页/分钟 3. 纸张输入容量不低于 250 张 4. 支持有线打印、网络打印 5. 单面支持纸张尺寸类型不少于：A4；B5；A5 	台	1
10	讯问桌椅	一桌六椅(松木桌面 5cm+清漆保护，松木椅子+软包，尺寸： $\geq 1600*800*750\text{mm}$)	套	1
11	布艺沙发	三人位沙发，加厚布艺，靠包倚靠柔软，舒适承托背部，回弹力持久；规格： $\geq 2140 \times 920 \times 850\text{mm}$ （长 \times 宽 \times 高）；	套	1
三、宣告训诫室				

1	摄像机	<ul style="list-style-type: none"> 1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电 	台	2
2	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	2
3	高保真拾音器	<ul style="list-style-type: none"> 1、采用不少于 2 个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、支持高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音 	台	1
4	温湿度时钟屏	<ul style="list-style-type: none"> 1、支持显示温湿度、时间参数； 2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%； 3、时钟精度不低于 2PPM； 4、设备支持 RS485 接口； 5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步； 	台	1

		6、支持 DC12V 低压供电；		
5	操作终端 (信创)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M. 2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M. 2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	1

6	16路硬盘录像机	<p>1、应支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘；具有不少于 4 个 SATA 硬盘接口</p> <p>2、最大支持接入不少于 16 路视频信号</p> <p>3、带宽总资源\geq208M</p> <p>4、支持解码不少于 2 路分辨率为 3840\times2160 格式的视频图像或 4 路分辨率为 2560\times1440 格式的视频图像或 8 路分辨率为 1920\times1080 格式的视频图像或 16 路分辨率为 1280\times720 格式的视频图像或 20 路分辨率为 704\times576 格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示</p> <p>5、应支持以 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512 倍速回放录像；可同时支持单路倒放，正放不少于 2 路 4K、25fps 格式的视频图像或 4 路 4M、25fps 格式的视频图像或 8 路 1080p、25fps 格式的视频图像或 16 路 720p、25fps 格式的视频图像或 16 路 4CIF、25fps 格式的视频图像；</p> <p>6、应支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像</p> <p>7、应支持通过 Onvif、GB/T 28181 协议接入平台</p> <p>8、应具有不少于 2 个千兆以太网口，1 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 路 3.5mm 音频输入，1 路 3.5mm 音频输出，2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，1 个 eSATA 接口，应具有内置风扇</p> <p>9、应在 DC(12\pm10%)V 电压范围内正常工作</p> <p>10、可在-10$^{\circ}$C\sim+55$^{\circ}$C 内正常工作</p>	台	1
7	8T 企业级硬盘	<p>\geq8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM</p> <p>满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求</p> <p>支持\geq5 年有限质保服务</p> <p>适用海拔高度范围-305m 至 3050m</p>	块	1
8	显示屏	不小于 55 寸显示液晶屏，挂壁支架	台	1
9	桌子	<p>定制尺寸\geq1800*600*760mm</p> <p>饰面：一级\geq0.6mm 胡桃木皮饰面</p> <p>油漆：高级哑光环保漆，泽均匀，</p>	张	3

10	书记桌子	定制尺寸 $\geq 800*600*760\text{mm}$ 饰面：一级 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮饰面 油漆：高级哑光环保漆，泽均匀，	张	1
11	椅子	实木靠背椅，无扶手，坐垫及靠背软包，高回弹海绵填充物；座高：43-45厘米（匹配桌高74-76厘米） 座宽：40-50厘米 座深：40-50厘米 椅背高度：80-100厘米（提供腰部支撑）	把	5
四、未检工作室/律师接待室				
1	工作室办公桌椅	规格： $\geq 1800*600*750\text{mm}$ ；含椅子等	套	1
2	工作室装饰	包含广告字、灯带，按需装饰	套	1
3	皮艺沙发	三人位沙发，加厚西皮，靠包倚靠柔软，舒适承托背部，回弹力持久；规格： $\geq 2140 \times 920 \times 850\text{mm}$ （长 \times 宽 \times 高）；	套	1
4	茶几	配套茶几 $\geq 1000*600*450\text{mm}$ ，胡桃色双层	张	1
5	木质柜	木质柜；规格： $\geq 900 \times 500 \times 1850\text{mm}$ （长 \times 宽 \times 高）。需支持定制。	m^2	9
五、未检普法讲座直播				
1	未检智慧法制教育系统	1. 未检智慧教育平台(以下简称“平台”)应具有web端和移动APP端。平台web端面向未检检察官、检察官领导、学校使用。移动APP端面向学生提供服务。 2. 平台web端实现基础管理，资源管理，课程管理，教学管理，考试管理，课程直播和统计分析功能。 3. 移动端APP实现学生在线新闻查看，留言发布，留言查看，视频课程点播学习查看和在线考试答题功能。 4. 基础管理：对系统基础性功能进行维护管理，包括账号管理，日志管理，角色管理，组织架构管理。 5. 资源管理：对系统中资源信息功能(新闻，留言板)进行发布信息资源管理，web端可进行资源维护管理(如新闻创建，删除，留言删除，留言回复)和查看，APP端可以进行新闻查看，留言发布，留言查看。 6. 课程管理：系统WEB端可以对系统视频课程资源进行维护管理包括点播视频课程创建，视频点播课程上传，删除操作。系统APP端可以对视频教学资源进行在线点播查看。 7. 教学管理：系统web端支持教学计划的制定和发布，可对教学计划进行创建，新增，删除管理，支	套	1

		<p>持列表查询，支持 web 端在线查看。</p> <p>8. 统计分析：系统 web 端可以进行教学数据分析查询，数据展示方式以图表、表格方式呈现；辅助未检检察官，检察院领导及学校了解参训学生未检普法教学情况。</p> <p>9. 考试管理：系统 web 端支持在线试卷创建，在线试卷发布，支持客观题自动判断。参训学生使用 APP 端进行在线考试。</p> <p>10. 课程直播：系统 web 端支持在线的课程直播。</p> <p>11. 系统使用并发需求</p> <p>(1) 不低于 20 个检察官同时使用 web 端进行视频课程管理(包括视频课程上传), 考试管理和数据统计查询。</p> <p>(2) 不低于 150 个学生同时使用 APP 端进行在线考试答题；</p> <p>(3) 不低于 30 个学生同时使用 APP 端进行视频课程点播。</p> <p>12. 系统响应时间需求</p> <p>(1) 系统使用响应时间应<3 秒，</p>		
2	平台服务器	<p>处理器：配置不低于 1 颗国产自主 CPU, 每颗国产化核心数\geq16 核，每颗 CPU 主频\geq2.5GHz, 支持超线程技术；</p> <p>内存：配置不小于 32GB 内存，支持内存 ECC 保护；</p> <p>硬盘：配置不小于 1 块 480G SSD 硬盘，配置 4 块 1T 企业级 SATA 硬盘；</p> <p>电源：配置热插拔 1+1 冗余电源，单个电源功率不小于 550W；</p> <p>阵列卡：配置 2G RAID 控制器，支持 RAID0/1/5/10 等模式；</p> <p>规格：2U 机架式，附带导轨；操作系统</p>	台	1

3	高清专业摄像机	<p>图像传感器$\geq 1/2.7$英寸 CMOS</p> <p>水平分辨率不低于 1920\times1080,207 万像素 16:9</p> <p>视频制式压缩格式: H.264/H.265</p> <p>变焦倍数≥ 12倍光学变焦</p> <p>镜头焦距镜头角度: 3.2-50.8 度视角</p> <p>自动光圈: F1.5-3.0</p> <p>Focus: 镜头可调</p> <p>变焦: 手动/自动</p> <p>曝光: 自动</p> <p>视频输出接口: HDMI SDI 1路 IP 输出</p>	台	1
4	摄像机三脚架	铝合金三维云台支架, 拉伸高度 ≥ 148 cm, 管径: ≥ 20 cm	个	1
5	USB 视频采集卡	<p>接口类型: USB 3.0 图像分辨率: 1920*1080P 60fps</p> <p>输入接口: S 端子 x1,HDMI x1,DVI x1,SDI x1</p> <p>分量输入格式: 480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p</p> <p>CVBS 输入标准: PAL/NTSC</p> <p>标清输出图像格式: 176*144-768*576, 帧率: 1-30fps</p>	个	1
6	USB 声卡	二进二出 输出功率: 500mW 录音: 16bit/48kHz,98dB 信噪比回放: 16bit/48kHz,105dB 信噪比失真度: $\leq 0.1\%$ (录音), $\leq 0.005\%$ (回放)	台	1
7	麦克风	<p>收音头: 背极式驻极体, 指向特征: 心型指向/超心型</p> <p>指向, 频响范围 50Hz-16kHz, 灵敏度: $-45\text{dB} \pm 2\text{dB}$ (0dB=1N/Pa at 1kHz), 阻抗: 输出阻抗: $500 \Omega / 1600 \Omega \pm 30\%$ (at 1kHz); 负载阻抗: $\geq 1000 \Omega$</p>	个	1
8	麦克风三脚架	落地式金属麦克风三脚架, 高度: 1.1M-2.75M	个	1
9	耳麦	头戴式线控耳麦, 音频接口: 双 3.5 毫米音频接口	个	1
10	直播柜台	直播柜台 $\geq 1200*800*760$ mm, 含 2 把椅子	套	1
11	三角桌椅	实木三角桌椅, 含 6 把椅子	套	1

12	声光报警器	额定工作电压(V/DC)12V 工作电压范围(V)9-15V 工作电流范围(mA)≤300 工作温度(°C)-20~+60°C 声压(dB)≥105dB/m 连续工作时间≥45min DC12V 闪灯次数(分钟)200±30	个	1
六、宣泄室				
1	宣泄室设备	设备利旧,设备从12楼搬至四楼、拆除、迁移、安装、调试等	项	1
七、未检接待/医疗检查室				
1	办公桌椅	规格:≥1600*800*750mm 1级板材,内无烧灼现象,无黑斑、裂纹、鼓泡;表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂; 符合GB18580-2001,GB/T4897-92标准。 台面加厚50mm,采用弧边双色喷漆工; 含2把椅子。	套	1
2	皮艺沙发	三人位沙发,加厚西皮,靠包倚靠柔软,舒适承托背部,回弹力持久;规格:≥2140×920×850mm(长×宽×高);	套	1
3	茶几	配套茶几≥1000*600*450mm,胡桃色双层	张	1
4	应急医疗急救包	≥18英寸国标加强升级铝合金急救箱便携手提医疗箱;含不少于44种急救用品	套	1
5	诊查床	静电喷塑/高仿皮/高弹海绵,规格:≥1900*600*650mm	套	1
6	床帘	U型隔帘加厚医用窗帘医院床	套	1
八、未检心理疏导室/心理咨询室				
1	设备迁移	心理疏导设备从12楼搬至四楼、拆除、迁移、安装、调试等	项	1

2	办公桌椅	规格：≥1600*800*750mm 1级板材，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂； 符合 GB18580-2001,GB/T4897-92 标准。 台面加厚≥50mm,采用弧边双色喷漆工； 含 2 把椅子。	套	1
3	布艺沙发	三人位沙发，加厚艺布，靠包倚靠柔软，舒适承托背部，回弹力持久；规格：≥2140×920×850mm（长×宽×高）；	张	1
4	圆型茶几	配套茶几≥600*600*450mm,	张	1
九、安防监控/监控值班室				
1	摄像机	1、不低于 800 万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、人脸抓拍率不低于 97% 7、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 9、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 10、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽 11、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 12、支持 POE、DC12V 供电	台	13
2	摄像机电源	室外防水电源 12V2A	个	13
3	液晶显示器	≥55 寸液晶电视，含壁挂支架，分辨率不低于 2K，频率：60HZ。	套	1

4	16路硬盘录像机	<p>1、应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘；具有不少于4个SATA硬盘接口</p> <p>2、最大支持接入不少于16路视频信号</p> <p>3、带宽总资源$\geq 208M$</p> <p>4、支持解码不少于2路分辨率为3840×2160格式的视频图像或4路分辨率为2560×1440格式的视频图像或8路分辨率为1920×1080格式的视频图像或16路分辨率为1280×720格式的视频图像或20路分辨率为704×576格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示</p> <p>5、应支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像；可同时支持单路倒放，正放不少于2路4K、25fps格式的视频图像或4路4M、25fps格式的视频图像或8路1080p、25fps格式的视频图像或16路720p、25fps格式的视频图像或16路4CIF、25fps格式的视频图像；</p> <p>6、应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像</p> <p>7、应支持通过Onvif、GB/T 28181协议接入平台</p> <p>8、应具有不少于2个千兆以太网口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，1个eSATA接口，应具有内置风扇</p> <p>9、应在DC(12\pm10%)V电压范围内正常工作</p> <p>10、可在-10$^{\circ}C$~+55$^{\circ}C$内正常工作</p>	台	1
5	8T企业级硬盘	<p>$\geq 8TB$容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM</p> <p>满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求</p> <p>支持≥ 5年有限质保服务</p> <p>适用海拔高度范围-305m至3050m</p>	块	2

6	操作终端 (信创)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭载国产化处理器，不低于 8 核心，处理器频率不低于 2.3GHz 2. 内存：不低于 2*8GBDDR4, 不低于 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3. 硬盘：不低于 1*SSD256GB M.2NVMe 接口, 最大支持 1 个 2.5”SATA 盘、1 个 3.5”SATA 盘、1 个 M.2SSD 硬盘 4. 显卡：显存不低于 2G VGA+HDMI 5. 集成 1 个千兆网口 6. 集成声卡 7. USB 接口：不低于 4 个 USB3.0，不低于 4 个 USB2.0 8. 电源：不低于 200W 电源 9. 包含不小于 20 英寸的显示器 10. 包含国产化操作系统 	台	1
7	办公输出 终端	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国产化彩色激光打印机 2. 打印速度不低于 18 页/分钟 3. 纸张输入容量不低于 250 张 4. 支持有线打印、网络打印 5. 单面支持纸张尺寸类型不少于：A4；B5；A5 	台	1
8	网络交换 机	<p>提供≥24 个千兆电口和 2 个千兆光口</p> <p>交换容量：≥56 Gbps</p> <p>包转发率：≥41.67 Mpps</p> <p>支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab 标准</p> <p>支持管理平台管理</p> <p>安装方式：机架式</p>	台	2
9	操作台	3 联操作台≥1800*800*750mm，含 3 把椅子	套	1

10	声光报警器	额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(°C) -20~+60°C 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30	个	1
----	-------	---	---	---

注：以上设备核心产品为：法律文书远程自助签收机、律师自助阅卷一体机、高清审讯终端、国产化智能审讯一体桌、检务工作侦查办案一体化平台、数据管理平台

附件 2：工程部分清单

一、编制依据

1. 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)；
2. 《陕西省建设工程费用规则》(2025)；
3. 《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)；
4. 《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)；
5. 本工程预算采用广联达云计价GCCP7.0（版本号：7.5000.23.2）。

二、清单

府谷县人民检察院信息化建设项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：24小时自助检察服务中心

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		服务中心环境改造					
1	011302001001	环境造型设备装置 1. 顶部(石膏板、铝方通)、环境造型符合检察院标准。		m2	55		
2	030413001001	普通灯具 1. 灯具(射灯、LED灯块), 功率不小于3W		项	1		
3	011205001001	设备框体装置 1. 设备框体制作复合密度板、烤漆、含灯带灯条等。 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		m2	18		
4	011205001002	指引导视牌装置设备 1. 指引导视牌制作、亚克力、水晶字等制作安装		m2	25		
5	011205001003	广告制作 1. 12309检察服务中心、大厅广告制作等, 按照标准要求制作。		m2	20		
		服务中心周边环境改造					
6	011302001002	一楼大厅顶部 1. 铝方通50*80mm		m2	100		
7	011302001003	一楼走廊顶部 1. 铝方通50*80mm		m2	80		
8	011302001004	一楼电梯厅顶部 1. 微孔铝扣板长度和宽度: 600*600mm, 轻质、耐腐蚀、吸音、散热和防潮性能, 采用 A 级不燃铝合金基材(符合 GB 8624-2012 标准)		m2	24		
9	011302001005	二楼走廊顶部 1. 铝方通50*80mm		m2	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：24小时自助检察服务中心

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	011302001006	二楼电梯厅顶部 1. 微孔铝扣板长度和宽度：600*600mm，轻质、耐腐蚀、吸音、散热和防潮性能，采用 A 级不燃铝合金基材（符合 GB 8624-2012 标准）		m2	24		
11	030413001002	大厅灯具 1. LED灯具，规格：1200*150mm		套	30		
12	030413001003	走廊灯具 1. LED灯具，规格：1200*150mm		套	40		
13	030413001004	走廊灯具 1. 600×600mm面板灯		套	4		
14	011302001007	走廊石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶，含轻钢龙骨，吊杆，石膏板等，功能 防潮		m2	60		
15	011302001008	一楼大厅石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶，含轻钢龙骨，吊杆，石膏板等，功能 防潮		m2	60		
16	030412003001	配线 1. 名称：导线型号、材质、规格：BVR2.5mm ² ； 国标，铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线； 电压等级450/750V；		m	300		
17	01B001	一楼大厅顶拆除 1. 拆除原墙面、地面、吊顶、灯具等		项	1		
18	01B002	垃圾清运 1. 现场垃圾清运、现场清洁		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		讯(询)问室(4间)/走廊					
1	011205004001	墙面软包 1. 为降低嫌疑人的安全风险,防止嫌疑人作出过激行为,并且更好的达到讯问室吸音效果,讯问室墙面采用防火聚酯纤维板,软包面积包含讯问室四面墙软包,所用选材全部使用环保材质,不能出现较大刺鼻味道		m2	280		
2	011205001001	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基层制作,平整处理,预留位开槽加固		m2	280		
3	011201001001	墙面腻子 1. 石膏板缝处理:用纸面石膏的配套的嵌缝内填刮平,用玻纤网格胶布封住接缝并用底层腻子薄覆,同时用底层腻子盖住所有的螺钉,上道腻子干燥后,抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边,同时再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖,等腻子干了后重复第三道		m2	280		
4	011205001002	微孔铝扣板 1. 长度和宽度: 600*600mm,轻质、耐腐蚀、吸音、散热和防潮性能,采用A级不燃铝合金基材(符合GB 8624-2012标准)		m2	91		
5	011302001001	石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶,含轻钢龙骨,吊杆,石膏板等,功能防潮		m2	150		
6	011302001002	平面吊顶天棚 1. 顶部高透软膜天花,抗污染、耐拉伸,木龙骨固定。		m2	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设
备

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011105005001	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度：高8公分，2. 5公分厚 2. 实木踢脚线，符合E0级环保标准，纹理清晰，坚固		m	90		
8	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板，厚度12mm，耐磨、木纹清晰，环保，防潮不变形。 2. 复合木地板由四层材料复合组成：底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。		m ²	110		
9	010801001001	木质门 1. 规格：900*2100mm 1. 门类型：单开木门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	5		
10	030413001001	普通灯具 1. 灯具(射灯、LED灯块)，功率不小于3W		套	8		
11	030413001002	普通灯具 1. 软膜天花内安装LED区块灯		套	30		
12	030413001003	普通灯具 1. 开孔75功率：5W 6000k		套	20		
13	030413001011	普通灯具 1. 额定工作电压：AC90-260V/12V DC 额定工作电流：5.4A(PC-12V) 消耗功率：64.8W(PC-12V) 环境规格 推荐使用的温度：-20℃-40℃防水等级：IP65		m	24		
14	010802003001	防盗门 1. 双开防火门，含五金件门制作、运输、安装		樘	1		
15	01B001	卫生间结具、水管等 1. 卫生间结具、水管等		项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		接待(等候)室/律师会见/信息采集/辨认室/法警值勤室/羁押室					
16	011205004002	墙面软包 1. 为降低嫌疑人的安全风险,防止嫌疑人作出过激行为,并且更好的达到讯问室吸音效果,讯问室墙面采用防火聚酯纤维板,软包面积包含讯问室四面墙软包,所用选材全部使用环保材质,不能出现较大刺鼻味道		m2	25		
17	011205004003	门软包 1. 羁押室门软包		樘	1		
18	011205001005	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基层制作,平整处理,预留位开槽加固		m2	122		
19	011205001004	微孔铝扣板 1. 长度和宽度:600*600mm,轻质、耐腐蚀、吸音、散热和防潮性能,采用A级不燃铝合金基材(符合GB 8624-2012标准)		m2	48		
20	011105005002	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度:高8公分,2.5公分厚 2. 实木踢脚线,符合E0级环保标准,纹理清晰,坚固		m	36		
21	011104002002	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板,厚度12mm,耐磨、木纹清晰,环保,防潮不变形。 2. 复合木地板由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。		m2	44		
22	010801001002	木质门 1. 规格:900*2100mm 1. 门类型:单开木门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030413001004	普通灯具 1. LED灯具, 4间房; 功率不小于3W。		套	4		
		二楼研判指挥中心					
24	011205001006	墙面木饰面板 1. 墙面生态木饰面板材料环保, 所有主辅料均为E1级以上环保材料, 无味防潮, 符合国家室内装饰材料环保标准, 甲醛含量达到国家标准		m ²	72		
25	011205001007	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基层制作, 平整处理, 预留位开槽加固		m ²	72		
26	011302001003	石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶, 含轻钢龙骨, 吊杆, 石膏板等, 功能防潮		m ²	26		
27	011302001004	平面吊顶天棚 1. 顶部高透软膜天花, 抗污染、耐拉伸, 木龙骨固定。		m ²	20		
28	011105005003	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度: 高8公分, 2. 5公分厚 2. 实木踢脚线, 符合E0级环保标准, 纹理清晰, 坚固		m	25		
29	011104003001	防静电地板 1. 600*600*35mm防静电地板(陶瓷面, 35mm以上)		m ²	46		
30	011104003002	防静电地板配件 1. 支架不低于250mm, 含龙骨等		m ²	46		
31	010801001003	木质门 1. 规格: 1500*2100mm 1. 门类型: 双开木门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	1		
32	030413001012	LED筒灯 1. 开孔75 功率: 5W 6000k		套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	030413001005	普通灯具 1. 软膜天花内安装LED 区块灯		套	60		
		设备控制室					
34	011302001005	控制室吊顶 [项目特征] 1. 600*600*0.8mm铝合 金微孔		m2	27		
35	030413001007	走廊灯具 1. 600×600mm面板灯		套	4		
36	011403001001	抹灰面油漆 1. 墙面找平后做防尘处 理，刷乳胶漆		m2	72		
37	011104003003	防静电地板 1. 600*600*35mm防静电 地板（陶瓷面，35m m以上）		m2	27		
38	011104003004	防静电地板配件 1. 支架不低于250mm， 含龙骨等		m2	27		
		检察听证室					
39	01B002	设备迁移 1. 检察听证室从12楼 搬至二楼、拆除、迁移 、安装、调试等		项	1		
40	011205001008	墙面木饰面板 1. 墙面生态木饰面板材 料环保，所有主辅料均 为E1级以上环保材料， 无味防潮，符合国家室 内装饰材料环保标准， 甲醛含量达到国家标准		m2	108		
41	011205001009	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基 层制作，平整处理，预 留位开槽加固		m2	108		
42	011205001010	微孔铝扣板 1. 长度和宽度：600*6 00mm，轻质、耐腐蚀、 吸音、散热和防潮性能 ，采用A级不燃铝合金 基材（符合GB 8624-20 12标准）		m2	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	011302001006	石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶, 含轻钢龙骨, 吊杆, 石膏板等, 功能防潮		m2	38		
44	011105005004	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度: 高8公分, 2. 5公分厚 2. 实木踢脚线, 符合E0级环保标准, 纹理清晰, 坚固		m	40		
45	011104002003	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板, 厚度12mm, 耐磨、木纹清晰, 环保, 防潮不变形。 2. 复合木地板由四层材料复合组成: 底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。		m2	80		
46	010801001004	木质门 1. 规格: 1500*2100mm 1. 门类型: 双开门门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	1		
47	030413001010	普通灯具 1. LED灯具, 4间房; 功率不小于3W。		套	8		
		电气部分					
48	01B003	电气改造 1. [项目特征] 1. 强、弱电线路改造, 含强电及弱电等 [工作内容] 1. 施工、安装		m2	331		
49	030405013001	小电器 1. 名称: [项目特征] 1. 名称: 双联双控 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	030413013001	五孔插座 1. 名称:额定电流10(A) 环境温度250(°C)壳体 材质阻燃PC 导体材质05黄铜 外形尺寸类型86型额定 电压220		套	48		
51	030413013002	三孔插座 1. 名称:额定电流16(A) 环境温度4000(°C)壳 体材质阻燃PC 导体材质05黄铜 外形尺寸类型86型额定 电压220		套	16		
52	030409001001	电力电缆 1. 1. 国标无氧铜电缆 : 4*4mm ² +1*2.5mm ² , 满足功率10KW, 220V供 电 2. 线芯材质: 铜 3. 导体结构: 多股粗铜 芯 4. 绝缘材质: PVC绝缘 5. 电压: 300V/500V 6. 使用温度: -1070°C		m	112		
53	030409001002	电力电缆 1. 1. 国标无氧铜电缆 : 3*6mm ² +1*4mm ² , 满 足功率10KW, 220V供电 2. 线芯材质: 铜 3. 导体结构: 多股粗铜 芯 4. 绝缘材质: PVC绝缘 5. 电压: 300V/500V 6. 使用温度: -1070°C		m	120		
54	030412003001	配线 1. 1. 导线型号、材质 、规格: BVR4mm ² 2. 国标, 铜芯聚氯乙烯 绝缘软护套电线; 电压 等级450/750V		m	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检察机关智慧办案工作区设施设备

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	030412003002	配线 1. 名称:1. 导线型号、材质、规格: BVR2.5mm ² 2. 国标, 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线; 电压等级450/750V		m	300		
56	030502003001	双绞线缆 1. 名称:千兆网线六类非屏蔽低烟无卤阻燃双绞线 线缆结构: 4对8芯双绞线		箱	5		
57	030412001001	配管 1. 名称:[项目特征] 1. 材质: PVC 2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		m	500		
58	030402012001	成套配电箱 1. 名称:办案区及听证室配电箱, 塑壳断路器、电流表、电压表、微断开关、浪涌保护器、零地排等		台	2		
59	01B004	检察机关智慧办案工作区拆除 1. 拆除原墙面、地面、吊顶、灯具等		m ²	325		
60	01B005	检察机关智慧办案工作区垃圾清运 1. 现场垃圾清运、现场清洁		m ²	450		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		讯(询)问室/宣泄室					
1	011205004001	墙面软包 1. 为降低嫌疑人的安全风险,防止嫌疑人作出过激行为,并且更好的达到讯问室吸音效果,讯问室墙面采用防火聚酯纤维板,软包面积包含讯问室四面墙软包,所用选材全部使用环保材质,不能出现较大刺鼻味道		m2	168		
2	011205001001	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基层制作,平整处理,预留位开槽加固		m2	168		
3	011205001002	微孔铝扣板 1. 长度和宽度:600*600mm,轻质、耐腐蚀、吸音、散热和防潮性能,采用A级不燃铝合金基材(符合GB 8624-2012标准)		m2	70		
4	011105005001	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度:高8公分,2.5公分厚 2. 实木踢脚线,符合E0级环保标准,纹理清晰,坚固		m	57		
5	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板,厚度12mm,耐磨、木纹清晰,环保,防潮不变形。 2. 复合木地板由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。		m2	60		
6	011104002003	地台制作 1. 1. 龙骨、木工板、箱式结构		m2	11		
7	010801001001	木质门 1. 规格:900*2100mm 1. 门类型:单开木门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030413001001	普通灯具 1. LED灯具, 3间房		套	6		
		宣告训诫室/未检普法 讲座直播					
9	011205001003	墙面木饰面板 1. 墙面生态木饰面板材 料环保, 所有主辅料均 为E1级以上环保材料, 无味防潮, 符合国家室 内装饰材料环保标准, 甲醛含量达到国家标准		m ²	103		
10	011205001004	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基 层制作, 平整处理, 预 留位开槽加固		m ²	103		
11	011302001001	石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶, 含 轻钢龙骨, 吊杆, 石膏 板等, 功能防潮		m ²	27		
12	011302001002	平面吊顶天棚 1. 顶部高透软膜天花, 抗污染、耐拉伸, 木龙 骨固定。		m ²	20		
13	011105005002	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度: 高8公 分, 2. 5公分厚 2. 实木踢脚线, 符合 E0级环保标准, 纹理清 晰, 坚固		m	38		
14	011104002004	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板, 厚 度12mm, 耐磨、木纹清 晰, 环保, 防潮不变形 。 2. 复合木地板由四层 材料复合组成: 底层、 基材层、装饰层和耐磨 层组成。		m ²	47		
15	010801001002	木质门 1. 规格: 900*2100mm 1. 门类型: 单开木门 2. 实木门及包套、门制 作、运输、安装等		樘	2		
16	030413001002	LED筒灯 1. 开孔75 功率: 5W 6 000k		套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030413001003	普通灯具 1. 软膜天花内安装LED 区块灯		套	40		
		未检接待/医疗检查室/ 监控值班室/走廊					
18	011205004002	墙面软包 1. 为降低嫌疑人的安全风险，防止嫌疑人作出过激行为，并且更好的达到讯问室吸音效果，讯问室墙面采用防火聚酯纤维板，软包面积包含讯问室四面墙软包，所用选材全部使用环保材质，不能出现较大刺鼻味道		m2	50		
19	011205001005	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基层制作，平整处理，预留位开槽加固		m2	260		
20	011201001001	墙面腻子 1. 石膏板缝处理：用纸面石膏的配套的嵌缝内填刮平，用玻纤网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆，同时用底层腻子盖住所有的螺钉，上道腻子干燥后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，同时再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，等腻子干了后重复第三道		m2	260		
21	011205001006	微孔铝扣板 1. 长度和宽度：600*600mm, 轻质、耐腐蚀、吸音、散热和防潮性能，采用A级不燃铝合金基材(符合GB 8624-2012标准)		m2	43		
22	011302001003	石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶，含轻钢龙骨，吊杆，石膏板等，功能防潮		m2	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011302001004	平面吊顶天棚 1. 顶部高透软膜天花, 抗污染、耐拉伸, 木龙骨固定。		m2	36		
24	011105005003	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度: 高8公分, 2. 5公分厚 2. 实木踢脚线, 符合E0级环保标准, 纹理清晰, 坚固		m	38		
25	011104002005	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板, 厚度12mm, 耐磨、木纹清晰, 环保, 防潮不变形。 2. 复合木地板由四层材料复合组成: 底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。		m2	109		
26	01B002	卫生间洁具、水管等 1. 卫生间洁具、水管等		项	1		
27	011203003001	块料墙、柱面 1. 基层类型、部位: 卫生间墙面、地面瓷砖		m2	25		
28	010903001001	卫生间防水处理		m2	14		
29	010801001003	木质门 1. 规格: 900*2100mm 1. 门类型: 单开木门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	3		
30	030413001004	普通灯具 1. LED灯具, 2间房		套	5		
31	030413001005	普通灯具 1. 软膜天花内安装LED区块灯		套	60		
		心理咨询室/未检心理疏导室/未检工作室/律师接待室					
32	011205001009	墙、柱面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 墙面采用石膏板制作多种立体造型、弧形样式等, 接缝处理、清洁平整、批腻子。		m2	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011205001007	墙面木饰面板 1. 墙面生态木饰面板材料环保，所有主辅料均为E1级以上环保材料，无味防潮，符合国家室内装饰材料环保标准，甲醛含量达到国家标准		m2	72		
34	011205001008	墙面基层处理 1. 墙面清理、木工板基层制作，平整处理，预留位开槽加固		m2	127		
35	011201001002	墙面腻子 1. 石膏板缝处理：用纸面石膏的配套的嵌缝内填刮平，用玻纤网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆，同时用底层腻子盖住所有的螺钉，上道腻子干燥后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，同时再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，等腻子干了后重复第三道		m2	127		
36	011302001005	石膏板造型吊顶 1. 石膏板造型吊顶，含轻钢龙骨，吊杆，石膏板等，功能防潮		m2	52		
37	011302001006	平面吊顶天棚 1. 顶部高透软膜天花，抗污染、耐拉伸，木龙骨固定。		m2	40		
38	011105005004	实木踢脚线 1. 1. 踢脚高度：高8公分，2.5公分厚 2. 实木踢脚线，符合E0级环保标准，纹理清晰，坚固		m	51		
39	011104002006	竹、木(复合)地板 1. 1. 复合木地板，厚度12mm，耐磨、木纹清晰，环保，防潮不变形。 2. 复合木地板由四层材料复合组成：底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。		m2	92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010801001004	木质门 1. 规格：1500*2100mm 1. 门类型：双开木门 2. 实木门及包套、门制作、运输、安装等		樘	2		
41	030413001006	LED筒灯 1. 开孔75 功率：5W 6000k		套	18		
42	030413001007	普通灯具 1. 软膜天花内安装LED区块灯		套	80		
43	011205001010	墙面装饰制作 1. 墙面装饰制作		m2	400		
		卫生间					
44	011302001007	卫生间集成吊顶 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：卫生间铝扣板集成吊顶，300*600mm		m2	25		
45	011201001003	水泥砂浆粉刷 1. 基层类型、部位：水泥砂浆粉刷墙面(含卫生间隔墙水泥砂浆)		m2	36		
46	011203003002	块料墙、柱面 1. 基层类型、部位：卫生间墙面、地面瓷砖		m2	59		
47	010903001002	防水处理 1. 卷材品种、规格、厚度：地面防水，墙面上翻1.8米，三层防水、防水涂层		m2	59		
48	011101007001	地面基层 1. 找平层厚度：地面基层混凝土		m2	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	010801001005	木质门 1. 1、门面采用防火基材三聚氰氨烤漆板，经高温处理一次成型。款式立体、多样、美观。 2、表面天然木纹，纹理清晰，色泽舒适。 3、不含甲醛、甲苯、无辐射污染，健康环保。 4、阻燃、防潮、抗裂、保刮、坚固不变形 含配件		m2	3		
50	01B001	便池基础开挖 1. 便池基础开挖		个	4		
51	01B003	砌蹲便台阶 1. 砌蹲便台阶		个	4		
52	011505003001	镜面玻璃 1. 高清镜片，含镜前灯		项	1		
53	031003016001	感应水龙头 1. 材质：精铜主体、PVD镀层、智能感应、交直流两用		个	4		
54	031003006001	蹲便器 1. 类型：蹲便器(大人) 520x430x245mm颜色：白色		组	4		
55	031003006002	蹲便感应器 1. 类型：精铜主体、PVD镀层、智能感应、交直流两用		组	4		
56	031003007001	小便斗 1. 类型：挂式小便斗 375*320*680mm 可选墙排(P)或地排 1. 墙排带配件： 挂墙螺丝： 马头：不锈钢马头) 2. 地排带配件： 挂墙螺丝 排污管 胶塞		组	2		
57	011207003001	卫生间蹲位隔断 1. 二代抗贝特板、防水防潮、绿色环保，包含门及五金件		套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	011207003002	小便隔断 1. 二代抗贝特板、防水防潮、绿色环保, 包含门及五金件		套	2		
59	01B004	PVC便池材料及工时 1. PVC便池材料及工时		项	1		
60	01B005	PPR水管 1. PPR水管改装		项	1		
61	011505001001	洗漱台 1. 木工板基架、人造仿真石材贴面、配套供水、尺寸根据现场定制		套	1		
62	01B006	烘干机 1. 全区域感应、IPX4防水、进气口过滤网		台	1		
63	01B007	抽纸盒 1. 壁装抽纸盒		个	2		
64	01B008	拖把池 1. 高温烧制、智节釉面、坚固耐用、防滑设计		个	1		
65	031003017001	地漏 1. 材质:304不锈钢, 防臭式地漏		个	2		
66	01B009	角阀软管 1. 角阀软管		套	1		
67	01B010	换气一体机 1. 强力换气、双重静音、ABS全身阻燃, 暖风、排气扇、LED照明一体, 集成吊顶, 300*600mm		台	2		
68	030413001008	LED平板灯 1. LED灯具600*600mm 吊顶专用灯		套	2		
		电气部分					
69	01B011	电气改造 1. [项目特征] 1. 强、弱电线路改造, 含强电及弱电等 [工作内容] 1. 施工、安装		m2	343		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	030405013001	小电器 1. 名称:[项目特征] 1. 名称: 双联双控 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		个	30		
71	030413013001	五孔插座 1. 名称:额定电流10(A) 环境温度250(℃)壳体 材质阻燃PC 导电体材质05黄铜 外形尺寸类型86型额定 电压220		套	45		
72	030413013002	三孔插座 1. 名称:额定电流16(A) 环境温度4000(℃)壳 体材质阻燃PC 导电体材质05黄铜 外形尺寸类型86型额定 电压220		套	30		
73	030412003001	配线 1. 1. 导线型号、材质 、规格: BVR4mm ² 2. 国标, 铜芯聚氯乙烯 绝缘软护套电线; 电压 等级450/750V		m	600		
74	030412003002	配线 1. 名称:1. 导线型号、 材质、规格: BVR2.5m m ² 2. 国标, 铜芯聚氯乙烯 绝缘软护套电 线; 电压等级450/750 V		m	1800		
75	030502003001	双绞线缆 1. 名称:千兆网线六类 非屏蔽低烟无卤阻燃双 绞线 线缆结构: 4对8芯双绞 线		箱	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：未检一站式服务区设施设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	030412001001	配管 1. 名称:[项目特征] 1. 材质: PVC 2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		m	600		
77	030402012001	成套配电箱 1. 名称: 办案区及听证室配电箱, 塑壳断路器、电流表、电压表、微断开关、浪涌保护器、零地排等		台	2		
78	01B012	未检一站式服务区拆除 1. 拆除原墙面、地面、吊顶、灯具等		m2	318		
79	01B013	未检一站式服务区垃圾清运 1. 现场垃圾清运、现场清洁		m2	200		
合 计							

1、商务要求：

1.1、交货期：合同签订后60日历天。

1.2、交货安装地点：采购人指定地点。

1.3、质保期：1年（采购清单内有说明的执行采购清单说明）。

1.4、付款方式：签订合同之后支付30%，货到并验收合格后支付50%，审计完成后付剩余的20%。

1.5投标人执行府政财函（2026）18号文件（府谷县财政局转发陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知），见附件。

1.6投标人执行榆政财采发（2023）16号文件（榆林市财政局关于印发《榆林市市级行政事业单位通知办公设备及家具配置标准（2023年版）》的通知），见附件。

第六章 投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：DXDR-2026-0302

府谷县人民检察院智慧检务信息化建设 项目

投标文件

(资格证明文件)

投 标 人：_____

时 间：_____

目录

第一部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件（提供承诺书），并提供申请人的资格要求的特定资格要求资料。

注：1、以上资格证明文件须加盖投标人红色公章的复印件。

附件 1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

致：陕西大行德睿工程管理有限公司

本公司郑重承诺：

我司参与_____（项目名称、采购项目编号：_____）的投标活动，我司符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。并承诺我司参与招标活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人签字：

（单位公章）_____

日期：_____

附件2 投标信用承诺书

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。上传至信用中国陕西榆林，后附截图。

附件3 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：DXDR-2026-0302

府谷县人民检察院智慧检务信息化建设 项目

投标文件

(商务及技术文件)

投标人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、法定代表人（或单位负责人）授权书
- 3、法定代表人（或单位负责人）身份证明
- 4、开标一览表（见投标文件格式二）
- 5、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 6、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 7、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 8、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 8-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 8-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 8-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 9、投标方案
- 10、业绩一览表
- 11、投标须知前附表要求的其他文件
- 12、附件 1：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）
- 13、附件:2：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

有效期为：

附：授权代表签字：_____性别：___年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

(公章)：

法定代表人

(签字)：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。注：后附身份证复印件加盖公章。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标总价（单位：元）	供货期	地点	质保期	备注
大写： 小写：				

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表(签字)：_____

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

格式自拟

(投标文件格式四)

技术偏离表

序号	名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

注:采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中,不是实质性负偏离不作为废标项。

(投标文件格式六)

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

(投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

日期: _____

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

(投标文件格式八)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的
供应商须提交。

投标方案

(根据评审因素自行拟定)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

投标须知前附表要求的其他文件

附件 1：榆林市政府采购货物项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法定代表人：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其他违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动的情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

提供在信用中国（陕西榆林）网址上申报的截图

附件1:

榆林市财政局文件

榆政财采发〔2023〕16号

榆林市财政局关于印发 《榆林市市级行政事业单位通用办公设备及 家具配置标准(2023年版)》的通知

市级各部门、各单位:

为规范市级行政事业单位资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障市级部门、单位运行,根据中省有关规定,结合我市实际,制定《榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023年版)》。现印发给你们,请遵照执行。

附件:榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023年版)



榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023年版)

第一条 为规范市级行政事业单位资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障市级部门、单位运行,根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)和省财政厅印发的《省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2021年版)》(陕财办资〔2021〕262号)等有关规定,结合市级实际情况,制定本标准。

第二条 本标准适用于市级党政机关、人大机关、政协机关、监察机关、审判机关、各民主党派机关和执行政府会计准则制度的事业单位(以下简称市级行政事业单位)。其他类别事业单位参照本标准执行,驻榆以外的市级行政事业单位按属地原则执行当地标准。

第三条 本标准所称通用办公设备、家具,是指满足市级行政事业单位办公基本需要的设备、家具,不含专业性、涉密性的办公设备、家具。对未列入本标准资产产品目内的其他通用资产,应当按照与单位履行职能相适应的原则,从严控制。

第四条 本标准是市级预算标准体系和资产配置标准体系的重要组成部分,是编制和审核资产配置预算、实施政府采购和资

产调剂、处置等工作的基本依据。

第五条 本标准主要包括配置数量上限、价格上限、最低使用年限等内容。

配置数量上限是单位购置办公设备、家具的最高数量标准。具体数量由单位结合机构设置、办公场所安排和编制内实有人数等情况，在上限内合理配置。

价格上限是单位购置办公设备、家具的最高价格标准。具体价格由各单位按照节约原则合理配置。因特殊原因确需超价格上限采购的，应按规定履行审批手续。

最低使用年限是办公设备、家具使用的低限标准。未达到最低使用年限的，除损毁且无法修复外，原则上不得更新。已达到规定使用年限仍可以使用的，应当继续使用。

第六条 市级行政事业单位配置办公设备应当按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，配置具有较强安全性、稳定性、兼容性，且能耗低、维修便利的设备，不得配置高端设备。

市级行政事业单位配置办公家具应当充分考虑办公布局，符合简朴实用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材。

第七条 市级行政事业单位应当结合内设机构职能、工作需要和预算安排情况，在不超出本标准规定限额内，统筹合理安排本单位内设机构通用办公设备、家具的配置。

第八条 本标准实行动态调整，市财政局将根据经济社会发

展、技术进步、物价水平和有关政策调整等因素，对标准适时予以更新和调整。

第九条 本标准自印发之日起施行，《榆林市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（榆政财采发〔2019〕8号）同时废止。

附:1. 市级行政事业单位通用办公设备配置标准(2023年版)

2. 市级行政事业单位通用办公家具配置标准(2023年版)

附1

市级行政事业单位通用办公设备配置标准

(2023年版)

资产产品目		配置标准		
		价格上限 (元/台、套)	配置数量上限	最低使用 年限(年)
计算机	台式计算机 (含预装正版操作系统软件)	6000	非涉密单位配置数量上限按单位编制内实有人数的120%计算；涉密单位配置数量上限按单位编制内实有人数的150%计算。	6年
	便携式计算机 (含预装正版操作系统软件)	7000	配置上限为单位编制内实有人数的40%计算。外勤单位可以适当增加数量，同时相应减少台式机数量。	6年
打印设备	A4黑白打印机	1500	单位A3和A4打印机的配置数量上限按单位编制内实有人数的60%计算，由单位根据工作需要选择配置A3或A4打印机。其中，A3打印机配置数量上限按单位编制内实有人数的10%计算。原则上不配备彩色打印机，确有需要的，经单位资产管理部门负责人同意后根据工作需要合理配置，配置数量上限按单位编制内实有人数的3%计算。	6年
	A4彩色打印机	2500		6年
	A3黑白打印机	7600		6年
	A3彩色打印机	15000		6年
	票据打印机	3000		根据单位职能和实际工作需要合理配置。
复印设备	复印机	35000	编制内实有人数在100人以内的单位，每20人可以配置1台复印机，不足20人的按20人计算；编制内实有人数在100人以上的单位，超出100人的部分每30人可以配置1台复印机，不足30人的按30人计算。	6年或复印30万张
	速印机	35000	编制内实有人数在100人以上独立发文单位可配备1台。	6年
传真机		3000	1台/单位内设机构(科、室等)	6年

资产品目		配置标准			
		价格上限 (元/台、套)	配置数量上限	最低使用年限(年)	
影像设备	扫描仪	3000	配置数量上限按单位编制内实有人数的10%计算。	6年	
	投影仪	固定式	15000	配置数量上限按会议室面积50平方米以上的配置1台。	8年
		便携式	10000	便携式1台/单位,编制内实有人数超过100可增加1台,最高5台。	8年
	数字照相机	7000	1套/单位	10年	
	数码摄像机	7500	1套/单位	10年	
空调机	办公用空调设备	1P	15平方米以下,配置标准功率1p,每增加15平方米增加1p功率的标准,根据实际办公面积核定。	10年	
		1.5P		10年	
		2P		10年	
		3P		10年	
其他设备	碎纸机(可带光盘粉碎功能)	950	1台/单位内设机构(科、室等)	6年	

附 2

市级行政事业单位通用办公家具配置标准

(2023 年版)

资产品目		配置标准				
		价格上限 (元/套、组、个、把)	配置数量上限	最低使用年 限(年)		
办公 室桌 椅	办公桌	厅局级	4000	1 套 / 人	15	
		处级及以下	3000			
	办公椅	厅局级	1500	1 套 / 人		
		处级及以下	800			
	沙发	三人/双人	3000	厅局级：1 个三人和 2 个单人沙发 或 1 个双人沙发，处级：1 个三 人或 2 个单人沙发或 1 个双人沙 发。总量不超过单位编制内实有 人数 30%。		15
		单人	1500			
	茶几	大茶几	1000	厅局级：2 个/人，处级：1 个/ 人。总量不超过单位编制内实有 人数 30%。	15	
		小茶几				
	桌前椅		600	厅局级及处级：2 把/人。总量不 超过单位编制内实有人数 50%。	15	
	文件柜	厅局级	2000	1 组 / 人	20	
处级及以下		1500				

- 7 -

	书柜	厅局级	2000	1组/办公室	20	
		处级及以下	1500			
	保密柜		2500	根据保密规定和工作需要合理配置。	20	
	衣橱(更衣柜)		1500	1组/办公室	15	
	茶水柜		1500	1个/办公室	20	
会议室家具	会议桌	使用面积 50m ² 以下： 1600 元/m ²	使用面积 50-100m ² ： 1200 元/m ²	使用面积 100m ² 以上： 900 元/m ²	根据会议室使用面积合理配置 (含会议桌1组、与会议桌及 会议 议室大小匹配的会议椅、茶水 柜)。	20

榆林市财政局

2023年9月28日印发

附件2:

府谷县财政局

府政财函〔2026〕18号

府谷县财政局转发陕西省财政厅关于在 政府采购活动中实施本国产品标准及 相关政策的通知

各采购单位，各政府采购代理机构，各供应商：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）和《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），加快构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购政策功能，现将《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采〔2026〕2号）转发你们，请遵照执行。

附件：《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》



陕西省财政厅文件

陕财办采〔2026〕2号

陕西省财政厅 关于在政府采购活动中 实施本国产品标准及相关政策的通知

各设区市、杨凌示范区财政局，省级各部门、单位，各政府采购代理机构，各供应商：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）和《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的

- 1 -

意见》(财库〔2025〕30号),加快构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系,完善政府采购政策功能,现就有关事项通知如下。

一、实施范围

(一)本国产品应当符合产品在中国境内生产,且在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例,以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品,如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件,这些产品也属于非本国产品。

(二)采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》(以下简称《声明函》)。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的,该产品视为本国产品,采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的,依照《政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

(三)供应商对其提供的产品出具《声明函》,是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件,但不应作为对供应商的资格条件。不出具《声明函》的,不应享受政府采购对本国产品的支持政策。

二、执行要求

(一) 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

(二) 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《通知》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

(三) 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

各级财政部门要统一思想认识，高度重视，抓好培训、政策宣讲等工作。各级采购人要健全内控制度，主动执行本国产品标准和相关政策。各政府采购代理机构要加强对评审专家和供应商的监督指导，营造有利于政策实施的良好环境，确保《通知》顺利实施。



(此件主动公开)

陕西省财政厅办公室

2026年1月27日印发

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

➤ 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

- 承诺事项 (选择项)
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门 (选择项)
- 承诺书内容 (系统自动补充)
- 违约责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺主体	承诺事项名称	承诺时间	承诺日期	状态	操作
国生隆信和记信源科技有限公司	国生隆信和记信源科技有限公司	1年	2021-04-27	有效	

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

