



分项报价表

投标人名称：中电信数智科技有限公司安康分公司

项目编号：ZNHY-AK2025008

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	国产化服务器	华为 Taishan2280	华为技术有限公司	1、2U 机架式服务器，使用国产化产品，符合国家相关安全标准。 2、国产 ARM 架构，2 颗国产化处理器，主频 2.6GHz、32 核单处理器； 内存 2*32GB2933MHzDDR4 内存，支持 32 个 DDR4RDIMM 内存插槽； 3、服务器内存支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能，采用内存 ECC 纠错技术； 4、配置 1 块 480GBSATASSD 硬盘盘；6 块 4TB SATAHDD 硬盘； 5、支持 16 个 3.5 英寸或 27 个 2.5 英寸 SAS/SATAHDD 硬盘、SAS/SATASSD 硬盘或 16 个 2.5 英寸 NVMeSSD 硬盘； 6 、 配 置 一 张 高 性 能 RAID 卡 ， 支 持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60；支持超级电容掉电保护； 7、配置 1 块四口千兆网卡，配置独立的 RJ45 管理网口。 8、支持 8 个 PCIe4.0x8 或 3 个 PCIe4.0x16+2 个 PCIe4.0x8 标准插槽。	台	1	¥ 33,600.00	¥ 33,600.00	无



				9、实配 2 个热插拔 900W 交流；支持 2000W 交流或 1200W 直流或 1500W 直流电源模块，支持 1+1 冗余； 10、支持 SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、麒麟软件、普华基础软件、统信深度、中科院软件所、拓林思、凝思、泰山国心、湖南麒麟等 64 位操作系统。					
2	核心交换机	H3CS5135S-2 4T4S-EI-Q	新华三技术有限公司	1、交换容量 672Gbps，包转发率 126Mpps，静音无风扇； 2、提供 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，提供 4 个 1000BASE-XSFP 端口； 3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00	无
3	国产化操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	麒麟软件有限公司	1、产品符合财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）要求》， 2、操作系统产品通过中国信息安全测评中心测评； 3、操作系统产品满足 GB/T43698-2024《网络安全技术软件供应链安全要求》和 CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》；	套	1	¥6,500.00	¥6,500.00	无



			4. 研发过程符合 CMMI5 标准; 5. 支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片以及国际主流 Intel、AMD 芯片, 支持包括飞腾 FT-2000/S2500/S5000C 、 龙芯 3B5000/3C5000L/3C5000/3C5000L/3D5000 、 鲲鹏 916/920、海光 3000/5000/7000 系列、兆芯开胜 ZX-C+/KH-20000/KH-30000/KH-40000 系列等系列; 6. 提供安全加固功能, 支持配置加固脚本细节及具体安全参数。提供安全服务、系统命令、系统审计、潜在危险、系统安全等 15 大类安全加固检查项, 同时符合操作系统安全三级技术要求, 为用户提供加固扫描、一键加固、自定义加固、一键还原和安全报告等功能; 7. 可以提供自研的操作系统迁移管理工具软件, 支持批量补丁修复、系统升级、配置管理、CentOS、Oracle Linux 操作系统迁移; 8. 支持系统级运维助手, 提供系统体检、日志收集、系统监控等运维功能, 能有效的检测出当前系统存在的已知安全漏洞、缺陷, 并提供相应的官方说明链接以及推荐的修复方式; 提供自定义和全量日志收集的方式; 支持监控系统常态化数据和监控项指标的灵活配置, 面向特殊场景, 持续追踪操作时间前后的关键信息。提供运行截图和使用手册; 9. 提供自研内核安全访问统一控制的安全框架, 支持功能包含网络保护、应用程序执行控制、应用防护控制进程防杀死、内核模块防卸载、文件防篡改等;				
--	--	--	--	--	--	--	--



				10. 提供同品牌自研的备份还原工具，支持硬盘全盘备份还原、系统新建和增量备份还原、数据的新建和增量备份还原，系统一键还原支持保留用户数据，所有备份还原操作均记录在操作日志中。； 11. 提供自研安全中心，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护； 12. 操作系统厂商镜像发布时必须进行漏洞检查，不得包含已知漏洞，并提供后续漏洞修复方案及技术支持，提供同品牌的漏洞升级管理、可解决大批量主机系统，CVE 补丁推送产品。					
4	国产化数据库	海量数据库 G100 管理系统 V2.2	北京海量数据技术股份有限公司	1、海量数据库 G100 管理系统 V2.2 为国产集中式关系型数据库。 2、针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在 2 路国产处理器平台上 TPCC 测试中 100 仓数据量性能能达到 150 万 tpmC 以上； 3、支持国产操作系统：麒麟、统信等支持国产芯片：鲲鹏、海光、龙芯等； 4、支持行存表和列存表，要求行存表和列存表支持在同一个事务内增删改查，并且支持在同一个查询命令中进行多表关联； 5、内置内存引擎，能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持 ACID、常用 SQL 语法、存储过程和数据持久化等功能特性； 6、支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控	套	1	¥ 41, 500. 00	¥ 41, 500. 00	无



				制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。支持安全管理功能和审计功能；支持全密态等值查询功能和动态脱敏功能。					
5	国产化中间件	东方通应用服务器软件 V7.0	北京东方通科技股份有限公司	1. 遵循国际标准，系列型号产品通过 JavaEE5、6、7、8 四个标准规范的官方兼容认证； 2. 遵循最新的 JakartaEE 规范，系列型号产品通过 JakartaEE10 兼容性产品认证，提供标准兼容认证的查询网址； 3. 产品厂商具备良好的技术规划能力，参与 JavaEE6 标准（JSR316）、JavaEE7 标准（JSR342）制定，提供 JCP 网站查询网址； 4. 为方便应用迁移，产品须支持将基于 Tomcat、Jetty、Undertow 嵌入式开发的 SpringBoot 应用 Jar 包自动转换为投标产品的应用部署包，并可选择转换为 jar 包或者 war 包类型； 5. 产品遵循 JavaEE、JakartaEE 规范，支持同时部署 Javax 和 Jakarta 命名空间的应用； 6. 支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置 JavaEE 应用集群的装置和方法的相关专利； 7. 为确保系统数据的安全、预防错误并保证系统的整体稳定，产品具备优雅停机功能，能够通过一系列操作保证应用正常关闭； 8. 产品支持通过管理控制台查看“忙碌线程”信息，以便帮助用户定位消耗 CPU 的线程； 9. 为满足用户快速巡检的需求，产品具备一键巡检功能，能够快速收集所有受管节点的运行状态数据，并	套	1	¥ 34,600.00	¥ 34,600.00	无



				生成相应的巡检报告； 10. 产品支持通过管理控制台配置 GC 策略、堆转储信息等，使配置参数调整更为方便快捷； 11. 为便于用户进行功能查找，产品支持关键字的全局搜索，快速定位至具体的功能点； 12. 产品提供新手引导功能，支持在控制台弹出流程化的使用教程页面，讲解产品的应用管理、监视管理、集中管理、服务管理等功能的使用说明； 13. 为满足不同层次的开发人员使用需求，产品具备进阶使用的功能，提供产品的高阶用法及使用说明，以便获得更高效的开发体验； 14. 产品支持配置安全策略，提供“禁用时间段”功能，可设定应用允许的访问时间，便于对应用的访问时间进行控制； 15. 产品提供无痕密钥能力，密钥不以任何形式存储在文件系统中，大幅减少密钥泄露风险，加固系统密钥的安全性； 16. 产品管理控制台登录支持手机令牌动态密码方式，保证服务器在不联网情况下对用户身份进行鉴别，保障控制台使用安全； 17. 产品具备云原生容器环境下的部署支撑能力，具备在云原生容器环境中部署达 15000 个以上 POD 节点规模且稳定运行的案例；					
6	防火墙	网御星云/网御防火墙系统	北京网御星云信息技术有限公司	标准 1U 设备, 国产化芯片及操作系统, 单电源, 标配 4 个 10/100/1000MBase-TX 接口, 4 个千兆光口, 1 个扩展槽位; 默认支持 IPSecVPN、SSLVPN (本项目配	台	1	¥ 30, 000. 00	¥ 30, 000. 00	无



	V3.0PowerV6 000-FWG2T10 Z	公司	置 200 个 SSL 并发用户许可);按项目要求提供质保。 整机吞吐量 8Gbps, 最大并发连接数 160 万。 1、支持多操作系统(3 个)引导功能,并可配置启动顺序,多系统设置可在 Web 界面上完成全部操作 2、支持静态路由,动态路由包括: OSPF、RIP、BGP、ISIS 等, VLAN 间路由, 单臂路由, 组播路由等 3、支持基于应用的策略路由,可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 4、支持 IPv6 环境下部署,支持 IPv4 到 IPv6 转换。 5、支持一体化安全策略配置,可以通过一条策略实现用户认证、入侵防护、防病毒、web_URL 过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 6、支持策略命中数显示,并支持通过安全策略命中数范围查询。 7、支持根据连接数对 IP 进行实时排行;支持根据地址进行策略查询、支持根据服务端口进行策略查询。 8、支持数据防泄密功能,可针对 SMTP 协议主题、正文的敏感信息检测,支持对 HTTP 协议 POST 数据的消息体的敏感信息检测,支持对 FTP 协议上传下载文件内容的敏感信息检测。 9、支持 DDOS 防护功能,包括不限于 ICMP_FLOOD、SYN_FLOOD、ACK_FLOOD、SYNACK_FLOOD、UDP_FLOOD 攻击防护,采用专业高效攻击防护算法,非采用简单的阈值进行攻击防护。 10、支持周,月定时漏洞扫描设置,及一次性漏洞扫				
--	---------------------------------	----	--	--	--	--	--



				描设置。 11、支持 3 个 Syslog 服务器，发送流量、系统或默认 3 类型日志到不同服务器，且支持日志中文化，可显示配置命令日志的操作人。 12、防火墙系统能够与日志审计、入侵防御联动，以保证安全防护策略的统一性和有效性。 13、产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。 14、为保证产品质量，产品应通过电磁兼容和浪涌冲击抗扰度试验，提供相关权威机构出具的证明材料。					
7	入侵防御系统	网御星云/网御入侵防护系统 V3.0 Leadsec-600 0IPS-5500EH G	北京网御星云信息技术有限公司	1U 上架设备，国产化海光硬件平台，国产操作系统。配置 1 个 RJ-45Console 口，1 个管理口，1 个 HA 口，包括 4 个具备 BYPASS 功能的 10/100/1000Base-T 接口，4 个千兆光口，2 个扩展插槽，2 个 USB 口，按项目要求提供质保和规则库升级。整机吞吐量 15Gbps，最大并发连接数 400 万。 1、支持多种规则变更部署模式，支持串行和旁路部署，包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。 2、规则详情包含描述信息、CNNVD、CNVD、CVE、影响系统、影响服务、影响应用、事件处理流程、事件性质判定、默认状态、信息泄漏、攻击阶段、默认动作、攻击结果、精确度。 3、规则响应动作支持阻断、重置；支持通过和返回错误页面，其中重置动作应支持携带设备信息，返回错误页面应支持自定义重定向地址和自定义返回信息。	台	1	¥70,000.00	¥70,000.00	无



			4、系统支持 SQL 注入防护和 XSS 攻击防护，内置相关规则库，检测点支持 URL、Cookie、Reference、Form、UserAgent、X-Forwarded-For，检测和识别 SQL 注入行为，系统应支持 SQL 注入白名单和 XSS 攻击白名单，白名单能够精确到检测点、属性和名称。支持至少 10 类和 70 个配置项目。 5、系统具有多种防 web 扫描能力，防止攻击者通过扫描发现 Web 网站中的缺陷从而发起精确攻击，包括如下能力：防爬虫、防止 CGI 和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置 4 个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制。 6、系统支持基于行为分析的 C&C 通道（隐蔽通道）检测机制，能够发现网络中的存在的隐蔽通道。提供 C&C 通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端 IP 地址和端口、受控端 IP 地址和端口等信息。提供各种响应动作：阻断会话、临时阻断和抓包分析等。 7、系统支持敏感信息防护，包含财务数据、机密文档、技术文档、简历、收购与并购、身份证号码、手机号码、银行卡。 8、支持标记安全告警为确认攻击、重点关注、误报等，支持进行封堵和加白处置；所有处置响应动作均有完整的日志记录，包括告警名称、处置方式、处置时间、处置者等，IPS 需具备完整的日志记录包括下发设备 IP、下发设备类型、下发内容、结果。				
--	--	--	--	--	--	--	--



				9、本次提供入侵防护能够与日志审计、防火墙联动，以保证安全防护策略的统一性和有效性。					
8	日志审计系统	网御星云/网御安全管理系统-日志审计 V3.0 Leadsec-RS-FT-1000	北京网御星云信息技术有限公司	1U 标准机架式设备，国产化芯片及操作系统，单电源，标配 6 个千兆电口 4 个千兆光口，3 个可扩展插槽，2 个 USB 接口，内存 16G，配置 128GSSD+2TB。提供三年硬件维保服务。支持 30 个审计对象授权。 1、支持单级部署和级联部署；可以设备运行的 CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值。能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图，最近事件览图。 2、日志采集支持 SNMPTrap、Syslog、ODBC、JDBC、文件、文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC 等多种方式完成日志收集功能；支持新增 LotusDomino 的日志采集任务，支持 HTTP、HTTPS 协议接口进行采集任务配置实现日志数据采集。 3、能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。 4、支持自定义日志合并规则，支持一键清除合并规则，日志支持加密压缩方式转发，定时转发；支持日志源管理功能，对断点日志源可以产生告警。 5、支持日志范式化，实现对多元异构日志格式的进行统一描述和处理，产品界面支持范式化文件的导入导出功能。 6、可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具；提供实时和历史关联分析功能。 7、可以将日志中的 IP 地址、端口、时间等信息进行	台	1	¥ 26, 000. 00	¥ 26, 000. 00	无



				资源自定义，为规则所引用；告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送 SNMPTrap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送 Syslog 等方式。 8、能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件览图；最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件 EPS 曲线。 9、内置 Windows、Linux、Solaris、AIX 操作系统的事件 ID 知识库；能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息。 10、本次提供日志审计支持与入侵防御、防火墙联动，以保证安全防护策略的统一性和有效性					
9	杀毒软件	360 终端安全防护系统 V10.0.0.100 1 XC-IIEP1000 -C-SW-FX-FB D-SAV-03Y-5 B	北京奇虎科技有限公司	1、客户端支持中标麒麟 V7.0、麒麟 V10 (SP1) 以及统信 UOSV20 等桌面操作系统，具备在兆芯、飞腾、龙芯等通用 CPU 上运行的能力。 2、支持离线升级客户端程序。 3、支持离线升级病毒库。 4、支持查看终端上的病毒扫描日志，包括扫描时间、扫描结果，并显示扫描详情（扫描用时、扫描项目总数、使用引擎等信息）。 5、支持查看终端上的防护日志，包括时间、文件路径、防护说明、处理结果。 6、至少提供 4 种防病毒引擎，实现多引擎防护。 7、支持连接网络版控制中心，将单机版客户端接入网络版控制中心。 8、支持对终端执行快速扫描、全盘扫描和自定义扫	套	1	¥ 21,000.00	¥ 21,000.00	无



				描，可配置发现病毒的处理方式。 9、支持用户自定义白名单，支持文件和目录白名单。 10、支持快速批量恢复隔离区内的文件。 11、提供文件系统实时防护功能，发现病毒后可选择由系统自动处理、由用户选择处理或仅上报但不处理。 12、支持 30 个 PC 授权					
10	网络安全等级保护测评（二级）	华通天地/定制	西安华通天地信息科技有限公司	数字档案馆系统按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)通过网络安全等级保护二级及以上测评。	项	1	¥ 56, 300. 00	¥ 56, 300. 00	无
11	三网分离	华通天地/定制	西安华通天地信息科技有限公司	支持通过物理或逻辑隔离降低风险，办公区域各办公室三网分离建设，确保数据安全。	批	1	¥ 44, 000. 00	¥ 44, 000. 00	无
12	室藏档案管理系统	华通天地/室藏数字档案管理平台 V2. 0	西安华通天地信息科技有限公司	系统遵循《数字档案室建设指南》（档发〔2014〕4号）、《数字档案室建设评价办法》（档办发〔2016〕3号）和《机关档案管理规定》（第13号令）等文件要求，功能覆盖档案室收集、鉴定、整理、保管、检索、编研、利用和统计八大工作环节。 1. 个人中心 支持多维度展示档案数据和业务开展情况，提供至少5张报表，包括但不限于总览、收集、管理、保存、利用等；支持自定义配置报表数据、展示布局与图形样式，支持任务审核、工作办理等操作；支持收藏记	套	1	¥ 140, 500. 00	¥ 140, 500. 00	无



			录可查看，加入借阅车等操作；支持接收待办消息等通知；支持个人信息设置，包括但不限于资料更改、密码修改等功能； 2. 档案收集 支持条目著录、全文挂接等功能；支持对“为空”“重复”“特殊”等录入内容进行校验功能；支持离线档案接收、数字成果接收、数字资源接收、征集档案接收功能；支持在线接收策略配置和离线接收策略配置功能； 3. 档案管理 支持档案整理功能，支持档案分类、组卷、排序、编号、编目、打印、导出、检测、关联、装盒和入库等功能；支持档案盒管理功能，提供装盒、拆盒、修改、提交入库等功能；支持全总卷管理功能，支持提供全宗介绍类、档案收集类、档案整理类、档案鉴定类、档案保管类、档案统计类和档案利用类等文件材料的维护功能。支持全宗卷信息导出、打印；支持档案鉴定功能，包括但不限于密级鉴定、保管期限鉴定、销毁鉴定等，支持删除档案信息回收功能； 4. 档案保存 支持对档案数据的保存和管理，支持四性检测；支持监测预警及配置功能，包括但不限于保管期限预警、存量预警等；支持文件备份功能，包括但不限于文件备份、数据库备份、程序备份等功能；支持数据范围设定并导出功能； 5. 档案利用				
--	--	--	--	--	--	--	--



		系统支持基本检索、全文检索、高级检索等功能，支持根据用户不同权限显示检索结果和进行后续查看、申请借阅、加入借阅车、加入收藏夹等操作；支持各种统计类型：包含但不限于利用人次统计、利用评价统计、利用门类统计，满意度统计等； 6. 档案配置 支持不同类型配置，包含但不限于全宗信息配置、档案门类配置、档案树配置、元数据规范、归档范围配置、电子文件存储方案配置等； 7. 功能配置 支持各功能模块的菜单自定义功能，支持菜单的创建、编辑、删除等操作，并可设置菜单的布局方式、关联表单；支持按钮的创建、修改、删除等操作，支持按钮的图标、类型、链接方式、链接地址可维护；支持表单的创建、修改、删除等操作，并可设置各表单的应用规则，包括基础字段、列表字段、列表排序、表单界面、编号规则、关联定义、基本检索等；支持编码字典配置功能；支持水印配置功能，支持文字、图片、归档章与二维码等多种形式的水印；支持格式转换策略及转换记录配置；支持工作流程流程的新增、修改、删除、激活或挂起，支持多个流程并存，支持信息提醒；支持 OCR 策略、OCR 识别模型等配置；支持四性检测方案配置，提供各档案门类的四性检测方案配置功能，支持具体检测项配置，配置完成后可在各业务环节中按要求进行四性检测； 8. 系统管理				
--	--	---	--	--	--	--



				支持组织管理，对组织及用户的信息进行维护，支持新增、修改、删除、导入、导出等操作；支持用户管理；支持角色管理，可对角色组与角色进行管理，支持新增、修改、删除、导入、导出等操作，支持用户关联角色；支持权限管理，提供资源权限、数据权限、分级管理的功能，支持角色权限与用户权限的设置；支持日志管理、系统参数设置、安全管理（黑白名单添加与移出功能）。					
13	数据清洗备份	华通天地/定制	西安华通天地信息科技有限公司	符合《中华人民共和国档案法》《GB/T18894-2016 电子文件归档与电子档案管理规范》、《国家秘密载体保密管理规定》。将原档案数据进行数据清洗及离线备份，提供满足全部数据备份的备份载体，备份载体符合国标 DA/T74-2019《电子档案存储用可录类蓝光光盘（BD-R）技术要求和应用规范》确保数据的高效保存及利用。区分结构化数据（数据库、电子表格）与非结构化数据（扫描件、音视频、纸质档案数字化文件），验证档案的标题、时间、责任人、分类标签等元数据是否完整。实现格式标准化、去重与合并、缺失值处理，通过关联数据补全，修正 OCR 识别错误，校准元数据与内容的一致性，完成质量验证。	批	1	¥ 60,000.00	¥ 60,000.00	无
14	数据转换迁移	华通天地/定制	西安华通天地信息科技有限公司	将非国产化原数据资源转换并迁移至国产化核心馆藏系统，对数据进行结构转换、格式适配、清洗及验证的操作，以确保数据在新系统中的可用性、一致性与完整性。实现平滑过渡、最小化业务中断并保障数据质量。明确迁移目标并进行数据源评估及兼容性分析，识别源与目标系统的差异，制定映射规则按业务	批	1	¥ 14,600.00	¥ 14,600.00	无



				模块分批次迁移，迁移后进行验证与回滚，完成一致性校验，在新系统运行测试用例，验证数据支撑的业务功能，保留源系统快照，迁移失败时快速恢复至原状态。					
15	数据驾驶舱	华通天地/定制	西安华通天地信息科技有限公司	结合大数据技术和统计分析方法，数据可视化与实时监控的智能管理平台，将复杂的数据信息通过直观的可视化界面集中展示，快速理解业务状态、发现问题并辅助决策，实现与核心馆藏系统进行数据对接，旨在从大量、多样、不断变化的数据中提取有价值的信息并进行系统分析并进行看板展示，支持结构化与非结构化数据的统一处理，动态更新关键指标，设置阈值触发警报。提供图表联动、时间轴筛选等功能，可自定义查看细分数据，自动生成数据质量报告、备份日志等。	套	1	¥ 45,000.00	¥ 45,000.00	无
16	质检系统	华通天地/定制	西安华通天地信息科技有限公司	为档案数据检测定制开发质量检测工具，通过自动化手段对档案数据进行严格审核比对，确保数字化成果的准确性和完整性。	套	1	¥ 20,000.00	¥ 20,000.00	无
17	核心交换机	H3C/S5135S-24T4S-ET-Q	新华三技术有限公司	1、交换容量 672Gbps，包转发率 126Mpps，静音无风扇； 2、提供 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，提供 4 个 1000BASE-XSFP 端口； 3、支持端口的 VLAN，支持协议的 VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间 ≤ 50ms； 5、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由	台	2	¥ 3,100.00	¥ 6,200.00	无



				协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。					
18	机柜	图腾/G26642	图腾电子设备（昆山）有限公司	42U 标准机柜，符合 ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92 标准。兼容 19” 国际标准、公制标准和 ETSI 标准。	台	1	¥1,700.00	¥1,700.00	无
19	政务云资源租赁	中国电信	中国电信	4 核 16G 内存，500G 存储	年	3	¥7,700.00	¥23,100.00	无
20	互联网云资源租赁	中国电信	中国电信	2 核 4G 内存，100G 存储	年	3	¥6,000.00	¥18,000.00	无
21	项目实施	国产/定制	中电信数智科技有限公司安康分公司	提供软硬件安装、国产化适配、系统联调、培训等服务	项	1	¥45,400.00	¥45,400.00	无
22	运输费	国产/定制	中电信数智科技有限公司安康分公司	运输费	项	1	¥1500.00	¥1500.00	无

23	保险费	国产/定制	中电信数智科技有限公司安康分公司	保险费	项	1	¥1500.00	¥1500.00	无
24	其他	国产/定制	中电信数智科技有限公司安康分公司	其他	项	1	¥1,000.00	¥1,000.00	无
总计 (人民币元)	人民币柒拾肆万伍仟元整								¥ 745 000.0 0 元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：李俊

（投标人单位公章）

且

日 期：2025 年 05 月 19

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。