

报价明细表

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	雷视一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康 /iDS-TCS907-HER/200m/25	规格：适用于高速公路、城市快速路多种事件检测与多种交通参数采集。高精度毫米波雷达& 900 万全局曝光 CMOS 低照度摄像机。支持多目标机动车检测及目标可视化，纵向 200 米。支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。采用 H. 264/H. 265 High Profile 编码, 可输出 Full HD4096×2160@25fps 实时图像, 超低延时, 超低码率。支持输出 H. 265 或 H. 264 码流可配置, 三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率, 帧率与码率。内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。支持压线、变道、逆行、未保持安全车距、加塞、违停违章检测功能。支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道事件检测功能。具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。内置补光灯。传感器类型：1” Global shutter CMOS；低照度：彩色 0.01Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白 0.001Lux@（F1.2，AGC ON）；快门：1/25 秒至 1/100,000 秒；视频压缩标准：H. 264，H. 265，MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；抓拍图片格式：JPEG；抓拍图片分辨率：4096（H）×2160（V）；视频分辨率：4096（H）×2160（V）；帧率：25fps（4096×2160）；存	套	2	33500	67000	



				储功能：TF, USB；支持协议：ISAPI, GB/T 28181-2016 视频联网标准, GA/T 1400 视图库标准, SDK, FTP 协议等；图像控制：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等；测速范围：2Km/h~250Km/h；性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响；扫频带宽：136.5MHz；调制波形：FMCW；水平角：-15° ~ +15° ；俯仰角：-3° ~ +3° ；作用距离：机动车：40m~200m ；通讯接口：3 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；触发输入：1 个触发/报警输入；触发输出：7 路 F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制。智能识别：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、障碍物、事故检测事件检测功能；支持压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度；内部组件：防尘、防水面板、LED 补光灯；工作温度：-30℃~70℃；工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结；电源：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；功耗：55W；防护等级：IP65 产地：浙江杭州					
2	900 万一体化抓拍	杭州海康威视数字技术股份有限公司		规格：1. 图像传感器：采用 1 英寸 GMOS 深度学习芯片；2. 支持主码流同时输出 30 路 4096×2160、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览；3. 最大图像尺寸：4096×2160 像素；字符叠加时最大可	只	10	20500	205000	

	单元		支持 4096×2800 4. 视频帧率：在 1~25fps 可调； 5. 支持在 25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面； 6. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能； 7. 外壳防护等级 IP66； 8. 支持车辆捕获抓拍及车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的捕获率均 99%； 9. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 10. 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别 7500 种，通过车尾可识别 3900 种，全天识别准确率 99%；（公沪检 202440803 第 14 条） 11. 支持识别不少于 40 种车型，支持 39 种车身颜色识别；（公沪检 202440803 第 7 条） 12. 支持检测并跟踪指定区域内 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；（公沪检 202440803 第 63 条） 13. 支持 1~6 张图片合成一张图片； 14. 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置 90 万条黑/白名单； 15. ▲宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；（彩页）					
--	----	--	--	--	--	--	--	--



				16. ▲样机可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，样机可识别并抓拍垂直倾斜角度<55°、水平倾斜角度<35°、俯仰角度<35°的机动车车牌号码。样机可对 80×25 至 1200 × 380 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；（彩页） 17. ▲样机可在左右 45° 范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。（彩页） 产地：浙江杭州					
3	镜头	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/900万一体化抓拍单元镜头 25MM	规格：定焦 1 英寸 25mm 镜头 产地：浙江杭州	只	10	1800	18000	
4	防护罩	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/900万一体化抓拍单元标配防护罩	规格：室外防水、恒温防护罩 产地：浙江杭州	只	10	200	2000	
5	偏振镜	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/900万一体化抓拍单元标配偏振镜	规格：抓拍单元偏振镜 产地：浙江杭州	只	10	1200	12000	
6	环保闪光灯	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2- 6101110175073	规格：1. 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的 PC 材料，透光效果好； 2. 采用 24 颗原装进口高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；	只	31	4500	139500	

			MC-A-3B)	3. 带 LED 格栅，有效减少周边光污染； 4. LED 控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； 5. 气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连拍； 6. 气体补光控制具有峰值抑制功能； 7. 支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 8. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 9. 1 路 RS485 接口、1 路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1 路频闪输入接口、1 路 LED 爆闪输入接口； 10. 眩光阈值增量 $TI < 1.08\%$ ； 11. 工作温度：温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ； 12. 防护等级 IP66 产地：浙江杭州					
7	测速雷达	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康 /STJ1-12	规格：1. 测速误差：车速 20km/h-180km/h，误差 $-0.5\text{km/h} \sim 0\text{km/h}$ ；车速 180km/h 及以上，误差 $-1\text{km/h} \sim 0\text{km/h}$ ； 2. WIFI 升级及参数配置，可通过 WIFI 连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置； 3. 输入电压为 9V-24V 范围内测速雷达能正常工作； 4. 雷达测速单元功耗不大于 2W； 5. 防护等级 IP66 产地：浙江杭州	只	11	8500	93500	



8	智能终端 管理服务 器 (GPS)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	海康 /DS-TP50- 16R/8T(国 内标配) 	规格: 1. ▲设备具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口(其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别与 G1、G2 处于同一网段); (公沪检 202440747 第 2 条) 2. ▲可设置图片的存储空间, 在规定的空间内自动循环覆盖, 剩余空间为录像存储空间; (公沪检 202440747 第 35 条) 3. 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改, 只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作; 4. 支持套牌车检测, 可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析, 检测出套牌车辆, 同时给出告警提示; 5. 支持数据直存, 可将视频流直接写入存储; 采用自动分段记录格式时, 相邻两段间最大记录间隔时间应 0.4s; 对于记录在存储介质上的视(音)频信息, 取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放, 以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制); 6. 设备具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、4 个 SATA 接口、4 个状态指示灯、1 个接地端子、1 个复位按键、1 个 GPS 天线接口、1 个 4G 全网通天线接口; 7. 可添加 12 路 IP 摄像机(单路码率 10M), 进行录像与图片的实时预览和存储并可将 IP 摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 产地: 浙江杭州	台	4	18000	72000	
---	----------------------------	------------------------------	--	--	---	---	-------	-------	--

9	全天候远程号角	天玛科技(广东)股份有限公司	天玛/TM-750	规格：大功率远程号角，两分频设计，采用专业级高低音单元，具有高效传声，穿透力强，语音还原度高等特点。箱体采用有机树脂制作，具有防水，防腐，抗盐酸。适用于各种极端气候和环境。广泛用于：体育馆（场），学校，练兵场，防空警报，海边沙滩，高速公路等；产品技术参数：喇叭单元；低音：15 寸 100 芯 220 磁 X1，高音：75 芯 170 磁 X1；额定功率：500W；输入：8Ω/100V（可选）；频率响应：70Hz-20KHz；灵敏度：107Db；最大声压级：140dB；覆盖角度：50x50；连接插座：2xNeutrik Speakon NL4；产地：广州天玛	台	5	6500	32500	
10	电脑曲面屏	华辰电子科技有限公司	华辰/U400QW	规格：40 寸，包含 HDMI 线、HDMI 转 DP 线、type-c 线等 产地：中国深圳	台	4	5400	21600	
11	无人机	深圳大疆百旺科技有限公司	大疆/机场3 	规格：无人机：1. 最大起飞重量：>2000g 2. 对角线轴距：<500 mm 3. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：>25km 4. 最长飞行时间：>50 分钟 5. 支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器 6. 防护等级：IP55 7. 最大起飞海拔高度：6500 米 8. 云台相机：广角相机有效像素 4800 万；中长焦相机有效像素 4800 万；长焦相机有效像素 4800 万；热成像相机超分模式 1280×1024 9. 变焦倍数 112 倍	项	1	395000	395000	

			10. 支持近红外补光灯 11. 激光测距模块最远正入射量程 1800m 12. 智能功能：可见光支持人车船目标的 AI 识别 13. 支持全彩夜视、黑白夜视 14. 支持同时挂载探照灯和喊话器 15. 智能飞行电池：容量 6700 毫安时，重量 650 克 16. 提供保险 1 年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受在设备保障额度内的免维修费 无人机机库： 1. 整机重量：58kg 2. 工作温度范围至少为-30° C 至 50° C 3. 防护等级：IP56 4. 最大允许降落风速：>12 米/秒 5. 最大运行海拔高度：4500 米 6. 设备所含 RTK 基站定位精度：水平精度<1 cm+1 ppm（RMS），垂直精度<2 cm+1 ppm（RMS） 7. 充电能力：将无人机电量从 15% 充至 95% 小于 30 分钟 8. 空调类型：需要内置压缩机空调 9. 支持使用手机 APP 对机场进行部署、调试 10. 设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率 1080P 11. 需要内置传感器：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器。 12. 提供保险 1 年：在服务期内正常使用产品的过程中，					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				由于意外导致的设备损坏，享受在设备保障额度内的免维修费。 探照灯： 1. 防护等级：IP55 2. 工作方式支持常亮和爆闪 3. 工作环境温度：不低于-20℃ 至 50℃ 喊话器： 1. 防护等级：IP55 2. 广播方式：支持实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音。 3. 最大响度：114 分贝 图传增强模块：支持设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等功能；支持安装于无人机内部，提升图传的稳定性。 产地：中国深圳					
12	可视化对讲机系统	海能达通信股份有限公司	海能达 /PNC380 	规格：可视化对讲机系统 1 项 1. 终端设备能够在不同网络制式下正常使用，须支持全网通； 2. Android 操作系统，内存 RAM1GB、ROM8G； 3. ▲终端设备满足用户长时间使用需求，配备 4000mAh 电池，在不借助辅助工具的情况下快速完成电池更换； 4. 终端设备须小巧便携，能够方便地佩挂在肩带或腰带上，重量<250g； 5. 终端设备屏幕尺寸 2.0 英寸，支持全数字键盘； 6. ▲终端设备支持摄像头，摄像头像素 300W； 7. ▲终端设备支持 1 个 SIM 卡槽 1 个 Micro SD 卡槽；	项	1	28000	28000	

				8. 终端设备满足用户晚间作业应急照明需求，支持手电筒功能，并配备手电筒一键开关键； 9. ▲终端设备支持蓝牙功能，蓝牙版本>4.1； 10. ▲终端设备支持 WIFI 功能，频段须支持 2.4GHz 和 5GHz； 产地：中国深圳					
13	公安录音集中管理系统	南京康优凯欣通信设备有限公司	南京康优/KYKX8000 	规格：设备尺寸：1U 标准尺寸, 金属材质，存储容量：标配 1T 硬盘可插拔（可选配 2T/4T 硬盘）；存储时长：1T 理论支持 37500 小时录音记录；语音编码：G.711 a_law、u_law、mp3、ADCP；录音编码格式：ALAW (64kbps), ULAW (64kbps), mp3 (8kbps)；级联接口：2 个 RJ45 (10/100M 网口)；Console 口：后台配置 RS232 串口；电源：AC220V 供电；功耗及净重：<14W, <5KG；工作环境要求：存储温度：-20℃~70℃，长度工作温度：0℃~45℃（工作），短期工作温度：-5℃~50℃，环境相对湿度 5%-95%RH（无凝结）；录音业务：连接好录音线路，无需电脑配置，上电自动完成配置启动。支持对 FXS（用户端口）/FXO（环路端口）进行录音，8-64 路任意选配（以 8 位为基数）；录音查询：B/S 管理界面，可对录音结果根据各种条件进行查询，如线路通道号、通话时间、通话时长、对方号码、本机号码、坐席 ID、坐席组号、通话时长、未接来电等条件复合查询，支持模糊查询；录音统计：支持对每个通道进行来电、去电、已接、未接等录音数量及通话时长进行分析，统计；多模式录音：支持全程持续录音、选择性录音、压控录音、声控录音、码控录音、铃流控录音、反极控录音、强制	套	1	78000	78000	

				录音等多种智能录音方式；录音播放：支持录音在线播放或下载备份播放；录音过滤：支持黑白名单录音过滤功能，可以按照号码有选择的进行录音；监听弹屏：支持来电弹屏和在线监听，可通过 PC 端起用来电提醒和在线监听功能；云平台管理：支持云平台集中管理，对网内多个录音系统集中管理、查询、播放、下载、备份等；号码采集：支持双制式来电显示采集，（FSK 和 DTMF）自动兼容，识别率达 99.99%；实时备份：支持实时备份到云盘，可手动通过云坐席下载备份到管理电脑，还支持（可插拔）更换硬盘进行备份；权限控制：多级权限管理，支持多用户同时访问，给不同账号开放不同的权限，让录音数据更安全；邮件推送：支持设备状态实时监测，出现异常可通过邮件实时提醒管理人员；自动维护：如磁盘空间不足、CPU 占用率过高或产生错误时自动发起告警，并根据预先设置的机制进行自动维护；断电保护：支持断电保护，确保重要数据和录音文件不丢失；操作日志：支持操作日志记录，重要操作可查询 产地：江苏南京					
14	集成指挥平台系统升级	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/定制	规格：1、接入检查站入口、出口安装的抓拍机，筛选出两客一危车辆；2、根据出入口时间与阈值比较，小于阈值看作疑似车辆；3、疑似车辆 弹窗展示，弹窗展示在报警助手，同时推送 AR 标签颜色提示；4、定制疑似审核界面，定制通过审核后数据统计频次超过阈值车辆界面，可手动布控； 产地：浙江杭州	项	1	155000	155000	

15	IP 网络节能功放	天玛科技 (广东)股份有限公司	天玛 /IP9800A	规格：1. 内置网络音频解码模组，具有独立的MP2/MP3/PCM/ADPCM 解码芯片。2. 采用高性能数字/模拟功率放大器，关键性元件采用国外进口元件，具有高效率、高性能、低失真度，音质更完美。3. 采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀，纯净。4. 内置 2 级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号，拥有完整的线路安全工作保证。5. 5 路话筒输入；第一话筒（MIC1）具有最高优先，有强切入优先功能。每一通道均可独立调节音量。2 路线路（AUX1、2）输入，每一通道均可独立调节音量。6. 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。7. 功率输出部分经过内部隔离变压器完全隔离，安全性、可靠性更高。8. 采用 2U 机架式设计，占用空间更小，重量更轻。9. 所有音频输入通道全部由一个旋钮调节，更显简洁。10. 完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳。11. 可自动检测音源的有无，自动开关功率放大部分，减小待机功耗。12. 具有完善的过载、短路保护功能，即使整天短路工作都不会损坏功放，过载、短路故障排除后能自动退出保护状态。13. 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。电源，功耗 AC100-240V <280W；网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；网络芯片速率 10/100Mbps；音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM；音频采样, 位率 8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps；信噪比, 频响 S/N >90dB,	节	5	6000	30000	
----	-----------	--------------------	----------------	---	---	---	------	-------	--



				20Hz-20KHz; 网络声音延迟 AUDIO DELAY 广播延迟 <100ms; 额定输出功率 POWER OUT 800W(100V 定压) 产地: 广州天玛					
16	110 报警 平台 报警 定位 小程序	陕西英飞 佳特交通 设施有限 公司	英飞佳特/ 定制	规格: 定制 产地: 陕西西安	项	1	30000	30000	
17	机柜	陕西英飞 佳特交通 设施有限 公司	英飞佳特/ 定制	规格: 定制 产地: 陕西西安	台	4	850	3400	
18	网线	上海爱普 华顿电子 科技(集 团)有限公 司	爱普华顿/ 超六类	规格: 超 6 类 产地: 中国上海	项	4	4800	19200	
19	电源线	上海爱普 华顿电子 科技(集 团)有限公 司	爱普华顿 /RVV3*1 飞赵 印彦 6101110175073	规格: RVV3*1 产地: 中国上海	项	4	4000	16000	
20	控制 线	上海爱普 华顿电子	爱普华顿 /rvvp2*0.	规格: rvvp2*0.75 产地: 中国上海	项	4	2000	8000	

		科技(集团)有限公司	75						
21	4T 硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/4T	规格: 4T 卡口终端盒存储硬盘 产地: 浙江杭州	块	4	1800	7200	
22	收发器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康/DS-3D01R/T	规格: 单模光纤收发器 产地: 浙江杭州	对	4	1600	6400	
23	八棱杆	西安鑫莹交通科技有限公司	鑫莹/定制	规格: 立杆等于 7 米, 横臂 12 米±1%+5 米±1% 产地: 西安鑫莹	套	1	16000	16000	
24	辅材	陕西英飞佳特交通设施有限公司	英飞佳特/定制	规格: 音频线、机柜、线管、线缆、安装支架、扎带、水晶头、支架、PVC 管、抱箍、接头、玻璃胶、防水胶带、安装固定丝、万向节等 产地: 陕西西安	套	14	2000	28000	
总价	大写: 人民币: 壹佰肆拾捌万叁仟叁佰元整 (小写: ¥1483300.00 元)								

投标人名称: 陕西英飞佳特交通设施有限公司 (盖章)

法定代表人或被授权人: 赵彦飞 (签字或盖章)

日期: 2025 年 6 月 3 日