

杨凌示范区公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提
档升级改造项目

标书编号：YL-2025-000010-4

杨凌示范区公共资源交易中心制

二〇二五年五月

目 录

第一章	磋商邀请函
第二章	竞争性磋商采购须知
第三章	合同主要条款
第四章	磋商响应文件格式及构成
第五章	磋商内容及具体要求

第一章 磋商邀请函

项目概况

（杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提档升级改造项目） 采购项目的潜在供应商应登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（<http://yangl.sxggzyjy.cn/>）项目确认后获取采购文件，并于 2025 年 6 月 6 日 9 时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YL-2025-000010-4

项目名称：杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提档升级改造项目

采购方式：□竞争性谈判 ☒ 竞争性磋商 □ 询价

预算金额：100.52 万元

最高限价（如有）：100.52 万元

采购需求：对杨陵、李台、揉谷、五泉派出所进行土建、装饰装修改造及办公家具、广告文印（标识标牌文化墙）、LED 指挥大屏采购。

合同履行期限：1 年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应填写声明函。未提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

（三）本项目的特定资格要求

1、营业执照（具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明）。

2、法人授权委托书。法定代表人亲自参加投标时，须提供法人证明书及本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证复印件。

3、专业技术资格要求：

（1）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理需具备建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格并提供身

份证、执业资格证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书；

4、财务状况报告：提供 2023 年以来任一年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

5、税收缴纳证明：投标人税款所属会计期间为 2024 年 5 月至 2025 年 5 月的完税证明或纳税证明。提供至少 1 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明，印花税不作为税收缴纳证明。

6、社会保障资金缴纳证明：自 2024 年 4 月 30 日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

7、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

8、信用记录：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖投标人公章）。

三、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 5、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； 7、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）； 8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）； 9、《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；（10）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

四、获取采购文件

1、时间：2025 年 5 月 27 日 8:30:00 – 2025 年 6 月 3 日 23:59:59；

2、地点及方式：登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（<http://yangl.sxggzyjy.cn/>）项目确认后获取采购文件。（线上下载，无需购买）

注：1. 网上投标确认流程：登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（<http://yangl.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。2. 获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件，供应商须在获取招标文件时限内（2025 年 5 月 27 日 8:30:00 – 2025 年 6 月 3 日 23:59:59）登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文

件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。3. 办理 CA 锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息岗大厦一层 101 室，咨询电话：4006369888；西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼，咨询电话：029-88661241。

五、答疑受理

1、时间：2025 年 5 月 27 日 - 2025 年 6 月 4 日，过期不再受理；

2、受理方式：传真 029-87036311 或邮箱 524985918@qq.com。

六、响应文件提交

1、首次响应文件递交截止时间：2025 年 6 月 6 日 9 时 00 分；

2、提交首次响应文件的方式

(1) 电子响应文件 (*.SXSTF) 可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录陕西省杨陵区公共资源交易中心平台 (<http://yangl.sxggzyjy.cn/>) “电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

(2) 本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台 (<http://yangl.sxggzyjy.cn/>) 【《首页》不见面开标】在线参与开评标过程，详见交易平台【《首页》服务指南》下载专区】中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》（网址：<http://yangl.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/subPage.html>）。

3、磋商二次报价：供应商可登录陕西政府采购交易系统. 企业端（网址：<http://yangl.sxggzyjy.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html>）进行二次报价。详见《政府采购二次报价操作手册》（网址：<http://yangl.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/subPage.html>）。

七、开启

1、时间：2025 年 6 月 6 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：陕西省杨陵区公共资源交易中心平台 (<http://yangl.sxggzyjy.cn/>) 【《首页》不见面开标】大厅。

八、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

九、其他补充事宜

本项目为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：杨凌示范区公安局

地 址：杨凌示范区渭惠路 1 号

项目负责人：蒋宏泽

联系方式：18292856340

2、项目联系方式

项目联系人：李君

电话：029-87036311

第二章 竞争性磋商采购须知

1. 释义

1.1 采购人：杨凌示范区公安局

1.2 采购代理机构：杨凌示范区公共资源交易中心

1.3 监督管理部门：杨凌示范区政府采购管理委员会办公室

1.4 磋商供应商：指从采购代理机构购买竞争性磋商文件并提交磋商响应文件的供应商

2. 磋商文件

2.1 磋商文件包括目录中所列的五部分，磋商供应商须仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2.2 磋商供应商未能全面、正确理解磋商文件而产生的误解、疏漏以及所带来的不利后果，其责任由磋商供应商承担。

2.3 磋商文件的修改、澄清或补正

2.3-1 采购人、采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容须在磋商文件递交截止日 5 日前，以书面形式通知所有磋商文件收受人，该澄清、修改或补正的内容为磋商文件的组成部分。

2.3-2 磋商供应商要求对磋商文件进行澄清的，须在磋商响应文件递交截止日 5 日前，以书面形式送达采购代理机构；采购代理机构以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有磋商文件收受人。

2.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商文件递交截止时间和磋商时间，但至少要在磋商文件要求的提交磋商响应文件截止时间前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.5 磋商文件的解释权归采购代理机构。

2.6 本项目不接受联合体竞标。

3. 供应商注意事项

3.1 询问

3.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

3.1.2 CA 办理及售后服务请咨询陕西省数字证书认证中心股份有限公司及其业务网点：

业务网点 1：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼

咨询电话：029-88661241

业务网点 2：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 12 号窗口

咨询电话：029-86510073 转 80211

业务网点 3：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心

咨询电话：4006-369-888

3.2 质疑和投诉

3.2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人提出。

联系人：蒋宏泽

联系电话：18292856340

通信地址：杨凌示范区渭惠路 1 号

3.2.2 供应商对政府采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向集中采购机构提出：

联系电话：029-87036311

邮编：712100

3.2.3 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见《财政部国库司（gks.mof.gov.cn）》网站《首页-政府采购管理》栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804_589.html

3.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

3.2.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.2.6 质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向杨凌示范区财政局政府采购管理科提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2.7 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉

查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

3.2.8 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条〔诬告陷害罪〕捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条〔侮辱罪、诽谤罪〕以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

3.3 关于信用记录的查询和使用

3.3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕、〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行甄别。

3.3.2 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3.3 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.3.4 信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·信用信息查询框·下载信用报告，点击“下载”或使用截图工具完整截图，打印时切记保留右上方的“报告下载时间”。

政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

3.4 关于对中小企业的优惠政策

3.4.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

3.4.2 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.4.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或

者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.4 参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。所投产品中有监狱企业生产的产品，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

3.4.5 实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中具体规定为准。

4. 磋商响应文件

为满足采购项目归档要求，本项目将采用电子响应文件与纸质响应文件并行的方式，供应商在投标时只须提供电子响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交**一正一副**纸质响应文件（备案用）。电子响应文件与纸质响应文件内容不一致时，以电子响应文件为准。

4.1 电子响应文件

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

4.1.1 电子磋商文件获取方式：供应商登录『全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）』网站『首页“电子交易平台”企业端』后，在『招标公告/出让公告』模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在『我的项目』中点击“项目流程“交易文件下载”免费下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程“答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4.1.2 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）网站『首页·“服务指南”下载专区』中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

4.1.3 电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4.1.4 电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子响应文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：技术支持热线400-998-0000

4.2 纸质响应文件

4.2.1 纸质响应文件的式样

4.2.1.1 采用电子化评审系统的采购项目，其纸质响应文件应从政府采购项目投标文件制

作软件中导出（因技术限制导出的页码可能不连贯，该问题不影响响应文件的有效性）。并按第一章《磋商邀请函》中规定的响应文件份数要求进行印刷，正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备响应文件。

响应文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

4.2.1.2 响应文件的正本和副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由磋商供应商自行承担。

4.2.1.3 响应文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。

4.2.2 纸质响应文件签署

4.2.2.1 供应商应按照磋商文件第四章《磋商响应文件构成及格式》中指定的要求签字、盖章。

4.2.2.2 除对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.3 磋商响应文件的编制

4.3.1 磋商响应文件使用的语言和计量标准

- a. 磋商响应文件的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）；
- b. 磋商响应文件使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

4.3.2 磋商响应文件格式及构成见第四章。未按要求格式要求编制磋商响应文件带来的不利后果，磋商供应商自行承担。

a. 磋商内容设置若干包的，磋商供应商须以该包的完整内容为单位，选择一个或若干个包进行响应。

b. 磋商供应商须依据磋商文件的内容要求编制磋商响应文件，明确表达其意愿，对磋商文件作出实质性响应。主要包括：

磋商响应函；

第一次磋商报价表；

资格证明文件；

供应商概况；

供应商参加政府采购活动承诺书；

响应方案；

详细内容及格式详见磋商文件第四章-磋商响应文件格式及构成。

c. 磋商供应商必须保证其编制、递交的磋商响应文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

4.3.3 磋商响应文件有效期

a. 磋商响应文件有效期自磋商大会之日起计算不得少于 90 天，否则将被视为无效文件。

b. 在特殊情况下，在磋商响应文件有效期满之前，采购代理机构可向磋商供应商提出延长磋商响应文件有效期的书面要求。磋商供应商书面同意延长磋商响应文件有效期的，其磋商供应商资格。磋商供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其磋商供应商资格则自动丧失。

4.4 磋商响应文件的递交

4.4.1 电子响应文件可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·杨凌示范区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.4.2 纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正一副纸质响应文件（备案用）。

4.5 响应文件的撤回、补充和修改

供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

4.6 供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

4.6.1 误投的；

4.6.2 逾期提交电子响应文件的。

5. 价格构成及报价要求

5.1 供应商应在响应文件中的磋商报价表上按要求标明各项分类报价、总价、工期等项，选择性报价采购代理机构不予接受。

5.2 磋商最终报价是完成采购项目内容所需的全部费用，包括保证合同内所有内容正常运行情况下的所有费用及其它相关的费用。作为计算价格分值的依据。

5.3 磋商最终报价价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5.4 供应商磋商过程中所产生的一切费用自行承担。

6. 投标报价

磋商报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

6.1 供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

6.2 投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

6.3 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

6.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的,以开标一览表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。

6.5因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险,均由供应商自己负责。

7. 组织开标

7.1集中采购机构组织开标工作,整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

7.2集中采购机构将严格按照磋商文件规定的时间和地点组织开标,供应商的法定代表人或被授权人可提前登录『全国公共资源交易网(陕西省杨凌示范区)』(<http://yangl.sxggzyjy.cn/>)中的『首页·不见面开标』系统,并在线签到。

7.3开标时,供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书(CA锁)在线自行解密电子投标文件。

7.4在开标环节出现下列情况之一的,其电子响应文件视为无效文件:

7.4.1供应商拒绝对电子响应文件进行解密的;

7.4.2因供应商自身原因(如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形),导致在规定时间内无法解密响应文件的;

7.4.3上传的电子响应文件无法打开的;

7.4.4政府采购法律法规规定的其他无效情形。

7.5 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中,如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时,集中采购机构将现场情况及时汇报政府采购监管部门。

8. 磋商方法及程序

为了确保开标工作的公平、公正,依据政府采购法和政府采购相关法规、规章,成立磋商小组,磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成,其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

8.1 磋商方法: 综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

8.2 磋商程序:

8.2.1 资格性审查

(1) 磋商文件经确认后,磋商小组对响应文件正本中的供应商资格证明文件进行审查。出现下列情形的,响应文件将被视为无效:

- A. 不具备磋商文件中规定的资格要求的;
- B. 未按磋商文件要求提供资格证明文件,或资格证明文件未按磋商文件要求签字、盖章的;
- C. 磋商小组认为供应商的资格证明文件存在疑点,要求供应商以原件扫描件提供证明文件,供应商不能在规定时间内提供证明文件的;
- D. 法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后,磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认,并告知无效响应供应商资格审查未通过的原因。

8.2.2 响应文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后,磋商小组依据磋商文件的规定,对响应文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	响应文件项目名称、项目编号、标段(未划分标段的除外)	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏,且与本项目一致: (1) 封面; (2) 磋商响应函; (3) 法定代表人委托授权书。		
2	响应文件组成	响应文件应包含以下内容: (1) 磋商响应函; (2) 第一次磋商报价表、分项报价表(磋商文件未作要求的除外); (3) 资格证明文件; (4) 供应商概况; (5) 供应商参加政府采购活动承诺书; (6) 响应方案;		
3	响应文件签字、盖章	签字、盖章符合磋商文件要求,且无遗漏。		
4	响应文件的语言及计量单位	均符合磋商文件的要求。		
5	响应文件有效期	符合磋商文件的要求。		

6	第一次磋商报价	同时满足以下条款： (1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合磋商文件要求； (4) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；		
7	实质性条款响应	对磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款进行响应。（第五章如标注★号的为实质性条款，未设实质性条款时可忽略此项）		
8	合同条款	完全理解并接受磋商文件合同条款的要求。		
9	其他	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。		
磋商小组：（签字或盖章）				

8.2.3 磋商及磋商文件的实质性变更

(1) 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时通知所有参加磋商的供应商。供应商在评审过程中切勿擅自离开评标区域，否则由此引发的不利后果，由该供应商自行承担。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.2.4 最后报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

(1) 在对所有供应商的响应文件进行符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

(2) 磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商须**登录陕西政府采购交易系统.企业端（网址：<http://yang1.sxggzyjy.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html>）提交最后报价**（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商。

(3) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三条第四项情形的（即市场竞争不充分的科研项目，以

及需要扶持的科技成果转化项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。

8.2.5 评审

A、按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

B、评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

C、评审要素及分值一览表

项 别	总分值		评审要素	备注
	100	分项 最高 分值		
价格	45	45	最低报价为基准价计 45 分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）×45=报价得分。	
技术 方案	45	10	根据本项目特点，有完整、合理、可行的确保工程质量的技术组织措施，得 7-10；基本完整、合理，得 2-6 分；实施保证措施不完整、不合理，得 0-1 分。	技 术 分 值 不 得 满 分。
		10	根据本项目特点，有完整、合理、可行的确保安全生产的技术组织措施，得 7-10；基本完整、合理，得 2-6 分；实施保证措施不完整、不合理，得 0-1 分。	
		10	施工方案合理（最高 6 分）；所用材料的环保性能和节能指标（最高 4 分）。	
		5	根据本项目特点，有完整、合理、可行的确保工期的技术组织措施，得 3-5；基本完整、合理，得 1-2 分；实施保证措施不完整、不合理，得 0 分。	
		5	项目人员配置齐全，职责明确，有专职的项目负责人并提供相关行业证书，得 3.1-5 分；项目人员配置基本齐全并具有相关证书，得 1-3 分；项目人员配置不齐全，无相关证书，得 0 分。	
		5	服务承诺措施：有完整、合理、可行的服务承诺措施，得 3-5 分；无完整服务承诺措施，得 0-2 分。	
业绩 证明	6	6	提供 2022 年 4 月 30 日以来同类项目业绩证明文件（合同及相应的验收文件，二者同时出具方为有效），评审时以业绩证明文件原件扫描件为计分依据，每出具一份业绩证明文件得 2 分，满分 6 分。	
商务 响应	4	4	满足商务合同条款要求，并附有条款详细说明了得 4 分；满足商务合同条款要求，无条款详细说明了得 2 分；无商务响应的不得分。	

注：1. 各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2. 评标委员会成员的赋分未按本表规定赋分的，则该成员的打分无效，不计入汇总分。3. 交货、结算等主要条款不满足商务要求，按无效文件处理。4. 对小型和微型企业提供本企业制造的货物或提供其他小微企业制造的货物的价格，或由本企业承担工程、提供服务的报价给予 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

未提供中小企业声明函的不享受价格折扣；小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

8.2.6 评审过程中若出现特殊情况，磋商小组有权根据政府采购法、财政部 87 号令和财库（2014）214 号文件的有关规定，做出处理决定。

8.2.7 推荐成交候选人

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选人（有效供应商家数不足时以实际有效数量推荐成交候选人）。评审得分相同的，价格分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。

8.2.8 编写评审报告

磋商小组根据磋商情况编制评审报告，磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

8.3 对响应文件的澄清

8.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

8.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.3.3 磋商文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

8.4 评审保密工作

a. 采购代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

b. 磋商小组成员及全体与会工作人员不得将有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况，泄露给磋商供应商或与评审无关的其他人员，违者依法追究其责任。

8.5 磋商响应文件属下列情形之一的，按无效竞标处理：

- a. 磋商响应文件延迟递交的；
- b. 磋商响应文件没有递交到指定地点的；
- c. 未按磋商文件规定要求签署、盖章的；
- d. 不符合资格证明文件要求的；
- e. 以他人名义竞标的；
- f. 以围标、串标的手段谋取成交或以其他违法方式竞标的；
- g. 磋商响应文件有效期不符合磋商文件要求的；
- h. 经评委会认定，磋商响应文件明显不符合磋商文件要求的技术规格、标准和商务要求的；
- i. 有重大缺漏项的；
- j. 附有采购人、采购代理机构不能接受的条款的；
- k. 开标后，若磋商供应商的响应报价超出了最高限价；

1. 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
- m. 响应报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的。

8.6 确定成交供应商

8.6.1 磋商小组根据总得分由高到低排序，推荐前三名作为成交候选供应商。若第一成交候选供应商放弃成交，则由第二、第三成交候选供应商依次递补。当排序推荐成交供应商名单出现多数磋商小组成员的评审意见比较一致，某一个别评委的赋分畸高畸低，导致排序结果改变的，磋商组织机构应当发回该评委重新进行评价，并向评标会议说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评价的，其个人评审意见与赋分作为无效处理。

8.6.2 磋商小组根据总得分排序，直接确定成交供应商。

8.6.3 成交供应商确定后，采购代理机构在政府采购信息发布媒体上进行公告，向成交供应商发送成交通知书。

8.6.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，须当承担相应的法律责任。

8.7 磋商响应文件递交截止时间结束后参加磋商的供应商不足3家的，依照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）文件的规定执行。

9. 签订合同

9.1 采购人、成交供应商应当在采购代理机构发出成交通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。

9.2 采购人须在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的承诺，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改，不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

9.3 采购代理机构应督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

9.4 采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

9.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与顺序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以次类推至第二位。

9.6 合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

9.7 磋商文件、磋商响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

10. 其他情况说明：

10.1 在采购过程中符合要求供应商或者报价未超出采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

10.2 确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其成交资格，并报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚，并没收其保证金。

11. 其他

11.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.2 磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

11.3 磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 合同主要条款

一、交付条件:

(一) 建设地点: 采购人指定地点。

(二) 工期: 自合同签订之日起 45个日历天 完成项目全部内容, 并交付采购人验收合格。

二、合同价款

(一) 合同总价一次性包死, 不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 工程预付款: 本工程无预付款。

(二) 工程款的支付: 本项目按照进度支付款项(开具普通税务发票)。

(三) 支付方式: 银行转账。

四、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 供应商未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求的, 采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门, 根据政府采购监管部门的处理意见, 采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同, 并要求供应商承担违约责任。同时, 政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

(三) 依据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定, 成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约, 采购人会同招标组织机构有权终止合同, 依法向成交供应商进行经济索赔, 并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的, 应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

五、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、如本合同有未尽事宜, 以磋商文件为准, 磋商文件未做要求的, 由双方依法订立补充合同。

3、合同争议的解决: 合同执行中发生争议的, 当事人双方应协商解决, 协商达不成一致时, 可向杨陵区人民法院提起诉讼。

4、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

5、合同一经签订, 不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的, 应按规定履行相应的手续。

甲 方	乙 方
(盖章)	成交供应商全称 (盖章)
地址:	地址:
邮编:	邮编:
法定代表人:	法定代表人:
被授权代表: (签字)	被授权代表: (签字)
电话:	电话:
传真:	传真:
	开户银行:
	帐号:
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

第四章 磋商响应文件格式及构成

磋商供应商编制的磋商响应文件，应参照本章指定格式文本进行编制，未按指定格式文本编制而造成的不利后果，由磋商供应商自行承担。

杨凌示范区政府集中采购项目

竞争性磋商响应文件

(正本或副本)

项目名称：杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提
档升级改造项目

项目编号：YL-2025-000010-4

供 应 商：

日 期：

目 录

- 第 1 部分 响应函
- 第 2 部分 第一次磋商报价表
- 第 3 部分 资格证明文件
- 第 4 部分 供应商概况
- 第 5 部分 供应商参加政府采购活动承诺书
- 第 6 部分 响应方案

第 1 部分 响应函

致：杨凌示范区公共资源交易中心				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	法定代表人		职 务	
投 标 与 声 明	项目名称			
	文件编号			
	被授权人		职 务	
	作为磋商供应商郑重声明			
	A	依据磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。		
	B	已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。		
	C	同意提供与本次磋商采购活动相关的其他任何证据和资料。		
	D	如若成交，将根据磋商文件的要求、磋商响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。		
	E	本磋商响应文件自磋商大会之日计算有效期为 90 天。		
有关本次磋商的所有联络函电，请按下列方式联系：				
地 址			邮政编码	
电话/传真			联 系 人	
网 址			手机号码	
磋商供应商		法定代表人或被授权人		签署日期
（公章）		（签字或盖章）		年 月 日

第 2 部分 第一次磋商报价表

2.1 第一次磋商报价一览表

磋商供应商：

单位：元（精确到小数点后两位）

报价内容 项目名称	A	B	C
	总报价(元)	工期（日历天）	质量
杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提档升级改造项目			
小型、微型企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利性单位			
合计（大写）			

供应商：（供应商全称并加盖公章）

- 注：1、A 栏须填写阿拉伯数字，B 栏须填写工期，C 栏质量“合格”；
 2、“合计（大写）”栏须填写大写报价金额；
 3、本报价的币种为人民币，精确到元.角.分。
 4、小型、微型企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利性单位一栏填写“是”或“否”。

2.2 第一次磋商报价明细表
(格式自拟)

第3部分 资格证明文件

供应商应按照招标文件第一章第二项所列“申请人资格要求”中“本项目的特定资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

其中，《无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、企业（事业）法人营业执照复印件加盖公章；

二、投标人专业技术资格：1、建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质扫描件加盖公章；

2、安全生产许可证扫描件加盖公章；

3、拟派项目经理提供建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格并提供身份证、执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程承诺书；（扫描件或复印件加盖公章）

三、财务状况报告复印件加盖公章；

四、税收缴纳证明复印件加盖公章；

五、社会保障资金缴纳证明材料复印件加盖公章；

六、信用记录截图加盖公章

七、无重大违法记录声明原件

无重大违法记录声明

杨凌示范区公共资源交易中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）日期：____年__月__日

八、法定代表人授权书原件

法定代表人授权书

致： 杨凌示范区公共资源交易中心				
被授 权人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
	联系电话		图文传真	
	通讯地址			
	网 址			
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	文件编号			
	授权范围	全权办理本采购项目的竞标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自磋商大会之日计算有效期为 90 天。		
被授权人身份证复印件		法定代表人签署栏		
(正面粘贴处)		(公章)		
(反面粘贴处)		(签字或盖章) 年 月 日		

重要提示:

- 1. 非法定代表人参加磋商响应的须有法定代表人授权，否则作为符合性审查不合格处理，磋商响应文件自动失效。
- 2. 本授权书有效期应自磋商大会之日计算不得少于九十天。

第 4 部分 供应商概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
所获得资质及等 级(国家行政部 门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说 明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号,或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。				

(二) 供应商性质

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受磋商文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受磋商文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

特别提醒：仅当供应商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业，或以联合体身份参与磋商时才需填写相应的声明函/证明函/联合体协议书，否则应当将其留空或直接删除。供应商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司为参加杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提档升级改造项目（项目编号：YL-2025-000010-4）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（ 行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中小企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（ 行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中小企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1. 供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）相关规定。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

2. 从业人员、营业收入。资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，_____（填写供应商全称）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加**杨凌示范区公安局杨陵分局派出所“百千工程”提档升级改造项目（项目编号：YL-2025-000010-4）**采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第 5 部分 供应商参加政府采购活动承诺书

（一）签署违规违法行为承诺书

1.1 未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由磋商供应商自行承担。

承诺书 I

致：杨凌示范区公共资源交易中心		
作为参加贵中心组织的磋商采购项目的磋商供应商，我公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
磋商供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 II

致：杨凌示范区公共资源交易中心		
作为参加贵中心组织的磋商采购项目的磋商供应商，我公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填 0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
磋商供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：杨凌示范区公共资源交易中心		
作为参加贵中心组织的磋商采购项目的磋商供应商，本公司郑重申告：近三年因服务问题的不法行为记录为____次（没有填 0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
磋商供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

(二) 陕西省政府采购磋商供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购磋商供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

(执行陕财办采管【2006】21号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他磋商供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违法行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

第 6 部分 响应方案

一、供应商可结合第五章《磋商内容及具体要求》相关要求及第二章《评标要素一览表》中各评审要素编制响应方案，主要内容如下：

- 1、磋商供应商简介；
- 2、针对本项目施工方案；
- 3、拟派项目人员情况说明（人员配备、人员专业技术能力证明及明确各人员职责）（格式见二、拟派项目团队及人员情况）；
- 4、确保工程质量的技术组织措施；
- 5、确保安全生产的技术组织措施；
- 6、所用材料的环保性能和节能指标；
- 7、确保工期的技术组织措施；
- 8、服务承诺；
- 9、主要业绩说明及证明；
- 10、商务响应。

二、拟派项目团队及人员情况

1、项目负责人/技术负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
2、技术人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
3、辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					

供应商：（供应商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

序号	合同条款	磋商文件合同条款明细	响应文件合同条款响应	响应说明
备注	1、响应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。 2、供应商应逐条响应。			

供应商：（ 供应商全称并加盖公章 ）

四、技术/服务/商务条款偏差表

序号	磋商文件条款明细	响应文件实际响应	响应说明
一、技术条款偏差			
二、服务条款偏差			
三、商务条款偏差			
备注	1、对第五章中除“实质性条款”以外的技术/服务/商务条款进行响应。 2、响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。		

声明：除本偏差表所列的各项条款外，响应文件均完全响应磋商文件中的要求。

供应商：（**供应商全称并加盖公章**）

五、 供应商认为有利于本次磋商的其他情况说明。

第五章 磋商内容及具体要求

一、项目概况

为贯彻落实公安派出所提档升级“百所示范，千所提升”工作动员部署会议精神，高效推动派出所提档升级“百千工程”工作提质增效，提升公安派出所的整体形象，增强公众对公安机关的信任感和认同感，杨陵分局各派出所积极响应省市公安派出所提档升级“百千工程”的指示精神，旨在打造标准化、规范化、智慧化的示范派出所，更好的服务辖区群众，维护社会稳定，对各派出所进行装修改造。

二、服务内容

工 程 量 明 细 表

工程名称：杨陵派出所

序号	项目名称	单位	预 算 工 程 量	工 艺 材 料 说 明	工 程 量 计 算 方 法
1	门头铝塑板	m ²	61.6	拆除原有门头，轻钢龙骨打底，面铺铝塑板	按实际面积计算
2	大厅门/后门人脸识别	套	3	智能设备	
3	外楼面真石漆	m ²	694	黑油打底，挂网，抗裂砂浆，喷面漆，分色，上亮漆	按实际面积计算
4	内楼面真石漆	m ²	182	黑油打底，挂网，抗裂砂浆，喷面漆，分色，上亮漆	按实际面积计算

5	装备库及库房涂料	m ²	107.7	1、墙顶面披刮腻子粉,灯光打磨.墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除,另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面,颜色为白色,表面平整,无掉粉,无漏刷,无明显色差、泛碱、流坠,无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
6	装备库及库房隔墙	m ²	10.5	1、轻钢龙骨骨架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 800mm,木龙骨满刷防火涂料,优质石膏板,局部可用大芯板,九厘板做造型. 2、螺丝嵌入石膏板内,石膏板之间须留 3mm-8mm 缝隙,且不允许小块拼接.	按实际面积计算
7	装备库及库房三防板吊顶	个	26.6	1、轻钢龙骨骨架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 600mm,	按实际面积计算
8	装备库及库房封窗户	m ²	6.64	1、轻钢龙骨骨架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 600mm,	按实际面积计算
9	值班室涂料	m ²	90.3	1、墙顶面披刮腻子粉,灯光打磨.墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除,另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面,颜色为白色,表面平整,无掉粉,无漏刷,无明显色差、泛碱、流坠,无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
10	值班室三防板吊顶	个	26.6	轻钢龙骨骨架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 600mm,	按实际面积计算
11	值班室窗帘盒	m ²	3.6	木工板打底双层石膏板	按实际面积计算
12	会客厅拆除	项	1	拆除	

13	会客厅涂料	m ²	63.7	1、墙顶面披刮腻子粉,灯光打磨.墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除,另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面,颜色为白色,表面平整,无掉粉,无漏刷,无明显色差、泛碱、流坠,无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
14	会客厅双眼皮吊顶	米	22	木工板打底双层石膏板	按实际面积计算
15	会客厅石膏板吊顶	m ²	26.6	1、轻钢龙骨基架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 800mm,木龙骨满刷防火涂料,优质石膏板,局部可用大芯板,九厘板做造型. 2、螺丝嵌入石膏板内,石膏板之间须留 3mm-8mm 缝隙,且不允许小块拼接. 3、不含饰面基层处理,披灰,油漆,刷乳胶漆及灯具、线路的安装铺设,石膏装饰线条等.	按实际面积计算
16	会客厅线性灯	米	22	公牛灯具,U型槽,扣板,安装费	
17	会客厅地砖	片	50	广东瓷砖	
18	会客厅贴装工费及辅料	m ²	26.6	人工加辅料	
22	会客室窗帘盒	m ²	3.6	木工板打底双层石膏板	按实际数量计算
23	指挥室涂料	m ²	89	1、墙顶面披刮腻子粉,灯光打磨.墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除,另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面,颜色为白色,表面平整,无掉粉,无漏刷,无明显色差、泛碱、流坠,无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
24	指挥室三防板吊顶	个	26.6	1、轻钢龙骨基架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 600mm,	按实际面积计算

25	指挥室封窗户	m ²	3.52	1、轻钢龙骨骨架, 间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定, 间距 600mm,	按实际面积计算
29	调解室涂料	m ²	57.1	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
30	调解室三防板吊顶	个	23.9	1、轻钢龙骨骨架, 间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定, 间距 600mm,	按实际面积计算
31	户籍室拆除	项	1	拆除	
32	户籍室涂料	m ²	93.7	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
33	一楼大厅及过道涂料	m ²	132	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
34	楼梯间涂料	m ²	160	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算

35	楼梯吊顶	m ²	40	1、轻钢龙骨骨架，间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定，间距 800mm, 木龙骨满刷防火涂料，优质石膏板，局部可用大芯板, 九厘板做造型。 2、螺丝嵌入石膏板内，石膏板之间须留 3mm-8mm 缝隙，且不允许小块拼接。 3、不含饰面基层处理，披灰，油漆，刷乳胶漆及灯具、线路的安装铺设，石膏装饰线条等。	按实际面积计算
36	二楼卫生间干湿分离	m ²	4.5	安装及材料	
37	二楼洗澡间石基	m	4.5	安装及材料	
38	二楼洗澡间花洒	套	2	九牧	
39	二楼餐厅涂料	m ²	114.3	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
40	二楼党员活动室	m ²	68.5	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
41	二楼阅览室	m ²	57.4	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算

42	二楼健身房	m ²	168	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算
43	灯具 600*600	个	31	公牛灯具	
44	灯具吸顶灯	个	1	公牛灯具	
45	射灯	个	8	公牛灯具	
工程名称: 揉谷派出所改造项目					
序号	项目名称	单位	预 算 工 程 量	工艺材料说明	工程量计算方法
大门					
1	大门电动伸缩门	项	12.7	主料 60*50*1.0 辅料 40*30*0.9	
2	无轨电机	项	1		
3	警徽	个	1		
4	安装费	项	1		

5	遥控器	个	5		
6	运费	项	180		
外墙喷涂					
1	大门墙体真石漆	m ²	51	黑油打底，挂网，抗裂砂浆，分色，喷面漆，上亮漆	按实际面积计算
2	办公楼外墙真石漆	项	1010.88	黑油打底，挂网，抗裂砂浆，分色，喷面漆，上亮漆	按实际面积计算
一楼改造项目					
1	一楼办公室涂料及大厅涂料	m ²	1509.44	1、墙顶面披刮腻子粉，灯光打磨。墙顶面阴阳角误差 3mm 以内。 2、如原墙面空鼓铲除，另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理。 4、墙面漆一底两面，颜色为白色，表面平整，无掉粉，无漏刷，无明显色差、泛碱、流坠，无起皮、起壳、鼓泡。	按实际面积计算
2	候问室加气块砌墙	个	16.51	直筋、挂网、抹灰、人工、材料	按实际数量计算
3	过道三防板吊顶	m ²	57.7	1、轻钢龙骨骨架，间距 300*1000mm，木龙骨边框用膨胀螺栓固定，间距 600mm，	按实际面积计算
4	涉嫌物品保管室补门洞	m ²	2.13	直筋、挂网、抹灰、人工、材料	按实际面积计算

5	值班室补窗户	m ²	3.05	1、轻钢龙骨骨架，间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定，间距 800mm, 木龙骨满刷防火涂料， 优质石膏板，局部可用大芯板, 九厘板做造型。 2、螺丝嵌入石膏板内，石膏板之间须留 3mm-8mm 缝隙，且不允许小块拼接。 3、不含饰面基层处理，披灰，油漆，刷乳胶漆及灯具、线路的安装铺设，石膏装饰线条等.	按实际面积计算
6	涉嫌物品保管室 拆装门	个	1	拆装	
7	新增协调室/涉嫌 物品保管室开门 洞	个	2	切割、拆除、50 角铁支撑过梁、水泥沙浆包口	
8	过道门挪门装门	个	1	拆除安装	
9	侯问室软包拆除 安装钢管	项	1	拆除灯具，墙面软包，顶面原有吊顶	
10	侯问室软包	m ²	8.25	2mm 厚，人工、材料	按实际数量计算
11	接警台	m	4.74	18 板打底，人造石铺面	
12	会客厅三防板吊 顶	m ²	34.98	1、轻钢龙骨骨架，间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定，间距 800mm, 木龙骨满刷防火涂料， 优质石膏板，局部可用大芯板, 九厘板做造型。 2、螺丝嵌入石膏板内，石膏板之间须留 3mm-8mm 缝隙，且不允许小块拼接。 3、不含饰面基层处理，披灰，油漆，刷乳胶漆及灯具、线路的安装铺设，石膏装饰线条等.	按实际数量计算
13	新增调解室实木 门	樘	1	锌铁合金门	
14	楼梯间后门防盗 门	套	1		
15	楼梯间后门拆除	套	1		

16	楼梯间后门出入 门人脸识别系统	套	1	智能设备	
17	楼梯间出入门人 脸识别系统	套	1	智能设备	
18	卫生间拆除安装	项	1	拆除	
二楼改造项目					
1	二楼涂料	m ²	769.68	1、墙顶面披刮腻子粉,灯光打磨.墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除,另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面,颜色为白色,表面平整,无掉粉,无漏刷,无明显色差、泛碱、流坠,无起皮、起壳、 鼓泡.	按实际面积计算
2	二楼办公室石膏 板隔墙	m ²	67	1、轻钢龙骨骨架,间距 300*1000mm,木龙骨边框用膨胀螺栓固定,间距 800mm,木龙骨满刷防火涂料, 优质石膏板,局部可用大芯板,九厘板做造型. 2、螺 丝 嵌 入 石 膏 板 内 , 石 膏 板 之 间 须 留 3mm-8mm 缝 隙 , 且 不 允 许 小 块 拼 接 . 3、不含饰面基层处理,披灰,油漆,刷乳胶漆及灯具、线路的安装铺设,石膏装饰线条等.	按实际数量计算
3	二楼办公室实木 门	樘	4	实木复合门	
4	过道门拆除	套	1		
5	卫生间拆除安装	项	1	拆除	
三楼改造项目					
1	三 楼 涂 料 及 楼 梯 间	m ²	1358	1、墙顶面披刮腻子粉,灯光打磨.墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除,另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面,颜色为白色,表面平整,无掉粉,无漏刷,无明显色差、泛碱、流坠,无起皮、起壳、 鼓泡.	按实际面积计算

2	卫生间拆除安装	项	2	拆除	
3	健身房地胶	m ²	49.29	塑胶	
其他费用					
1	物料转运	项	1	指定地方	
2	所有灯具	个	40	600*600 公牛, 安装	
3	保洁成品保护	m ²	2223	室内卫生打扫	
4	电路改造	项	1	正泰电线, 公牛开关插座	
5	现场管理费	项	1		

工程名称：李台派出所改造项目

序号	项目名称	单位	预 算 工 程 量	工 艺 材 料 说 明	工程量计算方法
1	门头制作安装	M ²	86	拆除原门头, 重新制作钢骨架及雨棚排水, 使用铝塑板进行门头安装。	
2	办公楼空调格栅 加固及新装	块	28	加固 24 块, 需新制作安装 4 块	
3	餐厅吊顶维修	项	1	补换掉落及损坏的吊顶	
4	办公楼幕墙玻璃	块	1	双层真空玻璃	1200mm*900
5	餐厅屋面水槽垃圾清理	项	1	人工清理	

6	更换玻璃雨棚玻璃	块	1	更换破损的雨棚玻璃	
7	值班接警前楼墙面粉刷	m ²	300	按照公安派出所外观标识进行墙面粉刷	按实际面积计算
8	枪柜室加装监控头	个	1	海康威视 400 万像素监控头及线路安装	
9	洗护间洗烘设备	套	1	市场通用型洗烘设备，无特殊要求	
工程名称：五泉派出所改造项目					
序号	项目名称	单位	预 算 工 程 量	工艺材料说明	工程量计算方法
一、	综合指挥室				
1	指挥室涂料	m ²	110	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、 鼓泡.	按实际面积计算
2	指挥室三防板吊顶	个	17.8	1、轻钢龙骨骨架, 间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定, 间距 600mm,	按实际面积计算
3	指挥室封窗户	m ²	3.52	1、轻钢龙骨骨架, 间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定, 间距 600mm,	按实际面积计算

4	灯具 600*600	个	9	公牛灯具	
5	灯具吸顶灯	个	1	公牛灯具	
6	射灯	个	8	公牛灯具	
7	吊顶拆除	M²	55.2	原顶面矿棉板吊顶拆除	
8	吧台拆除	M	5.7	原吧台拆除	
9	大厅玻璃门拆除	樘	1	原大门拆除	
10	更换玻璃门	个	2		
11	所有设备、安装、调试费用	项	1		
二、 户籍室					
1	西侧平房顶防水处理		28.08		
2	更换玻璃门		2		
3	健身房拆除	项	1	拆除	
4	健身房涂料	m²	94	1、墙顶面披刮腻子粉, 灯光打磨. 墙顶面阴阳角误差 3mm 以内. 2、如原墙面空鼓铲除, 另增加水泥砂浆找平 3、含原墙面基层处理. 4、墙面漆一底两面, 颜色为白色, 表面平整, 无掉粉, 无漏刷, 无明显色差、泛碱、流坠, 无起皮、起壳、鼓泡.	按实际面积计算

5	户籍室吊顶	米	28.08	木工板打底双层石膏板	按实际面积计算
6	户籍室石膏板吊顶	m ²	28.08	1、轻钢龙骨骨架，间距 300*1000mm, 木龙骨边框用膨胀螺栓固定，间距 800mm, 木龙骨满刷防火涂料， 优质石膏板，局部可用大芯板，九厘板做造型。 2、螺丝嵌入石膏板内，石膏板之间须留 3mm-8mm 缝隙，且不允许小块拼接。 3、不含饰面基层处理，披灰，油漆，刷乳胶漆及灯具、线路的安装铺设，石膏装饰线条等。	按实际面积计算
7	户籍室线性灯	米	18	公牛灯具，U 型槽，扣板，安装费	按实际面积计算
8	户籍室地砖	片	40	广东瓷砖	按实际面积计算
9	户籍室贴装工费及辅料	m ²	40	人工加辅料	按实际面积计算
10	新做吧台	M	10	木工板或双饰面板，石材台面。	按实际面积计算
11	吧台石材	M ²	20	石材台面，含安装。	按实际面积计算
12	卡座	M	5.1	木工板或双饰面板，软包座椅。	
13	填写台	M	1.6	木工板打底找平，免漆板、铝塑板、亚克力板面层	按实际面积计算
14	包暖气	M	5	木龙骨框架，免漆板或双饰面板面层，加铝合金百叶	按实际面积计算
15	自动感应玻璃门	M ²	9	自动感应玻璃门	
16	LED 工号显示牌	个	2	吧台工位上方 20*50LED 工号显示牌	
17	踢脚线	M	20.4	木质踢脚线	
18	卷闸门	M ²	19		
19	高隔	M ²	28.08	高隔，内置百叶。	

20	水电路改造	M ²	28.08	水电路改造	
21	监控线路改造	M ²	28.08	监控线路改造，不含监控探头。	
22	顶面石膏板批刮腻子	M ²	28.08	刷界面剂封底一遍，批刮2遍腻子、打磨平整。	
单位：杨陵派出所 广告文印					
序号	项目名称	单位	数量	规格/材质	备注
1	大厅（公示栏）	套	1套	2.35X1.4M 亚克力UV+亚克力卡槽+双色板	
2	调解室	套	2套	4.4X2.2M 5.528X2.2M 高密度板UV+水晶膜	平方单价含安装费，其它辅料费、运输费等不计算
3	一楼走廊	套	3套	1.8X0.9M 高密度板UV+水晶膜	
4	指挥室	套	2套	6X2M 高密度板UV+水晶膜	
5	南楼楼梯	套	5套	7.38X3MX2个 2.7X3M 0.55X2M 5.38X3M+造型	
6	南二楼荣誉室外墙	套	1套	3.6X2.4M 高密度板UV+水晶膜	
7	健身室	套	2套	6X1.8M 4.3X1.8M 高密度板UV+水晶膜	
8	休闲室	套	2套	3.5X2.2M 3.3X2.2M 高密度板UV+水晶膜	
9	餐厅	套	2套	4X1.4MX2个 高密度板UV+水晶膜	

10	北二楼楼梯	套	2 套	7.5X1.6MX2 个 高密度板 UV+水晶膜	
11	北二楼警徽	套	1 套	1.2M 铸铝+云梯费	
12	北二楼会议室	套	2 套	2.4X1.2M 高密度板 UV+水晶膜	
13	学习园地	套	1 套	3.57X1.46M	
14	户籍室	套	1 套	4.8X1.4M 高密度板 UV+水晶膜	
15	门牌	套	5 个	铝型材	
单位：揉谷派出所 广告文印					
序号	项目名称	单位	数量	规格/材质	备注
1	接报案室背景	面	1 面	木工板打底 警用蓝铝塑板 1.5cmPVC 字 制式铝警徽 3mx5m	
2	接报案室吧台	项	1 项	木工板板框架 黑胶车贴 大理石台面 1.5cmPVC 字 5mx0.75m	
3	制度牌	套	8 套	5mm 亚克力倒边 uv60x90cm	
4	餐厅文化墙	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv4.3x2.6m	
5	调解室文化墙	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv 4.3x2.6m	
6	调解室文化墙 2	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv4.3x2.6m	
7	一楼大厅文化墙	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv4.3x2.6m	
8	一楼大厅文化墙 2	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv4.3x2.6m	
9	一楼大厅屏风	套	1 套	轻钢龙骨+木工板+铝塑板+1cm 亚克力水晶字 2.6x2.4m	
10	门牌	张	10 张	5mm 亚克力倒边 uv30x12cm	
11	入住信息牌	张	10 张	5mm 亚克力背喷 UV+亚克力照片卡克 30x40cm	
12	二楼过道文化墙	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv 4.3x2.6m	

13	二楼过道文化墙 2	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv 4.3x2.6m	
14	健身房文化墙	套	1 套	1.5cmpvc 字 uv 5x2.6m	
15	楼梯过道文化墙	套	3 套	1.5cmpvc 字 uv	
单位：五泉派出所 广告文印					
序号	项目名称	单位	数量	规格/材质	备注
1	健身房改户籍室	套	4 套	亚克力倒边 uv60cm×90cm	
2	调解室改户籍室	套	4 套	亚克力倒边 uv60cm×90cm	
3	户籍室门头大字	套	1 套	亚克力雕刻 uv60cm×60cm	
4	户籍室改综合指挥室	套	8 套	5mm 亚克力倒边 uv 60cm×90cm	
5	户籍室改综合指挥室	套	8 套	5mm 亚克力倒边 uv 60cm×90cm	
6	户籍室改综合指挥室 门头大字	套	1 套	亚克力雕刻 uv60cm×60cm	
单位：李台派出所 广告文印					
序号	项目名称	单位	数量	规格/材质	备注
1	1 楼过道墙面	套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 6.7*3.4m	

2		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 6*3.4m	
3		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 1*3.4m	
4		套	1	PVC 板雕刻 3.4*3.4m	
5		套	1	PVC 板雕刻 2.4*3.4m	
6		套	1	PVC 板雕刻 3.4*3.4m	
7		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 4.2*2m	
8	2 楼过道墙面	套	1	PVC 板雕刻 3.6*2.5m	
9		套	1	PVC 板雕刻 2.4*2.5m	
10		套	1	PVC 板雕刻 4*0.9m	
11		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 8*2.5m	
12		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 4.5*2.5m	
13		套	1	PVC 板雕刻 6.3*2.5m	
14		套	1	PVC 板雕刻 8.7*2.5m	
15		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 6*2.5m	
16		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 3.4*2.5m	
17	3 楼过道墙面	套	1	PVC 板雕刻 3.6*2.5m	
18		套	1	PVC 板雕刻 4.5*2.5m	
19		套	1	PVC 板雕刻 6.3*2.5m	
20		套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 4.3*2m	
21		套	1	PVC 板雕刻 3.4*2.5m	

22		套	1	PVC 板雕刻 6*2.5m	
23		套	1	PVC 板雕刻 2.4*2.5m	
24	4 楼过道墙面	套	1	PVC 板覆亚克力雕刻 6*2.5m	
25		套	1	PVC 板雕刻 2.6*2m	
26		套	1	PVC 板雕刻 2.5*2m	
27		套	1	PVC 板雕刻 1.5*2m	
28		套	1	PVC 板雕刻 1.7*2m	

办公家具清单

序号	货物名称	数量	规格	图片	技术参数
一五泉					

1	指挥室办公桌 1	2	钢 木 结 合 三 人 位 2450*95 0*932		控制台参数 1. 框架结构：内部主框架为 1.5mm 冷轧钢板，台面支撑件为 1.5mm 冷轧钢板，防静电喷塑处理。 2. 台面板：25MM 高密度三胺板，人坐面用聚氟脂材料制成，边缘可以承受半径大于或等于 25mm 黑色三角边；整体厚度不低于 25mm 保证操作员工作时手臂自然舒适。 3. 前后门框：采用一级 1.2MM 冷轧钢板加工而成表面喷塑做防静电处理上下预留散热孔，外盖门带缓冲门铰，整体厚度不小于 18mm。 4. 侧脚：采用 25mm+16mm 高密度三胺板加工而成边缘进行美工处理。 5. 桌屏：铝型材 200*50*3.0mm，防静电喷塑处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽可承重 150KG。 6. 控制台整体甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$，并通过 GREENGUARD 国际绿色卫士金级认证和中国环境标志产品认证。 7. 有效的存储空间：控制台柜体深度 550mm 每组可轻松容纳 2 台 PC 主机和 2 条电源插排的固定。合理的布线方式：控制台后部有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部，在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽，让每个电源线，数据线和地面的布线
---	----------	---	---	--	--

2	指挥室办公桌 2	1	钢 木 结 合 四 人 位 2450*95 0*932		分开，同时还提供了双条理线道，可强弱电分开，理线槽上有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装，合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。 8. 完美的散热效果：利用气流交换的原理，在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔，并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。 颜色： 1. 台面：25MM 炫白高密度三胺板，拼接位同色边，前后黑色边，人坐面黑色三角边 2. 侧脚：25MM 炫白+16MM 黑色 3、桌屏：铝合金挂槽黑色 4. 钢柜：砂白 中架 1.5 门框 1.2 门板 1.0 过线槽 1.0 5. 钢制键盘：1.2 黑色
---	----------	---	---	--	--

3	指挥室办公椅	10	办公椅		背 框： 优 质 工 程 料 PP+ 纤 维 头枕： 3D 头枕，可角度调节、上下调节、 翻转 面料： 背办公专用优质网布，座布料 扶 手： 定 制 2D 升 降 扶 手 坐垫棉： 高回弹定型海绵 底 盘： 3 档 锁 定 底 盘 气杆： 85#黑色过 SGS 检测气杆 脚架： 350#电镀脚 轮子： 60/25 白边 PU 包边尼龙轮
4	铁皮文件柜	6	850*400 *1850 上 下 铁 门		4. 钢板：柜体采用裸板厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用 一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用原生一代塑粉喷涂，表面硬度高，不变色； 5. 结构性功能描述：通体掩门柜，薄边工艺，把手颜色可替换。连接处精密度高，采用点是入碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收确物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 6. 结构描述：上下对开掩门。

5	办公桌	1	3600*1600*750		颜色可选。面材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量$\leq 1\text{mg/L}$
6	办公椅	3	580*580*1000		1、涤纶丝+PU 塑料弓形黑色网椅 2、海棉：采用优质 28 密度发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准； 3、扶手采用 PPR 工程 PU 塑料； 4、电镀不锈钢椅架，整身架子钢管厚度标准 1.8mm。

7	吧台椅	5	成 品 吧 台 椅		不锈钢底盘，加高液压杆，座板包黑色西皮，带搁脚架。
8	旋转书架	1	直 径 460. 高 度 1600		不锈钢滚珠转盘，安全弧形档书板，多层储物，每层高度 30cm，价款底盘，单层约可放 40 本书。
二 揉 谷					

1	值班室定制柜	2.5	2.5 m²	款式按需方要求定制	颜色可选。面材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量≤1.5mg/L；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量≤1mg/L
2	值班室定制书桌	0.96	0.96 m²	款式按需方要求定制	颜色可选。面材：采用优质 100%三聚氰胺浸胶。耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量≤1.5mg/L；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量≤1mg/L

3	一楼会客厅沙发	8	1080*870*940		1. 内架：采用优质橡木横条框架，含水量低于 10%，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 2. 面料：采用麻绒布，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性； 3. 海棉：重磅高密度成型海棉，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，软硬适中，耐久不变形，回弹力强
4	一楼会客厅茶几	5	480*680*550		实木茶几，颜色跟接待沙发扶手配套，红胡桃色，绿色环保，无毒无害。

5	一楼指挥室办公桌三人位	2	钢木结合三人位 2450*950*932		控制台参数 1. 框架结构: 内部主框架为 1.5mm 冷轧钢板, 台面支撑件为 1.5mm 冷轧钢板, 防静电喷塑处理。 2. 台面板: 25MM 高密度三胺板, 人坐面用聚氟脂材料制成, 边缘可以承受半径大于或等于 25mm 黑色三角边; 整体厚度不低于 25mm 保证操作员工作时手臂自然舒适。 3. 前后门框: 采用一级 1.2MM 冷轧钢板加工而成表面喷塑做防静电处理上下预留散热孔, 外盖门带缓冲门铰, 整体厚度不小于 18mm。 4. 侧脚: 采用 25mm+16mm 高密度三胺板加工而成边缘进行美工处理。 5. 桌屏: 铝型材 200*50*3.0mm, 防静电喷塑处理, 用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽可承重 150KG。 6. 控制台整体甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$, 并通过 GREENGUARD 国际绿色卫士金级认证和中国环境标志产品认证。 7. 有效的存储空间: 控制台柜体深度 550mm 每组可轻松容纳 2 台 PC 主机和 2 条电源插排的固定。合理的布线方式: 控制台后部
---	-------------	---	-------------------------	--	---

6	一楼指挥室办公椅	6		有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部，在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽，让每个电源线，数据线和地面的布线分开，同时还提供了双条理线道，可强弱电分开，理线槽上有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装，合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。 8. 完美的散热效果：利用气流交换的原理，在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔，并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。 颜色： 1. 台面：25MM 炫白高密度三胺板，拼接位同色边，前后黑色边，人坐面黑色三角边 2. 侧脚：25MM 炫白+16MM 黑色 3. 桌屏：铝合金挂槽黑色 4. 钢柜：砂白 中架 1.5 门框 1.2 门板 1.0 过线槽 1.0 5. 钢制键盘：1.2 黑色
---	----------	---	---	---

7	二楼办公室桌椅	4	1400*700*750 带办公椅		桌面颜色可选。面材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量$\leq 1\text{mg/L}$
8	二楼办公室文件柜	4	850*400*1850 上下铁门		4. 钢板：柜体采用裸板厚度$\geq 0.7\text{mm}$一级冷轧钢板，主支撑结构件采用一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用原生一代塑粉喷涂，表面硬度高，不变色； 5. 结构性功能描述：通体掩门柜，薄边工艺，把手颜色可替换。连接处精密度高，采用点是入碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收确物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 6. 结构描述：上下对开掩门。

9	三楼餐厅桌椅	3	1200*600*750 一桌四椅		桌面 120*60 岩板，底座为 40*70 不锈钢复合盘。椅 PP 塑料，椅架为 19 圆 1.5MM 厚，表面电镀。绿色环保，结实耐用。
10	档案室档案柜	30	850*400*2100		4. 钢板：柜体采用裸板厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用 一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用原生一代塑粉喷涂，表面硬度高，不变色； 5. 结构性功能描述：五节掩门柜，厚边工艺，把手颜色可替换。连接处精密度高，采用点是入碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收确物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 6. 结构描述：五节对开掩门。

三杨陵					
1	会客厅沙发	6	1080*870*940		1. 内架：采用优质橡木横条框架，含水量低于 10%，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 2. 面料：采用麻绒布，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性； 3. 海棉：重磅高密度成型海棉，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬适中，耐久不变形，回弹力强
2	会客厅茶几	4	480*680*550		实木茶几，颜色跟接待沙发扶手配套，红胡桃色，绿色环保，无毒无害。

3	会客厅茶水柜	1	1200*400*800		面材：0.6mm 级胡桃木皮饰面，实木封边；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；五金配件：“BMB”五金配件。
---	--------	---	--------------	--	---

4	指挥室办公桌 1	2	钢 木 结 合 三 人 位 2450*950*932		控制台参数 1. 框架结构：内部主框架为 1.5mm 冷轧钢板，台面支撑件为 1.5mm 冷轧钢板，防静电喷塑处理。 2. 台面板：25MM 高密度三胺板，人坐面用聚氟脂材料制成，边缘可以承受半径大于或等于 25mm 黑色三角边；整体厚度不低于 25mm 保证操作人员工作时手臂自然舒适。 3. 前后门框：采用一级 1.2MM 冷轧钢板加工而成表面喷塑做防静电处理上下预留散热孔，外盖门带缓冲门铰，整体厚度不小于 18mm。 4. 侧脚：采用 25mm+16mm 高密度三胺板加工而成边缘进行美工处理。 5. 桌屏：铝型材 200*50*3.0mm，防静电喷塑处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽可承重 150KG。 6. 控制台整体甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$，并通过 GREENGUARD 国际绿色卫士金级认证和中国环境标志产品认证。 7. 有效的存储空间：控制台柜体深度 550mm 每组可轻松容纳 2 台 PC 主机
---	----------	---	-------------------------------------	--	---

5	指挥室办公桌 2	1	钢 木 结 合 四 人 位 2450*95 0*932		和 2 条电源插排的固定。合理的布线方式：控制台后部有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部，在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽，让每个电源线，数据线和地面的布线分开，同时还提供了双条理线道，可强弱电分开，理线槽上有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装，合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。 8. 完美的散热效果：利用气流交换的原理，在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔，并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。 颜色： 1. 台面：25MM 炫白高密度三胺板，拼接位同色边，前后黑色边，人坐面黑色三角边 2. 侧脚：25MM 炫白+16MM 黑色 3. 桌屏：铝合金挂槽黑色 4. 钢柜：砂白 中架 1.5 门框 1.2 门板 1.0 过线槽 1.0 5. 钢制键盘：1.2 黑色
---	----------	---	---	--	---

6	指挥室办公椅	10	人 体 工 学 椅		背 框： 优 质 工 程 料 PP+ 纤 维 头枕： 3D 头枕，可角度调节、上下调节、翻 转 面料： 背办公专用优质网布，座布料 扶 手： 定 制 2D 升 降 扶 手 坐垫棉： 高回弹定型海绵 底 盘： 3 档 锁 定 底 盘 气杆： 85#黑色过 SGS 检测气杆 脚架： 350#电镀脚 轮子： 60/25 白边 PU 包边尼龙轮
7	调解室茶水柜	1	实 木 颗 粒 板		面材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量$\leq 1\text{mg/L}$

8	二楼餐厅餐桌椅	10	1200*600*750 一桌四椅		桌面 120*60 岩板，底座为 40*70 不锈钢复合盘。椅 PP 塑料，椅架为 19 圆 1.5MM 厚，表面电镀。绿色环保，结实耐用。
---	---------	----	----------------------	--	--

四季台

接待室

1	三人位沙发	1	组/3.2m	根据需方要求定做	1. 内架：采用优质橡木框架，含水量低于 10%，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 2. 面料：采用环保皮饰面，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；实木扶手； 3. 海棉：重磅高密度成型海棉，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬适中，耐久不变形，回弹力强
---	-------	---	--------	----------	--

2	4-5 人位沙发	1	组/3.6m	根据需方要求定做	1. 内架: 采用优质橡木框架, 含水量低于 10%, 质地坚硬, 不易变形, 经高温、高压、防蛀处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽; 2. 面料: 采用环保皮饰面, 透气性好, 手感柔软, 纹理细腻, 富有弹性; 实木扶手; 3. 海棉: 重磅高密度成型海棉, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强
3	茶几	1	张 /1.2*0.8m		方管架子, 黑灰色色岩板面。
4	小茶几	1	张 /0.6*0.4m		方管架子, 黑灰色色岩板面。

5	储物柜	1	组/1m		4. 钢板: 柜体采用裸板厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 一级冷轧钢板, 主支撑结构件采用 一级冷轧钢板, 表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用原生一代塑粉喷涂, 表面硬度高, 不变色; 5. 结构性功能描述: 八门单开掩门柜, 厚边工艺, 把手颜色可替换。连接处精密度高, 采用点是入碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕; 接触人体或收确物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 6. 结构描述: 八门单开掩门。八个单独空间, 带独立锁
6	操作台柜	1	组 /1.2m 定制	款式按需方要求定制	面材: 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫; 采用纯三聚氰胺浸胶, 使表面透明度更好, 耐污性更强; 封边带: 采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条, 弹性好, 耐撞击, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$; 使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 基材: 采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致, 经过防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 且符合国家 E1 级甲醛释放标准, 甲醛含量$\leq 1\text{mg/L}$

7	多功能茶饮机	1	台		极地灰，全遥控，防烫壶，双出水
8	咖啡机	1	台		
9	落地报刊架	1	630*280 *960		木质落地报刊架立式杂志宣传页展示架
劝醒室					
10	茶几	1	张/1m		方管架子，白色岩板面。

11	三人位沙发	1	组/1.9m		1. 内架：采用优质橡木框架，含水量低于 10%，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 2. 面料：采用环保皮饰面，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；实木扶手； 3. 海棉：重磅高密度成型海棉，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬适中，耐久不变形，回弹力强
12	座椅	2	580*580 *1000		1、涤纶丝+PU 塑料弓形黑色网椅 2、海棉：采用优质 28 密度发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准； 3、扶手采用 PPR 工程 PU 塑料； 4、电镀不锈钢椅架，整身架子钢管厚度标准 1.8mm。

接警大厅					
13	等候区多人位排椅	1	2300*680*780		椅面采用 1.5mm 冷轧钢板冲孔焊接而成，除锈处理后静电喷涂。扶手采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆。横梁采用 105*105*125mm 冷板压形焊接而成，经磨抛处理后静电喷涂。
14	办公区四人位桌椅	1	带四把椅子		面材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量$\leq 1\text{mg/L}$

15	落地宣传品置物架	1	800*400*2100		面材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；使用水性油墨印刷，纹理清晰，基材：采用中密度实木颗粒板。原材料树种一致，经过防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，且符合国家 E1 级甲醛释放标准，甲醛含量$\leq 1\text{mg/L}$，颜色可选
----	----------	---	--------------	--	--

杨陵所、五泉所及揉谷所 LED 屏

名称	规格 / 标准	数量	技术参数	备注
----	---------	----	------	----

屏体部分	LED 显示屏	P1.5	10.75m ²	像素间距 1.53mm, 像素密度 422500 点/m ² , 模组分辨率 208×104, 模组尺寸 320mm(W)*160mm(H), 恒流驱动, 亮度≥600cd/m ² , 视角 160° *160°, 换帧频率 60HZ, 刷新率≥3840HZ, 最大功耗 410W/m ² , 平均功耗 210W/m ² m, 接口 HUB320, 具体以参数表和检测报告为准。	利旧
	主网线	六类	1 套	控制室—LED 屏	
	配套电源线	RVV3*2.5	米	LED 屏—智能配电柜	
	包边	定制	1 套	不锈钢包边	
	LED 屏钢结构	钢 材料	11.45m ²	镀锌方钢框架结构, 要求平整、坚固、美观, 壁挂支架、	含拆除
	安装调试费	人工	11.45m ²	含辅材(螺丝、三角铁、扎带等)、屏体网线、电源线布线	
				五泉所与杨陵所相同, 小计乘以 2 计	
揉谷派出所 LED					
屏体部分	LED 显示屏	DS-HS T15FI /H	6.14m ²	像素间距 1.53mm, 像素密度 422500 点/m ² , 模组分辨率 208×104, 模组尺寸 320mm(W)*160mm(H), 恒流驱动, 亮度≥600cd/m ² , 视角 160° *160°, 换帧频率 60HZ, 刷新率≥3840HZ, 最大功耗 410W/m ² , 平均功耗 210W/m ² m, 接口 HUB320, 具体以参数表和检测报告为准。	整屏尺寸: 3.84*2.4 (部分利旧)

	全彩LED开关电源	DS-D4 3Q250 PF-4V 5	20 块	可靠性高，负载能力强，符合 3C 要求 • 100%满负载老化试验 • 空气自然对流冷却 • 保护功能具有：短路/过载	
	箱体	箱体	6.14m²	640*480 压铸铝箱体	
	配套级联线	/	6.14m²	含排线/级联电源线/网线	LED 专用
操作系统	视频拼接控制器	DS-D4 3V06- N	1 台	1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路无线投屏（选配），1 路 USB 播放（选配）。 2、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达 390 万像素。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现 100 级亮度调节。。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察 6 个网口的通讯状态，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。	

	接收卡	DS-D4 3R38	28 张	1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持 3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，,开启 3D 功能，设置 3D 参数，使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带 8 个 HUB320 接口，最大支持带载 512×512； 5、支持 Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块，5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT 软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT 软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT 软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。	原 8 张接收卡需更换
--	-----	---------------	------	--	-------------

	LED 软件	LED 播 控 软 件	1 套	一款功能强大的多屏多节目多窗口的导播软件，拥有如下特性： 1. 支持多种数据源类型： 视频、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、网页、摄像头、Rss 简讯； 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的 HIK Studio 远程控制和发布播放方案到其它显示屏； 8. 窗口支持实时显示检测到的箱体温度和电压。	赠送
配电系统	智能配电柜	10KW	1 台	10kw 配电柜；具有电源状态指示、工作状态指示；具有过流、过载，防短路、等保护功能；关键元器件为正泰；	LED 专用
	主网线	六类	1 套	控制室—LED 屏	
	配套电源线	RVV3*2.5	1 套	LED 屏—智能配电柜	
	备品	/	1 套	含模组电源接收卡各 2 张	
	包边	定制	1 项	不锈钢包边	
运输、屏体结构、安装调试	运输费	/	1 项	/	
	LED 屏钢结构	钢 材 料	9.85m ²	镀锌方钢框架结构，要求平整、坚固、美观，壁挂支架、	
	安装调试费	人工	9.85m ²	含辅材（螺丝、三角铁、扎带等）、屏体网线、电源线布线	