

四、投标分项报价表

序号	货物名称	规格品牌	原产地及制造厂家	数量		
1	办公设施					
1.1	办公家具	办公桌规格: 1.1 办公桌 基本规格 尺寸: 长×宽×高: 1400mm×700mm×760mm (误差±5mm) 桌面形状: 矩形 (1) 材质要求 桌面材质: 实木类: 密度板, 表面环保漆处理 (后附木材检测报告)。 桌体框架: 主支撑结构: 优质冷轧钢 (厚度1.5mm), 表面静电喷涂。 桌腿: 实木, 稳定性强, 防倾倒设计。 (2) 功能与工艺 承重能力: 静态承重 150kg ;线缆管理: 桌面预留 2 个穿线孔 (直径 50mm), 内置隐藏式理线槽。抽屉配置: 静音滑轨, 抽拉寿命 10 万次。边缘处理: 圆角打磨 (R 角 5mm), 无毛刺, 防磕碰。 (3) 外观与环保 颜色/纹理: 深色系;环保标准: 符合 GB 18580 2017 (甲醛释放量 0.045mg/m³) 后附材质环保检测报告。 1.2 办公椅 (1) 基本规格 类型: 基础款实木椅 (2) 材质要求 椅背/座垫: 面料: 优质 PU 皮革 (耐磨、透气)。 填充物: 高密度回弹海绵 (密度 45kg/m³), 久坐不变形。 品牌: 铭沃	原产地: 广东省深圳市 制造厂家: 深圳铭沃办公家具有限公司	21 套		
1.2	会议室桌椅	会议桌 1 张+10 把椅子规格: 1 会议桌 (1) 基本规格 类型: 长方形 尺寸: 3000mm×1500mm×750mm (误差±	原产地: 广东省深圳市 制造厂家: 深圳铭沃办公家具有限公司	2 套		

	5mm) 桌面厚度: 30mm (2) 材质要求 桌面材质: 实木类, 密度板, 表面环保漆处理; 桌体框架: 主支撑结构: 优质冷轧钢 (厚度 1.5mm), 表面静电喷涂; 桌腿: 实木, 稳定性强, 防倾倒设计 (3) 功能与工艺 承重能力: 静态承重 100kg (随货物进场时提供测试报告) 线缆管理: 桌面预留穿线孔 (直径 50mm), 内置理线槽边缘处理: 圆角打磨 (R 角 5mm), 无毛刺, 防磕碰 (4) 外观与环保 颜色/纹理: 红棕色 环保标准: 符合 GB 18580-2017 (甲醛释放量 0.045mg/m³) - 后附材质环保检测报告。 2 会议椅 (1) 基本规格 类型: 实木椅; 座高: 450~550mm; 座深×座宽: 400mm×450mm; 整体高度 (含靠背): 900mm (2) 材质要求 椅背/座垫: 面料: PU 皮革 (耐磨、易清洁) 填充物: 高密度回弹海绵 (密度 35kg/m³) (3) 外观与舒适度 颜色: 与会议桌风格匹配 (4) 其他要求 保修期: 椅架 3 年, 面料 3 年 (后附书面承诺); 品牌: 铭沃				
1.3	接待室家具 规格: 1 产品组成: 单人位沙发×2 三人位沙发×1 茶几×1 方几×1 2 规格及参数 (1) 单人位沙发: 尺寸 90cm×75cm×83cm 头层西皮面料, 高密度海绵填充 (2) 三人位沙发:	原产地: 广东省深圳市 制造厂家: 深圳铭沃办公家具有限公司	5 套		

		 尺寸: 186cm×75cm×83cm 与单人位同系列配套 (3) 茶几: 尺寸: 120cm×60cm×45cm (4) 方几: 尺寸: 60cm×60cm×45cm 与茶几同系列设计 品牌: 铭沃				
1.4	铁皮 2 门文件柜	规格: 1800*850*390mm; 品牌: 铭沃	原产地: 广东省深圳市 制造厂家: 深圳铭沃办公家具有限公司	20 个		
2	信息化办公设备					
2.1	台式电脑	规格: ★操作系统: Linux CPU 类型: M1 ★CPU 型号: 麒麟 9000c 核心数: 八核心 CPU 平台: Intel 内存容量: 16GB 内存类型: DDR4 插槽数量: 2 个 最大支持内存: 32GB 硬盘容量: 1TB+256GB 硬盘类型: 混合硬盘 显卡类型: 集成显卡 显存容量: 共享系统内存 显卡型号: 其他 光驱类型: DVD 光驱 显示器分辨率: 1920×1080 显示比例: 16:9 显示器尺寸: 23.8 英寸 触摸功能: 不支持 局域网: 10/100/1000Mbps 无线局域网: 不支持 视频端口: HDMI 音频端口: 耳机/麦克风二合一接口 USB2.0 端口: 2 个 USB3.0 端口: 4 个 颜色: 黑色 机箱尺寸: 293*93*315.5 毫米 品牌: 华为	原产地: 广东省东莞市 制造厂家: 华为终端有限公司	14 台		

	规格: ★处理器: 搭载麒麟 9006C/8 处理器, 采用 5nm 制程内存和存储: 配备 16GB 内存和 512GB 固态硬盘 笔记本: 14 英寸 IPS 屏幕, 分辨率为 2160x1440 ★显卡: 集成显卡, 显存容量共享系统内存操作系统: 支持 Windows 11 、银河麒麟系统和统信系统; 续航时间: 本地视频播放可达 11 小时; 品牌: 华为	原产地: 广东省东莞市 制造厂家: 华为终端有限公司	4 台		
2.3	规格: 产品类型: 数码复合机 涵盖功能: 复印/打印/扫描 速度类型: 中速以上 ★内存容量: 1G ★供纸容量: 标配纸盒: 500 页 (2 个), 手送纸盘: 100 页 介质重量: 标配纸盒/手送纸盘: 60-256g/m² ; 双面器; 标配 网络功能: 支持有线网络打印 接口类型: USB1.1/2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口) 最大打印尺寸: A3 打印分辨率: 1800*600dpi 打印速度: 22 页/分钟 电源: AC220-240V, 8.0A, 50/60Hz; 支持纸张尺寸: A3-A5, B6, A6, 长纸; 分辨率: 不少于 108 万像素 变焦比率: 25%-400% 连续打印: 1-9999 张 复印分辨率: 600*600dpi 复印速度: 22 张/分钟 复印比例: 25%-400% (以 0.1% 为增量) 最大复印页数: 9999 页 产品特点: 智能操控, 使用实惠双面复印 首页复印时间: 彩色 8.4 秒, 黑白 6.8 秒; 扫描类型: 全彩色扫描仪 扫描分辨率: 600*600dpi 扫描速度: 30 张/分钟 幅面尺寸: A3 品牌: 美能达	原产地: 日本 制造厂家: 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司	4 台		

2.4	规格: (1) 基础参数要求 ★传感器尺寸: 35.9×24mm 全画幅 CMOS 有效像素: 3250 万像素 (最高分辨率 6000×4000) 图像处理器: 最新代处理器 拍摄性能 ISO 范围: 原生 ISO 100-51200 (可扩展至 50-204800) 快门速度: 1/8000s-30s, 支持 B 门 连拍速度: 10 张/秒 (高速连拍模式下 10 张/秒) 对焦系统: 相位检测对焦点 45 点 (全十字型), 支持眼部/动物追踪对焦 测光系统: 252 区 RGB 测光, 支持点测/中央重点/评价测光 (3) 视频功能 ★视频分辨率: 4K UHD 30p/60p (无裁剪), 1080p 120p 慢动作 视频编码: H.265/HEVC 10bit 4:2:2 (支持 LOG 模式) 音频输入: 3.5mm 麦克风接口+耳机监听接口 视频辅助: 支持斑马线/峰值对焦/时间码 (4) 取景与显示 取景器: 光学五棱镜, 覆盖率 100%, 放大倍率 0.76x; 液晶屏: 3.2 英寸翻转触摸屏 (分辨率 210 万点) 肩屏: 单色 LCD (显示关键参数) (5) 存储与连接 存储介质: 双卡槽 (CFexpress Type B+SDUHS-II) (SD 卡; SDHC 卡; SDXC 卡) 无线功能: Wi-Fi 5GHz/蓝牙 5.0, 支持 FTP 传输 接口: USB 3.2 Gen2 Type-C+HDMI Type A+PC 同步端口; 蓝牙; HDMI; Wi-Fi; (6) 环境适应性 防尘防滴: 镁合金机身, 密封处理 (符合 IP53 或更高) 工作温度: -10℃至+40℃ 电池续航: CIPA 标准 800 张 (LCD 关闭) (7) 配件要求 镜头卡口: 指定品牌卡口 (如佳能 EF/尼康 F), 需兼容原厂镜头群	原产地: 北京市东城区 制造厂家: 佳能(中国)有限公司	2 套	
-----	---	--	-----	--

	 标配镜头：24-70mm f/2.8 专业变焦镜头（或按需求指定） 其他配件：原厂电池 2 块，充电器，肩带，机身盖 品牌：佳能				
2.5	胸前小型录音取证设备运动相机 规格： 感光芯片：1MPCMOS 镜头：F2.2 光圈，高解析多层滤光广角定焦镜头。 视场角：105 度，焦距：0.3M 及以上，调焦距离：2.5m-无限远 显示屏：1.77 英寸 TFT LCD 高分辨率彩屏； 录影视频：1920x1080P/30、1280x720P/30、640x480P/30 录影视频格式：编码压缩方式：MJPEG；文件格式：*.AVI 录音音频格式：文件格式：*.WAV 照片格式：文件格式：*.JPG 照片分辨率： 9984x5632, 8960x5376 , 7040x4992, 6016x4096, 2752x1792, 1920x1200, 1280x720 视频播放：1X, 2X, 4X, 8X 视频延录：支持重点视频标记：执法记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记； 工作时间：720P 连续录像时长 11 小时支持极速连拍，一键启动录像，一键启动录音功能。支持红外开关、移动侦测、语音提醒、密拍模式、数据安全。支持车载功能、病毒防火墙，可承受 2 米自由跌落。储存温度-40~+60℃、工作环境温度-10~+45℃。 品牌：警蓝伟业	原产地：陕西省西安市 制造厂家：陕西警蓝伟业安全技术装备有限公司	9 套		
2.6	空调（1.5P 挂机） 规格： 产品功率：1.5 匹 ★制冷量：3510W 制冷功率：810W ★制热量：5010w 制热功率：1250W 循环风量：660m³/h 室内机噪音：41dB 室外机噪音：51dB 能效等级：1 级 全年能源消耗率 (APF)：5.27 制冷剂：R32	原产地：广东省珠海市香洲区 制造厂家：珠海格力集团有限公司	14 台		

		电源性能：220V/50Hz 控制方式：遥控、智能 APP 控制 适用面积：15-20 m² 品牌：格力				
2.7	空调 (3P柜机)	规格： (1) 静音性能 室内机噪音：40dB(A)（最低档），50dB(A)（最高档）。 室外机噪音：52dB(A)。 (2) 节能与能效 能效等级：一级能效（APF4.5） ★变频技术：全直流变频（压缩机+风机双变频） 电辅热控制：支持智能关闭电辅热 ★(3) 健康与空气净化 过滤系统： 四重净化：PM2.5 滤网+抗菌滤网+UV 紫外线杀菌+蒸发器自清洁 (4) 舒适性设计 送风模式：防直吹技术、广角送风（覆盖面积 40 m²，避免死角）。 湿度调节：恒湿功能 (5) 室内机设计 尺寸：纤薄化（宽度 500mm，深度 350mm），节省空间 (6) 室外机要求 耐候性：防锈涂层 安装兼容性：支持外机靠墙安装（距离 200mm 即可散热）。 (7) 控制方式： 手机 APP 远程控制（支持预约开关机、电量统计）；语音控制：兼容主流智能家居；本地控制：大屏触控+遥控器； (8) 质保政策： 整机质保 6 年，压缩机 10 年 免费上门清洗服务（每年 1-2 次） (9) ★制冷量：7320W ； ★制热量：9730W； 品牌：格力	原产地：广东省珠海市香洲区 制造厂家：珠海格力集团有限公司	3 台		
2.8	多功 能便 携投 影仪	规格： 显示技术：LCD 光源技术：W-LED ★光源寿命：20000H ★亮度：600ANSI 流明/2400 光源流明（±	原产地：北京市海淀区 制造厂家：北京方正数码有限公司	1 套		

	 分辨率: 1920*1080 对比度: 1000: 1@FoFo 均匀度: MAX:68% TYP:62% , MIN:55% (4 点平均值/中心值) 投射比: 1.37 色域: 55%NTSC 色温: 6500K±1000K ★调焦: 自动对焦 内存 ROM: 2+32G 系统: 安卓 9.0 WIFI: 2.4G WiFi 蓝牙: BT5.0 (多设备支持) 同屏功能: 支持安卓/苹果同屏、DLNA 投屏 支持视频格式: AVI, TS, TP, MOV, DAT, MPG , MPEG, MKV, 3GP, MP4, VOB, M2TS, XVID、3GP2、MPEG1、MPEG2、MPEG3、MPEG4、H263, H264, VP8, RV30, RV40, (不支持 RM/RMVB/FLV 格式的视频编码; 不支持杜比、AC3/DTS 格式的音频编码) 输入端口: 2* USB 2.0 端口; 1* HDMI 1*AV; 电源插口: AC, 8 字尾; 品牌: 方正				
2.9	无线彩色便携式打印机 规格: 打印色彩: 彩色 网络打印: 支持无线/有线网络打印 打印参数: ★黑白打印速度: 9ipm; ★彩色打印速度: 5.5ipm; 首页打印时间: 黑白文档约 11 秒, 彩色文档约 15 秒 最大打印幅面: A4; 无边距打印: 最大 216mm (8.5 英寸), 边距为 0mm 耗材参数: 墨盒类型: 一体式墨盒 ★墨水类型: 5 色 (青色 C、品红色 M、黄色 Y、染料黑色 BK、颜料黑色 PGBK) 墨水容量: PGI-35 黑色: 200 页, CLI-36 彩色: 260 页, 4"x6"无边距照片: 102 页; 功耗参数: 电源: AC 100-240V, 50/60Hz 待机功耗: USB 连接至 PC 约 1.1W, 打印时约 8W 外观参数: 尺寸: 322×185×66mm 重量: 2.1kg	原产地: 北京市东城区 制造厂家: 佳能(中国)有限公司	1 台		

		 环境参数： 操作环境温度：5-35℃ 操作环境湿度：10-90% RH（无冷凝） 建议环境温度：15-30℃ 建议环境湿度：10-80% RH（无冷凝） 其他参数： 噪音水平：约 40.5dB(A) 接口：USB Type-C、PictBridge、无线支持 品牌：佳能				
2. 10	航拍机	规格： 1 基础要求 （1）合规性认证 适航认证：需通过中国民用航空局（CAAC）无人机适航认证或备案。无线电核准：符合SRRC（无线电发射设备型号核准证）标准。 数据安全：支持国产加密算法（如 SM2/SM4），数据传输符合《网络安全法》要求。 （2）摄像头配置： 2 摄像模块 传感器类型：1 英寸及以上 CMOS 传感器（测绘机型需全画幅）。 有效像素：2000 万（可见光），热成像分辨率 640×512（测温精度±2℃）。★视频能力：4K/60fps，支持 H.265 编码，10-bit 色深。15KM 图传 （3）变焦与智能功能 光学变焦：20 倍混合变焦（巡检机型需支持）。 AI 识别：支持目标自动追踪、障碍物标记、异常热源报警。 3 飞行性能： ★（1）飞行时间：40 分钟（无负载），25 分钟（搭载测绘/双光相机）（2）最大起飞海拔：6000 米（需提供高原环境测试报告） ★（3）抗风等级：6 级（12.5m/s），配备三轴机械云台及冗余；飞控系统 （4）卫星导航 GPS + Galileo + BeiDou （5）悬停精度 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（卫星定位正常工作时） （6）最大水平飞行速度：21 米/秒（海平面附近无风）；最大悬停时间：37 分钟（无风	原产地：深圳市南山区 制造厂家：深圳市大疆创新科技有限公司	3 架		

		环境) 最大续航里程: 28 公里 (无风环境) 4 其他功能: ★全向避障: 六向 (前、后、左、右、上、下) 毫米波雷达+ 视觉避障 (7) 智能返航: 低电量/信号丢失时自动返航, 返航精度 0.5 米; 最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡) ;FCC: 15 公里 CE: 8 公里 SRRC: 8 公里 MIC: 8 公里最大控制距离: 10 公里 (4G/5G 图传增强模式下) ;工作温度: -20℃至 50℃ (电池需具备低温加热功能) 。 ;防护等级: IP43 及以上 (防尘、防雨淋) 5 另配三块电池一个充电管家, 整机一年保险费。 品牌: 大疆				
2. 11	对讲机	规格: 信道数量: 16 个信道; 防护等级: 未明确标注; 显示屏: 无显示屏 电池续航能力: 较强, 能够满足长时间使用的需求; 防水防尘性能: 具备一定的防水防尘性能, 能够在恶劣环境下保持正常工作; 其他功能: 智能降噪、无线调频功能、简单直观的设计、防滑设计提供舒适的握感; 品牌: 爱国者	原产地: 南京市江宁区 制造厂家: 江苏全微网络科技有限公司	18 部		
2. 12	油锯	规格: (1) 发动机排量: 45cc (2) 功率与转速 功率: 2kW 转速: 10000-12000 转/分钟 (3) 导板长度: 18 英寸 (切割直径 35cm) 。 (4) 燃油类型: 混合机油燃油 消耗率 610g/kw. h; (5) 重量与平衡性 整机重量: , 毛重 6.8kg, 净重 5.0kg, (轻型) 适合长时间手持; 重心设计: 低重心机身提升操控稳定性。 振动控制: 配备橡胶减震手柄或平衡轴 (振动值 5m/s^2 为优) 。 噪音水平: 105dB (A) , 符合环保标准。 (6) 安全功能 链条制动: 惯性制动 (0.2 秒内触发) 。 防反弹设计: 链锯头部护罩+反弹抑制器。	原产地: 浙江省金华市 制造厂家: 永康市金迈园林工具有限公司	6 台		

		 (7) 操作与维护 启动系统 手动启动：推荐带减压阀设计，降低拉绳阻力。 维护便捷性 自动润滑：链条自动供油系统 易拆卸设计：空气滤清器、火花塞等部件快速更换。 耐用性 机身材料：镁合金 链条材质：铬钒钢链条 品牌：锯圣				
2.13	风力灭火机	规格： 发动机类型：二冲程汽油机； ★发动机功率：4.5kw； ★最大排风量：2016m³/h； 最大风速：118m/s； 有效灭火距离：2.2m； 常温启动时间：5s； ★一次加油连续工作时间：95min； 油箱容量：2.4L； 整备质量：12kg； 其他特性 操控方式：背负式； 启动方式：手启； 减震系统：含有 5 个弹簧减震系统； 噪音水平：耳旁噪声 96dB(A)； 振动水平：手感振动 2m/s； 品牌：鑫大松	原产地：浙江省金华市 制造厂家：永康市金迈园林工具有限公司	10 台		
2.14	车载四方位置喇叭	规格： 1. 基础参数要求 (1) 基础参数要求 材质：防水防锈铝合金外壳(表面喷塑处理)； 防护等级：IP55 及以上(防尘、防雨淋)； 工作温度：-30℃~+70℃(适应全天候环境) ★(2) 音频性能 功率输出：单喇叭 50W RMS(四方位合计 200W RMS)；频响范围：300Hz-10KHz(人声优化)； 最大声压级：125dB(1 米距离)；失真率：3%(额定功率下) 信噪比：70dB (3) 功能配置 覆盖角度：水平 360° 可调，垂直±15° 俯仰调节；输入接口：3.5mm 音频输入+蓝牙	原产地：河南省商丘市 制造厂家：商丘市琅盛电子科技有限公司	8 台		

		5.6 USB/TF 卡播放（支持 MP3/WAV 格式）； 控制方式：无线遥控器（距离 50 米）+面板 物理按键循环模式：支持单曲/列表循环，可 编程定时播放； (4) 供电与适配 工作电压：DC12V/24V（兼容货车/特种车辆 24V 电压）；功耗：待机 5W，满载 250W；电源保 护：过压/过流/短路保护；线材标准：阻燃 耐高温线材（UL 认证），长度 3 米； (5) 机械特性 安装方式：磁吸底座+螺栓固定（配防震垫）； 单喇叭尺寸：Φ200mm×H150mm（含支架）； 重量：单喇叭 3.5kg（整套 15kg）； 抗震性能：通过 GB/T28046.3-2011 道路车 辆振动测试； (6) 环境适应性 防腐性：盐雾试验 96 小时 (GB/T10125-2012)； 防风性能：抗 8 级风载（风速 20m/s）；电磁 兼容：符合 GB/T18655-2018 车辆电磁干扰 标准； 品牌：宇鸣				
2.15	发电 机	规格： ★排量:450cc；燃油箱容量:30L； ★燃油连续工作时间:11h；额定频率 50Hz； 额定电压：220/230V；发电机类型：普通开 架；运行功率:8kW；启动方式：电子启动； 品牌：隆鑫	原产地：重庆市南 岸区南坪镇 制造厂家：隆鑫通 用动力股份有限公 司	1 台		
2.16	便携 式无 线发 射喊 话器	规格： (1) 基础参数要求 材质：工程 ABS+硅胶防摔套（抗 1.5 米跌 落）；防护等级：IP54 及以上（防尘、防泼 溅）；工作温度：-20℃~ +60℃； ★(2) 音频性能 有效距离：空旷环境 1000 米； 输出功率：喇叭 25W RMS（峰值 150W）；频 响范围：200Hz-8KHz（人声增强模式）； 最大声压级：120dB（1 米距离）；信噪比： 65dB； (3) 无线功能 传输技术：UHF 频段（400-470MHz）或 2.4G 数 字跳频（抗干扰）；信道数量：16 个可调频 段（避免串频）；加密功能：支持数字加密 传输（可选配对码锁定）；发射器续航：锂	原产地：河南省商 丘市 制造厂家：商丘市 琅盛电子科技有限 公司	18 台		

	电池 8 小时连续使用（配 Type-C 快充）； （4）功能配置 输入模式：麦克风（头戴/手持可选）+ 蓝牙 5.0 + AUX；音频输入；录音播放：支持 TF 卡录音（MP3 格式）及循环播放；警报功能：内置 10 种警笛音效（消防/救护/防空等）；显示与控制：LCD 屏显（电量/频道/模式）+物理按键防误触； （5）供电与配件 喇叭供电：12V 锂电池（续航 6 小时）/支持车载点烟器充电；发射器供电：可更换 18650 电池×2 或内置锂电（2000mAh）；配件清单：头戴麦克风×1、背带×1、充电器×1、防雨罩×1； （6）合规性要求 无线电认证：符合 SRRC 型号核准（国内）/FCC 认证（出口）；安全标准：通过 GB4943.1 电子设备安全测试；环保要求：符合 RoHS 有害物质限制指令；锂电池 UN38.3 安全检测报告（随货物提供）； 品牌：宇鸣			
合计（元）				
投标报价：				
备注	保留小数点后两位。			

注：

- 1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 2、“分项报价表”投标报价应当与“投标报价表”投标报价一致。
- 3、供应商自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
- 4、此表格在格式不变的情况下可自行制作。

供应商：（盖章） 陕西众禾实业有限公司

法定代表人或授权代理人签字： 罗阳

日期：2025 年 07 月 02 日