

第四章 采购需求

安康市汉滨区人民法院窗帘采购清单

序号	分类	项目明细	单位	数量	单价 (元)	合计(元)
一	百叶窗					
1	铝合金百叶	参数：宽：≥25mm. 厚：铝合金≥0.1 UV涂层 升降方式;拉绳式，防潮， 轻便，耐腐蚀。	m ²	58		
2	百叶窗安装工费	基础服务、特殊处理	m ²	58		
3	贴 膜	防刮耐磨膜	m ²	60		
4	贴膜工费	测量、裁膜、粘贴	m ²	60		
5	百叶窗维护 (维护期：一年)	1. 日常除尘：每周或每两周一次，用干燥的超细纤维掸子、鸡毛掸子或吸尘器的软毛刷吸头，沿着叶片方向（通常是水平方向）轻轻掸拭/吸尘，将叶片调整到接近关闭但略有缝隙的状态（方便工具进入），用同样方法清洁叶片正反面，也可戴上微湿的超纤布手套，用手指夹住叶片擦拭。 2. 深度清洁：每1-3个月一次，或根据脏污程度，拆卸法：如果结构允许，将整个百叶窗取下，拿到浴室或户外。用温水加少量中性清洁剂，用软布或海绵逐片擦洗叶片，特别注意边缘和拉绳处，然后用清水冲洗干净。完全晾干后再挂回（防止轨道生锈、叶片变形）。 3. 原位擦拭法：将叶片调整到水平（方便操作）。准备两盆水（一盆清洁液，一盆清水）和两块软布/海绵。用一块蘸清洁液的布擦洗一片叶片，立即用另一块蘸清水的布擦掉清洁剂残留并擦干。逐片操作，避免清洁剂在叶片上风干留下水渍，清洁拉绳和梯带时动作要轻。	m ²	58		
二	布 帘					

1	主帘布料	1. 材质:100%涤纶符合国家标准 GB/T 17592-2024 级要求, 经线: 消光低弹丝; 纬线: 黑低弹丝。 2. 遮光率 $\geq 95\%$, 防紫外线指数达 ≥ 8.20 (UPF50+)。 3. 幅宽 $\geq 280\text{CM}$ ($\pm 2\text{CM}$); 克重 $\geq 950/\text{m}^2$ 高克重 ($1300\text{g}/\text{m}^2$); 环保认证 甲醛含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ (GB/T2912.1-2009); 色牢度 ≥ 4 级可机洗。 4. 缩水率: $\leq 2\%$; 部分产品 $\leq 5\%$ 5. 全绒麻产品组成成分: 经纬: 175D/145F; 纬线: 116B/107E。 6. 抗压组(mfkm) ≤ 60 (mfkm)。 7. 阻燃: 达到国检, 阻燃2级。 8. 有隔音、隔热、吸尘的用途, 水洗, 干洗等。	m^2	1518.69		
2	多功能厅幕布	1. 成份:100%涤, 涤纠片厚度 $\geq 0.08\text{mm}$, 宽度为 $\geq 2.3\text{mm}$, 克重 $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ 。 2. 经线:135D/125F, 复合丝有光涤 DTY 纬线:300D/96F, 半光涤纶黑 DTY 3. 遮光率: $\geq 80\%$ 。 4. (1)非涂层遮光布(2)无香、无味、不含挥发性化学成分(3)有隔音、隔热、吸尘的效果, 可干洗、水洗等。	m^2	144		
3	布带	100%涤纶符合国家标准 GB/T 17592-2024 级要求, 经线: 75D/72F, 消光低弹丝; 纬线:300D/96F 黑低弹丝。产品成分: 尼龙丝制成, 增加窗帘定型不松边, 窗帘形成窗帘衬带, 风格定型带 ≥ 220 克特厚, 材质有纺布袋, 功能抗紫外线耐老化。	m^2	1662.69		
4	布加工费	基础加工、核心工艺	m^2	1662.69		
5	直轨	执行标准: GB/T 5237.1-2017 壁厚: $\geq 0.8\text{mm}$, 产品级别: 高精级 壁厚公差: $+0.05-0.1$ 。	m	719.4		
6	电动轨道	壁厚: $\geq 1.6\text{mm}$; 净重: $\geq 6.11\text{Kg}/6\text{m}$ 抗震抗压0.005级适配超静音铝合金轨道 (壁厚 $\geq 2\text{mm}$) 承重强, 低水温清洗。	m	36		

7	幕布电动	管状静音电机、智能联动Wifi静音窗帘电机。 输入电压：AC-90-230V 50/60Hz 输出电压：DC-12V 扭矩：≥1.2NM 转数：≥115RPM 线速度：≥0.15M/S	个	2		
8	电动安装工费	电源预留、电机安装	个	2		
9	安装工费	精准测量、轨道、罗马杆固定、窗帘悬挂工艺。	个	224		
10	布帘维护 (维护期：一年)	1. 定期吸尘/除尘，至少每月一次，灰尘多的地方需更频繁，使用吸尘器的软毛刷吸头，开低档吸力，顺着布料的纹理轻轻吸走表面浮尘，使用吸尘器的软毛刷吸头，开低档吸力，顺着布料的纹理轻轻吸走表面浮尘。 2. 局部清洁：发现污渍（如食物、手印、飞溅物）应立即处理，用干净的白布或海绵蘸取少量中性洗涤剂溶液（温水+少量温和洗衣液或专用窗帘清洁剂），在污渍处由外向内轻轻拍打或擦拭，避免用力揉搓，用另一块蘸清水的干净布擦拭掉清洁剂残留，清洁前务必在不显眼的小角落测试清洁剂是否会导致褪色或损伤面料。 3. 深度清洗：根据材质、环境和使用情况，一般建议每6个月到2年清洗一次。棉麻窗帘可水洗频率稍	m ²	1662.69		
三	纱 帘					
1	纱	材质：雪纺纱（透光不透影） 参数：≥80 m ² ；遮光率：≥30%；透光率：≥85%；色牢度：≥4级不褪色。	m ²	115.7		
2	布 带	100%涤纶，符合国家标准GB/T 17592-2024 级要求，经线：75D/72F 消光低弹丝；纬线：300D/96F黑低弹丝。产品成分：尼龙丝制成，增加窗帘定型不松边，窗帘形成窗帘衬带，风格定型带≥220克特厚，材质有纺布袋，功能抗紫外线耐老化雪纺纱。	m ²	115.7		
3	纱加工费	基础加工、褶皱工艺、功能处理	m ²	115.7		

4	直 轨	执行标准：GB/T 5237.1-2017，壁厚：≥0.8mm，产品级别：高精级 壁厚公差：+0.05-0.1。	m	58		
5	电动轨道	壁厚：≥1.6mm；净重：≥6.11Kg/6m 抗震抗压0.005级适配超静音铝合金轨道（壁厚≥2mm）承重强，低水温清洗。	m	18		
6	安装费	精准测量、轨道、罗马杆固定、窗纱悬挂工艺。	个	7		
7	多功能厅电机	轨道主体、模块、智能系统管状静音电机、智能联动Wifi静音窗帘电机。 输入电压：AC-90-230V 50/60Hz 输出电压：DC-12V 扭矩：≥1.2NM 转数：≥115RPM 线速度：≥0.15M/S	项	1		
8	电动安装工费	电源预留、电动轨道安装	项	1		
9	来回总运费	去程运费、返程运费、特殊附加费	项	1		
10	纱帘维护 (维护期：一年)	1.日常清洁：每周用静电除尘掸或吸尘器软毛刷头（低档吸力）轻扫两面。局部污渍用蒸汽挂烫机低温熏蒸（距离20cm）+微湿软布轻拍。 2.深度清洁：拆下后冷水手洗（水温≤30℃），加中性洗涤剂浸泡10分钟。禁止搓揉！用花洒反向冲洗（水流从室内侧冲向外侧），自然阴干，半干时拉伸定型防皱。	m ²	115.7		
四	附 加					
1	办公椅罩	100%涤纶；符合国家标准GB/T 17592-2024级要求；经线：75D/72F消光低弹丝；纬线：300D/96F黑低弹丝。	个	210		
2	加厚地毯	1.材质：尼龙：耐磨性高抗污性强弹性好。 2.参数：短绒（≤5mm）易清洗。 3.办公用地毯通常为约600-1500g/m ² 。 4.须符合国家标准。 5.安装方式：方块毯（灵活更换）。	m ²	141.7		
五	合 计					