

第二部分 开标一览表

项目名称：2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第 4 包

采购项目编号：CGZC-2025-085（ZR20GN2025-ZB-035）

合同包名称	投标总价（元）	交货期	交货地点	备注
2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第 4 包	大写：叁佰捌拾叁万玖仟贰佰捌拾捌元整 小写：3839288.00元	2025年7月28日前完成供货、安装、调试	采购人指定地点	无

注:此表中，投标报价应和投标分项报价表的合计（投标报价）相一致。

供应商（盖公章）：西安九御龙天电子科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：贾彦龙

日 期：2025年07月10日

投标分项报价表

合同包名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第4包

采购项目编号：CGZC-2025-085（ZR20GN2025-ZB-035）

序号	部室名称/项目名称	设施设备名称项目名称	规格参数	制造厂家/品牌	单位	数量	单价(元)	合价(元)	配送点	备注
1		床类家具								
1.1	幼儿教室	成人折叠床用床	教职工用床气杆：80 黑色拉深 5CM 气杆，2m*0.7m	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-C1105	张	12	580.00	6960.00	配送点 07	
1.2		学生用床								
1.2.1	幼儿教室	学生用床 1	规格： 140*60*20cm、 材质：橡胶木，边框厚度18mm，立柱4.5*4.5cm，铺板10mm。原材料无毒 无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表 以及儿童手指可触及处没有毛刺及尖锐的棱角，着地平稳，其最大偏差不应超过 2mm，结合部位没有松动，零部件没有劈裂。 油漆：使用水性环保油漆，无异味、	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXC1400	张	8	236.00	1888.00	配送点 05	

			无毒;							
1.2.2	幼儿教室	学生用床 2	幼儿木制床（8 人位） 1. 规格： 150*150*120cm（四层 8 人） 2. 材质为橡胶木，框架 4.5*2.5cm，铺板 10mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。带轮子可推拉。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定； 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合相关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求符合行业标准。 8. 其它技术指标符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXC1500	套	12	3900.00	46800.00	配送点 05	
1.2.3	学生宿舍	学生用床 4	1. 规格：2000*900*1800mm。含软绵棕床垫。	中山市广立办公家具有	套	222	1250.00	277500.00	配送点 26	

		2. 采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。 3. 焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，盐雾试验达到 300 个小时。 4. 床立柱：采用冷轧钢型材 70*70+1.2mm 壁厚 1.2mm。（内角双边缘压边） 内外两面均有环氧塑脂喷涂，含胶套顶盖。 5. 采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形，横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为 83mm×30mm。 6. 床板横撑：床体横撑 5 根，采用 20mm×30mm×1.0mm 优质钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 7. 床头护栏：护栏采用中 19mm×1.2mm，优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为255mm。 8. 床爬梯：采用 20x30mm1.2mm 优质矩管制作，厚度 1.2mm。 9. 床爬梯踏板：246*55mm 厚度 1.2mm 双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。两面均有环氧塑脂喷涂件采用优质环保工程塑料。	限公司/广 立 /GL-C1215						
--	--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

1.2.4	幼儿教室	学生用床 5	幼儿木制床（8 人位）规格： 四层结构， 1400*700*800mm（8 人位） ，展开方向与幼儿躺下身体方向一致，橡胶木，面板厚16mm，床梆厚度为2.0cm。要求安装后床板与床框固定保证安全，稳定性强。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。一头两侧定向轮，一头两侧万向轮。优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXC1405	套	24	2200.00	52800.00	配送点 07	
1.3	活动室	幼儿木质床（4 人）	规格： 160*60*80cm、材质：橡胶木，边框厚度18mm，立柱4.5*4.5cm，铺板 1.0cm。原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处没有毛刺及尖锐的棱角，着地平稳，其最大偏差不应超过2mm，结合部位没有松动，零部件没有劈裂。油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒；	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXC1601	套	24	2300.00	55200.00	配送点 12	
1.4	幼儿教室	幼儿用床	幼儿木制床（8 人位） 1. 规格： 150*150*120cm（四层 8 人） 2. 材质为橡胶木，框架 4.5*2.5cm，铺板 1.0cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXC1500	套	10	3900.00	39000.00	配送点 08	

			28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定; 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合相关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求符合行业标准。 8. 其它技术指标符合相关的国家标准和行业标准。”							
2		柜类家具								
2.1		转角柜								
2.1.1	活动室	45°转角柜	规格 30*30*80cm外观样式: 3 层造型。整体材料采用橡胶木, 厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构, 产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXZ117	个	8	450.00	3600.00	配送点 12	

2.1.2	活动室	90 ° 转角柜	规格 30*30*80cm外观样式: 3 层造型。整体材料采用橡胶木, 厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构, 产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXZ117	个	8	450.00	3600.00	配送点 12	
2.2	活动室	八格柜	规格 120*30*80cm外观样式: 3 层造型, 通透无背板。整体材料采用橡胶木, 厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构, 产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXF108	个	12	550.00	6600.00	配送点 12	
2.3	幼儿教室	班级衣帽间定制整墙橱柜及教师 办公配套, 以及走廊墙裙	设计之后定制 (衣帽间全环绕橱柜, 包含抬头柜, 教室办公桌, 教室衣柜, 橱柜, 灯) 衣帽间 (单位米) C3 东教室10.2*2.2*2.5C3 中教室5.9*4.4*2.4C3 西教室6.6*4.4*2.4A2 东教室5.8*4.4*2.5A2 西教室5.8*4.4*2.5A2 中教室5*9*4.4*2.5墙裙长 41 高 0.9 米 墙裙颜色原木色, 具体根据学校需求定制定制衣柜材料: ENF 级桦木防水板实木多层板。墙裙: 高分子竹木纤维金刚板 (环	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-G2540	套	6	21600.00	129600.00	配送点 03	

			保材质)							
2.4	办公生活	茶水柜	规格： 800*350*1200mm 1. 门铰及拉手：采用优质五金； 2. 采用三聚氰胺浸渍纸饰面，功能特点：表面具有一定的耐磨、耐热、耐污染、防污、防酸、防碱及易于清洁等功能； 3. 基材：基材为 E0 级刨花板，台面厚度 25mm, 其他板材厚度 18mm, 优质 PVC 封边；	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-G2545	组	7	580.00	4060.00	配送点 08	
2.5		地柜								
2.5.1	教室	地柜	1、尺寸：4200*1000*180mm(按学校要求定做) 2、整体结构：整体为钢木结构，钢骨架排列紧密，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实。钢制骨架由高档加厚镀锌钢管横竖交叉焊接而成，镀锌方管规格：25mm*25mm，壁厚 1.1mm 。基层板材采用高档工程复合板, 台面全部铺设 A 级硬度为15H 的高档复合木地板，木地板厚度 12mm, 多层板 14mm 整体厚度 27mm ，木纹清晰具有坚固耐用而且美观大气。 3、镶嵌式装饰护边：包边采用金色磨砂带流线装饰的高档不锈钢，壁厚 1mm ，断面尺寸为 30mm*30mm ，美观大气。	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-G1125	套	1	9600.00	9600.00	配送点 13	

			4、安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和拌倒，本站台采用专业高强度大圆弧包角设计（圆弧半径140mm）并且在拐角处采用大圆弧不锈钢立壁防护，增强整体的坚固性和安全性，豪华美观。 5、性能：坚固耐用，美观实用，抗摔抗砸抗踩踏，使用寿命 10 年以上。							
2.5.2	教室	地柜	1、尺寸：7300*670*400mm(按学校要求定做) 2、整体结构：2 层结构，柜体选用新西兰松指接板，板材厚度 2cm，背板为厚 1cm 三合板，清漆款，连接件和五金采用国内主流品牌，门板刷彩色漆，隐形把手，柜体每格300*450。 3、性能：坚固耐用，美观实用，抗摔抗砸抗踩踏，使用寿命 10 年以上。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G1127	套	1	16650.00	16650.00	配送点 13	
2.6		定制柜								
2.6.1	幼儿教室	定制柜	1. 规格参数：2500*500*700mm， 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXD2511	米	30	6500.00	195000.00	配送点 05	

			5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。							
2.6.2	幼儿教室	定制柜	1. 规格参数: 2300*300*600mm, 2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准8. 其它符合相关的	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BN XD2401	米	30	1000.00	30000.00	配送点 05	

			国家标准和行业标准。							
2.6.3	幼儿教室	定制柜	1. 规格尺寸：0.58m*0.41m*2.8m、1.7m*0.28m*0.6m、1.83m*0.32m*1.1m、2.9m*0.3m*0.6m、2.24m*0.4m*4.65m、2.27m*0.4m*4.65m 2. 材质为橡胶木，板材厚度 1.8cm；油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件，防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXD4452	米	30	1380.00	41400.00	配送点 04	
2.7	活动室	定制收纳柜（音体室	外观样式：整体通透，整体采用多层实木板，结构稳定不易变形，同时需具	中山市广立办公家具具有	套	1	900.00	900.00	配送点 12	

		)	备良好的防潮性能 国家E1 级标准, 甲醛释放量每立方米0.5mg, 在一定程度上要保障幼儿健康。	限公司/广立/GL-G1271						
2.8	活动室	定制衣帽柜(办公桌)	外观样式:整体通透,整体采用多层实木板,结构稳定不易变形,同时需具备良好的防潮性能 国家E1 级标准, 甲醛释放量每立方米不应超过 1.5mg, 在一定程度上要保障幼儿健康。柜体重心稳定,柜门开关灵活,阻力适中且关闭后密封良好!采用优质合页	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z0510	套	12	670.00	8040.00	配送点 12	
2.9	活动室	贩卖柜	规格:80*30*130cm 2. 材质为橡胶木,板材厚度18mm,油漆采用水性环保油漆,无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率:家具用木材经过干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXDF231	个	3	850.00	2550.00	配送点 12	

2.1	幼儿教室	各式书柜	规格： 100*35*90cm 1. 材质：橡胶木材质，厚度18mm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2. 涂层：产品使用环保水性漆，无毒无异味，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强。 3. 结构：两部分，左横三格，右竖五格，书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。采用暗榫结构及水基胶连接，稳固安全，牢固可靠； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损划伤地板。 5. 材料含水率：含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXS151	个	8	650.00	5200.00	配送点 05	
2.11	活动室	画板柜	规格 80*30*96cm 整体材料采用橡胶木，厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构，产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXH1622	个	4	900.00	3600.00	配送点 12	
2.12	办公生活	会议室展示柜	规格：3700*400*3200采用 E1 级16mm 三聚氰胺板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境	中山市广立办公家具有限公司/广立	组	1	7500.00	7500.00	配送点 01	

			标志产品认证技术要求人造板及其制品》；静曲强度22.9MPa；弹性模量3790MPa；内结合强度0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率0.4%；表面胶合强度0.6MPa；握螺钉力1820N； 甲醛释放量0.021mg/m³ ；总挥发性有机化合物（TVOC） 0.02mg/m².h。 2、PVC封边：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准， 甲醛稀放量0.1mg/L，封边严密、平整，经防潮处理。 3、五金配件：采用优质五金配件，防锈、防腐处理。符合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试（ASS）法.连续 72 小时测试，金属表面耐腐蚀达到9 级。	/GL-G1511						
2.13	幼儿教室	教寝室书包柜	幼儿教室教寝室书包柜需要定制根据现场实际测量为准规格： 3100mm*300mm*2700mm，要求上面储物柜， 中部置物格，下部 35 格书包柜实木材质家具甲醛释放量需符合《居室空气中甲醛的卫生标准》（最高容许浓度0.08mg/m³ ）。新国标《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理，无锐角；活动部件需防脱落；	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXS253	组	6	11250.00	67500.00	配送点 07	

2. 14	幼儿教室	教寝室通柜	幼儿教室教寝室通柜需要定制根据现场实际测量为准规格： 3700mm*400mm*2700mm，要求上面吊柜，中部置物格，下部衣柜实木材质家具甲醛释放量需符合《居室空气中甲醛的卫生标准》（最高容许浓度0.08mg/m³）。新国标《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理，无锐角；活动部件需防脱落；	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXT158	组	6	10500.00	63000.00	配送点 07	
2. 15	幼儿教室	教寝室鞋柜	幼儿教室教寝室鞋柜需要定制根据现场实际测量为准规格： 3700mm*350mm*2700mm，要求上面储物柜，中部置物格，下部 35 格鞋柜实木材质家具甲醛释放量需符合《居室空气中甲醛的卫生标准》（最高容许浓度0.08mg/m³）。新国标《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理，无锐角；活动部件需防脱落；	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXX1101	组	6	10000.00	60000.00	配送点 07	
2. 16		多功能衣帽柜鞋柜								
2. 16. 1	办公生活	教室定制多功能衣帽柜鞋柜	规格：4600*600*3000采用 E1 级16mm三聚氰胺板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G1311	组	6	9500.00	57000.00	配送点 08	

			品》；静曲强度22.9MPa；弹性模量3790MPa；内结合强度0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率0.4%；表面胶合强度0.6MPa；握螺钉力1820N； 甲醛释放量0.021mg/m ³ ；总挥发性有机化合物（TVOC） 0.02mg/m ² .h。 2、PVC封边：符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准， 甲醛释放量0.1mg/L，封边严密、平整，经防潮处理。 3、五金配件：采用优质五金配件，符合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试（ASS）法.连续 72 小时测试，金属表面耐腐蚀达到8级。							
2.16.2	办公生活	教室定制多功能衣帽柜鞋柜 1	规格： 1880*2500*520*3200采用 E1级16mm 三聚氰胺板，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 ； HJ571-2010 《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》；静曲强度22.9MPa；弹性模量3790MPa；内结合强度0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率0.4%；表面胶合强度0.6MPa；握螺钉力1820N； 甲醛释放量0.021mg/m ³ ；总挥发性有机化合物（TVOC） 0.02mg/m ² .h。 2、PVC封边：符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准， 甲醛	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G0112	组	3	5500.00	16500.00	配送点 01	

			稀放量0.1mg/L, 封边严密、平整, 经防潮处理。 3、五金配件: 采用优质五金配件, 防锈、防腐处理。符合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试(ASS)法. 连续 72 小时测试, 金属表面耐腐蚀达到 10 级。							
2. 16. 3	办公生活	教室定制多功能衣帽柜鞋柜 2	规格: 2200+2900*600*3200采用 E1 级16mm 三聚氰胺板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》; HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》; 静曲强度 22.9MPa; 弹性模量3790MPa; 内结合强度0.4MPa; 2h 吸水厚度膨胀率0.4%; 表面胶合强度0.6MPa; 握螺钉力 1820N; 甲醛释放量0.021mg/m³; 总挥发性有机化合物(TVOC) 0.02mg/m².h。 2、PVC封边: 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 甲醛稀放量0.1mg/L, 封边严密、平整, 经防潮处理。 3、五金配件: 采用优质五金配件, 防锈、防腐处理。符合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试(ASS)法. 连续 72 小时测试, 金属表面耐腐蚀达到 11	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G2523	组	3	5980.00	17940.00	配送点 01	

			级。							
2.16.4	办公生活	教室定制多功能衣帽柜鞋柜 3	规格：2850+3750*600*3200采用 E1 级16mm 三聚氰胺板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》；静曲强度 22.9MPa；弹性模量3790MPa；内结合强度0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率0.4%；表面胶合强度0.6MPa；握螺钉力 1820N； 甲醛释放量0.021mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC） 0.02mg/m².h。 2、PVC封边：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准， 甲醛稀放量0.1mg/L，封边严密、平整，经防潮处理。 3、五金配件：采用优质五金配件，防锈、防腐处理。符合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试（ASS）法.连续 72 小时测试，金属表面耐腐蚀达到 12 级。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G2811	组	2	7100.00	14200.00	配送点 01	
2.17		六区柜								
2.17.1	幼儿教室	六区柜	1. 规格： 120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm；油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊	个	20	480.00	9600.00	配送点 05	

			3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。	/BNXF2234						
2.17.2	幼儿教室	六区柜	1. 规格: 120*30*80cm 2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm; 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXF2234	个	3	480.00	1440.00	配送点 04	

			以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率:家具用木材经过干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。							
2. 18	活动室	六取柜	规格 120*30*80cm外观样式: 3 层造型, 通透无背板。整体材料采用橡胶木, 厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构, 产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF108	个	12	550.00	6600.00	配送点 12	
2. 19		美劳柜								
2. 19. 1	活动室	美劳柜	1. 木制美劳柜整体参考尺寸: 60×50×85cm。 2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNYGM101	个	4	1150.00	4600.00	配送点 12	

			4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。							
2. 19. 2	幼儿教室	木制美劳用品柜	规格: 600*450*800mm采用优质橡胶木, 厚度 16mm, 整体可分为两部分: 一侧为简易书架, 一侧为功能区, 分为晾画架, 储物格, 柜子底部安装万向轮, 方便移动。木制件边缘及尖端、突出物应结构安全、力学性能符合国家标准要求。家具甲醛释放量需符合《居室空气中甲醛的卫生标准》(最高容许浓度0.08mg/m³)。新国标《家具中有害物质限量》(GB 18584-2024)规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理, 无锐角; 活动部件需防脱落;	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXM1121	个	12	1150.00	13800.00	配送点 07	
2. 19. 3	幼儿教室	木制美劳用品柜	1. 木制美劳柜整体参考尺寸: 60×50×85cm。	浙江邦尼熊文教用品有	个	4	1150.00	4600.00	配送点 08	

			2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。	限公司/邦尼熊/BNYGM101						
2.19.4	幼儿教室	木制美劳用品柜	1. 木制美劳柜整体参考尺寸：60×50×85cm。 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXM1123	个	5	1150.00	5750.00	配送点 05	

			能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。							
2.2		边柜								
2.20.1	幼儿教室	木制 90 度边柜	规格: 300*300*800mm采用优质橡胶木, 面板厚16mm, 经防虫、防腐处理, 高温高压烘干处理, 木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨, 不开裂不变形、无疤痕无死结, 受力均匀, 三层 90 ° 的构造, 产品安全稳固, 零件无松动, 无倾翻现象, 符合家具力学性能试验稳定性的标准要求。木制件边缘及尖端、突出物应结构安全、力学性能符合国家标准要求。选用环保水性漆和优质五金件。家具甲醛释放量需符合《居	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXB1022	个	12	300.00	3600.00	配送点 07	

			室空气中甲醛的卫生标准》（最高容许浓度0.08mg/m ³ ）。新国标《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理，无锐角；活动部件需防脱落；							
2.20.2	幼儿教室	木制 90 度边柜	规格：300*300*800mm采用优质橡胶木，面板厚16mm，经防虫、防腐处理，高温高压烘干处理，木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨，不开裂不变形、无疤痕无死结，受力均匀，三层 90° 的构造， 棱角贴防撞贴 ，产品安全稳固，零件无松动，无倾翻现象，符合家具力学性能试验稳定性的标准要求。木制件边缘及尖端、突出物应结构安全、力学性能符合国家标准要求。选用环保水性漆和优质五金件。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXB1022	个	2	300.00	600.00	配送点 08	
2.21	幼儿教室	木制单格立式中空柜	尺寸：600*300*370mm采用优质橡胶木，面板厚16mm，经防虫、防腐处理，高温高压烘干处理，木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨，不开裂不变形、无疤痕无死结，受力均匀，一层二格结构，产品安全稳固，零件无松动，无倾翻现象，符合家具力学性能试验稳定性的标准要求。木制件边缘及尖端、突出物应结构安全、力学性能符合国家标准要求。选用环保水性漆和优质五金	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXZ1135	个	12	450.00	5400.00	配送点 07	

			件。贴地处装有塑料脚垫。家具甲醛释放量需符合《居室空气中甲醛的卫生标准》（最高容许浓度0.08mg/m ³ ）。新国标《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理，无锐角；活动部件需防脱落；							
2.22		分区柜								
2.22.1	幼儿教室	木制分区柜（3层大3格）	规格：1200*300*800mm采用优质橡胶木，面板厚16mm，经防虫、防腐处理，高温高压烘干处理，木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨，不开裂不变形、无疤痕无死结，受力均匀，三层结构，上中下各一格。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF811	个	39	475.00	18525.00	配送点 07	
2.22.2	幼儿教室	木制分区柜（6格）	规格：1200*300*800mm采用优质橡胶木，面板厚16mm，经防虫、防腐处理，高温高压烘干处理，木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨，不开裂不变形、无疤痕无死结，受力均匀，三层结构，上中下各两格。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF623	个	27	475.00	12825.00	配送点 07	
2.22.3	幼儿教室	木制分区柜（7格）	规格：1200*300*800mm采用优质橡胶木，面板厚16mm，经防虫、防腐处理，高温高压烘干处理，木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨，不开裂不变形、无疤痕无死结，受力均匀，三层结构，上二	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF171	个	12	500.00	6000.00	配送点 07	

			中三下二七格结构，产品安全稳固，零件无松动，无倾翻现象，符合家具力学性能试验稳定性的标准要求。木制件边缘及尖端、突出物应结构安全、力学性能符合国家标准要求。							
2.22.4	幼儿教室	木制分区柜-3层柜（带背板）	1. 规格：120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件，防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF802	个	8	475.00	3800.00	配送点 05	
2.22.5	幼儿教室	木制分区柜-3层柜（带背板）	1. 规格：120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦	个	3	550.00	1650.00	配送点 04	

			。3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。	尼熊 /BNXG103						
2. 22. 6	幼儿教室	木制分区柜-3 层柜(无背板)	1. 规格: 120*30*80cm 2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。 。3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXF803	个	20	475.00	9500.00	配送点 05	

			及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。							
2. 23	幼儿教室	木制三格立式中空柜	尺寸：300*300*600mm采用优质橡胶木，面板厚16mm，经防虫、防腐处理，高温高压烘干处理，木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。边缘倒圆角打磨，不开裂不变形、无疤痕无死结，受力均匀，三层结构，产品安全稳固，零件无松动，无倾翻现象，符合家具力学性能试验稳定性的标准要求。木制件边缘及尖端、突出物应结构安全、力学性能符合国家标准要求。选用环保水性漆和优质五金件。贴地处装有塑料脚垫。家具甲醛释放量需符合《居室空气中甲醛的卫生标准》（最高容许浓度0.08mg/m³ ）。新国标《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）规定了更严格的甲醛检测方法和限量值。边缘倒圆处理，	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF815	个	12	250.00	3000.00	配送点 07	

			无锐角；活动部件需防脱落；							
2. 24	幼儿教室	木制图书柜	1. 参考尺寸：900×300×900mm。 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。优质品牌五金件，防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXT119	个	12	450.00	5400.00	配送点 07	
2. 25		玩具柜								
2. 25. 1	幼儿教室	木制玩具柜-8 格柜（无背板）	1. 规格：120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXG104	个	12	550.00	6600.00	配送点 05	

			准。9. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。							
2. 25. 2	幼儿教室	木制玩具柜-8 格柜（有背板）	1. 规格： 120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。9. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXG103	个	12	550.00	6600.00	配送点 05	
2. 25. 3	幼儿教室	木制玩具柜-8 格柜（有背板）	1. 规格： 120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXG103	个	3	550.00	1650.00	配送点 04	

			》 中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。							
2. 26		三格柜								
2. 26. 1	活动室	木质三格柜	1. 规格： 120*30*80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》 中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXS103	个	15	450.00	6750.00	配送点 12	

			以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率:家具用木材经过干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准							
2.26.2	活动室	三条柜	规格 120*30*80cm外观样式:3 层造型,通透无背板。整体材料采用橡胶木,厚度18mm,油漆采用水性环保油漆,无异味、无毒;工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构,产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXF108	个	12	550.00	6600.00	配送点 12	
2.27	幼儿教室	森林动物组合柜	规格:380*250*165cm;(桦木)多层板 板材厚度 16MM 整体使用 环保水性漆喷涂而成,环保材料,凸显木材纹理,手感光滑,符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求,外观、木材含水率、结构安全(突出物;其他;力学性能)、理化性能、有害物质限量(甲醛释放量、可迁移元素)符合国家标准的检测报告。工艺:板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺;五金:选用环保五金,安全无毒。钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 标准要求。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXZ9102	套	8	4000.00	32000.00	配送点 05	

			1 个森林果树玩具柜、1 个森林木屋门、1 个森林小熊玩具柜、1 个三层八格柜、1 个四格弧形柜、1 个双层 5 格玩具柜、1 个森林系列对开门收纳柜							
2.28	教室	书包柜	每个教室内各 50 个, 内木质, 40cm*40cm*50cm, 外铁皮, 40cm*40cm*50cm	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-S1101	个	44	12600.00	554400.00	配送点 26	
2.29	办公生活	铁皮文件柜	规格:规格: 85*39*185cm ;材质厚度: 0.8mm、冷轧钢优质冷轧板, 望通锁, 热固型环保粉末喷涂, 上 2 下 1 活板, ABS 拉手, 安装柜门锁具。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G7101	个	2	760.00	1520.00	配送点 06	
2.3		通道读书区定制柜								
2.30.1	办公生活	通道读书区定制矮柜	规格: 9500*360*600采用 E1 级16mm 三聚氰胺板, 符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》; HJ571-2010 《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》; 静曲强度22.9MPa; 弹性模量 3790MPa; 内结合强度0.4MPa; 2h 吸水厚度膨胀率0.4%; 表面胶合强度 0.6MPa; 握螺钉力1820N; 甲醛释放量0.021mg/m³ ;总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.02mg/m².h。 2、PVC封边: 符合 QB/T 4463-2013 《	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G1102	组	1	6500.00	6500.00	配送点 08	

			家具用封边条技术要求》标准， 甲醛 稀放量0.1mg/L，封边严密、平整，经 防潮处理。 3、五金配件：采用优质五金配件，符 合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试 （ASS）法.连续 72 小时测试，金属 表面耐腐蚀达到8级。							
2.30.2	办公 生活	通道读书 区定制柜	规格：9500+2060*400*3250采用 E1 级16mm 三聚氰胺板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造 板及其制品中甲醛释放限量》； HJ571-2010《环境标志产品认证技术 要求人造板及其制品》；静曲强度 22.9MPa；弹性模量3790MPa；内结合 强度0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率0.4% ；表面胶合强度0.6MPa；握螺钉力 1820N； 甲醛释放量0.021mg/m ³ ；总 挥发性有机化合物（TVOC） 0.02mg/ m ² .h。 2、PVC封边：符合 QB/T 4463-2013《 家具用封边条技术要求》标准， 甲醛 稀放量0.1mg/L，封边严密、平整，经 防潮处理。 3、五金配件：采用优质五金配件，符 合金属家具通用标准 GB/T 3325-2017 金属家具通用标准。经乙酸盐雾测试 （ASS）法.连续 72 小时测试，金属 表面耐腐蚀达到8级。	中山市广立 办公家具有 限公司/广 立 /GL-G1102	组	1	9500.00	9500.00	配送 点 08	

2.31	教室	图书角存放柜	1、尺寸：1800*1200*30mm(按学校要求定做)，柜体每格高32.4cm。 2、整体结构：3层结构，柜体选用新西兰松指接板，板材厚度2cm，背板为厚1cm三合板，清漆款，连接件和五金采用国内主流品牌，顶部带置物功能。 3、性能：坚固耐用，美观实用，抗摔抗砸抗踩踏，使用寿命10年以上。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-T1101	套	6	1600.00	9600.00	配送点 13	
2.32		文件柜								
2.32.1	办公生活	文件柜	规格：900*400*1850mm 1. 选用优质冷轧钢板制作，板材后附0.8mm，经过脱脂、水洗防锈前处理。静电粉末喷涂，表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨； 2. 整装结构12mm边框。 3. 上玻璃下铁开门，采用天地轴结构，上下门闭合紧密，安装防撞垫。 4. 上二下一隔板，上下高度可调节，每块隔板承重40KG。 5. 扣手多种色彩选择，168mm一体成型全钢扣手设计； 6. 优质专用锁具； 7. 底部配暗调节脚，方便配合不同室内的地面水平	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G1800	个	16	760.00	12160.00	配送点 08	
2.32.2	办公生活	文件柜	规格：800*400*2000mm 1、基材：采用优质环保E0级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强	中山市广立办公家具有限公司/广	个	6	870.00	5220.00	配送点 05	

		度 14MPa，弹性模量 2800MPa， 内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚度膨胀率0.8%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.01mg/m³ ，产品有害物质（苯、 甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC） 18 μ g/m³ 。 2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁， 易维护清洁，2h吸水厚度膨胀率 1.5%，表面胶合强度 0.8MPa， 内结合强度 0.4MPa， 甲醛释放量 0.01mg/m³ ， 苯未检出，甲苯 5 μ g/m³ ， 二甲苯 5 μ g/m³ ， 总挥发性有机物（TVOC）15 μ g/m³ 。 3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周（包括隐蔽处） ，封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致。 4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物3g/L。 5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨，推拉流畅，承重力强，拉力（耐久试验性后）当 M<40Kg 时拉力25N，推力（耐久试验性后） 当 M<40Kg 时推	立 /GL-G1712						
--	--	---	----------------	--	--	--	--	--	--

			力25N，下沉量2%，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验） 10 级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。 6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，下沉量 0.5mm，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验）10 级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。 7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀（180h 乙酸盐雾试验） 10 级。							
2.32.3	幼儿教室	文件柜	规格：900*400*1850mm（有挂衣区） 1. 选用优质冷轧钢板制作，板材厚度 0.8mm，静电粉末喷涂处理,表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨； 2. 整装结构 12mm 边框。 3. 上玻璃下铁开门，采用天地轴结构，上下门闭合紧密,安装防撞垫。 5. 扣手多种色彩选择， 168mm 一体成型全钢扣手设计； 6. 优质专用锁具； 7. 底部配暗调节脚，方便配合不同室内的地面水平	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G1800	个	8	760.00	6080.00	配送点 05	
2.32.4	家具和用具	文件柜	文件柜规格：900*400*1850mm（有挂衣区） 1. 选用优质冷轧钢板制作， 板材厚度	中山市广立办公家具有限公司/广	个	1	760.00	760.00	配送点 04	

			0.9mm，经过脱脂、水洗、防锈前处理。静电粉末喷涂，表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨。 2. 整装结构 12mm 边框； 3. 上玻璃下铁开门，采用天地轴结构，上下门闭合紧密，安装防撞； 4. 上二下一隔板，上下高度可调节，每块隔板承重 55KG。承载力强，划分区域合理储物，坚固耐用； 5. 扣手多种色彩选择，168mm 一体成型全钢扣手设计(可选配：200mm 钢扣手及其他扣手)； 6. 优质专用锁具，安全系数高，互开率低（可选配：其他锁具）； 7. 底部配暗调节脚，方便配合不同室内的地面水平。	立 /GL-G1800						
2. 32. 5	办公生活	文件柜	规格：900*400*1850mm 1. 选用优质冷轧钢板制作，板材后附 0.8mm，经过脱脂、水洗防锈前处理。静电粉末喷涂，表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨； 2. 整装结构 12mm 边框。 3. 上玻璃下铁开门，采用天地轴结构，上下门闭合紧密，安装防撞垫。 4. 上二下一隔板，上下高度可调节，每块隔板承重40KG。 5. 扣手多种色彩选择， 168mm 一体成型全钢扣手设计； 6. 优质专用锁具；	中山市广立办公家具有限 公司/广立 /GL-G1800	个	24	760.00	18240.00	配送点 01	

			7.底部配暗调节脚，方便配合不同室内的地面水平							
2.33		玩具柜								
2.33.1	幼儿教室	橡木双层玩具柜	木制玩具柜整体参考尺寸：80×30×60cm。外观样式：2层造型，有背板。整体材料采用橡胶木，板材厚度1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构，产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXW5102	个	4	400.00	1600.00	配送点 08	
2.33.2	幼儿教室	橡木双层玩具柜	木制玩具柜整体参考尺寸：80*30*60cm。外观样式：2层造型，有背板。整体材料采用橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构，产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXW5102	个	20	400.00	8000.00	配送点 05	
2.34		鞋柜								
2.34.1	办公生活	鞋柜	1. 规格：180*35*35cm 两层三档 2. 材质为橡木，油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXX133	个	6	700.00	4200.00	配送点 06	

			》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件，防锈、防腐处理。							
2.34.2	学生宿舍	鞋柜	1. 六格，木质，长宽高900mm*400mm*850 2. E0 级实木颗粒板材，18mm 厚，嵌入式拉手	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXX125	个	212	700.00	148400.00	配送点 26	
2.34.3	活动室	鞋柜	1、尺寸：150*22*30cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXX191	个	6	650.00	3900.00	配送点 12	

			定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。							
2. 35		衣帽柜								
2. 35. 1	办公生活	衣帽柜	规格: 1800*400*1850mm 1. 选用优质冷轧钢板制作, 板材后附0.8mm, 经过脱脂、水洗防锈前处理. 静电粉末喷涂, 表面光泽度好, 色彩稳定, 防锈耐磨; 2. 整装结构 12mm 边框. 3. 上玻璃下铁开门, 采用天地轴结构, 上下门闭合紧密, 安装防撞垫。 4. 上二下一隔板, 上下高度可调节, 每块隔板承重40KG。 5. 扣手多种色彩选择, 168mm 一体成型全钢扣手设计; 6. 优质专用锁具; 7. 底部配暗调节脚, 方便配合不同室内的地面水平	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-G1890	个	13	1520.00	19760.00	配送点 08	
2. 35. 2	办公	衣帽柜	规格: 1800*400*1850mm	中山市广立	个	17	1520.00	25840.00	配送	

	生活		1. 选用优质冷轧钢板制作，板材后附0.8mm，经过脱脂、水洗防锈前处理。静电粉末喷涂，表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨； 2. 整装结构 12mm 边框。 3. 上玻璃下铁开门，采用天地轴结构，上下门闭合紧密，安装防撞垫。 4. 上二下一隔板，上下高度可调节，每块隔板承重40KG。 5. 扣手多种色彩选择，168mm 一体成型全钢扣手设计； 6. 优质专用锁具； 7. 底部配暗调节脚，方便配合不同室内的地面水平	办公家具有 限公司/广 立 /GL-G1890					点 01	
2.36	幼儿 教室	组合功能 柜	规格：420*280*150cm；（桦木）多层板 板材厚度 16MM 整体使用 环保水性漆喷涂而成，环保材料，凸显木材纹理，手感光滑，符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》要求，外观、木材含水率、结构安全（突出物；其他；力学性能）、理化性能、有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）符合国家标准检测报告。工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺；五金：选用环保五金，安全无毒。钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合 GB6675.4-2014 标准要求。2 个典雅黑板柜、1 个欧式典雅门、1	浙江邦尼熊 文教用品有 限公司/邦 尼熊 /BNXZ053	套	2	6500.00	13000.00	配送 点 05	

			个典雅转角柜、1 个典雅弧形柜、2 个 双层玩具柜、2 个双层四格柜、1 个 对开门收纳柜							
3		桌、椅类								
3.1		办公桌								
3.1.1	办公生活	办公桌	1800*600*760mm 面材：采用胡桃木皮饰面，色泽均匀，木皮纹理颜色一致，纹理清晰；无结疤，无瑕疵。基材：采用环保中纤板， 甲醛释放量 0.124mg/m³ 。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。封边：四周胡桃木实木封边，走线孔内缘及隐蔽部分全部做封闭处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z0321	张	1	1100.00	1100.00	配送点 07	
3.1.2	幼儿教室	办公桌	规格： 1200mm*600mm*750mm 1、基材：采用优质环保 E0 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，静曲强度 14MPa，弹性模量 2800MPa， 内胶合强度 0.5MPa，表面胶合强度 1.2MPa，2h 吸水厚度膨胀率0.8%，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 700N，甲醛释放量 0.05mg/m³，产品有害物质（苯、 甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC） 18 μg/m³。 2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁， 易维护清洁，2h吸水厚度膨胀率 1%，表面胶合强度	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z01532	张	4	680.00	2720.00	配送点 05	

		0.8MPa， 内结合强度0.4MPa， 甲醛释 放量 0.01mg/m³ ， 苯未检出， 甲苯 5 μ g/m³ ， 二甲苯 5 μ g/m³ ， 总挥 发性有机物（TVOC） 15 μ g/m³。 3、封边条：采用优质同色 PVC 封边 条封四周（包括隐蔽处）， 封边平滑 ， 严密平整， 线条均匀， 转角过渡自 然， 颜色与板材一致， 经过刨光干燥 防虫防腐等处理， 耐开裂性 2 级， 耐 光色牢度 4 级， 甲醛释放量未检出， 邻苯二甲酸酯未检出， 多溴联苯未检 出， 可迁移元素（铅、镉、铬、汞、 砷、钡、锑、硒）含量均 5mg/kg。 4、热熔胶：采用优质环保热熔胶， 粘 性强， 粘接时间快， 屏蔽性卓越， 有 效防止有害物质溢出， 总挥发性有机 物3g/L。 5、缓冲导轨：采用优质缓冲导轨， 推 拉流畅， 承重力强， 拉力（耐久试验 性后）当 M<40Kg 时拉力25N， 推力 （耐久试验性后） 当 M<40Kg 时推 力25N， 下沉量2%， 耐腐蚀（180h 乙 酸盐雾试验） 10 级， 垂直向下静载 荷、水平侧向静载荷均符合要求。 6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链， 表 面无划痕、变形， 开合流畅、无噪音 ， 下沉量 0.5mm， 耐腐蚀（180h 乙 酸盐雾试验）10 级， 操作力、垂直静载 荷、耐久性均符合要求。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			7、锁具：采用优质锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀。							
3.1.3	办公生活	办公桌	规格： 1400*700*760mm； 1. 卡位： （1）台面为E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度25mm，其余部分厚度16mm； （2）铝合金制框架结构； （3）主屏（走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格为双面走线槽；下格为三聚氰胺板饰面； （4）侧屏（非走线屏）：高度 1200mm，厚度32mm，上格为磨砂玻璃；中格、下格为三聚氰胺板饰面； （5）走线： 台面下走线； （8）优质品牌五金件。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1121	套	120	850.00	102000.00	配送点 26	
3.1.4	办公生活	办公桌 1	规格： 1400*700*760mm 1、基材：采用优质环保E1 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低。 2、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周，封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 3、五金：采用优质五金配件。防锈、防腐处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1123	张	16	850.00	13600.00	配送点 08	

3.1.5	办公生活	办公桌 1	规格: 1400*700*760mm 1、基材: 采用优质环保E1 级刨花板, 握钉力强, 吸水膨胀率低。 2、封边条: 采用优质同色 PVC 封边条封四周, 封边平滑, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 颜色与板材一致, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。 3、五金: 采用优质五金配件。防锈、防腐处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1123	张	20	850.00	17000.00	配送点 01	
3.1.6	办公生活	办公桌 2	班台1800*1800*760mm 面材: 采用胡桃木皮饰面, 色泽均匀, 木皮纹理颜色一致, 纹理清晰; 无结疤, 无瑕疵。 基材: 采用环保中纤板, 甲醛释放量 0.124mg/m ³ 。经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形。 封边: 四周胡桃木实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部分全部做封闭处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1513	张	1	2340.00	2340.00	配送点 08	
3.1.7	办公生活	办公桌 2	班台1800*1600*750 1、基材: 采用优质环保E1 级刨花板, 握钉力强, 吸水膨胀率低。 2、封边条: 采用优质同色 PVC 封边条封四周, 封边平滑, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 颜色与板材一致, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。 3、五金: 采用优质五金配件。防锈、防腐处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1513	张	1	1100.00	1100.00	配送点 01	
3.1.8	办公生活	办公桌椅	1400*600*760mm, 整体实木贴红棕色木皮。中式 E1 级高密度板材, 三储	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1513	套	10	830.00	8300.00	配送点 14	

			物抽屉一门（电脑主机放置区）一键盘拖设计。配实木高 0.9m*宽 0.45m*深 0.43m*坐高 0.43m 带扶手、靠背椅子，采用实木贴皮同桌子同色系，坐垫及靠背优质PU 皮包裹高弹海棉，柔软透气。	限公司/广立/GL-Z1400						
3.1.9	办公生活	会议桌	规格:待定 采用环保三聚氰胺饰面板材，双面同色，抗硬度性能良好，具有环保、抗磨损、耐热、防滑易擦洗、不掉色、无异味等特点； 26mm-18mm 厚 MFC 板 ，ABS 封边，五金配件均采用优质产品，严格经过酸洗和淋化处理，确保表面长时间不生锈、脱层。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-16P2203	张	1	2800.00	2800.00	配送点 08	
3.1.10	办公生活	会议桌	规格:待定 采用环保三聚氰胺饰面板材，双面同色，抗硬度性能良好，具有环保、抗磨损、耐热、防滑易擦洗、不掉色、无异味等特点； 26mm-18mm 厚 MFC 板 ，ABS 封边，五金配件均采用优质产品，严格经过酸洗和淋化处理，确保表面长时间不生锈、脱层。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-16P2203	张	1	2800.00	2800.00	配送点 01	
3.2		讲桌								
3.2.1	教室	讲桌 1	1、总体尺寸：长、宽、高，1050mm*700mm*970mm。 2、材料：实木扶手+E1 级三聚氰胺板+优质冷轧钢板，E1级三聚氰胺板23mm，钢制部分厚度1.0mm。	陕西硕维教学设备有限公司/硕维/SW-JZ012	张	1	1160.00	1160.00	配送点 13	

			3、工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成。 4、上台体长宽高 1050mm*700mm*370mm，下台体长宽，高850mm*600mm*600mm。 5、台面覆盖E1 级三聚氰胺板。讲台周边圆弧设计；柜体前后开门。 6、上台体前端有凸出造型，凸出部分顶面以及前端覆盖三聚氰胺装饰板，两侧有圆形透气孔；讲台两边安装高档实木扶手，适合人体最佳使用。讲台安装一个抽屉。 7、根据学校实际放置的位置，考虑是否增加底座，确保钢制讲桌高度合理。							
3.2.2	教室	讲桌 3	1. 外形尺寸：总体尺寸 800mm*560mm*880mm，讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电脑，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 2. 讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒（长*宽*高：433*350*40mm），可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具； 3. 扶手采用高档木质材料，颜色为木纹色，讲台下体桔纹色和银灰搭配，整个讲台三种颜色结合，美观大方； 4. 整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理；	陕西硕维教学设备有限公司/硕维/SW-JZ108	个	44	1200.00	52800.00	配送点 26	

			5. 讲台下体侧门均可打开，下体可作为储物柜使用；6. 采用两面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠；							
3.3		课桌椅								
3.3.1	教室	课桌椅 1	一、课桌 1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。 2. 桌面：采用ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。 3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。 4. 课桌侧架：两侧耳支架采用2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用。4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。 6. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。 7. 桌子脚：底脚板规格长 460mm，规	江西北极智星教育装备有限公司/ 北极智星 /JX-56101	套	1500	320.00	480000.00	配送点 26	核心产品

			格为 30×50×1.6（mm）壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。 8. 脚套：采用软胶脚垫。 二、课椅材质说明： 1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。 2. 课桌可升降。 3. 椅钢架：材质采用Q235 碳素结构钢。						
3.3.2	教室	课桌椅 1	一、课桌 1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。 2. 桌面：采用ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。 3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。 4. 课桌侧架：两侧耳支架采用2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm	江西北极智星教育装备有限公司/ 北极智星 /JX-56101	套	60	290.00	17400.00	配送点 13

			×1.5mm壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。 6. 桌管套:升降立管配备高度调节管套,管套采用全新优质 PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。 7. 桌子脚:底脚板规格长 460mm,规格为 30×50×1.6 (mm) 壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。 8. 脚套:采用软胶脚垫。 二、课椅材质说明: 1. 椅子规格:椅背 376mm×185mm,椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板:采用高密度聚乙烯(HDPE)为原料,中空吹塑工艺制作、产品结构合理。 2. 课桌可升降。 3. 椅钢架:材质采用 Q235 碳素结构钢。							
3.3.3	教室	课桌椅 2	1. 规格: 600mm×400mm×660mm--750mm 桌面选用 16mm 厚环保型E1 级三聚氰胺板,注塑包边,桌面周边边圆为孤状,颜色为榉木色,湖蓝色,果绿色。防水、防裂,四角圆弧处理。 2、桌斗:尺寸 500mm*300mm*150mm 桌子升降侧板,采用厚度 1.0mm 的钢板一次冲压成型,升降范围 660-750 (mm) ,桌腿双侧带挂钩孔,配一个 PP 工程塑料挂钩,挂钩不超出桌面(要	江西北极智星教育装备有限公司/北极智星/JX-M205	套	200	290.00	58000.00	配送点 14	

		确保学生安全），边沿及中间部分均有加强筋。 3、桌腿：桌底横腿采用冷轧 25mm*50mm*1.4mm 扁圆形钢管，底腿长 370mm。 二、学生凳 1、学生凳凳尺寸：345mm×240mm×（425- 365） mm 2、凳面：凳面尺寸及要求：345mm×240mm，材质为厚 20mm的实木橡胶木插接板,凳面周边棱角成圆弧状。 3、凳子升降侧板：主体上部宽为 190mm、下宽 160mm、高 180mm、折边 15mm、厚度 1.2mm 优质冷轧板一次模压成型升降模压件，升降范围（425-365）mm。边沿及中间部分均有加强筋。凳面与主体连接牢固。 4、凳腿：凳底横腿采用冷轧 25mm*50mm*1.4mm，底腿长270mm。 三、脚套桌、凳脚套，采用全新高压 PE 工程塑料注塑一次成型，安装后脚套不脱落。 四、课桌凳钢制部分采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位满焊，无漏焊、无砂眼，表面平滑；表面静电喷塑。								
3.3.4	教室	课桌椅 3	课桌尺寸：600mm*400mm，高度可调节范围 700mm--760mm,桌面厚度为 16mm 高密度颗粒板，桌腿采用壁厚 1.2mm 椭圆钢管椅面尺寸：	江西北极智星教育装备有限公司/ 北极智星	套	200	290.00	58000.00	配送点 27	

			380mm*370mm, 材质采用PP 工程塑料 经模具注塑一次成型	/JX-M316						
3.4	办公生活	六人桌	材质：桌面为橡胶木，桌面板材厚度22mm；桌腿采用 $\geq 50*50\text{mm}$ 的方木，围板采用 $\geq 72*22\text{mm}$ 的方木，桌脚底部装有软胶垫，防止对地板产生划痕。含水率不高于16.6%；甲醛释放量 $0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具用有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的有关规定。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXYZ120	张	10	400.00	4000.00	配送点 06	
3.5		方桌								
3.5.1	幼儿教室	木制小方桌	规格：600*600*520mm，5mm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材， 2. 涂层：产品使用水性漆，三底两面	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦	张	10	300.00	3000.00	配送点 07	

			喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害， 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，桌面下有围边加固。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以TPR 脚垫。 6. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。	尼熊 /BNXYF060						
3.5.2	幼儿教室	实木四方桌	规格：60*60*55cm 材质：橡胶木。外表无腐蚀，无断裂、豁裂、脱落。 含水率：符合使用地区年平均平衡含水率。 油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXYF061	张	16	300.00	4800.00	配送点 05	
3.6	办公与生活	休闲桌椅（一桌四椅）	规格：桌面直径为 80cm，桌腿高度 75cm。椅子靠背腿距离为 55cm，侧面宽度为 42cm，总高为 78cm。 实木桌面 胡桃木条纹桌椅：E1 级环保高密度板材，安全防撞角处理。桌腿仿胡桃木色优质金属，底部三角形稳固设计，椅子（靠背）：采用棉麻布艺表面，高密度超弹海绵，舒适回弹，不易变形。	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-Y3600	套	3	2500.00	7500.00	配送点 12	

3.7		移动桌								
3.7.1	办公生活	移动会议桌	1. 1400*500*750mm 2. 桌面采用实木材质，材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 3. 国家 E1 级标准 4. 支撑由不锈钢/相关同类型材料支撑，表面光滑并进行漆面，防水等处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-H1401	张	20	580.00	11600.00	配送点 12	
3.7.2	办公生活	移动折叠桌	尺寸： 1200mm*600mm*750mm 1. 木板：采用国家E1 级标准三聚氰胺板面板厚度23MM 2 . 脚管：前脚采用 30*60MM 蛋型冷轧钢管，后脚采用25*50MM 蛋型冷轧钢管（壁厚 1.5MM） 3. 书网：采用 φ 14MM 优质圆形冷轧钢管（壁厚 1.0MM） 4. 上托：采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5. 拉杆：采用 φ 50MM 优质圆形冷轧钢管（壁厚 1.2MM） 6. 台架整体表面采用高温静电喷涂处理脚轮：采用 φ 50MM 优质尼龙材质，万向带刹车轮	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-P1201	张	10	510.00	5100.00	配送点 07	
3.7.3	办公生活	移动折叠桌	尺寸： 1200mm*600mm*750mm 1. 木板：采用国家E1 级标准三聚氰胺板面板厚度23MM 2 . 脚管：前脚采用 30*60MM 蛋型冷	中山市广立办公家具有限公司/广立	张	16	510.00	8160.00	配送点 06	

			轧钢管，后脚采用25*50MM 蛋型冷轧钢管（壁厚 1.5MM） 3. 书网：采用 ϕ 14MM 优质圆形冷轧钢管（壁厚 1.0MM） 4. 上托：采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5. 拉杆：采用 ϕ 50MM 优质圆形冷轧钢管（壁厚 1.2MM） 6. 台架整体表面采用高温静电喷涂处理脚轮：采用 ϕ 50MM 优质尼龙材质，万向带刹车轮	/GL-P1201						
3.8		幼儿木制桌								
3.8.1	幼儿教室	幼儿木制桌	1. 规格尺寸：长*宽*高 120*60*50cm。 2. 材质为橡胶木，桌面厚度3.0cm，腿4.5*4.5cm，油漆采用水性环保漆，无异味、无毒。 3. 桌腿与桌面固定保证不出现螺丝脱落。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXMZ106	张	60	375.00	22500.00	配送点 07	
3.8.2	幼儿教室	幼儿木制桌	1. 规格尺寸：长*宽*高 120*60*50cm。 2. 材质为橡胶木，桌面厚度30mm，腿4.5*4.5cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNYZ1200	张	30	375.00	11250.00	配送点 05	

			理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。 7. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 8. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 9. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 10. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。							
3.8.3	幼儿教室	幼儿木制桌	1. 规格尺寸: 长*宽*高 120*60*50cm。 2. 材质为橡胶木, 桌面厚度30mm, 腿4.5*4.5cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNYZ1200	张	3	375.00	1125.00	配送点 04	

			角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。 7. 木材含水率:家具用木材经过干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 8. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 9. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 10. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。							
3.8.4	活动室	幼儿木制桌 1	1. 规格尺寸:长*宽*高 120*60*55cm 桌角底部装有软胶垫。 2. 材质为橡胶木,桌面厚度3.0cm,腿4.5*4.5cm,油漆采用水性环保油漆,产品无异味、无毒。。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 桌子子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。 7. 木材含水率:家具用木材经过干燥	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXMZ109	张	28	375.00	10500.00	配送点 12	

			处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 8. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 9. 其它符合相关的国家标准和行业标准。							
3.8.5	活动室	幼儿木制桌 2	规格: 60*60*55cm; 材质: 桌面为橡胶木, 围板和桌腿为樟子松, 桌面厚度22mm, 桌角底部装有软胶垫; 材料含水率符合当地年平均平衡含水率; 油漆: 使用水性环保油漆, 无异味、无毒; 外表面: 儿童可触及处应圆角处理, 不得有棱角、毛刺等;	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXFZ160	张	30	325.00	9750.00	配送点 12	
3.9		折叠桌								
3.9.1	办公生活	折叠会议桌	旋转折叠桌面, 厚度 25mm 桌面, 长 160cm, 宽 40cm, 高75cm, 可移动可折叠, 管. 表面经过除锈处理后做喷涂工艺不易掉漆, 书管网0.8mm 表面采用放锈静电处理, 架子采用1.5mm 管壁厚度钢架, E1 级板材加厚桌面板	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-H1322	张	2	630.00	1260.00	配送点 03	
3.9.2	办公生活	折叠桌	规格: 1200*400*750mm 1、基材: 采用优质环保 E0 级刨花板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 静曲强度14MPa, 弹性模量2800MPa, 内胶合强度0.5MPa, 表面胶合强度1.2MPa, 2h 吸水厚度膨胀率0.8%, 板面握螺钉力1000N, 板边握螺钉力700N, 甲醛释放量0.01mg/m ³ , 产品有害物质 (苯	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-P1231	张	15	440.00	6600.00	配送点 08	

			、 甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC） 18 μg/m³。 2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁， 易维护清洁，2h吸水厚度膨胀率1.5%，表面胶合强度0.8MPa，内结合强度0.4MPa， 甲醛释放量0.01mg/m³ ， 苯未检出， 甲苯 5 μg/m³ ， 二甲苯5 μg/m³ ， 总挥发性有机物（TVOC） 15 μg/m³。 3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周（包括隐蔽处） ， 封边平滑， 严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致，经过刨光干燥防虫防腐等处理，耐开裂性1 级，耐光色牢度4 级， 甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均5mg/kg。 4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，总挥发性有机物3g/L。 5、五金件：优质品牌件							
3.1	学生宿舍	桌子	1.规格：3400*600mm。 2.桌板：25 厚的颗粒板，裸露周边采用加厚 PVC 封条封边处理。 3.腿脚立柱：40*40*1.2 优质钢管，表面喷塑处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Z1340	套	109	1300.00	141700.00	配送点 26	

3.11		椅子								
3.11.1	幼儿教室	办公椅	规格：570*580*940mm 背靠：PP 玻纤背筐，过 BIFMA 拉背测试 102KG 扶手：PP 玻纤连体固定扶手坐垫：42 密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚：Ø320 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 椅轮：50MM 黑色尼龙轮	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Y0910	把	12	240.00	2880.00	配送点 07	
3.11.2	办公生活	办公椅	规格：570*640*770mm 架子：黑喷涂架子国标 1.2 厚管壁 面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料可以前后滑动 木板：防虫，不脱皮，绿色环保 海绵：45#高密度回弹原生态海绵	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Y0910	把	50	240.00	12000.00	配送点 08	
3.11.3	幼儿教室	办公椅	规格：570*580*940mm 背靠：PP 玻纤背筐，过 BIFMA 拉背测试 102KG 扶手：PP 玻纤连体固定扶手坐垫：42 密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80 黑色拉深 5CM 气杆	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Y0910	把	4	240.00	960.00	配送点 05	

			椅脚：Ø320 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 椅轮：50MM 黑色尼龙轮							
3.11.4	办公生活	办公椅	1、规格：高度 950mm，座面 500mm*465mm，靠背高度 530mm 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味；座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化；扶手采用PP 加纤材质，不易碎。椅架采用 1.6mm 厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管；边框采用PP 加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Y0910	把	160	240.00	38400.00	配送点 26	
3.11.5	办公生活	办公椅	优质网布饰面，高密度回力海棉，高回弹，抗疲劳，耐冲击。 2、优质不锈钢弓形脚，坚固耐用。 3、按照人体工学设计，舒适、美观大方	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-Y0910	把	20	240.00	4800.00	配送点 12	
3.11.6	学生宿舍	凳子	1. 规格：350*250*450mm。 2. 凳面：25 厚 E1 级实木颗粒板，裸露周边采用加厚 PVC 封条封边处理。 3. 钢架：25*20*1.2的优质钢管，表面喷塑处理。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-J2211	个	654	130.00	85020.00	配送点 26	
3.11.7	办公生活	会议椅	规格：570*640*770mm 架子：黑喷涂架子国标 1.2 厚管壁 面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适	中山市广立办公家具有限公司/广立	把	80	240.00	19200.00	配送点 08	

			塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料 木板：防虫，不脱皮，绿色环保 海绵：45#高密度回弹原生态海绵 写字板：支架写字板	/GL-Y0912						
3.11.8	办公生活	会议椅（带写字板）	规格：570*640*770mm 架子：黑喷涂架子国标1.2mm 厚管壁 面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料可以前后滑动 木板：防虫，不脱皮，绿色环保 海绵：45#高密度回弹原生态海绵 写字板：支架写字板	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-PY102	把	80	260.00	20800.00	配送点 03	
3.11.9	活动室	菱豆椅	规格：33*30*53cm、座面高 30cm； 材质：椅面使用22mm 橡胶木实木板，坐板为18mm 无外露螺丝件； 油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒； 工艺：板材边角经过打磨光滑，边面均匀喷漆； 固定件：采用橡胶木实木卯榫结构一次成型； 其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊 /BNXLD053	把	96	120.00	11520.00	配送点 12	
3.11.10	办公生活	人体工学椅	规格：总高 116—124cm，背宽 51cm，扶手宽 60cm，坐深51cm，坐高 46—54cm。 面料材质：皮革。 五星脚材质：实木。	中山市广立办公家具有限公司/广立 /GL-Y1022	把	1	860.00	860.00	配送点 08	

			扶手类型： 固定扶手。 附加组件： 带滚轮。							
3.11.1 1	幼儿 教室	幼儿木制 椅	规格：330*300*500mm、座面高 300mm ， 材质：椅面为橡胶木、围板和椅腿为 樟子松，桌脚底部装有软胶垫， 防止 对地板产生划痕。 外表面和内表面以及儿童手指可触及 的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以 及小五金部件露出的锐利尖锐，所有 接触人体的边棱全部倒圆角。 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊 文教用品有 限公司/邦 尼熊 /BNXYY006	把	240	120.00	28800.00	配送 点 07	
3.11.1 2	幼儿 教室	幼儿椅	规格：33*30*50cm、座面高 30cm， 材质：椅面为橡胶木、 围板和椅腿为 樟子松； 材料含水率：符合当地年平均平衡含 水率； 油漆：使用水性环保油漆，无异味、 无毒； 外表面：儿童可触及部位应圆角处理 ，不得有棱角、毛刺等。	浙江邦尼熊 文教用品有 限公司/邦 尼熊 /BNXYY006	把	200	120.00	24000.00	配送 点 05	
3.11.1 3	办公 生活	折叠椅	采用优质网布面带写字板，可折叠 。	中山市广立 办公家具 有限公司/广 立 /GL-PY102	把	40	199.00	7960.00	配送 点 12	
4		其他家具								
4.1		办公工位								

4.1.1	办公生活	办公工位	屏风工位规格： 1400*700*760mm； 1. 铝材：选用铝合金框架，，屏风上配置磨砂玻璃，下为三聚氰胺饰面胶板，屏风内部具备强大走线功能； 2. 锁具及门铰及拉手：采用优质五金； 3. 导轨：采用 14 寸优质不锈钢实心静音滚珠三节滑轨，表面经静电粉末喷涂，耐腐蚀，要求：保证抽屉抽拉滑动时，平稳、静音同时达到除尘的作用； 4. 桌体为三聚氰胺浸渍纸饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点； 5. 基材：基材为 E0 级刨花板，台面厚度 25mm,其他板材厚度 18mm,优质 PVC 封边； 6 注：含\主机架\键盘位\三抽小柜	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-K1010	位	10	1200.00	12000.00	配送点 08	
4.1.2	办公生活	办公工位	屏风工位规格： 1400*700*760mm； 1. 铝材：选用铝合金框架，，屏风上配置磨砂玻璃，下为三聚氰胺饰面胶板，屏风内部具备强大走线功能； 2. 锁具及门铰及拉手：采用优质五金； 3. 导轨：采用 14 寸优质不锈钢实心静音滚珠三节滑轨，表面经静电粉末喷涂，耐腐蚀，要求：保证抽屉抽拉滑动时，平稳、静音同时达到除尘的作用；	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-K1010	位	10	1200.00	12000.00	配送点 01	

			4. 桌体为三聚氰胺浸渍纸饰面, 抗硬度性能良好, 具防火、防污、防损等特点; 5. 基材: 基材为 E0 级刨花板, 台面厚度 25mm, 其他板材厚度 18mm, 优质 PVC 封边; 6 注 : 含\主机架\键盘位\三抽小柜							
4.2	活动室	娃娃家	规格: 内含仿真蔬菜、水果、锅等厨外观样式: 3 层造型, 通透无背板。整体材料采用橡胶木, 厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构, 产品质量符合现行国家标准。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXWW003	套	3	3000.00	9000.00	配送点 12	
5		架类								
5.1	幼儿教室	不锈钢旋转毛巾架	高 1350mm60 个不锈钢挂钩底盘抛光 材质: 主管 48mm 厚度12mm 圆盘 19mm 厚度 10mm	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXGJ130	个	6	500.00	3000.00	配送点 07	
5.2	活动室	单面书架	1. 规格 80*40*90cm, 外观为立体长三角形。 2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXSJ090	个	16	650.00	10400.00	配送点 12	

			3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率:家具用木材经过干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准							
5.3		货架								
5.3.1	办公生活	货架	规格: 120cm*50cm*200cm承重 298kg。精选优质 Q235B 冷轧钢,耐磨光滑,高强度韧性。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-J3120	个	8	850.00	6800.00	配送点 08	
5.3.2	库房	货架	规格: 2000*1500*500mm 1. 选用优质冷轧钢板制作,经过脱脂、水洗、防锈前处理,静电粉末喷涂,表面光泽度好,色彩稳定,防锈耐磨,抗打磨能力强。 2. 钢板厚度:立柱1.5mm,面板:0.8mm,搁板0.7mm,横梁1.5mm, 3. 层板与立柱之间采用插接式结构,	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-J3212	个	2	1100.00	2200.00	配送点 05	

			带顶四层加厚隔板，上下高度可调节，最小调节量为 50MM。每层层板的承载在300KG-500KG 以内,还可根据需求增加侧板,承载力强,划分区域合理储物, 坚固耐用;							
5.3.3	家具和用具	货架	规格: 长 2000*高 2000*宽 500mm 1. 选用优质冷轧钢板制作, 经过脱脂、水洗、防锈前处理, 静电粉末喷涂, 表面光泽度好, 色彩稳定, 防锈耐磨, 抗打磨能力强。 2. 钢板厚度: 立柱1.5mm, 面板: 0.8mm, 搁板0.7mm, 横梁1.5mm, 3. 层板与立柱之间采用插接式结构, 带顶四层加厚隔板, 上下高度可调节, 最小调节量为 50MM。每层层板的承载在300KG-500KG 以内,还可根据需求增加侧板,承载力强,划分区域合理储物, 坚固耐用;	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-J5510	个	2	1200.00	2400.00	配送点 04	
5.4	学生宿舍	脸盆架	尺寸: 1400*600*500mm 1、六层六个盆位; 2、加厚钢材, 整体焊接打磨光滑; 3、金属部分: 气孔、焊瘤在接触人体部分和桌斗部分无毛刺、刃口和棱角。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-J1151	个	74	260.00	19240.00	配送点 26	
5.5	活动室	毛巾架	1. 规格尺寸: 110*48*101cm。样式: 侧面外观为(鲸鱼)三角形, 挂毛巾的设计为三层结构, 整体满足一个班幼儿的使用2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXMJ1011	个	3	650.00	1950.00	配送点 12	

			异味、无毒。3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。							
5.6	美工室	木制挂衣架	规格: 700*300*1000mm, 小挂架两层, 材质: 松木; 颜色: 原木色; 环保无漆, 包含木制衣架 45 个。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXGYJ540	个	1	500.00	500.00	配送点 05	
5.7		木制口杯架								
5.7.1	幼儿教室	木制口杯架	规格: 630*250*1020mm, 口杯架底部距地面大于 10cm, 六层构造, 每层 7 格, 可供42 人同时使用, 带有纱窗符合卫生要求。 材质: 采用优质橡胶木, 面板厚16mm, 经防虫、防腐处理, 高温高压烘干处理。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXKBJ102	个	6	700.00	4200.00	配送点 07	

			毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。							
5.7.2	幼儿教室	木制口杯架	1、尺寸：83*30*88cm。水杯格尺寸：9*13*10cm。 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件， 防锈、防腐处理。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXKBJ108	个	4	650.00	2600.00	配送点 05	
5.7.3	幼儿教室	木制毛巾架	1. 规格尺寸： 100*35*80cm。 样式：侧面外观为三角形，挂毛巾的	浙江邦尼熊文教用品有	个	2	400.00	800.00	配送点 08	

			设计为三层结构，整体满足一个班幼儿的使用 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。	限公司/邦尼熊/BNXMJ080						
5.7.4	幼儿教室	木制毛巾架	1. 规格尺寸： 100*35*80cm。样式：侧面外观为三角形，挂毛巾的设计为三层结构，整体满足一个班幼儿的使用 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXMJ080	个	8	400.00	3200.00	配送点 05	

			3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率: 家具用木材经过干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 优质品牌五金件, 防锈、防腐处理。							
5.8	活动室	区角货架	规格:80*30*100cm 2. 材质为橡胶木, 板材厚度18mm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXHJ080	个	3	475.00	1425.00	配送点 12	

			及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准							
5.9	学生宿舍	书架	1. 规格：3400*400*500mm。 2. 板材：16mm 厚；采用吊柜专用金属件与墙面固定；成品为 12 格。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-J1231	套	109	1300.00	141700.00	配送点 26	
5.1	活动室	推拉窗口杯架	1、尺寸：70*30*106cm。水杯格尺寸：9*13*10cm。 2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱全部倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材经过干燥	浙江邦尼熊文教用品有限公司/邦尼熊/BNXKBJ106	个	3	800.00	2400.00	配送点 12	

			处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。							
6		展台								
6.1	教室	视频展台	硬件参数 1. 采用 801 万像素摄像头 ；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2. A4 大小拍摄幅面， 1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重 3kg，整机壁挂式安装； 3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果；软件参数5. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、 自适应、冻结画面等操作。 6. 支持展台画面实时批注，预设多种	广州视睿电子科技有限公司/希沃/SC06	台	1	550.00	550.00	配送点 13	

			笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8. 为保证设备稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。							
7		沙发								
7.1		儿童沙发								
7.1.1	图书室	儿童沙发	尺寸：86×58×56cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH 值、 甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革 PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量检测报告）颜色亮丽、充满童趣的大象造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-R0056	组	3	1500.00	4500.00	配送点 05	
7.1.2	图书室	儿童沙发	尺寸：116×61×56cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH 值、 甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。提供皮革 PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量检测	中山市广立办公家具有限公司/广立/GL-R0010	组	1	1500.00	1500.00	配送点 05	

			报告) 颜色亮丽、充满童趣的长颈鹿造型设计, 为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。						
合计(元)		人民币大写: 叁佰捌拾叁万玖仟贰佰捌拾捌元整					¥: 3839288.00		

投标人名称(公章): 西安九御龙天电子科技有限公司

法定代表人或其授权代表(签字或加盖人名章): 贾彦龙

日 期: 2025年07月10日