

采购清单

采购单位		西安市奉正塬殡仪馆			备案函号	ZCSP-西安市-2025-00460	
项目名称		业务用骨灰盒					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 800,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	塑料制品	业务用骨灰盒	400,000.00	1	项	400,000.00	严格按照合同要求
2	塑料制品	业务用骨灰盒	400,000.00	1	项	400,000.00	严格按照合同要求
3							
4							
5							

项号	货物名称	数量	技术参数要求	分项最高 限价
1	木质骨灰盒 一类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.5×22.5cm； 2、主材：木质或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：外观光洁、无裂纹、破损等、造型精致、雕琢精细、图案美观大方，盖口接缝紧密，油漆采用优质环保油漆； 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	132.00
2	木质骨灰盒 二类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×23×26cm； 2、主材：油檀或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等	286.00

			缺陷。油漆采用优质环保油漆，颜色均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	
3	木质骨灰盒 三类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	748.00
4	木质骨灰盒四 类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	759

5	木质骨灰盒五类	个	1、规格:外部尺寸(长×宽×高)≤33.8×22.8×22.8cm; 2、主材:黑檀或同等材质; 3、内容积≥2升; 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm(宽)×20cm(长)(误差±2mm)书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片(2寸)功能; 6、工艺要求:木材应按技术规范处理(包括:防裂、防虫处理),不得采用边皮,除装饰附件外整盒应为原木,并单面无拼接,盒体表面应无虫蛀,无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕,雕刻图案应均匀清晰、层次分明,雕刻后不应降低雕刻面使用强度,不应影响其使用性能。结构应采用木榫接,木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固,无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺,色泽均匀,漆质饱满,无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件(GB/T 23288-2023)。 8、主板材厚度:≥2cm 9、展示产品样品	792.00
6	木质骨灰盒六类	个	1、规格:外部尺寸(长×宽×高)≤33.8×22.8×22.8cm; 2、主材:油檀王或同等材质; 3、内容积≥2升; 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm(宽)×20cm(长)(误差±2mm)书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片(2寸)功能; 6、工艺要求:木材应按技术规范处理(包括:防裂、防虫处理),不得采用边皮,除装饰附件外整盒应为原木,并单面无拼接,盒体表面应无虫蛀,无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕,雕刻图案应均匀清晰、层次分明,雕刻后不应降低雕刻面使用强度,不应影响其使用性能。结构应采用木榫接,木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固,无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺,色泽均匀,漆质饱满,无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件(GB/T 23288-2023)。 8、主板材厚度:≥2cm 9、展示产品样品	946.00
7	木质骨灰盒七类	个	1、规格:外部尺寸(长×宽×高)≤33.8×22.8×22.8cm; 2、主材:黑檀王或同等材质; 3、内容积≥2升; 4、在盒体的前部或顶部设计有2cm(宽)×20cm(长)(误差±2mm)书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片(2寸)功能; 6、工艺要求:木材应按技术规范处理(包括:防裂、防虫处理),不得采用边皮,除装饰附件外整盒应为原	1320.00

			木，并单面无拼接，箱体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	
8	木质骨灰盒八类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，箱体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	1375.00
9	木质骨灰盒九类	个	1、规格：外部尺寸（长×宽×高）≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，箱体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。	1430.00

			8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	
10	木质骨灰盒十类	个	1、规格：外部尺寸(长×宽×高)≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：黑檀王或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	1760.00
11	木质骨灰盒十一类		1、规格：外部尺寸(长×宽×高)≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：古夷苏木或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）（误差±2mm）书写标签的平面； 5、在盒体的前部有安装小相片（2 寸）功能； 6、工艺要求：木材应按技术规范处理（包括：防裂、防虫处理），不得采用边皮，除装饰附件外整盒应为原木，并单面无拼接，盒体表面应无虫蛀，无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕，雕刻图案应均匀清晰、层次分明，雕刻后不应降低雕刻面使用强度，不应影响其使用性能。结构应采用木榫接，木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固，无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺，色泽均匀，漆质饱满，无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件（GB/T 23288-2023）。 8、主板材厚度：≥2cm 9、展示产品样品	2530.00
12	木质骨灰盒十二类	个	1、规格：外部尺寸(长×宽×高)≤33.8×22.8×22.8cm； 2、主材：金丝楠老料、酸枝木或同等材质； 3、内容积≥2 升； 4、在盒体的前部或顶部设计有 2cm（宽）×20cm（长）	2750.00

			(误差±2mm) 书写标签的平面; 5、在盒体的前部有安装小相片(2寸)功能; 6、工艺要求: 木材应按技术规范处理(包括: 防裂、防虫处理), 不得采用边皮, 除装饰附件外整盒应为原木, 并单面无拼接, 盒体表面应无虫蛀, 无结疤。雕刻应表面光滑、形象清晰、无划痕, 雕刻图案应均匀清晰、层次分明, 雕刻后不应降低雕刻面使用强度, 不应影响其使用性能。结构应采用木榫接, 木质骨灰盒榫和榫眼结合处应严实、牢固, 无崩茬、动榫、断榫等缺陷。油漆采用天然大漆擦漆工艺, 色泽均匀, 漆质饱满, 无皱皮、发粘或漏漆现象。 7、符合木质骨灰盒通用技术条件(GB/T 23288-2023)。 8、主板材厚度: ≥2cm 9、展示产品样品	
13	可降解骨灰罐	个	1、规格: 外部尺寸: 高 25-30cm, 直径 20-25cm; 2、主材: 可降解母粒粉、玉米粉、竹竿粉、滑石粉或同等材质; 3、降解时间: 土壤中 9-13 个月, 水中 2-6 小时。 4、展示产品样品。	242.00