

货物简要说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格或 主要技术指标 | 设备生产商 | 品牌 |
|----|-------|--|--------------|-----|
| 1 | 作业架 | <p>1800*1200*400</p> <p>结构：钢架结构；</p> <p>支架：采用钢架结构，支架有横梁横撑加固工艺，管壁厚度 1.2mm，稳定性更佳。</p> <p>台面基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 2 | 打印机桌台 | <p>1200*600*750</p> <p>桌子：1200mm*600mm*750mm</p> <p>结构：钢木结构；</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 $0.015\text{mg}/\text{m}^3$；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 3 | 会议条桌 | <p>1400*500*750</p> <p>台面板板材采用三聚氰胺饰面的中纤板基材，基材经过防潮，防腐，防虫处理，表面防刮，耐磨，防污、牢固耐用，不变形、比重合理。面板厚度 2.5CM, PVC 封边，台面形状是长方形，且木板四个角为 R 角安全角</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|---|-----|---|--------------|-----|
| | | <p>上托采用冷轧钢板而成，上托尺寸是380*30mm，壁厚是3.0mm厚，牢固耐用，美观大方，抗变型。</p> <p>旋转开关采用高精度铝合金（5.0MM厚）压铸而成，且外面盖上塑胶盖，以实现旋转折叠顺畅。</p> <p>中柱采用直径50大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚是1.2MM。实用牢固，承受力大。</p> <p>底脚采用钢板冲压而成，壁厚1.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理。底脚与立柱管相吻合，底脚整体美观大方，抗变型设计。表面采用防锈静电喷涂处理。</p> <p>横梁采用直径50大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚是1.2MM。内有小铝管连接旋转铝头。实用牢固，承受力大。</p> <p>轮子4个轮都为刹车轮，采用增强尼龙为基材，在受压迫100kg内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大。</p> | | |
| 4 | 折叠桌 | <p>1400*500*750</p> <p>尺寸：1400*500*750</p> <p>结构：钢木结构；</p> <p>板材：台面采用25mm厚Enf级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用16mm厚Enf级中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标Enf级环保标准。甲醛释放量0.015mg/m³；符合国标GB/T39600-2021标准。</p> <p>钢架要求：钢架主管材采用壁厚1.2mm厚钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。可折叠；</p> <p>工艺：部件裸露周边采用1.2mm厚的PVC封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000次；门铰可反复开合≥3万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|-----------|--|------------------|-----|
| 5 | 桌布 | 1400*500*730 绒布 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 6 | 折叠椅 | 常规 钢架结构，圆管管壁厚度达到 1.5mm，PU 软包，采用不助燃高弹海绵（PU 材料发泡 而成），透气性好，不褪色，无异味，持久 不变形。可折叠收纳；海绵、面料各项理化、 安全、环保指数符合相关国标要求； | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 7 | L 形定制接待沙发 | 2900*1890*850mm 木架：采用纯硬木架，厚度 18 mm 夹板。或 实木扶手框架； 面料：采用环保西皮； 海绵：采用不助燃高弹定型海绵。 支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合 相关国标要求； | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 8 | 茶几 | 1200*600*540 结构：钢架结构； 支架：采用钢架结构，支架有横梁横撑加固 工艺，管壁厚度 1.2mm，稳定性更佳。 台面基材采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰 胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标 准。 甲醛释放量 0.015mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高 等特点。 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 9 | 沙发椅 | 常规 1. 材质：实木框架+高回弹海绵+聚酯纤维； 海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合 相关国标要求； | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 10 | 茶几 | 直径 600 材质：实木；直径：600 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 11 | 沙发 | 单人位 单人位尺寸：1000mm*850mm*850mm； 木架：采用纯硬木架，厚度 18 mm 夹板。或 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------|-----|
| | | <p>实木扶手框架；</p> <p>面料：采用环保西皮；</p> <p>海绵：采用不助燃高弹定型海绵。</p> <p>支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。</p> <p>海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；</p> | | |
| 12 | 边几 | <p>600*600*450</p> <p>结构：板式结构；</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准，甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T 39600-2021 标准；符合国标 GB18580-2017 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 13 | 药品柜 | <p>900mm*400mm/500mm*1850mm；</p> <p>尺寸：900mm*400mm/500mm*1850mm；柜门含机械锁具；</p> <p>金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 14 | 器械柜 | <p>900mm*400mm/500mm*1850mm；</p> <p>尺寸：900mm*400mm/500mm*1850mm；柜门含机械锁具；</p> <p>金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 15 | 整理条桌 | <p>2400*1200*760</p> <p>结构：钢木结构；</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|--|------------------|-----|
| | | <p>符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>钢架：采用 50mm*60mm*壁厚 1.5mm 厚方钢焊接而成，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高，等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链，铰链重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；</p> | | |
| 16 | 桌布 | 2400*1200*760 绒布 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 17 | 会议条桌 | <p>1400*500*760</p> <p>台面板板材采用三聚氰胺饰面的中纤板基材，基材经过防潮，防腐，防虫处理，表面防刮，耐磨，防污、牢固耐用，不变形、比重合理。面板厚度 2.5CM, PVC 封边，台面形状是长方形，且木板四个角为 R 角安全角</p> <p>上托采用冷轧钢板而成，上托尺寸是 380*30mm, 壁厚是 3.0mm 厚，牢固耐用，美观大方，抗变型。</p> <p>旋转开关采用高精度铝合金（5.0MM 厚）压铸而成，且外面盖上塑胶盖，以实现旋转折叠顺畅。</p> <p>中柱采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚是 1.2MM。实用牢固，承受力大。</p> <p>底脚采用钢板冲压而成，壁厚 1.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理。底脚与立柱管相吻合，底脚整体美观大方，抗变型设计。表面采用防锈静电喷涂处理。</p> <p>横梁采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚是 1.2MM。内有小铝管连接旋转铝头。实用牢固，承受力大。</p> | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|---|--------------|-----|
| | | 轮子 4 个轮都为刹车轮，采用 增强尼龙为基材，在受压迫 100kg 内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大 | | |
| 18 | 会议椅 | 900*420*1850mm(定制颜色) 钢架结构，采用钢架结构，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害，工型设计，管壁厚度达到 1.5MM，稳定性更佳。布艺软包，高阻燃定型海绵，持久不变形。可折叠收纳。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 19 | 整理条桌 | 2400*1200*760 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：采用 50mm*60mm*壁厚 1.5mm 厚方钢焊接而成，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 20 | 桌布 | 2400*1200*760 绒布 | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 21 | 接待沙发 | 单人位 尺寸：1000mm*850mm*850mm 木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。或实木扶手框架； 面料：采用环保西皮； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------|-----|
| | | <p>海绵：采用不助燃高弹定型海绵。</p> <p>支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。</p> <p>海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；</p> | | |
| 22 | 茶几 | <p>675*475*550</p> <p>尺寸：675mm*475mm*550mm</p> <p>1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度 0.6mm；对纹、对色加工；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的木皮封边；</p> <p>3、基材：采用 Enf 级 中密度纤维板，符合 Enf 级 环保标准；</p> <p>4、开放漆：采用开放油漆，苯系物含量 ≤ 50mg/kg，挥发性有机化合物含量 ≤ 40g/L，乙二醇醚及其脂类含量 ≤ 50mg/kg，游离甲醛含量 ≤ 50mg/kg，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度 ≥ 3H；</p> <p>5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 23 | 接待沙发 | <p>三人位</p> <p>木架：采用纯硬木架，18 mm 夹板。</p> <p>面料：采用环保西皮；</p> <p>海绵：采用不助燃高弹定型海绵。</p> <p>支脚：电镀钢制支架，钢架壁厚 1.5mm。</p> <p>海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 24 | 茶几 | <p>1200*600*540</p> <p>结构：钢架结构；</p> <p>支架：采用钢架结构，支架有横梁横撑加固工艺，管壁厚度 1.2mm，稳定性更佳。</p> <p>台面基材采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 25 | 消毒柜 | <p>460*400*1230mm</p> <p>控制方式：上下独立消毒定时</p> | 陕西大雄家具 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|---|--------------|-----|
| | | 尺寸:宽 460*深 400*高 1230mm 加热方式:石英管加热烘干 温度:恒温约 40° C 产品功率:200W | 制造有限公司 | |
| 26 | 茶水柜 | 1200*400*800 尺寸: 1200mm*400mm*800mm 1、贴面材料: 采用天然直纹胡桃木皮, 厚度 0.6mm; 对纹、对色加工; 2、封边用材: 与贴面相同的木皮封边; 3、基材: 采用 Enf 级 中密度纤维板, 符合 国标 Enf 级 环保标准; 甲醛释放量 0.015mg/m³ ; 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 4、开放漆: 采用开放油漆, 苯系物含量≤50mg/kg, 挥发性有机化合物含量≤43g/L, 乙二醇醚及其脂类含量≤50mg/kg, 游离甲醛含量≤50mg/kg, 漆膜丰满, 漆膜丰满, 漆膜坚硬耐磨、光泽高, 油漆表面硬度≥3H; 5、五金配件: 缓冲导轨、缓冲门铰。 | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 27 | 整理条桌 | 1800*900*760 结构: 钢木结构; 板材: 台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板;符合 国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³ ; 符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架: 采用 50mm*60mm*壁厚 1.5mm 厚方钢焊接而成, 经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理, 防腐防锈, 环保无公害。 工艺: 部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条, 热熔胶保证持久牢固不易开裂; 颜色: 颜色可选, 具有色泽鲜亮, 色牢度高等特点。 五金件: 轨道采用带阻尼静音三节导轨, 承重≥25kg; 带阻尼静音铰链; 锁具重复率≥10000 次; 门铰可反复开合≥3 万次; | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 28 | 会议桌 | 13000*2000*750mm 尺寸: 13000*2000*750mm | 陕西大雄家具 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|---|--------------|-----|
| | | <p>结构：板式结构；</p> <p>板材：台面采用 40mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；</p> | 制造有限公司 | |
| 29 | 会议条桌 | <p>1400*400*750mm</p> <p>尺寸：1400*400*750mm</p> <p>结构：板式结构；</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 30 | 演讲台 | <p>540*570*1200</p> <p>尺寸：540mm*450mm*1150mm</p> <p>结构：板式结构</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|-----|---|--------------|-----|
| | | 准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次。 | | |
| 31 | 茶水柜 | 1200*400*800mm 尺寸：1200*400*800mm 结构：板式结构 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 18mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 32 | 会议椅 | 常规 尺寸：650mm*830mm*1220mm-1300mm 皮面材质：西皮； 底盘钢板 3.0MM 厚，可进行逍遥锁定调节； 电镀 60#沉口四公分三级气杆； 方管脚：电镀直径 350mm； 银边 PU 轮：Φ60MM 静音； 气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 33 | 会议椅 | 常规 尺寸：650mm*830mm*1050mm-1100mm 皮面材质：西皮； 底盘钢板 3.0MM 厚，可进行逍遥锁定调节； 电镀 60#沉口四公分三级气杆； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|---------|---|--------------|-----|
| | | <p>方管脚：电镀直径 350mm；</p> <p>银边 PU 轮：Φ60MM 静音；</p> <p>气泵、海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；</p> | | |
| 34 | 财务办公桌 | <p>1400mm*700mm*750mm</p> <p>桌子：1400mm*700mm*750mm</p> <p>结构：钢木结构；</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>钢架：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 35 | 财务办公桌副柜 | <p>1850mm*350mm*1200mm；</p> <p>附台尺寸：1850mm*350mm*1200mm；</p> <p>结构：板式结构；</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；挡板基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率≥10000 次；门铰可反复开合≥3 万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|-------|--|--------------|-----|
| 36 | 财务凭证柜 | 900*360*1850 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 37 | 电子密码柜 | 900*420*1850mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 38 | 保险柜 | 高 80cm 宽 48cm 深 42cm 1. 外部尺寸高 80cm 宽 48cm 深 42cm 2. 内部尺寸 70*47*37cm 3. 材质：特质合金钢材质 4. 解锁方式：指纹+密码 5. 双重智能报警系统 6. wifi 智控 | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 39 | 条桌 | 1400*700*760 结构：钢木结构； 板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。 甲醛释放量 0.015mg/m³ ；符合国标 GB/T39600-2021 标准。 钢架：钢架主材采用 40*40*1.2mm 厚三角形钢材，经酸洗磷化喷涂而成，造型新颖大方。 工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂； 颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。 五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 ≥25kg；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥10000 次；门铰可反复开合 ≥3 万次； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 40 | 办公椅 | 常规 钢架抗静电、防尘、耐磨麻绒布艺，PP 塑壳椅背、底板，高泡定型海绵，不助燃高弹定型海绵，喷涂钢架，管壁厚度 1.5mm。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求； | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------|-----|
| 41 | 教师餐桌 | <p>1200*600*750</p> <p>尺寸：1200*600*750mm</p> <p>1. 桌面：采用厚度 10mm 岩板，岩板餐台底部加装 25mm 厚的实木托板，整体结构更稳固；岩板耐刮耐磨，耐腐蚀，耐高温，耐污染、方便清洁消毒。</p> <p>2. 桌架：</p> <p>基材：采用厚度 1.8mm 冷轧钢管，经激光切割、焊接、抛光打磨后表面喷涂处理，主框架规格 60*40mm，副框架规格 40*30mm。地脚采用 2.5 mm 钢板一次冲压成型。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 42 | 教师餐椅 | <p>常规</p> <p>椅架采用直径 16mm*2.0mm 厚圆管，表面喷涂处理，椅身采用全新 pp 料一体成型。款式新颖大方，颜色可选。各项材料理化、安全、环保指数符合相关国标要求；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 43 | 更衣凳 | <p>1500*420*450</p> <p>材质说明：凳面为环保无毒无味 ABS 工程塑料，防水、耐磨、抗氧化。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 44 | 主席台桌 | <p>1400*600*820</p> <p>1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度 0.6mm；对纹、对色加工；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的木皮封边；</p> <p>3、基材：采用 Enf 级 中密度纤维板，符合国标 Enf 级 环保标准；</p> <p>4、开放漆：采用开放油漆，苯系物含量 ≤ 50mg/kg，挥发性有机化合物含量 ≤ 43g/L，乙二醇醚及其脂类含量 ≤ 50mg/kg，游离甲醛含量 ≤ 50mg/kg，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度 ≥ 3H；</p> <p>5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。</p> <p>5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 45 | 主席台椅 | <p>常规</p> <p>尺寸：座高 45-53cm；坐板：坐深 48cm*（内宽 48cm，外宽 55cm）；靠背高度 80cm</p> <p>材质：靠背及坐板采用西皮或头层黄牛皮饰面；基层 18mm 厚内外弯板；高弹力定型海绵；电镀扶手连体弓形架采用 1.8mm 厚扁</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------|-----|
| | | 管。海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求； | | |
| 46 | 演讲台 | <p>540*570*1200</p> <p>1、贴面材料：采用天然直纹胡桃木皮，厚度 0.6mm；对纹、对色加工；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的木皮封边；</p> <p>3、基材：采用 Enf 级 中密度纤维板，符合国标 Enf 级 环保标准；</p> <p>4、开放漆：采用开放油漆，苯系物含量≤50mg/kg，挥发性有机化合物含量≤43g/L，乙二醇醚及其脂类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg，漆膜丰满，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，油漆表面硬度≥9H；</p> <p>5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。</p> <p>5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰。</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 47 | 报告厅椅 | <p>中距 580</p> <p>1. 座该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用，无疲劳感，产品美观大方、豪华。设计合理豪华、坐感舒适。</p> <p>2. 座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板榉木经热压一次成型，座椅靠背外板厚 18mm，坐垫外板厚 14mm。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。并作防火、耐磨处理，具有精度高、环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。</p> <p>3. 座椅靠背海绵及座垫海绵采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，靠背海绵密度 45 kg/m³，座垫海绵密度 55 kg/m³，该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱。软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。</p> <p>4. 座椅缓冲机构内置组簧+阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音。</p> <p>5. 座椅面料选用 耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|-----|--|--------------|-----|
| | | <p>皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污</p> <p>6. 扶手面板采用红榉实木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻雾光。消音效果好，豪华美观手感舒适耐磨耐用。</p> <p>7. 扶手面板配置内藏式红榉木书写板，其隐藏内配有保护层。并在写字板上设有笔槽，防止书写笔滑落。扶手与写字板之间的翻转轴采用铸铝件，强化耐用。</p> <p>8. 座椅座框采用冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，扶手架和椅腿采用方钢与冷轧钢板冲压焊接成型。所有金属件表面均采用磷化、喷塑双重保护，不易腐蚀。</p> <p>9. 扶手框架及站脚：采用 2.0mm 厚冷扎板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理。落地脚采用重力设计，能承受比一般座椅更大的压力，且脚板采用隐蔽技术，与地面固定内六角螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方</p> <p>10. 座椅金属件均经磷化、喷塑双重防锈处理，坚固耐用。承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。</p> <p>11. 每张座椅及每排座椅侧方均配有座号、排号，其原材料采用特殊的反光材料制作，荧光自发光，在微弱的灯光下清楚地显示。</p> | | |
| 48 | 音乐凳 | <p>W450*D450*H360mm±10mm</p> <p>1. 尺寸：W450*D450*H360mm±10mm，壁厚 3.5mm。</p> <p>2. 材质：高密度 PE；</p> <p>3. 工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。</p> <p>（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。</p> <p>（3）底部有四个加厚耐摩擦底座性。</p> <p>4. 功能：可自由组合成各种形状，激发学生</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|---------|---|------------------|-----|
| | | 们的动手能力和创造思维能力。 | | |
| 49 | 消防柜 | 900*400*1850mm 尺寸：900*400*1850mm 金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mmmm 厚，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 50 | 防爆柜 | 900*400*1850mm 尺寸：900*400*1850mm 金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 0.7mmmm 厚，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 51 | 安防器材架 | 定制 钢制结构 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 52 | 钢制双层架子床 | 2000*900*2000mm 尺寸：2000*900*2000mm 窄边钢制柜设计，金属部分采用冷轧钢板，钢板厚度 1.2mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |
| 53 | 主席台折叠条桌 | 1400*500*760 台面板板材采用三聚氰胺饰面的中纤板基材，基材经过防潮，防腐，防虫处理，表面防刮，耐磨，防污、牢固耐用，不变形、比重合理。面板厚度 25mm，PVC 封边，台面形状是长方形，且木板四个角为 R 角安全角上托采用高精度冷轧钢板而成，上托尺寸 380*30mm，壁厚是 3.0mm 厚，牢固耐用，美观大方，抗变型。 旋转开关采用铝合金 5.0mm 厚压铸而成，且外面盖上塑胶盖，以实现旋转折叠顺畅。 中柱采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚 1.2mm。实用牢固，承受力大。 底脚采用钢板通过特定机器冲压而成，壁厚 1.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理。底脚与立柱管相吻合，底脚整体美观大方，抗变型设计。表面采用防锈静电喷涂处理。 | 陕西大雄家具 制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|------|---|--------------|-----|
| | | <p>横梁采用直径 50 大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚 1.2mm。内有小铝管连接旋转铝头。实用牢固，承受力大。</p> <p>轮子 4 个轮都为刹车轮，采用 增强尼龙为基材，在受压迫 100kg 内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大</p> | | |
| 54 | 桌布 | <p>1400*500*730</p> <p>绒布</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 55 | 折叠椅 | <p>常规</p> <p>钢架结构，圆管管壁厚度达到 1.5mm，PU 软包，采用不助燃高弹海绵（PU 材料发泡而成），透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。可折叠收纳；海绵、面料各项理化、安全、环保指数符合相关国标要求；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 56 | 演讲台 | <p>540*570*1200</p> <p>尺寸：540mm*450mm*1150mm</p> <p>结构：板式结构</p> <p>板材：台面采用 25mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；柜体基材采用 16mm 厚 Enf 级 中密度三聚氰胺浸渍纸双饰面板；符合国标 Enf 级 环保标准。甲醛释放量 0.015mg/m³；符合国标 GB/T39600-2021 标准。</p> <p>工艺：部件裸露周边采用 1.2mm 厚的 PVC 封边条，热熔胶保证持久牢固不易开裂；</p> <p>颜色：颜色可选，具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>五金件：轨道采用带阻尼静音三节导轨，承重 $\geq 25\text{kg}$；带阻尼静音铰链；锁具重复率 ≥ 10000 次；门铰可反复开合 ≥ 3 万次；</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 57 | 圆凳 | <p>常规</p> <p>钢管厚度 1.0mm，加厚中空吹塑面板，采用树脂塑料</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
| 58 | 黑板报栏 | <p>1200mm*4000mm</p> <p>材料：12mm 实木水曲柳木线条收边，软木饰面，木线条水性清漆</p> <p>工艺：成品定制安装</p> | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |

| | | | | |
|----|---------|--|--------------|-----|
| 59 | 走廊作品风采墙 | 1200mm*6000mm*2 套 材料：12mm 实木水曲柳木线条收边，三色吸音板拼装，木线条水性清漆（教室走廊墙面及窗户墙面）两面墙 工艺：成品定制安装 | 陕西大雄家具制造有限公司 | 乔大雄 |
|----|---------|--|--------------|-----|

投标供应商名称 陕西励途信创实业有限公司 (盖章)
 供应商法定代表人或被授权人: 焦珣 (签字或盖章)
 日期: 2025年07月23日

2025-07-21 14:46:20

陕西励途信创实业有限公司 2025-07-21 14:46:20