

2.1 分项报价明细表

合同包名称：旬邑县农产品质量安全检验检测站提升项目二标段

合同包编号：SXZJF2025-GK012-2

序号	产品名称	品牌	型号参数(功能配置描述)	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	质构仪	保曼	型号：TA-Portable 1. 工作条件 1.1 工作温度：5~50℃ 1.2 工作湿度：90~99% 1.3 电源：220V/0.5A 1.4 主机具有液晶屏，可实时显示实验进程。同时使用无需接电脑，可单机工作，并自动存储监测数据信息，增强了设备的野外移动监测能力。 1.5 工作时间：设备充电后，无需插电可使用100小时。 2. 技术要求及配置 2.1 主要功能： 2.1.1 生鲜果蔬，米面制品，水产品，乳制品，粮油制品等方向； 2.1.2 凝胶材料：明胶冻力强度、可得然胶体、	台	1	60000.00	60000.00

		卡拉胶等。 2.2 技术指标： 2.2.1 动力来源：电机驱动； 2.2.2 外观：金属材质，线性滑台，滚珠丝杆结构，有防腐、减震、耐磨； 2.2.3 电源：220V/0.5A 2.2.4 显示：4 英寸液晶显示屏，所有实验过程通过大触摸屏完成。无需连接电脑，只需点击触摸屏上的对话框可以进行仪器各种操作。具有用户管理、实验方法录入、实验控制管理、结果分析、硬件设置等功能。 2.2.5 满足最优检测力量：10kg 及以下； 2.2.6 力量检测精度：0.01%； 位移精度：0.01mm； 检测速度：0.1~20 mm/s； 速度解析度：0.1mm/s， 精度：0.1%； 数据采集率：200 组/秒； 2.2.7 测试方法：单次测试剪切、穿刺，TPA 测试等，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。				
--	--	--	--	--	--	--

		2.2.8 实时显示：屏幕显示实时变化曲线，曲线含有标度，可放大缩小查看曲线。用户直观看到检测数据的变化。 2.2.9 结果分析：触摸屏上自动进行曲线的结果分析，只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。自带 USB 接口，通过点触屏幕保存数据，USB 传输保存数据，数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能。 2.2.10 显示单位：N，gf，Kgf； 2.2.11 同时曲线和结果可以传输到电脑备份。自带 USB 接口，通过点触屏幕保存数据，USB 传输保存数据，数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能。 2.2.12 安全措施：数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应过载保护； 2.2.13 提供 13 种动画视频，包含如下内容：TPA 测试非粘性，TPA 测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等）；包含至少 10 个领域应用方				
--	--	--	--	--	--	--

			法库; 2.3 配置: 设备主机、探头转换器、检测探头包、 备品配件包、操作手册等。				
2	水果糖酸度计	爱宕	型号: PAL-BX/ACID5 糖度酸度一体机免试剂。 1. Brix: 0.0-90.0% 2. 酸度: 0.10 ~ 4.00% 3. 自动温度补偿范围: 10.0-40.0℃ 4. 分辨率: Brix0.1%, 酸度: 0.01% (0.00 ~ 9.99%) 温度: 0.1℃ 5. 测试精度: Brix: $\pm 0.2\%$, 酸度: $\pm 0.01\text{g/L}$ (1.0-10.0g/L), $\pm 10\%$ (10.1-40.0g/L), 温度: $\pm 1\%$ 6. 样品温度: 10-40℃ 7. 温度补偿范围: 10-40℃ 8. 样品量: 0.1ml 9. 测试时间: 3 秒 10. 防护等级: IP 65	台	1	9000.00	9000.00

			11. 电源：2 节 AAA 电池				
3	水分测定仪	深芬	型号：CSY-L2 1、水分测定范围：0.01-100% 2、水分含量可读性：0.01% 3、称重范围：0-120g 4、传感器精度：0.005g 5、称重传感器：HBM 传感器 6、加热温度范围：起始-160℃ 7、加热源：红外线环形灯 8、显示参数：%水分，时间，温度，重量等 9、通讯接口：标配 RS232 通讯接口-方便连接打印机 10、电源：220V±10%/110V±10% 11、频率：50Hz±1Hz/60Hz±1Hz 12、秤盘尺寸(mm) 直径 110	台	1	17000.00	17000.00
4	自动阿贝折射仪	仪电物理	型号：WYA-2S 测量范围 (nD) 1.3000~1.7000 (Brix) 0~	台	1	13000.00	13000.00

			100% 分辨率: (nD) 0.0001 (Brix) 0.1% 示值误差: (nD) ± 0.0002 (Brix) $\pm 0.1\%$ 温度显示范围: 0-50℃ 显示方式: 液晶 通信接口: RS232				
5	手持式合格证打码机	科嘉	型号: AXB-13 1、类型: 移动便携式热敏打印 2、打印宽度: 72mm 3、打印速度: 60mm/s 4、可实现等比自适应驱动打印 5、打印指令集: ZPL、支持汉码 APP 自定义编辑。 6、撕纸: 双撕纸刀, 支持双向撕纸, 样机演示。 7、定位方式: 开盖、合盖自动定位到准确打印位, 带自动纸张卡纸装置。 8、纸卷外径: 52mm	台	20	2000.00	40000.00

			9、系统内存：4M；闪存：8M；装纸方式：上开盖易装纸结构。 10、支持蓝牙 5.0：IOS、Android 系统，可以同时连接 1 个 IOS、4 个 Android 设备、并支持微信小程序开发。 11、液晶显示屏，LED 指示灯：电源指示灯、错误指示灯。				
6	农药残留快速测定仪	安鑫宝	型号：WT-R02 1、符合国标 GB/T5009.199-2003，采用速测卡法检测，按照国标要求使用红色药片与白色药片叠合发生反应，进而判断样品农残是否超标，适用于国标要求的所有产品。 2、最小样品数量 10 个；数据存储量 8GB，内置容量扩充槽 128G。 3、将酶液、底物、显色剂等集成固化到红、白农药残留检测卡上，采用光电处理技术将颜色变化转变为抑制率并判断样品检测结果。	台	1	24800.00	24800.00

		4、彩色触摸屏 10 寸，Android 操作系统，具备远程自动升级功能，无需配置电脑即可独立完成检测及数据传输工作。 5、具有自动升温及恒温功能，屏幕全程显示温度变化过程，监控并确保检测过程温度达到国标要求 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 保证检测结果准确性。 6、仪器内置专用防尘打印机，超过 50000 组以上数据存储容量，可以根据需要选择打印内容。 7、具备便携式移动检测功能，可以携带至户外检测。 8、检测仓不可拆卸且无需清洗，具备一键进出仓功能，检测完成后仓门自动打开。 9、具有 RS232 接口，USB 接口，WIFI 接口、网线接口，数据采集方式丰富，扩展性强。 10、不合格样品自动进入复检模式，选择原来样品编号直接进行复检。 11、检测精度 $\geq 0.5\%$，通道间误差 $\leq 0.5\%$，通				
--	--	--	--	--	--	--

			道重复性$\leq 0.5\%$。 温度控制：$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 12、自带视频播放功能，可播放仪器操作及使用规范视频 13、专用工具箱，一体成型模块，可良好容纳主机及附件，满足试验需要。 14、能打印农产品、畜产品合格证。				
7	胶体金检测仪	安鑫宝	型号：WT-800A 1、电源管理功能，仪器 12 V 电源供电，可直接 220 V 适配器供电，仪器支持自动待机。 2、彩色触摸屏 10 英寸，具备拼音、手写输入操作功能，可以根据操作人员需要随时下载输入方法。 3、内置 Android 操作系统，具备远程自动升级功能，无需配置电脑即可独立完成检测及数据传输工作。 4、具有电源接口，网络接口，USB 接口，数据	台	1	22000.00	22000.00

		线接口，音频接口，数据采集丰富，扩展性强。 5、检测过程只需选择样品编号进入检测即可，检测结果三种处理模式：上传、平行、复检。 6、不合格样品自动进入复检模式，选择原来样品编号，不需要重新输入相关样品信息，减少样品信息输入工作量，减少误差，明确每个样品检测结果处理过程。 7、可建立检测任务，任务信息包含：样品编号、样品名称、产品类别、受检单位、任务来源、检验类别、抽样区域、抽检机构、抽样人员等信息。 8、查询方式包括但不限于：按日期、样品名称、受检单位、产品类别、任务来源、检测类别、检测结论、抽样区域、检测人员、抽样人员、抽检机构、上传标志等条件。 9、检测数据统计方式包括但不限于：表格方式、柱形图显示、饼形图显示等方式。				
--	--	---	--	--	--	--

		10、内置打印机，用户可在检测结果页面实时打印检测结果，在查询页面打印检测详情单以及对检测合格的产品打印农产品合格证。 11、通道数：两个，一个单联金标卡通道，一个三联金标卡通道； 12、测量速度：5 s 、 13、检测精度：CV 值$\leq 1\%$，批间差$\leq 3\%$，灵敏度≥ 0.001。 14、检测结果：支持金标项目定性检测，结果可显示样品阴阳性。 15、光学系统：激光寻位自动扫描测量系统或图像自动识别系统。可支持线宽及线间距设定，可支持实时显示检测曲线；自动精准识别 CT 线位置，纠错范围可达$\pm 3\text{ mm}$。 16、检测项：瓜果蔬菜有机氯类农残 DDT、百菌清等禁限用农药，腐霉利、灭蝇胺、霜霉威、虫螨腈等易超标的常规农药残留开展针对性速				
--	--	--	--	--	--	--

			测。				
8	胶体金检测卡	安鑫宝	规格：10 条/盒 1. 产品检测限量满足<<食品安全国家标准食品中农药最大残留限量>>(GB2763-2021)标准； 2. 产品外包装上包括但不限于：产品名称、品牌、生产厂名、生产日期、有效期、保存条件等相关标识； 3. 单独胶体金卡条，带检测卡壳，单个卡条铝袋密封包装	个	2000	10.00	20000.00
9	检测专用打印机	京瓷	型号：ECOSYS M8124cdn 彩色多功能数码复合机 速度：24 张 标配输稿器、双面器、作业分离器网络打印、彩色扫描 纸盒 500 张+100 张(手送) 打印分辨率：1200*1200dpi 标配一键式身份证复印功能	台	1	8000.00	8000.00

			USB 打印、扫描 4.3 英寸的彩色触摸屏				
10	标准品耗材	坛墨	规格: 100 μ g/ mL 技术要求: 50 项目农药残溶液标准样品, 100 μ g/ mL 1.2mL 符合 CMA, CATL 考评要求。 数量要求: 批次供货, 每批 50 支, 总计 5 批次。	套	5	10000.00	50000.00
合计	大写: 贰拾陆万叁仟捌佰元整 小写: 263800.00						

注: 1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等, 保留小数点后两位。

供应商名称: 西安科佳信息科技有限公司 (加盖单位公章)
法定代表人或其授权委托人: 唐博 (签字或盖章)
日期: 2025年07月28日