

分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局2025年全区学校教育教学设施设备采购项目 第二批次（厨房设备类）

项目编号：ZKBHDL-SXA-25027

包号：第 2 包

序号	设备名称	规格参数	制造厂家	采购数量	单价	小计价
★ 1	四门立式冰箱	上冷冻下冷藏，容量 900L, 机身材质 304 不锈钢，功率 330W，制冷材质全铜管，温度范围冷冻-空载：-20~0 摄氏度，冷藏-负载：7~0 摄氏度，尺寸：1100*1900*700mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	7100.00	21300.00
2	压面机	全自动循环压面，产能 500 斤/小时，整机材质：304 不锈钢，额定电压 380V，额定功率 1500W，尺寸： 900*550*700mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	6045.00	6045.00
3	电饼铛	全自动双面电加热，下带储物柜，锅径 64CM， 电压 380V，功率 6800W，控制方式：按键+旋钮，	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	4160.00	8320.00

4	烤箱	三层六盘，操控方式： 电脑触控， 380V， 具有定时功能， 温度范围 50-350 度， 烤盘尺寸 40*60mm， 内胆尺寸 (850*650*200mm)*3 功率 19.8KW 防爆可视门	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	8300.00	8300.00
5	高温热风循环式消毒柜两台	热风循环， 304 不锈钢多功能消毒柜， 双门， 容量 650L， 功率 2400W， 外形尺寸 1140*565*1820mm， 电压 220V	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	4260.00	8520.00
6	教室消毒柜	容积 330L 消毒温度 70±30 消毒时间 90min 童锁功能， 钢化玻璃 尺寸 500*400*1600mm 消毒方式： 臭氧、 中温	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	1056.00	12672.00
7	灭蝇灯	额定功率： 40W 可用面积 40 m²	山东欣美冷商用厨具有限公司	24	48.00	1152.00
8	不锈钢推车	不锈钢双层推车， 四寸静音轮子 尺寸： 700mm*480mm*900mm 护栏高度 60mm 层间距 520mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	13	765.00	9945.00
9	陈列柜	尺寸 1200*650*1200。带脚轮， 额定电压 220V， 双门直冷	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	3060.00	3060.00

10	双门消毒柜	额定电压：220v，热风循环式，双门独立控制， 不锈钢，650L 容量， 高温 125 摄氏度杀菌，功率 1800W， 尺寸： 1100mm*450mm*1900mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	8	4046.00	32368.00
11	留样柜	电压 220V，功率 150W， 尺寸： 550*520*1770， 4 层，容量： 230L	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	1326.00	1326.00
12	50 收纳箱	带滑轮，加宽卡扣，加厚材质，环保 PP 材质	山东欣美冷商用厨具有限公司	16	32.00	512.00
13	单头大炒 80 锅 径灶头	熄火保护，一键点火耐高温炉膛， 功率： 45KW，多重火力 控制，气阀调节，锅径 80 厘米。 锅台尺寸 1000*1150， 材质：304 不锈钢	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	5950.00	17850.00
14	单头单尾燃气小 炒炉	304 不锈钢，天然气，热负荷 45KW ，熄火感应自动断气，多 档火力控制	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	5440.00	5440.00
15	双门燃气蒸饭车	燃气款，大 24 盘，尺寸： 130*50*140cm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	6205.00	6205.00
16	立式燃气饼档	220V，锅径 55 厘米， 自动点火 智能报警，上下加热独立控 制，数显温度自动恒温。 铝合金锅盘，防爆高压管。	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	2550.00	5100.00

17	燃气双层烤箱	二层四盘，上下火独立控制，烤盘600*400， 烤箱尺寸： 1200*800*1200mm， 不锈钢材质	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	9520.00	9520.00
18	壁挂电击式灭蝇灯	功率 8W，可用面积40 m²	山东欣美冷商用厨具有限公司	14	48.00	672.00
19	商用双门发酵柜	双门 26 层， 电压 220V，功率2800W，旋钮加按键，尺寸1600mm-700mm-1000mm 304 不锈钢材质	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	3145.00	3145.00
20	打蛋机	220V， 1100W， 20L；单次面粉上限 4KG，可拆卸料筒，304 材质	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	5695.00	5695.00
21	绞肉机	2L 容量，304 不锈钢碗，304 不锈钢机身，立体 4 叶刀，功率 300W， 电压 220V	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	4	128.00	512.00
22	全自动压面机	功率 1500W电压 220v 面辊 29CM 厚度可调节	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	5780.00	5780.00
23	双水槽水池	不锈钢板，加厚钢材，尺寸120*70*80	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	697.00	1394.00
24	洗碗水池	不锈钢板，加厚钢材，尺寸60*70*80	山东欣美冷商用厨具有限公司	8	442.00	3536.00

25	不锈钢水杯	316 不锈钢材质，300ml 直径 7.5cm 高 11cm，双层隔热儿童用	山东欣美冷商用厨具有限公司	350	51.00	17850.00
26	不锈钢餐碗	316 不锈钢材质，350ml 外径 12cm 高 6cm，双层儿童用	山东欣美冷商用厨具有限公司	350	34.00	11900.00
27	不锈钢餐盘	直径 22 厘米，圆三格加厚	山东欣美冷商用厨具有限公司	350	26.80	9380.00
28	不锈钢餐勺	19*3.6cm 不锈钢儿童用	山东欣美冷商用厨具有限公司	350	11.00	3850.00
29	台式壁挂净食器	清洗容量 8L，净化 50 斤/h，电控防漏水，全金属机身，24V 电压，食品级 PC 材质	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	31280.00	62560.00
30	防霉筷子	竹制，中式，儿童用，尺寸约 18*7.4*7.5	山东欣美冷商用厨具有限公司	350	5.00	1750.00
31	高压消毒锅	直径 28cm，高 24cm，18L 不锈钢双阀门防干烧	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	782.00	1564.00
32	洗消间吊柜	基材选用E0 级中密度板，双开门，表面选用木色贴片	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	1600.00	19200.00
33	二层蒸锅	304 不锈钢，直径 28cm	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	72.00	216.00
34	空气炸烤箱	电压 220V, 功率 1950W, 容积 6L	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	320.00	960.00
35	苏泊尔破壁机	电压 220V, 功率 1000W, 容积 1.5L	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	480.00	1440.00

36	电火锅分体家用 多功 能	电压 220V, 功率 2200W, 容积 6L	山东欣美冷商用厨具有 限公司	2	400.00	800.00
37	多功能一体锅 (料理锅 配件+平烤盘+丸 子盘+ 鸳鸯盘)	电压 220-50HZ, 功率 1600W, 容积 5L	山东欣美冷商用厨具有 限公司	3	580.00	1740.00
38	5 升电炒锅	电压 220V, 功率 2000W, 容积 4L (平底)	山东欣美冷商用厨具有 限公司	3	187.00	561.00
39	热风双门消毒柜	1、微电脑智能控制 2、 自动报警装置 3、红外线加热 4、尺寸：高 1720mm, 宽 1000mm ， 厚 545mm 5、材质：304 不锈钢 6、功率： 1800W 7、容量： 600L 8、 自动热风循环系统	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	4760.00	19040.00
40	醒发箱	1、 自动蒸发水 2、全铜管制冷 3、 内置照明灯 4、尺寸：高 1600mm, 宽 480mm, 厚 680mm 5、材质：304 不锈钢 6、功率： 2.6kw 7、容量： 16 盘	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	2295.00	2295.00

41	四开门冰箱	上冷冻下冷藏，容量 900L, 机身材质 304 不锈钢，功率 330W，制冷材质全铜管，温度范围 冷冻-空载：-20~0 摄氏度，冷藏-负载：7~0 摄氏度，尺寸：1180*1950*700mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	7200.00	14400.00
42	展餐柜	1、73*35*47cm 2、钢化玻璃 3、3 盘 2 层 4、电源 AC 220V 50H 功率 200W，保温功能	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	820.00	820.00
43	电饼铛	1、高 780mm, 宽 640mm, 厚 780mm 2、双面温控 3、材质：不锈钢 4、功率：5000w	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	2040.00	4080.00
44	商用电磁灶	1、功率：380v/ 20kw+ 20KW 2、材质：304 不锈钢柜式 3、尺寸：2000*1100	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	10540.00	10540.00
45	消毒柜	容积 330L 消毒温度 70±30 消毒时间 90min 童锁功能，钢化玻璃 尺寸 570*450*1620mm 消毒方式：臭氧、中温	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	1156.00	13872.00

46	双温四门高身柜	1. 304 食品级不锈钢结构，保温层发泡厚度不低于 60mm，制冷范围：冷冻-22℃ ~ 0℃冷藏-5℃ ~+10℃2. 制冷剂：R134a 及 R404a；3. 额定功率750W， 电源： 220V	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	7200.00	14400.00
47	油网烟罩	采用 304 不锈钢板。罩体选用 1.2mm 厚磨砂不锈钢板，油烟板采用 0.8mm 不锈钢板，用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板	山东欣美冷商用厨具有限公司	10	1615.00	16150.00
48	炉背封钢	304 不锈钢板制造；厚度 1.0mm；所有单边必须压死边，不允许有单边， 以免伤人。边角光滑无毛刺。	山东欣美冷商用厨具有限公司	9	544.00	4896.00
49	烟罩装饰板	304 不锈钢板制造；厚度 1.1mm；所有单边必须压死边，不允许有单边， 以免伤人。边角光滑无毛刺。	山东欣美冷商用厨具有限公司	15	544.00	8160.00
50	灭火系统	烟道、烟罩、炉灶三层灭火，烟罩下灶具保护式全覆盖，3-5秒扑灭油锅火，与厨房摄像头联动等功能，设备有维保到期提示，灭火剂过期提示等功能启动方式： 自动启动、手动启	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	14450.00	14450.00

		动和机械应急启动。工作环境温度：4℃—55℃。感温器动作温度：≤185℃。灭火剂持续喷射时间 10s。冷却水喷洒时间：5min。每套装置灭火剂容量：双瓶组 20KG，符合国家标准				
51	留样柜	制冷剂箱内温度冷藏：0℃~10℃制冷方式：直冷式容积 400L，尺寸：约 600*500*1900mm，材质：不锈钢喷塑板，	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	1445.00	1445.00
52	粘捕式灭蝇灯	粘捕式； 1、额定功率 40W；2、覆盖面积 30 平面；3、额定电压：220V-50HZ，	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	48.00	144.00
53	电饼铛	外壳采用 304 不锈钢；电压 380v 功率 5kw；额定频率：50Hz；锅外径 540mm 锅深 30mm，	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	3145.00	6290.00
54	开水器带底座	整机采用 304 不锈钢外型尺寸 570*250*830 mm；电压：380v；功率 9kw；容积 60L；可设定开机和关机时间，	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	4760.00	4760.00
55	醒发箱	箱体内外采用优质 304 不锈钢材料制造。玻璃视窗、内置照明。功率 2700W 电压：220V 盘数 13 盘外形尺寸 500x700x1700mm，	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	2295.00	2295.00

56	搅拌机	料桶容积 30L 电压：220V 频率：50Hz 电机功率 0.7kW 最大和面量 6kg 整机重量 98kg 外型尺寸 400x500x700mm,	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	4165.00	4165.00
57	压面机	面斗为 304 不锈钢制作, 底座为铸铁结构; 额定电压: 380v; 效率 250KG/h 功率 2.2kw; 容量 25kg	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	5780.00	5780.00
58	和面机	机体外壳为不锈钢板材, 面斗为 304 不锈钢制作, 底座为铸铁结构; 电压: 380v; 效率 250KG/h 功率: 2.2kw; 容量 25kg,	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	6545.00	6545.00
59	单星水池	不锈钢板为 304, 台面 1.2mm 厚 不锈钢板: 水斗 1.2mm 厚 不锈钢板, 加强筋: 1.2mm 厚 不锈钢板。安装四个不锈钢 可调式腿脚。 尺寸 700*700*800mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	935.00	935.00
60	单冷水龙头	1. 单孔台式, 配置摇摆式龙头; 2. 摇摆龙头伸出的垂直中心距 325mm; 3. 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"。	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	85.00	85.00

61	炉拼台	采用 304 不锈钢制作；面板厚度 1.2mm ，侧板 1.0mm； 置高 450mm 不锈钢后挡炉背板； 尺寸约 300*1150*800mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	986.00	1972.00
62	双门蒸饭柜(电)	电压：380V 功率：24kW 内胆：304 不锈钢蒸盘：304 不锈 钢蒸盘 24 个无孔蒸盘机器净重 120kg, 蒸盘尺寸 590*3900*50mm 外观尺寸 1400mm*640mm*1500mm, 自动注水	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	5270.00	5270.00
63	单炒单尾灶	电压 380V，功率 20KW，炉面板厚度 1.5mm 304 不锈钢板 材制作； 防止触电漏电功能； 显示器能具体显示实时监控电磁 炉的实时功率；	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	5950.00	5950.00
64	单头大锅灶	功率 20KW， 电压 380V，炉面板厚度 1.5mm 304 不锈钢板 材制作； 防止触电漏电功能； 显示器能具体显示实时监控电磁 炉的实时功率；	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	6256.00	12512.00

65	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h; 2. 安装高度: 2.4M。面积 20 m²	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	120.00	240.00
66	双通工作台	台面板采用 304 不锈钢, 厚度 1.2mm; 台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板 1.2mm; 工作台面和底板都需要加固, 加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板制造; 2、脚采用不锈钢重力脚, 调节范围40mm; 趟门吊架及导轨为上下滑轮, 不锈钢制趟门轨; 承受载荷 100- 150Kg;	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	2805.00	8415.00
67	木案工作台	整体采用 304 不锈钢制作; 台面厚度 1.2mm , 内衬 4mm 防水机制板, 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 台面银杏木板; 尺寸:约 1800*800*800mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	1870.00	1870.00
68	电烤箱	上中下三层独立控制, 微电数显制面板全自动温控仪, 室温 30℃~400℃ 范围内任意选择; 分层玻璃视窗; 配备万向脚脚轮电压: :380V , 功率 21KW; 尺寸 1200mm*840mm*1500mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	8500.00	8500.00

69	洗地龙头	喷阀： 加长喷水杖封闭/开放： 开放式涂层： 涂层钢软管 长度 15.2m 软管直径： 10mm, 厚 钢结构，加强筋提高强度。	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	1900.00	1900.00
70	四层栅格层架	所有不锈钢板材均选用 304 磨砂 贴塑不锈钢板； 四条腿 38*38*1.0mm 无缝不锈钢管；货架 层板用 1.2mm 不锈钢板 材；配不锈钢可调子弹脚。调节范 围为 45mm, 尺寸：约 1200*500*1550mm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	3	1275.00	3825.00
71	粘捕式灭蝇灯	粘捕式； 1 、额定功率 40W； 2 、覆盖面 积 30 平米 3 、额定电 压： 220V-50HZ，	山东欣美冷商用厨具有 限公司	2	48.00	96.00
72	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h； 2. 安装高度： 2.4M。面积 20 m²	山东欣美冷商用厨具有 限公司	2	120.00	240.00
73	绞切肉机	整机 304 不锈钢。 电压/功率： 220V 1.1KW； 肉片（丝） 400（200）KG/H； 肉 馅 150KG/H；	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	5440.00	5440.00

74	洗地龙头	喷阀： 加长喷水杖封闭/开放： 开放式涂层： 涂层钢软管 长度 15.2m 软管直径： 10mm, 厚 钢结构，加强筋提高强度。	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	1900.00	1900.00
75	刀具消毒柜	挂墙式刀具消毒柜 500*300*200， 材质：采用优质不锈钢制 作，消毒数量：10 把刀消毒方式 ：紫外线臭氧消毒功率 700瓦	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	765.00	765.00
76	挂墙双层板	采用 304 不锈钢制作；面板厚度 1.2mm ，侧板 1.0mm；	山东欣美冷商用厨具有 限公司	2	765.00	1530.00
77	挂墙双层板	采用 304 不锈钢制作；面板厚度 1.2mm ，侧板 1.1mm；	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	765.00	765.00
78	双层平板工作台	台面板采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm； 台侧板、层板、 门 板、工作台地板及其他辅助板 1.2 mm； 工作台面和底板都 需要加固，加固槽头用 1.2mm 厚 不锈钢磨砂板制造；2、脚 采用不锈钢重力脚，调节范围40mm ；趟门吊架及导轨为上下 滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷 100- 150Kg；尺 寸 :1200*800*800mm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	1210.00	1210.00

79	大单星盆水池	不锈钢板为 304, 台面 1.2mm 厚 不锈钢板:水斗 1.2mm 厚不锈钢板,加强筋: 1.2mm 厚 不锈钢板。安装四个不锈钢 可调式腿脚。尺寸 :1000*800*800mm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	1280.00	5120.00
80	单冷水龙头	1. 单孔台式, 配置摇摆式龙头; 2. 摇摆龙头伸出的垂直中心距 325mm; 3. 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"。	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	85.00	340.00
81	粘捕式灭蝇灯	粘捕式; 1 、额定功率 40W; 2 、覆盖面 积 30 平米 3 、额定电 压: 220V-50HZ,	山东欣美冷商用厨具有 限公司	2	48.00	96.00
82	四层平板货架	不锈钢板材 304 磨砂贴塑不锈钢 板; 四条腿 38*38*1.0mm 无缝不锈钢管; 货架层板用 1.2mm 不锈钢板材; 加强筋选用 1. 1MM 的; 配不锈钢可调子弹 脚。调节范围为45mm 尺 寸: 约 1200*500*1550mm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	1090.00	4360.00
83	米面架	主架 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢焊管, 配有不锈钢可调脚, 调节 范围 30mm。货架层板厚度 1.2mm304 不锈钢。调节范围为 45mm 尺寸: 约 1200*500*300mm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	765.00	3060.00

84	平板车	整体采用不锈钢制作；面板厚度 1.5mm； 活动胶轮*4；后轮带刹车，承重 300KG；尺寸 850*600*800mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	816.00	816.00
85	单通工作台	台面板采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm； 台侧板、层板、 门板、工作台地板及其他辅助板 1.2mm；工作台面和底板都需要加固，加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板制造；2、脚采用不锈钢重力脚，调节范围40mm；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷 100- 150Kg；满焊处理，所有开口均压死边，不划手 尺寸： 1800*800*800mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	2720.00	8160.00
86	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h； 2. 安装高度： 2.4M。面积 20 m²	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	120.00	120.00
87	粘捕式灭蝇灯	粘捕式； 1 、额定功率 40W； 2 、覆盖面积 30 平米 3 、额定电压：220V-50HZ，	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	48.00	96.00
88	热风消毒柜	双门热风循环消毒柜技术参数 功率 2000W 电压：220v 容积 720L 外壳材质：304 不锈钢尺寸 1300*600*1900mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	6020.00	12040.00

89	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h; 2. 安装高度: 2.4M。面积 20 m²	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	120.00	240.00
90	单孔收餐工作柜	台面板采用 304 不锈钢, 厚度 1.2mm; 台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板 1.2mm; 工作台面和底板都需要加固, 加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板制造; 2、脚采用不锈钢重力脚, 调节范围40mm; 趟门吊架及导轨为上下滑轮, 不锈钢制趟门轨; 承受载荷 100- 150Kg; 满焊处理, 所有开口均压死边, 不划手 尺寸: 1000*800*800mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	2040.00	2040.00
91	热风消毒柜	双门热风循环消毒柜技术参数 功率 2120W 电压: 220v 容积 720L 外壳材质: 304 不锈钢尺寸 1300*630*1940mm	山东欣美冷商用厨具有限公司	5	5980.00	29900.00

92	大单星盆水池	不锈钢板为 304, 台面 1.2mm 厚 不锈钢板:水斗 1.2mm 厚不锈钢板,加强筋 :1.2mm 厚不 锈钢板。安装四个不锈钢 可调式腿脚。尺寸 :1200*800*800mm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	1105.00	4420.00
93	单冷水龙头	1. 单孔台式, 配置摇摆式龙头; 2. 摇摆龙头伸出的垂直中心距 325mm; 3. 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"。	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	85.00	340.00
94	粘捕式灭蝇灯	粘捕式; 1 、额定功率 40W; 2 、覆盖面 积 30 平米 3 、额定电压: 220V-50HZ,	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	48.00	48.00
95	挂墙双层板	采用 304 不锈钢制作; 面板厚度 1.2mm , 侧板 1.0mm;	山东欣美冷商用厨具有 限公司	4	705.00	2820.00
96	洗地龙头	喷阀: 加长喷水杖封闭/开放: 开放式涂层: 涂层钢软管 长度: (15.2m)软管直径: (10mm), 厚钢结构, 加强筋提高 强度。	山东欣美冷商用厨具有 限公司	1	1700.00	1700.00

97	粘捕式灭蝇灯	粘捕式； 1 、功率 40W；2 、覆盖面积 30 平米 3 、电压：220V-50HZ，	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	48.00	48.00
98	排油烟风柜	多翼式离心钢架结构，功率 11KW ， 电压：380V。风量：约 26000-32000m3/h，全压： 900pa	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	9860.00	9860.00
99	油烟净化器	烟净化器外壳体采用不锈钢板；均衡网铝质厚度 1.5mm；净化器底部采用水平调节脚轮；油烟效率 95%以上，达到环保要求，符合饮食业油烟排放；	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	13260.00	13260.00
100	风柜/净化器支架	主构架需使用国标槽钢；尺寸：采用40*40*4 镀锌槽钢制作	山东欣美冷商用厨具有限公司	2	680.00	1360.00
101	变频启动箱	11KW 外壳钢板喷涂；外壳安装电源，运行指示灯及启、停按钮；箱体内部安装电机变频启动器；符合国家标准要求	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	4760.00	4760.00
102	烟管	厚度 1.0MM 风管整体选用镀锌板材，厚度 1.0mm；防腐镀锌螺栓。配密封条。	山东欣美冷商用厨具有限公司	240	138.00	33120.00

103	阻尼式减震器	主构架需使用国标槽钢；做支撑焊接构架平台悬空，含检修平台,做防锈及防震处理。减震器符合国家标准。	山东欣美冷商用厨具有限公司	4	136.00	544.00
104	150℃防火阀	整体钢板制作，厚度 2.0MM ，安装在穿越防火墙的位置；内置 150 度感温器，在厨房发生事故时，切断于外部的连接，防止火源外泄。符合国家标准。	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	1445.00	1445.00
105	软连接	采用国标角铁，耐火、防火帆布。符合国家标准要求	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	340.00	340.00
106	不锈钢盆	26cm, 304 不锈钢，厚度 2.0mm，一体成型，	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	40.00	480.00
107	不锈钢盆	24cm, 304 不锈钢，厚度 2.0mm，一体成型	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	30.00	360.00
108	不锈钢马蹄桶带盆	304 不锈钢， 容量 20L ，桶高 32cm，桶口径 35.5cm，桶底径 25cm， ，一体成型，	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	110.00	1320.00
109	不锈钢方盘	20cm, 304 不锈钢，厚度 2.0mm，一体成型	山东欣美冷商用厨具有限公司	12	50.00	600.00
110	勺子	304#不锈钢制造 600*400mm，表面光滑无毛刺	山东欣美冷商用厨具有限公司	40	6.00	240.00

111	汤勺	总长 15cm , 勺碗直径 3.2cm, 厚 2mm , 304 不锈钢, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	18	9.80	176.40
112	手勺	304 不锈钢 6 两, 长度为 60cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	6	21.80	130.80
113	锅铲	304 不锈钢, 制造 120mm*32mm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	6	33.00	198.00
114	箬篱	304 不锈钢, 大号铲把为木柄长度 43cm 勺宽 9.8cm 防锈, 抗腐蚀。	山东欣美冷商用厨具有限公司	6	45.80	274.80
115	不锈钢桶	304 不锈钢 60*60cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	480.00	1440.00
116	不锈钢桶	304 不锈钢 50*50cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	255.00	765.00
117	不锈钢桶	304 不锈钢 30*60cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	391.00	1173.00
118	密漏	304 不锈钢 20*40cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	30.00	90.00
119	保鲜盒	PP 无毒环保材料制造 双扣保险, 抗压防摔, 抗菌防霉, 尺寸 20*14*8cm. 容量: 1500ML	山东欣美冷商用厨具有限公司	3	11.00	33.00
120	菜刀	不锈钢防锈耐腐蚀, 2 号	山东欣美冷商用厨具有限公司	20	128.00	2560.00

121	塑料菜板	食品级 PE 材质制作，尺寸 60*40*20cm	山东欣美冷商用厨具有 限公司	5	136.00	680.00
122	电缆线分箱总进 线	工程电线电缆线国标户外电缆 2 芯 2.5 平方大功率防水防 冻防晒线	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	1	180.00	180.00
123	分电箱	300*500mm，带启动电源，冷轧钢 板，符合国家标准要求	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	60	245.00	14700.00
124	终端箱	300*500mm，带启动电源，冷轧钢 板，符合国家标准要求	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	4	450.00	1800.00
125	空开	3 相空开 自带漏电保护装置，符 合国家标准要求	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	15	38.00	570.00
126	铜线	BV-4 平方	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	15	8.00	120.00
127	铜线	BV-4 平方	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	350	8.00	2800.00
128	铜线	BV-2.5 平方	山东海鹰塑胶科技股 份 有限公司	200	3.00	600.00

129	防水插座	BV-2.5 平方，采用 IP66 或更高防护等级，确保防尘和强力喷水防护，额定电压为 250V、电流 10A/16A 以满足大功率电器需求，配备防溅盒或自动闭合安全门设计，阻燃材料（如 PC 合金）耐高温，内部镀锡铜件提升导电性和防锈性，带漏电保护器（30mA 动作电流）增强安全，插座孔距符合国家标准（如新国标五孔），工作温度范围-30℃至+70℃，适用于潮湿环境，需通过 CCC 认证确保电气安全，配 USB 口	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	400	30.00	12000.00
130	灯具	外形尺寸：86mm×86mm（标准），安装孔距通常为 60mm。 材质： 面板：阻燃 PC（耐高温、防黄变）、钢化玻璃（美观易清洁）。 内部结构：金属底座（散热好）、防火阻燃材料。 功率：LED 灯具 10W 光通量：建议 300-500 流明（lm）/m²，整体亮度需均匀。 色温：推荐 4000K-6000K（自然白或冷白，提升操作清晰度）。 显色指数（CRI）：80（优选 90，真实还原食材颜色）。	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	10	100.00	1000.00

		防护等级： IP44（防溅水、防油污）				
131	屋面电缆 10*3+2	国标户外电缆 3 芯 10 平方大功率防水防冻防晒线	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	200	45.00	9000.00
132	穿线管	PVC 直径 50	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	35	120.00	4200.00
133	穿线管	PVC 直径 25	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	35	75.00	2625.00
134	电料辅材	配套五金电料，线卡，胶带、膨胀管、螺丝等	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	1	1200.00	1200.00
135	PVC 弯头	PVC 直径 10mm	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	20	22.00	440.00
136	地沟贴瓷	定制，300X250 符合规范要求	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	30	28.00	840.00
137	不锈钢地沟盖板	定制，300X30 表面防滑	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	50	100.00	5000.00
138	PVC 三通	多通路， 55*295*110mm，符合国家标准	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	22	28.00	616.00

139	PVC 管	PVC 直径 10	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	25	58.00	1450.00
140	弯头	左右弯头 5CM 保护铜线，符合国家标准要求	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	30	23.00	690.00
141	三通	PVC 直径 10mm	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	25	28.00	700.00
142	角阀	结实耐用不遗漏水，容易安装，方便维护	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	10	25.00	250.00
143	给水管	水流通畅，不易漏水，符合规范要求，6 分	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	25	110.00	2750.00
144	地砖铺设	300mm*300mm 陶瓷防滑地砖，符合国家标准要求	山东海鹰塑胶科技股份有限公司	150	50.00	7500.00
145	小冰箱	双门，左开门，尺寸约 550*500*1400 总容积 101-200L	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	908.00	908.00

146	展餐柜	项目 参数要求 材质 食品级 304 不锈钢 (主体) +钢化玻璃 (透明门) 尺寸 长 120-150cm × 宽 50-60cm × 高 80-100cm (适配 班级人数) 容量 3 层托盘, 每层承重 10kg 恒温 50-60℃ (加热管+温控器) 冷藏型: 0-10℃ (压缩机制冷) 密封性 硅胶密封条+磁吸门设计 (防尘防虫) 安全设计 圆角防撞边、儿童安全 锁、防夹手门铰链 电源 AC 220V 50Hz, 功率 200-500W (保温款) / 150W (冷 藏款)	山东欣美冷商用厨具 有限公司	1	5340.00	5340.00
147	双头电磁灶	配 80 厘米大锅, 电压: 380V, 产品功率: 20KW*2, 材质: 304 不锈钢, 火力档位: 8 档,	山东欣美冷商用厨具 有限公司	1	10500.00	10500.00
148	电蒸饭车	电蒸饭车, 双门, 24 盘, 机械式 , 电热管加热, 额定电压: 380V, 产品功率: 12kw, 材质: 304 不锈钢	山东欣美冷商用厨具 有限公司	1	5240.00	5240.00

149	备餐台	整体尺寸 约 1800*800*800mm 双通焊接平开门 材质： 304 不锈钢 1.2 厚 支撑脚高低 可调 地脚约 15cm 台面 约 5cm 双层柜 层距 25cm	山东欣美冷商用厨具 有限公司	2	2750.00	5500.00
合计：人民币（大写）柒拾柒万玖仟伍佰捌拾元整元（小写¥：779580.00元）						

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：（供应商全称并加盖公章）陕西绿峰恒盛实业有限公司

日期： 2025 年 8月 4 日