

分项报价表（首次报价明细）

序号	设备名称	型号	品牌	参数		数量	单价(元)	总价(元)	
	20m 辣椒 烘干箱	ZSHG20- 6	张氏 农业	箱 体 部 分	外形尺寸	20000mm×3300mm×4500mm	1 套	510000.00	510000.00
					主框架用料	镀锌矩形管：厚度≥2.5mm			
					保温门用料	保温岩棉板(加氩岩棉，加厚净化板)：厚度≥5mm			
					轴承用料	轴承钢			
					链条	链条专用板，厚度≥3mm			
					筛网	30丝 不锈钢			
					闭风器	镀锌板：≥1mm			
					烘箱内护板	镀锌板：≥0.7mm			
					轴用料	15#钢			
					排风道	镀锌板：≥0.4mm			

				燃 烧 机	外形尺寸 6000mm×2800mm×3500mm			
					主炉头炉管 直径 1820mm, 厚度 12mm			
					引烟机			
					功率 18.5KW			
				传 动	减速机 BWED12-1505-2.2, 3 台			
				风 机	电机 132KW(变频启动)			
2	甲醇燃 烧	BYL260	张氏 农业	功率: 837-2600kw 约 2236000 大卡 燃料能耗 80-360kg		1 台	29000.00	29000.00
3	铲车上 料机	ZSTS-23 00	张氏 农业	1. 外形尺寸(长×宽×高)mm: 5200×2300×2800; 2. 材质: 网聚脂网输送, 主体碳钢喷漆; 3. 功率: 1.5KW 4. 输送量: 3-5 吨(每小时)		1 台	15000.00	15000.00

4	清选机 主机(双 层)含出 杆平传	ZSQX-15 00M	张氏 农业	1. 外形尺寸: 4000mm×1500mm×2300mm 2. 功率: 6.05KW 3. 框架采用 50*100*3 碳钢方管焊接 4. 输送机采用 50*50 碳钢方管制作 5. 输送带采用 PVC 材质 6. 电机采用 XWD1 减速机 7. 产能: 2-3t/h	1 台	35000.00	35000.00
5	风选机	ZSFX-14 00	张氏 农业	1. 外形尺寸: 4000mm×1400mm×2800mm 2. δ 2.5mm 碳钢制作 3. 焊接规程 JB/T4709 4. 产能: 2-3/h 5. 功率: 5.5KW	1 台	23800.00	23800.00
6	输送带	ZSTS-42 00	张氏 农业	1. 外形尺寸: 3500mm×1100mm×2000mm 2. 功率: 1.5KW	1 台	18500.00	18500.00

				3. 材质: 碳钢表面防锈处理 4. 输送量: 2-3t/h			
7	滚筒	ZSGS-14 80	张氏 农业	1. 外形尺寸: 4000mm×1200mm×1800mm 2. 功率: 1.5KW 3. 处理量: ≥3t/h 4. 滚筒采用不锈钢板焊接制作 5. 框架采用 50*100*4 方管焊接制作 6. 焊接规程 JB/T4709 7. 产能: 2-3t/h	1 台	24000.00	24000.00
8	布料机	ZSBL-20 00	张氏 农业	1. 外形尺寸: 3000mm×800mm×1600mm 2. 功率: 1.5KW 3. 201 不锈钢 4. 输送量 2-3t/h	1 台	21800.00	21800.00

9	烘干机 二次出料	ZSTS-13 000	张氏 农业	1. 外形尺寸: 13000mm×600mm×1600mm 2. 功率: 1.5KW 3. 材质: 碳钢表面防锈处理; 4. 输送量: 2-3t/h	1 台	15600.00	15600.00
10	剪把机 二次出料	ZSTS-85 00	张氏 农业	1. 外形尺寸: 8500mm×600mm×1200mm 2. 功率: 1.5KW 3. 材质: 碳钢表面防锈处理; 4. 输送量: 2-3t/h	1 台	12472.00	12472.00
11	小假双 层剪把 机	ZSLJJB- 500A	张氏 农业	1、主机外形尺寸(长×宽×高)mm: 8500×1100×3170; 2、材质: 外观碳钢喷漆; 3、滚筒: 直径φ880mm, 201 不锈钢; 4、切刀: 采用 65#优质锰钢板制作, 具有耐冲击耐磨特性; 5、额定原料加工量: 0.3-0.4t/h;	2 台	95000.00	190000.00

				6、额定净率： $\geq 95\%$; 7、结构形式：两层; 8、配货：剪把机输送全套(上料输送机、籽把平输送机、籽把提升机); 9、总功率：约 15KW;			
12	色选机	T3-622C 24D-768 SV7.5-A	合肥 安品	1. 处理量：2-5t/h 2. 选净率： $>99\%$ 3. 带出比(坏：好)： $>5:1$ 4. 履带层数：双层 5. 整机功率：11.05KW 6. 气源压力：0.6-0.8(Mpa) 7. 机器材质：碳钢 8. 給料方式：全振动	1 台	310000.00	310000.00
13	色选机	非标，现	张氏	1. 上料输送机：上料 5500x1100x3000mm，含掉料，201	1 台	17600.00	17600.00

	辅助设备	场制定	农业	不锈钢			
				2. 次品传送带输送机: 复剪平 4200x300x400mm 201 不锈钢. 花皮平传 3000x300x400mm 201 不锈钢	2 台	7600.00	15200.00
				3. 回料传送带输送机: 花皮打包 3000x400x1600mm 201 不锈钢. 好料传送 3000x400x1600mm 201 不锈钢	2 台	9000.00	18000.00
				4. 成品传送带输送机: 花皮打包 3000x400x1800mm 好料打包 3000x400x1800mm	2 台	9000.00	18000.00
14	空压机	GVT45kw	浙江 开山	1. 螺杆组: 5:6 齿形转子 2. 压缩方式: 连续, 单级 3. 压缩空气出口压力: 0.65-1MPa 4. 冷却方式: 风冷 5. 压缩空气出口温度: 比环境温度高 10℃~15℃ 6. 额定功率: 45KW 7. 排气量: 6.45-8.2m³/min	1 台	34000.00	34000.00

				8. 耗油量: 排气含油量小于 3PPM 9. 储气罐: 2 个			
15	线缆桥架	国标	张氏农业	1. 铜 B V R	30 米	128.00	3840.00
				2. 烘箱: 3×1.5 平方	200 米	5.00	1000.00
				3. 烘箱: 3×0.75 平方	150 米	3.80	570.00
				4. 清洗剪把: 3×1.5 平方	420 米	5.00	2100.00
				5. 清洗剪把: 3×2.5 平方	290 米	7.20	2088.00
				拉烟 18.5kw: 10 平方	30 米	19.00	570.00
				总线箱到清选: 3×10+1	100 米	24.50	2450.00

				总线箱到剪把: 3×16+1	45 米	38.00	1710.00
				总线箱到烘箱: 3×6+1	50 米	18.50	925.00
				总线箱到大风机: 1×185	65 米	135.00	8775.00
				桥架(200×100)	100 米	27.60	2760.00
16			股 布、 线卡 等辅 材	胶布、线卡等辅材	1 批	3800.00	3800.00
				运费		49000.00	49000.00
合计: 大写: 壹佰叁拾捌万柒仟伍佰陆拾元整: 小写: 1387560.00 元整							