

二、开标一览表

2.1 开标一览表

投标人名称：安康智恒科技工程有限公司

项目编号：HGYACG-2025033

项目名称	投标报价（人民币:元）	建设期限	质保期
张岭派出所及应急物资储备库项目 配套弱电施工及警用设备采购	1029800.40	自合同签订之日起 55 天内完 成交货、安装、调试、初验。	自终验合格之日起软硬件质保 3.2 年，并免费提供 3.2 年的软 件升级维护服务。
投标总价	大写：壹佰零贰万玖仟捌佰元肆角		

- 注：1、本表价格应按投标总价填写。
- 2、报价精确到小数点后两位。
- 3、投标人所报投标报价不得高于本项目本项目最高限价，否则按无效文件处理。

法定代表人：（盖法定代表人私章）

投标人单位：安康智恒科技工程有限公司（公章）

日 期：2025 年 9 月 1 日

2.2 投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：安康智恒科技工程有限公司

项目编号：HGYACG-2025033

序号	名称	类别	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1、执法办案区									
1	入区登记	高清监控摄像机	海康威视/DS-2CD5145EWDV3-IZS/JM(2.7-13.5mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	半球星光网络摄像机鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265 编码；最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾，支持宽动态 120 dB；支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库；支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 2 个内置麦克风；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；1 路音频输入，1 路音频输出，1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；Smart 功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动；支持 10 M/100 M 自适应以太网口；最高分辨率 400 万像素，具有 1/2.7"靶面尺寸。内置 2 个麦克风；变焦范围 2.7-13.5mm；支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最高	台/1	900.00	900.00	

					1920x1080@25fps。具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。红外补光距离 30 米。最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。支持 DC12V/POE 供电。电流 2A；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风；报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议；复位：支持； 电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超 10 米；存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3；电源接口类型：3 芯电源接口；线缆长度：25 cm；防护：IP67；				
2		电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术股份	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；输入效率 85.00%；负载调整率：±	个/1	25.00	25.00	

				有限公司	5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头；输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度 10%~90%(无凝结)				
3		全向拾音器	海康威视 /DS-52AM11 1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	拾音范围：5~100 平方米；灵敏度：-32dB；频率响应：20Hz~20KHz；指向特性：全指向性；信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL（1KHz, THD 1%）；输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp；麦克风：震膜电容咪头；信号处理电路：降噪处理电路；电源功耗：1W @DC 12V, 60mA；保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	台/1	500.00	500.00	
4		全向拾音器电源	海康威视 /DS-2FA121 0-DL	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标全向拾音器电源适配器；国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头，桌面式，输入 350mm, 输出 800mm；输入电压：AC170V~240V	个/1	25.00	25.00	
5		室内轨迹行为分析摄像机 1	海康威视 /DS-2XD814 7H/RD-IZS (4/6/8mm) (B)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	400 万室内轨迹行为分析半球型摄像机；图像相关：最高分辨率 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态 120 dB；系统功能：支持三码流技术，支持同时 20 路取流；接口功能：支持标准的 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 10 M/100 M/1000 M 自适应网口；支持 2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；电源供应：DC：12V±20%；支持防反接保护；PoE：803at，	台/1	3400.00	3400.00	

					Type 2, Class4; 传感器类型: 1/8" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.0002Lux ; 黑白: 0.0001 Lux; 补光灯类型: 红外灯; 普通监控: 30m, 人脸抓拍/识别: 3m; 防补光过曝; 支持防补光过曝开启和关闭; 最大图像尺寸: 2560×1440; 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG; SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256GB。电源输出: 支持 DC12 V, 100 mA 输出 存储温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结); 恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复; 在线升级: 支持; 文件系统双备份: 支持; 电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 9.5 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.26 A~0.16 A, 最大功耗: 11.2 W; 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type 2, Class 4; 电源接口类型: 2 芯接口; 线缆长度: 25 cm; 防护: IP67;				
6		电源适配器	海康威视 /DS-2FA122 0-LL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国标电源适配器; DC12V 电源适配器; 颜色: 黑色; 安装方式: 壁挂式; 输入规格: AC176V~260V, 50Hz, 0.8A; 输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A; 输入效率 85.00%; 负载调整率: ±5%; 纹波/噪声: 150mVp-p; 输出功率: 24W Max; 输入接口: 3C 插头; 输出接口形式: 裸线输出; 线长: 800mm; 工作温度和湿度: 0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)	个/1	25.00	25.00	
7		流程管控	海康威视	杭州海康	采用 15.6 英寸电容式触摸屏, 可触摸操作, 也可通过物理按键进行	台/1	18900.00	18900.00	

		终端	/DS-KD9803-F/PS(国内标配)	威视数字技术股份有限公司	呼叫、报警等功能操作：采用 200W 像素宽动态超清摄像头，支持人员身份核验，民警刷脸登录终端；设备本地可支持 20000 张人脸名单库，人员身份核验速度 0.3s，识别距离 0.3-2m，人脸验证准确率 99%，支持活体检测；同时支持人员特征抠图、图片选优；支持指纹识别与指纹图片采集功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量 5000 枚；设备内置身份证阅读器，可读取身份证信息，并支持身份证人证比对确认人员身份，采集人员信息；设备具备读卡功能，兼容 ISO 14443-A 标准，可支持 M 卡，CPU 卡识别；设备采用热成像测温方式，使用非接触式体温检测模块，温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间，测温范围 30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）；支持外接一个 RS485 读卡器，作为门 1 出门读卡器使用；自带门禁功能，具备 1 路电锁信号输出，可实现门的电控；自带 3 个 USB 2.0 接口，免驱设计，即插即用，支持外接键鼠、USB 相机；支持外接 USB 相机（USB 2.0）进行视频预览和抓图；支持与中心报警管理主机进行双向对讲；设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音；采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能；支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能；具有防尘、防水（IP65）设计，适应室外恶劣环境；工程安装便利，支持标准 POE 供电方式供电。 分辨率：1920*1080，采用 200W 像素宽动态超清摄像头，支持人员身份核验，民警刷脸登录终端；设备本地可支持 20000 张人脸名单库，人员身份核验速度 0.3s，识别距离范围 0.3-2m，人脸验证准确率 99%，				
--	--	----	-----------------------	--------------	---	--	--	--	--

					支持活体检测；同时支持人员特征抠图、图片选优；支持指纹识别与指纹图片采集功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量 5000 枚；设备内置身份证阅读器，可读取身份证信息，并支持身份证人证比对确认人员身份，采集人员信息；设备具备读卡功能，兼容 ISO 14443-A 标准，可支持 M 卡，CPU 卡识别；支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数，支持展示在区涉案人员列表，包括头像、姓名、性别、证件类型、证件号码、入区时间；支持对在区涉案人员进行最终出区操作和临时出区操作；支持选择出区原由；支持查看涉案人员办案流程情况（人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、物品归还等），关键流程未做无法出区；支持查看涉案人员出区审批情况，未审批；无法出区；支持出区管理员签字 防水等级 IP65；RS485：2 路；有线网络：1 路 10M/100M/1000M 自适应；I/O 输入：2 路（1 路门磁，1 路按开门按钮）；I/O 输出：2 路；门锁继电器：1 路；外接音频输入：1 路拾音器输入接口；外接音频输出：1 路智慧音箱输出接口；其它参数：供电方式：DC 12V 或标准 POE；功耗：20W；防水等级：IP65；工作温度：-10℃—50℃；工作湿度：10%—90%；尺寸大小：403mm*351.4mm*39mm；安装方式：嵌入式底盒安装、平装、桌面式安装；				
8		流程管控 终端明装 底盒	海康威视/ DS-KABD980 3-0	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	DS-KD9803 系列明装底盒； 尺寸：333.2mm*250mm*2mm；流程管控终端安装底盒配件	个/1	200.00	200.00	

9		流程管控 终端电源	海康威视 /DS-KAW50- 1 带机箱 (国 内标配)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标电源适配器;产品尺寸: 266*246*82mm; 产品组成: 含 4.17A 开关 电源, 空开×1; 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电 流: 4.17A; 输出功率: 50W; 纹波与噪声: < 150mVpp; 电压调整范围: 11-14Vdc; 一般规范工作温度: -10℃~+70℃; 工作湿度: 95%以下;	台/1	240.00	240.00	
10		人证比对 终端 (主 要产品)	海康威视 /DS-K56A1- D	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	桌面人证终端(双屏); 具有防假体攻击功能, 对视频、电子照片、打 印照片、3D 模型攻击应能不进行人脸识别, 假体检测准确率 99.5%; 具有人脸识别功能, 现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对, 进行人员身份确认; 应能本地离线人脸比对; 应能在联网与后端平台 对接, 实现人脸比对功能; 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下进行 人脸识别; 应能在侧脸, 遮挡, 模糊, 表情, 戴眼镜及帽子等场景下 进行人脸识别; 应能用户人脸数据下载及人脸识别多线程同步工作; 人脸识别垂直及水平区域范围应能设置; 应支持人脸在上下、左右角 度偏转±45° 范围内人脸识别, 识别角度应能设置; 人脸识别应支持 多阈值设置人脸比对平均时间应<120ms, 指纹识别速度应 1s 操作系统 Android11, 双面屏幕均 10 寸触摸显示屏; 屏幕分辨率: 1280 ×800; 屏幕流明度应 180cd/m²通过证件凭证信息读取进行身份认证, 之后通过现场抓拍照进行人脸比对, 响应时间应 300ms 刷卡时, 设备 有蜂鸣器提示音; 应能通过语音方式提示比对结果; 音量大小应能在 0~10 级范围内可调节; 应能通过 TTS (文字转语音) 功能来自定义比 对结果播报; 人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足 IK07 的要 求; 屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求采用双目相机, 1 路可见光摄 像头和 1 路红外摄像头; 图像最大分辨率为 1920×1080; 视频帧率应	台/1	7000.00	7000.00	

					为 30 帧/s 设备容量, 本地用户数 10 万个; 本地人脸库容量 10 万张; 本地凭证卡容量 50 万张, 本地指纹容量 5000 枚, 本地保存事件记录 50 万条; 本地保存抓拍照片数 10 万张; 本地保存证件号黑名单 10 万条; 操作系统: Android11; 系统参数: 处理器主频 4 核, 2.0GHz; 内存 4GB, 闪存 16GB; 屏幕参数: 10.1 寸双屏, 分辨率 1280*800, 其中: 管理员侧触摸屏, 用户侧非触摸; 人脸摄像头: 200 万双目宽动态, 在用户侧显示屏; 证件摄像头: 无; 指纹模组: 无; 认证方式: 1:1 人证, 1:N 人脸、刷卡 (IC 卡、手机 NFC、CPU 卡号); 支持人脸/刷卡、人脸+刷卡等方式设置; 存储容量: 本地支持 10 万人脸库、50 万张卡, 50 万条事件记录; 通讯方式: 有线以太网*1; 工作电压: DC12V/2A (出厂标配电源适配器); 使用环境: 室内, 不防水;				
11		电子签名板	法度/HJ-Q9	厦门市法度信息科技有限公司	1. 触摸板面积: 9 英寸; 2. 分辨率 1280*800; 3. 连接方式: USB2.0。	台/1	4100.00	4100.00	
12		客户端电脑	海康威视/DS-AXF925P	杭州海康威视数字技术有限公司	处理器: KX-U6780A (8 核/8 线程/2.7 GHz); 内存: 16 GB, 3200 速率, DDR4, 2 个内存插槽, 最大支持 32 GB 内存; SSD 硬盘: 1 个 512 G SSD; 显卡: 集显, 板载视频接口: 视频接口 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 VGA 电源: 200 W; 机箱大小: 8 L; 键鼠: 含 USB 有线键鼠; 显示器: 24 英寸, 分辨率 1920*1080, 刷新率 65Hz; 前置 USB 接口: 2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0; 后置 USB 接口: 4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0; 硬盘接口: 支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口; PCIe 扩展: 1 个 PCIe3.0	台/1	4350.00	4350.00	

					x16 插槽, 1 个 PCIE3.0 x8 插槽; 音频接口: 前置: 1 个 Mic in, 1 个 headphone out; 后置: 1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in; 网络接口: 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒; 其他接口: 1 个 RS232 串口;				
13		电脑操作系统	银河麒麟/V10	麒麟软件有限公司	银河麒麟桌面操作系统	套/1	480.00	480.00	
14		打印机	震旦/240	震旦(中国)有限公司	1. 彩色激光打印机; 2. 打印尺寸: A4 幅面; 3. 支持双面打印; 4. 支持扫描; 5. 复印速度: 24cpm; 6. 供纸容量: 250 页; 7. 打印功率: 430W; 8. 待机功率 75W; 9. 休眠功率: 1.2W。	台/1	5800.00	5800.00	
1	人身检查室	高清监控摄像机	海康威视/DS-2CD5145EWDV3-IZS/JM(2.7-13.5mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	半球星光网络摄像机鳞镜补光: 采用隐藏式灯珠设计, 通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光, 见光不见灯。增加发光面积, 降低聚光效果, 补光柔和均匀; 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265 编码; 最高分辨率可达 400 万像素, 并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像, 图像更流畅; 支持透雾, 支持宽动态 120 dB; 支持开放型网络视频接口, ISAPI, GB/T28181-2016, ISUP5.0, 视图库; 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储; 支持 2 个内置麦克风; 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤; 1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 路报警输入, 1 路报警输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); Smart 功能: 支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测, 支持声音联动; 支持 10 M/100 M 自适应以太网口; 最高分辨率 400 万像素, 具有 1/2.7"靶面尺寸。内置 2 个麦克风; 变焦范围 2.7-13.5mm;	台/1	900.00	900.00	

					支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最高 1920x1080@25fps。具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。红外补光距离 30 米。最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。支持 DC12V/PoE 供电。电流 2A；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风；报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议；复位：支持；电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超 10 米；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3；电源接口类型：3 芯电源接口；线缆长度：25 cm；防护：IP67；				
2		电源适配	海康威视	杭州海康	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂	个/1	25.00	25.00	

		器	/DS-2FA122 0-LL-H	威视数字 技术股份 有限公司	式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格：额定： DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；输入效率 85.00%；负载调整率：± 5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头； 输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃， 湿度 10%~90%(无凝结)				
3		全向拾音 器	海康威视 /DS-52AM11 1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	拾音范围：5~100 平方米；灵敏度：-32dB；频率响应：20Hz~20KHz； 指向特性：全指向性；信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp；麦克风：震膜电容咪头； 信号处理电路：降噪处理电路：电源功耗：1W @DC 12V, 60mA；保 护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	台/1	500.00	500.00	
4		全向拾音 器电源	海康威视 /DS-2FA121 0-DL	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标全向拾音器电源适配器；国标,12V1A 输出,Φ2.1 圆头，桌面式， 输入 350mm,输出 800mm；输入电压：AC170V~240V	个/1	25.00	25.00	
5		伤痕抓拍 摄像机	海康威视 /iDS-2PT7D 20IX-DE(23 X)(T5)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	200 万 4 寸 23 倍红外 PTZ 半球；内置电动云台和一体化变焦镜头，施 工便易，方便运维智能资源支持：AI 开放平台、人数统计、人脸抓拍、 Smart 智能、混合目标比对 AI 开放平台：提供行为分析 AI 算法模型 包，模型包提供玩手机、头肩、抽烟、睡岗等智能功能，支持智能多 场景轮巡配置；支持 AI 模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 人数统计：支持人员统计、在离岗、睡岗检测、区域关注度等；人脸抓	台/1	3200.00	3200.00	

				拍（正脸抓拍）：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持 2 种模式同时开启；混合目标比对：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持 2 种模式同时开启；支持最大 1920 × 1080@30fps 高清画面输出；支持 smart265 高效压缩算法，可较大节省存储空间；支持超低照度，彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR；支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 50 m；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；内置 2 路报警输入和 2 路报警输出，支持报警联动功能；支持最大 256 GB 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储支持海康 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP 协议和海康互联接入；防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级；支持水平手控速度 350° /S，云台定位精度小于等于±0.01°，水平旋转范围为 0° ~360°，垂直旋转范围为-5° ~90°；支持 300 个预置位，支持 30 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；支持同时检测监控场景内出现的 30 张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪。；可对出现在监控场景内的两眼瞳距 20 像素				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					的人脸进行检测,同时叠加目标提示框。电源电压在 DC12V±25%范围内变化时,设备可正常工作。视频压缩标准:主码流/子码流: H. 265, H. 264, MJPEG, 第三码流: H. 265, H. 264;网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据;SD 卡扩展:内置 Micro SD 卡插槽;支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡;最大支持 256G;报警输入: 2 路报警输入;报警输出: 2 路报警输出;音频输入: 1 路音频输入, 音频峰值: 2-2.4V[p-p], 输入阻抗: 1 kΩ ±10%;音频输出: 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:600Ω;接口类型: 一体外甩线;电源接口类型: 圆头;电流及功耗: 18W;工作温湿度: -30℃-65℃;湿度小于 90%;恢复出厂设置: 支持;电源: DC12 V, PoE (802.3at) ;				
6		客户端电脑	海康威视/DS-AXF925P	杭州海康威视数字技术股份有限公司	处理器: KX-U6780A (8 核/8 线程/2.7 GHz); 内存: 16 GB, 3200 速率, DDR4, 2 个内存插槽, 最大支持 32 GB 内存; SSD 硬盘: 1 个 512 G SSD; 显卡: 集显, 板载视频接口: 视频接口 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 VGA 电源: 200 W; 机箱大小: 8 L; 键鼠: 含 USB 有线键鼠; 显示器: 24 英寸, 分辨率 1920*1080, 刷新率 65Hz; 前置 USB 接口: 2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0; 后置 USB 接口: 4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0; 硬盘接口: 支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口;PCIe 扩展:1 个 PCIE3.0 x16 插槽, 1 个 PCIE3.0 x8 插槽; 音频接口: 前置: 1 个 Mic in, 1 个 headphone out; 后置: 1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in; 网络接口: 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒; 其他接口: 1 个 RS232 串口;	台/1	4350.00	4350.00	
7		电脑操作	银河麒麟	麒麟软件	银河麒麟桌面操作系统	套/1	480.00	480.00	

		系统	/V10	有限公司					
8		高拍仪	海康威视 /DS-AYF203 EIT(1000W)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	主摄像头：1000 万像素，手动对焦；支持 LED 补光；副摄像头：200 万像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度。 产品高度：400mm，立杆高度可调整，以适应 A3 及以下的拍摄幅面 扫描类型：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示；扫描速度：1 秒；感光元件：CMOS 传感器；符合 UVC 标准；图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS 等，支持一键生成 PDF 文件。视频格式：MP4、AVI、WMV 等。接口类型：USB 2.0，支持外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN 接口；台架底板：支持 2 个 USB 扩展口，底板应包含纸张、身份证刻度，刻度采用颜色与底板颜色的色差较小，且可以通过触摸区分。操作系统：Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作系统；其他 支持免驱动，可提供客户端操作软件以及 SDK 开发包；	台/1	1100.00	1100.00	
9		电子签名板	法度/HJ-Q9	厦门市法 度信息科 技有限公 司	1. 触摸板面积： 9 英寸； 2. 分辨率 1280*800； 3. 连接方式：USB2.0。	台/1	4100.00	4100.00	
10		一体式单 面人脸智 能柜	海康威视 /DS-KLM17- 12	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	7 寸智能柜主柜（12 格）； 智能柜系统集成了人脸验证、液晶显示、触控交互、读卡、语音、锁控、电磁锁等功能模块，融合了物联网技术、AI 技术、云计算技术、计算机通信技术等技术；操作系统：Linux 操作系统；屏幕参数：7	台/1	11500.00	11500.00	

					寸触摸屏，分辨率：600*1024；认证方式：人脸，刷卡（M1 Card 卡、CPU 卡序列号/内容），密码开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）；设备容量：10000 张人脸、100000 张卡，100000 条事件；通信方式：有线网络，无线 WiFi； 整柜尺寸：970mm*477mm*1880mm（宽*厚*高）；使用模式：访客模式、内部人员模式、混合模式（访客+内部人员）；柜格分配：支持分配一人一格、一人多格、多人一格，分配方式支持全部柜格分配、空闲柜格分配、指定柜格分配；广告功能：支持待机画面图片（最多 5 张）轮播功能；计划模板：支持配置设备使用计划模板，针对存取操作支持分别设置开放和禁用时间段，支持一个周计划模板、七个假日计划模板；校时功能：内置 RTC，支持 NTP 手动校时、自动校时功能；数据保存：断电时柜子保持原有状态，数据自动保存；断网离线期间设备正常使用，设备事件支持断网续传功能；摄像头：200 万宽动态低照度双目摄像头；音频：音频输入和输出，内置全指向麦克风和扬声器；操作方式：触控；网口：1；电源：AC220V；工作温度：-10℃~50℃；使用环境：室内；				
11		室内轨迹行为分析摄像机 1	海康威视/DS-2XD8147H/RD-IZS（4/6/8mm）（B）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400 万室内轨迹行为分析半球型摄像机；图像相关：最高分辨率 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态 120 dB；系统功能：支持三码流技术，支持同时 20 路取流；接口功能：支持标准的 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 10 M/100 M/1000 M 自适应网口；支持 2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输入支持开关量，	台/1	3400.00	3400.00	

					报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); 支持 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器; 电源供应: DC: 12V±20%; 支持防反接保护; PoE: 803at, Type 2, Class4; 传感器类型: 1/8" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.0002Lux ; 黑白: 0.0001 Lux; 补光灯类型: 红外灯; 普通监控: 30m, 人脸抓拍/识别: 3m; 防补光过曝; 支持防补光过曝开启和关闭; 最大图像尺寸: 2560×1440; 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG; SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256GB。电源输出: 支持 DC12 V, 100 mA 输出 存储温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结); 恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复; 在线升级: 支持; 文件系统双备份: 支持; 电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 9.5 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.26 A~0.16 A, 最大功耗: 11.2 W; 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type 2, Class 4; 电源接口类型: 2 芯接口; 线缆长度: 25 cm; 防护: IP67;				
12		身高体重秤	国产/定制	国产	身高体重秤人体秤指针一体秤, 机械精准测量, 防滑, 最大体重测量 200 公斤	台/1	270.00	270.00	
13		手持金属探测器	海康威视 /ISD-SMH00 2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	操作简单、方便, 说明书有中英文版本; 灵敏度高, 能探测一枚大头针大小金属物品; 探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率; 具有三个指示灯显示, 开机时绿色灯亮, 探测时红色指示灯亮, 电压降低时 黄色指示灯亮; 突出特点是有声光和振动报警双重提	台/1	470.00	470.00	

					示方式, 准确快速判断金属位置; 具有高低灵敏度调节按钮, 根据实际需求调节探测灵敏度; 外形尺寸: 415mm*85mm*45mm; 灵敏度设置: 一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm); 包装尺寸: 425mm*101mm*50mm; 工作电源: 6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池); 毛重: 340g ;				
1	询问室 (3 间)	全景摄像机	海康威视 /DS-2CD514 5EWDV3-IZS /JM(2.7-13 .5mm)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	半球星光网络摄像机鳞镜补光: 采用隐藏式灯珠设计, 通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光, 见光不见灯。增加发光面积, 降低聚光效果, 补光柔和均匀; 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265 编码; 最高分辨率可达 400 万像素, 并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像, 图像更流畅; 支持透雾, 支持宽动态 120 dB; 支持开放型网络视频接口, ISAPI, GB/T28181-2016, ISUP5.0, 视图库; 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储; 支持 2 个内置麦克风; 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤; 1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 路报警输入, 1 路报警输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); Smart 功能: 支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测, 支持声音联动; 支持 10 M/100 M 自适应以太网口; 最高分辨率 400 万像素, 具有 1/2.7"靶面尺寸。内置 2 个麦克风; 变焦范围 2.7-13.5mm; 支持三码流技术, 可同时输出三路码流, 主码流最高 2560x1440@25fps, 子码流 704x576@25fps, 第三码流最高 1920x1080@25fps。具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。摄像机采用半弧	台/3	900.00	2700.00	

					形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。红外补光距离 30 米。最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。支持 DC12V/POE 供电。电流 2A；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风；报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）； RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议；复位：支持；电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超 10 米；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3；电源接口类型：3 芯电源接口；线缆长度：25 cm；防护：IP67；				
2		电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术有限公司	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；输入效率 85.00%；负载调整率：±5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头；输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃，	个/3	25.00	75.00	

					湿度 10%~90%(无凝结)				
3		全向拾音器	海康威视 /DS-52AM11 1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	拾音范围：5~100 平方米；灵敏度：-32dB；频率响应：20Hz~20KHz；指向特性：全指向性；信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp；麦克风：震膜电容咪头；信号处理电路：降噪处理电路；电源功耗：1W @DC 12V, 60mA；保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	台/3	500.00	1500.00	
4		全向拾音器电源	海康威视 /DS-2FA121 0-DL	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标全向拾音器电源适配器；国标,12V1A 输出,Φ2.1 圆头,桌面式,输入 350mm,输出 800mm；输入电压：AC170V~240V	个/3	25.00	75.00	
5		特写摄像机	海康威视 /DS-2CD514 5EWDV3-IZS /JM(2.7-13 .5mm)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	半球星光网络摄像机鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265 编码；最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾，支持宽动态 120 dB；支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库；支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 2 个内置麦克风；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；1 路音频输入，1 路音频输出，1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；Smart 功能：支持音频	台/3	900.00	2700.00	

				异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动；支持 10 M/100 M 自适应以太网口；最高分辨率 400 万像素，具有 1/2.7"靶面尺寸。内置 2 个麦克风；变焦范围 2.7-13.5mm；支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最高 1920x1080@25fps。具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。红外补光距离 30 米。最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。支持 DC12V/POE 供电。电流 2A；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风；报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议；复位：支持；电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超 10 米；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					Type 1, Class 3; 电源接口类型: 3 芯电源接口; 线缆长度: 25 cm; 防护: IP67;				
6		电源适配器	海康威视 /DS-2FA122 0-LL-H	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标电源适配器; DC12V 电源适配器; 颜色: 黑色; 安装方式: 壁挂式; 输入规格: AC176V~260V, 50Hz, 0.8A; 输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A; 输入效率 85.00%; 负载调整率: ±5%; 纹波/噪声: 150mVp-p; 输出功率: 24W Max; 输入接口: 3C 插头; 输出接口形式: 裸线输出; 线长: 800mm; 工作温度和湿度: 0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)	个/3	25.00	75.00	
7		室内轨迹 行为分析 摄像机 2 (主要产 品)	海康威视 /DS-2XD814 7H/RD-IZS (4/6/8mm) (B)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	400 万室内轨迹行为分析半球型摄像机; 图像相关: 最高分辨率 400 万像素, 并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像, 图像更流畅; 支持透雾; 支持宽动态 120 dB; 系统功能: 支持三码流技术, 支持同时 20 路取流; 接口功能: 支持标准的 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储; 支持 10 M/100 M/1000 M 自适应网口; 支持 2 路音频输入, 1 路音频输出, 3 路报警输入, 2 路报警输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); 支持 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器; 电源供应: DC: 12V±20%; 支持防反接保护; PoE: 803at, Type 2, Class4; 传感器类型: 1/8" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.0002Lux ; 黑白: 0.0001 Lux; 补光灯类型: 红外灯; 普通监控: 30m, 人脸抓拍/识别: 3m; 防补光过曝; 支持防补光过曝开启和关闭; 最大图像尺寸: 2560×1440; 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG; SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256GB。电源输出: 支持 DC12 V, 100 mA 输出	台/3	3400.00	10200.00	

					存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；文件系统双备份：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.16 A，最大功耗：11.2 W；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；电源接口类型：2 芯接口；线缆长度：25 cm；防护：IP67；				
8		电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；输入效率 85.00%；负载调整率：± 5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头；输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度 10%~90%(无凝结)	个/3	25.00	75.00	
9		温湿度显示屏	海康威视/DS-52ED300-TH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	支持温度、湿度信息检测；支持 1 路相机接入，分辨率最高支持 400W；支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）；支持 POE 供电（交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电）；显示时间精确到秒；支持 RS485 协议上传环境数据、校时；支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时；采用防反光磨砂面板设计；采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；支持设置 TCP、UDP、GB/T28181NTP、RTSP、	个/3	1300.00	3900.00	

					HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF 网络协议。支持 HTTP、NTP、手动校时；支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息，支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%；支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期 7”，支持屏幕亮度调节，支持温度、湿度实时检测；供电电压：AC 220V；外部接口：485 接口，RJ45 自适应以太网口，报警 1 进 1 出（所有接口都以 1 米长甩线形式位于设备背面）；外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)；重量：4.35KG				
10		审讯主机 (主要产品)	海康威视 /DS-8604SN L-K4(标配)(V30)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	支持接入最大 6 路 200 万或 2 路 400 万或 1 路 500 万相机接入；7 寸高清触摸屏，支持控制与图像显示；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；支持设置画中画通道，1080P 编码；支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成；支持单室双刻、单室轮刻两种刻录模式；标配 2 个 DVD 光驱；19 英寸 3U 机箱；2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；具有 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离；硬盘接口支持热插拔更换硬盘；支持自定义刻录的通道与画面模式；支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选 1 至 12 小时；支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长 30 分钟；支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追	块/3	9800.00	29400.00	

				刻，数据不会丢失；支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。 支持静音光盘复制；不同用户录制的录像无法被其他用户查询、回看、回听、下载、刻录；支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放；支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM5 信息获取、CO2 信息获取。设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作；当视（音）频信号丢失时，应能发出报警信号；支持 6 路网络高清 IPC 接入；支持 5MP、2K（4MP）、1080P 等网络 IPC 接入，主码流分辨率：1280×720（25 帧/秒）、1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧/秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920（25 帧/秒）存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大 4 个 SATA 硬盘接入。每个 SATA 口容量支持 10TB 硬盘；支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持 DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项；工作温度 -10℃～+55℃； 功耗（不含硬盘） 45W；机箱 3U 标准机箱				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

11		审讯主机 硬盘	海康威视 /DS60HKA1- VH1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	标称容量：6TB;外形规格：3.5-inch；接口类型：SATA； 刻录技术：CMR；转速：7200RPM；缓存：256MB；最大读取速度：239MB/s； 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s；平均读写功率（W）：8.50W；加 载/卸载周期：600,000；MTBF：2,000,000；年负荷（TB/年）：550TB； 工作状态温度（°C）：5-60℃；	块/12	1200.00	14400.00	
12		光盘	海康威视 /DS-1TGP10 0P/DVD	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	DVD +R 可打印光盘，封面可打印；单盘 4.7G 容量；速度：1-16X；1 箱内含 2 桶，每桶 50 片，合计 100 片；光盘直径（外径）：12CM； 进口材料制造；通过审讯主机兼容性测试；适用于检察院、监察委、 纪委、法院、公安的视频刻录场景，也可用于日常办公用品使用；	箱/3	360.00	1080.00	
13		电子签名 板	法度/HJ-Q9	厦门市法 度信息科 技术有限公 司	1. 触摸板面积： 9 英寸； 2. 分辨率 1280*800； 3. 连接方式：USB2.0。	台/3	4100.00	12300.00	
14		声光报警 器	海康威视 /DS-PS500	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、设备类型：声光警号（声光报警器）；2、警灯颜色：红色；3、报 警音量：105dB；4、硬件接口：红/黑线；5、使用环境：室内/外（IP54 室外防水）；6、外壳材质：PC+ABS；7、安装方式：壁挂；8、工作电 源：DC12V/220mA（宽压 8-16V DC）；9、工作温度：-20 °C 至 60 ° C；10、工作湿度：10% 至 90%；11、产品尺寸：140*134*33mm； 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出； 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装；	个/3	100.00	300.00	
15		紧急按钮	海康威视	杭州海康	1、设备类型：紧急按钮（明装）；2、外壳材质：防火 ABS，阻燃环保；	个/3	15.00	45.00	

			/DS-PD661	威视数字 技术股份 有限公司	3、耐压耐流：耐压:250VDC、耐流:300mA；4、报警输出：I0 输出（常闭 NC/常开 NO 可选）；5、使用环境：室内；6、安装方式：墙装式；7、工作电源：无需供电；8、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C； 9、工作湿度：10% 至 90%；报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位				
16		LED 显示 门牌	国产/定制	国产	定制，尺寸： 32cm*15cm	块/3	1200.00	3600.00	
17		客户端电 脑	海康威视 /DS-AXF925 P	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	处理器：KX-U6780A（8 核/8 线程/2.7 GHz）；内存：16 GB，3200 速率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 32 GB 内存；SSD 硬盘：1 个 512 G SSD；显卡：集显，板载视频接口：视频接口 1 个 HDMI，1 个 DP，1 个 VGA 电源：200 W；机箱大小：8 L；键鼠：含 USB 有线键鼠；显示器：24 英寸，分辨率 1920*1080，刷新率 65Hz；前置 USB 接口：2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0；后置 USB 接口：4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0；硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口；PCIe 扩展：1 个 PCIE3.0 x16 插槽, 1 个 PCIE3.0 x8 插槽；音频接口：前置：1 个 Mic in, 1 个 headphone out；后置：1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in；网络接口：1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒；其他接口：1 个 RS232 串口；	台/3	4350.00	13050.00	
18		电脑操作 系统	银河麒麟 /V10	麒麟软件 有限公司	银河麒麟桌面操作系统	套/3	480.00	1440.00	
1	候问	全景摄像	海康威视	杭州海康	半球星光网络摄像机鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布	台/1	900.00	900.00	

	室（1 间）	机	/DS-2CD514 5EWDV3-IZS /JM(2.7-13 .5mm)	威视数字 技术股份 有限公司	排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265 编码；最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾，支持宽动态 120 dB；支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库；支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 2 个内置麦克风；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤；1 路音频输入，1 路音频输出，1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；Smart 功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动；支持 10 M/100 M 自适应以太网口；最高分辨率 400 万像素，具有 1/2.7"靶面尺寸。内置 2 个麦克风；变焦范围 2.7-13.5mm；支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最高 1920x1080@25fps。具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。红外补光距离 30 米。最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。支持 DC12V/POE 供电。电流 2A；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风；				
--	-----------	---	---	----------------------	---	--	--	--	--

					报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议；复位：支持；电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超 10 米；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3；电源接口类型：3 芯电源接口；线缆长度：25 cm；防护：IP67；				
2		摄像机电源	海康威视 /DS-2FA122 0-LL-H	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A； 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A； 输入效率 85.00%；负载调整率：±5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头； 输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度 10%~90%（无凝结）	个/1	25.00	25.00	
3		全向拾音器	海康威视 /DS-52AM11 1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	拾音范围：5~100 平方米； 灵敏度：-32dB；频率响应：20Hz~20KHz； 指向特性：全指向性；信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB（10 米 40 dB 音源 SPL）1KHz at 1 Pa；动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL）；最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；输出阻抗：最大	台/2	500.00	1000.00	

					600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp；麦克风：震膜电容咪头；信号处理电路：降噪处理电路；电源功耗：1W @DC 12V, 60mA；保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护				
4		拾音器电源	海康威视/DS-2FA1210-DL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国标全向拾音器电源适配器；国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头, 桌面式, 输入 350mm, 输出 800mm；输入电压：AC170V~240V	个/2	25.00	50.00	
5		室内轨迹行为分析摄像机 2（主要产品）	海康威视/DS-2XD8147H/RD-IZS(4/6/8mm)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400 万室内轨迹行为分析半球型摄像机；图像相关：最高分辨率 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态 120 dB；系统功能：支持三码流技术，支持同时 20 路取流；接口功能：支持标准的 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 10 M/100 M/1000 M 自适应网口；支持 2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；电源供应：DC：12V±20%；支持防反接保护；PoE：803at，Type 2，Class4；传感器类型：1/8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.0002Lux；黑白：0.0001 Lux；补光灯类型：红外灯；普通监控：30m，人脸抓拍/识别：3m；防补光过曝；支持防补光过曝开启和关闭；最大图像尺寸：2560×1440；视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG；SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256GB。电源输出：支持 DC12 V，100 mA 输出 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）	台/1	3400.00	3400.00	

					启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；文件系统双备份：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.16 A，最大功耗：11.2 W；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；电源接口类型：2 芯接口；线缆长度：25 cm；防护：IP67；				
6		摄像机电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；输入效率 85.00%；负载调整率：± 5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头；输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度 10%~90%(无凝结)	个/1	25.00	25.00	
7		温湿度显示屏	海康威视/DS-52ED300-TH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	支持温度、湿度信息检测；支持 1 路相机接入，分辨率最高支持 400W；支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）；支持 POE 供电（交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电）；显示时间精确到秒；支持 RS485 协议上传环境数据、校时；支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时；采用防反光磨砂面板设计；采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；支持设置 TCP、UDP、GB/T28181NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF 网络协议。支持 HTTP、NTP、手动校时；	个/1	1300.00	1300.00	

					支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息，支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息； 温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%；支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期 7”，支持屏幕亮度调节，支持温度、湿度实时检测；供电电压：AC 220V；外部接口：485 接口，RJ45 自适应以太网口，报警 1 进 1 出（所有接口都以 1 米长甩线形式位于设备背面）；外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)；重量：4.35KG				
8		客户端电脑	海康威视 /DS-AXF925 P	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	处理器：KX-U6780A（8 核/8 线程/2.7 GHz）；内存：16 GB，3200 速率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 32 GB 内存；SSD 硬盘：1 个 512 G SSD；显卡：集显，板载视频接口：视频接口 1 个 HDMI，1 个 DP，1 个 VGA 电源：200 W； 机箱大小：8 L；键鼠：含 USB 有线键鼠；显示器：24 英寸，分辨率 1920*1080，刷新率 65Hz；前置 USB 接口：2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0；后置 USB 接口：4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0；硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口；PCIe 扩展：1 个 PCIE3.0 x16 插槽, 1 个 PCIE3.0 x8 插槽；音频接口：前置：1 个 Mic in, 1 个 headphone out；后置：1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in；网络接口：1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒；其他接口：1 个 RS232 串口；	台/1	4350.00	4350.00	
9		电脑操作系统	银河麒麟 /V10	麒麟软件 有限公司	银河麒麟桌面操作系统	套/1	480.00	480.00	
10		声光报警器	海康威视 /DS-PS500	杭州海康 威视数字	1、设备类型：声光警号（声光报警器）；2、警灯颜色：红色；3、报警音量：105dB；4、硬件接口：红/黑线；5、使用环境：室内/外（IP54	个/3	100.00	300.00	

				技术股份 有限公司	室外防水); 6、外壳材质: PC+ABS; 7、安装方式: 壁挂; 8、工作电 源: DC12V/220mA (宽压 8-16V DC); 9、工作温度: -20 ° C 至 60 ° C; 10、工作湿度: 10% 至 90%; 11、产品尺寸: 140*134*33mm; 1、声光报警: 提供警灯闪烁和报警音频输出, 用于提示警情处置; 2、模式切换: 支持关闭报警音频输出, 仅提供警灯闪烁模式输出; 3、内置水平仪: 可通过内置水平仪调节安装角度, 方便调试安装;				
11		紧急按钮	海康威视 /DS-PD661	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、设备类型: 紧急按钮 (明装); 2、外壳材质: 防火 ABS, 阻燃环保; 3、耐压耐流: 耐压:250VDC、耐流:300mA; 4、报警输出: IO 输出 (常 闭 NC/常开 NO 可选); 5、使用环境: 室内; 6、安装方式: 墙装式; 7、 工作电源: 无需供电; 8、工作温度: -10 ° C 至 55 ° C; 9、工作湿度: 10% 至 90%; 报警功能: 按钮触发报警 (按钮内嵌设 计, 防止误触发) 自锁设计: 报警触发后, 必须通过专用钥匙人工复 位	个/3	15.00	45.00	
12		LED 显示 门牌	国产/定制	国产	定制, 尺寸: 32cm*15cm	块/1	1200.00	1200.00	
1	办案 区走 廊	全向拾音 器	海康威视 /DS-52AM11 1	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	拾音范围: 5~100 平方米; 灵敏度: -32dB; 频率响应: 20Hz~20KHz; 指向特性: 全指向性; 信噪比: 80dB (1 米 40 dB 音源 SPL) 30dB (10 米 40 dB 音源 SPL) 1KHz at 1 Pa; 动态范围: 104dB (1KHz at Max dB SPL); 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz, THD 1%); 输出阻抗: 最大 600 欧姆非平衡; 输出信号幅度 : 2.5Vpp; 麦克风: 震膜电容咪头; 信号处理电路 : 降噪处理电路: 电源功耗 : 1W @DC 12V, 60mA; 保 护电路 : 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护	台/2	500.00	1000.00	

2		拾音器电源	海康威视 /DS-2FA1210-DL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国标全向拾音器电源适配器； 国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头, 桌面式, 输入 350mm, 输出 800mm； 输入电压：AC170V~240V	个/2	25.00	50.00	
3		室内轨迹行为分析摄像机 2（主要产品）	海康威视 /DS-2XD8147H/RD-IZS（4/6/8mm）（B）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400 万室内轨迹行为分析半球型摄像机；图像相关：最高分辨率 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态 120 dB；系统功能：支持三码流技术，支持同时 20 路取流；接口功能：支持标准的 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储；支持 10 M/100 M/1000 M 自适应网口；支持 2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器；电源供应：DC：12V±20%；支持防反接保护；PoE：803at，Type 2，Class4；传感器类型：1/8" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.0002Lux ；黑白：0.0001 Lux；补光灯类型：红外灯；普通监控：30m，人脸抓拍/识别：3m；防补光过曝；支持防补光过曝开启和关闭；最大图像尺寸：2560×1440；视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG；SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256GB。电源输出：支持 DC12 V，100 mA 输出 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复；在线升级：支持；文件系统双备份：支持；电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：	台/2	3400.00	6800.00	

					9.5 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.26 A~0.16 A, 最大功耗: 11.2 W; 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type 2, Class 4; 电源接口类型: 2 芯接口; 线缆长度: 25 cm; 防护: IP67;				
4		摄像机电源适配器	海康威视 /DS-2FA122 0-LL-H	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国标电源适配器; DC12V 电源适配器; 颜色: 黑色; 安装方式: 壁挂式; 输入规格: AC176V~260V, 50Hz, 0.8A; 输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A; 输入效率 85.00%; 负载调整率: ±5%; 纹波/噪声: 150mVp-p; 输出功率: 24W Max; 输入接口: 3C 插头; 输出接口形式: 裸线输出; 线长: 800mm; 工作温度和湿度: 0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)	个/2	25.00	50.00	
5		卫生间分体摄像机	海康威视 /DS-2CD642 5FWD-L10	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	分离式笔筒小开口前头 C 版本; 分离式结构设计, 体型小巧; 多种镜头可灵活选择, 安装方便, 美观; 支持 Smart 编码: 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本; 支持宽动态, 背光补偿 传感器类型: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 焦距&视场角: 3.7 mm: 水平视场角: 75.5° , 垂直视场角: 41.6° , 对角视场角: 87.3° ; 最大图像尺寸: 1920 × 1080 ; 宽动态: 120 dB ; 启动及工作温湿度: -10 ° C~40 ° C, 湿度小于 95% (无凝结);	个/1	550.00	550.00	
6		卫生间分体主机	海康威视 /DS-2CD642 5FWD-C1	杭州海康 威视数字 技术股份	分离式主机 C 版本; 分离式结构设计, 体型小巧; 多种前头可灵活选择, 安装方便, 美观; 支持宽动态, 背光补偿支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, Ehome, ISUP5.0, GB28181 协议接入, 支持萤石平	个/1	750.00	750.00	

				有限公司	台; 最大图像尺寸: 1920 × 1080; 传感器类型: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); 视频压缩码率: 主码流: H.265/H.264; 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264 ; 宽动态: 120 dB ; 复位: 支持; 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 ; 音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out); RS-485: 采用半双工模式, 支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D 协议; SD 卡扩展: 内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持 256 GB; 电源接口类型: 2 芯插座; 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结); 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结); 电流功耗: DC: 12 V ± 20%, 0.25 A, 最大功耗: 3W; PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V~57 V, 0.1 A~0.07 A, 最大功耗: 3.65 W				
1	执法 办案 中心	紧急报警 管理机 (主要产品)	海康威视 /DS-PEA4H- 10A	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	一体式钢化玻璃面板设计, 10.1 寸彩色 IPS 触摸屏, 1280*800 分辨率, 扁平化风格 UI 操作界面, 绚丽大气, 操作简便; 集成 200 万高清摄像头, 应支持角度调节; 支持通过 HDMI 和 VGA 接口扩展显示关联视频通道; 支持 H264/H265 解码显示; 开关量输入 4 路, 继电器输出 4 路; 支持前端设备呼叫中心管理机时, 通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上; 并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机; 支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话; 管理机可对前端设备进行实时语音广播, 支持可分区域和分组广播, 支持不同信号触发不同语音播报; 中心管理机可监听前端设备声音,	台/1	3800.00	3800.00	

					中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像；中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置；管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机；支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私；支持外接 IPC，并在中心管理机上显示。硬件接口：USB 接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持 TF 卡，扩展容量，提高安全性；具有 HDMI 接口可外接显示屏；3.5mm 音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；web 管理：具有 web 管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；安卓系统，支持第三方 app 安装，便于三方拓展个性化业务应用；自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装；供电方式：DC 12V；标准 POE；功耗：12W；工作温度：-10℃—+50℃；				
2		可视化紧急报警盒	海康威视 /DS-PEA105 -C1(B)/FY	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	可视报警盒；采用嵌入式 Linux 操作系统，高性能嵌入式 SOC 处理器，系统运行稳定可靠；音频大模型：支持自学习关键词（可学习方言）识别报警，支持学习全国方言音频文本；支持语音交互输入和 web 文件导入两种方式注册自定义关键词；关键词识别个数：支持 18 个固定关键词+10 个自学习关键词，终端支持关键词自定义选用；识别精准：内置 4 路硅基全指向麦克风，远距离语音识别距离达到 8 米；可视对讲：支持 400W 摄像头、支持 H.264、H.265 编码对讲广播；支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；外设：支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；供电：支持 POE 供电、支持双网口；操作系统：嵌入式操作系统；视频分辨率 2560x1440；设备应支持关键词语音报警功能；前端设备具有 2 路麦克风阵列；操作方式 1 个实	台/1	1100.00	1100.00	

					体按键;通信方式有线网络;硬件接口 RJ45*2, 电源接口*1, RS485*1, IO 输入*2, IO 输出*2, 防拆报警*1, 5mm 音频输入接口*1, 5mm 音频输出接口*1, TF/SD 卡接口*1; 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制;支持防拆报警/喧哗报警等功能;防护等级 IP54。 音频输入: 内置 4 路硅基全指向麦克风; 支持外接 1 路 3.5mm 音频插口用于外接音频输入; 音频输出: 内置 3W 扬声器; 支持 1 路 3.5mm 音频插口用于外接音频输出; 音频压缩标准: G.711;G.726; 音频质量: 智能噪声抑制;回声消除; 音频压缩码率: 16Kbps;64Kbps; 电源: DC12V、支持 PoE 受电 (802.3 af); 功耗: 24W; 有线连接: 2 路 RJ45 接口; 标准: TCP/IP、SNMP、海康 SIP、RTSP、GB28181 (2016)、ONVIF、ISUP5.0				
3		总线制网络报警主机	海康威视/DS-19A08-01BN (国内标配)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	总线式网络报警主机 (支持 GB12663-2019); 板载有线防区 8 个, 可扩展至 256 个; 板载触发器输出 4 个, 可扩展至 256 个; 支持 8000 条报警事件记录, 2000 条操作日志和 1500 条管理记录, 支持远程搜索查询事件日志; 支持定时布撤防 (日常计划、优先计划); 支持防区报警、系统状态事件联动输出, 发生/恢复事件和时间可灵活配置; 支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换; 支持远程升级, 远程导入导出配置参数; 支持两条总线, 总线无极性, 支持手牵手总线拓扑, 每条可达 2400m。硬件接口: RS485*1、MBUS*2、RJ45*1, PSTN*1 (板载包含), 4G*1, RS232*1 (可接报警打印机) 安装方式: 壁挂安装; 供电方式: AC220V (自带电源适配器); 防区报警: 支持探测器/紧急报警装置触发信号接收, 进行入侵/紧急报警事件管理; 断电报警: 当市电断电时, 设备可通过蓄电池正常工作 8	台/1	1800.00	1800.00	

					小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报；外接键盘：支持 32 个报警键盘接入，包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘；报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；子系统管理：支持 8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机				
4		LCD 报警主机键盘	海康威视 /DS-PK-LR(433MHz)/白色	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、设备类型：控制键盘；2、通讯协议：RS485；3、传输距离：800m；4、使用环境：室内；5、显示屏：LCD（尺寸 80X25mm）；6、操作按键：20 个；7、指示灯：5 个；8、蜂鸣器：支持；9、安装方式：壁挂10、工作电源：DC12V/150mA（宽压 9-16V DC）；操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；操作方式管理：支持密码和遥控器方式对报警系统进行操作指令交互；报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；防	台/1	900.00	900.00	

					区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等				
5		遥控器 (与键盘 配套)	海康威视 /DS-19K00- Y	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、设备类型：R2 系列无线遥控器；2、使用环境：室内；3、外壳材质：防火 ABS，阻燃环保；4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：100m；5、安装方式：壁装;表面安装；6、工作电源：3V，标配 CR2032 电池 X1；7、待机时间：待机时间 2 年(每天 20 次触发情况下)；功能按键：支持外出布防、在家布防、撤防、消警、紧急求助 5 个功能按键；无线通讯：采用 RF433M 双向无线通讯技术，支持 AES-128 加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠	台/1	120.00	120.00	
6		单防区输入输出模块	海康威视 /DS-19M01- SO	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、设备类型：总线防区输入输出扩展模块 2、防区数量：1 个；3、继电器数量：1 个；、通讯接口：M-BUS；5、通讯线材：RVV2*1.5；6、通讯协议：M-BUS 协议；7、外壳材质：塑料；8、使用环境：室内；9、工作电源：DC36V/3mA（主机总线供电）；防区扩展：通过 RVV 线方式接入报警主机，扩展 1 路有线防区；继电器扩展：通过 RVV 线方式接入报警主机，扩展 1 路有线继电器输出；总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复	台/1	700.00	700.00	
7		单防区扩展模块	海康威视 /DS-19M01- ZS	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、设备类型：总线单防区扩展模块；2、防区数量：1 个；3、通讯接口：M-BUS；4、通讯线材：RVV2*1.5；5、通讯协议：M-BUS 协议；6、外壳材质：塑料；7、使用环境：室内；8、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电）；防区扩展：通过 RVV 线方式接入报警主机，扩展	台/1	130.00	130.00	

					1 路有线防区；总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；				
8		4 路继电器扩展模块	海康威视 /DS-19M04- NO/T	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、设备类型：总线继电器扩展模块；2、继电器数量：4 个（支持强电控制）；3、通讯接口：M-BUS；4、通讯线材：RVV2*1.5；5、通讯协议：M-BUS 协议；6、外壳材质：金属；7、使用环境：室内；继电器扩展：通过 RVV 线方式接入报警主机，扩展 4 路有线继电器输出，继电器控制规格（AC220V/10A）；总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复；	台/1	1100.00	1100.00	
9		录像存储 主机	海康威视 /DS-8664N- I9-V3	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	视频输出 2 路 HDMI，2 路 VGA；最大支持 8K+1080P 或双 4K 异源输出 HDMI 输出 HDMI1 分辨率：8K（7680×4320）/30Hz，4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，HDMI2 分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz VGA 输出 VGA1：1080P（1920×1080）/60Hz VGA2：1080P（1920×1080）/60Hz；具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、4 个 USB 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、4 路报警输出接口； 可内置 9 个 SATA 接口硬盘；64 路 H. 26H. 265 格式高清码流接入； 支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 256Mbps；HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K(7680×4320)和 1080P(1920×1080) 异源输出。设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分	台/1	4900.00	4900.00	

					组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。切片回放功；支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片。支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；网络协议 IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE；网络接口 2 个 RJ45, 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；串行接口 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口；USB 接口 2 个 USB 2.0（前置），2 个 USB 3.0（后置）；报警输入 16 路，开关量（0~5V 高低电平）；报警输出 4 路，继电器；电源规格 AC 200V~240V, 150W；功耗（不含硬盘） 50W；机箱类型 2U 机箱				
10		硬盘	海康威视 /DS60HKAI-VH1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	标称容量：6TB;外形规格：3.5-inch；接口类型：SATA； 刻录技术：CMR；转速：7200RPM；缓存：256MB；最大读取速度：239MB/s； 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s； 平均读写功率（W）：8.50W；加载/卸载周期：600,000； MTBF：2,000,000；年负荷（TB/年）：550TB；工作状态温度（°C）：5-60℃；	块/9	1200.00	10800.00	
11		管理电脑	海康威视 /DS-AXF925P	杭州海康威视数字技术股份	处理器：KX-U6780A（8 核/8 线程/2.7 GHz）；内存：16 GB，3200 速率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 32 GB 内存；SSD 硬盘：1 个 512 G SSD；显卡：集显，板载视频接口：视频接口 1 个 HDMI，1 个 DP，1	台/1	4350.00	4350.00	

				有限公司	个 VGA 电源: 200 W; 机箱大小: 8 L; 键鼠: 含 USB 有线键鼠; 显示器: 24 英寸, 分辨率 1920*1080, 刷新率 65Hz; 前置 USB 接口: 2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0; 后置 USB 接口: 4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0; 硬盘接口: 支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口; PCIe 扩展: 1 个 PCIe3.0 x16 插槽, 1 个 PCIe3.0 x8 插槽; 音频接口: 前置: 1 个 Mic in, 1 个 headphone out; 后置: 1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in; 网络接口: 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒; 其他接口: 1 个 RS232 串口;				
12		电脑操作 系统	银河麒麟 /V10	麒麟软件 有限公司	银河麒麟桌面操作系统	套/1	480.00	480.00	
13		网络机柜	海康威视 /DS-XS6242 -S/WT	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	42U, 网孔门, 落地 空机柜; 承重: 静态 1000KG; 前后门材质: 前单 开网孔门, 后双开网孔门, 冷轧板 T=5; 门敞开百分比: 前门 78%, 后门 72%; 侧门材质: 冷轧板 T=0; 门框左右立柱材质: 冷轧板 T=0; 左右支架: 冷轧板 T=5; 横梁: 冷轧板 T=5。PDU: 1 个, 8 口 PDU, 输入 10A, 带 2M 线; 滚轮: 支持, 4 个; 脚撑: 支持, 4 个; 辅件: 40 套安装螺丝, 前/后侧门钥匙各两把	台/1	4800.00	4800.00	
1	UPS 单元	ups 主机	海康威视 /DS-IUH331 0L-K/TJ	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调, 高频在线式 UPS 主机, 9KW/10KVA, 长延时机型, 高频机, 可塔式可机架式安装; 额定容量: 10KVA; 额定输入电压: 380/400/415Vac; 输入电压范围: 138~485Vac; 相数: 三相五线; 输入频率范围: 40~70 Hz; 输入功率因数: 满载 0.99; 输出电压: 380/400/415(1±1%)Vac; 输出频率: 市电模式: 与输入同 步; 当市电频率超出最大±10% (可设置±1%、±2%、±4%、±5%) 时,	台/1	17800.00	17800.00	

					输出频率 50/60(±0.1)； 电池模式： 50/60(±0.1)； 整机效率： 95%； 功率因数： 0.9； 免维护铅酸电池； 额定容量 10KVA；； 输入电压范围： 138～485Vac； 相数： 三相五线； 输入频率范围： 40~70 Hz； 输入功率 因数： 满载 0.99； 最大放电电流： 780A； 工作温度 “-15℃-45℃。 过载能力：115%以下：长时间运行；115%~130%：15min；130%~155%： 1min； 155%： 200ms 电池电压： 支持 24-40 节可设(默认 32 节)； 工作温度： -5℃～40℃； 存储温度： -25℃～55℃(不含电池)； 相对湿度： 0%~95%(不凝露)； 工作海拔： 1500 米， 超过按照 GB/T 3859.2 规定降额使用； 告警功能： 具备 LCD 和蜂鸣器声光告警； 保护功能： 具备输出过载、短路； 电池欠压、过压； 充电过温、短路； 交流输入电压、频率、相序异常； UPS 过温、风机故障等； 通信功能： 通讯功能标配 RS485， 可定制 RS232、干接点 、SNMP				
2		电池	海康威视 /DS-IUHB12 65-J	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、标称电压： 12V； 2、 额定容量： 65Ah（C20， 1.75V/单体、 25℃）； 3、 尺寸： 350*166*175mm； 4、 重量： 19.2Kg±3%； 5、 内阻： 约 7.5m Ω（荷电状态 25℃）； 6、 短路电流： 1600A； 7、 自放电： 3%/月（25℃）； 8、 适用温度范围： -20℃~50℃； 9、 设计寿命： 10 年； 10、 执行标准： GB/T 19639.1-2014； 11、 均充电压： 2.35V/单体（25℃）； 12、 浮充 电压 V/单体： 2.25V/单体（25℃）； 13、 温度补偿系数： -4mV/℃·单 体； 14、 最大充电电流 ： 16A；	节/32	1900.00	60800.00	
3		排线	海康威视 /DS-IUHC33 C2G-T/16	杭州海康 威视数字 技术股份	1、连接线缆：规格：ZR-BVR-16 方； 数量：长度 1200mm*2 根, 450mm*33 根； 2、绝缘帽： 数量： 68； 颜色： 红/黑； 3、铜鼻子： 规格： 0T-8， 已压接； 数量（套）： 70	套/1	800.00	800.00	

				有限公司					
4		电池箱	海康威视 /DS-IUHA32 X100-C	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	颜色：黑色；安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构，每层 8 只电池；材料类型：冷轧钢板（SPCC）；板材厚度：左壁 1.0mm，右壁 1.0mm，顶盖 0.6mm。层板：30*30/40*40 角铁，尺寸 724*937mm 其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 接线柱：含空开：1 个 63A/3P	套/1	4900.00	4900.00	
1	办案 区门 禁	身份信息 识别设备	海康威视 /DS-K1T673 M(GM)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	国密智能门禁一体机；国密加密：内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理；屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度 0.2s，人脸验证准确率 99%；存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录；可视对讲：支持和 4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；外接读卡器：支持通过 RS485 外接 1 个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用；门禁计划模板：支持 255 组计	台/2	2790.00	5580.00	

				划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；前面板防破坏能力满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力满足 IK10 的要求；防水等级 IP65；支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；屏幕应 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%。屏幕流明度 600cd/m2；屏幕分辨率 600*1024；屏显下端具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0° ～ 90° 自由设置，应支持 5 个人脸比对阈值设置。TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。支持配				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证。应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应 25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；设备离线应支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；支持本地广告信息播放；支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；支持图片、文字、视频广告节目播放；支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备 人脸比对平均时间应 120ms（1:1 对比方式）；最大人脸验证距离：4m；最小人脸验证距离：0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR0.0002%；FRR1%；准确率 99.5%；支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 补光灯：红外补光；功耗：24W；电源：DC12V/2A；工作温度：-30℃~60℃；工作湿度：0~90%；按键类型：触摸按键；防暴等级：IK04；安装方式：壁挂安装；通道安装；桌面安装；立式安装				
2		电子锁	海康威视 /DS-K4H250 PDC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	锁体主体颜色为：氧化银。最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；锁体尺寸：长 480*宽 48.8*厚 27.5(mm)；吸板尺寸：长 180*宽 38.8*高 13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；	把/1	650.00	650.00	
3		电子锁支架	海康威视 /DS-K4H250 PDC-LZ	杭州海康威视数字技术股份有限公司	选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90 度内开式门；L 型支架尺寸：长 480*宽 48.8*厚 30.4(mm)；Z 型支架尺寸：长 180*宽 50*厚 50(mm)	只/1	220.00	220.00	
4		液压闭门器	海康威视 /DS-K4DC10 4(国内标	杭州海康威视数字技术股份	适装门重：60-85KG ；适装门宽 1100mm 内；闭门力量：EN4 ；开门角度 180° 内；尺寸：长宽高 248x44.5x72mm；使用寿命：100 万次；适用环境温度范围：-30℃——50℃；双段速度可调；锁门速度：0°	个/2	450.00	900.00	

			配)	有限公司	--15° 范围内可调; 闭门速度: 15° --180° 范围内可调; 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快, 在 15° 至 0° 时放慢, 以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。无 90 度定位停门的功能。				
5		门禁电源箱	海康威视 /DS-K7M-AW 100	杭州海康威视数字技术股份有限公司	输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12V DC; 输出电流: 8.3A; 输出功率: 100W; 支持蓄电池接入 (设备本身不含蓄电池); 工作温度: -10℃--+50℃; 工作湿度: 95%内; 带机箱, 机箱尺寸: 373*345*90mm;	台/1	890.00	890.00	
2、勤务指挥中心大屏及音响									
1	LED 显示屏 1	海康威视 /DS-D4115C A-1PM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	室内 P1.538 模组; 画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接; 高刷新频率, 高灰度处理, 显示画面细腻流畅; LED 像素点间距 1.538mm; 像素密度 422500 点/m², 模组尺寸: 320mm ×160mm; 模组分辨率: 208×104, 色温: 3000-10000 K 可调; 对比度: 3000: 1, 可视角: 160° (H)/160° (V), 亮度均匀性: 97%, 刷新率: 3840Hz; 显示屏幕峰值亮度 600cd/m², 峰值功耗 420W/m² , 平均功耗 140W/m²; 支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换; 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态; 支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模, 在 Web 端鼠标移到网格上时, 可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示, 可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 供电要求: AC: 200-240V~; 模组供电电压: DC: 4.5-5V; 模组峰值功耗: 22W; 模组最大电流: 4.5A; 工作温度: -10 ℃ ~ 40 ℃; 工作湿度: 10%~80% RH	m²/8.65	9400.00	81310.00		

				(无冷凝水)				
2	视频综合管理平台	海康威视 /DS-B31-04 H08H	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	机箱高度：3U；总线类型：千兆网交换； 配置主控板数量：1；电源槽位数：2；配置电源数量：1；业务板槽位数：6； 3U 标准机架式机箱，运营级 ATCA 机箱系统，满足中小规模的监控需求；插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型；支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265；解码支持 H.265、H.264、MJPEG 等主流的编码格式；视频输出最大的 LED 带载能力为单口 230 W；支持 3200 W 高清视频解码；支持 8 个显示屏的任意大屏拼接；单输出口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示；支持开窗和漫游，最多支持 64 个窗口，单屏支持 3 个图层；支持虚拟 LED 功能，最多添加字幕 8 个，单墙 3 个；支持 WEB 方式、Android 和 IOS 客户端访问和操作；视频输入接口：4 路 HDMI；支持自定义输入分辨率，宽高范围 800×600~1920×1200，宽度 4 对齐，高度 2 对齐；音频输入接口数：4；视频输出接口：8 路 HDMI；视频解码能力：支持 4 路 3200W/2400W，或 8 路 1600W，或 10 路 1200W，或 16 路 800W，或 20 路 600W，或 32 路 400W，或 64 路 1080P/720P/D1 及以下分辨率同时实时解码。USB 接口 2 个，USB 2.0 串行接口 4 个，1 个 Console 控制口（RJ45 接口）+ 1 个 reserve 口（调试预留）+ 2 个 RS485/232 复用口（RJ45 接口）网络接口 2 个，RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口电源接口 100~240 VAC，50/60 Hz 整机功耗 120 W 工作温度 0° C ~ 50° C；工作湿度 10% ~ 90%	台/1	38000.00	38000.00	
3	LED全彩屏发送卡	海康威视	杭州海康	4 网口 2K LED 发送卡；1U 高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系	台/4	2900.00	11600.00	

		/DS-DT60C-01HI04N0	威视数字技术股份有限公司	统。设备前面板具备按键，可支持亮度调节。前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。支持 1 路视频信号输入，支持 HDMI1.4 分辨率 1920*1200@60Hz；支持帧率自适应，图像采集可支持 25HZ~60HZ 自适应；图像带载输出支持 RGB444 无损画质；支持 4 路网口带载输出，带载高达 260 万像素，单台设备最大带载最大宽度 5120，最大高度 5120，每网口最大 65W；支持 HDMI 音视频复合流输入，支持 3.5mm 音频输出；支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持电视墙编辑和窗口可视化操作。支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。支持 HDCP 2.2 协议的高带宽数字内容保护技术。支持自定义 EDID 设置。支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。支持任意走线、无矩形框架限制。支持通过客户端、Web 等多软件端进行操作支持。支持无信号模式下保留最后一帧。 支持屏幕底图配置设置和更换；支持屏保和开机 logo 配置。支持屏幕除湿配置。支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控 UI 菜单。支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。支持护眼模式，有效保护观看者视力。支持 3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。支持查看设备与 LED 屏幕的				
--	--	--------------------	--------------	---	--	--	--	--

				带载关系。支持查看运行过程中屏幕异常的定位。支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口，通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理；支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1。输出：3.5mm Line out×1，带载网口×4。按键：开关×1、功能按键×3；控制网口×2，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联； 信号输入：1 路 HDMI1.4, 每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持 HDCP；单网口带载最大 65W 像素，设备总带载最大 260W 像素；支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低 30%；支持通过 Web 浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息。平均功耗：13W；电源接口数：1；电源接口规格：100~240 VAC, 50/60 Hz 工作温度：0° C ~ 50° C；				
4	智能配电柜	天畅/TC-10	西安天畅	带载：10KW 配电柜，支持远程、分布式供电；控制：国内品牌控制器，	台/1	1200.00	1200.00	

			电气设备 有限公司	网络远程控制； 元器件：采用国内品牌； 输入电压：380V, 输出电压：220V。				
5	配套级联线	海康威视/ 定制	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	含排线/级联电源线/网线	m²/8.65	150.00	1297.50	
6	主网线	海康威视 /DS-1LN6-U E	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	控制室—LED 屏， 12 根超六类网线，纯铜材质。	米/240	2.00	480.00	
7	配套电源线	海康威视/ 定制	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	LED 屏—智能配电柜，4 根、RVV3*2.5	米/160	25.00	4000.00	
8	LED屏钢结构及不 锈钢包边	智恒/依据 现场需求	安康智恒 科技工程 有限公司	1. 镀锌方钢结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；2. 有防高温、阻燃、防静电防护措施；3. 采用高精度镀锌方钢材结构支架设计；要求平整、坚固、美观，壁挂支架；4. 不锈钢包边 5 公分。	m²/9.29	700.00	6503.00	
9	系统集成费	智恒/依据 现场需求、 国标	安康智恒 科技工程 有限公司	含辅材（螺丝、三角铁、扎带等）、屏体网线、电源线布线，现场安装调试培训	项/1	9000.00	9000.00	
10	会议吸顶音响	HSPA(宏声) /WP-1401	杭州中河 电子器材	1. 频率响应: 75HZ — 20KHZ ; 2. 定压输入: 70-100v; 3. 额定功率: 50w; 4. 灵敏度: 90dB ; 5. 定阻输入: 8 Ω; 6. 喇叭单元: 全频 6.5 寸 166mm。	只/4	690.00	2760.00	

			有限公司					
11	带前级功率放大器	HSPA(宏声) /KM-5300	杭州中河 电子器材 有限公司	1. 额定输出功率: 8Ω 立体声 300W×2, 4Ω 立体声不小于 580W×2; 2. 信噪比 100dB; 3. 频率响应下限 20Hz, 上限 20kHz; 4. 自带音频声反馈; 采用先进专业 MP3 播放技术, USB 接口, SD 卡接口, 两路话筒接入口, 两路线路接入口, 线路输出孔, 录音输出口, 混响功能; 5. 保护功能短路、限幅、直流、过热、过载、软启动。	台/1	1300.00	1300.00	
12	鹅颈无线1托2会议话筒	HSPA(宏声) /HU-821S	杭州中河 电子器材 有限公司	1. 音频通道数为二通道; 2. 调制方式为 FM; 3. 设备载波频段为 UHF 段; 带有 PLL 相位锁定频率合成; 避免干扰频率; 4. 鹅颈式麦克风, 通过固定接头连接话筒底座, 可调俯仰角度; 采用防干扰电路设计, 可防止手机等电子产品的干扰; 采用高保真电容咪芯; 5. 音频范围: UHF 520-930MHz; 6. 通道数目: 2x100; 7. 动态范围: 100dB; 8. 最大频偏: ±45KHz; 9. 音频回应: 80Hz-18KHz(±3dB); 10. 综合信噪比: 105dB; 11. 综合失真: 0.5%;	套/1	1800.00	1800.00	
3、大会议室大屏及音响								
1	LED 显示屏 2 (主要产品)	海康威视 /DS-D4115C A-1PM	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	室内 P1.538 模组; 画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接; 高刷新频率, 高灰度处理, 显示画面细腻流畅; LED 像素点间距 1.538mm; 像素密度 422500 点/m², 模组尺寸: 320mm ×160mm; 模组分辨率: 208×104, 色温: 3000-10000 K 可调; 对比度: 3000: 1, 可视角: 160° (H)/160° (V), 亮度均匀性: 97%, 刷新率: 3840Hz; 显示屏幕峰值亮度 600cd/m², 峰值功耗 420W/m², 平均功耗 140W/m²; 支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换; 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信	m²/11.98	9400.00	112612.00	

				息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在 Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 供电要求: AC: 200-240V~; 模组供电电压: DC: 4.5-5V; 模组峰值功耗: 22W; 模组最大电流: 4.5A; 工作温度: -10℃~40℃; 工作湿度: 10%~80% RH (无冷凝水)				
2	二合一视频处理器	海康威视 /DS-DT60V- 03HDI12NO/ U	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	12 网口 LED 二合一拼控卡; 机箱具备全彩 OLED 非触摸屏分辨率 128x64, 可随时查看设备状态信息, 方便设备维护。1U 标准机箱 机架式设计, 工业级机箱系统。设备前面板具备按键, 可支持亮度调节、信源切换。前面板具备指示灯, 可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。具有 1 个 HDMI2.0 输入接口、1 个 HDMI1.4 输入接口、1 个 DVI 输入接口、1 个 USB2.0 输入接口、1 个 DEBUG 接口、2 个网络通信网口、2 个 RS485 接口、1 个 IR IN、1 个 Genlock In 接口; 具有 1 个 HDMI2.0(Loop)输出接口、1 个 DVI (Loop) 输出接口、1 个 HDMI1.4(Monitor)输出接口、12 个带载网口、1 个 GenLock Out 输出接口、1 个 Audio OUT 输出接口具有 1 个开关按键、3 个功能按键 2、具有 2 个控制网口, 支持 TCP/IP 网络协议, 双网口均可用于控制设备或设备网络级联, 其中一个接口用于控制设备时, 另外一个网口可用于设备网络级联; 单网口带载最大 65W 像素; 设备总带载最大 780W 像素; 支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作, 对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置; 支持亮度调节, 可通过 LED 显示屏客户端、遥控器、物理按	台/1	10900.00	10900.00	

				键进行亮度调节； 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节； 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低 30% 。支持红外遥控器接入串行接口：1 个调试串口（4Pin 座子）+2 个 RS485 中控控制串口（凤凰端子绿头插座）；波特率：115200；数据位：8；开关键：按键开关；平均功耗：39W；电源接口数：1；电源接口规格：100~240 VAC, 50/60 Hz；工作温度：0° C ~ 50° C；存储湿度：10% ~ 90%；工作湿度：10% ~ 90%；存储温度：-10° C ~ 50° C；				
3	智能配电柜	天畅/TC-20	西安天畅电气设备有限公司	带载：20KW 配电柜，支持远程、分布式供电；控制：国内品牌控制器，网络远程控制；元器件：采用国内品牌；输入电压：380V, 输出电压：220V。	台/1	1600.00	1600.00	
4	配套级联线	海康威视/定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	含排线/级联电源线/网线	m²/11.98	150.00	1797.00	
5	主电缆线	海康威视/YJV 5*6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	配电室—智能配电柜，电缆线径 YJV 5*6	根/1	1800.00	1800.00	
6	主网线	海康威视/DS-1LN6-UE	杭州海康威视数字技术股份	控制室—LED 屏， 9 根超六类网线，纯铜材质。	米/360	2.00	720.00	

			有限公司					
7	配套电源线	海康威视/ 定制	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	LED 屏—智能配电柜，6 根、RVV3*2.5	米/240	25.00	6000.00	
8	LED屏钢结构及不 锈钢包边	智恒/依据 现场需求	安康智恒 科技工程 有限公司	1. 镀锌方钢结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；2. 有防高温、阻燃、防静电防护措施；3. 采用高精度镀锌方钢材结构支架设计；要求平整、坚固、美观，壁挂支架；4. 不锈钢包边 5 公分。	m²/12.77	700.00	8939.00	
9	系统集成费	智恒/依据 现场需求、 国标	安康智恒 科技工程 有限公司	含辅材（螺丝、三角铁、扎带等）、屏体网线、电源线布线，现场安装调试培训	项/1	11000.00	11000.00	
10	音响	HSPA(宏声) /HHK-102	杭州中河 电子器材 有限公司	1. 类型：10", 两分频三单元，低频后导向；2. 频率响应频带范围 60Hz-20KHz (±3dB)；3. 指向性 (±5°) (H×V)：90° ×90°；4. 灵敏度 (1W@1M)：93dB；5. 最大声压级：116dB；6. 额定阻抗：8 Ω；6. 低音单元：10"*1；7. 高频单元：3"*2；8. 高频单元：3"*2。	只/4	1500.00	6000.00	
11	数字功放	HSPA(宏声) /HMDB3.3	杭州中河 电子器材 有限公司	1. 输出功率：8 Ω, 2×300W:4 Ω, 2×600W；2. 拓扑类型：AB 类；3. 信号到噪音：(20 Hz -20 kHz) 100 Db；4. 输入灵敏度：1.2Vrms；5. 电压增益：(8 Ω) 32.2 dB；6. 输出电路：B 级；7. 失真：(额定功率 1dB, 1 kHz) 8 Ω, 0.02%4 Ω, 0.05%；8. 频率响应：20-20kHz, +0, -1dB；9. 动态净空：4 Ω 2dB；10. 输入阻抗：超过 20K 欧姆（平衡或非平衡）；11. 最大输入电平：+6 dB；12. 输入接头：各通道 3 引脚 XLR, 平衡，并行。	台/2	2700.00	5400.00	

12	调音台	HSPA (宏声) /HPX08	杭州中河电子器材有限公司	1. 输出:立体声, 两编组输出, 1 路辅助输出, 耳机输出, 录音输出; 2. 4 路 XLR 麦克风输入 (带有+48V 幻象供电), 4 路立体声线路输入; 3. 内置高品质 USB 播放器及蓝牙播放和录音功能; 4. 内置 99 位的真正数字效果, 每通道 3 波段频道均衡器提供±15dB (高频, 低频) 和±15dB (中频)。	台/1	1780.00	1780.00	
13	电源时序器	HSPA (宏声) /HSP-802	杭州中河电子器材有限公司	1. 单路功率 13A 220V/AC; 2. 最大功率 30A-6000W; 3. 电源接口: 具有 8 路万能电源插座, 独立继电器控制, 每路均带供电电源状态指示灯; 4. 带电压显示, 带干接点短路触发接口, 有空气开关保护, 遇到短路, 过流现象自动断开电源。	台/1	860.00	860.00	
14	反馈抑制器	HSPA (宏声) /HHF-2010	杭州中河电子器材有限公司	1. 10 路话筒输入, 内置自动混音器, 2 路平衡输出的高速反馈抑制器; 2. 电压: 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz; 3. 涌入电流: 1.5 A, 230 VAC / 3 A, 115 VAC; 4. 最大功耗: 50 VA; 5. 采样率: (fs) 32 kHz; 6. 频率响应: 125 Hz - 15 kHz; 7. 失真: 0.1 % (1 kHz 时); 8. 信噪比:90 dB。	台/1	2390.00	2390.00	
15	短杆 1 托 4 无线会议话筒	HSPA (宏声) /HHU-841S	杭州中河电子器材有限公司	1. 音频通道数四通道; 2. 调制方式为 FM; 3. 设备载波频段为 UHF 段; 带有 PLL 相位锁定频率合成; 避免干扰频率; 4. 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风, 通过固定接头连接话筒底座, 可调俯仰角度; 采用防干扰电路设计, 可防止手机等电子产品的干扰; 采用高保真电容咪芯; 5. 音频范围: UHF 520-930MHz; 6. 通道数目: 4x100; 7. 动态范围: 100dB; 8. 最大频偏: ±45KHz; 9. 音频回应: 80Hz-18KHz (±3dB); 10. 综合信噪比: 105dB; 11. 综合失真: 0.5%。	套/2	3420.00	6840.00	
4、户籍室叫号系统及宣传屏								

1	室内双色显示屏	创民鑫 /P3.75	江西创民鑫光电有限公司	1. 像素结构：红色发光管和绿色发光管；2. 像素间距：4.75（mm）； 3. 灯珠尺寸：2121；4. 模组尺寸：304×152（mm）；5. 模组分辨率：64×32；6. 模组面积：0.046（m²）；7. 像素密度：44321 点/m²； 8. 可视角：水平 140°/垂直 120°；9. 亮度：300 cd/m²； 10. 刷新率：300 Hz；11. 驱动方式：动态恒流驱动 1/16 扫描；	m²/2.033	2300.00	4675.90	
2	智能取号机	宇联 /YL20-21	广州市宇联电子科技有限公司	1、屏幕尺寸 476*84(H) × 268.31(V)（mm）；2、触摸：电容触摸屏支持多点触摸 10 点触摸；3、分辨率：1920*1080；4、外观尺寸 569×470×1403.57（mm）；5、外观颜色：白+黑；6、机型材质：冷轧钢板；7、打印模块：嵌入式 532 热敏打印模组；8、通讯方式：无线 433/有线网络；9、工控配置 I5/4G/128G/带内置 WIFI 和蓝牙；10、预留口位：读卡口/二维码口。	台/1	9800.00	9800.00	
3	无线呼叫器	宇联 /YL-WX315	广州市宇联电子科技有限公司	1. 21 按键无线呼叫器、内置无线接收模块；2. 显示器：6 位 LCD 液晶显示；3. 支持顺呼，回呼，暂停，欢迎，评价，大堂经理；4. 字符尺寸：13.2mm×5.0mm；5. 排队序号显示：4 位排队序号显示：4 位等候人数；6. 显示：2 位部件地址：软件地址；7. 音频接口支持连接评价器。工作电压:DC12V1A。	台/6	700.00	4200.00	
4	智能排队软件	宇联 /YL-PD1.0	广州市宇联电子科技有限公司	1. 系统可联网联机统一发号；2. 系统可无线对接，也可有线连接； 3. 系统支持 100 种业务以上；4. 系统支持多个等候区提示等候信息，各等候区语音及显示可独立；5. 个性化语音可呼叫客户所办理的业务名称（可呼叫病人姓名）等信息；6. 号码可在不同服务类别的柜台窗口之间相互转移，顾客不必重复排队；7. 具备登录操作功能和退出操作功能：工作开始前，输入员工登陆号进行登录，工作结束后，退出	套/1	700.00	700.00	

				排队系统，这对统计非常准确；8. 发号机界面的图片客户完全可以按个性化自主设计更换；9. 各项业务的按键客户完全可以按个性化自主设计更换；10. 支持通过读卡器读取客户相关信息后，自动区分VIP客户和普通客户，自动区分对公客户和对私客户，并按营业机构自定的排队规则自动编组排队（银行排队场景）；11. 系统支持多个等候区提示等候信息，各等候区语音及显示可独立；12. 个性化语音可呼叫客户所办理的业务名称等信息；13. 发号机界面的图片客户完全可以按个性化自主设计更换；14. 号票上和发号机上的显示屏会显示每个顾客前面的等待人数；15. 各项业务的按键客户完全可以按个性化自主设计更换；16. 各项业务队列客户完全可以自主按需任意增减；17. 各项业务的等待人数客户完全可以自主设定在界面上显示并可任意排版；18. 各项业务的工作时段及暂停时段客户完全可以自主设定；19. 操作员工的增减及登陆账号客户完全可以自主更改；20. 语音呼叫的信息客户完全可以自主按个性化更改；21. 显示屏的任何显示信息客户完全可以自主按个性化更改；22. 顾客办理各项业务的序号客户完全可以自主设置，如：A业务可设为1-200号内、B业务可设为201-500号内、C业务设501-9999号内；23. 工作人员所办理的业务队列客户完全可以自主任意设置优先级；24. 号票上的文字内容、图案、业务名称、时间格式、更改字体及大小、纸张长短等客户完全可以自主按个性化设置；25. 系统支持播放背景音乐，音乐曲目完全由客户自主选择；26. 系统支持在值班经理处增设监控软件，处理各种特殊状况；27. 系统支持高清晰度等离子显示器、大屏幕、电视墙等多种显示设备，显				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				示丰富的排队信息；28. 系统支持连接互联网络，可实现远程监控； 29. 系统设有扩展功能，当需要有关统计和管理数据时，可热键激活管理软件并打印。				
5	单双色控制卡	宇联 /YL-VSD	广州市宇 联电子科 技有限公 司	1、支持 485 无线传输、支持无线叫号显示；2、232 通讯 U 口通讯、TCP 通讯；3、1 路 50P 标准接口、支持 08/12/75 接口；4、带载举例：高度 HUB08 口 4 个；5、长度 单色、双色 2048 像素。	套/1	2500.00	2500.00	
6	LED 显示屏 3（主 要产品）	海康威视 /DS-D4118C A-1PM	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	室内明 P1.86 模组；画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接； 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅；LED 像素点间距 1.86mm；像素密度 288906 点/m²，模组尺寸：320mm ×160mm，模组分辨率：172×86，色温：3000-10000 K 可调，对比度：3000: 1，可视角：160°（H）/160°（V），亮度均匀性：97%，刷新率：3840Hz； 显示屏幕峰值亮度 600cd/m²，峰值功耗 430W/m²，平均功耗 145W/m²； 支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换；支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模, 在 Web 端鼠标移到网格上时, 可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示, 可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 供电要求： AC: 200-240V~；模组供电电压：DC: 4.5-5V；模组峰值功耗：23W； 模组最大电流：5A；工作温度：-10℃ ~ 40℃；工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）；	m²/4.1	6700.00	27470.00	
7	二合一视频处理	海康威视	杭州海康	4 网口 2K LED 二合一拼控卡；采用 1U 半宽机架式设计，前面板具备	台/1	10900.00	10900.00	

	器	/DS-DT60V-03HI04N0	威视数字技术股份有限公司	全彩 OLED 非触摸屏，分辨率 128x64；支持 3 路 HDMI 视频信号输入，4 路网口带载输出，带载高达 260 万像素；支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放. 支持任意切换，拼接；支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1；支持最多 10 个用户场景，可作为模板保存，可直接调用，方便使用；支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制；支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机 logo 配置；支持屏幕除湿配置；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数；支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口，通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理；支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×4，按键：开关×1、功能 按键×3； 控制网口×2，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时,另外一个网口就用于设备网络级联；信号输入:3 路 HDMI1.4, 每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持 HDCP； 单网口带载最大 65W 像素，设备总带载最大 260W 像素； 支持通过设备自带 Web 浏览器、客户				
--	---	--------------------	--------------	--	--	--	--	--

				端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；支持红绿蓝三色多级调节，支持通过客户端、遥控器进行调节；支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低 30%；支持 3 路信号源同时上墙显示。 音频输入接口：HDMI 内嵌*3；音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1；遥控器：支持红外遥控器；其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M 自适应以				
8	智能配电柜	天畅/TC-10	西安天畅电气设备有限公司	带载：10KW 配电柜，支持远程、分布式供电；控制：国内品牌控制器，网络远程控制；元器件：采用国内品牌；输入电压：380V, 输出电压：220V。	台/1	1200.00	1200.00	
9	配套级联线	海康威视/定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	含排线/级联电源线/网线	m²/4.1	150.00	615.00	
10	主电缆线	海康威视/YJV 5*6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	配电室—智能配电柜，电缆线径 YJV 5*6	根/1	1800.00	1800.00	
11	主网线	海康威视/DS-1LN6-UE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控制室—LED 屏，3 根超六类网线，纯铜材质。	米/120	2.00	240.00	

12	配套电源线	海康威视/ 定制	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	LED 屏—智能配电柜，2 根	米/80	25.00	2000.00	
13	LED 屏钢结构及不 锈钢包边	智恒/依据 现场需求	安康智恒 科技工程 有限公司	1. 镀锌方钢结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；2. 有防高温、阻燃、 防静电防护措施；3. 采用高精度镀锌方钢材结构支架设计；要求平整、 坚固、美观，壁挂支架；4. 不锈钢包边 5 公分。	m ² /4.52	700.00	3164.00	
14	系统集成费	智恒/依据 现场需求、 国标	安康智恒 科技工程 有限公司	含辅材（螺丝、三角铁、扎带等）、屏体网线、电源线布线，现场安 装调试培训	项/1	4000.00	4000.00	
15	会议吸顶音响	HSPA(宏声) /HHD-627	杭州中河 电子器材 有限公司	1、全新专业设计天花喇叭系统；2、同轴单元喇叭，全频段范围覆盖； 3、频率响应：90HZ-20KHZ；4、敏度(SPL/1W@1m)：89dB； 5、额定功率：20W；6、额定阻抗：8Ω。	只/2	280.00	560.00	
16	带前级功率放大 器	HSPA(宏声) /HKM-5100	杭州中河 电子器材 有限公司	1. 额定输出功率：8Ω 立体声 100W×2；2. 信噪比 74dB；3. 频率响应下 限 20Hz，上限 20kHz；4. 自带音频声反馈；采用先进专业 MP3 播放技 术，USB 接口，SD 卡接口，两路话筒接入口，两路线路接入口，线路 输出孔，录音输出口，混响功能；5. 保护功能短路、限幅、直流、过 热、过载、软启动。	台/1	2900.00	2900.00	
5、接报案室 LED 值班表								
1	LED 显示屏 4（主 要产品）	海康威视 /DS-D4115C A-1PM	杭州海康 威视数字 技术股份	室内 P1.538 模组；画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接；高刷 新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅；LED 像素点间距 1.538mm； 像素密度 422500 点/m ² ，模组尺寸：320mm ×160mm；模组分辨率：	m ² /2.56	9400.00	24064.00	

			有限公司	208×104, 色温: 3000-10000 K 可调; 对比度: 3000: 1, 可视角: 160° (H)/160° (V), 亮度均匀性: 97%, 刷新率: 3840Hz; 显示屏峰值亮度 600cd/m², 峰值功耗 420W/m², 平均功耗 140W/m²; 支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换; 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态; 支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模, 在 Web 端鼠标移到网格上时, 可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示, 可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 供电要求: AC: 200-240V~; 模组供电电压: DC: 4.5-5V; 模组峰值功耗: 22W; 模组最大电流: 4.5A; 工作温度: -10℃ ~ 40℃; 工作湿度: 10%~80% RH (无冷凝水)				
2	二合一视频处理器	海康威视 /DS-DT60V- 03HI04N0	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	4 网口 2KLED 二合一拼控卡; 采用 1U 半宽机架式设计, 前面板具备全彩 OLED 非触摸屏, 分辨率 128x64; 支持 3 路 HDMI 视频信号输入, 4 路网口带载输出, 带载高达 260 万像素; 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放. 支持任意切换, 拼接; 支持多窗口显示: 信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1; 支持最多 10 个用户场景, 可作为模板保存, 可直接调用, 方便使用; 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制; 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份; 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机 logo 配置; 支持屏幕除湿配置; 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差, 有效提高显示屏的画质; 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换; 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度	台/1	10900.00	10900.00	

				和网口使用率等参数；支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口，通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理；支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；输入：HDMI1.4×3、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×4，按键：开关×1、功能按键×3；控制网口×2，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；信号输入：3 路 HDMI1.4, 每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持 HDCP；单网口带载最大 65W 像素，设备总带载最大 260W 像素；支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低 30%；支持 3 路信号源同时上墙显示。音频输入接口：HDMI 内嵌*3；音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1；遥控器：支持红外遥控器；其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M 自适应以太网口*2（管理使用）、IR 输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1				
3	智能配电柜	天畅/TC-10	西安天畅电气设备	带载：10KW 配电柜，支持远程、分布式供电；控制：国内品牌控制器，网络远程控制；元器件：采用国内品牌；输入电压：380V, 输出电压：	台/1	1200.00	1200.00	

			有限公司	220V。				
4	配套级联线	海康威视/ 定制	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	含排线/级联电源线/网线	m ² /2.56	150.00	384.00	
5	主电缆线	海康威视 /YJV 5*6	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	配电室—智能配电柜，电缆线径 YJV 5*6	根/1	1800.00	1800.00	
6	主网线	海康威视 /DS-1LN6-U E	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	控制室—LED 屏， 3 根超六类网线，纯铜材质。	米/120	2.00	240.00	
7	配套电源线	海康威视/ 定制	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	LED 屏—智能配电柜，2 根	米/80	25.00	2000.00	
8	LED屏钢结构及不 锈钢包边	智恒/依据 现场需求	安康智恒 科技工程 有限公司	1. 镀锌方钢结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；2. 有防高温、阻燃、防静电防护措施；3. 采用高精度镀锌方钢材结构支架设计；要求平整、坚固、美观，壁挂支架；4. 不锈钢包边 5 公分。	m ² /2.89	700.00	2023.00	
9	系统集成费	智恒/依据 现场需求、	安康智恒 科技工程	含辅材（螺丝、三角铁、扎带等）、屏体网线、电源线布线，现场安装调试培训	项/1	2200.00	2200.00	

		国标	有限公司					
6、主楼门头单色条屏								
1	主楼门头条屏	创民鑫/P10 单红	江西创民 鑫光电有 限公司	1、像素结构：红色发光管；2、像素间距：10（mm）；3、模组尺寸：320×160（mm）；4、模组分辨率：32×16；5、模组面积：0.0512（m²）；6、像素密度：10000 点/m²；7、可视角：水平 140°/垂直 120°；8、刷新率：300 Hz；9、显示颜色：红色；10、模组、电源、控制卡、级联线、型材结构。	m²/3.99	2400.00	9576.00	
7、阅览室背景音乐								
1	吸顶音响	HSPA（宏声） /HD-627	杭州中河 电子器材 有限公司	1、同轴单元喇叭，全频段范围覆盖；2、频率响应：90HZ-20KHZ；3、敏度（SPL/1W@1m）：89dB；4、额定功率：20W；5、额定阻抗：8Ω。	只/4	280.00	1120.00	
2	音响主机	向往/Z4	宁波向往 智能科技 有限公司	1.支持灯光、窗帘、人体感应,红外、中央空调等智能家居产品,并兼容更多品牌设备接入；2.语音控制、APP 控制、触屏控制、情景控制；3.显示屏:4 寸；4.内存:128M；机身内存:64M；CPU:4 核；5.外接喇叭数量:4 个。	台/1	5500.00	5500.00	
8、大楼及周界安防								
1	拾音半球摄像机	海康威视 /DS-2CD234 5CV5-L	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	400 万海螺型网络摄像机；最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入；1 个内置麦克风；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m；符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高；最高分辨率 400 万	台/44	720.00	31680.00	

				像素；靶面尺寸为 1/2.7 英寸；支持 IP66 防尘防水；支持 DC12V 或 poe 供电，电流：2A；内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口；信噪比 55dB。视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264；音频：1 个内置麦克风；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口； 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）；启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W；电源接口类型：Ø5.5mm 圆口；				
2	摄像机电源	海康威视 /DS-2FA122 0-LL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国标电源适配器；DC12V 电源适配器；颜色：黑色；安装方式：壁挂式；输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；输入效率 85.00%；负载调整率：±5%；纹波/噪声：150mVp-p；输出功率：24W Max；输入接口：3C 插头；输出接口形式：裸线输出；线长：800mm；工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度 10%~90%（无凝结）	个/44	25.00	1100.00	
3	交换机	新华三 /US226-HP	新华三技术有限公司	1、交换容量 336Gbps，包转发率 38.8Mpps；2、端口类型 24 个 10/100/1000 Base-T 端口，2 个 1G SFP 端口；3、POE 供电 370W；支持 POE+，单端口最大功率输出功率 35W；4、支持端口防雷：6KV；5、支持 DHCP Snooping，可防私接；6、支持基于端口的 VLAN；7、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞 MAC；8、支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离；9、环境温度：-5℃~45℃。	台/3	2500.00	7500.00	

4	全彩全景枪球智能一体机	海康威视 /DS-2SE4C1 44DZ-DE(23 xF1)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	全景枪球支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测；支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标； 支持编码套餐功能：支持画质优先、存储优先、均衡模式、自定义四种编码模式（默认画质优先），存储优先模式采用 H265 编码，有效降低码流大小；支持联动跟踪功能，全景路检测到移动目标（人、车）后，球机路可跟踪移动目标（人、车）；支持编码画中画功能：支持全景路+细节路画面画中画形式叠加，可进行预览并按照一路通道输出码流；内置加热玻璃，有效除雾；细节支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达 100 m、细节白光照射距离最远可达 30 m，全景红外照射距离最远可达 30 m、白光照射距离最远可达 30 m；IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电 磁环境，符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准；支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持 512 GB MicroSD 卡存储；内置麦克风；全景分辨率：600 万像素，细节分辨率：400 万像素，摄像机靶面尺寸 1/8 英寸。支持最低照度可达彩色 0.03Lux，黑白 0.01Lux；可输出两路视频图像（1 路全景视频图像、1 路细节视频图像）；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持水平手控速度 160° /S，垂直速度 120° /S，云台定位精度为±0.1° ；水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15° ~90° ，全景镜头支持 20: 9 成像画面，支持 190° 水平视场角；在同一静止场景相同图像画质下，设备在 H. 26H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%；内置 GPU 芯片；具备智能分析抗干扰功能，当	台/2	3600.00	7200.00	
---	-------------	--	------------------------------	--	-----	---------	---------	--

				篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等 SMART 智能行为分析功能；1 具备较好的环境适应性，支持 IP66 防尘防水等级；1 电压：DC36V，电流：2A；视频压缩标准：H. 265,H. 264,MJPEG；报警：1 路报警输入，1 路报警输出；音频：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1 路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω；内置麦克风：支持；网络接口：RJ45 网口；自适应 10M/100M 网络数据；SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 512GB）；最大功耗：18 W；工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于 90%；恢复出厂设置：支持；除雾：加热玻璃除雾；防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境；				
5	球机支架	海康威视 /DS-1618ZJ	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	配套支架	个/2	80.00	160.00	
6	智能警戒网络摄像机	海康威视 /DS-2CD214 6FDWDV4-IS	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	400 万星光半球型网络摄像机；最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同场景；支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持萤石平	台/6	1600.00	9600.00	

			台接入；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m；支持最大 512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡本地存储 1 个内置麦克风，高清拾音；支持 1 路音频输入，1 路音频输出，支持 1 路报警输入，1 路报警输出；符合 IP66，IK10，可靠性高；最高分辨率 400 万像素，主码流支持 2560x1440@25fps；最低照度彩色 0.005lx；支持红外补光，红外作用距离 30m；具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能；同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%；内置 1 个麦克风，具有 1 个 RJ45 网络接口，1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡卡槽。支持 DC12V 或 POE 供电，电流：2A；支持 IP66 防尘防水。视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码；子码流：H.265/H.264/MJPEG；三码流：H.265/H.264；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB；内置麦克风：支持 1 个内置麦克风；音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡；报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）复位：支持；启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）；电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W；供电方式：				
--	--	--	--	--	--	--	--

				DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口; 恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 支持客户端或浏览器恢复; 防护: IP66, IK10 ;				
7	400 万枪机	海康威视 /DS-2CD224 5CV8-L	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	400 万筒型网络摄像机; 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps; 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝; 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境; 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入; 1 个内置麦克风; 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m; 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高; 最高分辨率 400 万像素, 主码流支持 2560x1440@25fps; 最低照度彩色 0.005lx;; 支持红外补光, 红外作用距离 30m; 具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能; 同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 90%; 内置 1 个麦克风, 具有 1 个 RJ45 网络接口, 1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡卡槽; 支持 DC12V 或 POE 供电, 电流: 2A; 支持 IP66 防尘防水。 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265; 子码流: H.265/H.264; 音频: 1 个内置麦克风; 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口; 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结); 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结); 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复; 供电方式: DC: 12 V ± 25%,	台/2	750.00	1500.00	

				支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；				
8	支架	海康威视 /DS-1292ZJ-K	杭州海康威视数字技术股份有限公司	配套支架	个/21	35.00	735.00	
9	存储	海康威视 /DS-8664NX-I9/VPro(标配)(8×8T定制盘)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、4 路报警输出接口、内置 8 块 SATA 接口 8T 硬盘；2. .HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K(7680×4320)和 1080P(1920×1080)异源输出；3. 支持接入通过 onvif、GB/T28181 等协议接入的非智能 IPC 实现周界算法自学习功能；4. 支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗 GPU 支持在训练的同时，具有最多 64 路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力；5. 支持 8 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别；6. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；8. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大 16 路音频设备管理；	台/1	38000.00	38000.00	

				9. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。				
10	监视器	海康威视 /DS-D5032	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 尺寸：32 寸，支持 1920 × 1080 高清显示；2. 100Hz 持续高速刷新，动态展示更顺滑；178° /178° 广视角；3. 三边超窄边框，纤薄机身；爱眼不闪屏，低蓝光设计；4. HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性。	台/1	830.00	830.00	
9、网络								
1	网关（主要产品）	新华三 /UR7808	新华三技 术有限公 司	1. 设备支持 WAN 口 2*10GE, LAN 口 8*GE, LAN/WAN6*GE, Combo 口 2*GE, USB3.0 1 个；2. 带机量 1000；3. 适用带宽 8Gbps；4. 内存 2GB；5. NAT 会话数 31 万；6. 内置无线控制器功能，支持管理 AP，最大支持管理 512 个 AP；7. 支持 IPSec VPN，吞吐可达 1.1Gbps，支持隧道数 100；8. 支持固定 IP 地址、DHCP 自动获取地址、PPPoE 拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持 ICMP、DNS、NTP 等检测方式，支持静态路由和策略路由；9. 支持端口划分 VLAN，中小场景节省交换机成本；10. 支持 MAC 地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能；11. 支持精细化流控，支持每 IP 限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能；12. 支持 MAC 地址过滤功能，支持 MAC 地址黑白名单；13. 支持多种负载均衡，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP 地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能；14. 支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL 过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持 HTTP 下载文件过滤功能、支持 ARP 扫描、ARP 检测、ARP	台/1	14100.00	14100.00	

				防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持 IP 地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能；15. 支持多种防攻击功能，支持 DDoS 攻击防范和统计、防止 WAN 口的 Ping、防止 TCP syn 扫描、防止 TCP Stealth FIN 扫描、防止 TCP Xmas Tree 扫描、防止 TCP Null 扫描、防止 UDP 扫描功能、防止 Land 攻击功能、防止 Smurf 攻击功能、防止 WinNuke 攻击功能、防止 Ping of Death 攻击、防止 SYN Flood 攻击功能、防止 UDP Flood 攻击功能、防止 ICMP Flood 攻击功能、防止 IP Spoofing 功能、防止碎片包攻击、防止 TearDrop 攻击、防止 Fraggle 攻击功能；16. 支持 DHCP Server、支持 NTP Client、支持 DDNS（花生壳和 3322.org）、支持 UPnP、支持 IPTV 等网络特性；17. 支持 WEB 管理页面、支持云管理平台远程管理、支持 APP 管理。				
2	核心交换机(主要产品)	新华三/US628S-X	新华三技术有限公司	1. 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 162Mpps/222Mpps。2. 端口类型 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 1000Base-X SFP+光口，1 个 Console 口；3. 支持环境工作温度-5~45℃，工作相对湿度 5~95%RH，无冷凝；4. 支持端口聚合、静态/动态聚合、跨设备链路聚合；5. 支持 802.3x 流量控制(全双工)，支持未知单播/多播/广播抑制；6. 支持端口镜像、流镜像、远程镜像；7. 支持 MAC 地址学习数目限制，MAC 地址深度最深 32K；8. 支持 SPAN/RSPAN 镜像和多个镜像观察端口；9. 支持 Loopback-detection 端口环回检测；10. 支持智能弹性架构的堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数 9 台；11. 支持组播 VLAN，可实现同一组数据在不同用户 VLAN 间的复制和转发；12. 支持多种组播功能，包含 IGMP Snooping、MLD	台/2	9200.00	18400.00	

				Snooping、IGMP Snooping, MLD Snooping、PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM 等; 13. 支持多种 VLAN 功能, 支持 802.1Q/Guest /Voice VLAN; 14. 支持 LACP/STP/RSTP/MSTP/PVST/Smart Link/RRPP 快速环网保护机制等保护协议, 提高容错能力, 提升网络稳定性; 15. 支持二层环网协议, 支持 SmartLink 树型拓扑和 SmartLink 多实例, 提供主备链路的毫秒级保护, 支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例; 16. 支持防私接 DHCP Snooping, 避免上网终端从非法 DHCP 服务器分配 IP 地址, 保障网络安全; 17. 支持丰富的 IPv4 和 IPv6 三层路由协议、组播技术以及策略路由机制, 支持 IPv4/IPv6 静态路由, 支持双栈, 为用户提供完善的 IPv4/IPv6 解决方案; 18. 支持丰富的 IPV6 业务特性及多种 IPv6 管理手段。支持 OAM 机制, 可实现故障管理、自动发现与配置管理、性能管理的功能; 19. 支持 802.1ag 和 802.3ah; 20. 支持提供增强的 ACL 控制逻辑, 支持超大容量的入端口和出端口 ACL, 支持基于 VLAN 下发 ACL, 可简化用户配置过程, 避免 ACL 资源浪费; 21. 支持包过滤功能, 支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度; 22. 支持集中式 MAC 地址认证、802.1x 认证、PORTAL 认证、RADIUS 认证、TACACS 认证, 支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定, 同时实现用户策略 (VLAN、QoS、ACL) 的动态下发; 23. 支持 FTP 和 TFTP 加载升级; 24. 支持端口自动节能, 支持端口定时 down 功能, 支持 EEE (802.3az); 可 console 管理, 支持命令行调试; 25. 支持 DLDP 单向链路检测协议, 支持 LLDP, 支持 NTP, 支持 VCT 电缆检测功能, 支持电源的告警功能, 风扇、温度告警; 26. 支持 TCP/IP、ARP、ICMP 协议; 27. 支持 OSPFv2				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				路由协议；28. 支持 IGMPv2 协议。				
3	POE 交换机	新华三 /US210-P	新华三技 术有限公 司	1. 交换容量 192Gbps,包转发率 14. 88Mpps;端口类型 8 个 10/100/1000 Base-T POE+端口, 1 个 10/100/1000BASE-T 端口, 1 个 1G SFP 端口 ; 2. 支持端口防雷: 6KV; POE 供电 70W; 3. 支持 POE+, 单端口最大功率输出功率 30W; 支持 DHCP Snooping, 可防私接; 4. 支持基于端口的 VLAN; 5. 支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞 MAC; 6. 支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离。	台/2	1600.00	3200.00	
4	48 口交换机（主 要产品）	新华三 /US552S	新华三技 术有限公 司	1. 交换容量 758Gbps/7.58Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps, 整机功耗 37W ; 2. 端口类型 48 个 10/100/1000TX BASE-T 电口, 4 个 1000BASE-X SFP 端口; 3. 支持端口防雷: 6KV; 4. 环境温度: -5℃~40℃ ; 5. 支持静态 MAC 配置; 支持 MAC 地址绑定、支持 MAC 地址学习; 6. 支持组播 VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的 VLAN; 支持端口自环检测, 可防止数据环路引起广播风暴; 7. 支持端口镜像、流镜像; 8. 支持 IEEE 802.3ad, 支持动态链路聚合 LACP; 9. 支持 Jumbo Frame 数据传输; 10. 支持端口限速、流的重定向功能, 防止恶意侵占网络带宽, 提供多种精细化管理手段; 11. 支持 ARP Detection 功能, 支持 ARP 限速; 12. 支持 SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0 等多种管理方式, 支持管理系统、WEB 网管, 支持云管和快网络功能; 13. 支持包过滤功能, 支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度, 支持双向 ACL; 14. 支持防私接 DHCP Snooping, 支持 DHCP Relay, 避免上网终端从非法 DHCP 服务器分配 IP 地址, 保障网络安全; 15. 支持 802.1X 认证、WEB 认证、MAC	台/3	5900.00	17700.00	

				认证和二三层 Portal 认证。可 console 管理，支持命令行接口配置；16. 支持 FTP 和 TFTP 加载升级；17. 支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制；18. 支持 STP/RSTP/MSTP 多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性；19. 支持调试信息输出，支持 Ping、Tracert 和 Telnet 远程维护，支持 NQA、DLDP 和虚拟电缆检测；20. 支持 ERPS 环网协议；21. 支持 sFlow 技术，用于对网络流量进行统计分析；22. 支持 IGMP Snooping；23. 支持丰富的 IPv6 业务特性及多种 IPv6 管理手段；				
5	24 口交换机	新华三 /US328S	新华三技 术有限公 司	1. 交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps；2. 端口类型 24 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个 1000Base-X SFP 光口；3. 支持 MAC 地址学习数目限制；4. 支持组播 VLAN；支持端口自环检测；5. 支持端口限速以及流限速功能；6. 支持 SNMPV1/2/3、TELNET、SSH 等多种管理方式；7. 支持防私接 DHCP Snooping；8. 支持 802.1X 和 MAC 认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN 等功能；9. 可 console 管理，支持命令行调试；支持 sflow 流量统计分析功能；10. 支持以太网 OAM 和 DLDP；11. 支持 STP/RSTP/MSTP 多种生成树协议；12. 支持丰富的 IPV6 业务特性及多种 IPv6 管理手段。	台/2	2400.00	4800.00	
6	网络信息面板	大唐电信 /DTT-M6-11 81	北京大唐 电信科技 股份有限 公司	1. 设计制造的八芯插座模块，其内部带有印制板结构，确保产品的稳定性、合理性；2. 采用防尘盖设计，有效防止灰尘的进入；3. 优于超五类/六类传输标准，接触针全部镀金，其厚度为 50u' inch)，插座寿命 1000 次，IDC 线卡镀镍，可重复卡接 200 次；4. 通用标示适合现场依 T568A 或 T568B 打线方式安装。应用于 ISDN、ATM155/622Mbps、	套/168	25.00	4200.00	

				1000Mbps、以太网等的工作区终端连接及快捷式配线架连接；5. 六类非屏蔽模块通用线序标签清晰注于模块上, 便于准确、快速地完成端接；6. 可接线径 0.5mm-0.6mm；7. 施工:用 110 型打线工具, 照底部两旁的色标打线, 再将防尘盖卡入即可。				
7	电话面板	大唐电信 /DTT-M3-11 41	北京大唐 电信科技 股份有限 公司	1. 优于超五类/六类传输标准, 接触针全部镀金, 其厚度为 50u' inch), 插座寿命 1000 次, IDC 线卡镀镍, 可重复卡接 200 次；2. 通用标示适合现场依 T568A 或 T568B 打线方式安装。应用于 ISDN、ATM155/622Mbps、1000Mbps、以太网等的工作区终端连接及快捷式配线架连接；3. 电话模块专门用于语音通信的四芯接线模块；4. 内部采用 PCB 板结构、簧片镀金 30u"(inch)使性能稳定；5. 可接线径 0.4mm-0.6mm；6. 施工：用 110 型打线工具, 照 110IDC 指示线打线即可。	套/10	20.00	200.00	
8	面板 AP	新华三 /UAP662H	新华三技 术有限公 司	1. 支持标准 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 协议；2. 支持双频四流, 整机最大接入速率 1775Mbps；3. 固定接口 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口 (PoE 受电), 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口；4. 工作温度：-10℃~50℃；5. 支持标准 PoE 以太网供电, 整机功耗 10.1W；6. 无线终端最大接入数为 256；7. 铸铝底壳, 更利于散热；8. 支持无线 VLAN 绑定；9. 支持基于 AP 侧的无线终端限速；10. 支持无线用户二层隔离, 支持基于 SSID 的无线用户隔离；11. 手机 APP 统一管理运维, 可以查看 AP 在线情况、AP 关键指标、AP 信道使用情况。	台/41	340.00	13940.00	
9	吸顶 AP	新华三 /UAP672	新华三技 术有限公 司	1. 支持 802.11ax 协议标准, 整机双频四流, 整机最大接入速率 2.975Gbps；2. 固定接口 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口 (PoE 受电)；3. 工作温度：-10℃~55℃；4. 支持标准 PoE 以太网	台/4	980.00	3920.00	

				供电，整机功耗 11.88W；5. 无线终端最大接入数为 256；6. 支持快网络全网管理，最大管理数量 32 个；7. 支持无线 VLAN 绑定；8. 支持基于 AP 侧的无线终端限速。				
10	网线	海康威视 /DS-1LN6-U E	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 超六类网线；2. 线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小； 3. 护套采用环保阻燃聚氯乙烯(PVC) 材质抗拉强度高，安全系数强； 4. 线缆采用高密度；双绞结构，线对之间串扰小；5. 支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度 阻燃线缆 ， 有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。	箱/75	620.00	46500.00	
11	9U 机柜	天畅/9U	河北香河 天昊金属 制品有限 公司	1. 材质:冷轧钢材料，承载立梁 2mm，框体 1.2mm 其他厚度 1.0mm； 2. 符合 ANSI/EIARS-310-D IEC297-2DIN41491PART1, DIN41494;PART7GB/T3047.2 -92 标准，兼容 EISI；3. 标准标配:风扇 x1，托盘 x2，立柱 x4，螺母若干，脚轮 x4 及安装附件。	个/3	380.00	1140.00	
12	机柜	海康威视 /DS-XS6242 -S/WT	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	42U，网孔门，落地 空机柜；承重：静态 1000KG；前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=5；门敞开百分比：前门 78%，后门 72%；侧门材质：冷轧板 T=0；门框左右立柱材质：冷轧板 T=0；左右支架：冷轧板 T=5；横梁：冷轧板 T=5。PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A，带 2M 线；滚轮：支持，4 个；脚撑：支持，4 个；辅件： 40 套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把	个/1	4800.00	4800.00	
总 计（人民币元）			壹佰零贰万玖仟捌佰元肆角			¥:1029800.40 元		

- 注：1. 本表应按“投标人须知”规定的要求填写。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4. 报价精确到小数点后两位。
5. 根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

法定代表人（盖法定代表人私章）：

投标人单位：（公章）安康智恒科技工程有限公司

日 期：2025 年 9 月 1 日