

三、分项报价表

供应商名称：河南鑫尔沃医疗器械有限公司

项目编号：ZY-ZB-202507

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
1	▲碎石机	深圳慧康/HKESWL109	深圳市慧康医疗器械有限公司	<p>1. 碎石系统</p> <p>★(1) 电磁式冲击波源。(2) 高压放电范围: 11~16KV。(3) 高压放电电容储能: 50J~150J。</p> <p>★(4) 焦点治疗深度≥130mm, 可变焦。(提供产品注册证或检测报告证明)</p> <p>(5) 聚焦范围径向≤(-7.5mm~+7.5mm), 轴向≤(-50mm~+50mm); (6) 脉冲前沿≤0.5 μS, 脉宽≤1 μS, (7) 压缩声压峰值≥30MPa; 2. B超定位系统:</p> <p>(1) 环冲击波源锥形多角度运动的 B 超探头定位装置, 具备电子自动测距功能。(2) 探头能对焦点作直线和环形运动, 定位误差≤2mm; (3) 电动的探头具备伸缩功能, 行程 25-125mm;</p> <p>(4) 具备自动快速定靶系统</p> <p>(5) 主机探头接口数: ≥3 个</p> <p>3. 治疗臂与冲击波治疗头: ★</p> <p>(1) 治疗臂转动角度≥180 度, 可上下定位碎石。(2) 与治疗臂一体化的治疗头独立上下升降运动幅度≥250mm。 4. 操作系统:</p> <p>(1) 彩屏触摸屏控制台, 冲击波参数及运行状态实时显示。(2) 碎石时可选择连续触发、单次击发多种形式; (3) 碎石能量可无级调节; (4) 触发频率范围: 60~120 次/分钟; (5) 封闭式水加热, 自动排气, 恒温超温保护自动循环装置。 5. 治疗床与主机: (1) 治疗床全电动控制, 三维六向运动。上下升降范围≥145mm, 纵向移动范围≥145mm, 横向移动范围≥145mm。</p> <p>(2) 机械传动系统最小调节精度≤2mm。(3) 治疗床有效载</p>	台/1	440000.00	440000.00

				<p>荷$\geq 120\text{Kg}$。 6. 数字图像分析管理系统 (1) 电子计算机 (2) 影像图文管理 (3) 影像分析和储存 (4) 病例分析与管理系统 (5) 激光打印机</p> <p>三、产品配置要求</p> <p>1. 治疗床 1 台 2. 主机 1 台 3. 电气柜 1 台 4. 控制台 1 台</p> <p>5. 冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)1 套 6. 电容箱(真空高压脉冲触发)1 套 7. 冲击波高频高压发生器 1 套 8. 水处理器 1 套</p> <p>9. B 超定位装置 1 套 10. 压腹带 1 套 11. 硅胶水囊 5 个 12. 工具箱 1 套 13. 办公桌椅 1 套 14. 彩色多普勒超声系统(含腹部探头 2 把) 1 套</p>			
2	经鼻高流量吸氧仪	普门/HI800S	湖南普门医疗科技有限公司	<p>1. 温度控制范围：29°C至 37°C</p> <p>高流量模式下温度：≥ 9 档调节，步进$\leq 1^{\circ}\text{C}$ 低流量模式与持续。正压通气模式下温度为 34°C，温度传感器在病人界面近端。 2. 一体化加温湿化器，湿化档位≥ 7 档。 3. 一体化流量调节，范围：$2-70\text{LPM}$ 可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式；具有流量爬坡功能，爬坡时间范围：$0-20\text{min}$，步进$\leq 2\text{min}$。 4. 具有持续正压通气（CPAP）模式</p> <p>压力范围：$4\text{cmH}_2\text{O}\sim 20\text{cmH}_2\text{O}$，压力步进：$0.5\text{cmH}_2\text{O}$。 5. ≥ 7 英寸触摸式液晶显示屏。</p> <p>6. 标配血氧饱和度/脉率监测，实时监测与记录血氧饱和度情况。可选配儿童款 血氧探头。</p> <p>7. 流量、温度、氧浓度、SPO_2、脉率、呼吸频率、ROX 指数、氧源压力可同屏幕 实时显示。</p> <p>8. 电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，精确调节 FiO_2 范围：$21\%-100\%$，步长 1%。 9. 加温湿化器的湿化水罐： a. 由水瓶自动加水，可变容积：50ml 至 150ml； b. 顺应性：$\leq 0.6\text{ml}/\text{cmH}_2\text{O}$； 10. 配置加温呼吸管路，具有高密度均匀分布螺纹加热丝 加热丝总长度：\geq</p>	台/1	30000.00	30000.00

				700cm, 螺旋管路且带温度传感器监控。 11. 具有日志记录功能、数据存储功能。 12. 具有报警功能指示； 13. 管路及鼻塞干燥功能：机器停止治疗后继续进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁，同步排出气道内剩余气体。			
总计（人民币元）			大写：人民币肆拾柒万元整，小写¥470000.00元整				

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 报价精确到小数点后两位。

供应商：（盖章） 河南鑫尔沃医疗器械有限公司

法定代表人或被授权人签字或盖章：

日期：2025年10月09日