

分项报价表（样表）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	单位	数量	单价	总价	备注
1	会议桌	华礼龙	(6000*1800*760) mm(±200mm)	中山华礼龙家具有限公司	规格：（6000*1800*760）mm(±200mm)基材：采用 E1 级环保人造板材，表面热压胡桃木皮，厚度≥0.7mm，漆面采用环保聚酯漆，光泽均匀不褪色，甲醛释放量：≤1.5mg/L	张	1	19500	19500	/
2	会议椅	华礼龙	(430*420*890) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格：≥（430*420*890）mm 表面使用优质西皮；软质聚氨酯泡沫，采用高密度、弹性海绵；软包件久坐不变形，实木四脚椅，搭配会议桌使用（通用椅）	张	40	480	19200	/
3	定制柜	创联	(17000*2770) mm(±200mm)	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：（17000*2770）mm(±200mm)材质：采用 E0 级生态板，厚度≥7mm，封边采用优质 PVC 封边带，厚度≥2mm 五金配件：采用优质五金配件油漆：采用环保聚酯漆层数：七层颜色：原木色甲醛释放量：≤0.5mg/L	套	1	39500	39500	/
4	办公桌	华礼龙	(1400*700*760) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格：≥（1400*700*760）mm 主材：E1 级人造板材，厚度≥55mm 基材：E1 级人造板材，厚度≥25mm 表面热压胡桃木皮，厚度≥0.7mm，漆面采用环保聚酯漆，光泽均匀不褪色左边：3 个抽屉右边：1 个门五金配件：采用优质五金配件甲醛释放量：≤1.5mg/L		20	2850	57000	/
5	办公椅	华礼龙	(500*500*950) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格：≥（500*500*950）mm 材质：黑色尼龙加玻纤骨架，黑色塑料固定扶手，座包采用≥40 mm 密度高弹力海绵，五星扶手连接椅背和椅座，五轮可调式底座架。	把	20	798	15960	/
6	门诊办公桌	华礼龙	桌子 (1400*600*750)mm 副柜 (1200*400*850) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格：桌子≥（1400*600*750）mm 副柜≥（1200*400*850）mm 结构：钢木结构材质：桌面采用 E1 级人造板材，厚度≥25mm，冷轧钢电镀腿厚度≥1.0mm；桌腿采用≥φ450mm 钢制圆形底座。	张	15	2900	43500	/
7	专用看		(500*500)	中山华礼龙家	规格：≥（500*500*950）mm 材质：黑色尼龙加玻纤骨架，黑	把	20	785	15700	/

	诊椅	华礼龙	*950) mm	具有限公司	色塑料固定扶手，座包采用 ≥ 40 mm密度高弹力海绵，固定扶手连接椅背和椅座，五轮可调式基座架。					
8	患者凳	华礼龙	(400*290*420) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格： $\geq (400*290*420)$ mm 材质：凳面：橡木实木，厚度 ≥ 20 mm；凳腿：橡木实木，厚度 ≥ 35 mm；撑腿：橡木实木，厚度 ≥ 25 mm；颜色：原木色	把	20	285	5700	/
9	中医馆看诊桌	鸿森	(1300*600*800) mm	安国市鸿森家具有限公司	规格： $\geq (1300*600*800)$ mm 面材：榆木实木，厚度 ≥ 30 mm 基材：榆木实木，厚度 $\geq (40*30)$ mm 抽屉：左边 4 个抽屉右边 1 个抽屉油漆：环保聚酯漆五金配件：采用优质五金配件工艺：榫卯	张	5	5800	29000	/
10	中医馆专用看诊椅	鸿森	(490*590*985) mm	安国市鸿森家具有限公司	规格： $\geq (490*590*985)$ mm 主材：榆木实木，厚度 ≥ 35 mm 基材：榆木实木，厚度 ≥ 31.5 mm 油漆：环保聚酯漆四腿、撑腿：榆木实木，厚度 ≥ 35 mm 背靠撑腿：榆木实木，厚度 ≥ 45 mm 工艺：榫卯	把	5	1680	8400	/
11	中医馆专用患者凳	鸿森	ϕ 400mm*430 mm	安国市鸿森家具有限公司	规格： ϕ 400mm*430mm 主材：榆木实木，厚度 $\geq (40*20)$ mm 油漆：环保聚酯漆工艺：榫卯	把	5	580	2900	/
12	中医风格资料柜	鸿森	(1000*350*2000)mm	安国市鸿森家具有限公司	规格： $\geq (1000*350*2000)$ mm 主材：榆木实木，厚度 $\geq (35*28)$ mm；基材：桐木实木，厚度 ≥ 10 mm 上：钢化玻璃门对开，下：榆木实木门对开油漆：环保聚酯漆五金配件：采用优质五金配件工艺：榫卯	5	4200	21000	/	
13	中医风格资料柜	鸿森	(1000*350*2000)mm	安国市鸿森家具有限公司	规格： $\geq (1000*350*2000)$ mm 主材：榆木实木，厚度 $\geq (35*28)$ mm 基材：桐木，厚度 ≥ 10 mm 上 5 层资料架，下 2 个抽屉 1 个对开门油漆：环保聚酯漆五金配件：采用优质五金配件工艺：榫卯	个	5	3800	19000	/
14	中医风格屏风	鸿森	(400*2000) mm*4 扇框架	安国市鸿森家具有限公司	规格： $\geq (400*2000)$ mm*4 扇框架：杉木，厚度 ≥ 20 mm 基材：杉木，厚度 ≥ 4 mm 面材： ≥ 5 mm 三聚氰氨板高清打印四折叠	件	5	860	4300	/
15	中药柜	鸿森	(1280*600*2150) mm (± 200 mm) (定制)	安国市鸿森家具有限公司	规格： $\geq (1280*600*2150)$ mm (± 200 mm) (定制) 主材：松木实木，厚度 ≥ 20 mm 面材： ≥ 5 mm 三聚氰氨板高清打印四折叠	个	3	8600	25800	/



				0*2150) mm(± 200mm)	具有限公司	木四条腿≥(43*33)mm, 底撑≥(65*33)mm, 十字撑≥(25*33)mm, 松木抽屉帮≥12mm; 基材: (1) 桐木, 桐木抽屉底板≥6mm, 桐木面板≥18mm (2) 实木多层板, 侧身、后背外包板为实木多层板≥4mm (3) 铁皮, 底部和后背≥1mm 厚防鼠铁皮油漆: 环保聚酯漆五金配件: 采用优质五金配件工艺: 榫卯					
16	中药调 剂台	鸿森		(1500*60 0*900) mm(± 200mm)	安国市鸿森家 具有限公司	规格: (1500*600*900) mm(±200mm) (定制) 主材: 松木实木四条腿≥(43*33) mm, 底撑≥(65*33) mm 十字撑≥(25*33) mm, 松木抽屉帮≥12mm 基材: (1) 桐木, 桐木抽屉底板≥6mm, 桐木面板≥18mm (2) 实木多层板, 侧身、后背外包板为实木多层板≥4mm (3) 铁皮, 底部和后背 40 公分, 厚度≥1mm 防鼠铁皮隔板: 钢化玻璃, 厚度≥8mm 油漆: 环保聚酯漆五金配件: 采用优质五金配件工艺: 榫卯	个	2	2600	5200	/
17	金属公 文柜	创联		(850*390 *1800) mm	陕西创联智享 网络科技有限 责任公司	规格: ≥(850*390*1800)mm 材质: 优质冷轧钢板, 厚度≥0.6mm。双门通玻对开文件柜; 层数: 五层; 颜色: 灰白; 表面采用哑光聚氨酯环保塑粉, 静电喷涂。层板上下可调。	个	16	990	15840	/
18	金属公 文柜	创联		(850*390 *1800) mm	陕西创联智享 网络科技有限 责任公司	规格: ≥(850*390*1800) mm 大器械柜; 材质: 优质冷轧钢板, 厚度≥0.6mm 四门: 上坡下冷轧钢板对开文件柜; 层数: 五层; 颜色: 灰白; 表面采用哑光聚氨酯环保塑粉, 静电喷涂。层板上下可调。		20	990	19800	/
19	餐桌	华礼龙 鸿森		φ1800mm	中山华礼龙家 具有限公司	规格: ≥φ1800mm 材质: 橡木实木 (主台面: ≥1000mm 厚橡木实木, ≥10mm 岩板镶嵌; 转盘: ≥30mm 厚橡木实木, ≥10mm 岩板镶嵌) 层数: 双层旋转餐台工艺: 榫卯	张	1	5400	5400	/
20	餐椅	华礼龙		(450*430 *980) mm	中山华礼龙家 具有限公司	规格: ≥(450*430*980) mm 凳面: 橡木实木, 厚度≥5mm 凳腿: 橡木实木 φ40mm 凳背: 橡木实木一体成型, 厚度≥35mm 工艺: 榫卯	把	10	440	4400	/
21	餐边柜	华礼龙		(1250*40 0*930) mm	中山华礼龙家 具有限公司	规格: ≥(1250*400*930) mm 面材: 橡胶木, 厚度≥30mm, 玻璃台面, 厚度≥5mm 基材: 高密度板, 厚度≥15mm 左边: 三个抽屉右边: 双门对开镶嵌钢化玻璃五金配件: 采用优质五金配件	个	1	2400	2400	/

22	职工餐桌	华礼龙	(1200*700*740) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格：≥(1200*700*740) mm 框架：采用 A3 碳素钢支撑框架面板：岩板台面，厚度≥12mm 底板：全托木质底板，厚度≥18mm	张	8	780	6240	/
23	职工餐凳	华礼龙	(500*480*830) mm	中山华礼龙家具有限公司	规格：≥(500*480*830) mm 凳面：高密度海绵包科技纳帕皮 框架：A3 碳素钢脚架	把	32	198	6336	/
24	接种台(定制)	创联	(450*430*980) mm	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：(1800*1500*1100) mm(±200mm) 材质：E0 级高密度板；高回弹软包。油漆：环保聚酯漆五金配件：采用优质五金配件	张	5	5250	26250	/
25	电饼铛	听京广	(440*560*230) mm	博兴县听京广商用厨具有限公司	规格：柜体：(440*560*230) mm 电饼铛：φ450mm 双温双控，全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置工作温度：50℃-300℃柜体：优质不锈钢材质，厚度≥1.0mm 功率：≥5kW 电压：220/v	台	1	1450	1450	/
26	单门蒸饭柜	华港	(680*750*1270) mm(±200mm)	博兴县兴福镇华港厨房设备厂	规格：(680*750*1270) mm(±200mm) 材质：不锈钢机体；自然风炉头，高强度门锁，发泡保温节能，一次成型优质不锈钢内胆，自动补水装置，高效发热管定温、定时控制器层数：8 层电压：380/v 功率：≥9kW	台	1	5800	5800	/
27	双门高温消毒柜	美时	(1310*700*1950) mm(±200mm)	山东美时电器有限公司	规格：(1310*700*1950) mm(±200mm) 双门结构，内胆采用优质不锈钢；内、外胆≥0.7mm 不锈钢板制作；箱内设置独立风道，配备循环风机；热风循环，烘干；自动温控系统(≥0~125℃)超温保护功能，≥0~60 分钟可调时间控制功能；不锈钢可调整脚架。电压：220V 功率：≥4kW		1	8600	8600	/
28	三联水池	创联	(1800*800*600) mm(±200mm)	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：(1800*800*600) mm(±200mm) 用料：优质不锈钢板，台面及槽体≥0.7mm 优质不锈钢，水斗深度≥240mm，带立背≥370mm 立柱：厚度≥1.0mm 不锈钢方管脚横撑：厚度≥1.0mm，不锈钢方管。	台	1	2350	2350	/
29	双温水龙头	帝华斯	350 (高) mm(±50mm)	福建帝华斯智能厨卫有限公司	规格：350 (高) mm(±50mm) 材质：优质不锈钢功能：出水可调冷热，头可旋转，使用方便灵活阀芯类型：陶瓷片阀芯适用温度：≤90℃	个	3	220	660	/
30	四门双温冰箱	新冷源	(1200*700*1950) mm(±200mm)	山东新冷源厨房设备有限公司	规格：(1200*700*1950) mm(±200mm) 材质：侧板、前板、面板箱门及内装为优质不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板网	台	1	7600	7600	/

			mm(±200mm)	司	架：浸塑碳素结构钢丝断热材聚氨酯发泡蒸发器；Φ8mm 铜管温度设定范围：0℃—20℃有效容积：≥1.5m³电压：220V 功率：≥400W					
31	保鲜工作台	新冷源	(1800*800*800)mm(±200mm)	山东新冷源厨房设备有限公司	规格：(1800*800*800) mm(±200mm) 材质：侧板、前板、面板箱门、内装优质不锈钢板底板、后板、顶板热镀锌板网架：浸塑碳素结构钢丝断热材聚氨酯发泡蒸发器：Φ8mm 铜管温度设定范围：冷冻-12~-10℃，冷藏 0℃~10℃有效内容积：≥1.0m³电压：220V 功率：≥400W	台	1	5100	5100	/
32	单门留样柜带双锁	新冷源	(600*550*1100)mm(±100mm)	山东新冷源厨房设备有限公司	规格：(600*550*1100) mm(±100mm) 材质：全铜管，国产压缩机，直冷式制冷方式，箱体为整体发泡，发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求，全不锈钢箱体，单开玻璃门，自动回归电压：220V 功率：100~200W 温度：2℃-10℃	台	1	1850	1850	/
33	四层货架	创联	(800*800*1800)mm(±200mm)	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：(800*800*1800) mm(±200mm) 材质：优质不锈钢板板材：立柱Φ38×≥1.0mm 圆管，横格支撑及层板采用≥1.2mm 不锈钢板全不锈钢调节腿	台	2	1950	3900	/
34	米面架	创联	(1200*600*300)mm(±100mm)	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：(1200*600*300) mm(±100mm) 材质：优质不锈钢板板材：立柱Φ38×≥1.0mm 圆管，横格支撑及层板采用≥1.2mm 不锈钢板全不锈钢调节腿	台	2	980	1960	/
35	和面机	镰山	(800*650*400)mm(±50mm)	大荔县镰山炊事机械厂	规格：(800*650*400) mm(±50mm) 单次和面净重：≥2kg 速度：≥40r/min 电压：220V 功率：≥2kW 面斗：优质不锈钢制作，可倾斜 90 度取面	台	1	3600	3600	/
36	压面机	银鹰	(320*490*860)mm(±50mm)	山东银鹰炊事机械有限公司	规格：≥(320*490*860) mm(±50mm) 材质：外板采用≥1.2mm 磨砂优质不锈钢制作，配 3 种规格不锈钢面刀，安全防护栏，紧急安全开关，S 型连续式折迭握压，不锈钢机壳。压面厚度：2~32mm 压面宽度：200mm 生产能力：25~30kg/h 纯铜电机电压：220V/v 功率：≥1.0kW	台	1	3600	3600	/



37	液压给料机	神来之	(400*530*1650) mm(±50mm)	任县神来之机械厂	规格：(400*530*1650) mm(±50mm) 机头、面筒材质：优质不锈钢 材质电压：220/V 功率：≥2.0kW 生产功率≥2 碗/5 秒，≥1.5 斤/桶加长加高双头，高度可调节	台	1	2100	2100	/
38	工作台	创联	(1800*800*800) mm(±100mm)	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：(1800*800*800) mm(±100mm) 材质：优质不锈钢 板材：面板≥0.8mm 不锈钢，台面下垫衬木板，支架、通脚Φ48×≥1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢Φ48，支架横通Φ32×≥1.0 mm 不锈钢	台	1	1950	1950	/
39	三层餐车	白云	(950*470*900) mm(±50mm)	广东白云清洁股份有限公司	规格：(950*470*900) mm(±50mm) 框架：≥5mmPP 材质，≥Φ5mm 铝管左边：3 个≥2mmPP 饭斗右边：2 个≥2mmPP 桶/1 个≥2mmPP 饭斗 4 个万向轮	台	1	1280	1280	/
40	料理机	奥诺斯	ANS-1180B	中山市东风镇奥诺斯电器厂	容量：≥10L 电压：220/V 功率：≥2500W 智能变频调控精钢 6 叶刀降噪破壁	台	1	1650	1650	/
41	厚底汤桶	创联	Φ400mm*400 (高) mm(±100mm)	陕西创联智享网络科技有限公司	规格：Φ400mm*400 (高) mm(±100mm) 材质：≥1.0mm 不锈钢 底厚：≥1.5mm 优质不锈钢 把手：一次成型不锈钢把手盖：子：≥0.8mm 优质不锈钢	台	1	480	480	/
42	电子秤	华鹰衡	30kg	永康市华鹰衡器有限公司	30kg 智能计数秤双层秤盘高精度 0.01g	台	1	460	460	/
43	保温桶	创联	50L	陕西创联智享网络科技有限公司	容量：≥50L 材质：优质不锈钢，厚度≥0.8mm 底厚：≥1.0mm 把手：一次成型不锈钢把手盖子：优质不锈钢，厚度≥0.8mm 保温时长：≥8 小时	个	1	580	580	/
44	案板	广财	Φ500mm*120 (厚度) mm(±50mm)	广财源菜板厂	规格：Φ500mm*120 (厚度) mm(±50mm) 材质：加厚食品级 PE 材质制作形状：圆形 (四色) 特点：耐用便捷，无毒无味，不伤刀具，防滑网格，易于清洗，双面可用功能：抗菌防霉防裂，耐砍耐剁	套	1	1850	1850	/
45	绞肉机			镇江小吉机械	规格：≥520mm (宽) *350mm (高) 全铜电机绞肉效率：≥100	台	1	1850	1850	/

		小吉	RV	有限公司	斤/时电机功率：≥1000W 电压：220/V				
46	微波炉	美的	EY923MF8-NBH	广东美的微波炉制造有限公司	规格：（502*420*302）mm（±50mm）容量：≥20L 能效等级：1 级电压：220V 变频微波，湿度感应，锁鲜解冻，微烤一体，节能降噪	台	1	1600	1600
47	▲台式电脑	联想	开天 E50z G1t	联想开天有限公司	1. 国产 CPU 规格：物理核心数：≥8 核主频≥2.7GHz 未级缓存容量：≥8MB 线程数：≥8 线程 2. 内存规格：*内存配置容量：≥8G*2. 主板规格：*主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等 4. 存储设备规格：*固态硬盘数量：≥1 块 M.2 SSD*固态存储容量：≥512G*机械硬盘总容量：≥1T5. 显卡规格：*显卡类型：集成显卡：支持 VGA+HDMI 接口，支持 4K 视频输出；6. 显示设备规格*显示屏占比：≥88%*显示屏分辨率：≥1920×1080*显示屏尺寸：≥23.8 英寸*显示屏屏幕比例：16:9. 外设规格*鼠标数量：≥1*键盘数量：≥18. 网络设备规格*有线网卡数量：≥1 个，≥100Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应外部接口规格*USB 接口数量：机箱前面板≥4 个 USB3.0*视频接口数量：≥1 个 VGA、1 个 HDMI*音频接口数量：前≥2 个后≥3 个 10. 预装正版国产操作系统及软件功能	台	19	5950	113050
48	▲多功能一体机	惠普	Tank 1005	惠普贸易（上海）有限公司	激光多功能一体机，打印/复印/扫描：1. 打印速度：≥22ppm2. 打印分辨率：≥600×6003. 首页打印时间：≤8.84s4. 月打印负荷：≥25000 页 5. 耗材类型：鼓粉分离 6. 连续复印：≥99 页 7. 缩放范围：25%~400%8. 扫描类型：平板式光 9. 光学分辨率：≥600dpi10. 介质尺寸：A6, A5, A4, Letter, 10 号信封, C5 信封, DL 信封, B5 (JIS), 105×148.5-215.9×297mm11. 接口类型：≥USB2.0 图标式液晶显示屏，操作简便。硒鼓寿命不小于 5 万张，随机耗材打印量不小于 5000 张。	台	12	2350	28200
49	▲复印机	京瓷	M4125idn	京瓷办公信息系统（中国）有限公司	产品类型：数码复合机颜色类型：黑白涵盖功能：复印/打印/扫描最大原稿尺寸：A3 处理器：双核，主频：≥1.2GHz 内存容量：≥1GB 供纸容量标配纸盒：500 页，手送纸盘：100 页最大：1600 页（标配+手送+PF-471（500 页×2））出纸容量最	台	1	22800	22800

					进纸旋钮拷贝能力：≥原本+6 份标准配置；USB 接口色带寿命：≥1000 万字符（打印高速 pica）缓冲容量：≥8M 噪声：小于 57dB 支持软件：支持票据通编辑软件安全；设备芯片安全自主可控（非国外知识产权）					
51	瓶签（输液贴）打印机	得实	DL-206	广州市实诺锐科技有限公司	打印参数打印方式：热敏/热转印；最大打印宽度：≥108mm；打印速度：≥127mm/s(203dpi)；热敏头：≥点间距 0.125mm；分辨率：≥203DPI；连续打印长度：无限制；标签长度：≥8.9～400mm。放大/旋转：横向纵向均可有级放大 1~8 倍；旋转打印（00，900，1800，2700）；图形处理：单色 PCX,BMP 等图像数据可下载到 FLASH、SDRAM 条码类型：支持一维码和二维码打印碳带规格内径：12.7mm；外径：35mm；长度：74 米；宽度：33～110mm。纸张规格纸厚：0.06～0.254mm；纸宽：25.4～120mm；外径：127mm(MAX 160mm)；内径：25.4/38mm 纸张传感器：透过式+反射式电源参数：输入：100~240 VAC 频率范围：50~60 Hz；输出：24VDC；2.15A。存储器：SDRAM 32MB；FLASH 8MB。接口：标配 USB2.0，可选并口/串口/WIFI/蓝牙/网络接口；附件支持：支持条码通软件	台	1	1350	1350	/
52	▲投影机	爱普生	CB-FH08	爱普生（中国）有限公司	幕布自动升降 100 寸，16:9L 3LCD 液晶技术；液晶板≥0.61 英寸 2.亮度≥3500 流明（标准亮度模式），分辨率：Full HD3.变焦比：1.0-1.2，F 值：1.51-1.994.对比度：≥10000:1；5.接口带两个 PC 输入一个 PC 输出，RS-232-C 控制接口；立体声迷你口一个，2 个 USB 接口，2 个 HDMI 数字高清接口；7.梯形校正：合一投影（同时传输音频、视频和控制信号）；7.梯形校正：水平/垂直±30 度。自动垂直梯形校正，水平梯形校正按钮；快速四角调整；可实现侧面投影 8.直接开关机：投影机可以检测到 VGA 信号自动开机 9.灯泡寿命：5500 小时（标准亮度模式），12000 小时（环保亮度模式）。灯泡功耗≤230W10.提供产品节能认证、环保认证。	台	1	9980	9980	/
53	电视	TCL	55V69E	TCL 集团股份有限公司	规格：≥55 寸分辨率：≥3840*2160dpi；能效等级≥三级；电视类型：智能；内存≥2+32GB；中央处理器≥A35*2+A35*2，	台	3	3400	10200	/

					人工智能语音，操作系统 Android，运动防抖，全景全面屏，防蓝光，远场语音					
54	▲空调挂式	美的	KFR-35GW/G3-1A	广东美的制冷设备有限公司	规格：1.5P能效等级≥1级；制冷量≥3510W；制热量≥5010W；电源电压≥220V；循环风量≥720m³/h，制热防冷风，掉电记忆，热干燥清洁，独立除湿系统，童锁，定时开关机，高频速冷热	台	15	2850	42750	/
55	空调挂式	美的	KFR-46GW/B2	广东美的制冷设备有限公司	规格：2P能效等级≥1级；制冷量≥4600W；制热量≥6300W；电源电压≥220V；循环风量≥900m³/h，制热防冷风，掉电记忆，热干燥清洁，独立除湿系统，童锁，定时开关机，高频速冷热	台	1	4950	4950	/
56	空调立式	美的	KFR-72LW/G3-1	广东美的制冷设备有限公司	规格：3P能效等级≥1级；制冷量≥7330W；制热量≥10000W；电源电压≥220V；循环风量≥1550m³/h，制热防冷风，掉电记忆，热干燥清洁，独立除湿系统，童锁，定时开关机，高频速冷热	台	1	7580	7580	/
57	热水器	美的	F80-A20G A2(H)	广东美的制冷设备有限公司	容量：≥80L能效等级：≥2级；定额定功率≥2000W；热水输出率≥70%；搪瓷无缝内胆；机械式单管加热；安全防护墙	台	7	1750	12250	/
58	茶吧机	安铂尔	HB-T601	中山安铂尔电器有限公司	规格：≥（400*380*1200）mm 额定电压：220v；额定频率：≥50Hz；制冷功率：≥75W；加热功率：≥1350W；制热功率：≥1420W；环境温度：98℃；制热水能力：≥7L/H；额定总功率：≥1420W；环境温度：10~38℃	台	2	980	1960	/
59	分诊叫号服务器	视达盈	YL02-SERVER	广州视达盈信息科技有限公司	1，主板芯片组：CPU数≥1，CPU处理器类型≥1，内存容量：DDR3≥8G RECC内存≥1条，总容量≥8G；2，硬盘≥120G 系统盘+4T 点播缓存硬盘；3、网络接口≥8个千兆网口；4、通过浏览器打开配置页面，可以实时查看设备的运行状态；5、CPU、内存、磁盘空间占用百分比的扇形图及每个网口输出输入带宽的实时数据；5、设备支持独立的1000Base-T直播视频流采集端口，视频流输入支持标准的HTTP，UDP，RTSP，RTMP协议；6、支持对光猫连接网口三种连接方式的定义包括 pppoe拨号，静态 IP 设置及动态 IP 获取；7、设备支持断电重启自动恢复原有工作状态；8、设备支持内置 VPN IP ssh 远程连接，远程维护数据备份等更安全更方便；9、输出流协议管理，设备支持输出 udp,hls(m3u8) 及 rtmp 等流协议；10、带 VGA 视	台	1	13800	13800	/

				频显示预览接口；11、带 2 个 USB2.0 升级口；12. 提供不少于一个 console 调试口；					
60	▲智慧分诊叫号管理系统	视达盈	V1.0	广州视达盈信息科技有限公司	1. 登录方式，采用 B/S 或 CS 嵌套架构，任意在线管理人员均可通过登录系统后台，对系统整体组织结构进行管理，包括：科室管理、诊室管理、药房管理、检查管理、窗口管理、规则管理、医生排班、设备管理、账号权限管理、系统日志等功能；2. ★显示模式：可通过信息发布编辑器实现对叫号显示模板的修改，修改完可一键下发到指定的叫号显示屏上。3. 数据对接：支持数据库视图、中间表、Webservice、SOCKET、webapi 等多种方式实现与 HIS、PACS、LIS 及其他信息系统的实时数据交换；4. 科室管理，可新增医院科室及亚科室，并设置科室类型，如：医技、门诊、急诊等，可对科室的叫号规则做单独的设置；5. ★诊室管理，可设置诊室的相关设备的数据绑定。包括诊室叫号屏与诊室的绑定、诊室电脑 MAC 地址与诊室的绑定，提供诊室视图，以便于了解科室或者全院的诊室使用情况。6. 药房管理，通过与 HIS 的取药系统对接，能自动获取 HIS 的窗口 ID 窗口名称及药房编码等信息，设置叫号屏与窗口 ID 的绑定，通过实现总药房或卫星药房的窗口取药叫号；7. 检查管理，通过与 PACS 系统对接，能自动获取检查室 ID 信息，设置叫号屏与检查室 ID 的绑定，实现全院 PACS 系统检查项目的绑定；8. 窗口叫号屏设置，抽血及收费窗口的叫号屏与窗口 ID 的绑定；9. ★规则设置，实现报到及窗口叫号的功能；10. ★设备管理，可管理全院叫号系统相关的设备，包括：叫号显示屏、医生电脑、报到机等；通过设备管理可以按设备使用的区域关联对应需要显示的数据。11. 帐号权限，可对“护士站分诊台软件”及“医生虚拟叫号端”创建帐号及操作权限；具有统计功能，能够对各时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分	1	90400	90400	/

					类统计，支持导出功能。12.★升级管理，可对所有已安装的护士站分诊台软件及医生虚拟叫号端做自动的软件推送升级。13.★日志管理，可通过日志管理查看“系统运行日志”“报到机运行日志”及“叫号屏日志”方便了解系统运行情况及时故障排查。14.系统热备运行机制，由主备两服务器同时运行，任何其中一台服务器出现硬件故障或者网络故障的情况下，无需人手介入也能保障正常运行；15.★医生诊室屏所显示的候诊队列数据，以医生虚拟叫号器账号登录的电脑 MAC 所关联的诊室屏为依据，防止因医生临时更换了诊室而导致的叫号数据与诊室屏显示不匹配的情况；支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。16.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。17.★中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院的宣教片。18.排队信息屏界面可视化编辑（拖拽式修改界面），灵活无门槛地修改排版、样式、字体、背景、logo 等元素；19.★提供智慧分诊叫号管理系统软件相关软著					
61	护士站分诊台软件	视达盈	VI.0	广州视达盈信息科技有限公司	1. 支持复诊患者再次进入队列功能，同时使用量策略；2. 支持刷卡、扫描条码、手动挂号等多种方式；3. 支持手动操作复诊患者复诊、手动操作过号患者重新排队、患者状态检索等；4. 支持查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数，以及患者的排队检查信息；5. 支持同一诊区下分诊功能，可将患者从一个科室转到另一科室；6. 支持分诊台系统支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊；7. 实现同一检查多诊室智能分流负载均衡功能，避免因在排队人数较少的情况下相同检查的多诊室间工作负荷不均衡的情况；8. 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；9. 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、当前就诊人数、诊结人数、过号人数、排队序号、呼叫医生或诊室、挂号时间等）；9. 支持过号患者重新排队进入队列功能，同时按分诊系统规则	套	1	3000	3000	/

					管理的滞后人数量设置重新排队策略；10.支持手工人为分诊、自动分诊，在自动分诊时遇必要情况分诊护士可根据需要临时调整分诊的次序；11.实时显示本科室当日已挂号的病人数及其病人详细情况。分诊护士可查看病患就诊状态、病患身份；12.护士站分诊台电脑加上麦克风后可与医生端的叫号软件做实时音频通话，以方便于医护间的即时沟通。13.提供护士站分诊台软件相关软著					
62	信息发 布一体 机	视达盈	SDY-JY08- HVXF	广州视达盈信 息科技有限公 司	屏幕尺寸：≥50英寸；1.屏幕比例：16:9；最大分辨率≥3840x2160；2.CPU：四核，主频≥2.0；内存：≥2G DDR3；3.内置存储器EMCC FLASH≥16G；解码分辨率最高支持4K 10bits；4.操作系统：Android 8 以上；5.网络支持：RJ45 10/100M 网络自适应以太网，Wi-Fi 802.11b/g 无线网络传输；6.音频输出：双声道立体音频输出；7.接口情况：USB 接口：≥2个USB，网口≥1个，HDMI 输入接口≥1个，TF 卡接口≥1个，3.5mm 音频输出接口1个；8.特有功能：远程修改开机动画、局域网OTA升级、远程控制定时开关机、定时插播、紧急插播电源，符合 VESA DPMS 标准；10.喇叭 2×5W(8Ω)；声音模式立体声；11.输入电压：AC110-250V 50/60Hz；12.工作温度：10℃+6℃；工作湿度 20%~80%；13.外观：四等边超窄铝边框功框，支持横竖屏放置。 	台	1	6200	6200	/
63	信息发 布客户 端软件	视达盈	V12.1	广州视达盈信 息科技有限公 司	License 授权，内含多媒体播放器软件，运行在终端通过管理后台设置按照终端的使用位置，把显示终端设置成以下应用功能模式：1.交互模式，该应用模式下，用户可通过遥控器或者触摸屏操作实现：直点播收看、医嘱提醒、预约服务、医护对讲、信息查询、营养点餐等功能；需支持各种尺寸、横屏或者竖屏安装的双终端设备上使用，如病房电视、床旁交互屏、床头屏、病房门口屏等。2.信息发布模式，可通过管理后台把公共区域的显示终端设备成信息发布显示的模式，用于图文信息展示、视频宣传展示等应用；需要支持各种尺寸，横	套	1	625	625	/

					屏或者竖屏安装的信息发布屏；3. 排队叫号显示模式，可通过管理后台把医院门诊区域的智能显示终端设置成分诊业务数据展示及健康宣教发布模式，实现分诊导诊、排队叫号等功能；需要支持各种尺寸，横屏或者竖屏安装的显示屏，包括：诊室屏，叫号屏，医生排班屏，窗口屏等。4. 模式的灵活切换，对于已经设置了应用模式的显示终端，可通过管理后台对其现有的显示应用做临时或者定时的应用切换，如对于已经无叫号数据显示的叫号屏，可临时切换成健康宣传栏目的内容播放，以提升显示终端屏的功能可复用性。5. 提供电视信息发布客户端软件相关软著。					
64	立式报到留观机	视达盈	SDY-YY06-BDL	广州视达盈信息科技有限公司	屏幕尺寸≥21.5英寸；1. 屏幕比例：16:9；最小分辨率1920X1080；2. CPU 不低于 Cortex-A55*4 Core@2.0GHz；3. 内存 DDR4≥2G RAM，存储空间≥16G FLASH；4. 接口情况：RJ45接口，220V AC 供电，不少于 10 点触控电容触摸屏；5. 79.5±0.5mm 凭条打印、二代身份证阅读器、一维码/二维码扫描模块（可读取电子健康卡）、磁条刷卡器、双目摄像头、金属键盘 16 键（数字+中文）；7. 功能描述：支持医保卡/身份证/诊疗卡/医保电子码/等多种报到，凭条打印/就医指引，就医信息查询；8. 安装方式：立式摆放；9. 内置自助服务终端软件；10. 提供医院自助服务终端软件相关软著。	台	1	36500	36500	/
65	5 寸 20W 天花吸顶喇叭（带功放）	视达盈	SDY-YY01-WGXD502 0	广州视达盈信息科技有限公司	1、5 寸编织同轴带铁质后罩，带功放功能；2、额定功率：3W；3、功率选择 2.5/5/10/20W/8Ω；4、定压输入：70V/100V；5、灵敏度（1m,1w）:88dB±10dB；6、频响：100-20kHz；	台	1	680	680	/
66	6.5 寸 10W 天花吸顶喇叭	视达盈	SDY-YY01-WGXD6510	广州视达盈信息科技有限公司	1. 一体化铁盆架 6.5"喇叭（彩盒）2. 额定功率：≥6W 3. 最大功率：≥10W 4. 定压输入：70V/100V5. 灵敏度：91dB±10dB, 6. 频响：110-15kHz	台	1	150	150	/
67	虚拟叫	视达盈	VI. 0	广州视达盈信	1. 登录即完成医生身份及对应诊室的自动绑定功能，以确保叫	套	1	1250	1250	/

号软件			息科技有限公 司	号显示人员对列与该医生真实候诊对列的一致性；2. 操作界面采用桌面悬浮可移动的小窗口设计，便于操作同时不影响其它应用的操作使用；3. 具有“下一位”“就诊”“过号”及“重呼”四个状态按钮操作，叫号屏会同步于按钮操作显示出“正在叫号”“正在就诊”“已过号”“正在重呼”的状态，让候诊患者对当前诊室情况清晰明了；4. 支持一医生多队列叫号，如“实名制专家”可同时接纳“专家号”及“普通号”的患者，不同性质的号会专门生成一个队列，医生可在叫号器里通过专家或者普通号队列选择患者叫号；5. 支持虚拟呼叫器置顶功能和贴边隐藏功能。6. 支持一台计算机登录多个医生账号或诊室的呼叫功能。7. 支持转诊功能。8. 支持顺序呼叫、特呼叫两种呼叫方式。9. 支持医生自助查看本诊室排队队列人员明细情况。10. 电脑加上麦克风后可实现与护士站分诊台的实时音频通话，以便于医护间的即时沟通。11、提供医生虚拟叫号器软件相关软著。					
68	叫号器	视达盈	SDY-CT58C	广州视达盈信 息科技有限公 司	1、≥5.5英寸彩色全面屏（720×1440）；2、RAM≥4GB，ROM≥64GB；3、支持多点触控、手套触摸，带水操作和触控笔签名；4、前置5MP摄像头，后置13MP摄像头，PDFAR支持闪光灯。支持屏幕扫描；5、支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k无线协议（2.4G/5G双频Wi-Fi）。	1	7200	7200	/
69	二维无线扫码枪	视达盈	SDY-SSM-0J00	广州视达盈信 息科技有限公 司	1. 支持码制：需支持主流一维码（EAN-13、UPC-A、UPC-E等），兼容各类复杂场景的条码需求。2. 扫描精度：可识别条码密度不低于3mil，确保对微小或高密度条码的精准读取。3. 扫描距离：有效扫描距离0-15cm（近距模式）至0-15m，适配不同体积、位置的物品扫码。4. 解码速度：解码速率≥300次/秒，保障高频率扫描场景下的快速响应。5. 支持对污损、变形、模糊条码（破损率≤30%）的识别，降低因条码质量问题导致的扫描失败率。6. 通信协议：支持蓝牙5.0、Wi-Fi 2.4GHz/5GHz	6	625	3750	/

				双频段，可无缝连接智能手机、平板电脑、PC等终端设备。传输稳定性：蓝牙传输距离≥10米，Wi-Fi传输距离≥30米（空旷环境），数据传输无丢包、延迟现象。7.续航能力：内置锂电池容量≥3000mAh，连续工作时间≥8小时，支持快充技术，充满电时间≤3小时。8.备用模式：支持低电量提醒，进入休眠模式后唤醒时间≤1秒，保障作业连续性。9.尺寸重量：机身小巧轻便，尺寸≤160mm×70mm×35mm，重量≤200g（含电池），便于长时间手持操作。10.按键设计：实体按键触感舒适，具备防水防尘功能，支持一键扫描、模式切换等常用操作。11.防尘防水：达到IP54及以上防护等级，可在多尘、潮湿环境中稳定工作。12.抗跌落：满足1.5米高度多次跌落至水泥地面无损坏，适应工业、仓储等高损耗使用场景。13.本地存储：内置≥8GB存储空间，支持离线扫描，存储条码数据≥50万条。14.支持CSV、TXT等常见格式数据导出，兼容Excel、WMS（仓储管理系统）、POS系统等软件。15.操作系统适配：兼容国产主流操作系统，提供配套驱动程序与SDK开发接口。定制功能：支持自定义扫描参数（如解码类型、触发方式），可根据实际需求进行功能定制。						
70	小票打印机	视达盈	SDY-XXP-909	广州视达盈信息科技有限公司	1.参数要求：打印速度≥150mm/s，确保在高峰时段（如门诊缴费、住院结算高峰期）能快速输出票据，减少患者排队等待时间。2.持续性能：可连续稳定打印≥100张票据（以标准宽58mm、长76mm票据计算），速度不出现明显衰减，连续性。3.清晰度：分辨率≥203dpi，文字、数字、条码等打印清晰，便于患者核对信息，避免因模糊导致的纠纷，尤其是药品名称、价格、数量等关键信息。4.特殊字符与图形：能精准打印医疗专用符号（如处方中的特殊标识）、二维码（用于医保支付、电子票据查验等），边缘平滑、无锯齿。5.纸张规格：支持常用的58mm和80mm宽热敏打印纸，纸卷外径≥80mm，减少频繁换纸操作，适应不同科室（如药房、挂号处）的需求。6.纸张厚度：可处理纸张厚度范围在0.06mm-0.15mm，兼容普	套	1	2200	2200	/

				通及加厚型热敏纸，确保走纸顺畅，不卡纸。7. 标配接口：具备 USB2.0 及以上接口，传输稳定、即插即用，方便连接医院现有计算机、自助终端等设备；同时配备 RS232 串口，满足部分老旧系统或特殊设备的连接需求。8. 可选接口：支持以太网接口（RJ45）或 Wi-Fi 无线连接，实现多台打印机组网，便于集中管理，适合大型医院不同区域（如不同楼层的收费窗口）的统一调配与监控。9. 传输速率：USB 接口传输速率≥480Mbps，以太网接口传输速率≥100Mbps，确保数据快速传输，减少打印延迟。10. 抗干扰能力：在医院复杂电磁环境（如靠近电子医疗设备、无线通信基站等）下，数据传输无丢包、乱码现象，保证打印内容准确无误。11. 使用寿命：打印头寿命≥100km，减少因打印头损坏导致的设备维修与更换频率，降低维护成本，满足医院长期高频使用需求。12. 过热保护：具备打印头过热自动保护功能，当温度过高时，自动暂停打印，待温度恢复正常后继续工作，延长打印头使用寿命。13. 机械部件：走纸机构、切刀（若有）等关键机械部件采用高强度材料制造，可承受≥10 万次机械动作，不易磨损、变形，保障设备稳定运行。防尘防水：达到 IP32 防护等级，防止灰尘进入内部影响电子元件性能，同时可抵御一定程度的水滴飞溅。适应医院复杂的工作环境（如药房可能存在的药品粉末、检验科室可能的液体试剂）。14. 故障诊断：具备自我诊断功能，能检测打印头故障、卡纸、通信错误等常见问题，并通过代码或显示屏告知维护人员，便于快速定位与解决故障。15. 适配主流系统：兼容国产系统用于医院信息系统服务器的常见主流操作系统，确保与医院现有信息系统无缝对接。																			
71	安装	创联	/	陕西创联智享网络科技有限公司 责任公司	负责整体软、硬件安装、调试服务					项	1	5200	5200	/									
72	科室牌 （双面）	飞科	（宽） 280mm*	榆林市飞科广 告装饰工程有限公司	规格：（宽）280mm*（高）120mm*（厚）30mm（定制）铝合金 半弧度珠光面+反光面内容可更换					个	80	75	6000	/									

			(高) 120mm* (厚)30mm	限公司						
73	吊牌指示	飞科	(宽) 1600mm* (高) 330mm	榆林市飞科广告装饰工程有限公司	规格：(宽) 1600mm* (高) 330mm (定制) 材质：钻石级 3M 反光膜+铝型材导视灯箱+8mm 厚亚克力单面 (密度 1500kg/立方) +钢丝悬吊安装	个	8	1200	9600	/
74	制度	飞科	(宽) 600mm* (高) 800mm	榆林市飞科广告装饰工程有限公司	规格：(宽) 600mm* (高) 800mm (定制) 材质：≥10mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) +高清 UV 打印+3mm 厚亚克力 (密度 1500kg/立方)	个	30	220	6600	/
75	楼内地标贴	飞科	(长) 4000mm* (宽) 150mm	榆林市飞科广告装饰工程有限公司	规格：(长) 4000mm* (宽) 150mm (定制) 材质：钻石级 3M 反光耐磨地贴+高清 UV 打印	个	50	50	2500	/
76	床头护理牌	飞科	(宽) 200mm* (高) 100mm	榆林市飞科广告装饰工程有限公司	规格：(宽) 200mm* (高) 100mm (定制) 材质：钻石级 3M 厚 PVC (密度 1800kg/立方) +2mm 厚亚克力 (密度 1500kg/立方) 可换名称插卡式	80	20	1600	/	
77	楼层标志牌	飞科	(宽) 400mm* (高) 300mm	榆林市飞科广告装饰工程有限公司	规格：(宽) 400mm* (高) 300mm (定制) 材质：≥10mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) +钻石级 3M 反光膜	个	8	40	320	/
78	楼道标志牌	飞科	(宽) 400mm* (高) 300mm	榆林市飞科广告装饰工程有限公司	规格：(宽) 400mm* (高) 300mm (定制) 材质：≥15mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) +3M 反光膜	个	60	80	4800	/
79	门号	飞科	(宽)	榆林市飞科广	规格：(宽) 200mm* (高) 100mm (定制) 材质：≥5mm 厚 PVC	个	80	10	800	/



			200mm* (高) 100mm	告装饰工程有 限公司	(密度 1800kg/立方) + 钻石级 3M 反光膜				
80	警示牌	飞科	(宽) 300mm* (高) 400mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格: (宽) 300mm* (高) 400mm (定制) 材质: ≥10mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) + 钻石级 3M 反光膜	个	70	45	3150 /
81	导视牌	飞科	(宽) 800mm* (高) 1200mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格: (宽) 800mm* (高) 1200mm (定制) 材质: ≥15mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) + ≥2mm 厚亚克力 (密度 1500kg/立方)	个	4	280	1120 /
82	防撞条	飞科	(宽) 1000mm* (高) 100mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格: (宽) 1000mm* (高) 100mm (定制) 材质: 钻石级 3M 反光膜+高清 UV 打印不干胶	个	30	20	600 /
83	疏散图	飞科	(宽) 600mm* (高) 800mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格: (宽) 600mm* (高) 800mm (定制) 材质: ≥10mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) + ≥2mm 厚亚克力 (密度 1500kg/立方) + 高清 UV 打印	4	180	720	/
84	落地宣 传栏	飞科	(宽) 2400mm* (高) 1200mm, (距地高) 800mm, 遮 雨棚 (长) 2600mm* (宽) 400mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格: (宽) 2400mm* (高) 1200mm, (距地高) 800mm, 遮雨 棚 (长) 2600mm* (宽) 400mm (定制) 落地腿: 采用≥φ100mm 合金铝型材制作遮雨罩: 采用≥10mm 厚阳光板	块	4	3500	14000 /
85	导引指	飞科	(高) 400mm	榆林市飞科广	规格: (高) 1200mm* (宽) 800mm* (距地高) 3000mm (定制)	块	4	550	2200 /



	示牌	1200mm* (宽) 800mm*(距地高) 3000mm	告装饰工程有 限公司	材质：钻石级 3M 反光膜+铝型材导视灯箱+≥1mm 厚亚克力双面 (密度 1500kg/立方) + ≥ ϕ 100mm 镀锌圆杆，裁地					
86	楼顶正 面发光 字	(宽) 1000mm* (高) 1000mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格：(宽) 1000mm*(高) 1000mm (定制) 材质：≥5mm 厚铝板 (密度 2900kg/立方) 冲孔烤漆超亮度发光字，背景架：采用 ≥50 镀锌钢结构，高空安装	个	6	5500	33000	/
87	形象墙	(宽) 3500mm* (高) 1200mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格：(宽) 3500mm*(高) 1200mm (定制) 材质：≤4mm 厚铝板 背景，字 ≤10mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) +UV 打印+≤3mm 厚亚克力 (密度 1500kg/立方)	套	1	4500	4500	/
88	接种防 疫上墙 内容	(宽) 600mm* (高) 800mm	榆林市飞科广 告装饰工程有 限公司	规格：(宽) 600mm*(高) 800mm (定制) 材质：≤10mm 厚 PVC (密度 1800kg/立方) +UV 打印+≤3mm 厚亚克力 (密度 1500kg/立方)	个	60	120	7200	/
89	医用隔 帘	L 型 (宽) 1.3m+2.5m *(高)2.8m	榆林市榆阳区 亢飞飞窗帘布 艺店	规格：L 型 (宽) 1.3m+2.5m*(高) 2.8m (定制) 颜色：蓝色 (高精密款) 产品：健康环保，加厚涤纶 ≥90% 品质：隔帘幅 宽定高 3.2m，网孔高度 0.50~0.75m，隔帘底部离地通常约 0.20-0.30m，可阻燃。包含铝合金医用轨道、韩带、四字钩及 安装。符合 GB 18401-2010、GB/T5715-2013、GB/T37118-2018 标准。轨道宽 ≥30mm，高 ≥20mm，壁厚 ≥1.5mm。	套	79	760	60040	/
90	窗帘	(宽) 3.5m*(高) 2.5m	榆林市榆阳区 亢飞飞窗帘布 艺店	规格：(宽) 3.5m*(高) 2.5m (定制) 颜色：浅灰色 产品： 涤纶混纺材质 (遮光隔热)，健康环保，窗帘幅宽定高 3.2m， 符合 GB18401-2010 标准；包含加厚铝合金罗马杆壁厚 ≥3.8mm、 韩带、打孔及安装。	套	10	780	7800	/
91	磁铁门 帘	(宽) 2.3m*(高) 2.5m	榆林市榆阳区 亢飞飞窗帘布 艺店	规格：(宽) 2.3m*(高) 2.5m (定制) 材质：灰色韧性双丝 带防护板样式：铁夹片	套	4	1100	4400	/

92	玻璃磨砂纸	元飞飞	(宽) 1m* (高) 1m	榆林市榆阳区 元飞飞窗帘布艺店	规格：(宽) 1m* (高) 1m (定制) 颜色：白磨砂款式：自粘款	米	30	20	600	/
投标报价		小写： <u>1087171.00</u> 元 大写： <u>壹佰零捌万柒仟壹佰柒拾壹元整</u>								
单位：元										

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称：陕西联智网络科技有限公司（加盖公章）

2025 年 10 月 13 日

