

货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或主要技术指标	设备生产商	品牌
1	餐桌椅	规格：1300*800*750 1、基材：采用露水河牌环保多层板。 2、饰面：采用松博宇牌 AAA 级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰 3、油漆：采用华润牌环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 4、胶水：采用优质环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
2	餐桌	规格：Φ1600 台面框架及脚架为实木制作，台面面板为露水河牌实木多层板双面贴桃花芯木皮拼花，面板下附全实木框架； 油漆：采用华润牌环保水性面漆、水性底漆； 五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
3	餐椅	规格：常规 框架及脚架为实木制作， 油漆：采用华润牌环保水性面漆、水性底漆； 五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
4	沙发	规格：三人位 (1)、面料：选用优质华峰牌西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理； (3)、海绵：采用圣诺盟牌高密度定型阻燃海绵； (4)、海绵胶：环保溶剂型胶粘剂； (5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求； 组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。		
5	茶几	规格：1200*600 1、基材：采用露水河牌环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际 ENF 级绿色环保标准， 2、封边：优质封边条，封边深度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用松博宇牌 AAA 级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰 4、油漆：采用华润牌环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 5、胶水：采用优质环保胶水 6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
6	定制控制台	规格：3280*800*750 1、面板和侧脚采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 2、主体框架：材质为鞍钢牌冷轧钢板 SGCC 冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑，承重主框架为 1.5 厚鞍钢牌冷轧钢板。门板以及内部结构件厚度为 1.0 厚鞍钢牌冷轧钢板。 3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 5、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		表面黑色喷涂处理,凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带,铝型材横截面尺寸是根据此款控制台架构特殊定制,可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等,以明确坐席功能及提升整体形象。 6、键盘架:双节走珠滑轨		
7	监控椅	规格:标准 ▲(1)、饰面用材:颐达牌阻燃面料,符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准。 (2)、海绵:采用圣诺盟牌海绵,密度高,回弹力好,硬度适当; (3)、椅背:PP 塑胶背框,尼龙网背,弹力好,透气性强; (4)、底盘:采用壁厚3mm 以上的鞍钢牌冷轧钢板;	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
8	床	规格:1200*2000*450/5100 ▲1、基材:采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板,符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形.甲醛释放量 0.012mg/m³,挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抑菌率(金黄色葡萄球菌 99.93%、肺炎链球菌 99.95%),防霉菌等级(桔灰青霉、嘛事拟青霉)0 级。 ▲2、封边:采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂; ▲3、PUR 激光封边条:符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶:符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准,有毒有害物质(游离甲苯二异氰酸酯、苯、甲苯+乙苯+二甲苯)未检出,总挥发性有机物 5g/L; 5、贴面胶:采用环保胶水	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。		
9	床垫	规格：1200*2000*80 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性 I 级，棕丝不刺出床垫表面，无霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
10	床头柜	规格：450*450*480 ▲1、基材：采用露水河牌 E0F 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。甲醛释放量 0.012mg/m³。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

11	学习桌	规格：1400*500*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
12	写字椅	规格：标准 • 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 • 面料：采用颐达牌网布 • 扶手：T 型 PP 固定扶手 • 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 • 座板：采用 12mm 的成型板 • 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
13	床	规格：1000*2000*450/1100 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		五金件作防锈、防腐处理;阻尼导轨符合QB/T 2454-2013 标准, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准、镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。		
14	床垫	规格: 床垫 1000*2000*80 床垫为针织布面料, 外观性能合格, 阻燃性 I 级, 棕丝不刺出床垫表面, 无霉变, 安全性能、理化性能检验合格, 具有抗菌性能、防霉性、耐久性。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
15	学习桌	规格: 1000*500*750 1、基材: 采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。 2、封边: 采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; 3、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 4、贴面胶: 采用环保胶水 5、五金配件: 采用 DTC 牌五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

16	学习椅	规格：标准 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 面料：采用颐达牌网布 扶手：T 型 PP 固定扶手 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 座板：采用 12mm 的成型板 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
17	学习桌	规格：2400*1200*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
18	写字椅	规格：标准 黑色 PA 尼龙玻璃纤维注塑成型背框，椅背设计 6 条透气槽，槽长 36CM，槽宽 0.6CM. 45#高密度定型座绵，坐绵设计前宽厚窄，前宽 49CM 后宽 43CM，方便堆叠收纳，久坐不变形，高密度曲木板厚 1.5MM，台湾颐达优质弹力布饰面，椅架四脚设计锥管造型，25MM 管锥 15MM 管. 壁厚足 1.5MM 五金喷涂钢架，最低可承重 300KG.	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

19	定制资料柜	规格：1500*400*2150 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
20	定制制服柜	规格：900*550*通顶 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。甲醛释放量 0.012mg/m³。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准，总挥发性有机物 5g/L； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

21	床	规格：1200*2000*450/1100 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。甲醛释放量 0.012mg/m³。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量未检出，塑料封边条有害物质限量邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量未检出。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准；镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
22	床垫	规格：1200*2000*80 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性 I 级，棕丝不刺出床垫表面，无霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

23	床头柜	规格：400*400*480 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形. 甲醛释放量 0.012mg/m³。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
24	定制制服柜	规格：1600*550*通顶 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

25	床	规格：1200*2000*450/1100 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形. 甲醛释放量 0.012mg/m³，。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
26	床垫	规格：1200*2000*80 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性 I 级，棕丝不刺出床垫表面，无霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

27	床头柜	规格：450*450*480 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形. 甲醛释放量 0.012mg/m³。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准，； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
28	学习桌	规格：1400*500*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

29	写字椅	规格：标准 • 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 • 面料：采用颐达牌网布 • 扶手：T 型 PP 固定扶手 • 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 • 座板：采用 12mm 的成型板 • 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
30	圈椅	规格：670*600*420\750（1+2） 座椅：华峰牌弹力华峰牌西皮，内弯板. 密度棉. 黑色+钛金色铁脚 茶几：中花白人造大理石面 黑色铁柱+钛金不锈钢	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
31	接待沙发	规格：1030*910*950 (1)、面料：选用颐达牌绒布，防潮、防污易清洁等，柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理； ▲(3)、海绵：采用圣诺盟牌高密度定型阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准, 密度 60kg/m³； ▲(4)、海绵胶：溶剂型胶粘剂，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》及 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准。 (5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
32	接待茶几	规格：680*480*550 ▲1、基材：采用露水河牌环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际 ENF 级绿色环保标准。 2、封边：优质封边条，封边深度 2.5mm。物	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用松博字牌 AAA 级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰 4、油漆：采用华润牌环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水 6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。		
33	主席台	规格：1600*600*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
34	会议椅	规格：标准 华峰牌华峰牌西皮饰面 扶手：一体压铸成型铝合金电镀抛光扶手配皮 PU 面 18MM 厚双层连体弯板 42 密度高弹力新绵 中班飞机底盘(可倾仰和原位锁定) 行程 65#沉口 4 公分电镀色 350 面包铝合脚过 1136KG 静压测试 60MM 黑色 PUA 防震静音轮通过抗疲劳测试	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

35	会议条桌	规格：1400*400*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
36	会议椅	规格：标准 华峰牌华峰牌西皮饰面 18MM 厚双层连体弯板 42 密度高弹力新编 优质电镀弯头架，圆扁型 1.8 厚双套管配皮扶手面	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
37	办公桌	规格：1400*700*760 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

38	办公椅	规格：标准 • 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 • 面料：采用颐达牌网布 • 扶手：T 型 PP 固定扶手 • 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 • 座板：采用 12mm 的成型板 • 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
39	文件柜	规格：900*400*1850 1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，，受力强。 2、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉，高温固化而成，更加美观、耐用、扎实	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
40	餐桌	规格：1300*700*750 1. 台面岩板 2、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，受力强。 3、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
41	餐椅	规格：标准 1. 实木方（橡胶木）符合 JC/T2039-2010；GB/T3324-2017；GB18584-2001；GB/T6043-2009 标准， 2、饰面用材：颐达牌阻燃布料，防污，防尘，易清洁； 3、海绵：采用圣诺盟牌海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

42	吧台	规格：2000*1500*1000 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
43	吧柜	规格：2000*600*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
44	墙柜	规格：2000*300*400 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		金件作防锈、防腐处理。		
45	吧椅	规格：标准 1. 座面：优质抗污、阻燃、防静电复合材料； 2. 骨架：优质五金	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
46	置物架	规格：2000*600*2000 1. 结构：拆装结构，立柱片为 2 根立柱连接而成，设计 4 层放货，每层承重最低 300kg. 2. 立柱、横梁：均为国标鞍钢牌冷轧钢板，厚度 1.5mm； 3. 隔板：厚度 0.8mm 的国标型材鞍钢牌冷轧钢板，下设加强筋。 4. 表面处理：粉末静电喷涂处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
47	浴室柜	规格：382*500*940 (门板) 1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
48	浴室凳	规格：1500*400*450 产品原料为全新塑料生产，无回收再生料，凳面 PVC 材质，凳腿为高抗冲 HIPS 材质，榫卯连接结构，不用胶粘，不使用任何螺丝，确保产品组装后不晃动，结实耐用并可重复拆装；面板厚度不低于 2cm，凳腿中间圆柱的直径为 5cm；1.8 米或 1.5 米的单凳承重 400kg。面板三条拼接（每条 13cm 宽），中间预留一定缝隙（3mm），确保舒适度并且不易存积水。三条凳腿，中间横拉一根圆管，确保牢固不晃动。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
49	理发镜	规格：常规 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板； 3、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 4、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。		
50	理发椅	规格：标准 可上下活动腰靠 尼龙背框 PP 玻纤 T 型扶手 高级耐磨亲肤弹力座布 背加厚加密透气特网饰面 座 15mm 加厚夹板，42 密度高弹力切割海绵 32 圆管 1.5 厚双套管优质电镀架	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
51	异型电竞桌	规格：1100*1350 1、基材：采用露水河牌 E1 级高密度纤维板，优质绿色环保产品，硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准； 2、结构：内置五金结构加固处理与部分露水河牌实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理， 3、烤漆：涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，表面用优耐净味处理，光洁度高，镜面效果好； 4、主体框架：材质为鞍钢牌冷轧钢板 SGCC 冲压折弯成型， 5、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 6、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰， 7、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理， 8、键盘架：双节走珠滑轨。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
52	电竞椅	规格：标准 材质：木板，钣金，灯管、灯光： 功能：分体式风道，宽散热风道，方便安装开关，走线更整体美观。下至机箱、支持高	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		配置硬件安装，保证电脑性能发挥。	司	
53	阅读沙发茶几	规格：标准 座椅： (1)、饰面用材：颐达牌阻燃布料，防污，防尘，易清洁； (2)、海绵：采用圣诺盟牌海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 茶几： 1、基材：采用露水河牌环保中密度纤维板白色烤漆，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际 ENF 级绿色环保标准。 2、封边：优质封边条，封边深度 2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。 3、油漆：采用华润牌环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 4、五金配件：采用 DTC 牌五金配件。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
54	台球桌	规格：2850*1550*850 标准台、专用台尼，厚钢库，高弹胶边，选用优质石板、稳固耐用强力承重，长久使用不变形不开裂表面平整、顺畅过球。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
55	茶几	规格：Φ600*750 中纤板白色烤漆面+铝合金脚	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
56	茶椅	规格：标准 华峰牌西皮，内板，密度棉 黑色交叉脚或框架木脚套筒	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

57	书架	规格：1000*420*1800 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
58	定制会议桌	规格：3600*1500*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
59	会议椅	规格：标准 (1)、饰面用材：优质华峰牌西皮，防污，防尘，易清洁； (2)、海绵：采用圣诺盟牌海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； (3)、椅背：PP 塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强； (4)、底盘：采用壁厚 3mm 以上的优质鞍钢牌冷轧钢板；	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

60	茶水柜	规格：800*400*845 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
61	办公桌	规格：1400*700*760 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
62	办公椅	规格：标准 • 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 • 面料：采用颐达牌网布 • 扶手：T 型 PP 固定扶手 • 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 • 座板：采用 12mm 的成型板 • 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

63	资料柜	规格：800*400*2000 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
64	床	规格：1200*2000*450/1100 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。甲醛释放量 0.012mg/m³。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，经乙酸盐雾试验 (ASS) 连续喷雾 600h 或以上，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

65	床垫	规格：1200*2000*80 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性 I 级，棕丝不刺出床垫表面，无霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
66	床头柜	规格：450*450*480 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。甲醛释放量 0.012mg/m³，。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 HPT 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
67	沙发	规格：三人位 (1)、面料：选用优质华峰牌西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理； (3)、海绵：采用圣诺盟牌高密度定型阻燃海绵； (4)、海绵胶：环保溶剂型胶粘剂；	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		(5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。		
68	茶几	规格：1200*600*430 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
69	诊疗桌	规格：1400*1400*760 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

70	诊疗椅	规格：标准 • 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 • 面料：采用颐达牌网布 • 扶手：T 型 PP 固定扶手 • 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 • 座板：采用 12mm 的成型板 • 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
71	病床	规格：1800*600*650 1. 床架：加粗加厚优质钢材，表面优质烤漆，颜色光泽； 2. 面料：优质柔软的皮革，亲肤透气，柔软高韧性； 3. 称重：加强加固设计，承重可达 150 公斤以上；	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
72	药品柜	规格：1800*850*250\500 1. 基材：0.8mm 厚鞍钢牌冷轧钢板。 2. 表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3. 台面：304 不锈钢	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
73	沙发	规格：单人位 (1)、面料：选用优质华峰牌西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理； (3)、海绵：采用圣诺盟牌高密度定型阻燃海绵； (4)、海绵胶：环保溶剂型胶粘剂； (5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求； 组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

74	沙发	规格：三人位 (1)、面料：选用华峰牌牛皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理； (3)、海绵：采用圣诺盟牌高密度定型阻燃海绵； (4)、海绵胶：环保溶剂型胶粘剂； (5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求； 组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
75	茶几	规格：800\430 500\500 1. 台面岩板 2、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈， 受力强 3、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
76	会议桌	规格：3600*1500*750 1、基材：采用露水河牌 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

77	会议椅	规格：标准 背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 面料：采用颐达牌网布 扶手：T 型 PP 固定扶手 坐垫棉：圣诺盟牌定型海绵，带装饰座壳 座板：采用 12mm 的成型板 脚架：2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠：PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM、腰枕上下调节 5CM	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
78	资料柜	规格：800*400*2000 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
79	床	规格：1800*2000*300/1000 ▲1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		五金件作防锈、防腐处理；三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。		
80	床垫	规格：1800*2000*230 ▲床垫：符合 QB/T 4371-2012、QB/T1952.2-2023 标准，外观性能检验合格，安全性能阻燃性 I 级，弹簧钢丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，抗菌性能抑菌率乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌>99%，防霉性能达到 0 级，耐久性检验合格。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
81	床头柜	规格：430*400*480 ▲1、基材：采用露水河牌 E1 级三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010 标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。甲醛释放量 0.012mg/m ³ 。 ▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； ▲3、PUR 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013 标准。 4、封边胶：符合 HJ 2541-2016、GB 18583-2008 标准； 5、贴面胶：采用环保胶水 ▲6、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合 QB/T 2454-2013 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。三合一连接件符合 GB/T 28203-2011 标准，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 811.7N，三合一偏心	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

		连接件预埋螺母抗拉强度 1284.6N。		
82	写字桌	规格：1200*500*750 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
83	写字椅	规格：标准 1. 框架：优质实木； 2. 油漆：华润牌环保水性油漆； 3. 面料：阻燃、抗污、防静电材料； 4. 海绵：圣诺盟牌阻燃海绵； 5. 脚架：国标型钢。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
84	圈椅	规格：1+2 圈椅 1. 框架：优质实木； 2. 油漆：华润牌环保水性油漆； 3. 面料：阻燃、抗污、防静电材料； 4. 海绵：圣诺盟牌阻燃海绵； 5. 脚架：国标型钢。 圆几： 1. 台面：优质石材精制而成，光滑耐磨，美观大方，易清洁打理； 2. 台脚：优质五金碳素钢脚做印花面； 3. 托盘：搭配拉丝古铜色金属件。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美

85	定制衣柜	规格：1600*550*通顶 1、基材：采用露水河牌 ENF 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用 DTC 牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	中山市凯美家具制造有限公司	盛世凯美
----	------	--	---------------	------

投标供应商名称： 陕西宝山实业发展有限公司 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人： 李博 （签字或盖章）

日期： 2025年10月14日