

二、分项报价表（样表）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	数量	单价	总价	备注
1	办公桌	科尔卡诺	长： 1400mm 宽： 600mm 高： 750mm 型号： RZ001	科尔卡诺集团有限公司	1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：刨花板采用 ENF 级，握钉力强，吸水膨胀率低。甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，桌板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边条：采用见光面 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚全自动激光封边工艺，防水、防潮、不变色；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、结构：回字形脚架，采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚一级冷轧钢板，整体焊接，表面光滑平整，无焊点焊疤。采用无磷静电粉末涂装，环保无污染； 5、台面矩形，钢制脚架稳定有力，活动柜底部安装滑动轮，摆放简单，轻松移动。	3	860	2580	无
2	办公椅	科尔卡诺	长： 680mm 宽： 680mm 高： 400mm（座面） 型号： RZ002	科尔卡诺集团有限公司	1、面料：优质办公网布饰面，黑色 PP 料背架，防潮、防污处理，柔软舒适；布面柔软舒适，透气强而富于韧性； 2、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 8.0\%$ ，抗疲劳力强，坐感舒适；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、气压棒：采用优质气压棒，可承受 300kg 压力，升降轻	7	550	3850	无



					便灵活,螺旋机构的升降配合良好,气动升降平稳、无漏气、无燥音,升降 30 万次无故障,表面无剥落、返锈、毛刺,表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩梓)和划痕,多功能底盘; 4、脚架、脚轮:尼龙脚架,脚轮采用增强尼龙万向脚轮,PU 静音轮。				
3	药品柜	科尔卡诺	长: 900mm 宽: 400mm 高: 1850mm 型号: RZ003	科尔卡诺集团有限公司	1、基材采用优质一级冷轧钢板,钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$,采用大型数控设备经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 2、所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺,焊点牢固、平滑、美观,无气泡和漏焊、假焊现象; 3、涂饰:柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑,高温塑化处理,对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。产品喷涂前,各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度 0-71um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐侵蚀、耐冲击性能高于国家标准,涂层附着力达到 2 级。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能; 4、结构:拆装设计。上下对开门,门边采用四边双包边设计,保证钢板镶嵌坚固。门内层板上下距离可调整。可根据客户需要和放置物品大小来调整层板。门上双包边使柜门坚固耐用。	2	740	1480	无
4	护理	科尔	长:	科尔卡诺	1、面料:座包采用超纤皮,	1	890	890	无



	床	卡诺	1800mm 宽: 700mm 高: 400mm 型号: RZ004	集团有限 公司	经液态浸色及防潮、 防污等 工艺处理,皮面更加柔软舒 适,光泽持久性; 2、海绵:采用优质高密度阻 燃海绵,用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护 膜,回弹性高,耐用度高,防 碎,防氧化,回弹率 $\geq 35\%$, 75%压缩永久变形 $\leq 8.0\%$,抗 疲劳力强,坐感 舒适;(提 供第三方检测机构出具的带 有 CMA 或 CNAS 标志的检测 报告扫描件) 3、框架:回字形脚架,采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚一级冷轧钢板,整 体焊接,表面光滑平整,无焊 点焊疤。采用无磷静电粉末涂 装,环保无污染。				
5	沙发	科尔 卡诺	长: 4100mm 宽: 2000mm 高: 380mm (坐高) 型号: RZ005	科尔卡诺 集团有限 公司	1、面料:采用优质麻布,耐 磨性强、透气性好; 2、海绵:采用优质高密度阻 燃海绵,用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护 膜,回弹性高,耐用度高,防 碎,防氧化,回弹率 $\geq 35\%$, 75%压缩永久变形 $\leq 8.0\%$,抗 疲劳力强,坐感舒适;(提供 第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报 告扫描件) 3、框架:选用优质实木框架, 含水率 $\leq 9\%$,结构牢固,经防 虫、防腐处理、不易变形。	1	13200	13200	无
6	沙发	科尔 卡诺	长: 4000mm 宽: 1000mm 高: 380mm (坐高) 型号: RZ006	科尔卡诺 集团有限 公司	1、面料:采用优质麻布,耐 磨性强、透气性好; 2、海绵:采用优质高密度阻 燃海绵,用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护 膜,回弹性高,耐用度高,防 碎,防氧化,回弹率 $\geq 35\%$, 75%压缩永久变形 $\leq 8.0\%$,抗 疲劳力强,坐感舒适;(提供 第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报	1	15000	15000	无



					告扫描件) 3、框架：选用优质实木框架，含水率≤9%，结构牢固，经防虫、防腐处理、不易变形。				
7	茶几	科尔卡诺	长： 1200mm、 900mm 宽： 900mm、 750mm 高： 420mm、 380mm 型号： RZ007	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用 ENF 级实木多层板，甲醛释放量 ≤ 0.025mg/m ³ ，含水率≤11%，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐龟裂、耐干热；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 2、饰面：采用天然实木木皮，厚度≥0.60mm，木皮经过手工精心挑选，裁剪，去结巴、划痕，多重工序，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.05mg/L；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅 (Pb) 含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、	2	6000	12000	无



					二甲苯(含乙苯)】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 6、优质一级冷轧钢板采用大型进口数控设备经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。				
8	休闲椅	科尔卡诺	宽: 900mm 坐深: 700mm 高: 400mm(坐高) 型号: RZ008	科尔卡诺集团有限公司	玻璃钢为基材,耐腐蚀性强,对酸、碱、盐等介质稳定,绝缘性好,透微波性强;导热系数低,拉伸强度可达 400MPa 以上,比强度媲美合金钢	5	2700	13500	无
9	展示柜	科尔卡诺	长: 2400mm 深: 600mm 高: 2000mm 型号: RZ009	科尔卡诺集团有限公司	1、展柜应遵照预防性保护的 理念,严格控制展柜制作材料 环境安全性等级,严格控制柜 内使用各种材料所散发的挥 发物对展物存在的潜在危害, 柜内的污染气体限值需满足 GB/T36111-2018 标准要求, 甲醛含量 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$; 甲酸 含量 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$; 乙酸含量 $\leq 250\mu\text{g}/\text{m}^3$; 挥发性有机化 合物 $\leq 600\mu\text{g}/\text{m}^3$; 2、展柜专用镀锌矩型管 40*60*2.5MM 壁厚,采用冷弯 空心型钢,下屈服强度或规定 非比例延伸强度 $R_{p0.2} \geq 235\text{MPa}$, 抗拉强度处于 370~560MPa 之间,断后伸长 率 $\geq 21\%$; 3、玻璃应选用通透性好、反 光率低、色彩还原真实,具有一 定抗冲击力及防爆能力、防 紫外线的展示柜专用。展柜玻 璃采用厚度不低于 5mm+0.76PVB+5mm 6mm++0.76PVB+6mm 低反射夹 层玻璃,可见光透射比 $\geq 97\%$,	3	13000	39000	无



					可见光反射比不超过 1%，紫外线透射比≤1%，黄色指数≤0.7，雾度≤0.08。				
10	文创陈列架 1	科尔卡诺	长：2400mm 宽：1000mm 高：1300mm 型号：RZ010	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用 ENF 级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，含水率≤11%，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐龟裂、耐干热；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 2、饰面：采用天然实木木皮，厚度≥0.60mm，木皮经过手工精心挑选，裁剪，去结巴、划痕，多重工序，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃	5	13000	65000	无



					(以二氯甲烷计)未检出; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 6、胶粘剂: 选用国内优质环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型) ≤0.05mg/m3, 采用优质环保水基型胶粘剂, 苯、甲苯+二甲苯等未检出。(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件)				
11	文创陈列架 2	科尔卡诺	直径: 1200mm 高: 1300mm 型号: RZ011	科尔卡诺集团有限公司	1、基材: 采用 ENF 级实木多层板, 甲醛释放量 ≤0.025mg/m3, 含水率 ≤11%, 表面胶合强度 ≥0.6MPa, 表面耐龟裂、耐干热; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 2、饰面: 采用天然实木木皮, 厚度 ≥0.60mm, 木皮经过手工精心挑选, 裁剪, 去结巴、划痕, 多重工序, 确保颜色和纹理一致后缝制, 接口自然平整, 含水率 ≤10%, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m3; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 3、封边: 采用实木封边条, 含水率 ≤13%, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m3; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素, 使产品色差较小, 质量稳定。板材在涂装过程中, 将板材中的有害物质分解,	3	12050	36150	无



					并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 6、胶粘剂：选用国内优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.05mg/m3，采用优质环保水基型胶粘剂，苯、甲苯+二甲苯等未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
12	吧椅	科尔卡诺	宽： 560mm 坐深： 580mm 高： 760mm（坐高） 型号： RZ012	科尔卡诺集团有限公司	1、椅架：采用优质白蜡木，含水率符合西北地区年平均平衡含水率，表面平整、光滑，防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料； 2、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）	4	950	3800	无



					3、面料：座包采用超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性； 4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8.0%，抗疲劳力强，坐感舒适；（提供第三方检测机构出具的带有CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
13	餐桌	科尔卡诺	长： 600mm 宽： 700mm 高： 750mm 型号： RZ013	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用 ENF 级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m3，含水率≤11%，表面胶合强度 ≥0.6MPa，表面耐龟裂、耐干热；（提供第三方检测机构出具的带有CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 2、饰面：采用天然实木木皮，厚度≥0.60mm，木皮经过手工精心挑选，裁剪，去结巴、划痕，多重工序，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/m3； 3、封边：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.05mg/L； 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂	50	820	41000	无



					饰,甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出; 6、优质一级冷轧钢板采用大型进口数控设备经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。				
14	餐桌	科尔卡诺	长: 1500mm 宽: 800mm 高: 750mm 型号: RZ014	科尔卡诺集团有限公司	1、基材:采用 ENF 级实木多层板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 11\%$, 表面胶合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$, 表面耐龟裂、耐干热;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 2、饰面:采用天然实木木皮, 厚度 $\geq 0.60\text{mm}$, 木皮经过手工精心挑选, 裁剪, 去结巴、划痕, 多重工序, 确保颜色和纹理一致后缝制, 接口自然平整, 含水率 $\leq 10\%$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 3、封边:采用实木封边条, 含水率 $\leq 13\%$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素, 使产品色差较小, 质量稳定。板材在涂装过程中, 将板材中的有害物质分解, 并通过紫外线光固化机烘干处理, 使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构, 硬度大, 耐磨性好, 透明度好, 生产出的产品耐刮碰、耐摩擦, 经得起时间的考验;	16	2100	33600	无



					5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出； （提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 6、优质一级冷轧钢板采用大型进口数控设备经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。				
15	餐椅	科尔卡诺	宽： 560mm 坐深： 580mm 高： 450mm（坐高） 型号： RZ015	科尔卡诺集团有限公司	1、椅架：采用优质白蜡木，含水率符合西北地区年平均平衡含水率，表面平整、光滑，防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。 无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料； 2、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、面料：座包采用优质麻绒布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，表面更加柔软舒适，光泽持久性； 4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8.0%，抗疲劳力强，坐感舒适；（提供第三方检测机构出具的带有	62	950	58900	无



					CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件)				
16	餐椅	科尔卡诺	宽: 560mm 坐深: 580mm 高: 450mm(坐高) 型号: RZ016	科尔卡诺集团有限公司	1、椅架: 采用优质白蜡木, 含水率符合西北地区年平均平衡含水率, 表面平整、光滑, 防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。无腐朽和虫蛀, 填充物清洁、卫生、无异味, 不使用废旧和再生材料; 2、油漆: 采用环保水性漆涂饰, 甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 3、面料: 座包采用超纤皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性; 4、海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变形保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 回弹率≥35%, 75%压缩永久变形≤8.0%, 抗疲劳力强, 坐感舒适; (提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件)	6	730	4380	无
17	单人沙发	科尔卡诺	宽: 560mm 坐深: 580mm 高: 400mm(坐高) 型号: RZ017	科尔卡诺集团有限公司	1、椅架: 采用优质实木, 含水率低于 9%, 表面平整、光滑, 防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。无腐朽和虫蛀, 填充物清洁、卫生、无异味, 不使用废旧和再生材料; 2、油漆: 采用环保水性漆涂饰, 甲醛含量、总铅(Pb)含量、	8	4100	32800	无



					乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、面料：选用优质头层牛皮，所有与人体接触皮面全部做牛皮，皮面柔软舒适，光泽度持久且富有弹性，游离甲醛含量≤30mg/kg；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8.0%，抗疲劳力强，坐感舒适。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
18	方几	科尔卡诺	长： 600mm 宽： 400mm 高： 450mm 型号： RZ018	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用优质白蜡木，含水率低于 9%，表面平整、光滑，防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料； 2、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）	5	2000	10000	无
19	成品	科尔	长：	科尔卡诺	1、基材：采用 ENF 级实木多	2	4120	8240	无




水吧柜	卡诺	1100mm 宽： 600mm 高： 800mm 型号： RZ019	集团有限 公司	层板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 11\%$，表面胶合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$，表面耐龟裂、耐干热；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 2、饰面：采用天然实木木皮，厚度 $\geq 0.60\text{mm}$，木皮经过手工精心挑选，裁剪，去结巴、划痕，多重工序，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整，含水率 $\leq 10\%$，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边：采用天然胡桃木实木封边条，含水率 $\leq 13\%$，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅 (Pb) 含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测				
-----	----	--	------------	--	--	--	--	--



					报告扫描件) 6、胶粘剂：选用国内优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.05mg/m3，采用优质环保水基型胶粘剂，苯、甲苯+二甲苯等未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
20	圆几	科尔卡诺	直径： 800mm 高： 750mm 型号： RZ020	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用 ENF 级实木多层板，甲醛释放量 ≤0.025mg/m3，含水率≤11%，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐龟裂、耐干热；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 2、饰面：采用天然实木木皮，厚度≥0.60mm，木皮经过手工精心挑选，裁剪，去结巴、划痕，多重工序，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/m3；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边：采用天然胡桃木实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.05mg/m3；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，	3	1850	5550	无



					生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 6、胶粘剂：选用国内优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.05mg/m3，采用优质环保水基型胶粘剂，苯、甲苯+二甲苯等未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
21	休闲椅	科尔卡诺	宽： 600mm 坐深： 610mm 高： 400mm（坐高） 型号： RZ021	科尔卡诺集团有限公司	1、椅架：采用优质白蜡木，含水率符合西北地区年平均平衡含水率，表面平整、光滑，防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料； 2、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、面料：座包采用超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；	6	1950	11700	无





					4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 8.0\%$ ，抗疲劳力强，坐感舒适；（提供第三方检测机构出具的带有CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
22	艺术摆件	科尔卡诺	长： 2000mm 宽： 300mm 高： 900mm 型号： RZ022	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用石材，精心挑选，人工打磨。无污染、无辐射，符合绿色建材标准，适用于家装家具和室内外装饰，对人体健康无害； 2、耐用性强：密度高、抗风化能力强，长期暴露于户外不易开裂或变形，使用寿命可达10年以上； 3、功能性：具备良好的吸水性、防滑性和保温性能，适合潮湿环境。	1	9000	9000	无
23	方形展示台	科尔卡诺	长 500mm 宽 500mm 高 900mm 型号： RZ023	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用石材，精心挑选，人工打磨。无污染、无辐射，符合绿色建材标准，适用于家装家具和室内外装饰，对人体健康无害； 2、耐用性强：密度高、抗风化能力强，长期暴露于户外不易开裂或变形，使用寿命可达10年以上； 3、功能性：具备良好的吸水性、防滑性和保温性能，适合潮湿环境。	1	5500	5500	无
24	圆形展示台	科尔卡诺	直径 800*450mm 小 300*550mm 型号： RZ024	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用石材，精心挑选，人工打磨。无污染、无辐射，符合绿色建材标准，适用于家装家具和室内外装饰，对人体健康无害； 2、耐用性强：密度高、抗风化能力强，长期暴露于户外不易开裂或变形，使用寿命可达10年以上；	2	9200	18400	无



					3、功能性：具备良好的吸水性、防滑性和保温性能，适合潮湿环境。				
25	展示柜高柜	科尔卡诺	长： 400mm 宽： 400mm 高： 1800mm 型号： RZ025	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用石材，精心挑选，人工打磨。无污染、无辐射，符合绿色建材标准，适用于家装家具和室内外装饰，对人体健康无害； 2、耐用性强：密度高、抗风化能力强，长期暴露于户外不易开裂或变形，使用寿命可达10年以上； 3、功能性：具备良好的吸水性、防滑性和保温性能，适合潮湿环境； 4、玻璃应选用通透性好、反光率低、色彩还原真实，具有一定抗冲击力及防爆能力、防紫外线的展示柜专用。展柜玻璃采用厚度不低于5mm+0.76PVB+5mm 6mm++0.76PVB+6mm 低反射夹层玻璃，可见光透射比$\geq 97\%$，可见光反射比不超过 1%，紫外线透射比$\leq 1\%$，黄色指数≤ 0.7，雾度≤ 0.08； 5. 灯具：展示柜方案中必须要有灯光布置方案和灯光照射模拟图，确保灯光和展品之间色温和效果关系。	30	4780	143400	无
26	洽谈椅	科尔卡诺	宽： 560mm 坐深： 580mm 高： 450mm(坐高) 型号： RZ026	科尔卡诺集团有限公司	1、椅架：采用优质白蜡木，含水率符合西北地区年平均平衡含水率，表面平整、光滑，防潮湿、经久耐用。经去皮、烘干、防虫防腐处理木材。无腐朽和虫蛀，填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料； 2、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃	16	530	8480	无



					(以二氯甲烷计)未检出;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 3、面料:座包采用优质绒布,经液态浸色及防潮、 防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 4、海绵:采用优质高密度阻燃海绵,用抽纱或丝绒覆面,表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,回弹率≥35%,75%压缩永久变形≤8.0%,抗疲劳力强,坐感 舒适;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件)				
27	洽谈桌	科尔卡诺	直径 800*760mm 型号: RZ027	科尔卡诺集团有限公司	1、基材:采用 ENF 级实木多层板, 甲醛释放量≤0.025mg/m3,含水率≤11%,表面胶合强度≥0.6MPa,表面耐龟裂、耐干热;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 2、饰面:采用天然实木木皮,厚度≥0.60mm,木皮经过手工精心挑选,裁剪,去结巴、划痕,多重工序,确保颜色和纹理一致后缝制,接口自然平整,含水率≤10%,甲醛释放量≤0.05mg/m3;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 3、封边:采用天然胡桃木实木封边条,含水率≤13%,甲醛释放量≤0.05mg/m3;(提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件) 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人	4	660	2640	无



					为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 6、胶粘剂：选用国内优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，采用优质环保水基型胶粘剂，苯、甲苯+二甲苯等未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
28	等候椅	科尔卡诺	长： 1810mm 宽： 700mm 座高： 400mm 型号： RZ028	科尔卡诺集团有限公司	扶手、脚、支架：高强度铝合金压铸成型。座板、背板：高密度超软 PU 冷发泡成型。横梁：高强度六角型优质铝合金，具有超强的承重能力和稳定性。	3	1440	4320	无
29	便民柜	科尔卡诺	长 1600mm 宽 500mm 高 1200mm 型号：	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用 ENF 级实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 11\%$ ，表面胶合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ ，表面耐龟裂、耐干热；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）	1	2550	2550	无



		RZ029	描件) 2、饰面：采用天然实木木皮，厚度$\geq 0.60\text{mm}$，木皮经过手工精心挑选，裁剪，去结巴、划痕，多重工序，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边：采用天然胡桃木实木封边条，含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 5、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 6、胶粘剂：选用国内优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，采用优质环保水基型胶粘剂，苯、甲			
--	--	-------	--	--	--	--



					苯+二甲苯等未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）				
30	餐桌	科尔卡诺	长 1200mm 宽 600mm 高 760mm 型号： RZ030	科尔卡诺集团有限公司	1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：基材：刨花板采用 ENF 级，握钉力强，吸水膨胀率低。甲醛含量 $\leq$ 0.025mg/m ³ ，桌板厚度 $\geq$ 25mm；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边条：采用见光面 $\geq$ 2.0mm 厚全自动激光封边工艺，防水、防潮、不变色；甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/L；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、结构：回字形脚架，采用 $\geq$ 1.5mm 厚一级冷轧钢板，整体焊接，表面光滑平整，无焊点焊疤。采用无磷静电粉末涂装，环保无污染； 5、台面矩形，钢制脚架稳定有力，摆放简单，轻松移动	4	800	3200	无
31	餐桌	科尔卡诺	长 600mm 宽 600mm 高 760mm 型号： RZ031	科尔卡诺集团有限公司	1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：基材：刨花板采用 ENF 级，握钉力强，吸水膨胀率低。甲醛含量 $\leq$ 0.025mg/m ³ ，桌板厚度 $\geq$ 25mm；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 3、封边条：采用见光面 $\geq$ 2.0mm 厚全自动激光封边工艺，防水、防潮、不变色；甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/L；（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件） 4、结构：回字形脚架，采用 $\geq$ 1.5mm 厚一级冷轧钢板，整体焊接，表面光滑平整，无焊	4	665	2660	无



					点焊疤。采用无磷静电粉末涂装，环保无污染； 5、台面矩形，钢制脚架稳定有力，摆放简单，轻松移动。				
32	餐椅	科尔卡诺	宽： 440mm 坐深： 500mm 高： 450mm（坐高） 型号： RZ032	科尔卡诺集团有限公司	1、基材：采用天然曲木实木板，依据人体学原理制造的多层板热压成型，经防虫、防腐处理，接口自然平整； 2、UV 涂装生产线上以机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。板材在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使得产品更健康环保。 UV 漆漆膜是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，生产出的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验； 3、油漆：采用环保水性漆涂饰，甲醛含量、总铅(Pb)含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出。（提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）	24	285	6840	无
投标报价		小写：619610.00 大写：陆拾壹万玖仟陆佰壹拾元整 单位：元							



备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

西安睿致家具有限公司（加盖公章）

2025 年 12 月 19 日

