

附表五：供货内容一览表

采购项目编号：YC25314001 (CGQ) 033

采购项目名称：榆林科创新城建设管理委员会关于省一冬会提升城市品质项目的采购（货物）

序号	名称		参数说明	品牌	型号	数量	备注
1	科创三路	灯箱（一套：一个灯杆，一个灯箱）	厚度 24.5cm 高*宽： 外框尺寸：172.5cm*87cm 内框尺寸：153.5cm*76.8cm 材质：框架是铝合金，视窗是 PC 耐力板，内部配 LED 灯条画面采用内打光喷绘布； 效果：内透发光。	四川盛世华灯	ZJ- DGP- 9012 (灯杆抱箍式)	40	/
2	科创三路	灯箱（一套：一个灯杆，一个灯箱）	厚度 24.5cm 高*宽： 外框尺寸：172.5cm*87cm 内框尺寸：153.5cm*76.8cm 材质：框架是铝合金，视窗是 PC 耐力板，内部配 LED 灯条画面采用内打光喷绘布； 效果：内透发光。	四川盛世华灯	ZJ- DGP- 9012 (灯杆抱箍式)	40	/
3	奥体路	灯箱（一套：一个灯杆，二个灯箱）	厚度 24.5cm 高*宽： 外框尺寸：172.5cm*87cm 内框尺寸：153.5cm*76.8cm 材质：框架是铝合金，视窗是 PC 耐力板，内部配 LED 灯条画面采用内打光喷绘布； 效果：内透发光。	四川盛世华灯	ZJ- DGP- 9012 (灯杆抱箍式)	13	一个灯杆 两个灯箱
4	怀远四路	灯箱（一套：一个灯杆，二个灯箱）	厚度 24.5cm 高*宽： 外框尺寸：172.5cm*87cm 内框尺寸：153.5cm*76.8cm	四川盛世华灯	ZJ- DGP- 9012 (灯杆抱箍式)	48	一个灯杆 两个灯箱

			材质: 框架是铝合金, 视窗是 PC 耐力板, 内部配 LED 灯条画面采用内打光喷绘布; 效果: 内透发光。				
5	怀远三路	灯箱 (一套: 一个灯杆, 二个灯箱)	厚度 24.5cm 高*宽: 外框尺寸: 172.5cm*87cm 内框尺寸: 153.5cm*76.8cm 材质: 框架是铝合金, 视窗是 PC 耐力板, 内部配 LED 灯条画面采用内打光喷绘布; 效果: 内透发光。	四川盛世华灯	ZJ-DGP-9012 (灯杆抱箍式)	21	一个灯杆 两个灯箱
		暖光灯带、地插灯 (一套: 一条暖光灯带和一个地插灯)	效果: 亮化, 220vLED 灯珠间距 10-20mm, 显色指数 Ra80, 色温多为 3000K 暖白光; 地插高 30cm	四川盛世华灯	效果: 亮化, 220vLED 灯珠间距 10-20mm, 显色指数 Ra80, 色温多为 3000K 暖白光; 地插高 30cm	800	/
6	同慧公园点位 1	投影机	效果: 亮化; 一、核心规格 亮度: 8000 流明 (ANSI) 分辨率: WUXGA (1920×1200), 230 万像素 显示技术: DLP (0.67 英寸芯片) 对比度: 12000:1 (静态) /500 万:1 (动态) 光源: 激光二极管, 寿命 20000 小时。 二、材质与结构: 外壳材质: 金属合金 (主体) + 工程塑料 (局部) (兼顾散热、耐用性与轻量化) 内部结构: 密封式光路设计 (防尘), 折曲式双轴旋转镜头 (超短焦) 四、其他关键参数: 投影范围: 70-300 英寸, 投射比 0.34-0.37 (超短焦), 接口: HDMI 2.0、DisplayPort、3G-SDI、HDBaseT、RJ45 等; 功耗: 最大 1020W, 待机 0.5W, 防护: 工作环境 -10° -40°C, IP 防护等级 IP2X (基础防尘)	四川盛世华灯	PowerLite L890U 效果: 亮化; 一、核心规格 亮度: 8000 流明 (ANSI) 分辨率: WUXGA (1920×1200), 230 万像素 显示技术: DLP (0.67 英寸芯片) 对比度: 12000:1 (静态) /500 万:1 (动态) 光源: 激光二极管, 寿命 20000 小时。 二、材质与结构: 外壳材质: 金属合金 (主体) + 工程塑料 (局部) (兼顾散热、耐用性与轻量化) 内部结构: 密封式光路设计 (防尘), 折曲式双轴旋转镜头 (超短焦) 四、其他关键参数: 投影范围: 70-300 英寸, 投射比 0.34-0.37 (超短焦), 接口: HDMI 2.0、DisplayPort、3G-SDI、HDBaseT、RJ45 等; 功耗: 最大 1020W, 待机 0.5W, 防护: 工作环境 -10° -40°C, IP 防护等级 IP2X (基础防尘)	4	/
		抱树灯 (一套: 四个抱树灯)	效果: 亮化效果: 亮化, 一、核心规格 功率: 12W 光源: SMD 2835, 数量约 36 颗 色温: 3500k 电压: AC220V: IP65	四川盛世华灯	JLS-TG380-30	60	/

			<p>二、尺寸参数 主体尺寸: 常见为 直径 8cm × 长度 10cm 三、材质 外壳材质: 铝合金 (散热好) 透光罩: 高透亚克力 抱箍材质: 不锈钢弹簧抱箍</p>				
7	同慧公园点位 2	抱树灯 (一套: 四个抱树灯)	<p>效果: 亮化, 一、核心规格 功率: 12W 光源: SMD 2835, 数量约 36 颗 色温: 3500k 电压: AC220V: IP65 二、尺寸参数 主体尺寸: 常见为 直径 8cm × 长度 10cm 三、材质 外壳材质: 铝合金 (散热好) 透光罩: 高透亚克力 抱箍材质: 不锈钢弹簧抱箍</p>	四川盛世华灯	JLS-TG380-30	239	/
8	科创一路	灯箱 (一套: 一个灯杆, 一个灯箱)	<p>厚度 24.5cm 高*宽: 外框尺寸: 172.5cm*87cm 内框尺寸: 153.5cm*76.8cm 材质: 框架是铝合金, 视窗是 PC 耐力板, 内部配 LED 灯条画面采用内打光喷绘布; 效果: 内透发光。</p>	四川盛世华灯	ZJ- DGP- 9012 (灯杆抱箍式)	29	/
9	科创四路中分带高树	柔性灯带	<p>RGB 柔性灯带, 每棵树 40 米 效果: 亮化, 220vLED 灯珠间距 10-20mm, 显色指数 Ra≥80, 色温 RGB 全彩变光;</p>	四川盛世华灯	<p>RGB 柔性灯带, 每棵树 40 米 效果: 亮化, 220vLED 灯珠间距10-20mm, 显色指数 Ra80, 色温RGB 全彩变光;</p>	420	冬天能调成暖色, 夏天调成冷色, 不做动物
10	科创四路中分带低树	彩色雪花挂件、暖光满天星 (一套: 12个雪花挂件、10米暖光满天星)	<p>直径30cm 材质: 亚克力; 效果: 亮化</p>	四川盛世华灯	<p>直径30cm 材质: 亚克力; 效果: 亮化</p>	320	挂件树木
		抱树灯 (一套: 四个抱树灯)	<p>效果: 亮化效果: 亮化, 一、核心规格 功率: 12W 光源: SMD 2835, 数量约 36 颗 色温: 3500k 电压: AC220V: IP65 二、尺寸参数 主体尺寸: 常见为 直径 8cm × 长度 10cm</p>	四川盛世华灯	<p>PowerLite L890U 效果: 亮化效果: 亮化, 一、核心规格 功率: 12W 光源: SMD 2835, 数量约 36 颗 色温: 3500k 电压: AC220V: IP65 二、尺寸参数</p>	320	/

			度 10cm 三、材质 外壳材质: 铝合金 (散热好) 透光罩: 高透亚克力 抱箍材质: 不锈钢弹簧抱箍		主体尺寸: 常见为 直径 8cm × 长度 10cm 三、材质 外壳材质: 铝合金 (散热好) 透光罩: 高透亚克力 抱箍材质: 不锈钢弹簧抱箍		
11	科创四路圆球灌木	网灯	2*2m, 220V, 12W, 4 张/棵树 效果: 亮化	四川盛世华灯	2*2m, 220V, 12W, 4 张/棵树 效果: 亮化	503	圆球灌木网灯
12	道路交汇口风屏共6 个	风屏	厚度 24.5cm 直径 1.5m 材质: 框架用铝合金 , 画面载体是 UV 软膜, 发光效果是内置 LED 灯条。 效果: 夜间内透高亮显示	四川盛世华灯	ZJ- DGP- 9016 (灯杆抱箍式) 厚度 24.5cm, 直径 1.5m 材质: 框架用铝合金 , 画面载体是 UV 软膜, 发光效果是内置 LED 灯条。 效果: 夜间内透高亮显示	6	/
13	科三山体	图案投影灯	功率: 500W (LED 光源, RGBW 全彩, 支持图案投射) ; 投射距离: 30 米 (适配山体与灯的安装间距) ; 防护等级: IP65 (户外防水防尘) ; 图案模式: 支持自定义图案 (如将图中鱼、福袋等做成灯片) 。 (支持 DMX 控制、多机同步、更高亮度 / 色彩精度) 。	四川盛世华灯	LED户外图案投影灯 功率: 500W (LED 光源, RGBW 全彩, 支持图案投射) ; 投射距离: 30 米 (适配山体与灯的安装间距) ; 防护等级: IP65 (户外防水防尘) ; 图案模式: 支持自定义图案 (如将图中鱼、福袋等做成灯片) 。 (支持 DMX 控制、多机同步、更高亮度 / 色彩精度) 。	6	/
	山体基础亮化点缀: 满天星、造型灯	长*高: 30M*7M, 满天星、造型灯带等 效果: 亮化 支持色温调节	四川盛世华灯	长*高: 30M*7M, 满天星、造型灯带等, 支持色温调节	15	颜色可调节	
14	科四山体	500w 光束灯	整体氛围营造面积长 50M 宽 30M+2 个 500w 光束灯 LED 点光源 / 灯带模块实现整体效果, 支持色温调节	四川盛世华灯	整体氛围营造面积长 50M 宽 30M+2 个 500w 光束灯 LED 点光源 / 灯带模块实现整体效果, 支持色温调节	1	/
		人物造型(冬运会比赛项目人物造型)	长高宽 3*3*1 米 材质: 角铁、铁丝、色丁布、纱布; 效果: 内透; 工艺: 钢铁内架、丝架造型、纱布分色裱糊、美术处理	四川盛世华灯	长高宽 3*3*1 米 材质: 角铁、铁丝、色丁布、纱布; 效果: 内透; 工艺: 钢铁内架、丝架造型、纱布分色裱糊、美术处理, 支持色温调节	5	冬运会比赛项目人物造型
		“逐梦冰雪、陕耀未来”炫彩七彩变光	”长高宽 2.5m*2.5m*0.3m, 铝合金型材, 发光部分: LED 炫彩灯珠 + 透光面板搭配喷绘布。	四川盛世华灯	长高宽 2.5m*2.5m*0.3m, 铝合金型材, 发光部分: LED 炫彩灯珠 + 透光面板搭配喷绘布。支持色温调节	8	/

			支持色温调节				
15	同运公园亮化	满天星	满天星 10 条/棵 (10 米/条) 效果: 亮化, 单颗灯珠 0.3W (整串 功率: 10 米串灯 10W) ;电压: C220V (工程款) ; 防护等级: 户外款 IP65 及以上 (防水防淋) ; 灯珠间距: 10cm; 光效: 3500K; 安装方式: 缠 绕式 (适配树枝)	四川盛世华灯	满天星 10 条/棵 (10 米/条) 效果: 亮化, 单颗灯珠 0.3W (整串 功率: 10 米串灯 10W) ;电压: C220V (工程款) ; 防护等级: 户外款 IP65 及以上 (防水防淋) ; 灯珠间距: 10cm; 光效: 3500K; 安装方式: 缠 绕式 (适配树枝)	198	东侧 38 棵 树, 西侧加 中心160棵
		洗墙灯	效果: 亮化, 单灯功率为 22W; 光 源: LED 灯珠 3500K, 显色指数 Ra 80; IP65 及以上 (防水防尘) ; 电压: AC220V (工程常用) ;	四川盛世华灯	PowerLite L993U 效果: 亮化, 单灯功率为 22W; 光 源: LED 灯珠 3500K, 显色指数 Ra 80; IP65 及以上 (防水防尘) ; 电压: AC220V (工程常用) ;	142	/
		投影机	投影面积 20m*5m, 效果: 亮化; 一、核心规格 亮度: 8000 流明 (ANSI) 分辨率: WUXGA (1920×1200) , 230 万像素 显示技术: DLP (0.67 英寸芯片) 对比度: 12000:1 (静态) /500 万: 1 (动态) 光源: 激光二极管, 寿命 20000 小 时。 二、材质与结构: 外壳材质: 金 属 合 金 (主 体) + 工 程 塑 料 (局 部) (兼 顾 散 热、 耐 用 性 与 轻 量 化) 内 部 结 构: 密 封 式 光 路 设 计 (防 尘), 折 曲 式 双 轴 旋 转 镜 头 (超 短 焦) 四、 其 他 关 键 参 数: 投 影 范 围: 70-300 英 寸, 投 射 比 0.34-0.37 (超 短 焦), 接 口: HDMI 2.0、 Dis play Port、 3G- SDI、 HDB aseT、 RJ45 等; 功 耗: 最 大 1020W, 待 机 0.5W, 防 护: 工 作 环 境 -10° -40°C, IP 防 护 等 级 IP2X (基 础 防 尘)	四川盛世华灯	PowerLite L890U 投影面积 20m*5m, 效果: 亮化; 一、核心规格 亮度: 8000 流明 (ANSI) 分辨率: WUXGA (1920×1200) , 230 万像素 显示技术: DLP (0.67 英寸芯片) 对比度: 12000:1 (静态) /500 万: 1 (动态) 光源: 激光二极管, 寿命 20000 小 时。 二、材质与结构: 外壳材质: 金 属 合 金 (主 体) + 工 程 塑 料 (局 部) (兼 顾 散 热、 耐 用 性 与 轻 量 化) 内 部 结 构: 密 封 式 光 路 设 计 (防 尘), 折 曲 式 双 轴 旋 转 镜 头 (超 短 焦) 四、 其 他 关 键 参 数: 投 影 范 围: 70-300 英 寸, 投 射 比 0.34-0.37 (超 短 焦), 接 口: HDMI 2.0、 Dis play Port、 3G- SDI、 HDB aseT、 RJ45 等; 功 耗: 最 大 1020W, 待 机 0.5W, 防 护: 工 作 环 境 -10° -40°C, IP 防 护 等 级 IP2X (基 础 防 尘)	8	/
16	孵化园	LED柔性灯带	效果: 亮化, 220vLED 灯珠间距 10-20mm, 显色指数 Ra80, 色温 3500K 暖白光	四川盛世华灯	220vLED 灯珠间距 10-20mm, 显色指数 Ra80, 色温 3500K 暖白光, 效果: 亮化	200	简单亮化, 高3.5m 长 32.5m

		暖白光投光灯	200W 色温多 3500K 暖白光投光灯	四川盛世华灯	200W 色温多 3500K 暖白光投光灯	5	/
17	/	计时器	蓝牙时控开关 (IP54, APP 控制) (灯箱+节点) 一个灯箱一个时空开关, 节点一共 44 个。	乐青市新旺电子有限公司	YK-1BL 蓝牙时控开关 (IP54, APP 控制) (灯箱+节点) 一个灯箱一个时空开关, 节点一共 44 个。	241	/
18	/	电缆	4 平方 4 芯	宜兴市华源电缆有限公司	4平方4芯	800	/
19	/	过线板	每块 1 米	天台县永盛交通设施有限公司	每块1米	200	/

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字: 屈炳莲

投标人名称（公章）: 四川盛世华灯文化艺术有限公司

日 期: 2026年1月8日