

(二) 分项报价表

项目编号: JCZC-2026-010


序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单位	单价(人民币元)	总价(人民币元)	备注
1. 办公用品 打印设备									
1	A4 打印设备	光电通 MP3070DN	天津光电通科技有限公司	A4 激光打印机 打印, 双面复印, 扫描一体机, 国产系统, 可无线远程, 手机WIFI直连, 多终端共享打印	9	台	2500.00	22500.00	
2	A3 打印设备	光电通 OEP3110CD	天津光电通科技有限公司	A3 打印机 黑白, 数码复合机, 自动双面, 打印、复印、扫描, 国产系统, 可无线远程, 手机WIFI直连, 多终端共享打印	1	台	7355.00	7355.00	
2. 办公桌椅									
1	办公桌椅	灏业 1500*1200*1050H mm (单人位)	江苏灏业教学设备有限公司	1. 每组卡座带1个高柜和矮柜, 带1把椅子网布; 2. 卡位: ①规格: 1500*1200*1050H mm (单人位); ②颜色及配色: 暖白 拼银灰 (定制); 3. 结构: 采用优质铝合金框架, 铝材壁厚1.2mm, 表面阳极氧化。顶端面镶嵌在铝合金横杆上, 不易剥落, 桌下带走线槽, 可安装86	55	套	1200.00	66000.00	

				型五孔插座一个、网络插座一个、电话插座一个；					
				4. 外观：外观厚度50mm，顶杆立柱做安全边处理 5. 饰面：桌面以上采用钢化玻璃； 6. 台面：采用 E1 级三聚氰胺板； 7. 封边：采用1.5mm同色 PVC 加热熔胶封边； 8. 五金：采用优质五金连接件，阻民静音三节轨，缓冲阻民铰链； 9. 椅子： ①规格：常规尺寸； ②颜色及配色：黑色； ③面材采用优质网布面料，泡棉采用低燃性成型泡棉。面料采用网布海绵等材料，物理化学及安全环保指标符合现行国家标准各项要求。扶手面采用优质高密度 PU 塑料，电镀银白色光亮铬。 五金配件：优质的五金配件；					
				3. 档案室 书柜					
1	书柜	业HY-021	江苏颍业教学设备有限公司	1. 三层两门； 2. 1950*950*350mm； 3. 全钢结构，选用0.8mm 厚度的优质冷轧板，立柱部位选用1.2mm 厚度的优质冷轧板，全自动控制喷涂静电粉末、高温固化、高科技新工艺生产。	12	个	860.00	10320.00	
				4. 档案室 医务室设备					

1	体重秤	苏宏RGZ-160	江苏苏宏 医疗器械 有限公司	体重秤 1. 最大承重： 120kg; 2. 材质： 金属; 3. 规格： 880*300*270mm; 4. 称量范围： 满足 0.1KG-120KG; 5. 可量身高体重结实耐用。	1	个	800.00	800.00	
2	诊查桌	瑞丰RF-JCZ	常州瑞丰康 复器材有限 公司	诊查桌 1. 材质： 实木; 2. 规格： 1200*600*730mm; 3. 材质坚硬，承重力强。空间大，可存放各类材料，可灵活使用; 4. 用途： 用于医生诊察提供场地。	1	个	1000.00	1000.00	
3	诊察凳	瑞丰 RF-PTD-01	常州瑞丰康 复器材有限 公司	诊察凳 1. 材质： PU 凳面、全钢支架; 2. 规格： 凳面直径330mm, 460mm升降高度580mm, 3. 材质坚硬、抗冲击、可升降、360°旋转，方便操作; 4. 用途： 用于医生诊察操作。	1	个	150.00	150.00	
4	诊查枕头	瑞丰 RF-JCZ-01	常州瑞丰康 复器材有限 公司	诊查枕头 1. 材质： 优质加绒 PVC 植绒; 2. 规格： 80*240mm; 3. 采用贴合颈椎的凹形曲线设计，柔软舒适的植绒面料，高频热压成型接缝技术，防漏气，可安全使用; 4. 用于诊疗室枕头。	1	个	50.00	50.00	

5	药品柜	瑞丰RF-YPG	常州瑞丰康 复器材有限 公司	药品柜 1. 尺寸: 900*250/400*875/1750mm; 2. 柜体采用优质冷轧钢板材料制作, 经激光切割、折压、焊接成型, 经酸洗磷化、静电喷涂处理加工而成 3. 座面采用优质不锈钢板材, 牢固可靠, 美观大方, 耐久防锈; 4. 分别采用移门式和开门式设计, 以适应不同客户要求, 配备抽屉与书写板选项; 5. 中间带有 2 个抽屉, 抽屉滑道采用三节静音式滑轮, 抽拉灵活, 无噪音; 6. 采用整体一体化设计, 使柜体更干净, 不易产生细菌, 上部玻璃门可耐久使用, 均配备固定三层隔板。	1	个	2000.00	2000.00	
6	白大褂	瑞丰RF-BDG	常州瑞丰康 复器材有限 公司	白大褂 1. 材质: 纯棉; 2. 规格: XXL; 3. 简洁修身设计, 适合不同体型, 采用优质医用面料, 亲肤柔软, 吸汗透气, 不缩水, 不起球 4. 用途: 用于检查诊疗时穿着。	1	个	130.00	130.00	
7	卫生箱	瑞丰RF-CZX	常州瑞丰康 复器材有限 公司	卫生箱 1. 材质: 铝合金、中纤板; 2. 尺寸: 350*190*220mm; 3. 可用于出诊或户外救助。分层、分隔设计托盘可独立取出, 配有安全锁, 开合方便、防止儿童误食	1	个	200.00	200.00	

8	额温枪	可孚 KF-HW-001	可孚医疗 科技股份有限公司	额温枪 1. 测量范围：前额测量模式 0 °C~50 °C， 表面测量模式-22 °C~80 °C； 2. 精度：±0.2°C/0.4°F； 3. 温度单位：摄氏度、华氏度； 4. 具备自动关机功能。	3	个	70.00	210.00	
9	体温计	可孚CR.W11	可孚医疗 科技股份有限公司	体温计 1. 材质：玻璃菱形水银体温计； 2. 最高测量体温：42°C。	10	个	10.00	100.00	
10	氧气袋	宇飞 骨宜生	衡水宇飞医 疗器械有限 责任公司	氧气袋 1. 材质：塑料； 2. 规格：42L。	1	个	150.00	150.00	
11	视力灯箱	祁裕 泰 QYT- 36	江苏祁裕 泰电光源 医疗器械 有限公司	视力灯箱 1. 材质：优质 ABS、高强度铝合金； 2. 规格：灯箱尺寸930*285*60mm，屏幕尺寸 850*205mm； 3. 正常工作电压：150-260V； 4. 采用后照法，采用高强度铝合金作箱体框架， 视表板选用有机玻璃，造型美观。	1	个	320.00	320.00	
5. 学生课桌凳									



1	学生课桌凳	灏业HY-KZ02Z	江苏灏业教学设备有限公司	学生课桌凳 学生课桌 1. 桌面板：规格为600mm*400mm*20mm，桌面采用优质实木多层板，厚度为20mm，允许误差范围为±1mm，颜色为榉木蓝色，耐压不变形，表面光滑，面板用螺丝牢固连接。桌面符合符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2. 桌斗：规格为500mm*330mm*175mm，采用冷轧钢板冲压而成，厚度1.2mm，冷轧钢板外观无凹凸不平，表面光滑，色泽一致，金属喷漆（塑）涂层硬度2H，附着力1级。 3. 侧板：规格为370mm*350mm*200mm，采用冷轧钢板冲压而成，厚度1.2mm，七孔升降式。冷轧钢板外观无凹凸不平，表面光滑，色泽一致，金属喷漆（塑）涂层硬度2H，附着力1级。 4. 主体支架为双插升降设计，钢管20mm×50mm×1.5mm的椭圆钢管，上有七孔升降三级，螺丝固定。 ①工艺要求：课桌主体钢材都经过除锈、耐腐蚀处理、表面粗糙度处理后经高温静电喷涂塑而成，塑面光滑、厚度好耐磨。 ②钢制部分要求：外观无凹凸不平，表面光滑，色泽一至，金属喷漆（塑）涂层硬度2H，附着力1级。 5. 喷涂粉末：凳架喷塑前经酸洗磷化、大型抛丸机喷砂机除锈。颜色灰白色。 6. 置物筐：外框为φ16mm圆管和φ4mm（允许偏差±1mm）的圆钢焊接成型。	600套	135.00	81000.00
---	-------	------------	--------------	---	------	--------	----------

				7.脚垫：ABS 工程塑料，一次注塑而成。学生课凳 1.凳面： 340*240mm，厚度20mm，凳面采用优质实木多层板，厚度为 20mm，允许误差范围为±1mm，颜色为榉木蓝色，耐压不变形，表面光滑，面板用螺丝牢固连接。凳面符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2. 凳腿支架为双插设计，钢管20mm×50mm×1.5mm的椭圆钢管，上有五孔升降三级，螺丝固定。 ①工艺要求：钢材都经过除锈、耐腐蚀处理、表面粗糙度处理后经高温静电喷涂而成，塑面光滑、厚度好耐磨。 ②钢制部分要求：外观无凹凸不平，表面光滑，色泽一至，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H,附着力1级。				
2	学生课凳	灏业HY-KZ02D	江苏灏业教学设备有限公司	学生课凳 1. 凳面：340*240mm，厚度20mm，凳面采用优质实木多层板，厚度为20mm，允许误差范围为±1mm，颜色为榉木蓝色，耐压不变形，表面光滑，面板用螺丝牢固连接。凳面符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2. 凳腿支架为双插设计，钢管20mm×50mm×1.5mm的椭圆钢管，上有五孔升降三级，螺丝固定。 ①工艺要求：钢材都经过除锈、耐腐蚀处理、	500	个	62.00	31000.00

					表面粗糙度处理后经高温静电喷塑而成，塑面光滑、厚度好耐磨。 ②钢制部分要求：外观无凹凸不平，表面光滑，色泽一至，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H, 附着力1级。				
6. 厨房设备									
1	厨房包子机	BZ-200型	邢台佳家机械制造有限公司		1. 厨房设备规格尺寸： 1570*750*1790mm; 2. 三变频调速，供馅、供面和成型电机可以单独控制速度; 3. 褶花型制品美观、成型率高、大小一致、且大小可调; 4. 工作效率至少满足每小时 800—1800 个。	2	台	22000.00	44000.00
7. 办公电脑									
1	办公电脑	华为擎云 w585x	华为技术有限公司		*1. 处理器：国产 ARM 架构处理器，CPU 核数 8核，主频 2.1GHz，TDP 功耗 14W; *2. 内存规格：16GB DDR5； *3. 存储设备规格：512GB 固态硬盘容量； 4. 内存速率：内存最高速率 6400MT/s; 5. 屏幕：21.5 英寸； 6. 显卡：集成显卡； 7. 键鼠：有线键鼠； 8. 电源：标配 200W 电源，可选 180W（定制），主机符合能效一级认证； 9. 机箱：9L; 10. 其它要求：CPU 应当符合安全可靠测评等级 II 级要求； 11. 软件要求：预装国产操作系统并兼容原有 Windows 的底层	30	台	4890.00	146700.00

[illegible]

2	全千兆云管理PoE交换机	TP-LINK TL-SG2218PE	普联技术有限公司	7. 音频压缩标准:G711A-law/G711U-law/PCM; 8. 网络协议: TCP/IP、DHCP、NTP、HTTP/HTTPS 9. 为简化布线实施,满足不同部署场景,需支持 IEEE802.3at 标准 PoE,同时支持 DC 供电; 10. 支持NVR 管理,支持远程喊话、联动 IPC 报警、自定义语音报警; 11. 支持网络广播系统进行统一配置、管理,发布实时任务、定时任务等,支持远程登录广播系统 Web页面实现远程分控管理; 12. 支持云平台管理,支持文字转语音、联动 IPC报警; 13. 支持数字调音台(均衡器),预设音效一键设置; 14. 支持自动静音策略,无有效声音输入时自动静音,减少底噪干扰; 15. 支持 DRC 动态范围控制算法,并支持自定义开启或关闭; 16. 支持音箱web 页面远程管理,支持远程在线升级; 17. 支持远程监听; 18. 支持单独调节设备音量,单独喊话、单独查看设备状态; 19. 工作温度: -10℃~40℃; 20. 工作湿度: 10~90%。	3	台	1600.00	4800.00
---	--------------	------------------------	----------	--	---	---	---------	---------

					支持基于端口号、IP地址、MAC 地址限制用户访问，支持IP-MAC-PORT-VLAN 四元绑定，支持 ARP 防护、IP 源防护、DoS 防护，支持 802.1X 认证、AAA、支持端口安全、端口隔离，支持专门针对 CPU 保护机制，可将送 CPU 的报文，如 ARP 报文的速率进行限制，保障 CPU 安全； 8. 访问控制(ACL)：支持 L2 (Layer 2) ~ L4 (Layer 4) 包过滤功能，支持端口镜像、端口重定向、流限速、QoS 重标记； 9. 服务质量(QoS)：支持 8 个端口队列，支持端口优先级、802.1P 优先级、DSCP 优先级，支持 SP、WRR、SP+WRR、Equ 调度算法； 10. 生成树：支持 STP、RSTP 和 MSTP 协议，支持环路保护、根桥保护、TC 保护、BPDU 保护、BPDU 过滤； 11. 组播：支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持组播过滤、报文统计、未知组播丢弃，支持快速离开机制，支持组播 VLAN； 12. IPv6：支持 MLD Snooping，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持 IPv6 SNMP、IPv6 SSH、IPv6 SSL； 13. 设备管理：支持基于 HTTP、SSL (v2/v3/TLSv1) 的 Web 管理、基于 Telnet、Console、SSH (v1/v2) 的 CLI 管理，支持 SNMP V1/V2/V3； 14. 支持免费云平台远程管理，支持手机 APP 管理，实时监控设备状态，故障及时告警； 15. 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示； 16. 系统维护：支持 LLDP，支持环回检测、线缆检测、
--	--	--	--	--	---

4	120W 室外网络音柱	TP-LINK TL-SPK1204P	普联技术有限公司	Ping、Tracert 检测。 120W 室外网络音柱 1. 为便于分区灵活管理、后期设备运维,设备需为网络 IP 音柱,内置120W D 类数字功放; 2. 含4 个高保真全频扬声器; 3. 具备1 个 RJ45 10/100Mbps 自适应以太网口、1 个 53.5V 的 DC 接口、1 个 RCA 接口、1 个SD 卡槽; 4. 支持采样率 8kHz~48kHz, 位数 16bit 的数字音频码流解码; 5. 频率响应 70Hz-15kHz, 谐波失真0.5%; 6. 音频压缩标准: G711A-law/G711U-law/PCM; 7. 网络协议: TCP/IP、DHCP、NTP、HTTP/HTTPS; 8. 为简化布线实施,满足不同部署场景,需支持 PassivePoE 供电,支持 DC 供电:53.5V DC, 2.4A ; 9. 支持 NVR 管理,支持远程喊话、联动IPC 报警、自定义语音报警; 10. 支持网络广播系统进行统一配置、管理,发布实时任务、定时任务等,支持远程登录广播系统 Web页面实现远程管理; 11. 支持云平台管理,支持文字转语音、联动 IPC报警; 12. 支持音箱web 页面远程管理,支持远程在线升级; 13. 支持远程监听;	5 台	1400.00	7000.00
---	-------------	------------------------	----------	--	-----	---------	---------

5	广播管理 服务器	TP-LINK TL-NBS100	普联技术有限公司	14. 支持单独调节设备音量，单独喊话、单独查看设备状态； 15. 支持 RCA 接口，作为模拟音柱使用； 16. IP66 防尘防水，支持壁挂/抱杆安装，满足室内外各种应用场景； 17. 工作温度：-30℃~60℃； 18. 工作湿度：10~90%。 广播管理服务器 1. ARM 架构嵌入式高性能处理器； 2. 平台软件与 WEB 通信采用Https 协议，保证数据安全； 3. 内置软件，统一管理系统内所有 IP 设备，包括网络音箱、寻呼话筒、音频采集终端、消防报警主机； 4. 服务端和客户端双合一设计，支持即插即用 5. 为方便运维管理，系统需支持实时显示设备运行状态，如 IP 地址/MAC 地址/设备音量/任务状态，可远程配置设备参数； 6. 支持发布定时任务、实时任务，包括素材模式和采集模式； 7. 为便于分区灵活管理、后期设备运维，支持任意分区广播，可任意划分设备分区，任何一台音箱设备均可独立成区； 8. 支持128 路音箱授权点位； 9. 支持128 路设备并发； 10. 支持10 个广播任务并发； 11. 支持素材管理，支持MP3、WAV 素材格式，支持素材回收站； 12. 支持消防广播，服务器收到消防报警主	1	台	2600.00	2600.00
---	-------------	----------------------	----------	---	---	---	---------	---------

[illegible]

6	网络寻呼话筒按键款	TP-LINK TL-AUD51-C	普联技术有限公司	网络寻呼话筒按键款 1. 可配合 NBS 发起全区广播; 2. 支持设置任意常用分组; 3. 支持外接音频输入、外接扬声器输出; 4. 支持寻呼话筒间对讲功能; 5. 同声场喊话模式, 超低喊话延迟。	1	台	1100.00	1100.00
7	音频采样终端	TP-LINK TL-AUD30-C	普联技术有限公司	音频采样终端 1. 音频采样终端, 将模拟音频转化为数字音频交由NBS 系统使用; 2. 采样频率: 8kHz~48kHz; 3. RCA 音频输入、6.35mm MIC 音频输入; 4. 支持 7*24 小时稳定运行; 5. 同声场喊话模式, 超低喊话延迟; 6. 本地任务播放/停止按键, 管理更高效; 7. NBS 集中管理, 支持远程配置、升级。	1	台	800.00	800.00
8	音频解码终端	TP-LINK TL-AUD40	普联技术有限公司	音频解码终端 1. 音频解码终端; 2. 1 对 RCA 音频输出, 1 个 6.35mm 音频输出, 1个 SD 卡插槽; 3. 将网络音频信号解码转换成模拟音频信号, 通过外接模拟功放, 将模拟广播设备纳入网络广播系统管理; 4. 适用于有模拟广播设备利旧需求的场景; 5. 1U 机架式安装。	1	台	980.00	980.00

9	前置放大器	TP-LINK TL-PRE10	普联技术有限公司	前置放大器 1. 5路MIC输入, 3路AUX输入, 2路EMC输入, 2路RCA输出; 2. 规格强大, 频率响应 30Hz-20KHz, 谐波失真 1%, MIC灵敏度-43dB, AUX和EMC灵敏度-12dB; 3. 具备三种优先级别, 高优先级别的音源播放时自动强切低级别音源信号; 4. 具备混音功能, 可同时混音输出同级别多路音源输入; 5. 各输入通道独立音量控制; 6. 总输出高低音均衡调节; 7. 总输出音量信号指示灯及过载削波指示灯, 指示设备工作状态; 8. 保证 7*24h稳定运行, -20℃-50℃稳定工作。	1	台	1200.00	1200.00	
10	无线麦克风	TP-LINK TL-MIC20	普联技术有限公司	无线麦克风 1. 模拟音频输入设备, 可通过前置放大器和音频采样终端连入系统, 从而实现喊话功能 2. 规格强大, 发射频率 640MHz-830MHz, 频率响应 40Hz-15kHz, 动态范围 90dB; 3. 双天线真分集, 有效开阔使用距离150米左右, 距离远、抗干扰、信号稳; 定不断频, 多套叠机搭配天线放大器使用更方便; 4. 2*100个可调频点, 一键红外线对频, 操作简单; 自动扫频功能, 自动搜索干净频道, 轻松避开同频干扰; 5. 采用FM调制技术, 具有优越的RF性能和音频性能; 采用数字导频技术, 更大限度避开干扰; 全集成芯片方案, 产品性能稳定;	1	台	2600.00	2600.00	每套2个话筒, 1个接收器

					6. 保证 7*24 小时稳定运行, -5℃-40℃稳定工作					
11	UHF 频段 天线分配 放大器	TP-LINK TL-ADA10	普联技术有限 公司		UHF 频段天线分配放大器 1. 430MHz 宽带设计, 适合多种无线系统使用; 2. 配套指向性天线使用, 可延长无线系统的使用距离, 提高系统接收信号的稳定性; 3. 最多可提供4 台无线接收机的分配连接; 4. 4 路 12V/500mA 电源输出, 可同时为 4 台无线接收机供电。	1	台	2800.00	2800.00	
12	网线	安普华通信 超六类	广州安普通信 电缆有限公司		网线 超六类网线, 耐用10年以上	5	箱	900.00	4500.00	
13	辅材	定制	江苏仁诺实业 有限公司		辅材 包括光缆、电源线、施工材料、施工安装等	1	批	10500.00	10500.00	
9. 微机室 (学生机 56, 教师机 1 台, 控制软件、其他)										
1	计算机 (教师机)	华为擎云 w585x	华为技术有限 公司		计算机 (教师机) *1. 处理器: 国产 ARM 架构处理器, CPU 核数 8核, 主频2.1GHz, TDP 功耗14W; *2. 内存规格: 16GB DDR5 ; *3. 存储设备规格: 512GB 固态存储容量, 1TB 机械存储容量; 4. 内存速率: 内存最高速率6400MT/s; 5. 屏幕: 23.8 英寸; 6. 显卡: 集成显卡;	1	台	4890.00	4890.00	

2	台式机（学生机）	华为擎云 w585x	华为技术有限公司	7. 键鼠：有线键鼠； 8. 电源：180W，主机符合能效一级认证； 9. 机箱：9L； 10. 其它要求：CPU 应当符合安全可靠测评等级 II 级要求； 软件要求：预装国产操作系统并兼容原有 Windows 的底层环境； 为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。 提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB 未连接、未知盘符，均会进行告警。 方便用户日常监测。支持网络检测功能，可针对设备现阶段网络情况进行检测，协助管理员进行网络故障，减少网络问题，提高工作效率。	56 台	4380.00	245280.00
---	----------	------------	----------	--	------	---------	-----------

					9. 机箱：9L； 10. 其它要求：CPU 应当符合安全可靠测评等级 II 级要求； 11. 软件要求：预装国产操作系统并兼容原有 Windows 的底层环境； 提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于外设状况、版本、运行状态等。如出现异常情况，均会进行提示。 为了便于管理员排查网络故障，需提供网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。 监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。 如出现网络连接中断、USB 未连接、未知盘符，均会进行告警，方便用户日常监测。支持网络检测功能，可对设备现阶段网络情况进行检测，协助管理员进行网络故障，减少网络问题，提高工作效率。				
3	路由器	华为 AR611E	华为技术有限公司	路由器	总带计量 80-100 终端，支持 IPv6，支持防火墙，支持上网行为管理，一机多用	台	3800.00	3800.00	
4	交换机	华为 S1730S-S48T4 S-A1	华为技术有限公司	交换机	24 口千兆交换机，背板带宽 336GBPS，包转发率 42MBPS，24 个 10/100/1000MBASE-T 以太网接口 2 个千兆 SFP。一机多用	台	4000.00	12000.00	

5	耳机	金贝诗 MK6	广州市派仕盾电子有限公司	耳机 支持 USB 听力专业带话筒的耳麦，声音高清，久戴不累	57	个	160.00	9120.00	
6	网线	安普华通信 超六类	广州安普通信电缆有限公司	网线 超六类网线，耐用10年	2300	米	5.00	11500.00	
7	水晶头	配套	广州安普通信电缆有限公司	水晶头超六类	240	个	3.50	840.00	
8	电源	德力西 星空灰12孔	德力西电气有限公司	电源 12 孔插座板，触控安全	80	个	36.00	2880.00	
9	配电箱	定制	江苏仁诺实业有限公司	配电箱 电流互感器3只，电压电流指示灯1只，母排30*4, 3P100A空开6只，3P400A1只	1	个	600.00	600.00	
10	空开	德力西 3P	德力西电气有限公司	空开 3P 空开断路器	1	个	120.00	120.00	
11		德力西 2P	德力西电气有限公司	空开 2P 空开	4	个	60.00	240.00	
12	强电线材	杨子10m²	江苏杨子电缆集团有限公司	强电线材 10 平方米铜芯线 电缆线三芯，国标	100	米	28.00	2800.00	
13	强电线材	杨子2.5m²	江苏杨子电缆集团有限公司	强电线材 2.5 平方三芯线，国标	750	米	10.00	7500.00	
14	机柜	杰帝机柜 600*600*1200	南京杰帝机房设备有限公司	机柜 网络机柜（机柜高 1.2 米）600*600*1200	1	台	1500.00	1500.00	

15	软件机房终端维护系统(同传管理)	极域还原管理系统V6.0	南京极域信息科技有限公司	软件机房终端维护系统(同传管理) 1. 软件包含主控端和被控端程序, 主控端支持: 系统还原(远程保留、远程还原、新增/删除还原点、远程锁定还原点、DOS 参数设置、参数设定、独立环境、系统日志、计划任务、远程更新起始点、远程目录管理、批量创建 windows 账号、安装模式)、远程控制(远程桌面、远程协助、节能管理、远程登录、远程命令、网络检测、开关机、发送消息、文件传送、网络属性配置、设备控制、上网控制、上网记录)、远程信息(资产管理、远程信息)、网络对拷、产品管理(远程设置主控端地址、批量注册、远程卸载、被控端搜索)等功能; 被控端支持: 主页、还原点管理、设置、独立环境等功能; 2. 支持大并发数量客户端同时进行差异数据部署, 并可自动分配 IP 地址(支持 IPV6)、计算机名、WINDOWS 用户名, 支持机械硬盘、固态硬盘、M.2 接口硬盘等形式硬盘的数据保护; 3. 支持保护分区的某一目录与不保护分区或外插 U 盘、硬盘进行自动/定时同步; 同步文件可以按照后缀名等规则进行过滤; 文件重命名、删除也可以进行同步; 可以单向同步、亦可双向同步; 支持指定保护分区数据文件不还原, 指定重要文件夹加密锁定/解锁设置; 4. 支持按照教学实际需求设定计划任务, 在指定的时间点自动切换到指定的还原点, 且支持离线任务; 针对内网的应用, 可无缝对接	57 点	300.00	17100.00	
----	------------------	--------------	--------------	---	------	--------	----------	--



[illegible]

16	微机教室系统 软件 V6 专业版 (60 用户)	极域电子教室 系统软件V6.0	南京极域信息 科技有限公司	完成软件的安装，支持自定义一键安装，兼容Windows XP、Windows 7、Windows 8、Win10、Win11 操作系统 (x86&x64)。教学版支持wifi无线网络环境使用。 支持多个操作系统安装，如 XP、Win7、Win8、Linux 等，以及不同格式的数据分区，并对Windows 操作系统分区及数据分区进行保护。 微机教室系统 1. 为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小； 2. 软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件； 3. 全面支持 Windows 系列操作系统，包括 Windows 10 (32 位、64 位) 操作系统、支持 MAC 系统及众多 Linux 发行版本，兼容虚拟机； 4. 支持多种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件； 5. 软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活等多种方式的激活方式； 6. 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏	1	套	8000.00	8000.00
----	-----------------------------------	--------------------	------------------	--	---	---	---------	---------

					或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制； 7. 网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，WindowsMedia 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real文件，AVI 文件，MP3 等主流文件格式，支持 720p、1080p 的高清视频； 8. 视频直播：通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面；以便客户快速完成摄像头设备的设置； 9. 学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学； 10. 分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院； 11. 讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组
--	--	--	--	--	--

				讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的课题开展讨论； 12.支持文件分发和文件收集功能;支持拖拽添加文件,可限制学生提交文件的数目和大小; 13.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视 14.课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略,对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略,上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制; 15.网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自由独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 16.抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答； 17.随堂小考：教师启动快速的单选题考试（可在试题播到学生机，达到更形象的教学效果			
--	--	--	--	---	--	--	--

	,具有引导客户选择视频设备的提示画面,以便客户快速完成摄像头设备的设置; 9.学生演示:教师选定一台学生机作为示范,由此学生代替教师进行示范教学; 10.分组教学:通过分组教学,将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴,例如:广播教学、监视、文件分发和网络影院; 11.讨论:教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论,可进行分组讨论或主题讨论,分组讨论允许教师将学生分成若干组,同组的组员之间可以相互讨论,教师可以参加任意组的讨论;主题讨论是由教师建立若干个主题,学生选择自己感兴趣的课题开展讨论; 12.支持文件分发和文件收集功能;支持拖拽添加文件,可限制学生提交文件的数目和大小; 13.屏幕监视:教师机可以监视单一、部分、全体学生学生的屏幕,教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视 14.课堂策略控制:在课堂上,教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD 使用、打印限制策略,对不同学生设置不同策略;查看当前的学生策略,上网限制支持多浏览器,IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制; 15.网络白板:教师通过导入图片、文档或截图创建白板,将白板内容共享给学生,学生			
--	---	--	--	--

						和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况					
						16. 抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答；					
17	空调	格力 KFR-50W/(505 57)FNhAa-BIJ Y01	珠海格力电器股份有限公司		空调2P 1. 空调匹数：2 匹，能效等级：二级； 2. 冷暖方式：冷暖，空调技术：变频； 3. 类别：挂机； 4. 制冷： 额定制冷量：7200（890-9300）W 制冷功率：2100（330-3580）W 5. 制热： 额定制热量：9100（900-1050）W 制热功率：2730（260-3930）W 6. 除湿量：2.5L/H； 7. 室内循环风量：1350m³/h； 8. 噪音量： 室内机：24/44/47dB（A） 室外机：46/55dB（A） 9. 重量：室内机15kg；室外机47kg； 10. 带自清洁功能。	2	台	4350.00	8700.00		
18	稳压器	德力西10KVA	德力西电气有限公司		稳压器 SVC-10KVA 高精度稳压器，更好保护设备		1	台	2000.00	2000.00	

19	桌凳	灏业HY-S32	江苏灏业教学设备有限公司	桌凳 1. 尺寸1200*600*750mm; 2. 结构:采用优质铝合金框架,铝材壁厚 1.2mm,表面阳极氧化 (配凳子 2 个)。	57	套	400.00	22800.00	
10. 空调									
1	1.5P 空调	格力 KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01	珠海格力电器股份有限公司	1.5P 空调 1. 1.5P; 2. 双制式,变频; 3. 制冷量:3520W (150W-5250W); 4. 制热量: 5050W (150W-6790W); 5. 制冷输入功率: 750W (70W-1650W); 6. 制热输入功率: 1200W (70W-2050W); 7. 全年能源消耗效率: 5.41; 8. 能效等级: 2 级; 9. 带自清洁功能。	8	台	2700.00	21600.00	
2	3P 空调	格力 KFR-72LW/(725427)FNhAa-B1JY01	珠海格力电器股份有限公司	3P 空调 1. 空调匹数: 3 匹,能效等级: 2 级; 2. 冷暖方式: 冷暖, 空调技术: 变频; 3. 类别: 挂机; 4. 制冷: 额定制冷量: 7200 (890-9300) W 制冷功率: 2100 (330-3580) W 5. 制热: 额定制热量: 9100 (900-1050) W 制热功率: 2730 (260-3930) W 6. 除湿量: 2.5L/H; 7. 室内循环风量: 1350m³/h; 8. 噪音量:	4	台	5650.00	22600.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	教学软件	希沃白板5	广州视睿电子科技有限公司	智慧教学系统 一、备课系统： 1.满足老师一键布置预习任务，利于突出重点，激发学生自觉学习的主观能动性。借助预习统计数据，提高教学效率，实现因材施教； 2.教学资源按课存储，实时同步至课堂，减轻老师整理和上传课件的繁琐； 3.在线精心备课、教学设计，实现“纠正—巩固—提升”的教学策略； 4.为老师提供可扩展的云存储空间，根据教师使用时长与教学资源制作频率提供可扩展升级至10TB的个人云空间； *5.AI 备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有16万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 二、智慧教研： 1.支持各班各科老师独立设置教学计划，管控教学进度，教学过程更清晰； 2.支持教学分享，在线研讨学习，交流教学经验，共通学习，全面提升教学素养； 3.支持一课一反思，通过教学反思环节，助力教师不断提升教学效果； *4.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，参备人可发表观	23	台	2600.00	59800.00	
---	------	-------	--------------	---	----	---	---------	----------	--

					点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告，备参人可查看并下载报告，支持查看研讨过程全数据； *5. 支持建设校本资源库，可上传课件、教案、多媒体素材等文件，校本资源支持在线浏览，在资源搜索时可以按年级、学科筛选资源； *6. 为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 三、互动课堂： 1. 丰富的课堂互动功能，极大地提升课堂的教学氛围，调动学生学习积极性； 2. 课件便捷调用，支持文件快速上传转换，提升课堂效率； 3. 支持教室白板大屏教学，教师使用平板端或手机课堂助手同屏教学，实现走动式教学，提升课堂效果； 4. 智能手写识别：支持将手绘形状、中英文、公式转换为规范几何图形和文字。 四、资源库： 1. 提供多学段的试题资源； 2. 提供100节党建微课视频，包含革命建设、改革、复兴等篇章； 3. 提供400个各课素材，包含卡通形象等素材。 五、数据分析系统： 1. 实现按班级、按学科、按阶段的多维教学评价统计分析，学情情况一目了然； 2. 通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，管理者可了解
--	--	--	--	--	--

3	学生行为评价软件	希沃 班级优化大师	广州视睿电子科技有限公司	信息化教学进展： 3. 将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 1. 手机学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现； 2. 支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 3. 兼容多平台系统，可在 PC、Web、安卓、iOS 等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理评价； 4. 移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个 APP 应用或退出账号重新登录； 5. 支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息； 6. 提供 TBL\ PBL 分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组； 7. 支持网页端、PC 授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价；	23	台	2000.00	46000.00	

4	集控管理平台	希沃模仿软件	广州视睿电子科技有限公司	8. 系统根据学生日常行为评价情况,通过AI学生能力模型进行智能分析,为每个学生生成定制化评语。 1. 系统布局: 系统基于 SaaS 布局, 应用界面采用B/S 架构设计, 支持学校管理员在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作 ; 2. 专属工作台: 支持老师根据管理习惯设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况, 以掌握设备应用于教学过程的流畅状态; 支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况, 满足纪律监管、教研评课等场景; 3. 数据中心: 支持自定义设备类型及数量, 掌握校内设备资产分布情况; 支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行, 并提供信息化设备利用率提升指南; 4. 设备巡视: 支持同时最多查看 20 个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面; 支持在一个显示界面同时查看单个教室所有屏幕、所有摄像头的实时画面, 以及所有麦克风的语音; 5. 点播巡视: 支持根据班级课程表, 自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表, 快速定位老师所在教室, 实时远程听课; 6. 手机看班: 支持管理者开启手机看班服务, 开启/关闭手机看班的管控功能; 拥有手机看	23	台	400.00	9200.00	

5	视频展台	希沃 SC06	广州视睿电子科技有限公司	班权限的老师可在移动端或 PC 客户端实时巡班, 并进行基础远程管控, 方便管理班级; 7. 设备概览: 支持实时查看设备当前在离线状态、监管率、联网率、达标率; 支持通过五大维度, 科学合理监测评估建设设备的稳定性。支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网, 网络速率是否满足教学需要; 8. 设备盘点: 支持快速筛选全校所有设备网络、硬件、流畅度、安全四大指标的达标状态, 快速定位和识别问题设备; 9. 时事转播: 支持实时强制转播时事新闻以协助校内思政内容传播, 设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行; 支持新闻网页地址、纯视频文件 2 种转播方式; 支持查看执行结果和计划列表; 10. 冰点还原及穿透: 支持远程批量设置设备的冰冻状态, 支持实时监测设备冰点存在的风险。支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件, 设备接收到后会立即执行, 并在设备正常关机时触发穿透动作, 穿透完成后, 设备即可使用已安装软件, 执行已接收指令, 且穿透过程中无需人为解冻。 硬件参数 1. 采用 800 万像素摄像头; 采用 USB 五伏电源直接供电, 无需额外配置电源适配器, 环保无辐射; 箱内 USB 连线采用隐藏式设计, 箱内无可见连线且 USB 口下出, 有效防止积尘, 且方便布线和返	23	台	1050.00	24150.00	
---	------	------------	--------------	--	----	---	---------	----------	--

[illegible]