

2.1 分项报价表

序号	名称	品牌	规格/型号	生产厂家	参数	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	床底柜	明立	50*40*36cm/ML-652	洛阳明立办公机具有限公司	1. 定制床下柜子, 左右柜分别长 50cm、宽 40cm*高 36cm, 每个柜子带优质锁子一把, 铁板厚度 0.6mm, 中间由鞋架连接, 鞋架长 0.75m、宽 0.3m, 10*20mm 方管、0.8mm 厚; 钢板: 裸板厚度 0.6mm, 冷轧钢板模具压成型。 2. 塑粉: 经环保纳米水洗前处理, 表面静电喷涂; 经过可溶性重金属检验: 铅 $\leq 90\text{mg/kg}$; 镉 $\leq 75\text{mg/kg}$; 铬 $\leq 60\text{mg/kg}$; 汞 $\leq 60\text{mg/kg}$。 3. 工艺: 钢板经全自动脱脂, 纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺, 具有更强的防锈能力, 寿命更长: 零部	74	个	290.00	21460.00	

					件一次冲切完成，精度高、通用性强； 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，采用全自动喷涂流水线。 4. 五金及配件：采用优质五金配件。					
2	衣柜	明立	90cm*55cm *180cm/ML -55	洛阳明立 办公机具 有限公司	1. 定制两门更衣柜，尺寸： 90cm*55cm*180cm，采用优质一级冷轧钢板，采用大型进口数控设备经剪切、冲压、折弯、焊接、装配。裸板材厚度0.6mm； 2. 所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点须牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 3. 涂饰：柜面须采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副	40	个	860.00	34400.00	

					作用，使用时无异味。 喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能须达到国家标准，涂层附着力达到 2 级。 表面须具有防有机溶剂腐蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 4. 锁具：选用优质品牌锁具，须安全系数高。 5. 扣手：高档铝合金拉手，须经久耐用。 6. 结构：25mm 边框设计。每个门内置一根挂衣竿，一块搁板，搁板长边四折弯处理。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁					
3	高低床	明立	200cm*90cm*175cm/M L759	洛阳明立办公机具有限公司	尺寸（长*宽*高）：200cm*90cm*175cm 1. 边立柱：采用 60mm×60mm 高频焊接封口型材管，管壁厚 1.2mm，整体须稳	12	套	900.00	10800.00	

				定牢固。 2. 前床厅、后床厅：采用 80mm×30mm 高频焊接封口型材管，管壁厚 1.2mm，整体须稳定牢固。 3. 边排列上下拉换：采用 60mm×30mm 矩形管，管壁厚 1.2mm； 4. 床厅护栏：采用中空吹塑护栏，护栏与床厅紧密连接，稳固承重性能好； 5. 爬梯：采用工程塑料防滑踏板，厚度 22mm，表面有螺丝孔位，经转尾螺丝直接与踏板连接。踏换采用 20mm×20mm ×1.2mm 方管。 6. 床换（mm）：30×20×1.2 矩形管，7 根，卡口须有减震垫，连接须紧密无噪声。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					7. 连接方式：压力紧固型卡式连接件。 挂件采用 2.0mm 冷轧钢板冲压成型。整体全隐装，无须螺栓连接。 8. 床板：12mm 实木铺板，环保等级须达到 E0 级，干燥处理，1 级，无缝拼接。 9. 钢架与地面接触部分加装塑料脚套及胶垫，胶套及脚垫需加固处理。					
4	洗漱柜	尊诺	90cm/ZN65 3	泉州尊诺 卫浴有限 公司	材质：采用优质 E1 级环保加厚实木板材，防水、防潮、承重强、稳定性好； 尺寸：90cm；陶瓷一体盆宽度 50cm，自洁釉面	13	个	980.00	12740.00	
5	条桌椅	丰耀	140cm*70cm*75cm/TJ GC-1407-B	中山市丰 耀办公家 具有限公	1 张条桌尺寸为 140cm*70cm*75cm，匹配 4 个木凳，1、基材：采用不低于 E1 级优质三聚氰胺板，厚度 16mm，须经防	13	套	1900.00	24700.00	

				司	潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。机械封边，须不吸水、不膨胀、不脱胶，经久耐用。 2. 采用优质五金配件，所有五金件须经防锈、防腐处理，锁具采用整块铜料车铣成型。					
6	弓形椅	丰耀	60cm*50cm*103cm/FY-WYZ-D2150	中山市丰耀办公家具有限公司	尺寸（长*宽*高）：60cm*50cm*103cm； 面料：网布饰面；采用 PU 成型发泡高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，须耐久不变形，回弹力强，符合人体工程学。扶手及椅背：PP+玻纤椅背及扶手。 1. 8mm 厚方管电镀弓形架	2	把	420.00	840.00	
7	条桌	丰耀	140cm*40cm*75cm/PL-D1407-A	中山市丰耀办公家具有限公司	尺寸：140cm*40cm*75cm 1. 板材：采用不低于 E1 级优质密度纤维板或优质刨花板，须经防潮、防虫、	2	张	400.00	800.00	

				司	防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 台面下带斗。 2. 贴面: 表面贴优质 MFC 板, 须具有防火、防划、防污功能。 3. 五金配件: 采用优质五金配件, 所有五金件须做防锈、防腐处理。 4. 封边: 采用进口封边带, 同色封边, 与板件粘贴严密, 表面须顺滑, 不产生崩角、翘曲等现象。					
8	单人床	丰耀	120cm*200cm*40cm/H T-GYC1220 A	中山市丰耀办公家具有限公司	尺寸: 120cm*200cm*40cm 1. 基材: 采用不低于 E1 级优质颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。须经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。 2. 贴面: 表面耐磨圈数为 300 转以上;	4	张	1200.00	4800.00	

					表面须无褪色; 3.封边:采用同色优质 PVC 封边,厚度 2mm。 4.胶粘剂:采用优质胶粘剂,甲醛不得检出。					
9	床头柜	丰耀	50cm*40cm *45cm/HT-S0105	中山市丰耀办公家具有限公司	尺寸: 50cm*40cm*45cm 1. 基材: 采用不低于 E1 级优质颗粒板, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2. 贴面: 耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 表面耐磨圈数为 300 转以上; 表面褪色率(耐光性)色度褪变极微; 3. 封边: 采用同色优质 PVC 封边, 厚度为 2mm。 4. 胶粘剂: 采用优质胶粘剂, 甲醛不得检出。	4	个	230.00	920.00	

10	衣架	丰耀	180cm/HT-07B	中山市丰耀办公家具有限公司	整体高度：实木衣架，高度：180cm，挂杆直径：1.5cm—3cm，整体承重：20-50 公斤，挂杆承重：5-15 公斤。表面须经过精细打磨，手感舒适，无毛刺、裂纹等缺陷。表面粗糙度应控制在Ra1.6~Ra3.2 之间。	2	个	330.00	660.00	
11	洗脸池	尊诺	90cm/ZN628	泉州尊诺卫浴有限公司	材质：采用优质 E1 级环保加厚实木板材，防水、防潮、承重强、稳定性好，陶瓷一体盆尺寸：90cm，宽度 50cm，自洁釉面	2	套	900.00	1800.00	
12	坐便器	尊诺	71cm*37.5cm*70.5cm /ZN684	泉州尊诺卫浴有限公司	尺寸：71cm*37.5cm*70.5cm，微晶自洁釉面、喷射虹吸、顶按双键，一级水效、缓降易拆盖板	2	个	960.00	1920.00	
13	集成办公桌	丰耀	140cm*140cm*110cm/	中山市丰耀办公家具有限公司	尺寸：140cm*140cm*110cm 1. 框架：屏风厚度为 30mm，采用铝合金	40	套	2830.00	113200.00	

			BMW30-121	具有限公	型材，表面汽车烤漆处理。					
			2	司	铝材壁厚度 1.2mm，主立柱铝材壁厚 1.5mm；各铝材连接处采用嵌套式连接扣盖，无镂空缝隙；表面经高温烤漆处理，光亮，耐指甲刮花，防锈。					
					2. 面料：台上屏风采用不低于 E1 级优质三聚氰胺饰面板；须抗静电、抗菌、防尘。须具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸硷等，甲醛释放量≤1.5mg/L。					
					3. 基材：采用不低于 E1 级三聚氰胺饰面板，须经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。★甲醛释放量≤1.5mg/L。可溶性铅≤90mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg、可溶性铬≤					

					60mg/kg、可溶性硅$\leq$75mg/kg。 4. 五金配件：采用优质五金配件（导轨、锁具、拉手等），表面须防锈、防腐。 5. 屏风设计：银色铝合金框架+磨砂玻璃+板组合，配合面下及踢脚位一条过线槽，开3个标准86面板孔位。 6. 封边用材：采用2.0mm厚PVC封边，应与板件高度贴合，无缝隙，无棱角、翘曲。					
14	办公椅	丰耀	常规 /FY-WYZ-L N-MB313	中山市丰耀办公家具有限公司	面料：采用优质阻燃网布，耐磨性强，透气性好，防污。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq$0.025mg/m² h，TVOC$\leq$0.01mg/m² h，抗引燃特性：阴燃的香烟试件表面不得出现续燃或阴燃现象。须耐用、回	40	把	460.00	18400.00	

					弹性好。 3. 座板：采用不低于 E1 级优质实木板材，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC 不得检出，须防水、耐污、不易开裂，四周倒圆角防撞处理。 4. 扶手：采用优质黑色 PP 连体固定扶手。 5. 五星脚：采用优质五星脚。 6. 脚轮：采用优质万向脚轮，55PA+PU 黑轮。 7. 气杆：100²拉 5 二级气杆。					
15	三人 位机场 椅	丰耀	180cm*65cm*77cm/FY- DD-185	中山市丰耀办公家具有限公司	尺寸：180cm*65cm*77cm 座板：采用 1.5mm 冷轧钢冲孔、焊接而成，除锈处理后静电喷涂闪光银；不低于 PU 坐垫及靠背。	30	套	970.00	29100.00	

					扶手、脚：采用深拉钢板冲压、焊接而成，除锈处理后静电喷涂； 横梁：2.0mm 厚冷轧钢板焊接而成，除锈处理后静电喷涂。 五金件：采用优质五金配件。					
16	商务 反渗透 净水机	优口	URO-A800	优口净水 科技集团 (广东) 有限公司	1. 净水流量：2.0L/min 2. 适用电源：220V 50HZ 3. 进水压力：0.1-0.4MPa 4. 工作压力：0.4-1.0Mpa 5. 机身尺寸：65cm*60cm*145cm 6. 内置 11G 压力桶 7. 产水总流量 2000L 8. 滤芯：净化层级 5 级过滤；通用滤芯； 9. 出水水质符合《生活饮用水水质处理	2	台	28800.00	57600.00	

				器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求，并提供相关检测报告； 10.1) 提供水质处理器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；2) 提供反渗透膜滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；3) 提供颗粒活性炭滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； 11. 其他配置：产品须带滤芯管理、检修、水满提示、缺水提示、自动冲洗功能等。智能 LED 显示微电脑控制，钢板+烤漆外壳，水电分离，不低于 304 不锈钢龙头。 10. 辅料：提供安装过程中需要的所有					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					辅料。					
17	速热 管线机	优口	YUQ-SR7	优口净水 科技集团 (广东) 有限公司	1. 适用水压: 0.1MPa-0.4MPa 2. 适用温度: 5℃-40℃ 3. 适用湿度: 90% 4. 额定电压/频率: 220V~50Hz; 功率: 2200W。 5. 加热方式: 速热 6. 水箱: 内置 1.5L 水箱 7. 制热水量: 20L/h ($\geq 90^{\circ}\text{C}$) 8. 产品尺寸: 27cm*15cm*43cm 9. 所投管线机应提供《涉及饮用水卫生 安全产品卫生许可批件》、3C 认证证书。 10. 水温可调: 温度须六挡可调 11. 外观材质: 大屏可触控, 外壳材质 耐用;	28	台	2380.00	66640.00	

					13. 定量取水：支持 3 档，可根据水杯容积自设取水，接满自动停；					
					14. 出水口杯距 24cm。					
					15. 辅料：提供安装过程中需要的所有辅料					
合计						/	/	/	400780.00	/

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：榆林市云匠家具有限公司

日期：2026 年 1 月 30 日



注：1、供应商须按照采购文件“采购内容及技术要求”中涉及的内容进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不作调整。

4. “分项报价表”报价最多保留小数点后两位。

5. 所有货物必须标明品牌型号及生产厂家，否则按无效投标处理。