

采购清单

| 采购单位 | 陕西省人民医院 | | 备案函号 | ZCBN-省本级-2026-01848 | | | |
|--------|---------------------|----------------|------------|---------------------|----|------------|--|
| 项目名称 | 两院区通信电缆改造、设备及配件采购项目 | | | | | | |
| 政府预算资金 | ¥ 0.00 | | 财政专户管理资金 | ¥ 0.00 | | | |
| 单位资金 | ¥ 110,000.00 | | 保障性资金 | ¥ 0.00 | | | |
| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
| 1 | 其他电信和信息传输服务 | 两院区通信电缆改造设备及配件 | 110,000.00 | 1 | 批 | 110,000.00 | 服务及验收规范 1. 人员与方案 - 持证上岗、技术交底、安全培训 - 勘察路由：避开强电、燃气、热力、沉降区；明确直埋/架空/管道/桥架方案 - 低温限制：塑料电缆 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 敷设；低于 0°C 需预热 2. 材料检验 - 铜缆：绝缘电阻 $\geq 2000\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ 、直流电阻合格、无破损、无进水 - 管道/桥架：清洁、无毛刺、密封完好；人孔/手孔防水达标 3. 直埋 - 保护：套镀锌铁管保护，DN15-DN50壁厚大于2.3mm，DN65-DN150壁厚大于3.0mm - 间距：与电力电缆平行 $\geq 0.5\text{m}$ 、交叉 $\geq 0.25\text{m}$ ；与燃气 $\geq 1\text{m}$ - 弯曲半径： ≥ 15 倍电缆外径 4. 管道敷设 - 管内清洁、无积水；- 管弯曲半径 ≥ 15 倍外径；- 人孔内：固定牢固、预留规范、挂牌标识；管口封堵防水 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |