

2.2 谈判报价明细表

项目名称： 餐具采购项目(二次)

项目编号： BJTZ-2026-FF0316.1B1

序号	名称	数量	单位	品牌	型号参数	单价（元）	总价（元）
一层厨房设备清单							
1A02	四层平板货架	1	台	华怡图	1000×500×1550立柱采用Φ48mm×1.2mm无缝不锈钢管，层架采用1.5mm不锈钢板，配实心不锈钢可调旋子弹脚，焊接部位打磨光滑	1100	1100
1A03	单通移门碗柜	2	台	华怡图	1200×500×1800 采用 SUS304#优质不锈钢板制作，面板1.5mm、层板1.2mm，负差按国标；移门顺滑，密封良好	3800	7600
1A04	热风循环消毒柜	2	台	汇德	1300×630×1940 推车式设计，热风温度 0~125℃，功率9KW，AC220V 50HZ；多重保护装置，无死角、无残毒，符合食品安全标准	5500	11000
1A05	单池商用超声波洗碗机	1	台	蓝尚环保	1800×800×800 不锈钢机身，超声波功率适配商用场景，清洗温度可控，配不锈钢下水器及可调子弹脚	6300	6300
1A06	洗地龙头	1	台	佳鼎轩	215×535×530 开放式，冲洗高压碳钢软管自动回转，进水口 3/8NPT，可选配花洒喷头和高压水枪	2000	2000
1A07-1	台式混水龙头	2	台	佳鼎轩	315×345×253 SUS304#不锈钢材质，防腐蚀，出水流畅，密封性能良好	120	240

1A07	单星盆水池	2	台	华怡图	1000×700×800+150 台面厚1.2mm, 盆池1.2mm 不锈钢板; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚及不锈钢下水器	600	1200
1B01	油烟净化一体机	1	台	保丽洁	1800*1200*1000 1★、油烟净化效率达到98.0%、非甲烷总烃排放浓度小于 2mg/m ³ 、油烟排放浓度小于 0.5mg/m ³ 、颗粒物排放浓度小于 2mg/m ³ , 提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 2★、油烟净化一体设备专用电动机, 按照额定电压对电机进行通电运转, 然后逐步增加负载, 使电机转速逐步减低并发生堵转, 撤去负载后, 继续运转 700 小时后, 要求产品无着火与漏电现象。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 3、GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法, 燃烧性能等级试验: 符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级, 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级, A (A1) 级。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 4、油烟净化后排放符合 GB3095-2012 环境空气质量标准。镉、汞、砷、六价铬、氟化物: 未检出, 二氧	8600	8600



					化 硫 6.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化氮 12.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、一氧化碳 1.4 mg/m^3 、臭氧 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、PM10 19.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 PM2.5 1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、总悬浮颗粒物 19.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 8.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
1B02	双头煮面调汤炉	1	台	金易达	1500×800×800+30采用SUS304#不锈钢面板1.5mm， 炉身1.2mm；功率 24KW，铜芯摇摆水龙头	6500	6500
1B03	单通移门荷台柜	3	台	华怡图	1800×800×800 面板1.5mm、下板及侧板1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用 $\Phi 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 , 配可调子弹脚	3150	9450
1B04	双层工作台	1	台	华怡图	1200×700×800 面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用 $\Phi 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 , 配可调子弹脚	1500	1500
1B05	四格售饭台	4	台	华怡图	1500×700×800，304 不锈钢材质，保温层采用聚 氨酯， 温度可控，配防溢边设计，易清洁	2300	9200
1B06	双层工作台	1	台	华怡图	1500×700×800 面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用 $\Phi 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 , 配可调子弹脚	1500	1500
1C01	餐车	2	台	华怡图	850×510×900 采用 SUS304#优质不锈钢板1.2mm 制 作，脚轮为直径 150mm 尼龙轮（两万向+两定向）	1100	2200
1C02	双层工作台		台	华怡图	1800×800×800 面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用 $\Phi 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 , 配可调子弹脚	1500	3000



1D01	单门留样柜	1	台	爱德信	600×580×1950 有效容积0.5m ³ , 冷藏温度 0~8℃ , 无氟制冷剂, 微电脑温控, SUS304#不锈钢内胆	2100	2100
1D02	四人桌椅	38	套	恒利来	1100×600×750桌面为SUS304#不锈钢, 厚度1.2cm ; 椅架为不锈钢方管喷塑, 配环保塑料靠背	1300	49400
1D03	单星盆水池柜	2	台	华怡图	1500×600×800+150 台面厚1.2mm, 盆池1.2mm SUS304#不锈钢板; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚及不锈钢下水器	630	1260
1D03-1	台式混水龙头	2	台	佳鼎轩	315×345×253SUS304#不锈钢材质, 防腐蚀, 出水流畅, 密封性能良好	120	240
1D04	上掀门消毒柜	2	台	汇德	1200×600×1920 高温+臭氧双重消毒, 额定功率500W, AC220V 50HZ, 4 层架设计, 不锈钢机身	3500	7000
二层厨房设备清单							
2A01	洗地龙头	2	台	佳鼎轩	215×535×530 开放式, 冲洗高压碳钢软管自动回转, 进水口 3/8NPT, 可选配花洒喷头和高压水枪	120	240
2A02	绞切肉机	1	台	银鹰	509×390×750 采用 SUS304#不锈钢机身, 功率1.1KW, 切肉厚度可调, 产量400kg/h, 带安全防护装置	3800	3800
2A03	四层平板货架	1	台	华怡图	1200×500×1550立柱采用Φ48mm×1.2mm无缝不锈钢管, 层架采用 1.5mm 不锈钢板, 配实心不锈钢可调旋转子弹脚	1100	1100
2A04	双星盆水池	2	台	华怡图	1200×700×800+150 台面厚1.2mm, 盆池1.2mm SUS304#不锈钢板; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚及不锈钢下水器	1300	2600

2A04-1	台式混水龙头	4	台	佳鼎轩	315×345×253SUS304#不锈钢材质，防腐蚀，出水流畅，密封性能良好	120	480
2A05	油烟净化一体机	3	台	保丽洁	<p>1900*1300*1000</p> <p>1★、油烟净化效率达到98.0%、非甲烷总烃排放浓度小于 2mg/m³、油烟排放浓度小于 0.5mg/m³、颗粒物排放浓度小于 2mg/m³，提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。</p> <p>2★、油烟净化一体设备专用电动机，按照额定电压对电机进行通电运转，然后逐步增加负载，使电机转速逐步减低并发生堵转，撤去负载后，继续运转 700 小时后，要求产品无着火与漏电现象。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。</p> <p>3、GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法，燃烧性能等级试验：符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能等级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A (A1) 级。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。</p> <p>4、油烟净化后排放符合 GB3095-2012 环境空气质量标准。镉、汞、砷、六价铬、氟化物：未检出，二氧化</p>	9000	27000



					<p>硫 6.5 μg/m³、二氧化氮 12.3 μg/m³、一氧化碳 1.4mg/m³、臭氧 26 μg/m³、PM10 19.3 μg/m³、PM2.5 1.4 μg/m³、总悬浮颗粒物 19.3 μg/m³、氮氧化物 8.4JU</p>		
2A06	双温四门高身柜	3	台	爱德信	<p>1、制冷方式：风冷。 2、温度范围：冷藏 0℃~10℃；冷冻-6℃~-22℃。 3、投标产品配备三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率99.99% 4、采用独创一体化专利单元机组制冷，制冷更快，维修方便。 5、采用食品级 TPE 门封条，耐用不变形，-40~60℃不变形不开裂。 6、箱体内多感温探头，箱体内温度波动±2℃；环境温度 25℃，冷冻 1 小时内，降到-22℃ 冷藏 30 分钟，降到 5℃。 7、满足中国国家强制性产品认证证书要求及国推 ROHS 认证证书（提供 CCC 证书及 ROHS 认证证书）； 8、整机：1 年主要零部件；3 年主要零部件明细：包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器。（提供厂家说明书证明）</p>	6300	18900



					注：须具有一级能效标识。		
2A07	单星盆水池	1	台	华怡图	900×700×800+150 台面厚1.2mm，盆池1.2mm SUS304#不锈钢板；通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管，配可调子弹脚及不锈钢下水器	880	880
2A07-1	台式混水龙头	1	台	佳鼎轩	315×345×253SUS304#不锈钢材质，防腐蚀，出水流畅，密封性能良好	120	120
2A08	冷藏操作台	2	台	爱德信	1800×800×800 有效容积1.0m ³ ，冷藏温度 5~-5℃；SUS304#不锈钢台面及机身，无凝霜设计。	2100	4200
2A09	单通移门荷台柜	2	台	华怡图	1800×800×800 面板1.5mm、下板及侧板1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用Φ38×1.2mm 不锈钢管，配可调子弹脚	3200	6400
2A10	双层工作台	1	台	华怡图	1800×800×800 面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用Φ38×1.2mm 不锈钢管，配可调子弹脚	1800	1800
2A11	压面机	1	台	美鹰	750×960×1000 压面厚度 2~32mm，宽度 500mm，生产能力 25~30kg/h；SUS304#不锈钢机身，功率3KW，AC380V 50HZ	4500	4500
2A12	木案下层板工作台	1	台	华怡图	1800×800×800 木案面板为 80mm 厚杨木板，骨架采用Φ50×1.5mm 不锈钢圆管，配可调子弹脚	1500	1500
2A13	精装和面机		台	美鹰	850×600×840 料斗容量 150L，一次和面量 50kg，主电机功率3kw；SUS304#不锈钢材质，带安全防护功能	4800	4800



2A14	压面机	1	台	美鹰	650×645×1200 压面厚度 2~32mm, 宽度 500mm, 生产 能力 20~25kg/h; SUS304#不锈钢机身, 功率2.2KW	4500	4500
2A15	炉拼台	4	台	华怡图	300×1200×800+400 采用 SUS304#优质磨砂不锈钢 板 制作, 面板1.5mm、侧板1.2mm, 负差按国标, 配 可调子弹脚	980	3920
2A16	单头大锅灶	4	台	华怡图	1100×1200×1310 面板1.5mm SUS304#不锈钢板, 炉 体及炉膛采用 3mm A3 钢板; 配节能炉头、熄火保 护装 置, 炉脚可调节	4500	18000
2A17	油烟净化一体机	2	台	保丽洁	2200*1200*1000 1★、油烟净化效率达到98.0%、非甲烷总烃排放浓 度 小于 2mg/m ³ 、油烟排放浓度小于 0.5mg/m ³ 、颗粒 物排 放浓度小于 2mg/m ³ , 提供带 CMA 或 CNAS 检测报 告或 合格证或产品说明书等证明材料。 2★、油烟净化一体设备专用电动机, 按照额定电 压对 电机进行通电运转, 然后逐步增加负载, 使电机转 速 逐步减低并发生堵转, 撤去负载后, 继续运转 700 小 时后, 要求产品无着火与漏电现象。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或产品说明书等证明材料。 3、GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法, 燃烧 性 能等级试验: 符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃 烧	9500	19000



					性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级， A (A1)极。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告或合格证或 产品说明书等证明材料。 4、油烟净化后排放符合 GB3095-2012 环境空气质量标 准。镉、汞、砷、六价铬、氟化物：未检出，二氧化 硫 6.5 μg/m ³ 、二氧化氮 12.3 μg/m ³ 、一氧化碳 1.4mg/m ³ 、臭氧 26 μg/m ³ 、PM10 19.3 μg/m ³ 、 PM2.5 1.4 μg/m ³ 、总悬浮颗粒物 19.3 μg/m ³ 、氮氧化物 8.4Jμ		
2A18	双门蒸饭车(电热)	2	台	汇德	1400×650×1700，24 层盘设计，额定电压 380V， 功 率 30kW，热效率95%；SUS304#不锈钢内胆，模块化 封闭散热设计	4800	9600
2A19	拌面机	1	台	美鹰	600×500×1280，SUS304#不锈钢机身，功率1.5KW ， 搅拌转速可调，易清洁，带安全防护盖	5500	5500
2A20	馒头机	1	台	美鹰	1330×500×960 生产能力300 个/h，馒头重量可调 ； SUS304#不锈钢材质，电机功率2.2KW，运行稳定	6800	6800
2A21	电饼铛	2	台	唐纳金	680×750×745 上下盘独立加热，温度 0~300℃可 调； SUS304#不锈钢面板，功率 5kw，AC380V 50HZ，悬 浮式 设计	3400	6800
2A22	热水器	3	台	香厨	60L，额定功率3KW，AC220V 50HZ，防干烧保护，内 胆为不锈钢材质，保温性能良好	1200	3600

2B01	双层工作台	2	台	华怡图	1500×700×800 面板厚度1.5mm，下板厚度1.2mm SUS304#不锈钢板；脚通采用Φ38×1.2mm 不锈钢管，配可调子弹脚	1100	2200
2B02	四格售饭台	3	台	华怡图	1500×700×800，304 不锈钢材质，保温层采用聚氨酯，温度可控，配防溢边设计，易清洁	2300	6900
2C01	平板车	1	台	华怡图	850×600×800，1.2 厚 304 不锈钢制作，车板厚度1.5mm，脚轮为耐腐蚀万向轮+定向轮	800	800
2C02	米面架	2	台	华怡图	1000×500×200 采用 38×38mm 304 不锈钢方管焊接而成，层板厚度 1.5mm，配可调式子弹脚	780	1560
2C03	四层平板货架	2	台	华怡图	1200×500×1550立柱采用Φ48mm×1.2mm无缝不锈钢管，层架采用 1.5mm 不锈钢板，配实心不锈钢可调旋转子弹脚	1100	2200
2C04	四门更衣柜	4	台	华怡图	900×500×1800 采用优质钢板制作，门板厚度1.0mm，配防潮隔板，门锁牢固	1300	5200
2D04	四人桌椅	22	套	恒利来	1200×600×800桌面为SUS304#不锈钢，厚度1.2cm；椅架为不锈钢方管喷塑，配环保塑料靠背	1300	28600
排烟							
-	镀锌管道	86	平方	华怡图	21000×500×500 采用镀锌钢板制作，厚度1.0mm，接口密封良好，符合排烟系统安装标准	220	18700
-	风柜	1	台	德粤	功率 5.5KW，风量适配排烟需求，低噪音设计，电机防护等级IP54	6000	6000

-	变径弯头	-	-	华怡图	镀锌钢板材质，厚度1.0mm，角度适配管道走向，焊接打磨光滑	1200	600
-	辅材	-	-	华怡图	含法兰、密封垫等，法兰采用镀锌 30×30×3 角铁焊接而成	3000	3000
-	电磁炉	1	台	华怡图	额定功率 3.5KW，微晶面板，多档位调节，防水性能良好，符合商用标准。	800	800
小件							
-	刀	4	件	鑫厨	钢制刀身，木质把手，刀刃锋利，符合食品加工安全标准	85	340
-	刀具消毒柜	1	件	汇德	高温消毒，容积适配刀具存放，不锈钢机身，功率500W	550	550
-	菜墩	4	件	鑫厨	柳木材质，直径 50cm，无异味，质地坚硬，符合食品安全要求	80	320
-	漏网	2	件	鑫厨	304 不锈钢材质，网孔均匀，孔径5mm，边框牢固，易清洁	20	40
-	不锈钢碗（16#）	200	件	鑫厨	304 不锈钢材质，双层不烫手设计，符合食品安全规定	20	4000
-	不锈钢碗（18#）	200	件	鑫厨	304 不锈钢材质，双层不烫手设计，符合食品安全规定	25	5000
-	砍刀	2	件	鑫厨	钢制刀身，木质把手，刀刃厚重锋利，适用于骨头等硬物加工	85	170
-	剪刀	2	件	鑫厨	不锈钢刀身，防滑手柄，开合顺畅，剪切力度强	15	30
-	削皮刀	4	件	鑫厨	不锈钢刀片，塑料防滑手柄，削皮流畅，安全易握	3	12

-	油石	2	件	鑫厨	15cm 规格，质地细密，适用于刀具打磨，耐用性强	5	10
-	不锈钢盆（70#）	8	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，无毛刺，边缘圆滑	70	560
-	不锈钢盆（60#）	8	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，无毛刺，边缘圆滑	60	480
-	不锈钢盆（50#）	8	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，无毛刺，边缘圆滑	50	400
-	不锈钢盆（40#）	8	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，无毛刺，边缘圆滑	60	480
-	不锈钢盆（30#）	8	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，无毛刺，边缘圆滑	48	384
-	不锈钢盘（40×60）	48	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.0mm，平整光滑，易清洁	50	2400
-	不锈钢味盅	15	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，密封性良好，容量适配调味使用	18	270
-	大号炒铲	2	件	鑫厨	304 不锈钢材质，手柄长度适配商用灶台，铲头厚实，耐高温	60	120
-	炒勺	4	件	鑫厨	304 不锈钢材质，勺头深度适配烹饪需求，手柄防滑，耐高温	50	200
-	密漏	2	件	鑫厨	304 不锈钢材质，网孔细密，孔径2mm，边框牢固，过滤效果好	30	60
-	水勺	4	件	鑫厨	304 不锈钢材质，容量适中，手柄防滑，易舀取，耐高温	30	120
-	打饭勺	10	件	鑫厨	304 不锈钢材质，勺头大小适配餐盒，手柄长度适中，易操作	30	300



-	打汤勺	10	件	鑫厨	304 不锈钢材质，勺头深度适配汤类盛放，手柄防滑，耐高温	30	300
-	不锈钢锅盖	4	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，密封性能良好，适配对应锅具	50	200
-	塑料菜筐（大号）	10	件	鑫厨	环保塑料材质，无异味，承重性强，边缘圆滑，易堆叠	45	450
-	塑料菜筐（中号）	10	件	鑫厨	环保塑料材质，无异味，承重性强，边缘圆滑，易堆叠	40	400
-	不锈钢桶	5	件	鑫厨	304 不锈钢材质，板材厚度2.5mm，无毛刺，边缘圆滑，密封性良好	60	300
-	围裙	10	件	鑫厨	防水材质，易清洁，尺寸适配成人，佩戴舒适	5	50
-	透明口罩	2	件	鑫厨	食品级透明材质，透气舒适，防护效果良好，符合食品安全要求	3	6
-	筷子	400	件	鑫厨	食品级材质，无异味，长度适配餐具使用，易清洗消毒	5	2000
-	毛巾	30	件	鑫厨	纯棉材质，吸水性强，易清洁，无荧光剂，符合卫生标准	2	60
-	电子秤	1	件	鑫厨	称量范围 0~50kg，精度1g，不锈钢秤面，数字显示清晰，操作简便	150	150
-	刀架	2	件	鑫厨	304 不锈钢材质，分层设计，适配不同刀具存放，通风易干燥	150	300
-	食品夹	10	件	鑫厨	304 不锈钢材质，开合顺畅，夹持力度强，手柄防滑，易操作	6	60
-	油刷	6	件	鑫厨	食品级刷毛，耐高温，手柄防滑，刷油均匀，易清洁	6	36



-	一次性口罩	6	件	鑫厨	三层防护，透气舒适，过滤效果良好，符合卫生标准	5	30
-	一次性手套	10	件	鑫厨	食品级 PE 材质，无异味，防水防油，贴合手部，易穿戴	5	50
-	豆浆机	1	件	鑫厨	不锈钢外壳及刀头 额定功率1.5KW，容量适配商用需求，操作简便	3000	3000
-	留样盒	30	件	鑫厨	食品级材质，密封性能良好，标注清晰，适配留样使用	5	150
-	柳木菜墩	2	件	鑫厨	柳木材质，直径 50c ，无异味，质地坚硬，符合食品安全要求	120	240
-	垃圾桶	2	件	鑫厨	240 升容量，环保塑料材质，无异味，带盖设计，易清洁	420	840
	后厨装修改造	1	项	华怡图	厨房处理吊顶，增加铝合金玻璃墙板，门洞土建改造。	40000	40000
	电器线路安装	1	项	华怡图	所有设备电路安装包括：一楼、二楼、楼顶所有电路线路的布局安装。一楼二楼配电箱的开关设备安装多种厨具电源插座的安装，电热水龙安装。	30000	30000



	上下水安装	1	项	华怡图	所有上下水管道的安装，一楼、二楼洗碗池、洗菜池安装，上水供应、下水排放。二楼灶头食堂污水排放管道安装。	20000	20000
合计总价	小写：478858.00元 大写：肆拾柒万捌仟捌佰伍拾捌元整						478858

备注：上述表中内容由供应商自行拟定完善，不做强制性要求。

供应商名称：西安欣奋钧酒店设备用品有限公司 (盖章)



法定代表人或被授权人：李莎 (签字或盖章)



2026年4月23日

