

项目编号：MSXDZC-013

# 认罪远程提讯设备

## 竞争性磋商文件

采购单位：镇坪县人民检察院

采购代理机构：铭森信达（陕西）项目管理有限公司

二〇二六年四月

## 特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：

<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”：

<http://bjmkb.akggzyjy.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>，供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到：供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 10 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全

国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

## 7、注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：  
<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

（2）建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

# 目 录

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 采购内容与要求

第四章 商务要求

第五章 合同条款

第六章 磋商响应文件基本格式

# 第一章 磋商公告

## 项目概况：

认罪远程提讯设备的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）获取采购文件，并于 2026 年 04 月 30 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：MSXDZC-013

项目名称：认罪远程提讯设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1000000.00 元

### 采购需求：

合同包 1(认罪远程提讯设备)：

合同包预算金额:1000000.00 元

合同包最高限价:1000000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他信息化设备	认罪远程提讯设备	1(项)	详见采购文件	1000000.00	1000000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60 日历天（具体时间以合同签订时间为准）。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(认罪远程提讯设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；
- (2) 《财政部环保总局关于环境标志产品政

府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资 工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（13）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；（14）其他需要落实的政府采购政策。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1（认罪远程提讯设备）特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加只需提供身份证）；

（3）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供2025年4月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2025年4月至今已缴纳的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(7) 供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccpg.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(8) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，本项目所属行业为：工业。

(10) 本项目不接受联合体投标

### 三、 获取采购文件

时间：2026年04月20日至2026年04月24日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

方式：在线获取

售价：0元

### 四、 响应文件提交

截止时间：2026年04月30日10时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易平台（不见面开标大厅）

### 五、 开启时间：2026年04月30日09时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易平台（不见面开标大厅）

### 六、 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、 其他补充事宜

1、**报名须知：**①使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。3、本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易

平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；4、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；5、请各供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：镇坪县人民检察院

地址：陕西省安康市镇坪县城关镇政府广场东侧

联系方式：18091520234

2. 采购代理机构信息

名称：铭森信达（陕西）项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城1幢2单元22902—B080

联系方式：19891525624

3. 项目联系方式

项目联系人：方工

电话：19891525624

铭森信达（陕西）项目管理有限公司

2026年04月17日

## 第二章 磋商须知

### 供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	认罪远程提讯设备
	项目编号	MSXDZC-013
2	采购人	名称：镇坪县人民检察院 地址：陕西省安康市镇坪县城关镇政府广场东侧 联系方式：18091520234
	代理机构	名 称：铭森信达（陕西）项目管理有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城1幢2单元22902—B080 项目联系人：方工 电话：19891525624
3	采购内容	具体要求详见磋商文件
4	采购预算	1000000.00元
5	质量要求	合 格
6	供货期	60日历天
7	供应商资质要求	(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明； (2) 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)； (3) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6 个月内其基本开户银行出具的资信证明； (4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）； (5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少

		<p>一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；</p> <p>（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；</p> <p>（7）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；</p> <p>（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（9）本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，本项目所属行业为：工业。</p> <p>（10）本项目不接受联合体投标</p>
8	是否接受联合体投标	不接受
9	报价采用的币种	人民币
10	供应商的替代方案	本项目不允许提交替代方案
11	采购招标文件的组成部分	详见本章细则
12	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。
13	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天
14	投标保证金金额	本项目不缴纳保证金
15	投标文件编制要求	磋商响应电子投标文件1份。电子投标文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选

		择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件 (*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。
16	投标文件签字盖章	按采购文件指定位置要求“签字或盖章”的签字或盖章均可。要求签字处必须由签署人亲笔签名，盖章无效；否则投标文件不予通过
17	开标时间及地址	磋商响应文件截止时间：2026年04月30日10时00分00秒（北京时间） 地点：陕西省公共资源交易平台 开标时间：2026年04月30日10时00分00秒（北京时间） 磋商地点：安康市公共资源交易中心（不见面开标网址） <a href="http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login">http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login</a>
18	评标方法及标准	综合评分法。
19	采购代理服务费	依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）、和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（发改价格（2011）534号）（发改价格[2015]299号）规定标准收取，代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构。
20	纸质版投标文件编制、签章、密封及递交方式	成交供应商在领取中标通知书前须向代理机构提供纸质版投标文件（正本一份、电子文档一份（U盘存储，含软件版）封装在一个文件袋内。 注：纸质版响应文件必须与线上电子版文件保持一致。
<p>注意事项：</p> <p>1、 请各供应商务必仔细阅读本采购招标文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由供应商自行承担。</p> <p>2、 各供应商获取采购招标文件后应认真即使审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在有效时间内未提出任何异议的，视为对本采购招标文件要求无任何异议。</p>		

## 一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）、《陕财办采资〔2016〕53号》文件及国家现行有关法律法规执行。

### 1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：镇坪县人民检察院

1.2 采购代理机构：铭森信达（陕西）项目管理有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及招标代理机构的统称

1.4 监督管理单位：镇坪县财政局

### 2. 合格的投标单位、合格的服务

#### 2.1 合格的投标单位

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标工程和服务的投标单位。

#### 2.1.2 资质要求

特定资格条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

(3) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6 个月内其基本开户银行出具的资信证明；

(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明

或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

(6) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(7) 供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccpg.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(8) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，本项目所属行业为：工业。

(10) 本项目不接受联合体投标

**注：1、供应商要保证在响应文件中附有上述 1-10 项资格证明文件复印件并加盖供应商公章，缺少其中任何一项或有一项达不到磋商要求（包括证件的有效性、是否在有效期内等）则取消其磋商资格。**

2.1.3 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目的投标。

2.1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.5 投标单位须从安康市公共资源交易中心电子交易平台自行下载

磋商文件并前往代理机构登记备案，仅在网上登记，未从采购代理机构处登记备案的潜在投标单位均无资格参加磋商。

2.1.6 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的服务

2.2.1 本次磋商有关服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格投标单位。

2.2.2 服务系指投标单位按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关的服务。

3. 磋商费用

投标单位应承担所有与准备和参加磋商有关的一切费用。

## 二、磋商文件

4. 磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 采购需求

第四章 商务要求

第五章 采购合同

第六章 磋商响应文件基本格式

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应在提交首次磋商响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知招标代理机构 3978821955@qq.com，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标单位在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。投标单位在收到通知后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标单位。

5.5 采购单位可以视招标具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购代理机构。

### 三、响应文件的编制

#### 7. 编制要求

7.1 投标单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标单位在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 投标单位提交的响应文件以及采购单位与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

#### 8. 响应文件构成和格式

8.1 投标单位编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的

相应格式并依照下列顺序编写：

- 一、响应函
- 二、第一次报价表
- 三、资格证明文件
- 四、供应商概况
- 五、商务响应偏离表
- 六、技术响应偏离表
- 七、服务方案
- 八、业绩的有关证明材料
- 九、供应商参加政府采购活动承诺书
- 十、其他资料

8.2 投标单位应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

## 9. 磋商报价

9.1 投标单位的投标报价为本项目所要求范围所提供的全部服务和国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 供应商应按照磋商采购文件相关要求自行进行磋商报价。

9.3 所有根据合同或其它原因应由投标单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标单位提交的投标报价中。

9.4 投标单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按无效投标处理。

9.5 凡因投标单位对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标单位自负。

#### 9.6 踏勘现场

9.6.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购人、采购代理机构对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。

9.6.2 供应商承担踏勘现场所发生的所有费用。

9.7 根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目属于（其他未列明行业）。

9.8 供应商不得以低于成本的报价参加磋商，若供应商的投标报价明显低于其他通过资质及符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，经磋商小组要求，供应商应当在磋商现场规定时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

#### 10. 磋商货币

10.1 投标单位提供的工程及服务一律以人民币报价，单位：元（精确到小数点后两位）。

#### 11. 磋商保证金

本项目不缴纳磋商保证金。

#### 12. 磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起 90 个日历日（成交单位的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

### 13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 供应商应提交电子磋商响应文件 1 份 (\*.SXSTF)，并确保电子响应文件 (\*.SXSTF) 内容字迹清晰、易于辨认、避免涂改、行间插字或增删，响应文件须逐页加盖本单位公章。如有修改错漏之处，必须由供应商的法人代表或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.2 编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书 (CA) 对响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“CA 主锁”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。

13.3 响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

#### (1) 电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件 (\*.SXSZF)；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件 (\*.SXSCF)，使用旧版电子磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

#### (2) 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具

(V8.0.0.43)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

### （3）制作电子投标文件

注：陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.43）下载地址：  
<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html> 电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

## 四、磋商响应文件的提交

### 14. 投标文件的提交

14.1 电子磋商响应文件可于投标截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）<http://www.sxggzyjy.cn>，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务→我的项目→项目流程→上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。

### 15. 磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的投标截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，投标截止时间后系统将拒绝接收。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.2 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标单位受磋商

截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 16. 迟交的磋商响应文件

16.1 采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

#### 17. 磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在上传电子响应文件后，在投标截止时间前，可进行撤回文件操作，撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交电子响应文件。提交投标文件截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标供应商决定，责任由投标供应商自行承担。

17.2 在投标截止日期之后，供应商将不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至响应文件确定的响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

#### 18. 磋商响应文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的响应文件，采购人（或采购代理机构）可以拒绝或按无效标处理：

- (1) 投标单位的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；
- (2) 响应文件未按照磋商文件要求时间提交；
- (3) 响应文件未按照磋商文件要求加盖供应商公章；
- (4) 响应文件未经法定代表人或其授权代表人签名（或盖章）；
- (5) 响应文件字迹模糊导致无法确认技术内容、磋商价格等内容；
- (6) 响应文件未按照磋商文件规定的格式、内容和要求编制；
- (7) 投标单位未按要求对响应文件进行澄清、说明或补正；
- (8) 投标单位在一份投标文件中，对同一采购项目有两个或两个以上报价；
- (9) 响应文件中含有虚假资料；

## 五、磋商与评审

### 19. 磋商响应文件开启和评审

19.1 采购代理机构组织磋商、文件解密、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。

19.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、磋商。

19.3 投标供应商在获取磋商文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并仔细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统》。

19.4 供为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了多 CA 平台驱动。

19.5 供为顺利实现不见面开标系统的远程交互，供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

不见面开标方式因供应商不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按磋商文件中要求，在响应文件中上传电子版。

19.6 开标时间到了之后就不能签到，建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统自动唱标：

19.7 系统默认解密时长为 20 分钟，投标单位需在解密时间规定内完

成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

19.8 磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

19.9 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

19.10 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

## 20. 磋商小组

20.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关规定组建磋商小组。

20.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

20.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐成交候选单位。

20.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

## 21、磋商办法及内容

### 21.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

### 21.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价（磋商响应文件上的报价）、资格性审查、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最后报价均采用集中报价形式。

### 21.3 磋商报价依据规定均不予以公布。

21.4 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明原件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

资 格	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；
	法定代表人授权委托书	法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
	财务状况报告	提供 2024 年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6 个月内其基本开户银行出具的资信证明；
	税收缴纳证明	提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

性 审 查	社会保障资金缴纳证明	提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
	主体信用查询记录	供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
	3 年无重大违法记录声明	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	中小企业声明函	本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，本项目所属行业为：工业
	项目不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标

21.5 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

序号	审查因素
1	供应商名称与营业执照不一致；
2	无投标文件签字盖章：投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招标事宜。
3	投标文件格式不符合“响应文件格式”的要求；
4	不只一个报价，并且报价大于、等于采购最高限价；
5	投标内容、投标有效期不符合磋商采购文件规定；

6	其他情况：磋商文件或法律法规有关废标或否决投标规定的其他情形。
备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。	

21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 21.7 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(5) 磋商文件不能详细列明招标标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

### 21.9 磋商响应文件的详细评审

21.9.1 经磋商确定最终招标需求的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标单位的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

21.9.2 评标方法：综合评分法。

21.9.3 评分标准：

序号	评审内容	分值	评审标准
1	报价	30分	<p>得分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30×100%</p> <p>注：1. 如采购需求没有实质性变化，各供应商的在多次报价中应逐次降价，本次报价超过上次报价的，为无效报价，取消其磋商资格。</p> <p>2. 磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。</p>
2	商务响应	5分	对竞争性磋商文件中商务条款的响应明确、清晰、满足要求得3~5分，响应不明确不清晰得1~3分，不响应不得分。
2	技术方案	15分	<p>磋商小组根据各供应商提供的产品性能技术响应情况进行评审（如有偏离，在偏离表中明确表明）完全满足或优于磋商文件要求的得15分，磋商文件中标注“▲”的为重要技术或功能要求，须提供有效证明材料并加盖公章（未提供或提供材料不满足视为负偏离），每发现一项负偏离扣2分；其他为一般技术或功能要求，每发现一项负偏离或每有一项存在对磋商文件技术（功能）要求响应不明确扣1分。扣完为止。</p> <p>注：同一条指标若出现多项负偏离或不响应，只计算一次。</p>
		9分	<p>供应商应针对本项目提供时间进度计划的安排及说明，根据其科学性、合理性、有效性、要求项目总体目标明确，实施方案合理、清晰、可行度高，应对措施可行性高计6-9分；方案基本可行，但内容有细微偏差的，计3-6分；方案不合</p>

			理、描述粗略或有缺漏的计 0-3 分。
		9 分	磋商小组根据各供应商提供的项目整体实施方案进行评审，主要包括项目实施组织方案、项目安装施工方案、项目验收方案，实施方案完整、科学、合理、可行，响应文件中有以上内容并且表述完善、资料齐全，满足项目需求得 6-9 分，但内容有细微偏差的，计 3-6 分；方案不合理、描述粗略或有缺漏的计 0-3 分，缺项不得分
3	项目团队	8 分	供应商应针对本项目提供的项目团队主要成员（专业人员）配备科学合理，能力满足要求，包括但不限于投入计划及组织措施、组织架构、管理制度、服务标准等。方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，人员配备合理、经验丰富、分工明确，能全面高效地完成本项目，得 6-8；方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，人员配备不足、无明确分工，得 3-6；方案内容不完整，未提供具体的人员配置说明，得 0-3；
5	质量保证措施	8 分	供应商应针对本项目提供质量保证方案，包括但不限于项目实施过程的质量保证体系，项目实施过程质量控制管理措施，投资质量控制的保证措施等，针对项目情况有具体的分析阐述，可操作性强、能全面高效地完成本项目，得 5-8 分；方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况，工作程序不明确，未包括具体实施细节及措施，得 3-5 分；方案内容不完整，未提供具体的质量保证措施，得 0-3 分；
6	服务承诺及配合计划	10 分	磋商小组根据各供应商提供的售后服务方案进行评审，具有完善的售后服务体系，对售后服务有文字性承诺，具有详细的售后服务措施：响应时间、响应程度、解决问题的能力、回访、质保期后维修措施等详尽，能全面高效地完成本项目，得 7-10 分；方案计划内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，工作程序不明确，未包括具体实施细节及措施，得 4-7 分；方案计划内容不完整，未提供具体的服务承

			诺，得 0-4 分；
7	业绩	6 分	提供自 2023 年 4 月 1 日以来承担过类似项目业绩（仅限于供应商自己实施），每提供一份有效业绩得 2 分，满分 6 分（以项目业绩合同为准，弄虚作假者取消其磋商资格）。
<p>1. 若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评审委员会成员无记名投票，以得票高者排序在先。</p> <p>2. 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。</p> <p>3. 评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价格的磋商报价，该供应商不得作为成交候选人。</p> <p>4. 由于磋商响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。</p> <p>5. 评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评审，有关情况的处理待评审委员会确认后，再进行评定。</p> <p>6. 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。</p> <p>7. 评审过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评审，并提出具体处理意见。</p> <p>8 备注：①单项评审因素未提供或未响应的不计分。②本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。</p>			

21.9.4 投标单位的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

## 22. 本项目落实政府采购政策

### 22.1 落实政府采购信用融资有关政策要求

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采

[2018]23 号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采[2020]15 号)等有关规定,按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则,中标(成交)供应商可根据自身资金需求,登录陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)在线申请,依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有:北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行(排名不分先后)。

## 22.2 投标企业政府采购政策。

### (1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件规定,采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。(本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物)。

②投标供应商应出具财库【2020】46 号文件规定的《中小企业声明函》,由磋商小组审定,以此为依据享受政府采购政策。

(2) 监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》——财库[2014]68 号,并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)参与政府采购活动时,视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

(4) 供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

### **22.3 投标产品政府采购政策**

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网

（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

### **22.4 价格优惠比例**

#### **1) 投标企业优惠比例**

①未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优惠条件的供应商，价格给予 10%的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格参与评审。

②未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优惠条件的供应商，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

③多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%（工程项目为 1%）的扣除（不重复优惠，货物和服务最高为 4%，工程项目为 1%），用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

3) 同时为节能产品、环境标志产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠；只有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠。

23. 磋商小组对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下成交候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

- (1) 投标价格低的；
- (2) 技术评估得分高的；
- (3) 售后服务承诺优的。

24. 磋商小组根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

## 六、授予合同

### 25. 成交通知

25.1 成交单位确定之日起 2 个工作日内, 代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告, 并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出以后, 采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交, 应当承担相应的法律责任。

25.2 代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解釋。

25.3 成交通知书是合同的组成部分。

### 26. 采购代理服务费用/中标服务费

26.1 按照国家有关规定收取中标（成交）服务费, 服务费按中标（成交）金额的 1.4% 进行计取, 成交服务费及其他相关费用由成交单位向招标代理机构支付。

26.2 招标代理服务费由成交单位支付, 在领取《成交通知书》前, 向铭森信达（陕西）项目管理有限公司无偿一次性递交加盖公章的电子版 U 盘 1 份（供应商对所提供资料的电子版 U 盘与上传文件保持一致且对文件的真实性、合法性、准确性、完整性负责）。

26.3 采购代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

### 27. 签订合同

27.1 成交单位在收到成交通知书后 25 日内, 与采购人签订合同。

### 28. 拒绝商业贿赂

投标单位必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章）编制在响应文件中。

## 七、质疑与投诉

### 29. 质疑及投诉

#### 29.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法

定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

①接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购人名称：镇坪县人民检察院

地址：陕西省安康市镇坪县城关镇政府广场东侧

联系方式：18091520234

采购代理机构名称：铭森信达（陕西）项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城1幢2单元22902—B080

联系方式：19891525624

电子邮箱：3978821955@qq.com

## 29.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

(5) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 第三章 采购内容及要求

### 一、项目概况

为实现远程办公及检务信息化双结合。全程同录客观记录具结过程，确保内容完整可追溯，为后续诉讼提供铁证。

### 二、采购内容及技术要求

#### 2. 系统总体要求：

2.1 报价供应商必须按“实用、先进、稳定、可靠”的原则设计解决方案。

2.2 报价供应商应提供完整、成熟的系统软硬件，系统整体结构合理，并保证各项技术和设备的实用性、先进性、可靠性、稳定性和扩展性，系统应采取技术领先的成熟国内品牌。

2.3 报价供应商应提供详细技术方案，以及施工、技术培训、服务响应和售后服务方案。

2.4 报价供应商应对各组成子系统的拓扑关系、网络关系做明确描述、文字流畅、清晰、图表规范、按交钥匙工程要求,编报预算、核价、提交图文资料。

2.5 报价供应商所提供的产品、设备、材料的性能及品牌选型须达到或超过采购文件中所列技术指标, 供应商应注意采购文件只列出了最低限度, 供应商在响应文件中 必须列出具体数值和相关证明文件, 如果供应商只注明“符合”或“满足” 将可能被视为不符合, 而被拒绝。所投产品必须保证为原厂原装正品, 否则由供应商承担一切法律责任, 在签订合同前或采购项目时期, 以及验收中发现了非原厂正品、未按合同质保等问题, 严格按照政府采购相关法规对供应商进行处理。

2.7 系统建设所涉及到的设备需均为全新未拆封使用过的合格产品, 质量优良, 主要设备还需具备相关部门的检测检验证明。

2.8 本次报价应包括为施工和完成采购内容所需的人工费、材料费、机械费、措施费、拆除费用、清理搬运费（采购人指定位置）、卫生整理、运输费（含垃圾清运）、调试费、管理费、保险费、利润、规费、税金等所有费用, 并包括各项费用和价格的涨价风险等, 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。各供应商在计算报价时应综合考虑市场一切风险

因素（包括施工期间材料价格变化风险）。

2.9 再次报价对总价进行调整时，单价按相应比例浮动，单价浮动后部分分项工程的质量等级及所选用的材料设备质量等级不得变更。否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，因此所造成的损失由成交供应商承担。

三、采购清单：

序号	设备名称	主要参数	数量	单位
1	认罪认罚便携办案系统	<p>1、系统应包含办案主机（含适配器）1台，POE 摄像机及三脚架 2套，鼠标 1个，打印机 1台，拉杆箱 1个和配件 1套；</p> <p>2、主机满足国产化设计要求；</p> <p>3、主机支持不少于 1 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 接口和不少于 3 个 POE 网口；主机支持不少于 1 路 HDMI 输出；主机支持不少于 1 路 HDMI 输入；音频接口支持不少于 1 个 3.5mm Line IN（同时支持 MIC IN）、1 个 3.5mm Line OUT；</p> <p>4、支持电子示证，支持将 U 盘里的图片、视频等通过便携式示证通道展示，并同步录像；</p> <p>5、主机材质选用铝合金，工业化设计；</p> <p>6、内置双蓝光光驱，刻录支持 DVD±R，BD-R/BD-RE，DVD±RW；</p> <p>7、支持实时显示光盘剩余容量和硬盘剩余容量；</p> <p>8、▲内置双向拾音器，清晰拾取办案人员及被调查人声音；内置双扬声器，保证声音外放效果：（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>9、▲内置温湿度模块，专业的通风设计，与外部温度偏差在±1° 以内；（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>10、主机标配不少于 2 块硬盘，1 块≥128G 固态硬盘，1 块≥1T 机械硬盘，无需拆机即可拆卸机械硬盘；</p> <p>11、内置不少于 2 个网络摄像头，分辨率不低于 4MP；</p> <p>12、具有讯问声音、图像实时采集功能：能够实时、清晰采集讯问人员及被讯问人声音和现场背景声音，实时、清晰采集被讯问人正面中景和场所全景图像，包括环境温度、湿度和时间、AI 数据分析功能；</p> <p>13、支持对主摄像机镜头焦距调整；</p> <p>14、能清晰回放办案音视频，音质不应失真，声音回放应与视频同步；</p> <p>15、光盘刻录、硬盘实时自动存储过程中，具有重点标记功能；</p> <p>16、支持电子笔录功能，主机集成，无需外置电脑或外置笔记本即可实现；</p> <p>17、支持新建案件，新建案件支持案号、办案人员、记录人、办案对象等信息的选择和手</p>	1	套

		<p>动输入；</p> <p>18、支持权限分配，无权限的用户无法对办案记录进行操作；</p> <p>19、支持对已有办案记录进行导出操作，支持光盘单盘、光盘双盘、U盘和移动硬盘导出；</p> <p>20、支持按照办案案件编号、案件名称、讯问时间、类型等条件对办案信息进行记录查询；</p> <p>21、支持录像、光盘加密验证，加密密钥可配；</p> <p>22、文件刻录到光盘时应集成自动播放软件，光盘集成的自动播放软件可以在其他计算机上实现资料自动回放；</p> <p>23、▲支持实时显示音频状态、音频波形、温湿度叠加显示、刻录和硬盘信息；（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>24、支持光盘刻录时生成光盘序列号，序列号唯一，光盘回放时显示序列号；</p> <p>25、具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储；</p> <p>26、支持便携式设备拉取平台的案件信息，向平台上传案件信息；</p> <p>27、摄像机支持强光抑制，数字降噪，彩转黑、透雾、电子防抖、场景模式、走廊模式；</p> <p>28、摄像机支持视频压缩标准 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG；视频压缩码率 32K~16Mbps 可设；</p> <p>29、便携式打印机内置电池，支持 USB 供电；</p> <p>30、便携式打印机支持通过充电宝、笔记本电脑或车载电源随时为其充电；</p> <p>31、便携式打印机配备不少于四色全颜料墨水，具有较好的防水及抗耐刮蹭、打印出的文件不易晕染，可长久保存；</p> <p>32、便携式打印机支持纸张大小至少包括 A4, A5, A6, B5；</p> <p>33、提供第三方权威机构检测报告。</p> <p>需与安康市检察院认罪认罚平台互联互通</p>		
2	智能密集架	<p>架体结构及技术要求</p> <p>1. 密集架架体主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老</p>	1	套

		<p>化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。</p> <p>2. 路轨：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 优质钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用 20x20 实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，路轨表面镀锌处理工艺。全程无焊接，避免了破坏镀锌层。</p> <p>3. 底盘：采用分段组合工艺，厚度<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 优质冷轧钢板，U 型槽结构一次成型。轴承支架厚度为<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 优质冷轧钢板，U 型槽结构一次成型，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。</p> <p>4. 传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动双轴传动方式，移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇力轻，不得有失灵现象。经过多级速比（传动比为 1:6），保证手柄摇力符合国家标准，即每列标准摇力不大于 12N。手柄摇动时能自动挂挡，当密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。</p> <p>①传动轴：采用 <math>\Phi 20</math>，45# 实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。</p> <p>②链轮：采用链轮为 12-48 齿 45# 钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火。</p> <p>③轴承：采用 P204 E 级调心轴承，永久密封及润滑。主轴和轴承的直径<math>\geq \Phi 20\text{mm}</math>，45# 钢；</p> <p>④链条：采用 FR420 <math>\Phi 8.5</math>，节距 12.7 摩托车滚子链条。</p> <p>5. 立柱：厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为 <math>50*38\text{mm} \pm 0.5\text{mm}</math>。立柱正面压有两道梯形凹槽，两道凹槽中心 <math>28\text{mm} \pm 0.5\text{mm}</math>，凹槽宽度 <math>6\text{mm} \pm 0.5\text{mm}</math>，深 <math>2.0\text{mm} \pm</math></p>		
--	--	---	--	--

		<p>0.2mm，两道凹槽中间压制(宽度 23mm)一次成型中式美化浮雕花纹；背面采用双边弧形回弯工艺，末端圆润光滑，安装不伤手且增加立柱承重能力；两侧面靠边 7.5mm±0.5mm 处压有 2 道台阶圆筋，圆筋深为 1.7mm±0.2mm，2 道圆筋中间冲有一排挂钩孔，挂钩孔长度 30mm，宽度 4mm，挂钩孔均匀冲孔间距 45mm，挂钩孔距可根据客户需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基材不会腐蚀。</p> <p>6. 搁板：厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面有 2 处压筋，每处各压 3 根宽度 8mm，深度 3.0mm 圆筋，中间圆筋距离隔板边 69mm；搁板成型厚前面 28mm，后面 25mm，隔板正前面 28mm 顶端有倒 V 型压筋，增加承重强度且防止货物与档案滑落；25 和 28 正面有高度 13mm 双 T 型轧花浮纹，表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基材不会腐蚀。</p> <p>7. 挂板：厚度 ≥1.0mm 优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，挂板成型高 137mm，两端单排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动，挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基本材质不会腐蚀。</p> <p>8. 顶板厚度≥1.0mm 冷轧钢板，数控一体成型工艺。为整体平板 6 道折弯工艺。</p> <p>9. 门框及门板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，优质冷轧钢板；采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度 23mm±1mm，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。四角压有花型。</p> <p>10. 门面锁具：豪华方锁。</p> <p>11. 侧面板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，为三节套色型。</p> <p>12. 挂钩挡棒：采用≥1.0mm 优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挡棒三面各压一条筋，采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落。</p> <p>13. 密封条：采用 20±2mm 特种抗老化橡塑磁性密封条，每列接触面无缝隙。</p> <p>14. 防尘板：采用≥1.0mm 冷轧冷轧钢板，可根据需要安装照明装置。</p> <p>15. 防倾倒装置：≥4.0mm 冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在运动过程中或静止状态</p>		
--	--	---	--	--

	<p>下都能起到良好的防倾倒作用。</p> <p>16. 紧固件：45#、Q235-A 标准化零件。</p> <p>加工制造要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 密集架架体外观设计美观大方，部件结构平整流畅，操作轻便，运行平稳。</li> <li>2. 架整体采用八防设计要求：防火、防潮、防鼠、防光、防尘、防盗、防倒、防高温。</li> <li>3. 密集架各零件、组合件表面处理光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能，组合件安装应牢固，整个架体不晃动。</li> <li>4. 冲压、折弯表面不允许有裂痕，确保各零部件为良品。</li> <li>5. 密集架零部件焊接部件要无虚焊，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕需打磨处理，焊痕表面均匀、平整。</li> <li>6. 密集架颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。</li> <li>7. 密集架所有列闭合后，列与列应整齐划一，平面度允许偏差正负 3mm。</li> <li>8. 密集架列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有空隙。</li> </ol> <p>安装要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 路轨：单条路轨直线度<math>\leq 1.0\text{mm/m}</math>，全长<math>\leq 2\text{mm}</math>。对接处高低<math>\leq 0.3\text{mm}</math>。</li> <li>2. 将预留的路轨槽清理干净。</li> <li>3. 用红外线水平仪打水平。</li> <li>4. 以第一根为基准成水平，按照图纸的尺寸定第二根尺寸，调试好水平，使两根轨道同在一水平线上，再次测量两轨道的对角线（后续轨道尺寸按图纸依次定好）。</li> <li>5. 每根轨道任意 1000mm 间，纵向水平误差在<math>\pm 0.5\text{mm}</math>，全长误差在<math>\pm 2.5\text{mm}</math>，横向轨道之间水平误差在<math>\pm 0.5\text{mm}</math>。</li> <li>6. 每水平间需垫铁片的距离在 150-250mm 范围内，若地面原水平误差大 20-30mm，需要用混凝土打底抽筋为水平。</li> <li>7. 膨胀螺丝采用的型号是 M8x80mm，路轨膨胀螺丝间距为 500mm，采用外膨胀形式固定。</li> <li>8. 在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变</li> </ol>		
--	--	--	--

		<p>形，架体不会产生倾斜现象。</p> <p>载重性能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单面搁板上均布载重 40Kg，双面均布负载 80Kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。</li> <li>2. 标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重 40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。</li> <li>3. 在全负载的情况下（每块单面搁板上均布载重 40kg），各列密集架在手动或电动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。</li> <li>4. 每标准节在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。</li> <li>5. 在最高搁板中心离外沿 5mm 处，同时施加垂直力 50kg 和标准节额定载荷 1/15 的垂直力，架体不得倾倒。</li> </ol> <p>除油、去锈处理工艺要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%）。架体外观设计要求精美，线条流畅，与馆库装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。</li> <li>2. 表面处理达到如下标准：光泽度为 45-60%，冲击强度&gt;60kg/cm<sup>2</sup>，涂膜厚度为 60-70um，附着力达到 II 级标准。各标准件、紧固件均进行防锈(镀锌)处理，表面光滑、平整，无尖角。</li> </ol> <p>其他性能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。</li> <li>2. 产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。</li> </ol>		
--	--	--	--	--

		<p>智能密集架架体结构及技术要求</p> <p>除尘除霉净化型智能密集架的功能主要体现在代替传统的档案架、书架、货架，对使用单位可以减少占地面积，提高库房单位面积的使用率，可以控制架体的左右移动、停止、锁定、解锁等操作，可以查询档案信息，并显示档案所在位置，可选择查询的档案打开档案所在架体，智能密集架的控制有语音提示，有档案信息位置信息语音播报；智能密集架可以和档案管理系统对接，实现档案的智能化管理，提高档案工作人员的工作效率。</p> <p>实现密集架体内微生物（霉菌）、颗粒物（灰尘）、化学污染物（气味）控制在档案安全存放标准范围内，并高于标准。</p> <p>一体化管理</p> <p>具备通过平台管理软件，将库房内所有档案密集架智能化统一管理，集手动、电动、计算机远程、移动终端四种控制方式于一体，实现自动化架体控制、人体安全保护、环境调节、档案资料的快速查询和有序存储。平台管理软件和智能密集架设备端系统应该是一体化集成的，包括一体化的档案数据存储、一体化的系统访问以及一体化业务处理。</p> <p>固定列控制系统</p> <p>技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系统：采用开源的 Android 或 Linux 系统，确保安全和可升级性。</li> <li>2. CPU：4 核 1.8GHz 以上</li> <li>3. 触摸屏：屏幕显示≥15 英寸</li> <li>4. 分辨率：≥1024*768</li> </ol> <p>功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前面板集成模块功能：人脸识别、矩阵麦克风、语音控制、声纹识别、条码/二维码识别、立体声喇叭、电源开关、USB3.0 接口。</li> <li>2. 3D 图形显示功能：当移动列开启或关闭时，可通过固定列触摸显示屏以 3D 图形方式显示密集架运行状态。</li> </ol> <p>移动列控制系统</p> <p>技术要求：</p>		
--	--	---	--	--

		<p>1. 移动列采用嵌入式系统，性能强大、功能多、响应时间，时效性好，低功耗，兼容性强等优点。</p> <p>2. 触摸屏：8 英寸电容高清彩色触摸屏。</p> <p>功能要求：</p> <p>1. 在通道宽度 80cm 情况下，单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应<math>\leq 8s</math>。</p> <p>2. 可过红外遥控控制移动列开启/关闭。</p> <p>3. 架体运行应采用快速启动、高运行、轻柔合拢的曲线运行方式(架体运行速度不是固定的，启动时，能在 2 秒内自动均匀加速最高速度，在架体将合拢时，能在 2 秒内自动均减速到最低速度运行)。</p> <p>控制盒</p> <p>架体控制部分应合理布局线路和考虑用电安全，架体系统控制板和开关电源应安装在标准化设计的控制盒中，固定列控制盒和移动列控制盒应采用统一尺寸。控制盒各种接插口位置处应标注连接模块的名称，方便后续维护。</p> <p>无刷免维护驱动电机</p> <p>1. 无刷直流电机，驱动电压 24V，额定功率<math>\leq 150W</math>；</p> <p>2. 要求低噪声，免维护，无火花，空载运行中声压噪音不超过 60dB(A) ；</p> <p>3. 采用柔性速度控制：缓慢启动、快速运行及轻柔合拢，可无碰撞操作，速度均可调整；</p> <p>节能控制</p> <p>可通过固定列触摸屏或绑定的平板电脑、手机开启/关闭电源；可通过固定列触摸屏设置自动开启/关闭电源的时间。</p> <p>休眠功能</p> <p>可通过固定列触摸显示屏一键进入休眠，休眠后所有显示屏黑屏；当无人操作时间到设定的阈值时可自动进入休眠；点击触摸屏可退出休眠。</p> <p>通道灯光控制</p> <p>1. 通道照明灯采用 24V 直流 LED 灯，无紫外线，可频繁开关，发热量小、亮度高、寿命长；</p>		
--	--	--	--	--

		<p>2. 灯光模式有三种可自由切换：  I 标准模式：架体通道开启，通道内灯光自动亮起；架体通道关闭，通道内灯光自动熄灭。  II 节能模式：架体通道开启后，人员进通道内灯光才自动亮起；人员出通道，灯自动熄灭；  III 手动模式：用户可根据需要在触摸屏上点击按钮自行控制灯光开启、熄；</p> <p>环境数据检测</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 温度精度不能低于：<math>\pm 0.3^{\circ}\text{C}</math>；湿度精度不能低于：3%RH；</li> <li>2. 可通过固定列/移动列显示屏显示环境的温度、湿度数据，并可查看每种数据一周内的曲线图。</li> <li>3. 固定列和移动列触摸屏上均能查看最近 24 小时及以上的实时温湿度动态曲线；</li> <li>4. 温湿度超限报警功能：当环境温湿度过设定的阈值时，可通过平台软件给出报警提示，并通过内置扬声器给出报警音，同时显示屏以高亮形式显示警示图标。</li> </ol> <p>九宫格解锁功能</p> <p>固定列主机开机后、系统空闲一定时间内无操作或人员主动锁屏时，同一区域内所有列界面锁定。管理员可在系统主机触摸屏上以九宫格手势密码验证方式进行解锁或登录所有列。</p> <p>人脸识别解锁登录功能</p> <p>人脸识别解锁登录可设置两种方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，当检查到该人员没有佩戴口罩，不予登录；只有在人员佩戴口罩的情况下，可将该人脸图像和注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并进入操作界面。</li> <li>2、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并登录进入操作界面。</li> </ol> <p>声纹识别解锁登录功能</p> <p>可通过固定列控制器（系统主机）录入声纹，并将录入声纹和已注册的声纹进行识别确认，确认通过后可自动解锁样机并登录进入操作界面。</p>		
--	--	--	--	--

	<p>支持 RFID 识别解锁登录功能</p> <p>支持管理员手持已注册的工作证/卡(高频 RFID 标签)靠近固定列主机,系统自动识别 RFID 标签内容并与后台注册信息进行甄别,通过后可自动登录系统。</p> <p>档案查询</p> <p>可通过固定列/移动列触摸屏或平台软件按名称和编号查询档案,并显示档案所在的区、列、节、层位置信息,可通过平台软件或点击触摸屏的“打开”按钮,自动开启档案所在的移动列架体,并在触摸显示屏上以 3D 图形和闪烁方式显示档案位置,当有人员进入架体时,照明灯点亮,同时语音提示档案的位置和编号。当电脑或手持终端和密集架连接后,可通过电脑或手持终端的 APP 软件查询和显示档案所在位置信息并控制移动列移动。</p> <p>语音提示</p> <p>全程操作过程有语音提示,语音模块集成到固定列控制器(系统主机)上,可设置语音音量,并可切换男女声。</p> <p>语音唤醒</p> <p>在无环境噪声干扰且密集架开启声纹验证功能并处于待机状态的情况下,完成声纹验证人员可通过特定唤醒词唤醒主机并进行语音控制,非声纹验证人员不能通过相同唤醒词唤醒主机。</p> <p>语音控制</p> <p>在无环境噪声干扰的情况下,可通过固定列控制器(系统主机)输入特定语音口令,控制密集架开启/关闭/通风/合架;在无环境噪声干扰且平板电脑或手机和密集架连接后,可通过平板电脑或手机输入特定语音口令,控制移动列开启或关闭。</p> <p>情景警示灯光</p> <p>通过前侧板上下两条 LED 灯光及触摸屏实现各种情况下的情景灯光功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在架内有人、紧急情况或电子锁定的情况下,架体运行操作被禁止,LED 灯光闪烁红色,所有触摸屏屏幕处于显示红色呼吸渐变状态,提醒人员架体处于非正常状态。</li> <li>2. 架体正常状态时,灯光显示蓝色,提醒人员架体处于安全可操作状态。</li> <li>3. 架体运行时,灯光显示霓虹色并朝运行方向闪动。</li> </ol>		
--	---	--	--

		<p><b>呼吸灯告警功</b> 当区域内产生告警信息，区域内所有固定列和移动列界面全屏同步缓慢渐变颜色，以呼吸灯的方式提醒告警。在所有固定列和移动列上都可通过点击功能按钮来解除呼吸灯告警提示。</p> <p><b>屏幕触控</b> 在固定列触摸显示屏上多指（双指以上）合拢滑动可返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；在移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动（可同时开启 2 个以上移动列），向上滑动通风，向下滑动停止；移动列移动过程中，可通过移动列 LED 数码显示管显示移动方向，可通过点击触摸屏停止移动。</p> <p><b>多方式控制运行</b> 支持语音控制、手指滑动触摸屏、触摸触控屏、红外遥控器等多种方式对移动列的开启/关闭。</p> <p><b>信息显示</b> 1. 可通过固定列/移动列触摸显示屏显示温湿度信息，在库/借出档案数量、档案编号和名称； 2. 可通过平台软件向固定列/移动列下发公告信息，并在固定列/移动列显示屏显示，可通过平台软件取消下发的公告信息； 3. 可通过固定列/移动列触摸显示屏显示电子牌信息。可通过语音控制显示/不显示电子标牌；</p> <p><b>档案目录查询功能</b> 可通过点击固定列/移动列触摸显示屏的架体标，查询该架体内存放的档案目录、在库数量和借出数量</p> <p><b>列号显示</b> 采用 A4 标识牌，带有温湿度超标、左右移动箭头、架内有人等数码管警示图标显示。</p> <p><b>架体锁定功能</b> 当通道内有人时，架体应自动锁定，并通过 LED 数码管以图标形式给出提示，手摇和电动</p>		
--	--	---	--	--

		<p>控制不能移动架体。当通道无人时，架体应自动解锁。</p> <p>公告发布 具有相关权限的管理员应可通过客户端软件或固定列触摸显示屏选择特定的密集架发布/取消发布公告，并通过外接 LED 显示屏首页显示公告信息。</p> <p>一键检测 可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：红外传感器、温湿度传感器、接近开关、电机、触摸屏、列号显示、控制板等各部件状态及网络通讯状态。</p> <p>通信故障提示功能 当固定列控制器和移动列控制器之间的通信中断后，可通过固定列显示屏给出提示信息</p> <p>电子标牌 各列液晶屏上可查看本列存放档案类型的电子标牌，可通过各列液晶屏随时修改，从而取代传统的纸质方式的标牌提示。</p> <p>日志存储和查询功能 可通过固定列触摸显示屏按年、月、日、小时查询报警日志和操作日志，其中报警日志可显示抓拍图片，抓拍图片分辨率应为 1920 x 1080;本机日志存储空间应&gt;1GB,可存储不少于 10 万条日志记录。</p> <p>人员防挤压保护 提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力 10KG 以下要求能可靠停止运行。</p> <p>架体运行距离双重保护功能 1、最外侧架体运行时系统可有效测距并在设置的距离位置自动停止运行。该方式有效避免了频繁使用行程开关引起的机械故障隐患。 2、即使万一系统故障时，架体继续运行，也能通过行程开关触碰档铁的机械方式进行停止，避免冲出轨道。实现架体运行距离双重保护。</p> <p>架内防挤红外对射功能 红外对射传感器安装在架内通道纵向两端位置，有效检测射程不能低于 10m。架体运行过</p>		
--	--	--	--	--

		<p>程中，人员站在架内任意位置可轻易遮挡通道内红外线，架体立即停止运动；</p> <p>人员计数及架体锁定功能        可通过红外传感器对进出通道的人员进行计数，并可通过显示屏显示通道内人员数量。当通道内有人进入时，架体应自动锁定，并通过 LED 数码管以图标形式给出提示，手摇和电动控制不能移动架体；当通道人员出去时，架体应自动解锁。</p> <p>通道红外监测        架内防挤红外对射传感器与人员计数传感器，实现在横向和纵向空间进行人员双重保护，保证功能统一、易于组装维护、监测功能稳定。</p> <p>紧急锁定功能        可以通过移动列触摸显示屏的锁定按钮锁定架体，锁定后显示屏应显示架体锁定界面，架体运行不可操作。</p> <p>机械锁定功能        当最外侧架体边列锁锁定时，系统可自动进入架体锁定界面，架体运行不可操作，避免锁止装置卡死齿轮，引起电机堵转。只有在边列锁解除锁定的情况下，系统才进入正常界面，架体运行方可操作。</p> <p>电机运行超时保护功能        可通过固定列触摸屏设置电机连续运行时间上限，当电机连续运行时间超过设定的时限后，应自动停止运行。</p> <p>限位保护功能        当通过手动摇杆方式将移动列移至设定的最大宽度时，不能继续移动</p> <p>安全插头        列与列之间 220V 供电插头，选用安全插头，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。</p> <p>电机电源信号线        电机电源信号线的转移电阻应符合 GA/T 1297-2016 电气性能的转移阻抗参数要求，1Mhz 信号情况下，转移电阻应<math>\leq 10\text{m}\Omega/\text{m}</math>，不应产生互干扰，保证信号安全。</p>		
--	--	---	--	--

		<p><b>抗电强度</b> 架内控制盒电源模块的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象。</p> <p><b>绝缘电阻</b> 架内控制盒电源模块的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为 91%~95%、温度为 40℃、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ，基本绝缘的设备不小于 2MΩ，III 类设备不小于 1MΩ 工作电压超过 500V 的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以 500V。</p> <p><b>泄漏电流试验</b> 架内控制盒电源模块工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009 中表 2 的规定</p> <p><b>档案管理</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有档案的关键词查找、精确条件查找功能。</li> <li>2、具有档案的组盒、档案类型模板下载功能。</li> <li>3、用户权限管理功能：可通过平台软件设置不同用户的管理权限。</li> <li>4、数据备份功能：通过平台软件对档案信息、参数配置、日志和 人员信息进行备份。</li> <li>5、借出/归还记录：可通过扫描条码或读取电子标签方式录入借出/归还的档案信息，并通过平台软件生成相应的借出/归还记录</li> <li>6、档案信息管理：可通过平台软件对档案信息进行添加、删除、修改、导入等操作，并将档案信息批量导出。</li> <li>7、具备档案的借阅、借阅审批、待借管理功能；</li> <li>8、具有档案操作记录、出库单、盘点任务等历史信息查询功能。</li> </ol> <p><b>远程控制</b> 网络环境下，支持管理计算机、手持机等方式的远程控制。包括远程开关机、开架、查询、通风等操作。</p> <p><b>架体同步及分区监控</b></p>		
--	--	--	--	--

		<p>密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。</p> <p>灯光定位 通过平台软件进行档案查询拿取打开架体时，档案所在的层板有指示灯亮起。</p> <p>移动列状态监控 可通过平台软件显示移动列状态信息，包括：运行位置、架内是否有人、锁定状态，可显示不同区域的移动列状态信息</p> <p>跨区搜索功能 在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的案信息。</p> <p>产品生态配套 二维码打印机与扫描器，用于二维码管理档案</p>		
3	国产电脑	<p>1、为确保系统流畅，CPU 采用不低于国产 X86 架构兆芯处理器，≥8 核处理器，主频≥2.7GHz；无 WFI 无光驱；显卡：集成显卡 /8 升机箱/有线键盘/鼠标；</p> <p>2、内存：采用双通道内存，支持 DDR4 或以上，内存≥8GB；</p> <p>3、存储：存储容量：≥256GB SSD；</p> <p>2. 尺寸：23.8 寸；IPS 直面屏；刷新率：75Hz 分辨率：1920x1080 像素；HDMI 接 x1；VGA 接口 x1；电源接口 x1；额定功率：24W；尺寸（长*高*深）：538.5mm*413mm*174mm（含底座）重量：显示器 3.3kg；不闪屏与低蓝光护眼莱茵认证支持电子书模式；</p> <p>3. 操作系统：预装国产桌面操作系统试用版/国产系统，国产化办公软件（含系统授权 3 年+（WPS 办公软件，杀毒软件）1 年授权）；</p>	40	套
4	国产笔记本	<p>1、为确保系统流畅，CPU 采用不低于国产 X86 架构兆芯处理器，≥8 核处理器，主频≥2.7GHz</p> <p>2、内存：采用双通道内存，支持 DDR4 或以上，内存≥8GB</p> <p>3、存储：存储容量：≥256GB NVME</p> <p>4、显示屏尺寸：≥14 英寸，屏幕比例 16:10，分辨率≥2240*1400</p>	10	台

		<p>5、外观显示：全金属外壳，超薄机身设计，厚度≤16.6mm，整机轻薄，机身重量≤1.6KG</p> <p>6、音视频：内置≥100万像素高清摄像头，配置物理开关可一键关闭摄像头；≥2个数字麦克风；≥4个内置扬声器</p> <p>7、I/O接口：≥3个USB3.0接口；≥2个Type-C接口；≥1个HDMI接口；≥1个3.5mm音频接口</p> <p>8、无线：配置wifi6无线网卡，支持蓝牙5.2</p> <p>9、操作系统：预装国产桌面操作系统试用版/国产系统，国产化办公软件（含系统授权3年+（WPS办公软件，杀毒软件）1年授权；</p>		
5	照相机	<p>电池类型 锂离子电池</p> <p>传感器类型 CMOS</p> <p>传感器尺寸 APS 画幅</p> <p>接口 HDMI、Wi-Fi、NFC</p> <p>有效像素 2410万</p> <p>取景器类型 光学取景器</p> <p>液晶屏类型 普通屏</p> <p>标准 ISO感光度 ISO 100-12800</p> <p>存储介质 SDXC卡；SD卡；SDHC卡；</p> <p>滤镜直径 58mm</p> <p>画幅 APS-C 画幅</p> <p>视频拍摄能力 1080P 30P</p> <p>像素 2000-2500万</p> <p>镜头卡口 其它</p>	2	台
6	警用装备	<p>执法记录仪、对讲机、警用装备陈列架、警用快拔腰带、警棍、强光手电、催泪喷射器、急救包、防爆盾牌、多功能抓捕器、防割手套、防刺背心、肩灯、金属探测器</p>	2	套
7	碎纸机	<p>碎纸时间 45min</p> <p>碎纸量（页）9张/A4</p>	12	台

		<p>碎纸张数 9 张          产品净重 (kg) 8.6kg          产品尺寸长 352mm 宽 262mm 高 514mm          单次碎纸张数 6-10 张          连续碎纸机时间 41-60 分钟          功能 自动反向退纸          纸箱容量 21-30L          碎纸效果 米粒状          保密等级 5 级          适用场景 商用          类型 多功能碎纸机          可碎介质 纸, 光盘, 卡          安全触停 无安全触停          移动轮 有移动轮</p>		
8	会议黑板	高亮环保电子液晶大黑板, 无尘无墨, 无蓝高清护眼, 尺寸≤60 寸; 低功耗节能环保。具备防误删, 一键锁屏功能; 材质 LCD 屏+ABS 边框; 具备 Type-c 端口;	1	套
9	会议椅	面料材质: 皮革; 扶手类型: 固定扶手; 升降方式: 气压升降; 靠背最大角度: 不可调解; 椅脚类型: 滚动型	20	把
10	定制安检门	<p>1、防雨设计: 全国防雨设计, 可以在露天 (雨地) 正常工作, 不需要遮挡          2、精度: 最高灵敏度在门的正中间可以检测到五角钱硬币, 可以做到走一百次检测到一百次, 不会漏报和申报。也可以在排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响, 检测到 50 克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。          3、十八区位显示: 产品分成十八个防区, 可疑物体能在每个区域准确显示。          4、统计人数: 可以检测到通过人数和报警人数, 走 100 人计 100 人, 不能多计或者少计。          5、防震设计: 站在门的中间, 用手拍两侧门板, 门不应该误报          6、灵敏度调节: 灵敏度可以根据需要调整, 共有 2000 级灵敏度。</p>	1	台

		<p>7、门体材质：外表采用烤漆PVC，边上是铝合金支柱，防雨、防火、防撞，不会划伤，有黑色和米黄色两种颜色供选择</p> <p>8、四侧门柱灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过四侧门柱灯显示违禁物品所在的区域，视角可达360°，声光同时报警，报警时间长短可调。</p> <p>9、面板显示：前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮，比如电子厂使用，选择电子厂，其所有参数就是电子厂参数，安装和操作更加简单</p> <p>10、可以使用遥控器对参数进行控制。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。</p> <p>11、预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三辊辊等连接。</p> <p>12、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。</p> <p>13、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。</p> <p>14、对心脏起搏器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。</p> <p>二：技术参数</p> <p>外接电源：215V - 230V      50/60Hz</p> <p>2、功耗：35W</p> <p>3、工作环境：-35℃—55℃</p> <p>4、运输全重：约95kg</p> <p>5、工作频率：根据安装环境自行调节</p> <p>6、整机重量：约90kg</p> <p>7、外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 610(深)</p> <p>8、通道尺寸：(mm)2000(高) x 720(宽) x 610(深)</p>		
11	专业音箱	<p>功能特点：</p> <p>1. 此系列扬声器专门针对会议厅、小型演艺场所、对人声要求清晰、柔和的场所；</p> <p>2. 外观前卫，采用扎实的钢质防护铁网，整体效果优美、大方、精致，更具现代感；</p>	4	只

		<p>3. 分频器用料考究，优质的元器件保证了音质的一致性，高阶无源分频设计，最大限度减少了频率重叠；</p> <p>4. 混合高敏纸盆不锈钢盆架，低失真、高清晰度、大声压级；</p> <p>5. 沉重有力的低音单元，清晰嘹亮的高音单元，音色自然厚实饱满清晰。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 频响：75-20kHz</p> <p>2. 阻抗：8Ω</p> <p>3. 灵敏度：96dB</p> <p>4. 额定功率：150W</p> <p>5. 峰值：300W</p> <p>6. 最大声压级：122dB</p> <p>7. 单元配置：8寸50芯140磁低音单元；1.3寸34芯高音单元</p> <p>8. 音箱材质：15mm中纤板</p> <p>9. 表面处理：点漆</p> <p>10. 音箱铁网：1.2mm多孔钢网内衬防尘布</p> <p>11. 吊挂方式：底部支撑，顶部侧面吊挂</p> <p>12. 连接方式：2xNL4 Speakon</p> <p>13. 覆盖角度（H×V）：80°（H）×50°（V）</p>		
12	音箱支架	音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm	4	支
13	专业功放	<p>功能特点：</p> <p>1. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；</p> <p>2. 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；</p> <p>3. 内置30Hz高通滤波器；</p> <p>4. 多种模式选择：立体声、桥接、单声道；</p> <p>5. 多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；</p>	2	台

		<p>6. 超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定；</p> <p>7. 接地选择：悬空、接地；</p> <p>8. 三种灵敏度选择开关；</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 立体声功率：8 Ω 350W*2，4 Ω 450W*2</p> <p>2. 8 Ω 桥接功率：1000W</p> <p>3. 信噪比：105dB</p> <p>4. 转换速率：60V/us</p> <p>5. 阻尼系数：450: 1</p> <p>6. THD:0.05%</p> <p>7. 频率响应：20Hz-20KHz (±0.5dB)</p> <p>8. 输入灵敏度：0.775V</p> <p>9. 输入阻抗：10K ohms-20K ohms</p> <p>10. 面板指示灯:Signal, dctive, clip/limiting</p> <p>11. 电源：220V, 50/60z</p>		
14	数字反馈抑制器	<p>功能特点：</p> <p>1. 内置 24Bit A/D、D/A 转换；24 位 DSP 处理器，48KHz 高速采样。采用高速浮点；</p> <p>2. 数字音频处理器和最先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo cancellation) 技术，可有效消除回声和啸叫；</p> <p>3. 全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；</p> <p>4. 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质；</p> <p>5. 内置 AGC 自动增益控制，可以获得清晰、持续平稳的语音信号；</p> <p>6. 内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；</p>	2	台

		<p>7. 内置数字压限器:可提高拾音的距离;</p> <p>8. 内置 10 段图示均衡器: 频率控制更精确;</p> <p>9. 各功能可通过本机或连接电脑设置;</p> <p>10. 2 路 XLR 和 2 路 TRS 输入、输出;</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 工作电源: AC 220V, 50/60Hz)</p> <p>2. 线路输入电平:0dB 两路</p> <p>3. 线路输入阻抗:22K</p> <p>4. 直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB)</p> <p>5. 失真度: &lt;0.1%</p> <p>6. 底噪声 : &lt;1mV</p> <p>7. 增益提升: 6-15dB</p> <p>8. 线路输出电平: 0 dB 两路</p> <p>9. 体积 (宽 X 深 X 高): 480mmX160mmX44mm</p> <p>10. 重量: 3kg</p>		
15	调音台	<p>功能特点:</p> <p>1、8 路话筒输入, 4 路 (两组) 立体声输入;</p> <p>2、单声道输入通道每路带独立的 48V 幻象供电开关, 单声道输入每路带 100Hz 低切功能;</p> <p>3、话筒输入高、中、低三段均衡, 9-12 路立体声高低两段均衡, 输入推子 60mm, 手感平滑;</p> <p>4、两个辅助输出, 一个 AUX 发送, 一个 FX 发送, AUX 发送为推子前信号, FX 发送为推子后信号, 信号发送量都由旋钮控制;</p> <p>5、输入每路带 PFL 按键, 方便监听推子前信号;</p> <p>6、每路输入带 L-R 开关(主输出开关) 和 G1-G2 开关 (两编组开关);</p> <p>7、USB 播放功能, 带液晶显示屏, 支持 MP3, WAV 等多种格式, 循环模式可选;</p> <p>8、带蓝牙功能, 可以直接蓝牙输入音频;</p>	2	台

		<p>9、带U盘录音功能；</p> <p>10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；</p> <p>11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助 AUX 输出；</p> <p>12、左右主输出，60mm 推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm 推子；</p> <p>13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；</p> <p>14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作；</p> <p>15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定；</p> <p>16、标准双 12 段电平指示标，准确显示电平大小；</p> <p>17、独特的外观设计，精准的组装工艺，性能稳定可靠；</p> <p>18、话筒输入可以选择卡侬或 6.35 接口，立体声输入可以选择 RCA 或 6.35 接口；</p> <p>19、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满；</p> <p>20、大功率外置电源，有效提升调音台性能。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、频率响应：20Hz~20KHz (+/-0.5dB)；</p> <p>2、总谐波失真：&lt;1(额定条件：20HZ-20KHZ)；</p> <p>3、等效输入噪音：≤-110dBm</p> <p>4、输入通道均衡特性：</p> <p>低频：80Hz/±15dB；</p> <p>中频：2.5KHz±15dB；</p> <p>高频：12KHz/±15dB；</p> <p>5、线路输入时的最大增益：≥20dB；</p> <p>6、传声器输入时的最大增益：≥50dB；</p> <p>7、输入阻抗：</p>		
--	--	---	--	--

		<p>话筒输入：<math>\geq 1.0K\Omega</math>；          线路输出：<math>\geq 10K\Omega</math>；          辅助返回输入：<math>20K\Omega</math>；          8、输出阻抗：          左总输出：<math>\leq 300\Omega</math>；          右总输出：<math>\leq 300\Omega</math>；          监听总输出：<math>\leq 300\Omega</math>；          卡式输出：<math>\leq 10K\Omega</math>；          辅助输出：<math>\leq 10K\Omega</math>；          9、效果器：模拟效果器，延时时间和重复次数可调；          10、整机功率：<math>\leq 40W</math>；          11、输入电源：AC220V 50Hz；          12、机器尺寸：(H*W*D) 90*445*410 mm；          13、净重：5.1 Kg。</p>		
16	数字无线话筒	<p>功能特点：          1. AI 智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备；          2. DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术，提供多达 100 个信道选择，轻松避开各类干扰，保障多套机器同时正常使用；          3. 先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率；          4. 内置高低功率切换功能，满足不同场所使用；          5. 频率锁定功能，防止使用误操作；          6. 灵敏度调节功能，以提高抗干扰能力或增加接收距离；          7. 环形指示灯，高亮度液晶显示屏，对工作状态一目了然；          8. 内置陀螺仪开关，水平放置静音功能；          9. 自动搜索无干扰频点功能；          10. 四种可调声音模式选择；</p>	2	套

		<p>频率范围：640-690MHz  调制方式：宽带 FM  可调范围：50MHz  信道数目：200  信道间隔：250KHz  频率稳定度：±0.005%以内  动态范围：100dB  最大频偏：±45KHz  音频响应：80Hz-18KHz (±3dB)  综合信噪比：&gt;105dB  综合失真：≤0.5%  工作温度：-10° C—-40° C</p> <p>接收机指标：  接收机方式：二次变频超外差  中频频率：第一中频：110MHz，第二中频 10.7MHz  无线接口：BNC/50Ω  灵敏度：12 dBμV (80dB/N)  灵敏度调节范围：12-32 dBμV  杂散抑制：≥75dB  最大输出电平：+10 dBV</p> <p>发射机指标：  天线路式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线，手持麦克风                    内置螺旋天线  输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW</p>		
--	--	--	--	--

		杂散抑制：-60dB 供电：两节 AA 电池 使用时间：30mW 时大于 10 个小时, 3mW 时大于 15 小时		
17	3.5 立体声对双莲花线	3.5 立体声对双莲花连接线黑色 L=1.5m	2	条
18	3.5 立体声对双 6.35 单声道线	3.5 立体声对双 6.35 单声道连接线黑色 L=5m	2	条
19	卡侬公对卡侬母线	卡侬公对卡侬母连接线黑色 L=1.5m	16	条
20	卡侬公对 6.35 单声道线	卡侬公对 6.35 单声道黑色 L=1.5m	4	条
21	莲花转 6.5 接头	莲花转 6.5 接头	4	个
22	音箱接头	长尾专业插	4	个
23	档案室门禁	<p>1. 需采用≥7 寸高清触摸屏采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%，≥200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3-2m，支持照片、视频防假；IP65 防护；</p> <p>2. 需支持≥80000 张人脸白名单，支持≥80000 张卡，150000 条事件记录；</p> <p>3. 需支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡号/内容、身份证序列号；</p> <p>4. 需支持和客户端等进行可视对讲；支持一键呼叫室内机或管理机</p> <p>5. ★需支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别。1：N 人脸比对时间：&lt; 165ms；准确率应大于 99.9%；</p> <p>6. 需支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别</p> <p>7. 需具备音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱；</p> <p>8. 硬件接口需满足但不限于：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1、typeC 类型 USB 接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1；电锁*1 个，报警输出*1 个；</p>	1	套

		9. 工作电压 DC12V~24V/2A (不带电源, 需另配电源) 10. 含指纹模块, 门禁电源, 磁力锁套装, 开关按钮		
24	除湿机	1. 档案室专用除湿机; 除湿量: $\geq 50L/D$ ; 水箱容量 $\geq 8L$ ; 水满防溢停机; 电脑自动除霜;	1	台
25	档案室保密碎纸机	1. 档案室专用碎纸机; 额定功率: 120W; 纸屑容量: $\geq 22L$ ; 米粒切 3.9*38mm; 同时可碎 12 页;	1	台
26	高灵敏烟感探测器	高灵敏度光电烟感探测器, 无线烟感探测器;	3	个
27	光电报警器	消防专用, 声光报警器	1	个
28	网络火灾报警终端	网络火灾报警控制器, 支持无线链接, 最大支持 150 个无线防区, 16 个有线防区, 联网火灾预警。	1	个
29	消防灭火套装	档案室专用灭火器, 七佛丙烷灭火器, 5kg; 灭火类型 A 类; B 类; C 类; E 类	2	个
30	旧档案架拆除	原有旧档案柜拆除, 垃圾清运;	1	项
31	档案室墙顶修缮	墙面, 开槽布线后修复, 墙面顶面做无尘防潮处理, 防尘底漆 1 遍, 乳胶漆两遍	67.5	m <sup>2</sup>
32	档案室地面修缮	旧档案柜拆除后, 地面开槽布线, 旧导轨拆除后地砖修补, 敷设木地板	23.8	m <sup>2</sup>
33	档案室吊顶	顶面无尘防潮处理, 轻钢龙骨支架, 600*600 防火防潮吸音矿棉板。	23.8	m <sup>2</sup>
34	档案室格栅灯	档案室方灯, 平板灯 38-W, 600*600, 白光, 光源类型 LED	4	个

## 第四章 商务要求

一、项目名称：认罪远程提讯设备

二、供货期：60 日历天。

质量保证期：12 个月

三、安装调试与验收：买方有权委托相关专业人士对采购产品按照招标参数逐一进行测试和验收，如发现有不符合的技术指标将无条件退货，按虚假应标处理，并将虚假情况上报上级主管部门，且支付买方由此产生的一切检测费。。

四、技术培训 1. 应包含产品使用操作、保养、维修等培训内容。

供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品如需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

五、售后服务：对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

2、 供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期（12 个月）、维保期（终身维保）的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）

六、合同实施：成交供应商应在合同签订后 30 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2. 若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交供应商承担和赔偿。

**七、其他要求：**1、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、供应商应提供可承担维修职能的公司、分公司或办事处，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

3、所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

4、为防止虚假应标，中标供应商需在中标后三日内按照技术参数要求进行功能测试验证，接受甲方的技术质询，通过后方可签订合同。如有虚假应标采购人将上报相关部门按照有关法律处理。

#### **五、付款方式：**

1. 合同签订后，支付合同总金额的 40%，系统安装验收合格后支付剩余金额。成交供应商承诺的质保期内仍须按原有承诺承担相关质保义务，否则采购人将追究成交供应商的相关法律责任。

## 第五章 合同条款

\_\_\_\_\_采购合同

甲方：

乙方：

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

甲方：以下简称甲方

统一社会信用代码：

通讯地址：

联系电话：

乙方：以下简称乙方

统一社会信用代码：

通讯地址：联系电话：

经甲乙双方充分友好协商，就采购\_\_\_\_\_项目特订立本合同，以便共同遵守。

### 一、设备清单与有效订单（详细设备清单见后附附件）

1. 设备清单为乙方向甲方提供的可供采购设备的清单。清单上有设备的名称、规格型号、单价、数量及价格等信息。

2. 有效订单为甲方根据实际需求在本合同有效期内向乙方发出与本项目有关的并经乙方盖章确认的订单。未免歧义，甲乙双方均应在订单上盖章方可使订单生效。具体采购的设备名称、型号、数量等，均以附件一订单为准。附件一订单应随附本合同签字页后。

3. 甲乙双方一致同意，甲方发出的订单应当加盖公章，方视为有效。当甲方向乙方发出订单后，乙方应在收到甲方订单后的5日内向甲方书面回函是否接收订单。如接收订单，则应加盖乙方公章随函送达给甲方，否则均视为无效订单。

4. 未经甲方盖章后发出，仅有乙方自己公章的订单无效。前述无效订单经甲方事后加盖公章追认的，可视为有效订单。

### 二、合同订单的效力

甲方在本合同有效期内向乙方发出的与本项目有关的采购订单均属于本合同项下的订单，如乙方盖章确认并回函甲方，则该订单产生本合同项下各条款的约束力。

### 三、付款方式

1. 本合同价款为¥\_\_\_\_\_，大写\_\_\_\_\_（整）

2. 本合同经甲乙双方确定盖章生效后，5日内甲方向乙方支付合同价款 作为预付款；货物安装调试完毕并验收合格后五日内，甲方需支付合同价款的 尾款；同时乙方需将合同价款的 作为预留质保金，暂存于甲方。自验收合格之日起满一年后由甲方无息一次性返还给乙方。

### 四、交货、包装与验收

1. 交货地点：镇坪县人民检察院。

**2. 交货时间：甲乙双方在本合同签章之日起 \_\_\_\_\_ 日历天。**

3. 乙方将货物一次运至交货地点。

4. 设备包装应符合国家标准，以设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5. 设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6. 设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。甲方应按乙方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺、损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7. 乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。

8. 乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损。

## **五、违约责任**

1. 乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同金额的 **0.3%** 计算。乙方逾期交货超过 30 日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担所有未交付订单金额的 30% 的违约金。

2. 甲方延期付款时（正当拒付除外）应向乙方支付延期付款违约金，每日按延期付款总额的 **0.3%** 计算。甲方逾期付款超过 30 日的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方承担所有欠付款项 30% 的违约金。且乙方为追索权利所支出的所有费用全部由甲方承担，包括但不限于律师费、交通费、保全保险费等费用。

3. 乙方应在设备安装调试完后 10 个日历日内为甲方开展培训服务，指导甲方及其工作人员设备的维护与使用。乙方未能如期开展的，应承担当期订单金额 10% 的违约金。因甲方人员安排原因导致乙方不能在约定期内完成培训，乙方不承担任何责任，由此产生的费用有甲方自行承担。

## **七、合同的解除和变更**

1. 任意一方解除或变更合同的，应当以书面形式向另一方发出请求或通知，收到请求或通知的一方应在 5 日内答复是否同意解除或变更，逾期答复的视为同意。

2. 除本合同约定的单方解除权和不可抗力外，任意一方无权行使单方解除权。

## **八、争议解决**

1. 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2. 本合同履约地为商洛市丹凤县，若双方产生纠纷而不能通过协商达成合同目的，任意

一方可依法向丹凤县人民法院提起诉讼。

## 九、合同生效及其它

1. 本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充合同作为附件随附合同签字页后。

3. 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

4. 附件为本合同不可缺失的一部分，与合同正文具有同等法律效力。合同正文与附件冲突的，以合同正文为准，合同正文未详尽事项以附件为准。

甲方（盖章）\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第六章 磋商响应文件基本格式

项目编号：

### 认罪远程提讯设备

# 磋商响应文件

供应商名称：（公章）

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

地 址：

时 间：2026 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、响应函
- 二、一次报价表
- 三、资格证明文件
- 四、供应商概况
- 五、商务响应偏离表
- 六、技术偏离表
- 七、服务方案
- 八、业绩的有关证明材料
- 九、供应商参加政府采购活动承诺函
- 十、其他资料

## 一、响应函

致：

根据贵单位\_\_\_\_\_（标段名称），标段编号：\_\_\_\_\_的磋商公告，我方代表  
\_\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表\_\_\_\_\_（供应商名称）就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、我方提交的电子磋商文件（\*.SXSTF）电子版 U 盘 壹份。
- 2、我方所附投标报价表中应提交和交付的工程/服务投标报价为：（同时用汉字大写和数字表示的投标报价）。
- 3、我方已详细审查全部磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
- 4、我方完全理解并同意磋商文件中有关拒绝投标的条款。
- 5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。
- 6、我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
- 7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件。
- 8、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
- 9、我方同意按磋商文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。
- 10、投标有效期为自开标日起 90 个日历日，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
- 11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

详细地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电 子 邮 件：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、第一次招标报价表

### (1) 报价一览表

项目编号：

项目名称	磋商总报价 (元)	供货期 (日历天)

说明：

- 1、磋商总报价系指供应商完成磋商文件规定的各项工作产生的所有费用合价；
- 2、磋商总报价不得超出本项目的最高限价；
- 3、保留小数点后两位。

供应商名称： \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**(2) 投标分项报价表**

(根据实际情况自行编写)

序号	产品名称	型号/规格	品牌	数量	单位	单价(元)	合计(元)
合计：大写：		小写：¥ _____元					

投标人(公章)：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日期：

### 三、资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

(3) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6 个月内其基本开户银行出具的资信证明；

(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 4 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相关证明）；

(6) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(7) 供应商不得为“信用中国”网([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccpg.gov.cn](http://www.ccpg.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(8) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，本项目所属行业为：工业。

(10) 本项目不接受联合体投标

**（上述 1-10 项复印件加盖投标单位公章）**

### (1) . 法定代表人身份证明书

致：			
企 业 信 息	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	信用代码证号		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法定 代表 人身 份证 正反 复印 件	(粘贴处)		法定代表人（签字或盖章）：
			(公章)
			年    月    日

**注：法定代表人亲自参与投标时出具。**



## 四、供应商概况

### (1) 供应商基本情况表

单位基本情况				
投标单位全称				
注册地址		成立时间		
登记证号		单位性质		
法定代表人 (主要负责人)		所属行业		
上年度 营业收入		资产总额		
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号		
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)				
经营范围				
人员情况				
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量
存在直接控股、管理关系的相关供应商				
关系	供应商名称			
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。			

## (2) 供应商性质

### (2.1) 供应商性质

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日          期：

## (2.2) 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1. 供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）。

### **(2.3) 监狱企业证明文件（格式）**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### **说明：**

1. 如不是该类企业则不需提供证明文件（可删除此页）

## 五、商务响应偏离表

序号	磋商文件要求	投标文件响应	备注

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标单位名称：\_\_\_\_\_（公章）

日期：\_\_\_\_\_

注：根据商务条款要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。

## 六、技术响应偏离表

序号	设备(产品)名称	磋商文件 技术参数	响应文件 响应技术参数	偏离情况	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 七、服务方案

供应商依照磋商文件《采购内容与要求》及《磋商评审办法》中各项条款的要求，编制响应方案格式自拟。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏等导致扣分，由供应商自行承担。

## 八、业绩的有关证明材料

序号	合同 签订时间	采购单位	项目名称	合同 金额

说明：

- 1、本表后附合同复印件加盖公章，合同签订时间及金额以合同中体现的内容为准。
- 2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 九、供应商参加政府采购活动承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 十、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料