

产品技术参数表



采购项目名称：更换户外大型玩具项目

采购项目编号：ZJXG2026024

采购包号：采购包 1

序号	标的名称	磋商文件要求	响应产品技术参数
1	定制小树屋	<p>总体规格：383*307*314cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台：</p> <p>(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>绳网平台：</p> <p>▲(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm 钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ001</p> <p>总体规格：383*307*314cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台：</p> <p>(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>绳网平台：</p> <p>▲(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm 钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p>

艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq\Phi 32\text{mm}$ 镀锌管，栏杆采用 $\geq\Phi 25\text{mm}$ 镀锌管，焊接采用 CO_2 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板：

(1) 材质：面层采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

屋顶：

▲(1) 材质：屋顶采用 $30*30\text{mm}*1.5\text{mm}$ 镀锌管，焊接采用 CO_2 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型：

(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯(HDPE)

(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。

(3) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；

表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq\Phi 32\text{mm}$ 镀锌管，栏杆采用 $\geq\Phi 25\text{mm}$ 镀锌管，焊接采用 CO_2 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板：

(1) 材质：面层采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

屋顶：

▲(1) 材质：屋顶采用 $30*30\text{mm}*1.5\text{mm}$ 镀锌管，焊接采用 CO_2 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型：

(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯(HDPE)

(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。

五金配件：

(1) 采用不锈钢材质。

(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。

保护帽：

	<p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈</p> <p>保护帽:</p> <p>(1) 材质: 采用食品级工程塑料</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。</p>	<p>(1) 材质: 采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。</p>
2	<p>定制 童趣 小屋</p> <p>总体规格: 443*131*393cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 材料: 采用镀锌管。表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台:</p> <p>(1) 材质: 平台主龙骨采用 30mm*50mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏龙骨:</p> <p>(1) 材质: 护栏龙骨采用 ≥Φ 32mm 镀锌管, 栏杆采用 ≥Φ 25mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ002</p> <p>总体规格: 443*131*393cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 材料: 采用镀锌管。表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理</p> <p>(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台:</p> <p>(1) 材质: 平台主龙骨采用 30mm*50mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏龙骨:</p> <p>(1) 材质: 护栏龙骨采用 ≥Φ 32mm 镀锌管, 栏杆采用 ≥Φ 25mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后</p>

	<p>表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏木板：</p> <p>(1) 材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>屋顶：</p> <p>(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏木板：</p> <p>(1) 材质：面层采用≥13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>屋顶：</p> <p>(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
3	<p>定制小免栈道</p> <p>总体规格：596*223*259cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p>

构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

绳网平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm 钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm 镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成

型号：LGHS-DZ003

总体规格：596*223*259cm

主要材质及组件技术要求：

(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

绳网平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm 钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm 镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm 镀锌管，焊接采用CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后

	<p>型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏木板：</p> <p>(1) 材质：面层采用≥13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理。①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏木板：</p> <p>(1) 材质：面层采用≥13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
4	<p>定制滑梯</p> <p>总体规格：高度：60cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：2 组</p> <p>型号：LGHS-DZ004</p> <p>总体规格：高度：60cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯</p>

		<p>线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>(HDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
5	定制钻笼	<p>总体规格：237*184*119cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>钻洞：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质，钢材厚度 $\geq 2.7\text{mm}$。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ005</p> <p>总体规格：237*184*119cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>钻洞：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质，钢材厚度 $\geq 2.7\text{mm}$。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
6	定制体能拓展	<p>主体规格：131*131*333cm，滑梯高度：105cm，梅花桩：9*9*45cm，轮胎：38*38*6cm，爬梯：128*35*5cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ006</p> <p>主体规格：131*131*333cm，滑梯高度：105cm，梅花桩：9*9*45cm，轮胎：38*38*6cm，爬梯：128*35*5cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p>

遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正反面涂层平整光滑，光泽柔和，高光工艺，一底一面。(2)材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1)材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。

(2)表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

屋顶：

(1)材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。

(2)表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型：

(1)材质：采用6mm厚高密度聚乙烯(HDPE)

(2)表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。

滑梯：

(1)材质：采用线型低密度聚乙

(2)材料：采用防腐木，木材结构均匀，材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正反面涂层平整光滑，光泽柔和，高光工艺，一底一面。(2)材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理

(3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1)材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。

(2)表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

屋顶：

(1)材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。

(2)表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型：

(1)材质：采用6mm厚高密度聚乙烯(HDPE)

(2)表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。

滑梯：

(1)材质：采用线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料。

(2)表面处理：采用先进的专业技术，

	<p>烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>轮胎：</p> <p>(1) 材质：轮胎采用橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>梅花桩：</p> <p>(1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>轮胎：</p> <p>(1) 材质：轮胎采用橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>梅花桩：</p> <p>(1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
7	<p>定制陶罐组合</p> <p>总体规格： 小：15*15*11cm 中：24*24*17cm 大：21*21*39cm</p> <p>主要材质及组件技术要求： 要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>陶罐：</p> <p>(1) 材质：采用红陶，使用天然陶土烧制而成。</p> <p>(2) 表面处理：吸水性好，透气性好，结实耐用，抗冻。</p>	<p>品牌：丽歌 制造商：丽歌教学设备南京有限公司 数量：1组 型号：LGHS-DZ007</p> <p>总体规格： 小：15*15*11cm 中：24*24*17cm 大：21*21*39cm</p> <p>主要材质及组件技术要求： 要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>陶罐：</p>

		(1) 材质：采用红陶，使用天然陶土烧制而成。 (2) 表面处理：吸水性好，透气性好，结实耐用，抗冻。
8	定制漂流书箱	<p>总体规格：40*24*104cm，双开门</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
9	定制户外课堂门头	<p>总体规格：349*13*358cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型：</p> <p>▲(1) 材质：采用 6mm 厚高密度</p>



2026-05-06 11:05:30

	<p>聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>龙骨:</p> <p>(1) 材质: 采用镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>龙骨:</p> <p>(1) 材质: 采用镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
10	<p>定制标志牌</p> <p>总体规格: 63*31*177cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>要求: (1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>龙骨:</p> <p>(1) 材质: 采用镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ010</p> <p>总体规格: 63*31*177cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>要求: (1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>龙骨:</p> <p>(1) 材质: 采用镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆</p>

		<p>艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
1 1	定制 奶油 花箱	<p>总体规格：102*58*19cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>无底金属花箱无盖：</p> <p>箱体采用≥0.6mm的高强度镀锌铝波纹钢，表面采用环保无毒的彩色涂层，结实耐用。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ011</p> <p>总体规格：102*58*19cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>无底金属花箱无盖：</p> <p>箱体采用≥0.6mm的高强度镀锌铝波纹钢，表面采用环保无毒的彩色涂层，结实耐用。</p>
1 2	定制 抹茶 花箱	<p>总体规格：58*58*42cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>无底金属花箱无盖：</p> <p>箱体采用≥0.6mm的高强度镀锌铝波纹钢，表面采用环保无毒的彩色涂层，结实耐用。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ012</p> <p>总体规格：58*58*42cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>无底金属花箱无盖：</p> <p>箱体采用≥0.6mm的高强度镀锌铝波纹钢，表面采用环保无毒的彩色涂层，结实耐用。</p>
1 3	定制 休闲 桌椅 组合	<p>总体规格：109*109*148cm 成套一体桌椅，桌腿自带悬挂凳2个</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ013</p> <p>总体规格：109*109*148cm 成套一体桌椅，桌腿自带悬挂凳2个</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产</p>

	<p>一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1)材质:采用≥13mm厚防腐木,木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1)表面处理:木板面层外涂环保水性漆,安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑,无倒刺,不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理:表面机械抛光处理,耐腐蚀,不易生锈。</p>	<p>加工成型,然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆:采用户外水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺,一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1)材质:采用≥13mm厚防腐木,木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1)表面处理:木板面层外涂环保水性漆,安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑,无倒刺,不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理:表面机械抛光处理,耐腐蚀,不易生锈。</p>
1 4	<p>定制阳光创作涂鸦屋</p> <p>总体规格:194*136*195cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1)材料:采用防腐木,木材结构均匀、材料密度高,经整体烘干后生产加工成型,然后经过三遍的防腐、防腐、防蛀处理。油漆:采用户外水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺,一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>彩色透明耐力板:用在屋顶、有坡度</p> <p>▲(1)材质:采用彩色透明PC耐力板</p> <p>(2)表面处理:表面添加涂层;耐高温,表面光滑,耐候性好,可弯曲,不褪色。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1)材质:采用6mm高密度聚乙烯(HDPE)</p> <p>(2)表面处理:采用排版、雕刻、打磨等工序,能制作生产各种造型的图案与形状,表面光滑,强度高,安全环保,耐候性好,不</p>	<p>品牌:丽歌</p> <p>制造商:丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量:1组</p> <p>型号:LGHS-DZ014</p> <p>总体规格:194*136*195cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1)材料:采用防腐木,木材结构均匀、材料密度高,经整体烘干后生产加工成型,然后经过三遍的防腐、防腐、防蛀处理。油漆:采用户外水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺,一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>彩色透明耐力板:用在屋顶、有坡度</p> <p>▲(1)材质:采用彩色透明PC耐力板</p> <p>(2)表面处理:表面添加涂层;耐高温,表面光滑,耐候性好,可弯曲,不褪色。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1)材质:采用6mm高密度聚乙烯(HDPE)</p> <p>(2)表面处理:采用排版、雕刻、打磨等工序,能制作生产各种造型的图</p>

		<p>易褪色。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
1 5	定制 四人 桌凳	<p>总体规格:</p> <p>桌子: 95*57*50cm (1张)</p> <p>凳子: 28*25*26cm (4个)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 2组</p> <p>型号: LGHS-DZ015</p> <p>总体规格:</p> <p>桌子: 95*57*50cm (1张)</p> <p>凳子: 28*25*26cm (4个)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
1 6	定制 休闲 桌椅	<p>总体规格: 109*109*148cm 成套</p> <p>一体桌椅, 桌腿自带悬挂凳 2 个</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1组</p>

	组合	<p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>型号：LGHS-DZ016</p> <p>总体规格：109*109*148cm 成套一体桌椅，桌腿自带悬挂凳 2 个</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
1 7	定制漂流书箱	<p>总体规格：45*24*125cm 双开门，有盖</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ017</p> <p>总体规格：45*24*125cm 双开门，有盖</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p>

			<p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
1 8	定制秋千	<p>总体规格：190*120*182cm 主要材质及组件技术要求： (1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 悬荡部分，尺寸 615*145*6mm： (1) 材质：采用 EVA 软板秋千。 (2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体框架： (1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 (1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： (1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌 制造商：丽歌教学设备南京有限公司 数量：1 组 型号：LGHS-DZ018 总体规格：190*120*182cm 主要材质及组件技术要求： (1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 悬荡部分，尺寸 615*145*6mm： (1) 材质：采用 EVA 软板秋千。 (2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体框架： (1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 (1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： (1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
1 9	定制小鸟之家	<p>总体规格：35*19*39cm 主要材质及组件技术要求： (1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 屋顶： (1) 材质：采用 6mm/厚高密度</p>	<p>品牌：丽歌 制造商：丽歌教学设备南京有限公司 数量：1 组 型号：LGHS-DZ019 总体规格：35*19*39cm 主要材质及组件技术要求： (1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、</p>

	<p>聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>侧板:</p> <p>(1) 材质: 采用≥13mm厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm/厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>侧板:</p> <p>(1) 材质: 采用≥13mm厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
20	<p>定制小鸟之家</p> <p>总体规格: 65*15*45cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>要求: (1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm/厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>侧板:</p> <p>(1) 材质: 采用≥13mm厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1组</p> <p>型号: LGHS-DZ020</p> <p>总体规格: 65*15*45cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>要求: (1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm/厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>侧板:</p> <p>(1) 材质: 采用≥13mm厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p>

	<p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>五金配件： (1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
<p>2 1</p> <p>定制 绿野 小屋</p>	<p>总体规格：406*205*232cm 主要材质及组件技术要求： (1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： (1) 材质：采用高密度聚乙烯(HDPE) (2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体面板： (1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 (1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 龙骨： (1) 材质：采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 (2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯</p>	<p>品牌：丽歌 制造商：丽歌教学设备南京有限公司 数量：1组 型号：LGHS-DZ021 总体规格：406*205*232cm 主要材质及组件技术要求： (1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理 (3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： (1) 材质：采用高密度聚乙烯(HDPE) (2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体面板： (1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 (1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 龙骨： (1) 材质：采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 (2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯部</p>

	<p>酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>小平台：</p> <p>(1) 材质：采用≥28mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用30mm*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>小平台：</p> <p>(1) 材质：采用≥28mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用30mm*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
2 2	<p>定制小木柜</p> <p>总体规格：38*30*28cm，无门，上面开放，无脚，无轮</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：2组</p> <p>型号：LGHS-DZ022</p> <p>总体规格：38*30*28cm，无门，上面开放，无脚，无轮</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>

		<p>不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
2 3	定制 补给 推车	<p>总体规格：95*63*38cm，双轮（金属橡胶轮）</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ023</p> <p>总体规格：95*63*38cm，双轮（金属橡胶轮）</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
2 4	定制 展示 柜	<p>总体规格：502*50*92cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ024</p> <p>总体规格：502*50*92cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性</p>

	<p>均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>漆: 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
25	<p>定制休闲桌椅组合</p> <p>总体规格: 109*109*148cm 成套一体桌椅, 桌腿自带悬挂凳 2 个</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ025</p> <p>总体规格: 109*109*148cm 成套一体桌椅, 桌腿自带悬挂凳 2 个</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 $\geq 13\text{mm}$ 厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水</p>

		<p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
2 6	定制 四人桌凳	<p>总体规格: 桌子: 95*57*50cm (一张) 凳子: 28*25*26cm (四张)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用≥13mm厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>品牌: 丽歌 制造商: 丽歌教学设备南京有限公司 数量: 2组 型号: LGHS-DZ026</p> <p>总体规格: 桌子: 95*57*50cm (一张) 凳子: 28*25*26cm (四张)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用≥13mm厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
2 7	定制 巧巧小屋	<p>总体规格: 260*134*188cm (斜屋顶造型)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面</p>	<p>品牌: 丽歌 制造商: 丽歌教学设备南京有限公司 数量: 1组 型号: LGHS-DZ027</p> <p>总体规格: 260*134*188cm (斜屋顶造型)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防</p>

	<p>以及儿童手指可触及的隐蔽处均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰部分:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>整体结构及面板:</p> <p>(1) 材质: 采用防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰部分:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>整体结构及面板:</p> <p>(1) 材质: 采用防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
28	<p>定制 小黑 板</p> <p>总体规格: 60*39*92cm (带支架, 单面使用)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 ≥13mm 厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺,</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ028</p> <p>总体规格: 60*39*92cm (带支架, 单面使用)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用 ≥13mm 厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>

	<p>不伤手。</p> <p>涂鸭板:</p> <p>(1) 材质: 采用 PC 耐力板或抗倍特板。</p> <p>(2) 表面处理: 表面光滑, 耐候性好, 可弯曲, 不褪色。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>涂鸭板:</p> <p>(1) 材质: 采用 PC 耐力板或抗倍特板。</p> <p>(2) 表面处理: 表面光滑, 耐候性好, 可弯曲, 不褪色。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
2 9	<p>定制彩色栅栏</p> <p>总体规格: 长度: 1874cm, 高度 514mm, 每块护栏板间隔 10cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ029</p> <p>总体规格: 长度: 1874cm, 高度 514mm, 每块护栏板间隔 10cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p>

	理，耐腐蚀，不易生锈。	(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
3 0 定制 多功能 攀爬 栈道	<p>总体规格：440*217*306cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台：</p> <p>▲(1) 材质：平台主龙骨采用40mm*80mm 壁厚 2.0mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏龙骨：</p> <p>▲(1) 材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏木板：</p> <p>(1) 材质：面层采用 ≥13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ030</p> <p>总体规格：440*217*306cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理</p> <p>(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台：</p> <p>▲(1) 材质：平台主龙骨采用40mm*80mm 壁厚 2.0mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏龙骨：</p> <p>▲(1) 材质：护栏龙骨采用 Φ32mm 镀锌管，栏杆采用 Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>护栏木板：</p> <p>(1) 材质：面层采用 ≥13mm 厚度防腐</p>

	<p>喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味, 做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>轮胎: 直径 380mm</p> <p>(1) 材质: 轮胎采用橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理: 轮胎所用橡胶环保无毒害, 经久耐用, 外喷水性漆, 环保安全, 无异味, 有良好的物理力学性能和化学稳定性, 安全环保, 耐用性强。</p> <p>攀爬钉:</p> <p>(1) 材质: 采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料,</p> <p>(2) 表面处理: 采用先进的专业技术, 将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合, 材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂, 强度大, 表面光滑, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p> <p>保护帽:</p> <p>(1) 材质: 采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。</p>	<p>防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>装饰造型:</p> <p>(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>轮胎: 直径 380mm</p> <p>(1) 材质: 轮胎采用橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理: 轮胎所用橡胶环保无毒害, 经久耐用, 外喷水性漆, 环保安全, 无异味, 有良好的物理力学性能和化学稳定性, 安全环保, 耐用性强。</p> <p>攀爬钉:</p> <p>(1) 材质: 采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料,</p> <p>(2) 表面处理: 采用先进的专业技术, 将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合, 材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂, 强度大, 表面光滑, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p> <p>保护帽:</p> <p>(1) 材质: 采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。</p>
3 1	定制飞行小屋	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ031</p> <p>总体规格: 351*175*477cm</p>

遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，高光工艺。一底一面。(2)材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq\Phi$ 32mm 镀锌管，栏杆采用 $\geq\Phi$ 25mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板：

(1) 材质：面层采用 \geq 13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

屋顶：

主要材质及组件技术要求：

(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。

油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，高光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理

(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq\Phi$ 32mm 镀锌管，栏杆采用 $\geq\Phi$ 25mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板：

(1) 材质：面层采用 \geq 13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

屋顶：

(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm

	<p>(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>钻爬圈：</p> <p>(1) 材质：采用 Φ32mm，壁厚 1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>钻爬圈：</p> <p>(1) 材质：采用 Φ32mm，壁厚 1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
3 2	定制 奇趣 栈道	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ032</p> <p>总体规格：364*146*425cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p>

理。油漆：采用户外水性漆，表面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。
平台：
(1) 材质：平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。
(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq \Phi 32$ mm 镀锌管，栏杆采用 $\geq \Phi 25$ mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。
(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板（高度 120cm）：

(1) 材质：面层采用 ≥ 13 mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。
(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

屋顶：

(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq \Phi 32$ mm 镀锌管，栏杆采用 $\geq \Phi 25$ mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。
(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板（高度 120cm）：

(1) 材质：面层采用 ≥ 13 mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。
(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

屋顶：

(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

	<p>(1) 材质：屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
3 3	<p>定制滑梯</p> <p>总体规格:1269mm*1022mm*900mm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ033</p> <p>总体规格：1269mm*1022mm*900mm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，</p>

		<p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
34	定制传声筒	<p>总体规格: 85*52*226cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>传声筒:</p> <p>(1) 材质: 主体龙骨采用 $\geq \Phi 50\text{mm}$ 镀锌管, 焊接采用 CO_2 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
35	定制平板荡桥	<p>总体规格: 233*116*116cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>荡桥</p> <p>(1) 材质: 主体龙骨采用镀锌管, 焊接采用 CO_2 气体保护焊。产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p>
		<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ034</p> <p>总体规格: 85*52*226cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>传声筒:</p> <p>(1) 材质: 主体龙骨采用 $\geq \Phi 50\text{mm}$ 镀锌管, 焊接采用 CO_2 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
		<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ035</p> <p>总体规格: 233*116*116cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>荡桥</p> <p>(1) 材质: 主体龙骨采用镀锌管, 焊接采用 CO_2 气体保护焊。产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经</p>

		<p>(2) 绳索采用直径 15mm 钢丝绳，环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>(3) 材质：踏板采用 650*96*28mm 防腐木，离地 200mm，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>② 喷漆部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂，高温固化工艺处理。</p> <p>(2) 绳索采用直径 15mm 钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>(3) 材质：踏板采用 650*96*28mm 防腐木，离地 200mm，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
3 6	定制滑梯	<p>总体规格：高度：2600mm*1800mm*2700mm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ036</p> <p>总体规格：高度：2600mm*1800mm*2700mm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
3 7	定制攀爬绳	<p>总体规格：高度：167cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ037</p> <p>总体规格：高度：167cm</p>

	<p>出的锐利尖锐。</p> <p>攀爬绳：</p> <p>(1) 材质：攀爬球采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>(3) 绳索采用直径 15mm，长度 160cm 钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>攀爬绳：</p> <p>(1) 材质：攀爬球采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>(3) 绳索采用直径 15mm，长度 160cm 钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
38	<p>定制脚踩吊环</p> <p>总体规格：高度：167cm 吊环直径 150mm，材料直径 $\geq 15\text{mm}$，</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>吊环：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>绳索：</p> <p>(1) 材质：采用户外专用绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ038</p> <p>总体规格：高度：167cm 吊环直径 150mm，材料直径 $\geq 15\text{mm}$，</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>吊环：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>绳索：</p> <p>(1) 材质：采用户外专用绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗</p>

		理，耐腐蚀，不易生锈。	老化，使用寿命长。 五金配件： (1)采用不锈钢材质。 (2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
3 9	定制 垂直 钻爬 笼	<p>总体规格：120*91*270cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>绳网钻爬笼：</p> <p>(1)材质：主体龙骨采用$\geq\Phi 32$mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2)表面处理：钻爬笼直径800mm，网径100mm产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(3)绳网采用直径15mm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ039</p> <p>总体规格：120*91*270cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>绳网钻爬笼：</p> <p>(1)材质：主体龙骨采用$\geq\Phi 32$mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2)表面处理：钻爬笼直径800mm，网径100mm产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(3)绳网采用直径15mm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
4 0	定制 攀爬 探险 栈道	<p>总体规格：477*422*450cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ040</p> <p>总体规格：477*422*450cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部</p>

工艺处理(3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台:

(1) 材质: 平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨:

(1) 材质: 护栏龙骨采用 $\geq\Phi 32$ mm 镀锌管, 栏杆采用 $\geq\Phi 25$ mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板:

(1) 材质: 面层采用 ≥ 13 mm 厚度防腐木, 高度 120cm, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。

屋顶:

(1) 材质: 屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨基

酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理

(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

平台:

(1) 材质: 平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨:

(1) 材质: 护栏龙骨采用 $\geq\Phi 32$ mm 镀锌管, 栏杆采用 $\geq\Phi 25$ mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板:

(1) 材质: 面层采用 ≥ 13 mm 厚度防腐木, 高度 120cm, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。

屋顶:

(1) 材质: 屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型:

	<p>酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯（HDPE）</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>攀爬钉：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>(1) 材质：采用高密度聚乙烯（HDPE）</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>攀爬钉：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
4 1	<p>定制奥兹王国小屋★</p> <p>总体规格：631*250*618cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ041</p> <p>总体规格：631*250*618cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉</p>

没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
平台:

(1) 材质: 平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨:

(1) 材质: 护栏龙骨采用 $\geq \Phi 32$ mm 镀锌管, 栏杆采用 $\geq \Phi 25$ mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板:

(1) 材质: 面层采用 13mm 厚度防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。

屋顶:

(1) 材质: 屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

未进行静电喷涂、高温固化工艺处理

(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
平台:

(1) 材质: 平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨:

(1) 材质: 护栏龙骨采用 $\geq \Phi 32$ mm 镀锌管, 栏杆采用 $\geq \Phi 25$ mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板:

(1) 材质: 面层采用 13mm 厚度防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。

屋顶:

(1) 材质: 屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

防护网:

(1) 材质: 采用涤纶机织网。

(2) 表面处理: 颜色丰富, 防紫外线,

	<p>防护网:</p> <p>(1) 材质: 采用涤纶机械网。</p> <p>(2) 表面处理: 颜色丰富, 防紫外线, 耐磨、抗老化, 使用寿命长。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p> <p>保护帽</p> <p>(1) 材质: 采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。</p>	<p>耐磨、抗老化, 使用寿命长。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p> <p>保护帽</p> <p>(1) 材质: 采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。</p>
4 2	<p>定制 斜坡 爬网 栈道</p> <p>总体规格: 524*172*454cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 材料: 采用镀锌管。表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台:</p> <p>(1) 材质: 平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>绳网平台:</p> <p>(1) 材质: 平台主龙骨采用</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1 组</p> <p>型号: LGHS-DZ042</p> <p>总体规格: 524*172*454cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 材料: 采用镀锌管。表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理</p> <p>(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>平台:</p> <p>(1) 材质: 平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理: 金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p>

40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。绳网采用 $\geq \Phi 15$ mm 钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq \Phi 32$ mm 镀锌管，栏杆采用 $\geq \Phi 25$ mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板：

(1) 材质：面层采用 13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

装饰造型：

(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)

(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。

五金配件：

(1) 采用不锈钢材质。

(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。

保护帽：

绳网平台：

(1) 材质：平台主龙骨采用 40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。绳网采用 $\geq \Phi 15$ mm 钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。

(2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏龙骨：

(1) 材质：护栏龙骨采用 $\geq \Phi 32$ mm 镀锌管，栏杆采用 $\geq \Phi 25$ mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

护栏木板：

(1) 材质：面层采用 13mm 厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。

装饰造型：

(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)

(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。

五金配件：

(1) 采用不锈钢材质。

(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。

保护帽：

(1) 材质：采用食品级工程塑料。

(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，

	<p>(1)材质:采用食品级工程塑料,不易褪色。 (2)表面处理:注塑工艺,一次性注塑成型,颜色鲜艳,防紫外线能力强,不易褪色。</p>	<p>品牌:丽歌 制造商:丽歌教学设备南京有限公司 数量:1组 型号:LGHS-DZ043 总体规格:305*131*433cm 主要材质及组件技术要求:</p>
<p>4 3</p> <p>定制 趣味 小屋</p>	<p>总体规格:305*131*433cm 主要材质及组件技术要求: (1)材料:采用防腐木,木材结构均匀、材料密度高,经整体烘干后生产加工成型,然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆:采用户外水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺,一底一面。(2)材料:采用镀锌管。表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台: (1)材质:平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管,焊接采用CO₂气体保护焊。 (2)表面处理:金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨: (1)材质:护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管,栏杆采用≥Φ25mm镀锌管,焊接采用CO₂气体保护焊。 (2)表面处理:产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p>	<p>品牌:丽歌 制造商:丽歌教学设备南京有限公司 数量:1组 型号:LGHS-DZ043 总体规格:305*131*433cm 主要材质及组件技术要求: (1)材料:采用防腐木,木材结构均匀、材料密度高,经整体烘干后生产加工成型,然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆:采用户外水性漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,亮光工艺,一底一面。(2)材料:采用镀锌管。表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理 (3)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台: (1)材质:平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管,焊接采用CO₂气体保护焊。 (2)表面处理:金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨: (1)材质:护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管,栏杆采用≥Φ25mm镀锌管,焊接采用CO₂气体保护焊。 (2)表面处理:产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p>

护栏木板:

(1) 材质: 面层采用 13mm 厚度防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味, 做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。

屋顶:

(1) 材质: 屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型:

(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)

(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。

钻爬圈: Φ32mm, 壁厚 1.5mm

(1) 材质: 采用镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

五金配件:

(1) 采用不锈钢材质。

(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。

保护帽:

(1) 材质: 采用食品级工程塑料。

(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次

护栏木板:

(1) 材质: 面层采用 13mm 厚度防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。

(2) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。

屋顶:

(1) 材质: 屋顶采用 30*30mm*1.5mm 镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

装饰造型:

(1) 材质: 采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)

(2) 表面处理: 采用排版、雕刻、打磨等工序, 能制作生产各种造型的图案与形状, 表面光滑, 强度大, 安全环保, 耐侯性好, 不易褪色。

钻爬圈: Φ32mm, 壁厚 1.5mm

(1) 材质: 采用镀锌管, 焊接采用 CO₂ 气体保护焊。

(2) 表面处理: 产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理; 表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。

五金配件:

(1) 采用不锈钢材质。

(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。

保护帽:

(1) 材质: 采用食品级工程塑料。

(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型, 颜色鲜艳, 防紫外线能力强, 不易褪色。

	<p>性注塑成型，颜色鲜艳，防腐紫外线能力强，不易褪色。</p>	
<p>4 4 定制 多功能 探险 栈道</p>	<p>总体规格：540*341*311cm 主要材质及组件技术要求： (1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： (1) 材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。 (2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： (1) 材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm 镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。 (2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： (1) 材质：面层采用≥13mm 厚</p>	<p>品牌：丽歌 制造商：丽歌教学设备南京有限公司 数量：1组 型号：LGHS-DZ044 总体规格：540*341*311cm 主要材质及组件技术要求： (1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理 (3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： (1) 材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。 (2) 表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： (1) 材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm 镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm 镀锌管，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。 (2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： (1) 材质：面层采用≥13mm 厚度防腐</p>

	<p>度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味，做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>攀爬钉：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料，</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>	<p>度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>装饰造型：</p> <p>(1) 材质：采用 6mm 厚高密度聚乙烯 (HDPE)</p> <p>(2) 表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>攀爬钉：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料，</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>保护帽：</p> <p>(1) 材质：采用食品级工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。</p>
4 5	<p>定制 滑梯</p> <p>总体规格:3119mm*904mm*2560mm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ045</p> <p>总体规格：3119mm*904mm*2560mm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯：</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯</p>

		<p>线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>(LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
4 6	定制 圆盘 爬绳	<p>总体规格：高度：225cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>圆盘爬绳：</p> <p>(1) 材质：圆盘采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>(3) 绳索采用钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>(4) 攀爬球采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ046</p> <p>总体规格：高度：225cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>圆盘爬绳：</p> <p>(1) 材质：圆盘采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>(3) 绳索采用钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>(4) 攀爬球采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
4 7	定制 吊环	<p>总体规格：175*116*50cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ047</p> <p>总体规格：175*116*50cm</p>

		<p>出的锐利尖锐。</p> <p>吊环：吊环直径 150mm，材料直径 $\geq 15\text{mm}$</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>吊环：吊环直径 150mm，材料直径 $\geq 15\text{mm}$</p> <p>(1) 材质：采用线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料。</p> <p>(2) 表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
48	定制爬梯	<p>总体规格：高度：225cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>木头爬梯：</p> <p>(1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ048</p> <p>总体规格：高度：225cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>要求：(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>木头爬梯：</p> <p>(1) 材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
49	定制钻爬笼	<p>总体规格：高度：325cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ049</p>

	<p>的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>绳网钻爬笼：</p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(3) 绳网采用钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>总体规格：高度：325cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>绳网钻爬笼：</p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(3) 绳网采用钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
50	<p>定制攀爬轮胎</p> <p>总体规格：233*6*212cm（整体由12个轮胎构成）</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>轮胎：</p> <p>(1) 材质：轮胎采用橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>绳网：</p> <p>(1) 材质：采用≥Φ15mm钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>主体龙骨：</p> <p>(1) 材质：采用≥Φ60mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ050</p> <p>总体规格：233*6*212cm（整体由12个轮胎构成）</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>轮胎：</p> <p>(1) 材质：轮胎采用橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>绳网：</p> <p>(1) 材质：采用≥Φ15mm钢丝绳。</p> <p>(2) 表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>主体龙骨：</p>

	<p>型后经除锈、抛光等工艺处理，表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>(2) 材质：采用$\geq\Phi 60\text{mm}$镀锌管，焊接采用CO_2气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
5 1	<p>定制钻爬笼</p> <p>总体规格：高度：272cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>绳网钻爬笼：</p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用$\Phi 32\text{mm}$镀锌管，焊接采用CO_2气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(3) 绳网采用$\geq\Phi 15\text{mm}$钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ051</p> <p>总体规格：高度：272cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>绳网钻爬笼：</p> <p>(1) 材质：主体龙骨采用$\Phi 32\text{mm}$镀锌管，焊接采用CO_2气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(3) 绳网采用$\geq\Phi 15\text{mm}$钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
5 2	<p>定制平板荡桥</p> <p>总体规格：291*116*116cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>荡桥：</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ052</p> <p>总体规格：291*116*116cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可</p>

	<p>(1)材质:主体龙骨采用镀锌管,焊接采用CO₂气体保护焊;产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;表面涂装处理。①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(2)绳索采用≥Φ15mm钢丝绳,耐磨、防紫外线、抗老化,使用寿命长。</p> <p>(3)材质:踏板采用≥13mm厚防腐木,木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆,安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑,无倒刺,不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理:表面机械抛光处理,耐腐蚀,不易生锈。</p>	<p>触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>荡桥:</p> <p>(1)材质:主体龙骨采用镀锌管,焊接采用CO₂气体保护焊。产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理;表面涂装处理,①油漆部分:漆面经环氧底漆处理,面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分:采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>(2)绳索采用≥Φ15mm钢丝绳,耐磨、防紫外线、抗老化,使用寿命长。</p> <p>(3)材质:踏板采用≥13mm厚防腐木,木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆,安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑,无倒刺,不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理:表面机械抛光处理,耐腐蚀,不易生锈。</p>
5 3	<p>定制脚踩吊环</p> <p>总体规格:高度:167cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>吊环:</p> <p>(1)材质:采用线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料。</p> <p>(2)表面处理:采用先进的专业技术,将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合,材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂,强度大,表面光滑,安全环保,耐候性好,不易褪色。</p> <p>绳索:</p> <p>(1)材质:采用户外专用绳。</p> <p>(2)表面处理:耐磨、防紫外线、抗老化,使用寿命长。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理:表面机械抛光处</p>	<p>品牌:丽歌</p> <p>制造商:丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量:1组</p> <p>型号:LGHS-DZ053</p> <p>总体规格:高度:167cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>吊环:</p> <p>(1)材质:采用线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料。</p> <p>(2)表面处理:采用先进的专业技术,将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合,材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂,强度大,表面光滑,安全环保,耐候性好,不易褪色。</p> <p>绳索:</p> <p>(1)材质:采用户外专用绳。</p> <p>(2)表面处理:耐磨、防紫外线、抗</p>

		理，耐腐蚀，不易生锈。	老化，使用寿命长。 五金配件： (1)采用不锈钢材质。 (2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
5 4	定制 滑梯	<p>总体规格：高度：120cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯</p> <p>(1)材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2)表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ054</p> <p>总体规格：高度：120cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>滑梯</p> <p>(1)材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。</p> <p>(2)表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
5 5	定制 玩沙 天平	<p>总体规格：63*21*58cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体框架：</p> <p>(1)材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ055</p> <p>总体规格：63*21*58cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1)材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体框架：</p>

		<p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>天平左右设置活动塑料桶可挂处</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>(2) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>天平左右设置活动塑料桶可挂处</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
5 6	定制小平台	<p>总体规格: 107*68*5cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1组</p> <p>型号: LGHS-DZ056</p> <p>总体规格: 107*68*5cm</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>
5 7	定制多功能收纳架组合	<p>总体规格: 95*22*154cm (整体两层结构、不含收纳盒)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>(1) 材料: 采用防腐木, 木材结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆: 采用户外水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体:</p> <p>(1) 材质: 采用$\geq 13\text{mm}$厚防腐木, 木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆, 安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑, 无倒刺, 不伤手。</p> <p>五金配件:</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	<p>品牌: 丽歌</p> <p>制造商: 丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量: 1组</p> <p>型号: LGHS-DZ057</p> <p>总体规格: 95*22*154cm (整体两层结构、不含收纳盒)</p> <p>主要材质及组件技术要求:</p>

	<p>漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>(2) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
58	<p>定制多功能收纳架组合</p> <p>总体规格:95*22*154cm 设置金属挂钩，不含收纳盒</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ058</p> <p>总体规格: 95*22*154cm 设置金属挂钩，不含收纳盒</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p>

		理，耐腐蚀，不易生锈。	(1) 采用不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。
5 9	定制 玩沙 滑滑 乐	<p>总体规格：26*25*45cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ059</p> <p>总体规格：26*25*45cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
6 0	定制 压水 玩具	<p>总体规格：152*130*60cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1组</p> <p>型号：LGHS-DZ060</p> <p>总体规格：152*130*60cm</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>

	<p>蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>压水设施：</p> <p>(1) 材质：采用金属材料。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>	<p>主体：</p> <p>(1) 材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>压水设施：</p> <p>(1) 材质：采用金属材料。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>五金配件：</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>
6 1	<p>定制晴空守护伞</p> <p>直径 5 米</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>大型遮阳伞：</p> <p>1、大型遮阳伞立柱采用 100*100*3.0MM 铝合金，中心顶杆采用 72*72*1.8MM 铝合金，伞骨采用 40*20*2.0MM 铝合金，表面烤白漆，耐蚀性好，焊接性优良，金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>2、内藏螺杆传动顶升技术，开台伞速度：≤20 秒，便于使用，安装方便。</p> <p>3、伞布采用色织布，不易褪色。</p> <p>4、基础采用 1000mm*1000mm*1000mm 混凝土浇筑。</p>	<p>品牌：丽歌</p> <p>制造商：丽歌教学设备南京有限公司</p> <p>数量：1 组</p> <p>型号：LGHS-DZ061</p> <p>规格：直径 5 米</p> <p>主要材质及组件技术要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>大型遮阳伞：</p> <p>1、大型遮阳伞立柱采用 100*100*3.0MM 铝合金，中心顶杆采用 72*72*1.8MM 铝合金，伞骨采用 40*20*2.0MM 铝合金，表面烤白漆，耐蚀性好，焊接性优良，金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>2、内藏螺杆传动顶升技术，开台伞速度：≤20 秒，便于使用，安装方便。</p> <p>3、伞布采用色织布，不易褪色。</p> <p>4、基础采用 1000mm*1000mm*1000mm 混凝土浇筑。</p>

注：1. 以上表格格式行、列可增减。

2. 供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按磋商文件要求提供相

应的证明材料。

3. 供应商须把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应，否则视为未实质性响应本项目。



2026-05-06 11:05:33

南京设备教学有限公司 2026-05-06 11:05:47