采购清单

采购单位	吴堡县发展和改革委员会		备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00062			
项目名称	吴堡县阳光小区等冬季清洁取暖外墙保温工程						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 1,081,010.27		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	防腐保温工程	1081010.27	1,081,010.27	1	项	1,081,010.27	<p>一、采购内容及技术要求 材料类型--保温板：采用聚苯乙增泡沫板(EPS)，满足B1级(难)防火标准。 1、大面一层窗台以下即0.9米以下为外墙外贴60mm 厚硬质岩棉保温板(A级)，外墙0.9米以上为外贴60mm厚EFS保温板(B1级)。 2、窗侧边及窗上下口均采用20mm或30mm 厚 EPS 保温板收口。 辅助材料：粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱网格布、锚固件密封胶等，需与保温板材质匹配。 三、施工范围及施工作业界定 (3扫播金路3 4浙面用内日由 除星面所有外墙保温，抹面层为(真石漆) 二、外墙外保温系统基本构造 1. 首层抹面层厚度不低于 15mm; 其他层抹面层厚度不低于5mm; 其他加强御位在上表所述株面层抹面胶策后加铺一层破纤网，并加抹 一道抹面胶浆，抹面胶装总厚度应控制在5am-7mn, 2. 苯板锚固数量:1)H<24M, 每平米不小于4颗, 五、性能参数 EPS 苯板质量标准和技术要求:1. EPS聚苯板: 燃烧性能等级为B1级; 表观密变18kg/m3--22kg/m3; 导热系数0.042W/m. K; 压缩强度30.10 MPa. 2. 粘结剂: 乳液改性的水泥干拌灰，专用于膨胀聚苯的粘贴。 3. 防护面层砂浆: 无机干粉类抹面胶浆，与玻纤网络布共同组成外部防护面层。 4. 耐碱玻璃纤维网格布: 达到耐碱，受力变形小且均匀。 三、采购数量及交付要求 1. 数量: 保温</p>

							板约5706立方米，粘结砂浆约47吨，玻璃纤维布约8400 立方米，丙酸无光外墙乳胶漆1.2吨 其他材料按需配套采购 (详见附件清单)
2							
3							
4							
5							