

分项报价表

项目编号: SXDZZ (2025) 073 号

项目名称: 建设医共体心电图中心项目

序号	产品名称	品牌	制造厂家	技术参数及规格	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
1	心电图软件	理邦	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	一、整体要求 为保证数据的安全性和数据的完整性,可使心电网络系统打印的报告波形跟心电图机打印的热敏报告波形一致。 时间同步管理,支持服务器、客户端、设备时间自动同步,整个系统实现一致的时间管理,且提供时间管理二次判别,双重保障避免服务器、客户端电脑、检查设备时间不一致带来的医疗纠纷。 系统通过 10 个功能角色,即采集设备 MOD,检查申请受理 OF,执行步骤管理 PPSM,图像管理 IM,报告创建 RC,图像显示 ID,报告管理 RM,证据创建者 EC,显示心电图 DISPLAY,心电图数据源 INFO_SRC 的测试。 二、软件要求 网络/系统安全 具备权限管理功能,所有重要操作都可设置权限,且角色权限可自定义,不同角色可分别设置不同操作权限。 支持 HTTPS 加密传输,保证数据传输安全性。 支持长时间未操作时自动退出软件,保护账户安全性。 心电模块 (一)采集 采集波形具有多样化显示模式,可提供包括 9*1、3*3、3*3+1R、3*3+3R、6+3、12*1、6*1、6*2、3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2+1R、15*1、3*5、3*5+1R、3*5+3R、6+6+3、6+6+3+1R、6*3、6*3+1R 等 20 种以上的波形显示方式,并支持节律(一节律/三节律)导联的选择。 支持多种导联体系,包括标准 Wilson、Cabrera 等。 支持同步九导、十二导、十五导、十六导、十八导静态心电设备采集类型。 支持正常、幼儿、S5、位置性 Q 波、上移一肋间、上移两肋间、右心、下移一肋间、下移两肋间等多种导联模式。	40	套	3050.00	122000.00

					支持采集完毕自动推送消息到诊断工作站，带弹窗和声音提醒。支持心电信号质量检测，通过弹窗和颜色提醒，方便医生了解导联连接状况。 诊断：具有自主研发心电算法，算法经过美国 AHA、MIT 测试，获欧盟 CSE 认证。 支持系统对心电数据进行自动预诊断，支持高级分析自动预诊断功能，自动诊断算法灵敏度可调整。 支持记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找，附带常用符号小键盘，提高医生书写速度。 提供心电常用诊断模板和术语，便于医生在书写报告时规范、标准、灵活、快捷简便；诊断术语库可自定义修改。 支持波形缩放，缩放倍数支持自定义调整。 提供电子尺功能，一次测量可以同时获取间期、振幅、心率信息。 支持重新诊断，医生可以选取任意一段波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间。 系统支持历史检查同屏调阅与对比。 报告打印：提供多种打印报告模板，具有如 12*1、3*4、6*2、3*4+1、3*4+3、6*2+1、6*1、6*3、6*3+1、6*2+6*1、6*2+1+6*1、12*1+6*1、15*1、3*5、3*5+1、3*5+3、6+6+3+1、6+9、6*1 等 20 种以上的报告格式，并支持节律（一节律/三节律）导联报告的打印。 支持心电图报告中添加特征描述显示 支持心电图报告彩色打印。 支持在报告中添加医院 logo 信息，支持网格、波形背景、波形颜色自定义设置。 支持全院报告共享，病区可通过网络获取报告并打印。 支持报告解读二维码显示，用户扫描后可了解心电图科普。 质控：支持采集质量智能分析，对心电图采集质量进行自动评判并直观展示。 支持危急值病例质控。 支持报告质量、报告时效质控。 统计、收藏：可进行工作量或阳性报告统计、阳性率计算显示；开放式的结构设计支持多种条件组合、各维度的申请单信息筛选统计，统计结果可生成图表，导出 Excel 文件。 已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形以及诊断信息，供学术研究、教学使用。 支持按照公共、科室、个人三种级别收藏。 支持按照室早、房早等诊断类别收藏。 支持静态心电、动态心电、动态血压等类型收藏。 业务监控台 支持区域机构业务详情实时图表化展示。 支持业务监控大数据实时展示，提供标准版本的数据显示，包括但不限于历史累计/今日诊断
--	--	--	--	--	--

				总量、业务排名、业务趋势、业务时效、诊断分级、危急提醒、诊断超时、检查量分布等数据展示,可根据医院具体定制。				
				一、整机配置 屏幕尺寸 10.1 英寸, 支持全屏多点触控, 不接受外接智能平板。 高清分辨率, 显示像素 1920*1200。 外部接口: USB 接口 x2, 18 导接口 x1, 12 导导联线接口 x1, Type-C 接口 x1, 有线网络接口 x1。 无线传输: 蓝牙 4.2, 无线 Wi-Fi 支持 2.4GHz/5GHz 双频段, WiFi 协议支持 802.11a/b/g/n/ac。 移动通信: 可安装 SIM 卡, 内置 4G 模块。 机器轻巧便携, (含热敏打印) 重量 2.5kg。 整机配置标准化台车。 心电采集器内置在主机里 12 导机器支持本机可升级为 18 导。 内置热敏式点阵打印机, 可以打印 3x3、6x3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1 等心电图波形和报告。				
				二、硬件参数 导联模式: 9/12 导联同步采集, 支持 wilson 和 cabrera 两种导联体系。 输入阻抗: 100MΩ。(10Hz) 频率响应: 0.01z~500Hz, -3dB。 定标电压: 1mV±1%。 耐极化电压: ≥±960mV (±5%)。 内部噪声: ≤12.5μVp-p。 时间常数: ≥5s。 共模抑制比: ≥140dB。 除颤保护: 具有抗除颤电击保护功能。 A/D 转换: 24 位。 心电图波形采样率: 64,000 Hz, 每导联: 具有起搏检测功能, 起搏采样率: 80000 Hz, 每节律导联。 2.12、灵敏度/增益: (1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, AGC) ±5%。 设备内置存储器: 32GB 内存, 存储病历不小于 100000 例 (10 秒静态心电) 或 20000 例 (60 秒静态心电)。 外部扩展: 支持外接 U 盘扩展存储空间, 支持 SD 卡存储。 交流电源: 交流 100V~240V, 50Hz/60Hz; 直流电源: 锂电池, 电池额定电压 12V。	60	台	21500.00	1290000.00
2	心电图机	理邦	深圳市理邦精密仪器股份有限公司					

3	诊断中心显示器	海信	海信视像科技股份有限公司	内置可充电锂离子电池，额定容量 53.96Wh，额定电压 15.2V，充足后可正常工作时间 8 小时。 显示参数：显示类型：LED 显示 色域值：94% 色域标准：DCI-P3 屏幕尺寸：100 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 屏幕比例：16:9 亮度：2000-3000 尼特 响应时间：6ms 核心参数：WIFI 频段：2.4G&5G 运行内存/RAM：4GB 背光方式：直下式/DLED CPU 架构：四核 A73 存储内存：128GB 音响功率：77W 发声单元个数：7 屏占比：97% 端口参数： USB2.0 接口数：1 个 USB3.0 接口数：1 个 HDMI2.1 接口数：4 个 功耗参数 电源功率：500W 待机功率：0.5W 工作电压：220V 规格参数：含底座重量：65kg 含底座尺寸：宽 2229mm 高 1309mm 厚 500mm 连接方式：无线/有线 刷新率：240Hz	2	台	19000.00	38000.00
							合计：	1450000.00
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。								

注：1. 本表中的“合计”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 供应商根据采购内容及要求可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供 应 商：陕西信言成电子科技有限公司（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：2025 年 05 月 27 日

