

一、室内 led 显示屏				
名称	型号	数量	单位	技术参数
led 显示屏	室内	48.99	m²	LED 灯：SMD1515 像素间距 2mm； 像素密度 250000 点/m²； 模组尺寸 320mm*160mm； 模组分辨率 160*80； 压铸铝箱体尺寸：640*480 ； 箱体分辨率 320*240； 显示尺寸：9.28m*5.28m=48.99 m²； 整屏分辨率：5120*2640； 峰值功耗不超过 800W/m²，对比度不小于 8000:1； 扫描方式 1/64 扫 采用高刷芯片
电源	5v200w	176	台	电源尺寸：145*78*26mm ； 输入电压/频率：180-264VAC/47-63HZ 浪涌包含， 输出过载保护 ，工作温度：-40-100℃ ， 5V40A 包 含电源线
多媒体拼接处理器	V2460	1	台	拥有完备的视频输入接口 - 1 × HDMI 2.0 - 1 × DP 1.2 - 4 × HDMI 1.3 - 1 × 3G SDI 多输出，大带载 单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192 音频输入输出 HDMI、DP 支持伴随音频输入 支持 3.5mm 独立音频输入输出 多场景保存和调用 支持 10 个自定义场景，一键即可载入 - 支持场景删除、覆盖保存及复制等操作 热备份 - 支持设备间备份 - 支持网口备份 - 支持输入源热备份
接收卡	DH7512	176	张	集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 支持 5Pin 液晶模块 一箱一卡
功放音响		1	套	支持 5 分区 音响尺寸 500*148*100mm 铝合金箱体 防水防潮 单只音响功率不低于 70w

多媒体服务器		1	套	cpu: 12 核心 24 线程 内存 16g 512g 固态硬盘 4g 显存独立显卡 显示器 23 寸
智能配电箱	60KW	1	台	50kw 配电箱 显示屏 3 组 9 路输出, 延时一次上电, 手自动转换操作 手动按钮开关, 定时开关 断路器, 交流接触器为正泰
机柜		1	台	22u
二、室外 led 显示屏				
名称	型号	数量	单位	技术参数
led 显示屏	户外	48.99	m²	LED 灯: SMD1921; 像素间距 4mm; 像素密度 40000 点/m²; 模组尺寸 320mm*160mm; 模组分辨率 80*40; 显示尺寸: 9.28m*5.28m=48.99 m²; 整屏分辨率: 2560*1280; 峰值功耗不超过 800W/m², 对比度不小于 5000:1; 扫描方式 1/8 扫 采用高刷芯片。
防水箱体	/	52.43	m²	箱体尺寸 1280*960 1280*800 包含辅材 打箱体
电源	5v200w	260	台	电源尺寸: 145*78*26mm , 输入电压/频率: 180-264VAC/47-63HZ 浪涌包含, 输出过载保护 , 工作温度: -40-100℃ , 5V40A 包含电源线
LED 播控服务器	TU20pro	1	台	2 路 HDMI 1.3 输入。 3 路 USB 2.0 输入。可用于多媒体素材播放及功能扩展。 2 路音频输出。 - 1×SPDIF 数字音频输出接口 支持白板书写和批注。 支持多平台终端无线投屏。 包括 Windows、Mac OS、iOS、Android 系统。 4 核 A55 的 ARM 处理器, 主频 1.8GHz。 - 支持 H.264、H.265 4K@60Hz 高清视频解码。 - 板载 4GB 运行内存。 - 32GB 内部存储空间

				双 Wi-Fi 模式。 可同时进行 Wi-Fi 上网和开启无线热点
大接收卡	DH7512	96	张	集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 采用一箱二卡设计
音箱	/	1	套	防水音箱 支持 5 分区 音响尺寸 600*148*100mm 铝 合金箱体 防水防潮 单只音响功率不低于 90w
空调		2	台	1.5p 带来电自启
风机百叶 扇	/	6	套	30 公分轴流风机
智能配电箱	TC-60	1	台	60kw 配电箱 显示屏 4 组 12 路输出，延时一次上电，（交流接触 器） 检修插座，常带电应急空开。 防雷浪涌（浙江雷鸿） 时控开关（德力西） 手自动转换操作 带多功能卡 手动时按钮开关，自动时定时开关， 带空调独立控制开关
钢结构包 边	定制	55.54	m ²	国标钢材焊接 周边采用铝塑板包边 背面采用彩 钢板封背 显示屏厚度 80 公分 两侧采用轴流风机 散热 采用双立柱安装 包边后外尺寸：10.44m*5.32m=55.54 m ²
防水机柜		1	台	22u
立柱地基 地笼混凝 土		2	套	立柱采用 630 螺旋管 双立柱结构 立柱高度 3m 单地基不小于 2m*2m*2.5m
地面开挖 及恢复		1	批	水泥路面切割 恢复 单地基尺寸：2*2*2.5m