三、分项报价表

（格式自拟）

供应商名称：榆林宏硕科盛商贸有限公司　采购项目编号：FSCS-ZF-2025025

序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价	小计	备注
1	执法记录仪	昱鑫科技	DSJ-AG	1）外观：设备为一体机，电池采用可更换设计，设备主体外表颜色为黑色，外形尺寸 80mm×56mm×30mm； 2）重量：执法记录仪质量（外接设备除外）130g； 3）外壳防护等级：设备外壳防护等级符合 GB4208-2008 中 IP68（防尘防水等级）的要求； 4）显示屏：具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸 2.0 英寸； 5）显示屏亮度：执法记录仪全场白测试信号时的最大亮度 1100cd/m²； 6）显示屏对比度：设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号亮度值的比 3800：1； 7）摄像分辨率：视频图像为彩色，视频分辨率可设置 2304×1296，2560X1080，1920X1080，1440×1080，1280X720，848×480，720X480 多档可调；	陕西昱鑫科技发展有限责任公司	45	台	2380	107100	

				8）录音功能：在关机状态下，按下相应键后可直接进入到录音状态； 9）抓拍功能：设备可在摄录过程中通过按下拍照键实现抓拍而不影响摄录； 10）夜视功能：设备在开启夜视功能后可看清距离 10 米处人脸特征，并可看清距离 20 米处的人体轮廓； 11）执法记录仪视场角：130 度； 12）开机时间：记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间 2.5s； 13）本机浏览、检索和回放功能：具有 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍、128 倍快进、快退和暂停等回放模式，可通过幻灯片方式浏览照片； 14）一键切换分辨率功能：在录像状态下，可通过一次按键实现 1080P 到 720P 两种分辨率之间的切换； 15）异常报警功能：当电池接触不良时，可发出报警声并显示文字提示，摄录、录音或拍照过程中，10min 内更换电池数据不丢失； 16）日志记录功能：设备能对运行状态及操作进行日志记录，记录开/关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录准确，日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成；						

				17）存储：32G； 18）重点文件标记功能：执法仪在摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式为原文件名中包含“IMP”； 19）夹具调节功能：上下调节角度 180°，背夹旋转角度 360°，并可调节长度； 20）照片放大功能：可本机浏览照片时具有照片放大功能，放大后具有缩小和左右移动，照片放大倍数为 10 倍； 21）视频文件压缩功能：1080p 30 帧 1h<2.6g;720p 30 帧 1h<1g;848*480 30 帧 1h<0.5g; 22）裸机跌落高度：设备的裸机跌落高度达到 3600mm 的要求； 23）车载模式功能：在车载模式下接入充电器后自动开机，自动摄录，断电后自动保存摄录文件后关机； 24）数码变焦功能检测：支持 30 倍数码变焦； 25）目标指示功能检测：通过菜单开启或关闭目标指示功能，通过内置可见光源指示目标所在位置； 26）操作提示及状态指示功能：操作时具有声音、振动、指示灯三种提示方式，可关闭按键声音仅保留震动提示；						

				27）语音播报功能：具有可设置开启或关闭语音播报功能，开启语音播报后可在开机时播报执法人员编号，按下摄录键时播报语音提示； 28）照明功能：内置补光灯，可实现夜间照明； 29）一键切换功能：执法仪能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录； 30）连拍功能：具备连拍功能，可实现 2 张、5 张、7 张、10 张、20 张、30 张照片的连拍；长按拍照键可连拍，连拍速度 2 张/s； 31）照相功能：具有定时拍照和延时拍照功能，可设置每隔 5s、10s、20s、30s、1min 自动拍照； 32）最大记录间隔时间：执法记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间 0.04 秒 33）音量功能：执法记录仪可通过菜单对音量进行调节； 34）视音频同步记录功能：回放时数字音频相对于视频图像不存在明显的滞后或超前。记录/回放一段视频画面时，其中人物说话的口型和声音基本一致。视音频信号的失步时间<1 s ； 35）时间校正功能：可通过定位卫星同步时间；						

				36）计时误差功能：执法记录仪的时间与标准时的计时误差小于或等于 3s/天； 37）高温试验：温度(70 士 2)℃，持续时间 12h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不发生状态变化，试验后执法记录仪能正常工作； 38）低温试验：温度(-40 士 3)℃，持续时间 2h； 39）安全模式功能：可通过菜单开启安全模式，开启后，开机需要输入密码； 40）软件升级：将升级包文件导入执法仪，开机后可选择升级执法仪软件版本； 41）照片像素：有效像素 3600 万像素，照片格式为 JPEG； 42）红外功能：可通过菜单设置手动或自动开启红外灯功能； 43）电池工作时间：采用可更换电池设计但是摄录不间断，单块电池可以连续摄录 8h，单个记录仪标准配置 2 块电池，所以要求在更换一次电池的情况下可以持续摄录 16h。						

2	呼气式酒精检测棒	酒安	1800	1.快速排查酒精测试仪酒安 1800 采用大尺寸燃料电池酒精传感器，传感器内部关键的酒精敏感元件(wafer)直径为 22.22mm，可以保证设备具有良好的使用性能及寿命。 2.快速排查酒精测试仪酒安 1800 采用 180 度全视角 1.3inch 全彩点阵液晶显示屏，可用波形曲线实时显示整个测量过程及数字显示测量结果。 3.快速排查酒精测试仪酒安 1800 开机及测量时采用喇叭进行语音播报，播报内容包括“请吹气”“谢谢您的配合”，“对不起，您喝酒了”等，体现文明执法。 4.快速排查酒精测试仪酒安 1800 具有高亮度 LED 指示灯，前端红色发光体长度为 19cm，发光体为透明高强度 PC 塑料构成，可兼做交通指挥棒使用。 5.快速排查酒精测试仪酒安 1800 采用 3500mAh/3.7V 锂电池，支持 USB 充电器或点烟器直接进行充电。 6.快速排查酒精测试仪酒安 1800 排气口位于仪器手柄外壳后，气体从进气口抽取进入，而后排出到仪器外面，防止气体排放在仪器内部腐蚀仪器部件。 7.快速排查酒精测试仪酒安 1800 测量范围：0-150mg/100ml (血液酒精浓度)。 8.我司所投产品快速排查酒精测试仪酒安 1800 整体长度为 38cm，便于交警与被测人之间保持一定的安全隔离距离。 9.我司所投产品快速排查酒精测试仪酒安 1800 无需预热可直接进入测试状态。 10.快速排查酒精测试仪酒安 1800 采用红、黄、绿三色报警，测量结果的数值及波形曲线根据设定的报警限分别显示为三种颜色，用	佳思德科技(深圳)有限公司	50	个	2350	117500	

				户可以设定报警限值。 11.我司所投产品快速排查酒精测试仪酒安 1800 有实时时钟，可以记录测量实时时间。 12.快速排查酒精测试仪酒安 1800 后端带有高亮强光照明手电，采用功率≥3W 的 LED 灯，夜间照明≥20 米的墙上时应有清晰可见的照明光斑。 13.快速排查酒精测试仪酒安 1800 有 3 个按键，分别控制照明、测量及指挥棒功能。 14.快速排查酒精测试仪酒安 1800 带有可 360 度旋转的尼龙腰套，腰套能方便悬挂于交警执勤腰带上。 我司所投产品快速排查酒精测试仪酒安 1800 具有公安部认证的检测报告						

3	执法记录仪采集站	昱鑫科技	CJZ-YX01	1、屏幕尺寸：19 寸 LED 液晶触摸显示屏 2、CPU 处理器：Intel I3 3、屏幕分辨率：1280*1024 4、键盘：有 5、接口数量：25 个标准 USB2.0 及 type-c 接口 6、充电电流：每个 USB 端口 750MA 7、舱位数量：25 个隔离舱 8、过载保护装置 ：1 个 9、主控制板：B250M 10、内存：4GB DDR4 2133 11、电源配置：220V 交流电，内置 UPS，具有 OVP 过压保护、OCP 过流保护、OTP 过温保护，SCP 短路保护与过载保护 12、存储空间:8T 13、支持 Windows 全系列系统,有执法记录仪管理软件及存储管理平台，存储终端机可纳入后台管理系统进行统一应用和管理，系统需要定时的进行数据维护与备份，可以根据用户要求进行，定时，定量，定目标的维护、备份、与压缩，存储终端机具有较高的可服务性，提供了冗余技术、系统备份、在线诊断技术、故障预报警技术、内存纠错技术、热拔插技术、和远程诊断技术等； 14、安全性设计：系统具有一定的安全防护能力，禁止普通用户进入操作系统界面，防止病毒、木马、黑客对系统进行攻击。 15、★数据接口：可同时接入 25 个执法记录仪，支持 USB 接口用于数据导出。（以检测报告内容为依据） 16、★存储扩展：具有 9 个硬盘接口，支持单块 3T 硬盘存储（以公安部检测报告受检样品概述为依据） 17、★指纹验证：可增加指纹验证，只有通过指纹验证才可以将执法仪插入或去除，并能够记录开锁闭锁时间及人员（以公安部检测报告内容为依据） 18、★密码安全：可在后台设置不少于 5 组密码组，执法记录仪接入采集工作站时刻随机分配其中一组密码。防止因密码单一导致执	陕西昱鑫科技发展有限责任公司	7	台	23850	166950	

				法数据流出。（以检测报告内容为评判依据） 19、★设备自动校时：支持通过采集工作站对执法记录仪完成自动校时，并可通过 GPS 校准采集工作站的时间（以公安部检测报告内容为依据） 20、★优先级别设置：可对接入的执法记录仪设置优先采集级别。用以应对紧急采集情况。（以公安部检测报告内容为依据） 21、日志审计：日志功能，可自动采集执法记录仪操作日志，并可在管理平台中查看，对执法记录仪进行数据采集时生成日志文件，日志文件包含采集文件日志，意外情况报错日志，采集客户端退出日志等。 22、低温工作要求：设备处于工作状态，可在-15 度环境下，持续 4 小时，不影响设备工作状态。 23、低温存储：-25 度环境中，设备可以正常存储。 24、湿热环境要求：设备可在相对湿度 93%、温度 45 度环境正常工作。 25、稳定性要求：设备在正常工作环境中，可连续工作 200 小时，不出现电及机械、系统等故障。 26、漏电检验：设备工作时的漏电电流符合 GB16796-2009 中表 2 的规定，漏电电流小于等于 0.2ma。 27、绝缘电阻：设备在湿度 91-95%，温度 40 度环境下持续 48 小时后，电阻阻值大于等于 75M 欧姆。 28、抗电强度：设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45HZ-65HZ 交流电压的抗电强度试验，历时一分钟无击穿和飞弧现象。						
4	总计								391550.00	

注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的内容进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

法定代表人（负责人）或被授权代表：贺志强（盖章或签字）

投　标　人：榆林宏硕科盛商贸有限公司（盖单位章）

日　　期：2025年11月07日