

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	品牌	型号	金额(元)	
								综合单价	合价
		桑园水肥一体建设							
1	04B003	软体水窖	1. 软体水窖 2. 水窖尺寸:125m³ 3. 内容:土方开挖、回填、边坡整理、集水池防水布、顶及侧板围挡	座	1	攀华集团有限公司	125m³	53000	53000
2	31001006001	喷灌主管道	喷灌主管道 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:PE 4. 规格:DN90 5. 连接形式:热熔	m	800	陕西海久通管业有限公司	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管	38.4	30720
3	31001006002	喷灌主管道	喷灌带 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:PE 4. 规格:DN63 5. 连接形式:热熔	m	3600	陕西海久通管业有限公司	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管	31.26	112536
4	30901005001	水喷淋(雾)喷头	水喷头 1. 流量: 550-750L/h, 2. 工作压力: 0.18-0.25MP, 3. 喷洒半径6-8米 4. 含立杆等配套设施	个	580	宁波市铂莱斯特灌溉设备有限公司	ZSTWB-20	28	16240
5	04B004	水溶肥设备	1. 一、智能水肥一体机: 2. 本地或远程智能化控制, 支持4G, 以太网, WIFI等联网方式; 3. 手动或自动1路吸肥通道, 每路吸肥量0-600L/h精准可调; 4. 供电电压AC380V三相四线制; 5. 不锈钢立式施肥泵, 功率1.1KW, 扬程50m; 6. 7寸液晶触控一体机; 7. 模块化采集控制器, 内核ARM Cortex-M3, 主频最高可达108M, 具有数据	套	2	松滋星飞新材料有限公司	DPHB25	4200	8400



李强

			6. 介质温度: 低温型(-20~+70℃); 常温型(+15~+70℃); 高温型(+70~+104℃) 7. 最大工作压力: 1.2MPa						
7	310010 06003	水源井抽水管道	水源井抽水管道 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PE 4. 连接形式: 热熔	m	200	陕西海久通管业有限公司	塑料管PVC	54.29	10858
8	306020 06001	电磁阀	电磁阀 1. 名称: 电磁阀 2. 类型: 直径3寸	台	12	松滋星飞新材料有限公司	JL-V0930-001	690	8280
9	04B005	无线阀门控制器	1. 无线阀门控制器 2. 供电方式: 锂电池+太阳能 3. 锂电池容量: 3.7V、2000mAh 4. 太阳能板: 6V、1.2W 5. 工作频段: ISM 433/470MHz 频段 6. 功耗: 待机功耗5μA 7. 无线发射功率: 最大发射功率160mW 8. 天线: 标配470MHz螺旋天线 9. 通信方式: 4G 10. 工作温度: -40 ~ 85° C	个	12	松滋星飞新材料有限公司	YF-FM-1A	1045	12540
10	04B006	阀控器支架	1. 阀控器支架 1. 2米不锈钢支架	个	12	松滋星飞新材料有限公司	ZHY16-14	50	600
11	DB001	智能变频恒压控制系统	1. 电压范围: AC: 323V~528V; 2. 功率规格: 22KW; 3. 工作温度: -10℃~40℃; 4. 频率: 0-50Hz; 5. 冷却方式: 风冷、带风扇控制; 6. 安装方式: 柜体垂直; 7. 调速范围: 1: 200; 8. 稳速精度: ±0.5%; 9. 过载能力: 150%额定电流60s; 10. 防护等级: IP20;	套	1	松滋星飞新材料有限公司	XLP-HK10YS	8500	8500



			11. 控制方式:V/F控制, 高级V/F控制, V/F分离控制, 电流矢量控制; 12. 保护方式:过电流, 过压欠压, 模块故障, 过热, 短路, 输入及输出缺相, 电机参数调节异常, 电子热继电器等						
12	DB002	自动反冲洗砂石过滤系统	1. 直径600mm双罐, 过流量50方每小时, 进出水口径DN80, 排污管DN50, 带法兰盘, 水平安装	套	1	松滋星飞新材料有限公司	M型自动反冲洗砂石过滤器	7500	7500
13	DB003	自动反冲洗叠片过滤系统	1. 2寸3单元, 过流量45方每小时, 进出水口径DN100, 排污管DN50, 带法兰盘, 水平安装	套	1	松滋星飞新材料有限公司	LJ2-3	7540	7540
14	DB004	肥料桶	1. 容量:500L, 平底; 2. 材质:聚乙烯塑胶; 3. 搅拌电机:三相380V减速电机; 4. 搅拌杆:三叶轮	套	1	松滋星飞新材料有限公司	500L	840	840
15	306010 03001	流量仪表	1. DN80超声波流量计	套	1	松滋星飞新材料有限公司	DN80	455.74	455.74
16	DB005	辅助配材 1. 含闸阀、进排气阀, 连接管道, 线缆等		批	1	松滋星飞新材料有限公司	Z41Y-16C、FP41X、MF、BV	2000	2000
合计									296479.74

2024

