

采购清单

采购单位		吴堡县农业农村局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2025-00593	
项目名称		吴堡县农业农村局2025年度吴堡县村集体猪场配套设施设备项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 2,496,920.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	畜牧饲养机械	吴堡县农业农村局2025年吴堡县村集体猪场配套设施设备项目（包一）	566,880.00	1	批	566,880.00	不锈钢干湿分离机4500型 "1、控制系统（具有可调节性，能通过压力调试装置实现出料含水率，和分离的处理能力调节） 2、整机不锈钢材质(不锈钢筛网及螺丝、螺旋、绞轮及叶片，坚固耐腐蚀增加机器寿命) 3、配套铜芯国标电机品牌减速机"套 2 抽粪杆泵 "1、功率7.5千瓦，3寸出口，高扬程，杆长两米，输送距离200米，带切割型， 2、含运费、安装调试及耗材"台 4 粪污池搅拌机 型号BLD12，电机功率3千瓦，搅拌转速23-130，杆长度2600mm,包含运输安装调试，安装耗材等 台 4 外接电源线 三相四线铜16m²,含配电箱及施工 米 3000 玻璃钢化粪池 60立方玻璃钢，含辅材、运输、安装平整地面等 个 4 内嵌钢丝管 透明3寸钢丝管、零下30度不硬、防冻，内嵌钢丝，匹配接头（铝材、阴+阳+胶垫，与吸粪管匹配20套）含保温层、铺设暗埋等 米 285 总电源控制箱 设备运行控制系统 套 2 电缆 电缆YZ国标6平方（3+1）米 540 夹芯彩钢房 夹芯10公分厚，长8米、宽4米、高3.5米（含安装、卷闸门） 个 3 空调设备 空调匹数3P，电压220V，冷暖类型：冷暖电辅、制冷量7260W、制冷功率 2200W、制热量 8200W、制热功率2600W 台 3	
							不锈钢干湿分离机4500型 "1、控制系统（具有可调节性，能通过压	

2	畜牧饲养机械	吴堡县农业农村局2025年度吴堡县村集体猪场配套设施设备项目（包二）	599,100.00	1	批	599,100.00	力调试装置实现出料含水率，和分离的处理能力调节）2、整机不锈钢材质（不锈钢筛网及螺丝、螺旋、绞轮及叶片，坚固耐腐蚀大大增加了机器的寿命）3、配套铜芯国标电机品牌减速机”套2 不锈钢叠螺机 402型 套1 不锈钢振动筛 2000型 套1 干湿分离机 二次分离使用 套1 3寸污水杆泵 功率7.5千瓦、3寸出口，高扬程，杆长两米，输送距离200米，带切割型，含运费安装调试，安装耗材 台6 粪污搅拌机 型号BLD12，电机功率3千瓦，搅拌转速23-130，杆长度2600mm,运输安装调试，安装耗材 台6 内嵌钢丝管 透明3寸钢丝管、零下30度不硬、防冻，内嵌钢丝，匹配接头（铝材、阴+阳+胶垫，与吸粪管匹配16套、3寸阀门及安装连接管件）含保温层、铺设暗埋等 米200 架设电缆 4芯(国标铜)16平方300米、线杆耗材及安装费、品牌控制箱电器开关原件、保护器 项1 保温房聚氨酯保温房长10米、宽5米、高3米，含暖气、卷闸门、照明等 套1 储粪罐 60立方玻璃钢，含运输、安装 个1 药剂 污水处理药剂聚丙烯酰胺 吨10
							“刮粪机 成套设备” “1、3KW绳子主机，16A加大链条，2遍刷漆处理防锈绳轮，5cm×5cm国标角铁框架，P208球墨轴承，整机重量110公斤。2、镀锌底板，170mm×170mm，厚度7.7mm，轴高280mm，直径30mm，铸铁轮盘，净边工艺，内置6205轴承2个。3、外壳不锈钢电控箱，含防水行程开关，品牌电器。4、201不锈钢弹簧轮刮板长1.92m，框架4cm×6cm方管2mm厚，刮板5mm厚，拉杆4cm×4cm方管3mm厚。5、不锈钢弹簧轮；亚麻绳，直径18mm；钢管、支撑、油漆，螺栓等。一套含主机1个，

3	畜牧饲养机械	吴堡县农业农村局2025年度吴堡县村集体猪场配套设施设备项目（包三）	1,330,940.00	1	批	1,330,940.00	刮粪板2个，角轮4个，直径18mm亚麻绳长度300m，"套25"抽粪泵成套设备"1、口径3寸（75mm）整机-带清理口2、额定电压380V，功率7.5KW（纯铜电机）3、流量60m³/小时4、进口吸程15m5、垂直扬程50m6、输送距离300m"套12 钢丝透明吸粪管"1、-30℃防冻、防裂不硬2、口径3寸（75mm）3、内嵌钢丝透明管"米1000快速接头"1、铝材质（阴+阳+胶垫+强力卡）2、与吸粪管匹配"个50 电缆1、YZ 国标四平方（3+1）米1800 总控箱 金属材质，可户外使用防雨防雷防腐，总开关，漏电保护，及配套品牌部件套12 风机"1、1460mm×1460mm×600mm玻璃钢材质框架，可调铸铝扇叶2、1.5KW 纯铜电机，镀锌加厚支架。3、安装洞口：1400mm×1400mm4、匹配拢风筒（黑色大网）"套96 风机"1、1060mm×1060mm×550mm玻璃钢材质框架，可调铸铝扇叶2、0.75KW 纯铜电机，镀锌加厚支架。3、安装洞口：1000mm×1000mm4、匹配拢风筒（黑色大网）"套53 风机控制器"1、变频温湿控制系统（缺相保护，氨气、湿度、温度及高温报警）2、品牌部件"套50 螺旋提升机"1、SSL1602、加厚管壁及螺旋叶片3、螺旋轴校正平衡，运作平稳，使用寿命久"台3 螺旋提升机273，直径加大，防止堵料台1 玉米草粉配料仓4立方，根据实际定制个1 豆粕配料仓2立方，根据实际定制个1 其他原料配料仓2立方，根据实际定制个2 精料出仓机220，高精度，变螺距输送，残留少。台
4							
5							

