

一、分项报价表

项目编号: SXDZZ (2025) -249 号项目名称: 秦都区 2025 年陈村豆制品加工厂设备配套项目

序号	设备名称	品牌	制造厂家	规格配置参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	黄豆自动浸泡设备	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸: 4800*1800*3200mm 1、电控箱: 电压: 380 (V), 功率: 9.5 (KW) 2、浸泡池 4 个, 厚: 2mm 3、清洗槽: 厚: 1.2mm 4、黄豆下料斗: 厚: 1.5mm 5、分豆车: 厚: 1.5mm, 6、黄豆提升机: 1 套, 功率: 1.5kW 7、去杂淌槽: 1 套, 与设备配套 8、操作平台: 1 套, 与设备配套 9、全自动定时自动放水系统: 1 套 备注: 以上产品整机为不锈钢材质, 清洗及去除漂浮物, 泥沙石子等杂质; 定量配送大豆到浸泡箱, 定时定量放水可气动翻豆。四桶设计, 容量大, 产量高, 可同时处理多批次黄豆。全自动省力: 自动化完成注水、浸泡、排水全过程, 大幅节省人工。智能精准: 具备定时、控温功能, 确保浸泡时间精确、温度稳定, 提升品质。灵活独立: 各桶可独立运行控制, 满足不同品种或批次需求, 灵活高效。省地节源: 集成设计节省空间, 自动化操作更节水节电, 资源利用高效。	套	1	32000.00	32000.00
2	三联磨制浆系统	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸: 2800*2500*3400mm 1、电压: 380 (V), 总功率: 38 (KW) 2、上豆机 1 台: 功率: 3KW, 自动上豆, 真空吸豆 3、250#磨浆机 3 台: 研磨细度: 100-200 μ m 4、大小生浆池 1 个: 100cm $\pm$	套	1	46400.00	46400.00

供应商: 山东中科圣创机械有限公司

第 11 页

项目编号: SXDZZ (2025) -249 号

扫描全能王 创建

			20cm*60cm±10cm*60cm±10cm 5、拌渣机 2 台：功率：3kW 自动搅渣、自动上渣 6、抽浆泵 2 台：功率：0.75kW，最大流量：15m³/h 7、湿豆真空提升机 1 台：功率：1.5kW，备注：以上 产品整机为不锈钢材质，能自动上料、下料上渣、搅渣，自动加水等功能。三机梯次研磨，出浆率提升 30%，浓度提高 50%。一键启动，自动完成上豆、磨浆、渣浆分离、消泡等全流程，仅需 1 人操作。 卫生安全：全不锈钢材质，易清洗，地面无水作业，符合食品卫生标准。 节能降耗：重力落差设计减少重复研磨，节能 30%以上，省电省水。 智能稳定：自动筛除杂质（沙粒/铁块），浓度控制稳定，故障率低				
3	煮浆系统 (敞开式)	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司 规格尺寸： 2500*900*1450mm 1、电压：380（V），总功率：1.5（KW） 2、Φ80 煮浆桶 3 个：厚：15mm 3、抽浆泵 1 套：功率：1.5kW，扬尘：25m，最大流量：15m³/h 4、熟浆槽 1 套：厚：1.5mm，100cm±20cm*100cm±20cm*±70cm±10cm 5、管道 3 套：厚：1.5mm，直径：：DN50 备注：以上产品整机为不锈钢材质，可单桶煮浆，也可多桶煮浆，自动抽浆自动出浆。高效灵活，三桶独立作业，可同时煮制不同浆液，支持连续生产，产能提升显著。 精准控质：蒸汽辅助，沸腾均匀无焦糊，保留豆香，浓度稳定易把控。 操作透明：敞开式设计，全程可视，便于观察状态。 耐用易维护：加厚不锈钢材质，抗腐蚀耐高温，开放式结构无死角，清洗便捷，操作安全省心。	套	2	8500.00	17000.00



4	滤浆机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸: 1200*800*1400mm 1、电压: 380 (V), 功率: 0.55 (KW) 2、Φ80 加高底座滤浆机 1 台, 材质采用不锈钢 3、滤浆网 1 套, 100-120 目 4、底座 1 套, 不锈钢底座加高 5、不锈钢浆池, 材质采用的不锈钢材料厚度 1.0mm 6、抽浆泵, 材质采用不锈钢卫生泵, 额定功率: 2.2KW, 24m, 流量 10t 备注: 以上产品为不锈钢材质, 可过滤熟浆, 浆渣自动分离。	套	2	6850.00	13700.00
5	洗布机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸: 2640*800*1340mm 电压: 380V, 功率: 1.5(kw) 自动清洗自动卷布, 带有自动蒸汽煮布功能。 材质为不锈钢材质, 耐腐蚀性高, 清洗简单方便, 操作简单。	套	1	11000.00	11000.00
6	全自动腐竹生产线	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸: 1800*1500*2300mm 电压: 380 (V), 功率: 5.5 (KW) 1、18 米自动腐竹主机 1 台, 锅面材料为食品级 304, 厚度 3.0mm, 单层锅体带保温。 2、冷风风机 1 套, 冷风装置有助于腐竹油皮产品快速成型, 2.2KW 3、湿度调节系统 1 套, 输送带速度可调节, 腐竹油皮宽度可自由调节。烘干温度可视可控。 4、腐竹油皮分割钢刀 1 套, 材质采用 304 不锈钢, 油皮宽窄可实现自动控制, 腐竹油皮可自由切换生产。 5、循环浆装置 1 套, 材质采用 304 不锈钢, 收集回浆通过过滤回流至新浆桶, 设备生产始终保持腐竹油皮产品的品质一致。 6、冷风管 1 套, 材质采用 304 不锈钢, 冷风作用使得皮子前行, 主要作用让豆浆快速起皮成型。 7、输送带 1 套, 耐高温皮带 8、起皮装置 1 套, 0.75KW, 卷皮转动起到	套	1	250000.00	250000.00



				自动起皮作用 9、烘干机 1 套,材质采用 304 不锈钢 10、输浆管道 1 套,材质采用 304 不锈钢 11、回浆泵控制系统 1 套,箱体采用 304 不锈钢,可调速 12、控制柜 1 套,材质采用不锈钢,材料厚度 t1.2, 7 寸彩色可控操作界面,可选多款运动模式。 备注: 整机采用不锈钢材质, PIC 程序控制系统, 锅体为封闭式加热, 锅面升温, 自动放浆, 利用冷风降温, 让豆浆表面快速形成薄膜, 油皮提升到传送装置后, 调整风管, 使豆浆表面持续成皮。				
7	烘干房	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	烘干底板+烘干管 用于腐竹烘干房内加热设施	套	1	14900.00	14900.00
8	豆腐干机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸: 5000*2500*2700mm 电压: 380 (V), 功率: 3 (KW) 1、豆干主机 1 台, 自动定量泼脑 2、点脑桶 3 个, 材质采用不锈钢, 外型尺寸: $\phi 790*785$ mm. 材料厚度: 1.5mm 3、自动压机 3 台, 气压压制 4、不锈钢轨道 1 套, 轨道 $\phi 60*4$ mm, 1.5 米/套。 5、不锈钢压箱 4 个, 与设备配套 6、不锈钢托板 4 个, 与设备配套 7、不锈钢压板 3 个, 与设备配套 备注: 以上产品为不锈钢材质, 自动定量泼脑、自动升降, 自动压制	套	1	36000.00	36000.00
9	豆干切块机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	设备规格: 2000*700*1500mm 电压: 380 (V), 功率: 3 (KW) 1、数控 PLC 自动触屏控制系统主机 1 台 2、切刀 1 把 3、电控箱 1 个	套	1	9600.00	9600.00
10	烟熏豆干设备	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	1、电压: 380 (V), 功率: 18 (KW) 2、可烟熏各种厚干薄干, 可使用各烟熏制品	套	1	23000.00	23000.00

供应商: 山东中科圣创机械有限公司

第 14 页

项目编号: SXDZZ (2025) -249 号



扫描全能王 创建

		限公司	3、100#烘箱及起烟箱 1 套 4、自动下料器 1 套 5、烟熏小车 1 套 6、自动喷气阀门 1 套 7、自动循环烟道 1 套 8、微电脑控制器 1 套 9、自动加热器 1 套				
11	圆盘连续式封口机加抽真空功能(卷膜)	山东中科圣创机械有限公司	1. 前端与上游皮带衔接导入, 自动封口冲切抽真空, 自动出盒 2. 前后连接生产线, 无人操作, 节省人力, 提高生产效率。 3. 台湾 PLC 程序控制, 稳定可靠, 人机界面为触摸屏。 4. 经典数显温控表, 温差正负 5 度, 封口效果好。 5. 设有故障报警及温度报警功能, 确保封口效果。 6. 品牌光电眼追踪, 电气一体化。生产速度: 一出二: 1000~1500 杯/小时根据客户的要求及容器的形态决定 7. 封口材料: 与桶口材料相符, 能够加热粘合的, 塑料复合膜或者铝箔复合膜, 例如复合 PP, 复合 PE, 复合 PET, 复合 PS 等。 8. 气压范围: 6-8KG/CM2 9. 温度可调范围: 常温-300 度 10. 功率: 1500W 左右 (定制机型, 以实际为主) 11. 电压: 220V 12. 机器尺寸: 1300*1080*1700MM (定制产品, 以实际为准) 13. 机器机架结构: 采用优质不锈钢 304#, 食品级工艺 2B 板加拉丝效果, 防尘防锈, 耐酸耐碱; 纯手工抛光打磨, 做工精细。 14. 封口系统: 恒温, 智能温控, 热压封口, 通过精密模具冲刀对铝箔卷材冲切成片, 瞬间对封口片加热, 使得封口材料与软管口热合, 达到密封效果, 电气一体化, 封口时间可调, 封口直径可调 15. 模具部分: 采用耐酸铝合金模具 (6061#铝合金), 数控加工, 精度高,	套	1	50000.00	50000.00



			做阳极防氧化处理,不变形,耐腐蚀,硬度高,寿命长。非沙铸铝! 16. 净重: 250KG 左右 (定制机型, 以实际为准) 17. 包装方式: 木架/木箱 18. 配件: 10A 保险丝 2 个, 说明书一份, 内六角扳手一支, 十字螺丝刀一把。				
12	圆盘连续式封口机加抽真空功能 (卷膜)	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司 1. 前端与上游皮带衔接导入, 自动封口冲切抽真空, 自动出盒 2. 前后连接生产线, 无人操作, 节省人力, 提高生产效率。 3. 台湾 PLC 程序控制, 稳定可靠, 人机界面为触摸屏。 4. 经典数显温控表, 温差正负 5 度, 封口效果好。 5. 设有故障报警及温度报警功能, 确保封口效果。 6. 品牌光电眼追踪, 电气一体化。生产速度: 一出二: 1000~1500 杯/小时根据客户的要求及容器的形态决定 7. 封口材料: 与桶口材料相符, 能够加热粘合的, 塑料复合膜或者铝箔复合膜, 例如复合 PP, 复合 PE, 复合 PET, 复合 PS 等。 8. 气压范围: 6-8KG/CM2 9. 温度可调范围: 常温-300 度 10. 功率: 1500W 左右 (定制机型, 以实际为主) 11. 电压: 220V 12. 机器尺寸: 1300*1080*1700MM (定制产品, 以实际为准) 13. 机器机架结构: 采用优质不锈钢 304#, 食品级工艺 2B 板加拉丝效果, 防尘防锈, 耐酸耐碱; 纯手工抛光打磨, 做工精细。 14. 封口系统: 恒温, 智能温控, 热压封口, 通过精密模具冲刀对铝箔卷材冲切成片, 瞬间对封口片加热, 使得封口材料与软管口热合, 达到密封效果, 电气一体化, 封口时间可调, 封口直径可调。 15. 模具部分: 采用耐酸铝合金模具 (6061# 铝合金), 数控加工, 精度高,	套	1	90000.00	90000.00

供应商: 山东中科圣创机械有限公司

第 16 页

项目编号: SXDZZ (2025) 1245 号



扫描全能王 创建

				做阳极防氧化处理，不变形，耐腐蚀，硬度高，寿命长。非沙铸铝！ 16. 净重：250KG 左右（定制机型，以实际为准） 17. 包装方式：木架/木箱 18. 配件：10A 保险丝 2 个，说明书一份，内六角扳手一支，十字螺丝刀一把。				
13	天然气燃烧机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	包含管道等	套	1	50000.00	50000.00
14	豆腐皮包装机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	规格尺寸：2180*680*850cm 电压：380（V），功率：14（KW） 采用真空包装模式，对装的豆腐皮进行抽空封装。 用于千张豆腐皮的封装，封装使用热压封装方式。	套	1	15300.00	15300.00
15	腐竹包装机	中科圣创	山东中科圣创机械有限公司	电压：380（V），功率：3（KW） 枕式包装方式，自动输送功能，自动电子眼感应，自动切断。 腐竹机热压封装方式进行对分配好的腐竹进行封装。	套	1	35200.00	35200.00
							合计：	694100.00 元

备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。

注：1. 本表中的“合计”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 供应商根据采购内容及要求可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供 应 商：山东中科圣创机械有限公司（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：

陈鹏

（签字或盖章）

日 期：2025 年 12 月 1 日

