

供应商名称：榆林久驰恒达工贸有限公司

项目标段编号：SDZC-XSCG-2023-039-02

序号	货物名称	型号和规格	品牌	单位	数量
1	棚膜	1、高科技聚烯烃原料； 2、0.12mm 厚，具有抗拉伸耐磨损，抗风能力强，尤其使用于卷帘机，抗拉强度（纵向）35mpa，抗拉强度（横向）34mpa，断裂伸长率（横向）900%，断裂伸长率（纵向）800%，直角撕裂强度（纵向）130KN/m，直角撕裂强度（横向）120KN/m； 3、使用寿命可达 1 年以上，可连续使用多年不用拆换，且流滴、消雾功能同步有效；流滴性能的初滴时间 120s、流滴失效时间≥20d、雾度 11%； 4、高科技尖端技术、高分子合成，透光率 89.9，早上升温快，夜间保温好。尤其在冬天同等光照条件下效果非常明显；对持续阴天、雾天更明显。短时间光照即可把湿度提上来。 5、使用高端技术助剂给薄膜加了一层科技内衣。高效的抑制雾气产生。水滴在膜面形成水膜均匀流下。有效降低棚内湿度，减少病虫害。	鲁冠	m²	197030

	害的发生，而且人在棚内工作感觉舒适； 6、保温性能，薄膜内添加了一层納米保温层，使棚内向外辐射传导的热量大部分被反射回来。有效的锁住了温度。相同条件下的夜间温度比EVA温室膜高出了1-3度。保证了作物夜间的生产温度，缩短了成熟期。可有效防止夜间温度骤降造成对作物的冻害。 7、表面防静电处理。无析出物，不易吸附灰尘，能达到长久保持高透光的效果。 8、最终实际用量结算 9、压膜带：抗老化压膜带 10、卡簧卡槽：0.7mm 镀锌卡槽和抗老化卡簧，丝径 2.0mm 11、钢丝：3mm 钢丝, 16 道@150 东西向横拉				
--	--	--	--	--	--