

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	数量	单价/元	总价/元	备注
1	车牌识别一体机	海康威视	DS-TMC 403-E (LED)	海康威视	1、400万像素高清摄像机，分辨率2688*1520，帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置，支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 4、内置9颗LED补光灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5、支持电动变焦镜头3.1~6mm变焦镜头，便于调试 6、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 7、车牌结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 8、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸；支持脱机运行； 9、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 10、支持跟车不落杆，实现快速通行 11、机箱表面采用抗紫外线静电喷涂工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； ★12、断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 ★13、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。	2	4915.00	9830.00	

				★14、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 ★15、强光抑制设置检查：强光抑制设置选项			
2	大门出入口道闸	海康威视	DS-TMG 420-R(4米八角杆)(国内标配)	海康威视 1. 杆子类型：直杆 2. 电机类型：直流无刷 3. 运行速度：3s 4. 机箱材质：冷轧钢 5. 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 6. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 7. 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 8. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 9. 支持遇阻反弹，开优先保护功能 10. 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 11. 支持红外，地感，雷达等多种防砸 12. 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 13. 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 14. 开/关到位输出接口：1组 15. 开/关/停控制信号接口：1组 16. 红外/地感防砸信号接口：1组 17. 485控制接口：1组 18. 工作温度和湿度：-30~70 °C 19. 防护等级：IP54	1	5290.00	5290.00
3	出口管理终端	海康威视	DS-TPE 300-S(PS)	海康威视 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、多个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备	1	6495.00	6495.00

				3、标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 4、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 5、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、★双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7、★交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 独立式，支持接入的最大线圈数2，继电器输出					
4	出入口车检器	海康威视	DS-TMG 022	海康威视	1、集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本 ★2、图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688*1520的视频图像，帧率在1/16fps~25fps范围内17档可调。 ★3、最小照度：0.003lx(F1.4，慢快门开启，彩色模式)，能分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.0008lx(F1.4，慢快门开启，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 4、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 5、宽动态范围：100dB ★6、车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不低于30lx；白天捕获率99%，夜间捕获率99%； ★7、车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于	3	1130.00	3390.00	车头 车尾
5	车检线圈	海康威视	DS-TMG 023	海康威视		3	226.00	678.00	
6	磅秤 车牌 抓拍 枪机	海康威视	DS-TCG 405-E(国内标配)	海康威视	2	4385.00	8770.00	车头 车尾	

				200lx，晚上不高于30lx； 白天准确率99%， 夜间准确率99%； ★8、支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。 ★9、支持8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率90%， 夜间85； ★10、图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 11、采用电动变焦镜头3.1-6mm，支持软件自动调焦 12、支持2个内置LED灯，白光红外可切换 ★13、防护等级：IP67					
				【四行八字】室外显示屏 LED亮度：1200cd LED角度：110° 喇叭规格：4Ω 10W 防护等级：IP54 点距：P4.75 基色：红绿蓝 下行通讯方式：RJ45 显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示：支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离：RJ45 120米 显示面积：高304mm*宽608mm 外形尺寸：宽668mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，八字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装	1	3595.00	3595.00		
8	过磅 监管 终端	海康 威视	DS-TPE 300-S（ PS）	海康 威视	1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、多个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络	1	6495.00	6495.00	

				设备 3、标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 4、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 5、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、★双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7、★交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能			
9	过磅 出入口道 闸 海康 威视 DS-TMG 420-R 4米八 角杆) (国 内标配)	海康 威视 0899001391	高 1. 杆子类型：直杆 2. 电机类型：直流无刷 3. 运行速度：3s 4. 机箱材质：冷轧钢 5. 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 6. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 7. 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 8. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 9. 支持遇阻反弹，开优先保护功能 10. 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 11. 支持红外，地感，雷达等多种防砸 12. 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 13. 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 14. 开/关到位输出接口：1组 15. 开/关/停控制信号接口：1组 16. 红外/地感防砸信号接口：1组 17. 485控制接口：1组 18. 工作温度和湿度：-30~70 °C	1	5290.00	5290.00	

				19. 防护等级：IP54				
10	道闸基础	定制		定制	长 2000mm*宽 500mm*高 250mm, 200/C30 砼, 角钢定制, 防锈漆涂刷	2	2260.00	4520.00
11	磅秤 车牌 抓拍 枪机 监控 立杆	海康 威视	停车辅 助-立 柱 L1300- R117(T CG22X)	海康 威视	2 米监控 Logan, 材质: 碳素钢 Q235	2	678.00	1356.00
12	抱杆箱	定制	定制	定制	300mm*400mm*200mm, 整机材料采用镀锌板	2	339.00	678.00
13	库外 400万 全彩 摄像 机	海康 威视	DS-2CD 224XWZ 8-1	海康 威视	1、400万全彩筒型网络摄像机 2、★在2560x1440@25fps下分辨率可达到1400TVL 3、★靶面尺寸1/2.7英寸 4、信噪比55dB 5、支持Smart IR, 防止夜间红外过曝 6、支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境 7、支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议 8、内置1个麦克风, 1个RJ45网络接口 9、支持红外补光、白光补光, 有效补光距离30m 10、支持IP66防尘防水, 可靠性高 11、摄像机应在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作, 且支持POE供电	13	510.00	6630.00

14	防熏蒸网络球机	海康威视	DS-2DF542XWZR-DV(防熏蒸)	海康威视	1、防腐蚀粮仓防熏蒸专用球型摄像机 2、视频分辨率与帧率2560×1440 3、★内置GPU芯片； 4、支持25倍光学变倍，镜头最大焦距120mm； 5、★支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别200m出的人体轮廓； 6、最低照度可达彩色0.005 lx，黑白0.001 lx 7、当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测；样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式； 8、★水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°，水平手控最小速度0.01°/s； 9、★设备满足NEMA 4X、WF2要求 10、设备满足防熏蒸需求，具备国家粮食局机械质量监督检验测试中心出具的防熏蒸测试报告 11、支持IP67防尘防水。	24	6270.00	150480.00	库内，每库房1台
15	球机支架	海康威视	DS-1618ZJ	海康威视	壁挂支架，材质：铝合金	24	335.00	8040.00	
16	球机电源箱	海康威视	DS-4680ZJ-GP	海康威视	藏线盒，压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理	24	565.00	13560.00	

17	网络硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-K16-V2	海康威视	1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6、反向供电：1路DC12V 1A 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 9、★支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps 10、★可同时显示输出24路2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 11、★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 13、★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息	1	5537.00	5537.00	
18	硬盘	海康威视	WD121H KAI-78	海康威视	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s	13	2170.00	28210.00	

					平均读写功率 (W) : 9.1W				
19	HDMI 线缆	海康 威视	DS-1HD 2PB (10 米)	海康 威视	HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 (10米) 端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。 端子内部特殊设计, 增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用, 无需驱动程序。 线缆类型 (音视频线) : 铜缆 视频版本: HDMI 1.4 支持最大分辨率: 4K 30Hz 接口类型: HDMI	1	226.00	226.00	
20	监视 器	海康 威视	DS-D50 86UL-B	海康 威视	1. 显示尺寸: 85.6 inch 2. 屏幕可视区域: 1895.04 (H) mm × 1065.96 (V) mm 3. 物理分辨率: 3840 × 2160 4. 背光光源类型: D-LED 5. 亮度: 400 cd/m ² 6. 可视角: 178° (H) / 178° (V) 7. 色深: 10 bit, 8 bit + FRC 8. 对比度: 4000: 1 9. 响应时间: 6.5 ms 10. 雾度: Haze 25%, 3H 11. 连续使用时间: 7 × 24 H 12. ★显示单元具备99% sRGB、85% NTSC 广色域覆盖 13. ★显示单元内置黑白精显模式, 可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 14. ★图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能, 可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 15. 显示单元符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使	1	11865.00	11865.00	

					用认证实施细则》的要求，提供证书 16. 显示单元提供CCC、环境证书复印件。				
21	监视器支架	海康威视	支架-常规壁挂支架-5598-WA1-TY	海康威视	支架-气弹簧伸缩壁挂，材质：SPCC 高强度钢（主体）	1	1130.00	1130.00	
22	核心交换机	海康威视	DS-3E3 220-24 GT6XF-2AC-G	海康威视	1、千兆电接口数量24个，万兆光接口数量6个，固化双电源； 2、交换容量600Gbps/6Tbps，包转发率138Mpps 3、提供工信部入网许可证及CQC认证证书 4、支持IPV6协议，OSPFV3协议。 5、支持收到源地址为IPV6组播地址的包的处理；符合测试被测设备收到源地址为IPV6组播地址的包后，不发送ICMPV6错误消息的要求 6、源MAC地址的ACL，源IP地址的ACL，源端口的ACL，指定协议的ACL 7、★支持流分类功能，实现基于IP五元组（源P地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类 8、★支持启动时完整性校验功能，确保系统软件不被篡改。 9、★支持端口MAC地址缓存能力2048个	1	4575.00	4575.00	
23	接入层交换机	海康威视	DS-3E1 518P-S（国内标配）	海康威视	1、千兆PoE电接口数量16个，千兆光接口数量2个 2、交换容量56Gbps，转发性能41.67Mpps 3、★支持通过管理平台和手机LAPP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连	4	1370.00	5480.00	

			V2	接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 4、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启 5、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 6、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能 7、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发					
24	接入层交换机	海康威视	DS-3E0510P-S(B)	海康威视	1、千兆PoE电接口数量8个，千兆电口数量1个，千兆光口数1个 2、交换容量20 Gbps 3、包转发率14.88 Mpps 4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率110 W 5、支持64V防浪涌（PoE口）	2	610.00	1220.00	
25	光模块	海康威视	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	海康威视	千兆20公里单模双纤模块	8	180.00	1440.00	
26	综合管理平台服务器	海康威视	DS-VM21S-B	海康威视	CPU：配置1颗 C86架构国产处理器，单处理器物理核心数16核，主频2.5 GHz，末级缓存容量32 MB，线程数32线程，热设计功耗135 W，支持内存的最高速率3200 MHz，通道数4，位宽64；内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；阵列卡：配置1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；PCIe扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；网口：4个千兆电口	1	32544.00	32544.00	

				其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源			
	视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的 network 环境下可以通过图片替代视频的模式提供监控服务。						
	一、视频预览						
	1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；						
	2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；						
	3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时报警）；						
	4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；						
	5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；						
	二、录像回放						
	1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；						
	2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；						
	三、图片监控						
	1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；						
	2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图						
27	综合安防管理软件	海康威视	iSecure Center-VM	1	11300.00	11300.00	

					片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




28	出入口车道管理	海康威视 iSecure e Center -PMS	海康威视 iSecure e Center -PMS	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 4、支持放行规则管理 5、支持成套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 6、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 7、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 8、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 9、支持配置节假日车辆自动免费放行 10、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 11、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆	1	4520.00	4520.00	
----	---------	--	--	--	---	---------	---------	--

				录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车位、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态					
29	管理 电脑	海康 威视	DS-AXF 142P-W 10E/I5 /24/25	海康 威视	1、处理器：主频2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2、内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 3、主板：Intel H610芯片组 4、固态硬盘：1个256G SSD	3	6640.00	19920.00	

			6/12400	5、扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIEX16插槽，1个PCIEX1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 6、显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 7、★操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、Linux系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 8、★视频功能：支持超高清4K解码实景播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作 9、★安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级；支持windows应用虚拟化；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复 10、★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放				
30	PDU	公牛	GI-1080A	输入插位 8 插位，具备电源指示灯	2	205.00	410.00	
31	光纤			8 芯光纤，单模光缆，OS2，PE，中心管式，PE 护套	150	2.00	300.00	
32	网线	海康威视	DS-11H6-UE	六类屏蔽/双绞线，符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，标准装轴/箱装长度:305m	15	735.00	11025.00	
33	电源线			RVV2*1.0，无氧铜线芯为导体，PVC 护套，2 芯线缆	550	3.00	1650.00	
34	机架式光纤配线架			24 口光纤配线架	1	475.00	475.00	
35	光纤终端			24 口，兼容性：支持双工 LC、单工 SC、单工 FC 适配器安装，主要材料：冷轧板；	2	34.00	68.00	

	盒								
36	理线架				12 口，冷轧钢板材质	2	62.00	124.00	
37	室外防水设备箱				400mm*500mm*150mm，室外防水箱，箱体为冷轧钢板（喷塑处理）	6	339.00	2034.00	
38	PVC管、软管、连接头				国标 $\phi 20 / \phi 25 / \phi 32$ ，PVC 连接	1	6215.00	6215.00	
39	辅材				尾纤、跳线、耦合器、水晶头、标签纸、膨胀螺丝、枪机支架	1	8827.00	8827.00	
40	安装施工调试费				设备安装调试、材料运输、机械安装	1	42000.00	42000.00	



41	车牌识别一体机	海康威视	DS-TMC 403-E (LED)	海康威视 1、400万像素高清摄像机，分辨率2688*1520，帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功能于一体，有效节省施工布线成本； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置，支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 4、内置9颗LED补光灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5、支持电动变焦镜头3.1~6mm变焦镜头，便于调试 6、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 7、车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 8、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 9、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 10、支持跟车不落杆，实现快速通行 11、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； ★12、断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 ★13、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 ★14、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 ★15、强光抑制设置检查：强光抑制设置选项	2	4915.00	9830.00	粮库出入口
----	---------	------	--------------------	--	---	---------	---------	-------

42	出口管理终端	海康威视	DS-TPE 300-S (PS)	海康威视	1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、多个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 4、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 5、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、★双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7、★交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能	1	6495.00	6495.00	
43	出入口车检器	海康威视	DS-TMG 022	海康威视	独立式，支持接入的最大线圈数2，继电器输出	4	1130.00	4520.00	
44	车检线圈	海康威视	DS-TMG 023	海康威视	1、操作系统：嵌入式linux操作系统； 2、★设备配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率1024*600，屏幕最大亮度300cd/m ² 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率99%； 6、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 7、★采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2.脱敏显示功能应能开启和关闭；	4	226.00	904.00	
45	人脸识别机	海康威视	DS-KIT 670M (国内标配)	海康威视		1	1635.00	1635.00	

				8、通信方式：有线网络； 9、★产品供应商具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。；					
46	遮阳罩	海康威视	DS-K1Z5607-Z	海康威视	搭配人脸门禁一体机使用，卡扣安装	1	70.00	70.00	
47	电动平开门	海康威视	DS-K3AP121SL	海康威视	广告门 支持延时关门功能； 支持智能遇阻、推门反转保护； 支持开、关门速度，减速角度、加速度调节 支持关门力度、开门保持时间调节 开门方式：可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关； 雷达感应，智能感应遇阻反弹，防止夹人； 通道宽度820-1400mm可调 遥控器出货标配；标配12V门禁电源；	1	3616.00	3616.00	
48	磅秤 车牌抓拍机	海康威视	DS-TCG405-E(国内标配)	海康威视	1、集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本 ★2、图像分辨率和帧率检查：最大支持分辨率为2688*1520的视频图像，帧率在1/16fps~25fps范围内17档可调。 ★3、最小照度：0.003lx(F1.4，慢快门开启，彩色模式)，能分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.0008lx(F1.4，慢快门开启，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 4、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 5、宽动态范围：100dB ★6、车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不低于30lx；白天捕获率99%，夜间捕获率99%； ★7、车牌识别率：在实时记录通行车辆图像的同时，支持识别	2	4385.00	8770.00	车头 车尾

					民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不低于30lx；白天准确率99%，夜间准确率99%； ★8、支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度。 ★9、支持8种常见车型识别，包括：轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lx，晚上不低于30lx，白天准确率90%，夜间85； ★10、图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、方向、车身颜色、车牌号码、车标，车型等信息； 11、采用电动变焦镜头3.1-6mm，支持软件自动调焦 12、支持2个内置LED灯，白光红外可切换 ★13、防护等级：IP67				
49	出入口显示屏	海康威视	DS-TVL224-8-5Y	海康威视	【型号：P4.75】室外显示屏 LED亮度：1200cd LED角度：110° 喇叭规格：4Ω 10W 防护等级：IP54 点距：P4.75 基色：1红1绿 下行通讯方式：RJ45 显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示：支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离：RJ45 120米 显示面积：高304mm*宽608mm 外形尺寸：宽668mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，八字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装	1	3595.00	3595.00	

50	过磅 监管 终端	海康 威视	DS-TPE 300-S(PS)	海康 威视	1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、多个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 4、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 5、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、★双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7、★交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能	1	6495.00	6495.00	
51	过磅 出入 道口 闸	海康 威视	DS-TMG 420-R(4米八 角杆)(国内标 配)	海康 威视	1. 杆子类型：直杆 2. 电机类型：直流无刷 3. 运行速度：≤3s 4. 机箱材质：冷轧钢 5. 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 6. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 7. 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 8. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 9. 支持遇阻反弹，开优先保护功能 10. 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 11. 支持红外，地感，雷达等多种防砸 12. 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 13. 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 14. 开/关到位输出接口：1组 15. 开/关/停控制信号接口：1组	1	5290.00	5290.00	

				16. 红外/地感防砸信号接口：1组 17. 485控制接口：1组 18. 工作温度和湿度：-30~70 °C 19. 防护等级：IP54			
52	防砸宽检雷达	海康威视 DS-TMG 034-W(国内标配)	海康威视	采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 雷达垂直面角度60度，可以有效检测底盘大于0.8米的车辆	2	845.00	1690.00
53	道闸基础	定制	定制	长 2000mm*宽 500mm*高 250mm，200/C30 砼，角钢定制，防锈漆涂刷	1	2260.00	2260.00
54	磅秤车牌抓拍枪机监控立杆	海康威视	海康威视	2 米监控 Logan，材质：碳素钢 Q235	2	678.00	1356.00
55	抱杆箱	定制	定制	300mm*400mm*200mm，整机材料采用镀锌板	2	339.00	678.00

56	库内 400万 全彩 摄像机	海康 威视	DS-2CD 224XWZ 8-L	海康 威视	1、400万全彩筒型网络摄像机 2、★在2560x1440@25fps下分辨率可达到1400TVL 3、★靶面尺寸1/2.7英寸 4、信噪比55dB 5、支持Smart IR，防止夜间红外过曝 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 9、支持红外补光、白光补光，有效补光距离30m 10、支持IP66防尘防水，可靠性高 11、摄像机在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电	4	510.00	2040.00	
57	库外 400万 全彩 摄像机	海康 威视	DS-2CD 224XWZ 8-L	海康 威视	1、400万全彩筒型网络摄像机 2、★在2560x1440@25fps下分辨率可达到1400TVL 3、★靶面尺寸1/2.7英寸 4、信噪比≥55dB 5、支持Smart IR，防止夜间红外过曝 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 9、支持红外补光、白光补光，有效补光距离30m 10、支持IP66防尘防水，可靠性高 11、摄像机应在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电	15	510.00	7650.00	

58	防熏蒸 蒸汽网 络球 机	海康 威视	DS-2DF 542XWZ R-DV(防熏蒸)	海康 威视	1、防腐蚀粮仓防熏蒸专用球型摄像机 2、视频分辨率与帧率2560×1440 3、★内置GPU芯片; 4、支持25倍光学变倍, 镜头最大焦距120mm; 5、★支持白光、红外灯混合补光, 在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别200m出的人体轮廓; 6、最低照度可达彩色0.005 lx, 黑白0.001 lx 7、当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时, 可以对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测; 样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传, 上传FTP, 发送邮件, 联动录像, 辅助输出等多种报警触发方式; 8、★水平旋转范围为360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 9、★设备满足NEMA 4X、WF2要求 10、设备满足防熏蒸需求, 具备国家粮食局机械质量监督检验测试中心出具的防熏蒸测试报告 11、支持IP67防尘防水。	2	6270.00	12540.00	
59	球机 支架	海康 威视	DS-161 8ZJ	海康 威视	壁装支架, 材质: 铝合金	2	335.00	670.00	
60	球机 电源 箱	海康 威视	DS-468 0ZJ-GP	海康 威视	藏线盒, 压铸纯铝合金材质, 表面做喷塑处理	2	565.00	1130.00	

61	网络硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-K16-V2	海康威视	1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6、反向供电：1路DC12V 1A 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 9、★支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps 10、★可同时显示输出24路2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 11、★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 13、★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息	1	5537.00	5537.00	
62	硬盘	海康威视	WD121H KAI-78	海康威视	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s	8	2170.00	17360.00	可满足 足存 储90 天

					平均读写功率（W）：9.1W				
63	核心交换机	海康威视	DS-3E3 220-24 GT6XF- 2AC-G	海康威视	1、千兆电接口数量24个，万兆光接口数量6个，固化双电源； 2、交换容量600Gbps/6Tbps，包转发率138Mpps 3、提供工信部入网许可证及CQC认证证书 4、支持IPv6协议，OSPFv3协议。 5、支持收到源地址为IPv6组播地址的包的处理，符合测试被测设备收到源地址为IPv6组播地址的包后，不发送ICMPv6错误消息的要求 6、源MAC地址的ACL，源IP地址的ACL，源端口的ACL，指定协议的ACL 7、★支持流分类功能，实现基于IP五元组(源P地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号)的流分类 8、★支持启动时完整性校验功能，确保系统软件不被篡改。 9、★支持端口MAC地址缓存能力2048个	1	4575.00	4575.00	
64	接入层交换机	海康威视	DS-3E1 518P-S (国内标配) V2	海康威视	1、千兆电接口数量24个，万兆光接口数量6个，固化双电源； 2、交换容量56Gbps，转发性能41.67Mpps 3、提供工信部入网许可证及CQC认证证书 4、支持IPv6协议，OSPFv3协议。 5、支持通过管理平台 and 手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启 6、★支持通过管理平台 and 手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率230W，支持POE过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 7、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能	4	1370.00	5480.00	

					7、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发				
65	接入层交换机	海康威视	DS-3E0510P-S(B)	海康威视	1、千兆PoE电接口数量8个，千兆电口数量1个，千兆光口数1个 2、交换容量20 Gbps 3、包转发率14.88 Mpps 4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率110 W 5、支持6KV防浪涌（PoE口） 千兆20公里单模双纤模块	2	610.00	1220.00	
66	光模块	海康威视	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	海康威视		6	180.00	1080.00	
67	国产化服务器	海康威视	DS-VM21S-B	海康威视	CPU：配置1颗 C86架构国产处理器，单处理器物理核心数16核，主频2.5 GHz，末级缓存容量32 MB，线程数32线程，热设计功耗135 W，支持内存的最高速率3200 MHz，通道数4，位宽64； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIe扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：4个千兆电口 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；1个VGA口；位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	1	32544.00	32544.00	
68	国产化操作系统	海康威视		海康威视	系统版本：Kylin OS V10 Server 1Y HG 身份认证：身份认证是银河麒麟操作系统的主要安全机制之一，身份认证必须准确鉴别用户的身份，以便为访问控制和安全审计打下坚实的基础。银河麒麟操作系统提供用户UID 唯一性保护功能，确保系统遗留用户的文件的安全隔离；提供用户密码强度的检查方案、多种密码算法支持，为系统账户安全提供安全保障。安全性：麒麟操作系统通过多方面有效保障系统的安全性，包括增强的身份认证、细粒度的自主访问控制、多策略融合的强制访	1	7910.00	7910.00	

					问控制、主动标记的执行控制机制、管理员分权机制、多级安全机制、完整性保护机制、可信启动、可信度量、可信软件栈、安全管控软件、安全管理软件、安全控制中心、安全加固软件、安全审计、网络安全、数据加密、数据备份、客体重用、沙箱保护机制和国密算法支持等安全机制，提供全新升级的安全中心、文件保护箱和日志查看器等安全套件，可有效防止病毒、木马入侵，加强了数据的安全性保提高了系统运行环境的安全性以及保证了违规操作的不可抵赖性。 国密算法支持：银河麒麟操作系统的国密算法模块包括内核算法模块、OpenSSL 模块、PAM 模块和Kysec模块。银河麒麟操作系统内核算法模块实现了一套通用的密码算法框架，对算法进行统一管理，并提供算法接口供其他模块使用，支持SM2、SM3 和SM4 算法；OpenSSL 模块是软件包，支持SM2 密钥对生成、SM2 加解密、SM2 签名验签、SM2 密钥交换、SM3 和SM4 算法；PAM 模块向系统提供认证服务，支持SM3 算法，对用户口令进行摘要计算，并以摘要值的形式完成用户口令的存储和校验；Kysec 模块主要实现应用来安装控制、应用执行控制、内核模块保护、文件保护、分区加密、文件系统加密和安全通信等安全功能，支持SM3 算法，对全盘文件进行摘要计算，以摘要值的形式完成文件特征存储及文件完整性的校验。 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报				
69	综合 安防 管理软件	海康 威视	iSecur e Center -VMS	海康 威视		1	11300.00	11300.00	

				警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
				二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
				三、图片监控 1、支持视频监控预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力；
				四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
				五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

70	出入口车道管理	海康威视 iSecure e Center -PMS	海康威视 91088990139	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 4、支持放行规则管理 5、支持成套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 6、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 7、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 8、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 9、支持配置节假日车辆自动免费放行 10、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 11、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆	1	4520.00	4520.00	
----	---------	--	---------------------	--	---	---------	---------	--

				录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进入的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态
--	--	--	--	---

71	防火墙+VPN	海康威视	DS-SG100-KF160/G	海康威视	1、网络接口：含4个千兆电口（1对Bypass），4个千兆光口 2、网络层吞吐量2Gbps，IPS吞吐量1.5Gbps，AV吞吐量1.5Gbps，IPSec吞吐量800Mbps 3、IPSec 隧道数10000，并发连接数480万，每秒新建连接数8万 4、设备含国产CPU和操作系统 5、硬盘容量256 GB，内存8GB 6、支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发 7、支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4 ★8、支持GB/T 28181、GB35114、RTSP、SIP、ONVIF、GA/T1400等协议准入控制 ★9、产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》、《网络安全设备和网络安全专用产品安全认证证书》证书	1	49720.00	49720.00	
72	防火墙配套软件	海康威视	LIS-SG100-KF160/G-BDL-3Y	海康威视	1、设备含3年功能模块升级服务，支持入侵防御、病毒防护、上网行为管理、带宽管理功能	1	24465.00	24465.00	



73	管理 电脑	海康 威视	DS-AXF 142P-W 10E/I5 /24/25 6/1240 0	海康 威视	1、处理器：主频2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2、内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 3、主板：Intel H610芯片组 4、固态硬盘：1个256G SSD 5、扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIEX16插槽，1个PCIEX1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 6、显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 7、★操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 8、★视频功能：支持超高清4K解码实景播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作 9、★安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级；支持windows应用虚拟化；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复 10、★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放；9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放	2	6640.00	13280.00	
74	监视 器	海康 威视	DS-D55 55U3-1 V0	海康 威视	UHD显示器，支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 内置喇叭及功放 三边无边框设计 3D数字图像降噪处理技术，画质更真实更清晰 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m²	4	4580.00	18320.00	

				可视角: 178° (H) / 178° (V) 色深度: 10 bit , 1.07 G 对比度: 5000 : 1 刷新率: 60 Hz 音视频输入接口: HDMI2.0 × 3 音视频输出接口: Line-out × 1 数据传输接口: USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口: RS232-IN × 1, RS232-OUT × 1 电源: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A Max 功耗: 100 W 待机功耗: 0.5 W 工作温度: 0 °C ~ 40 °C 工作湿度: 20% ~ 90% RH (无冷凝水)					
75	解码器	海康威视	DS-6A04UD (标配)	海康威视	1、采用嵌入式架构, 专用Linux系统, 使用DSP解码。非工控机非IP机的X86架构。 ★2、为保证产品兼容性, 需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 3、支持对输入的的视频画面进行90°、180°、270° 旋转显示。 4、支持HDMI 1.4视频信号输出, 支持4K分辨率(3840 × 2160@30 Hz)超高清输出, 输出采用帧同步技术, 保证所有输出出口的图像完全同步, HDMI输出不少于4路; 5、最大支持3200W分辨率解码, 具有64个解码通道, 支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙; ★6、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示, 支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示。; 7、支持黑白名单功能, 可设置256个黑白名单; 当设置白名单时, 只允许白名单IP访问设备; 当设置黑名单时, 黑名单内IP无法访问设备。	1	9040.00	9040.00	

					8、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 9、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 10、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 11、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 ★12、显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。 ★13、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出关系，避免手动一对一设置输出和LCD屏幕的对应关系。 ★14、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； ★15、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。				
76	监视器支架	海康威视	支架-常规壁挂支架-3255-WA1-TS	海康威视	壁挂支架 颜色：黑色 材质：SPCC高强度钢（主体）	4	565.00	2260.00	
77	高清线	海康威视		海康威视	HDMI 高清线 10 米	4	135.00	540.00	
78	网络机柜				42U 落地式机柜，材质：冷轧钢板 800mm*1000mm*2200mm	1	3800.00	3800.00	
79	操作台				双联操作台，操作台采用 1.2 毫米至 2.0 毫米的 SPCC 钢板制作	1	2985.00	2985.00	

80	PDU	公牛	GI-108 0A	公牛	输入插位 8 插位，具备电源指示灯	2	205.00	410.00	
81	光纤				8 芯光纤，单模光缆，OS2，PE，中心管式，PE 护套	200	2.00	400.00	
82	网线	海康威视	DS-11H 6-UE	海康威视	六类屏蔽双绞线，符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，标准装轴/箱装长度:305m	5	735.00	3675.00	
83	电源线				RVV2*1.0，无氧铜线芯为导体，PVC 护套，2 芯线缆	350	3.00	1050.00	
84	机架式光纤配线架				24 口光纤配线架	1	475.00	475.00	
85	光纤终端盒				8 口，兼容性：支持双工 LC、单工 SC、单工 FC 适配器安装，主要材料：冷轧板；	2	34.00	68.00	
86	理线架				12 口冷轧钢板材质	2	62.00	124.00	
87	室外防水设备箱				400*500*150，室外防水箱，箱体为冷轧钢板（喷塑处理）	4	339.00	1356.00	
88	PVC管、软管、接头				国标 $\phi 20/\phi 25/\phi 32$ ，PVC 连接	1	6215.00	6215.00	
89	辅材				尾纤、跳线、耦合器、水晶头、标签纸、膨胀螺丝、枪机支架	1	7345.00	7345.00	
90	安装施工				设备安装调试、材料运输、登高机械安装	1	30520.00	30520.00	



调试费								
投标报价	小写：785000.00 大写：柒拾捌万伍仟元整 单位：元							



备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称：陕西榆林建志实业有限公司（加盖公章）

2025年12月11日

