

分项报价表（首次报价明细）

后附-应急物资购置报价明细。


榆林市榆阳区明永盛物资经销部应急物资购置项目分项报价及产品参数

种类	序号	名称	技术指标	单价	单位	数量	总价	分项报价品牌及产 品参数	厂家 名称	图片
基本 防护 装备	1	防 火 套 装	采用永久阻燃直贡缎 面料加工而成；克重≥ 450g；面料有1x1cm的 经纬度静电丝，颜色： 桔红色；有森林消防标 志和醒目夜光带；面料 用达到国家阻燃防护 服 GB8965-2009 标准； 衣料阻燃性续燃时间： 0s. 损毁长度：径向≤ 50mm 纬向≤55mm, 无 熔融滴落；断裂强力： 径向≥1700N, 纬向≥ 1400N；撕破强力：径 向≥50N, 纬向≥40N； 所有缝线全双线缝制， 包裆及肘部加固缝制； 夹克式宽松设计；带反 光条面料透湿量≥ 6000g/(m ² . 24h)；面料 热稳定性（尺寸变化 率）≤10%；服装甲醛 含量限量≤ 75mg/kg（直接接触皮 肤）；非直接接触皮肤 ≤300mg/kg；服装成品 PH 值在 4~9 之间。前 胸、后胸、手臂、腿部 有醒目反光材料，背后 有“森林消防”字样， 前胸刺绣有“中国森林 消防”胸标；反光条总 宽度 5CM, 反光部分 3CM, 确保扑火人员的 夜间可视度；胸口和裤 腿口采用紧扣设计，防	375	套	10 0	37500	品牌：西北勇士 森林消防阻燃服 分体型号： FRPPE-1612MC FRPPE-1610ZG FRPPE-1010SK FRPPE-1612SK 材质：全棉阻燃防 静电直贡缎 面料克重：450 克/ 平方米 防静电丝：方格 组织：4/1 直贡缎 功能：防静电、阻燃 颜色：桔红 断裂强度（N）： 经 向≥900N 纬 向≥760N 撕破强力：（N） 经 向≥35 纬 向≥30 氧指数 ≥36% 损毁长度（mm）≤55 续燃时间（秒）：小 于 1.5 阻燃时间（秒）：小 于 1 熔融、滴容 无	西北 勇士 （厦 门）消 防科 技有 限公 司	

基本灭火机具装备			止灰尘进入,阻燃时间小于2秒;采用钩、扣便于连结解脱,扣、钩不易燃,不易融。上衣有五个立体口袋设计合理,裤子有两个立体口袋设计,有隔热和存储物品作用;服装字样:府谷应急							
	2	消防打火把	槐木杆,杆体光滑挺直,无明显裂纹; 直径 $\phi 38\text{mm}$,拍头采用橡胶条,捆扎在手柄上一次形成连接牢固不脱落; 胶条长 $\geq 550\text{mm}$;宽度 30mm ,厚度 $\geq 4.5\text{mm}$	37	个	800	29600	明永盛定制:槐木杆,杆体光滑挺直,无明显裂纹; 直径 $\phi 38\text{mm}$,拍头采用橡胶条,捆扎在手柄上一次形成连接牢固不脱落; 胶条长 $\geq 550\text{mm}$;宽度 30mm ,厚度 $\geq 4.5\text{mm}$	榆林市榆阳区明永盛物资经销部	
	3	风力灭火机	风量: $\geq 0.45\text{m}^3/\text{s}$; 净重: $\leq 10\text{Kg}$; 排量: $\leq 80\text{cc}$; 汽油机形式: 单缸、风冷、二冲程; 功率/转速: $\geq 3/7000\text{Kw/r/min}$; 效灭火距离: $\geq 1.9\text{m}$; 常温启动: 3s; 耳旁噪音: $\leq 100\text{dB}$; 手感振动: $\leq 1.9\text{m/s}^2$	2300	台	20	46000	兴虎: 风量: $0.48\text{m}^3/\text{s}$; 净重: 10Kg ; 排量: 80cc ; 汽油机形式: 单缸、风冷、二冲程; 功率/转速: $3/7000\text{Kw/r/min}$; 效灭火距离: 1.9m ; 常温启动: 3s ; 耳旁噪音: 100dB ; 手感振动: 1.9m/s^2	永康兴虎动力机械有限公司	
	4	手提油锯	发动机功率: 2.4KW ; 发动机排量: 54.6cm^3 ; 重量: 5Kg ; 燃油消耗: 530g/Kw.h ; 链条规格: $0.325-18^\circ$; 导板规格: 20°	890	台	5	4450	兴虎: 发动机功率: 2.4KW ; 发动机排量: 54.6cm^3 ; 重量: 5Kg ; 燃油消耗: 530g/Kw.h ; 链条规格: $0.325-18^\circ$; 导板规格: 20°	永康兴虎动力机械有限公司	

5	防火手套	手套由防滑外层,内胆手套,反光标志带组成; 颜色:橘红; 尺码:均码; 特点:阻燃、防滑、耐磨、耐高温	30	双	2000	60000	西北勇士:防滑外层,内胆手套,反光标志带; 颜色:橘红; 尺码:均码; 特点:阻燃、防滑、耐磨、耐高温	西北勇士(厦门)消防科技有限公司	
6	防火靴	消防员灭火防护胶靴符合 GA6-2004 标准,选用优质新型材料和精细制作工艺,综合功能良好,安全又环保。外观结构新颖实用,款式美观大方,彩色标志清晰,适合配套现代消防装备穿用。特性:胶面耐油性性能:7.2%;围条耐油性性能:2.01%;外底耐油性性能:2.01%;防砸性能(静压力)20.0mm;防砸性能(冲击):20.1mm;抗穿刺性能:1420N;电绝缘性能(击穿电压):>5000V;电绝缘性能(泄露电流):0.178mA;隔热性能:6.6°C;抗辐射热渗透性能:8.5°C;防滑性能:>15°;质量:2.682kg;规格:39-45码	245	双	800	196000	佰利:符合 GA6-2004 标准,选用优质新型材料和精细制作工艺,综合功能良好,安全又环保。外观结构新颖实用,款式美观大方,彩色标志清晰,适合配套现代消防装备穿用。特性:胶面耐油性性能:7.2%;围条耐油性性能:2.01%;外底耐油性性能:2.01%;防砸性能(静压力)20.0mm;防砸性能(冲击):20.1mm;抗穿刺性能:1420N;电绝缘性能(击穿电压):>5000V;电绝缘性能(泄露电流):0.178mA;隔热性能:6.6°C;抗辐射热渗透性能:8.5°C;防滑性能:>15°;质量:2.682kg;规格:39-45码	浙江佰利鞋业有限公司	

7	手投式灭火弹	外形尺寸: 95×65×210mm; 主要材料: 防潮纸质; 灭火剂种类: 干粉; 灭火剂净重: 1000 克; 灭火剂抛洒半径: ≥2 米; 响应时间: ≤3 秒; 有效期: ≥5 年	450	箱	10 0	45000	大隆含能: 外形尺寸: 95×65×210mm; 防潮纸质; 干粉; 净重: 1000 克; 抛洒半径: ≥2 米; 响应时间: ≤3 秒; 有效期: ≥5 年	西安大隆含能科技有限公司	
8	灭火器	水试压力: 2.1MPa; 驱动气体: 99.5%氮气; 重装压力: 1.2MPa; 高: 505mm; 直径: 130mm; 灭火等级: 2A 55B; 喷射时间: ≥13s; 喷射距离: ≥3.5m; 充装量: 4Kg; 使用温度: -20~55℃	72	具	90 0	64800	超亿: 水试压力: 2.1MPa; 驱动气体: 99.5%氮气; 重装压力: 1.2MPa; 高: 505mm; 直径: 130mm; 灭火等级: 2A 55B; 喷射时间: ≥13s; 喷射距离: ≥3.5m; 充装量: 4Kg; 使用温度: -20~55℃	浙江超亿消防装备有限公司	
9	铁桶	材质: 烤漆铁质; 形状: 圆形/半圆形; 容积: 8L; 用途: 防火检查、装沙扑火	23	个	60 0	13800	明永盛定制: 烤漆铁质; 形状: 圆形; 容积: 8L;	榆林市榆阳区明永盛物资经销部	
10	头戴式手电	光源: LED 功率: 10W 电池容量: 2800mAh 照射距离: 100m 连续照明时间: 16h 外形尺寸: 118×99×93mm	49	盒	10 0	4900	神火: 材质: ABS 光源: LED 重量: 178g 电池: 2*18650 照射距离: 350m 连续照明时间: 7h 外形尺寸: 84×85×80mm 档位: 3 档 防水: IP42	深圳市神火光电设备有限公司	

	1 1	路 锥	形状: 方形; 材质: EVA; 高度: 70 厘米; 重量: 2.5kg; 字样: 四面印字, 府谷 应急	20	个	50	1000	明永盛定制: 方形; 材质: EVA; 高度: 70 厘米; 重量: 2.5kg; 字样: 四面印字, 府 谷应急	榆林 市榆 阳区 明永 盛物 资经 销部	
	1 2	警 戒 带	规格: 长 30m*4.5cm 宽; 警戒带材质: 帆布涤纶 布; 警戒带颜色: 红色、黄 色, 白色字; 警戒带字样: 府谷应急	45	盒	20	900	明永盛定制: 长 30m*4.5cm 宽; 警戒带材质: 帆布 涤纶布; 警戒带颜色: 红色、 黄色, 白色字; 警戒带字样: 府谷 应急	榆林 市榆 阳区 明永 盛物 资经 销部	
	1 3	反 光 背 心	面料: 聚酯纤维; 款式: 开衫; 版型: 反光拼网直筒 型; 尺码: M/L/XL/2XL/3XL/4XL/ 5XL; 颜色: 红色、荧光、黑 色; 服装字样: 府谷应急	90	件	80	7200	西北勇士品名: 聚 酯纤维; 款式: 开衫; 版型: 反光拼网直 筒型; 尺码: M/L/XL/2XL; 颜色: 红色、荧光、 黑色; 服装字样: 府谷应 急	西北 勇士 (厦 门) 消 防科 技有 限公 司	
	1 4	隔 震 带	材质: 玻璃钢 尺寸: 1.2×3m 特点: 色彩鲜明、绝缘、 抗老化	130	套	10	1300	超亿: 玻璃钢 尺寸: 1.2×3m 特点: 色彩鲜明、 绝缘、抗老化	浙江 超亿 消防 装备 有限 公司	
其他 实用 物资	1 5	警 示 灯	材质: 钢管喷塑; 钢管直径: 3.5cm; 折叠高: 960mm; 伸展高度 1800mm; 灯珠: 4 组×20; 可视距离: 2000m; 续航: 7 天; 重量: 5Kg	130	套	5	650	超亿: 钢管喷塑; 钢管直径: 3.5cm; 折叠高: 960mm; 伸展高度 1800mm; 灯珠: 4 组×20; 可视距离: 2000m; 续航: 8 天; 重量: 5Kg	浙江 超亿 消防 装备 有限 公司	

16	应急围挡	每片尺寸: 58x180cm; 款式: 可折叠; 框架材质: PVC 管材; 画面材质: 优质耐磨防水牛津布, 字样: 府谷应急; 每套 10 片组成, 配套专用手提袋; 每片重量: $\leq 1.8\text{kg}$; 应用范围: 适合各种公共场所应急处置时使用, 如案发现场, 人质解救现场, 恶性交通事故现场, 机场, 火车站, 汽车站, 地铁站, 广场, 各种大型活动举办现场等, 也可作为公安干警的临时休息及办公场所。	2100	套	5	10500	西北勇士: 58x180cm; 款式: 可折叠; 框架材质: PVC 管材; 画面材质: 优质耐磨防水牛津布, 字样: 府谷应急; 每套 10 片组成, 配套专用手提袋; 每片重量: $\leq 1.8\text{kg}$;	西北勇士 (厦门) 消防科技有限公司	 
17	车载应急包	配置包含: 三脚架、安全锤、气溶胶灭火器、拖车绳、工兵铲、应急箱、搭火线、充气泵	420	套	20	8400	西北勇士: 三脚架、安全锤、气溶胶灭火器、拖车绳、工兵铲、应急箱、搭火线、充气泵	西北勇士 (厦门) 消防科技有限公司	
合计		大写: 伍拾叁万贰仟元整	小写		532000				