

三、已标价服务量清单

序号	名称	型号	技术规格及维护方式	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
网络使用费								
1	互联网专线租用	互联网专线	带宽100M、上下行对称互联网专线	条	1	34000.00	34000.00	
2	流量	4G流量	使用时监控（前端本地存储）	套/年	207	3680.00	761760.00	
平台及点位维护费								
3	iSecure Center 综合安防管理系统	iSecure Center 综合安防管理系统	综合管控：综合管控提供丰富的业务联动和集成应用，用于事件的监控、检索、查看，支持基于电子地图的图上监控以及基于人脸识别技术的智能应用。 视频监控：视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，提供视频监控、录像回放、解码上墙、图片查询等应用。 每年更新一次，服务软件维护一年。	年	1	51824.00	51824.00	
4	服务器维护	DS-VE22S-B	4210×1/32G DDR4/2.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块2.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS 远程更新及维护	年	1			
5	防火墙服务授权维护	RG-WALL 1600-Z3200	RG-WALL 1600-Z3200-S入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，每个授权提供1年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级	年	1			
6	维护太阳能板	S150WP	A级单晶太阳能组件，150Wp/块，晶硅片转换效率21%以上，工作电压：18.1V,工作电流12.05A，阳极氧化铝合金边框，满足IEC 标准的	块	207			

序号	名称	型号	技术规格及维护方式	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
			电气连接,具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力。 ,按照15年设计寿命, 25年线性率输出保证。单晶板清洗维护					
7	维护蓄电池	200AH	维护铅酸胶体蓄电池200AH电量低于80充电维护	块	414			
8	维护监控杆立杆	4米	镀锌/烤漆监控立杆-4米、直径140mm（含太阳能板支架）重新除锈烤漆	根	207			
9	维护设备控制箱		300MM*400MM*200MM损坏丢失进行维护	个	207			
10	维护摄像机		全面除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。	台	207			
11	调试维修维护		运输、安装、调试	套 / 年	207			
12	维护太阳能板	S150WP	单晶板破损丢失进行维护	块	207			地质灾害除外
13	维护蓄电池	200AH	电量低于65%、破损、丢失进行维护	块	207			
14	维护地埋蓄电池箱	200AH	防水580*315*255破损和丢失进行维护	套	207			
15	维护控制器	JJH-S30A-12V	破损和丢失进行维护	台	207			
16	维护电源稳压器		稳压电源和损坏丢失进行维护	台	207			
17	维护监控杆立杆预埋件		混凝土预制500*500*800	个	207			
18	摄像机	DS-2DE44231W-D/GLT/XMSY(SMBG)(S7)	• 支持定时抓图与事件抓图功能 • 内置GPS定位模块,支持OSD显示安装位置经纬度信息 • 支持485读取海康标准电池电量信息并进行OSD叠加 • 支持4G（移动、联通、电信）网络传输,兼容3G（移动、联通、电信） • IP66,抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 • 支持一进一出报警,一进一出音频,最大支持256GB microSD卡存储 • 支持海康SDK,开放型网络视频接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP,萤石 • 支持定时任务,一键守望,一键巡航功能 • 支持3D数字降噪,支持120dB宽	台	207			特殊地质灾害除外

序号	名称	型号	技术规格及维护方式	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
			动态					
			• 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率					
			• 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍					
			• 支持超低照度，0.005Lux@F2.6(彩色)，0.001Lux@F2.6(黑白)，0 Lux with IR					
			• 内置加热玻璃，有效除雾					
			• 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m					
			• 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区侦等智能侦测					
			供电方式 DC:12V电源接口类型两线式电流及功耗zui大功耗:18 W (其中除雾加热2.6W，补光灯9 w)工作温湿度 -30° C~65C，湿度小于90%恢复出厂设置支持					
			除雾加热玻璃除雾材质铝合金ADC12尺寸@164.5x290mm					
			焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍					
			光学变倍速度：大约3.3s					
			视场角：55° ~2.7°（广角~望远）					
			光圈数：F2.6					
			云台功能水平范围：360°					
			垂直范围：-15° -90°（自动翻转）					
			• 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光101m					
			损坏丢失进行维护					
19	TF卡	256G	256GTF卡丢失损坏进行维护	张	207			
合计 (元)						1314000.00		