

二、分项报价

序号	设备名称	规格尺寸	技术 参数	制造商/品牌	单位	数量	单价	合价
(一)、厨房设备								
1	电磁双炒单温灶	1800*1100*800(mm)	1、采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境； 4、采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、LED 背光源显示，可显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，不低于 IPX6 标准防水设计； 8、全不锈钢制作； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、磁控式八档火力调节，火候掌控精确，硅胶防滑垫，档位清晰； 11、电源：额定功率 15KW*2；额定电压：380V； 外形材料：采用 201 板材；台面 1.2mm 厚，侧板 1.0mm 厚，整机保修 1 年（微晶玻璃不在保修围）； 12、电磁双炒单温灶。	博兴汇鑫鼎厨房设备有限公司/汇鑫鼎牌	台	1	18500.00	18500.00
2	电磁单炒单温灶	1000*1100*800+450(mm)	1、采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境；	博兴汇鑫鼎厨房设备有限公司/汇鑫鼎牌	台	1	13600.00	13600.00



			4、采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、LED 背光源显示，可显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，不低于 IPX6 标准防水设计； 8、全不锈钢制作； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、磁控式八档火力调节，火候掌控精确，硅胶防滑垫，档位清晰； 11、电源：额定功率 15KW*1；额定电压：380V； 外形材料：采用 201 板材；台面 1.2mm 厚，侧板 1.0mm 厚 整机保修 1 年（微晶玻璃不在保修范围）； 12、电磁单炒单温灶。					
3	电磁单大锅灶	1000*1100*800+380(mm)	1、采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境； 4、采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、LED 背光源显示，可显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，不低于 IPX6 标准防水设计； 8、全不锈钢制作；	博兴汇鑫鼎厨房设备有限公司/汇鑫鼎牌	台	3	15500.00	46500.00



			9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、磁控式八档火力调节，火候掌控精确，硅胶防滑垫，档位清晰； 11、电源：额定功率 20KW；额定电压：380V；外形材料：采用 201 板材；台面 1.2mm 厚，侧板 1.0mm 厚 整机保修 1 年。					
4	双炒单温灶	1800*1050*800+400(mm)	1、燃烧器（炉头），选用燃气、低噪音炉头。 2、锅圈选用不低于 HT200 灰铁铸造圈。 3、炒镬围、尾围选用不锈钢板厚度 1.2mm 焊接炉包。 4、炉面板选用不锈钢板厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。 5、炉档板、炉背板选用不锈钢板厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。 6、炉架体选用热轧等边角钢（L40×40×4），冷轧钢板（厚度 3mm）。 7、炉脚选用不锈钢板厚度 D50、38mm 可调脚的。 8、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。 9、鼓风系统选用中压鼓风机。 10、给水系统选用拉制铜管 D15×0.7mm，黄铜止回阀、浮球阀和摇摆式水龙头。 11、排烟系统选用热轧钢板，厚度 3mm 制作排烟道，用不锈钢板厚 1.2mm 板制作排烟口。12、燃烧室选用优一体成型整体炉砖，耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。 13、液化气专用，全自动点火装置。	山东奥旭商用厨具有限公司/奥旭牌	台	1	12500.00	12500.00
5	单大锅灶	950*1050*800+400(mm)	1、燃烧器（炉头），选用燃气、低噪音炉头。 2、锅圈选用不低于 HT200 灰铁铸造圈。 3、炒镬围、尾围选用不锈钢板厚度 1.2mm 焊接炉包。	山东奥旭商用厨具有限公司/奥旭牌	台	1	9600.00	9600.00



			4、炉面板选用不锈钢板厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。 5、炉档板、炉背板选用不锈钢板厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。 6、炉架体选用热轧等边角钢（L40×40×4），冷轧钢板（3mm）。 7、炉脚选用不锈钢板厚度 D50、38mm 可调脚的。 8、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。 9、鼓风系统选用中压鼓风机。 10、给水系统选用拉制铜管 D15×0.7mm，黄铜止回阀、浮球阀和摇摆式水龙头。 11、排烟系统选用热轧钢板，厚度 3mm 制作排烟道，用不锈钢板厚 1.2mm 板制作排烟口。 12、燃烧室选用优一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。 13、液化气专用，全自动点火装置。					
6	天然气一蒸一炒一温灶	2000*1150*800+400（mm）	1、燃烧器（炉头），选用燃气、低噪音炉头。 2、锅圈选用不低于 HT200 灰铁铸造圈。 3、炒镬围、尾围选用不锈钢板厚度 1.2mm 焊接炉包。 4、炉面板选用不锈钢板厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。 5、炉档板、炉背板选用不锈钢板厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。 6、炉架体选用热轧等边角钢（L40×40×4），冷轧钢板（3mm）。 7、炉脚选用不锈钢板厚度 D50、38mm 可调脚的。 8、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。	山东奥旭商用厨具有限公司/奥旭牌	台	1	13600.00	13600.00



			9、鼓风系统选用中压鼓风机。 10、给水系统选用拉制铜管 D15×0.7mm，黄铜止回阀、浮球阀和摇摆式水龙头。 11、排烟系统选用热轧钢板，厚度 3mm 制作排烟道，用不锈钢板厚 1.2mm 板制作排烟口。 12、燃烧室选用优一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。 13、天然气专用，全自动点火装置，带熄火保护装置。					
7	灶间拼台	500*1050*800+400(mm)	1.采用 201 板优质磨砂贴膜不锈钢板制造； 2.台面 201 板厚 1.2mm； 3.台脚用 38mm 外径不锈钢管（管壁 1.2mm 厚）制造； 4.脚横支架用 38*38mm 外径不锈钢管（管壁 1.2mm 厚）制造； 5.所有脚管配装不锈钢子弹脚。	山东奥旭商用厨具有限公司/奥旭牌	台	1	1200.00	1200.00
8	12 盘蒸饭车	720*640*1550(mm)	电、蒸汽两用 12 层横盘款；电压：380V，功率：12kw；外 0.8mm 全不锈钢，内为 0.5mm；板扣式渐进门锁，嵌入式硅胶门封，聚氨酯整体发泡工艺，配置优质合页原件，自动进水；脚轮设计，便于使用；筛网式搁物盘占 40%，蒸饭能力：大米蒸饭时间 30~45min；分盘尺寸 400*600mm，每盘可盛约 3.5kg。	山东伊德欣厨业有限公司/伊德欣牌	台	2	2800.00	5600.00
9	10 盘蒸饭车	720*640*1350(mm)	电、蒸汽两用 10 层横盘款；电压：380V，功率：12kw；外 0.8mm 全不锈钢，内为 0.5mm；板扣式渐进门锁，嵌入式硅胶门封，聚氨酯整体发泡工艺，配置优质合页原件，自动进水；脚轮设计，便于使用；筛网式搁物盘占 40%，蒸饭能力：大米蒸饭时间 30~45min；分盘尺寸 400*600mm，每盘可盛约 3.5kg。	山东伊德欣厨业有限公司/伊德欣牌	台	1	2600.00	2600.00



10	8 盘蒸饭车	720*640*1200 (mm)	电、蒸汽两用 8 层横盘款；电压：380V，功率：12kw；外 0.8mm 全不锈钢，内为 0.5mm；板扣式渐进门锁，嵌入式硅胶门封，聚氨酯整体发泡工艺，配置优质合页原件，自动进水；脚轮设计，便于使用；筛网式搁物盘占 40%，烹饪能力：大米蒸饭时间 30~45min；分盘尺寸 400*600mm，每盘可盛约 3.5kg。	山东伊德欣厨业有限公司/伊德欣牌	台	1	2500.00	2500.00
11	全自动电热水开器	425*500*1105 (mm)	额定电压：220V；额定功率：3KW；不锈钢外壳，厚度 1.2mm，自动加水，带有缺水护装置，发泡保温，节能效果达到 30%；规格尺寸：425mm*500mm*1105mm	鹤山市康隆电器有限公司/日朗牌	台	2	2300.00	4600.00
12	电动压面机	台式 240 型	额定电压：220V；额定电机功率：750W；机器护壳、面棍、切面刀采用不锈钢材质制作，带面刀且一刀两用。	浙江俊媳妇厨具有限公司/俊媳妇牌	台	1	2200.00	2200.00
13	电动压面机	台式 220 型	额定电压：220V；额定电机功率：750W；机器护壳、面棍、切面刀采用不锈钢材质制作，带面刀且一刀两用。	浙江俊媳妇厨具有限公司/俊媳妇牌	台	1	2100.00	2100.00
14	净水器	0.25T	进水压力：0.1-0.4MPa 工作压力：0.8-1.2MPa	山东禹家环保科技有限公司/禹家牌	套	1	42600.00	42600.00
15	管线机	常规	进水压力：0.03-0.4MPa 制热能力：6L/h，90℃	浙江朗诗德健康饮水设备有限公司/朗诗德牌	台	16	760.00	12160.00
16	管子管件	PPR20	PPR 材质给水管直径 DN20mm	上海天净新材料科技股份有限公司/天净	批	1	4500.00	4500.00
17	袋虑器	3T	承受压力：1.6MPa 承受温度：95℃	广东惠州鸿达水处理设备有限公司/华膜牌	台	1	2500.00	2500.00
18	挂墙单层层	1200*300*2	台面选用不锈钢贴胶磨砢板，厚度 1.0mm.	山东金佰特商用厨具	台	1	1100.00	1100.00



	架	50 (mm)		有限公司/金佰特牌				
19	双星水池	1200*600*800+150 (mm)	台面采用厚度 1.0mm 201#不锈钢板, 星盆采用厚度 1.0mm 201#不锈钢板, 台脚采用 $\phi 11/2'' \times 1.0$ 不锈钢圆通, 配不锈钢可调子弹脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	6	1580.00	9480.00
20	三星水池	1800*600*800+150 (mm)	台面采用厚度 1.0mm 201#不锈钢板, 星盆采用厚度 1.0mm 201#不锈钢板, 台脚采用 $\phi 11/2'' \times 1.0$ 不锈钢圆通, 配不锈钢可调子弹脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	1750.00	1750.00
21	高弯水龙头	冷热水	不锈钢 304	临沂悦来卫浴有限责任公司/心悦牌	个	15	280.00	4200.00
22	金属软水管	15 型	80cm	临沂悦来卫浴有限责任公司/心悦牌	根	116	20.00	2320.00
23	电热水器	60L	储水式 (220V, 10A 三孔插头)	佛山市美的卫浴电器制造有限公司/美的牌	台	2	2250.00	4500.00
24	拉门工作台	1800*800*800 (mm)	1、台面选用不锈钢板贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm; 2、脚通选用不锈钢板规格为 D38 $\times$ 1.0mm 可调脚的; 3、横通选用不锈钢板规格为 D25 $\times$ 1.0mm; 4、加强筋选用不锈钢板钢板, 厚度 1.0mm。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	7	3680.00	25760.00
25	拉门碗柜	1200*500*1800 (mm)	不锈钢板材均选用 SUS201L 优质磨砂贴塑不锈钢板; 层面板和平面板 SUS201 1.0mm 不锈钢板; 201 侧板用 ≥ 1.0 mm 不锈钢板; 加强筋为槽型、厚度 1.2mm; 横拉加强筋两条; 上下均内装一层隔板, 隔板使之一分为二; 门子加强筋厚度为 1.2mm; 竖拉加强筋共两根; 硅胶耐磨吊轮、吊轨为不锈钢。配吊式移门。配高级不锈钢升降调节脚, 搪门厚度 1.2mm 不锈钢单层吊式滑轨门, 移动灵活、无噪音并装卸方便。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	3550.00	3550.00



26	和面机	12.5KG	板材：整机选用不锈钢板，厚度为 1.2mm；电机：选用铜芯电机；效率：12.5kg/次；功率：1.5kw；电压：220V	大荔县镰山炊事机械厂/如意牌	台	4	4780.00	19120.00
27	和面机	8KG	板材：整机选用不锈钢板，厚度为 1.2mm；电机：选用铜芯电机；效率：8kg/次；功率：0.75kw；电压：220V	大荔县镰山炊事机械厂/如意牌	台	1	3400.00	3400.00
28	电动压面机	立地式 40 型	板材：选用不锈钢板；电机：选用铜芯电机；刀具：3MM、4MM 二种刀具，并选用 45 号碳结钢特制；辊子：Φ 85*200；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到 0.5MM-7MM；功率：1.5kw；电压：220V.	河北任县恒源机械厂/玉峰牌	台	1	3500.00	3500.00
29	电动压面机	落地式 60 型	板材：选用不锈钢板；电机：选用铜芯电机；刀具：3MM、4MM 二种刀具，并选用 45 号碳结钢特制；辊子：Φ 85*200；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到 0.5MM-7MM；功率：≥1.5kw；电压：220V.	河北任县恒源机械厂/玉峰牌	台	1	4500.00	4500.00
30	单通木案工作台	1800*800*800 (mm)	1、台面选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm； 2、脚通选用不锈钢板规格为 D38×1.0mm 可调脚的； 3、横通选用不锈钢板规格为 D25×1.0mm； 4、加强筋选用不锈钢板钢板，厚度 1.0mm。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	3950.00	3950.00
31	电饼铛	720*655*745 (mm)	1. 产品尺寸：720*655*745 (mm) 2. 自动恒温电饼铛，电压：380V；功率：5KW；工作温度：0℃—250℃可调；工作效率：25KG/H；材质铁档产品体积小，烙饼速度快，3-4 分钟可烙熟一张约 2KG 的成品饼	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司/多麦牌牌	台	4	2600.00	10400.00
32	液压饸饹机	二碗	加长臂款 2 碗面量不锈钢压面桶。	任县润天制造/润天牌	台	3	3400.00	10200.00
33	四门冰柜	1180*700*1900 (mm)	箱体采用 1.0mm201 不锈钢板，双机双温，201#不锈钢外壳；压缩机，制冷速度快，制冷效果好。冷冻温度：-15~-6℃ 冷藏温度：-5~10℃ 功率 750W，电子温控自动控温	山东银都制冷设备有限公司/山东银都	台	6	6850.00	41100.00



34	留样柜	600*500*1420(mm)	箱体采用 1.0mm201 不锈钢板, 60mm 加厚保温层, 采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡。内藏铜管板式蒸发器, 选用 R134a 环保型制冷剂, 自动排水设计, 选用微电脑控制系统, 冷藏温度 (-5℃—+5℃) 直冷式制冷方式	白雪铭品电器(山东)有限公司/白雪铭品牌	台	4	2750.00	11000.00
35	留样柜	600*520*1020	箱体采用 1.0mm201 不锈钢板, 60mm 加厚保温层, 采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡。内藏铜管板式蒸发器, 选用 R134a 环保型制冷剂, 自动排水设计, 选用微电脑控制系统, 冷藏温度 (-5℃—+5℃) 直冷式制冷方式	白雪铭品电器(山东)有限公司/白雪铭品牌	台	1	2100.00	2100.00
36	食品添加剂柜	440*390*650 (mm)	材料采用 201#, 用料: 1.2mm 不锈钢制作; 配有带锁抽屉和门。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	600.00	600.00
37	腌菜大缸	大号	陶瓷大缸	榆林安崖陶瓷制品有限公司/安崖瓷牌	口	2	380.00	760.00
38	平板打饭台	1500*400*850 (mm)	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 38×1.0mm 不锈钢管, 配 38 不锈钢可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	台	2	1980.00	3960.00
39	平板打饭台	1800* 700*800 (mm)	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 38×1.0mm 不锈钢管, 配 38 不锈钢可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	2500.00	2500.00
40	平板打饭台	1800*500*950 (mm)	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 38×1.0mm 不锈钢管, 配 38 不锈钢可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	2	2500.00	5000.00
41	平板打饭台	1800*400*840 (mm)	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 38×1.0mm 不锈钢管, 配 38 不锈钢可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	2700.00	2700.00
42	包边木案工作台	1500*800*800 (mm)	1、脚通选用不锈钢板规格为 38×1.2mm 可调脚的。 2、横通选用不锈钢板规格为 25×1.0mm。 3、面板选用优质柳木, 包边板选用不锈钢板贴胶磨砂板, 厚	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	3000.00	3000.00



			度 1.0mm。					
43	四层平板货架	1500*500*1550(mm)	1、面选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.0mm 圆通。 2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	7	2000.00	14000.00
44	四层平板货架	1600*300*1600(mm)	1、面选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.0mm 圆通。 2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	台	2	2000.00	4000.00
45	米面架	1600*600*300(mm)	1、层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.2mm 方通。 2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	2	2200.00	4400.00
46	米面架	1500*600*300(mm)	1、层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.2mm 方通。 2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	2	2200.00	4400.00
47	米面架	1000*600*300(mm)	1、层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.2mm 方通。 2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	1800.00	1800.00
48	米面架	1200*600*300(mm)	1、层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.2mm 方通。 2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	2	1900.00	3800.00
49	四层平板货架	1200*500*1550(mm)	1、面选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。层架体选用不锈钢板规格 30×30×1.0mm 圆通。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	1800.00	1800.00



			2、层网选用不锈钢板贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。 3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.0mm 可调脚。					
50	防鼠防滑地沟盖板	580*360*60 (mm)	产品尺寸：580*360*60(mm) 采用不锈钢 2.0 厚 201 板制作	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	块	13	190.00	2470.00
51	★热风循环消毒柜	1310*660*1960 (mm)	板材：整机选用不锈钢 201 优级板；餐具框：选用 201 不锈钢特制；电机：选用铜芯电机；控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：4.4kw；电压：220V。消毒柜检测结论：1、消毒柜温度与保持时间测定：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一层内点，二层中心点，三层外点最高温度分别为 $\geq 160.9^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 159.7^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 161.4^{\circ}\text{C}$ ，120℃以上的消毒时间均 $\geq 15\text{min}$ ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，消毒时间均 $\geq 15\text{min}$ ）。2、大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一、二、三层内外点对大肠杆菌（8099）的杀灭对数值 ≥ 3.00 ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（杀灭对数值 ≥ 3.00 ）。3、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一、二、三层内、外点对脊髓灰质炎病毒灭活对数值 ≥ 4.0 ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，（灭活对数值 ≥ 4.0 ）。	山东伊德欣厨业有限公司/伊德欣牌	台	3	6800.00	20400.00
52	★单门热风循环消毒柜	650*660*1960 (mm)	板材：整机选用不锈钢 201 优级板；餐具框：选用 201 不锈钢特制；电机：选用铜芯电机；控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：4.4kw；电压：220V。消毒柜检测结论：1、消毒柜温度与保持时间测定：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一层内点，二层中心点，三层外点最高温度分别为 $\geq 160.9^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 159.7^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 161.4^{\circ}\text{C}$ ，120℃以上的消毒时间均 $\geq 15\text{min}$ ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，消毒时间均 $\geq 15\text{min}$ ）。2、大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一、二、三层内外点对大肠杆菌（8099）的杀灭对数值 ≥ 3.00 ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（杀灭对数值 ≥ 3.00 ）。3、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一、二、三层内、外点对脊髓灰质炎病毒灭活对数值 ≥ 4.0 ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，（灭活对数值 ≥ 4.0 ）。	山东伊德欣厨业有限公司/伊德欣牌	台	1	3700.00	3700.00



			有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热，自动热风循环系统，高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：2.2kw；电压：220V。消毒柜检测结论：1、消毒柜温度与保持时间测定：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一层内点，二层中心点，三层外点最高温度分别为 $\geq 160.9^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 159.7^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 161.4^{\circ}\text{C}$ ，120℃以上的消毒时间均 $\geq 15\text{min}$ ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（消毒温度120℃，消毒时间均 $\geq 15\text{min}$ ）。2、大肠杆菌消毒效果试验：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一、二、三层内外点对大肠杆菌（8099）的杀灭对数值 ≥ 3.00 ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求（杀灭对数值 ≥ 3.00 ）。3、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验：在满载状态下，开启样机“150℃，60min”挡位进行试验，其一、二、三层内、外点对脊髓灰质炎病毒灭活对数值 ≥ 4.0 ，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，（灭活对数值 ≥ 4.0 ）。					
53	双大玻璃门消毒柜	1150*500*1550(mm)	板材：整机选用不锈钢 201 优级板 1.0mm； 控制系统：采用微电脑智能化控制系统，且设有蜂鸣器报警装置；温度：采用高效远红外线加热与臭氧消毒系统，高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体；功率：2.5kw；电压：220V。	山东省博兴县餐仕康厨具厂/餐仕康牌	台	2	2750.00	5500.00
54	家用抽油烟机	长 895*宽 352*高 947 (mm)	电源：220v-50Hz；风量：20m ³ /min 爆炒 $\geq 23\text{m}^3/\text{min}$ ；外形尺寸：长 895*宽 352*高 947 (mm)；净重 35/29 (公斤)	广东万和新电器股份有限公司/万和牌	台	1	6400.00	6400.00
55	调料车	800*500*800 (mm)	12 缸 ($\geq 16\text{cm}$ 料缸)；台面 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢， $\geq 30 \times 30 \times 2\text{mm}$ 不锈钢梁柱，前端配置万	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	1200.00	1200.00



			向轮。					
56	蒸笼	800mm	产品规格：笼屉直径 800mm；含笼圈、锅盖。	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司/多麦牌	节	3	160.00	480.00
57	落地式风扇	FS-65	规格：650mm；电压 220v；功率:250W；转速：1400rpm。	宁波奥克斯家电销售有限公司/奥克斯牌	台	1	280.00	280.00
58	粘捕式灭蝇灯	粘捕式	产品规格：额定电压：220V；灯管功率：12W(专业节能诱蚊蝇 LED 灯管)；适用面积：40 m²-50 m²；产品尺寸：400mm×150mm×280mm。	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达牌	台	7	180.00	1260.00
59	紫外线消毒灯	30W	杀菌方式：紫外线+臭氧；消毒灯管长度：900mm；电压：220V，功率：30W。	北京四通特种灯泡厂/四通牌	个	4	180.00	720.00
60	双层平板工作台（电热开水桶底座）	600*600*800（mm）	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 38×1.0mm 不锈钢管，配 38 不锈钢可调子弹脚。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	550.00	550.00
61	配电箱	380V/ 20KW	采用星三角形启动原理，有电流过载及缺相保护作用，1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	山东隆德风机有限公司/隆德牌	台	1	1800.00	1800.00
62	长条餐桌	1200*700*760（mm）	桌子纯榆木制造材料有加固支撑，桌面厚度 70mm；四方桌退 85mm*85mm	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	张	16	2680.00	42880.00
63	长条桌	1600*900*760（mm）	桌子纯榆木制造材料有加固支撑，桌面厚度 70mm；四方桌退 95mm*95mm	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	张	2	3400.00	6800.00



64	凳子	420*340*420 (mm)	桌子纯榆木制造材料有加固支撑, 凳面厚度 35mm	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	个	74	320.00	23680.00
65	长条餐桌	1300*800*760 (mm)	纯橡木制作, 桌子规格尺寸: 1300*800*760 (mm), 含 4 把橡木椅子。	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	套	5	3250.00	16250.00
66	圆桌	直径 1600 (mm)	桌面厚度 1.8cm, 桌面直径尺寸: 1600*桌面表层附有白色广告布; 特厚折叠黑色圆盘桌架。	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	张	26	800.00	20800.00
67	转盘	直径 1000 (mm)	采用高温钢化玻璃制作	江阴市新峰钢化玻璃有限公司/新峰牌	块	26	350.00	9100.00
68	椅子	厂标	椅子架采用 25mm*25mm 喷涂方钢制作, 椅面为定型棉座面。	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	把	260	115.00	29900.00
69	布台布	2200*2200 (mm)	颜色为红色并附有牡丹花, 不起球面料制作。	河北礼辉服装制造有限公司石家庄分公司/礼辉牌	块	52	115.00	5980.00
70	椅子套	定制	颜色为红色并附有牡丹花, 不起球面料制作。	河北礼辉服装制造有限公司石家庄分公司/礼辉牌	个	260	90.00	23400.00

(二)、排风系统

1	不锈钢排烟罩	4600*1300*500 (mm)	罩体选用不锈钢板贴胶磨砂板, 厚度 1.0MM。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	13900.00	13900.00
2	不锈钢排烟罩	3700*1300*500 (mm)	罩体选用不锈钢板贴胶磨砂板, 厚度 1.0MM。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	12900.00	12900.00
3	不锈钢排烟罩	5000*1200*500 (mm)	罩体选用不锈钢板贴胶磨砂板, 厚度 1.0MM。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	16900.00	16900.00



4	不锈钢排烟罩	4000*1200*500 (mm)	罩体选用不锈钢板贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	台	1	13300.00	13300.00
5	集烟箱	4500*500*600 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm.	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	3400.00	3400.00
6	集烟箱	3700*450*400 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm.	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	2900.00	2900.00
7	集烟箱	5000*600*600 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm.	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	台	1	4700.00	4700.00
8	集烟箱	4000*600*600 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm.	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	台	1	3600.00	3600.00
9	排烟管道	500*500 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	米	9	490.00	4410.00
10	排烟管道	600*600 (mm)	选用镀锌板, 厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	米	39	630.00	24570.00
11	排烟管道	450*400 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	米	8	480.00	3840.00
12	管道弯头	500*500 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	个	4	480.00	1920.00
13	管道弯头	450*400 (mm)	选用不锈钢板, 厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	个	3	480.00	1440.00
14	管道弯头	600*600 (mm)	选用镀锌板, 厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	个	8	600.00	4800.00
15	法兰	500*500 (mm)	采用国标角铁	山东金佰特商用厨具	副	10	90.00	900.00



		m)		有限公司/金佰特				
16	法兰	450*400(m m)	采用国标角铁	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特牌	副	13	90.00	1170.00
17	法兰	600*600(m m)	采用国标角铁	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特牌	副	53	110.00	5830.00
18	管道 大变 小	现场制作	选用不锈钢板，厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特牌	个	15	800.00	12000.00
19	软连接	500*500	采用防雨、防火军用帆布	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特	套	4	500.00	2000.00
20	风柜与净化 器座地架	现场制作	选用国标角钢	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特牌	个	8	1100.00	8800.00
21	防震垫	180*180(m m)	采用高级塑胶具有缓冲功能	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特牌	个	32	80.00	2560.00
22	管道雨帽	现场制作	选用镀锌板，厚度 1.0mm	山东金佰特商用厨具 有限公司/金佰特牌	个	3	400.00	1200.00
23	排风柜	380V/4KW	多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用 Q235 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。平衡等级为 G2.5。	山东隆德风机有限公 司/隆德牌	台	1	9400.00	9400.00
24	排风柜	380V/3KW	多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用 Q235 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。平衡等级为 G2.5。	山东隆德风机有限公 司/隆德牌	台	1	8900.00	8900.00



			衡等级为 G2.5。					
25	★排风柜	380V/7.5KW	多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用 Q235 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。平衡等级为 G2.5。性能检验：1、通风机压力范围： $\geq 581.1\text{pa} \sim \geq 270.3\text{pa}$ （检测评定符合）；2、通风机效率范围 $\geq 33.60\% \sim 20.29\%$ 检测评定符合）；3、噪音比 A 声级范围：小于等于 23.7dB $\sim$ 33.7dB。	山东隆德风机有限公司/隆德牌	台	2	24800.00	49600.00
26	★油烟净化器	与风柜相匹配	整机外壳采用不锈钢板，厚度 1.5MM；净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 98%（含）以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达 50%（含）以上。排放标准 98%（含）以上。检查/检验项目：1、技术文件：图纸、设计说明、企业标准齐备，技术要求范围检测/检验结果（有）单项评定合格；2、产品外观：应平整光洁，便与安装、保养、维护/静电式设备应有醒目的安全提示，技术要求范围检测/检验结果（外观良好/有）单项评定合格；3、标牌：符合 GB/T13306-2011，技术要求范围检测/检验结果（有）单项评定合格；4、说明书：符合 GB/T9969-2008，并注明设备保养周期和使用年限，技术要求范围检测/检验结果（有）单项评定合格；5、设备本体阻力：技术要求范围单位 Pa 检测/检验结果静电式 ≤ 300 ，检测/检验结果 116Pa，单项评定合格；6、设备本体漏风率：技术要求单位%，检测/检验结果 ≤ 1.7 ，检测/检验结果 1.7，单项评定合格。7、额定风量下净化效率（修正后）%：技术要求大型 ≥ 90 （K=1.00）检测/	山东隆德风机有限公司/隆德牌	台	2	24800.00	49600.00



			检验结果 96.5%，单项评定合格；8、80%额定风量下净化效率（修正后）%：技术要求大型 ≥ 90 （K=1.00）检测/检验结果 96.2%，单项评定合格；9、120%额定风量下净化效率（修正后）%：技术要求大型 ≥ 90 （K=1.00）检测/检验结果 95.2%，单项评定合格。					
27	★油烟净化器	与风柜相匹配	整机外壳采用优质不锈钢板，厚度 1.5MM；净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去 0.1 μm 以上油烟粒子，处理效率达 98%（含）以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达（含）以上 50%。排放标准（含）以上 98%。检查/检验项目：1、技术文件：图纸、设计说明、企业标准齐备，技术要求范围检测/检验结果（有）单项评定合格；2、产品外观：应平整光洁，便与安装、保养、维护/静电式设备应有醒目的安全提示，技术要求范围检测/检验结果（外观良好/有）单项评定合格；3、标牌：符合 GB/T13306-2011，技术要求范围检测/检验结果（有）单项评定合格；4、说明书：符合 GB/T9969-2008，并注明设备保养周期和使用年限，技术要求范围检测/检验结果（有）单项评定合格；5、设备本体阻力：技术要求范围单位 Pa 检测/检验结果静电式≤ 300，检测/检验结果 116Pa，单项评定合格；6、设备本体漏风率：技术要求单位%，检测/检验结果$\leq 5\%$检测/检验结果 1.7，单项评定合格。7、额定风量下净化效率（修正后）%：技术要求大型≥ 90（K=1.00）检测/检验结果 96.5%，单项评定合格；8、80%额定风量下净化效率（修正后）%：技术要求大型≥ 90（K=1.00）检测/检验结果 96.2%，单项评定合格；9、120%额定风量下净化效率（修正后）%：技术要求大型$\geq$	山东隆德风机有限公司/隆德牌	台	2	29800.00	59600.00



			90 (K=1.00) 检测/检验结果 95.2%, 单项评定合格。					
28	风柜与净化器启动保护器	380V/4KW/220v	采用星三角形启动原理, 有电流过载及缺相保护作用, 1、采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	山东隆德风机有限公司/隆德牌	台	2	1900.00	3800.00
29	风柜与净化器启动保护器	380V/7.5KW/220v	采用星三角形启动原理, 有电流过载及缺相保护作用, 1、采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	山东隆德风机有限公司/隆德牌	台	2	2400.00	4800.00
30	380V 电缆线	WDZ-BYJ-6	国标铜线	天津市津成电线电缆有限公司/津成牌	米	100	40.00	4000.00
31	380V 电缆线	WDZ-BYJ-10	国标铜线	天津市津成电线电缆有限公司/津成牌	米	200	80.00	16000.00
32	220V 电缆线	WDZ-BYJ-4	国标铜线	天津市津成电线电缆有限公司/津成牌	米	100	30.00	3000.00
33	白板线	4 平方	国标铜线	天津市津成电线电缆有限公司/津成牌	米	100	13.00	1300.00
34	三脚架	600*600 (mm)	采用国标角铁	山东隆德风机有限公司/隆德牌	副	16	70.00	1120.00
35	设备安装及附件		包含安装附件 (水管及下水管改装及螺丝膨胀管等)	山东隆德风机有限公司/隆德牌	批	4	4950.00	19800.00
(三)、厨杂用品								
1	木菜墩		采用精工制作榫卯结构, 环保; 经过烘干处理, 无需保养, 正常刷洗, 可以晾晒,	临沂市费县崮山木制	块	8	260.00	2080.00



			不伤刀、不掉渣、不开裂、经久耐用。菜墩直径：430mm. 厚度 80mm。	品加工厂/崮山牌				
2	菜刀	片刀	刀柄长：125mm；刀刃：228*115mm	大足区陈家刀刀具厂/红花郎牌	把	11	140.00	1540.00
3	大漏勺	直径 30cm	不锈钢制作,漏勺头直径 300mm, 含把总长 500mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	把	5	40.00	200.00
4	大密网	直径 30cm	不锈钢制作,密网头直径 300mm, 含把总长 530mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	把	5	40.00	200.00
5	大箬篱	木柄中长把	不锈钢网口直径：280mm；含把总长 640mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	把	5	60.00	300.00
6	10 寸油盆	10 寸	口直径：295mm；重：1.4 斤。	潮州市潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂/钢牛	个	8	60.00	480.00
7	料缸	16cm	不锈钢制作, 不锈钢味盅直径 160mm, 深 85mm。	潮州市潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂/钢牛牌	个	12	18.00	216.00
8	10 两炒勺	钢把	不锈钢制作；勺直径：135mm, 勺总长：525mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	把	9	30.00	270.00
9	1 号铲子	钢把	不锈钢制作；铲直径：130mm, 铲总长：545mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫	把	8	30.00	240.00



10	加长把不锈钢大号铲	钢把	不锈钢制作, 铲头直径 160mm, 含把总长 1045mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	把	6	90.00	540.00
11	70 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 680mm, 深 19mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	个	10	140.00	1400.00
12	60 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 580mm, 深 170mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	10	115.00	1150.00
13	50 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 480mm, 深 150mm	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	1	102.00	102.00
14	40cm 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 400mm, 深 125mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	20	70.00	1400.00
15	36cm 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 360mm, 深 115mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	26	55.00	1430.00
16	32cm 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 320mm, 深 110mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	16	50.00	800.00
17	30cm 不锈钢盆		不锈钢制作, 不锈钢盆直径 300mm, 深 100mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	个	50	45.00	2250.00
18	70cm 洗米筛		不锈钢制作, 不锈钢筛直径 680mm, 深 180mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	3	145.00	435.00
19	50cm 洗米筛		不锈钢制作, 不锈钢筛直径 480mm, 深 155mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	7	115.00	805.00
20	不锈钢削皮刀		不锈钢材质制作, 长 145mm, 直径 18mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫	个	20	2.00	40.00



				牌				
21	毛巾	300mm*600mm	采用纯棉料制作，产品尺寸：300mm*600mm。	无极县桦阳针棉制品厂/绿森林牌	条	100	7.50	750.00
22	保鲜盒		采用优质食品塑料制作；尺寸：450*320*160mm	台州市红杉树塑胶制品有限公司/红杉树牌	个	60	28.00	1680.00
23	保鲜盒		采用优质食品塑料制作；尺寸：390*270*140mm	台州市红杉树塑胶制品有限公司/红杉树牌	个	10	23.00	230.00
24	白方塑料菜筛		采用优质食品塑料制作；产品尺寸：580mm*425mm*180mm。	正定县绿久塑料制品厂/绿久牌	个	17	40.00	680.00
25	白方塑料菜筛		采用优质食品塑料制作；产品尺寸：505mm*370mm*175mm。	正定县绿久塑料制品厂/绿久牌	个	17	35.00	595.00
26	整理箱		环保塑料制品，产品规格：360mm*400mm。	临沂鼎耀塑业有限公司/鼎耀牌	个	22	90.00	1980.00
27	68L 脚踏垃圾桶	68L	68L；采用防阻燃塑料材质制作，产品尺寸：500mm*420mm*650mm。	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	个	6	180.00	1080.00
28	42 汤桶		不锈钢制作；板材为 1.6 厚。桶直径：400mm*400mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	5	350.00	1750.00
29	竹锅刷	9 寸	采用天然竹皮纯手工编制。产品尺寸：长 300mm，把粗直径：48mm。	台山市大江镇公益鸿业筷子厂/雨田牌	把	20	5.00	100.00
30	钢丝球		不锈钢制作，20个/袋；一代重100克。	临沂金美特日用品有限公司/速洁牌	袋	20	15.00	300.00



31	油石		采用天然石加工而成；产品尺寸：225mm*750mm*450mm。	河东区箭威磨具厂/箭威牌	块	4	60.00	240.00
32	尖刀		不锈钢制作；刀总长：310mm, 刀刃长：170mm；刀刃宽：350mm。	阳江十八子集团有限公司/十八子牌	把	4	80.00	320.00
33	砍刀		弓子钢板制作, 产品尺寸：刀总长：380mm, 刀刃长：245mm；刀刃宽：125mm。	阳江十八子集团有限公司/十八子牌	把	4	145.00	580.00
34	不锈钢水勺		不锈钢制作；产品尺寸：水勺头直径：185mm, 含把总长：385mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	个	10	40.00	400.00
35	不锈钢大茶壶		不锈钢材质制作, 茶壶直径：260mm；容升量：7 升。	潮安区金石镇嘉能五金厂/龙下	个	12	70.00	840.00
36	红檀木筷子		檀木原材料制造，筷子长：250mm。	台山市大江镇公益鸿业筷子厂/田雨牌	盒	40	15.00	600.00
37	密胺热菜盘	10 寸浅盘	盘口直径:245mm；外高:26mm。	陕西家每瑞餐具有限公司/家每瑞牌	个	310	24.00	7440.00
38	密胺凉菜盘	9 寸浅盘	盘口直径:225mm；外高:26mm。	陕西家每瑞餐具有限公司/家每瑞牌	个	330	22.00	7260.00
39	米饭勺		不锈钢材质制作，总长 235mm*勺头直径：75mm。	广东好厨夫不锈钢制品有限公司/好厨夫牌	个	49	13.00	637.00
40	密胺炖肉烩菜盘	12 寸	盘口直径:295mm；外高:37mm。	陕西家每瑞餐具有限公司/家每瑞牌	个	110	30.00	3300.00
41	密胺瓷汤盆	11 寸	盆口直径 275mm；外高 85mm。	陕西家每瑞餐具有限	个	60	40.00	2400.00



				公司/家每瑞				
42	密胺瓷大汤勺		勺口直径 65mm; 含把总长 240mm。	陕西家每瑞餐具有限公司/家每瑞牌	个	60	8.00	480.00
43	厨师工作服		常规, 产品规格: XL。	河北礼辉服装制造有限公司石家庄分公司/礼辉牌	件	9	70.00	630.00
44	围裙		常规, 产品规格: 长 760mm*600mm。	河北礼辉服装制造有限公司石家庄分公司/礼辉	个	6	30.00	180.00
45	护袖		常规, 产品规格: 长 400mm*宽 180mm。	河北礼辉服装制造有限公司石家庄分公司/礼辉牌	对	6	10.00	60.00
46	塑料扫斗扫处		常规, 产品规格: 扫斗总高 790mm, 扫斗宽 250mm; 扫把长 880mm*扫把头宽: 255mm。	霸州市昊恒家居用品有限公司/昊圣	套	110	40.00	4400.00
47	鹿皮拖把		常规, 不锈钢把制造, 产品规格: 总长 1200mm, 拖把头长: 300mm。	宁晋县超亮洁清洁用品厂/净倍乐牌	把	85	28.00	2380.00
48	毛巾拖把		常规, 木制品把制造, 产品规格: 总长 1400mm, 拖把头长: 350mm。	宁晋县超亮洁清洁用品厂/净倍乐牌	把	30	22.00	660.00
49	榨水车	32L	耐挤压设计单桶款, 盛水量: 32L。	广东白云清洁股份有限公司/白云	个	22	160.00	3520.00
50	厨房垃圾大红桶		采用优质塑料制作, 产品规格: 桶口直径: $\geq 580\text{mm}$ *高 $\geq 575\text{mm}$ 。	河北华叶塑业有限公司/华光皇牌	个	6	60.00	360.00
51	密胺碗	5.5 寸	碗口直径: 135mm, 碗外高: 68mm。	陕西家每瑞餐具有限	个	180	7.50	1350.00



				公司/家每瑞				
52	摆台餐具	三件套	一套配有密胺小勺、5.5 寸密胺碗碗口直径 135mm、外高 68mm；8 寸密胺浅盘盘口直径 200mm；外高 20mm；	潮州市雅之源瓷业有限公司/雅之源牌	套	250	26.00	6500.00
53	密胺米饭盆	10 寸	盆口直径：250mm；外高：75mm。	陕西家每瑞餐具有限公司/家每瑞牌	个	20	40.00	800.00
54	密胺鱼盘	16 寸	16 寸鱼盘；长度：400mm；宽：23mm。	陕西家每瑞餐具有限公司/家每瑞	个	30	40.00	1200.00
55	切丝器	长 270mm*宽 90mm	采用实木框架、不锈钢切丝 3mm*2mm 模具制作, 产品规格：长 270mm*宽 90mm。	莒县鲲鹏厨具有限公司/龍江牌	个	8	23.00	184.00
56	擀面杖	75cm	采用实木加工而成，产品规格：长 750mm, 粗：350mm。	台山市大江渡头国胜木厂有限公司/国胜牌	根	8	14.00	112.00
57	80 锅盖	不锈钢	采用特厚不锈钢制作，产品规格：780mm。	潮州市潮安区聚洲五金制品厂/聚洲牌	块	6	120.00	720.00
58	50 锅盖	不锈钢	采用特厚不锈钢制作，产品规格：480mm。	潮州市潮安区聚洲五金制品厂/聚洲	块	7	75.00	525.00
59	不锈钢五格快餐盘	重量 1 斤，长 355mm*宽 265mm*深 32mm	采用特厚食品级不锈钢制作（304 材质），产品规格：重量 1 斤，长 355mm*宽 265mm*深 32mm。	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发牌	个	160	43.00	6880.00
60	电磁炉专用炒锅	50 厘米	采用特厚食品级钢制作（50 厘米（电磁专用））	浙江维亿厨具有限公司/维亿牌	个	6	280.00	1680.00
61	炒锅	50 厘米	采用优质环保钢制作	浙江维亿厨具有限公	个	4	148.00	592.00



				司/维亿牌				
62	锅架	灶台专用	不锈钢, 产品规格: 长 225mm*宽 80mm。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	个	7	25.00	175.00
63	锅圈	炒锅专用	不锈钢, 产品规格: 锅圈大口直径 270mm, 小口直径 240mm。	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特牌	个	8	25.00	200.00
64	电热开水桶	50L	无磁不锈钢板, 电压: 220V, 16A 插头; 功率: 3000W; 50L。	临沂东恒金属制品有限公司/顺风牌	个	6	460.00	2760.00
65	塑料垃圾桶		采用防阻燃塑料材质制作, 产品规格: 桶高 260mm*桶口直径 240mm。	正定县绿久塑料制品厂/绿久牌	个	104	9.00	936.00
66	户外带轮垃圾桶	120L	采用防阻燃塑料材质制作, 产品规格: 120L。	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	个	10	260.00	2600.00
67	大号垃圾袋	1200*1400 (mm)	环保塑料制品, 产品规格: 1200mm*1400mm。	莒县金平塑料制品厂/金平牌	件	4	560.00	2240.00
68	中号垃圾袋	65*1000 (mm)	环保塑料制品, 产品规格: 650mm*1000mm。	莒县金平塑料制品厂/金平牌	件	4	460.00	1840.00
69	小号垃圾袋	360mm*400mm	环保塑料制品, 产品规格: 360mm*400mm。	莒县金平塑料制品厂/金平牌	件	4	280.00	1120.00
70	200 公斤电子秤	200 公斤	200 公斤防水, 产品规格: 最大称量 200KG, 最小称量 $\geq 1\text{KG}$, 分度值 $\leq 50\text{g}$ 。	永康市太阳衡器有限公司/太阳牌	台	3	460.00	1380.00
71	留样盒	120*120*5 (mm)	采用优质 304 不锈钢制作, 产品规格: 120mm*120mm*50mm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂/天泽	个	130	13.00	1690.00
72	10 公斤盘称	10 公斤	最大称量 10KG, 最小称量 $\geq 200\text{g}$, 分度值 $\leq 20\text{g}$ 。	永康市企鹅衡器有限	个	3	60.00	180.00



				公司/企鹅牌				
73	无胶竹砧菜板	790mm* 485mm* 18 (mm)	具有不裂缝，不腐烂，外形美观，经久耐用。产品规格：790mm*485mm*18mm。	怀化市恒裕竹木开发有限公司/恒裕牌	块	3	90.00	270.00
74	不锈钢勺子	不锈钢	不锈钢制作；勺直径：95mm，勺总长：340mm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂/天泽牌	个	8	13.00	104.00
(四)、办公家具及洁 具类								
1	麻将机	全自动	桌子尺寸:高 790mm*990mm*990mm; 机器配置:加筋铁板, 带木板, 加厚铝塑板, 草绿静音台布, 加厚静音大盘布+桶布, 半实心铝条, 实心支架, 富豪双模操作盘, 升牌双推, 减速静音电机, 白加黑磁铁, 19 路主板, 80 大盘电机, 带上下双层消音罩, 前程 15 号边框, 金牌 48 一 136 麻将牌。配四把工字椅子。	安徽兴乐健身器材有限公司/富豪牌	套	9	3450.00	31050.00
2	象棋桌	800*800*780mm	桌面 800*800mm; 实木桌架。	中山市马头家具有限公司/马头牌	张	8	1150.00	9200.00
3	围棋		质地细腻、坚硬、光滑、耐磨; 直径约 6.5mm; 厚度约 1.2mm。	云和县凌杉玩家厂/凌杉牌	副	4	45.00	180.00
4	象棋		表面光滑细腻, 手感舒适, 造型精美; 棋子头部造型、浮雕图案应清晰, 底座平整无毛刺, 重量适中。	云和县凌杉玩家厂/凌杉牌	副	4	80.00	320.00
5	2 米班台	2000*1000*760 (mm)	1、基材: MDF 板; 2、饰面: 采用天然胡桃色; 3、油漆: 采用环保漆; 4、五金: 采用国内名牌五金。	中山市马头家具有限公司/马头牌	张	1	2800.00	2800.00
6	办公文具柜	1800*850*300mm	产品规格: 1800*850*390 (mm) 采用 1.5mm 厚冷轧板加厚喷涂工艺。	中山市马头家具有限公司	个	2	800.00	1600.00



		90 (mm)		公司/马头牌				
7	班台主椅		1. 覆面材料：采用优质布料，柔软舒适，透气性强； 2. 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度； 3. 黑色五金脚	中山市马头家具有限公司/马头牌	把	1	1450.00	1450.00
8	班台副椅		1. 覆面材料：采用优质布料，柔软舒适，透气性强； 2. 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度； 3. 黑色五金脚	中山市马头家具有限公司/马头牌	把	2	750.00	1500.00
9	三人沙发		1. 覆面材料：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强； 2. 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度； 3. 黑色五金脚	中山市马头家具有限公司/马头牌	个	1	1700.00	1700.00
10	单人沙发		1. 覆面材料：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强； 2. 软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度； 3. 黑色五金脚	中山市马头家具有限公司/马头牌	个	2	750.00	1500.00
11	长方茶几	1200*600*460 (mm)	1、基材：MDF 板； 2、饰面：采用天然胡桃木皮； 3、油漆：采用环保漆； 4、五金：采用国内优质五金。	中山市马头家具有限公司/马头牌	张	1	800.00	800.00
12	边角方几	600*600*460 (mm)	1、基材：MDF 板； 2、饰面：采用天然胡桃木皮；	中山市马头家具有限公司/马头牌	张	1	280.00	280.00



			3、油漆：采用环保漆； 4、五金：采用国内优质五金。					
13	图书室书架	2000*1800*500(mm)	钢件部分采用优质加厚冷轧钢板模压成型，立柱结构合理结实耐用，所有钢制件表面均经过酸洗、磷化，环氧树脂静电喷涂，层距高低统一；木护板选用免漆木纹板，分布在书架的顶部、侧面和底部，并用专用螺丝固定。	中山市马头家具有限公司/马头牌	组	2	2600.00	5200.00
14	阅读皮革长条凳	1200mm*400mm*400(mm)	1.覆面材料：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强； 2.软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，增强坐感的舒适度	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	个	4	950.00	3800.00
15	阅读正方桌子	桌子尺寸：高 790*800*800(mm)	产品规格：高 790*800*800(mm)纯实木，桌子面及退采用橡木制作，含四把长条凳。	河南鑫富源家具有限公司/鑫富源牌	套	1	3400.00	3400.00
16	马桶	385*690*750(mm)	高温烧制陶瓷制作，质地洁白、色泽柔和、釉面光亮、抗渗透性强、表面光滑不易挂污、易清洁，具有较高的硬度和抗腐蚀能力；需符合实际使用地的坑距，以便排污管紧密连接，便于顺畅排污。	南安市万马奔腾卫浴有限公司/马可波罗牌	套	17	1150.00	19550.00
17	1.2 米单人床	2000*1200*400(mm)	产品尺寸：2000*1200*400(mm)，木皮生态板床+棕垫+床头。	中山市马头家具有限公司/马头牌	张	78	1340.00	104520.00
18	床头柜	500*450*400(mm)	产品尺寸：500*450*400(mm)，木皮生态板。	中山市马头家具有限公司/马头牌	个	80	280.00	22400.00
19	电视机	43 英寸(960*560(mm)	产品规格：960*560(mm)；电视 43 英寸，全高清护眼防蓝光无边全面屏，金属边框，智能语音，内置网络智能平板电视机，含挂墙架。	TCL 王牌电器（南昌）有限公司/TCL 牌	台	41	2600.00	106600.00
20	茶吧机	410*360*118(mm)	采用微电脑控制，具有中碳钢烧水功能，具有高温保护，额定电压：220V，额定制热功率：1000W，额定制水能力 7L/h；制热	慈溪市附海蒋诺电器厂/先科牌	个	27	650.00	17550.00



			水温 ≥ 90 度。					
21	壁挂式空调	1.5匹	空调 1.5 匹；新三级能效；变频冷暖；壁挂式空调。	TCL 空调（武汉）有限公司/TCL 牌	台	13	4200.00	54600.00
22	会议条桌	1200*420*72 60(mm)	1、基材：MDF 板； 2、饰面：采用天然胡桃色； 3、油漆：采用环保漆； 4、五金：采用国内优质五金。	中山市马头家具有限公司/马头牌	张	9	440.00	3960.00
23	被褥及床单 被套枕头及 枕头套（红 旗村）	与床相匹配 (1200*200 0)mm	产品规格：1200*2000（mm）纯棉斜纹加密布料。	寿光市蓝雅家纺有限公司/蓝雅家纺	套	54	660.00	35640.00
24	被褥及床单 被套枕头及 枕头套（红 旗村）	与床相匹配 1800*2000 mm	产品规格：褥子 1800*2000（mm）纯棉斜纹加密布料（备注：常规两个枕头，两块被褥，一块褥子，配套四件套）	寿光市蓝雅家纺有限公司/蓝雅家纺	套	1	1300.00	1300.00
25	单人平步机	99*55*148c m	材质：镀锌管 114*2.5mm，漆表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。	永嘉宝益游乐游乐设备有限公司/永嘉宝益牌	1	套	2900.00	2900.00
26	扭腰踏步机	120*85*150 cm	材质：镀锌管 114*2.5mm，漆表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。	永嘉宝益游乐游乐设备有限公司/永嘉宝益牌	1	套	3100.00	3100.00
27	腰背按摩器	105*83*150 cm	材质：镀锌管 114*2.5mm，漆表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。	永嘉宝益游乐游乐设备有限公司/永嘉宝益牌	1	套	3000.00	3000.00



				益牌				
28	腿部按摩器	53*53*150cm	材质：镀锌管 114*2.5mm，漆表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。	永嘉宝益游乐游乐设备有限公司/永嘉宝益牌	1	套	2100.00	2100.00
29	上肢牵引器	77*74*290cm	材质：镀锌管 114*2.5mm，漆表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。	永嘉宝益游乐游乐设备有限公司/永嘉宝益牌	1	套	3100.00	3100.00
30	吧台椅子	真皮吧台实木椅	1.覆面材料：采用优质布料，柔软舒适，透气性强； 2.软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，配以整体弹簧座包，增强坐感的舒适度； 3.黑色优质五金脚	中山市马头家具有限公司/马头牌	把	4	430.00	1720.00
31	班台主椅	真皮班台大椅	西皮坐背、经液态浸色及防潮防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，环保油漆。常规尺寸。	中山市马头家具有限公司/马头牌	把	1	1800.00	1800.00
32	台式电脑		I5-10400 8G 512G 集显 WIN10	联想(北京)电子科技有限公司/联想牌	台	1	5000.00	5000.00
33	打印机		打印复印彩色扫描三合一	联想(北京)电子科技有限公司/联想牌	台	1	3100.00	3100.00
34	洗面盆	面盆箱体尺寸：600mm*500mm	600mm 面盆，附有配套镜子；采用一体台面材质制作，镜面设计为：镜面+隐藏式收纳格；水龙头为冷暖双用。	南安市万马奔腾卫浴有限公司/马可波罗牌	套	12	1450.00	17400.00
35	洗衣机	10KG	全自动波轮洗衣机；色消洗；钢化玻璃门盖，银离子除菌除螨洗，外形尺寸：550*565*820mm	杭州小天鹅康华洗衣有限公司/小天鹅	台	4	2800.00	11200.00
36	晾衣架	1700*620*128mm*28mm 加粗	28mm*28mm 加粗，翅膀大扁管，稳定性承重能力强。	广东晾霸智能科技有限公司	个	2	350.00	700.00



		240 (mm)		限公司/晾霸牌				
37	电热水小厨宝	10L	外形尺寸：270*250*270mm；电压：220v, 功率：1500W.	苏州欧派电器有限公司/欧派牌	台	13	950.00	12350.00
38	淋雨花洒		采用耐腐蚀合金材质制作，镀层须高标光滑细腻；花洒须水孔多，出水面积达，水流绵密细腻，可调节角度，置物台方便清洁。	临沂悦来卫浴有限责任公司/心悦牌	套	2	1180.00	2360.00
39	电热水器	80L	节能储水式（220V，10A 三孔插头）	佛山市美的卫浴电器制造有限公司/美的牌	台	2	2680.00	5360.00
(五)、灯具类								
1	LED 灯	300mm*600mm	采用集成暗装平板 LED 灯，功率：40W。	常州耐普照明有限公司/耐普牌	个	13	110.00	1430.00
2	灯泡		LED 型，功率：40W。	常州耐普照明有限公司/耐普牌	个	50	20.00	1000.00
3	正方形照明灯	600mm*600mm	集成暗装（矿棉板）平板灯，功率：60W。	常州耐普照明有限公司/耐普牌	个	6	130.00	780.00
4	窗帘	793m*1.9m/ 2.2m	采用高精度高温定型遮光睡眠窗帘。	浙江爱漫时智能家居有限公司/爱漫时	米	793	150.00	118950.00
5	罗马杆		采用航空铝制作罗马杆。	浙江爱漫时智能家居有限公司/爱漫时	米	376	70.00	26320.00
6	百叶帘		滚珠拉链制作。	浙江爱漫时智能家居有限公司/爱漫时	米	34	170.00	5780.00
7	窗帘	宽 1500*高 2300	采用高精度高温定型遮光睡眠窗帘。	浙江爱漫时智能家居有限公司/爱漫时	套	2	350.00	700.00



(六)、锅炉								
水头村互助幸福院								
1	★全智能数控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.07MW；可供热面积 $\geq 600 \text{ m}^2$ ； 额定出水温度 $\geq 85^\circ\text{C}$ ；额定回水温度 $\geq 60^\circ\text{C}$ ；设计热效率 $\geq 85\%$ ；排烟温度 120°C 左右，适用煤种：块煤；风机功率：0.75KW；外形尺寸：长 1150mm*宽 600mm*高 1400mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	31300.00	31300.00
2	循环水泵	匹配锅炉及供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	7800.00	7800.00
梁家塔村互助幸福院	1-2 楼供暖							
1	★全智能数控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.12MW；可供热面积 $\geq 1200 \text{ m}^2$ ； 额定出水温度 $\geq 85^\circ\text{C}$ ；额定回水温度 $\geq 60^\circ\text{C}$ ；设计热效率 $\geq 85\%$ ；排烟温度 120°C 左右，适用煤种：块煤；风机功率：1.1KW；外形尺寸：长 1450mm*宽 720mm*高 1600mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	52300.00	52300.00



			该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。					
2	循环水泵	匹配锅炉及 供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	9800.00	9800.00
倪家沟村互助幸福院								
1	★全智能数 控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.12MW；可供热面积≥1200 m²； 额定出水温度≥85℃； 额定回水温度≥60℃； 设计热效率≥85%； 排烟温度 120℃左右，适用煤种：块煤； 风机功率：1.1KW； 外形尺寸：长 1450mm*宽 720mm*高 1650mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	52300.00	52300.00
2	循环水泵	匹配锅炉及 供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	9800.00	9800.00
杨城村井路互助幸福院								
1	★全智能数 控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.12MW；可供热面积≥1000 m²； 额定出水温度≥85℃； 额定回水温度≥60℃； 设计热效率≥85%； 排烟温度 120℃左右，适用煤种：块煤； 风机功率：1.1KW； 外形尺寸：长 1300mm*宽 690mm*高 1450mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	53300.00	53300.00




			颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。					
2	循环水泵	匹配锅炉及供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	9800.00	9800.00
板定梁村互助幸福院	1-2 楼供暖							
1	★全智能数控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.12MW；可供热面积$\geq 1200 \text{ m}^2$；额定出水温度$\geq 85^\circ\text{C}$；额定回水温度$\geq 60^\circ\text{C}$；设计热效率$\geq 85\%$；排烟温度 120°C 左右，适用煤种：块煤；风机功率：1.1KW；外形尺寸：长 1450mm*宽 720mm*高 1650mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	53600.00	53600.00
2	循环水泵	匹配锅炉及供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	9800.00	9800.00



倪家沟村许家沟组互助幸福院								
1	★全智能数控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.35MW；可供热面积≥3000 m²； 额定出水温度≥85℃；额定回水温度≥60℃；设计热效率≥85%；排烟温度 120℃左右，适用煤种：块煤；风机功率：2.2KW；外形尺寸：长 1870mm*宽 970mm*高 2000mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	94600.00	94600.00
2	循环水泵	匹配锅炉及供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	19800.00	19800.00
杨伙盘村互助幸福院								
1	★全智能数控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.23MW；可供热面积≥2000 m²； 额定出水温度≥85℃；额定回水温度≥60℃；设计热效率≥85%；排烟温度 120℃左右，适用煤种：块煤；风机功率：1.5KW；外形尺寸：长 1720mm*宽 900mm*高 1760mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	79800.00	79800.00
2	循环水泵	匹配锅炉及供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	14800.00	14800.00



		求		牌				
红旗村互助幸福院	1-2 楼供 暖							
1	★全智能数控煤锅炉	数控煤锅炉	工作压力：常压；热功率 0.23MW；可供热面积 $\geq 2000 \text{ m}^2$ ； 额定出水温度 $\geq 85^\circ\text{C}$ ；额定回水温度 $\geq 60^\circ\text{C}$ ；设计热效率 $\geq 85\%$ ；排烟温度 120°C 左右，适用煤种：块煤；风机功率：1.5KW；外形尺寸：长 1720mm*宽 900mm*高 1760mm。检验/检测项目 1、锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度：检验/检测结论经检验，该锅炉大气污染物排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度）符合《锅炉大气污染物排放标准》DB1375161-2020 的要求，检验检测数据详见检验报告后附。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	89800.00	89800.00
2	循环水泵	匹配锅炉及供暖面积需求	水泵功率匹配锅炉且与供热面积的需求匹配。	河北慕朗德环保科技有限公司/鸿瑞祥品牌	台	1	14800.00	14800.00
石拉沟村上石拉沟组互助幸福院								
1	★冷凝式燃气采暖热水炉	600×560×1003mm	锅炉材质：不锈钢； 采暖系统工作水压（MPa）： ≥ 0.15 ； $\sim \leq 0.3$ 采暖系统最高工作温度： $\leq 85^\circ\text{C}$ ； 额定进水温度：0-60℃ 燃气类别：天然气 燃气额定压力：2000pa	陕西联保锅炉有限公司/联保牌	台	1	168300.00	168300.00



			外壳防护等级：IPX4D 点击防护类型：1 类 电源性质：交流~220v/50HZ 额定功率（W）：309W； 采暖额定热负荷： $\geq 21.6 \sim \geq 94.00\text{KW}$ ； 采暖额定热输出： $\geq 21.1 \sim \geq 91.9\text{KW}$ ； 采暖额定冷凝热输出： $\geq 23.6 \sim \geq 99.8\text{KW}$ ； 排烟温度： $\leq 60^\circ\text{C}$ ，低于回水温度； 氮氧化物排放浓度： $\leq 30 \text{ mg/m}^3$ ； 二氧化硫排放浓度： $\leq 5 \text{ mg/m}^3$ ； 一氧化碳排放浓度： $\leq 30 \text{ mg/m}^3$ ； 锅炉外形尺寸（长*宽*高） $600 \times 650 \times 1003\text{mm}$ ；单台锅炉额定负荷 运行噪声： ≤ 50 分贝（一米处且不带消声罩）； 燃烧方式：全预混式燃烧； 通风方式：强制通风； 设计使用寿命： ≥ 30 年； 可供暖气片面积 $1400\text{--}2500 \text{ m}^2$ ； 可供地暖面积 $1000\text{--}2000 \text{ m}^2$ 。					
2	一次循环水泵	匹配锅炉及 供暖面积需求	$\geq \text{TD40-16G/2}$ ， $Q=12.5\text{m}^3/\text{h}$ $H=21\text{m}$ $N=1.5\text{KW}$ 。	江苏南方泵业制造有限公司/南方水泵牌	台	2	3850.00	7700.00
3	二次循环水泵	匹配锅炉及 供暖面积需求	$\geq \text{TD50-28/2}$ ； $Q=1.5\text{m}^3/\text{h}$ $H=10.5\text{m}$ $N=0.37\text{KW}$ 。	江苏南方泵业制造有限公司/南方水泵牌	台	2	7900.00	15800.00



		求						
4	采暖板式换热器	匹配锅炉及 供暖面积需求	180KW(6 平方); Q=120KW 80/60℃ 55/45℃ PN1.0。	山东前卫环保设备有限公司/前卫牌	套	1	15200.00	15200.00
5	软化水	匹配锅炉需求	2T	山东禹家环保科技有限公司/禹家牌	套	1	8500.00	8500.00
7	补水箱	匹配锅炉需求	匹配锅炉需求	西安海泉水箱厂/海泉牌	台	1	1980.00	1980.00
8	电控柜	匹配锅炉需求	1KW*1+1.5KW*2+0.37KW*2+2KW*1	浙江正泰仪器仪表有限责任公司/正泰牌	台	1	2000.00	2000.00

辛伙盘村互助幸福院

A:原 1-2 楼 供暖

1	壁挂式锅炉	400 平 米	外形尺寸:长 580mm*宽 330mm*高 740mm; 燃气采暖水炉; 燃气类 12T 天然气, 燃气压力 2000pa; 生活热水系统适用水压 (0.02-0.6) MPa; 采暖系统最高工作压力 0.3MPa; 产热水能力 (Qt=25K) 20.0kg/m ³ in 采暖额定热输出≥34.2KW; 采暖最小热输出≥12.7KW; 采暖额定热负荷≥40.0KW; 生活热水额定热负荷≥40.0KW; 采暖最小热负荷≥14.8KW; 电源 220v-50Hz; 额定电功率 145W, 点击防护类型 1 类, 外壳防护等级 IPX4。	广东万和新电器有限公司/万和牌	台	1	51050.00	51050.00
---	-------	---------	--	-----------------	---	---	----------	----------

B:新建宿舍区供暖

1	壁挂式锅炉	170 m ²	外形尺寸:长 580mm*宽 330mm*高 740mm; 燃气采暖水炉; 燃气类 12T 天然气, 燃气压力 2000pa; 生活热水系统适用水压 (0.02-0.6) MPa; 采暖系统最高工作压力 0.3MPa; 产热水能力 (Qt=25K) 20.0kg/m ³	广东万和新电器有限公司/万和牌	台	1	42550.00	42550.00
---	-------	--------------------	--	-----------------	---	---	----------	----------



		in 采暖额定热输出 $\geq 34.2\text{KW}$ ；采暖最小热输出 $\geq 12.7\text{KW}$ ；采暖额定热负荷 $\geq 40.0\text{KW}$ ；生活热水额定热负荷 $\geq 40.0\text{KW}$ ；采暖最小热负荷 $\geq 14.8\text{KW}$ ；电源 220v-50Hz；额定电功率 145W，点击防护类型 1 类，外壳防护等级 LPX4。					
投标总报价	合计大写人民币：贰佰陆拾捌万捌仟贰佰玖拾捌元 小写：¥：2688298.00 元						
备注	1. 保留小数点后两位； 2. 单位：元。						

投标人：  神木鑫华远商贸有限公司(加盖公章)

法定代表人或授权代表人： (签字) 

日期：2025 年 1 月 10 日

注：1. 本分项报价“投标总报价”金额应与“开标一览表”中的“投标总价”一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

2. 本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写，但不得减少信息内容。

