

分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（厨房设备类）

项目编号：ZKBHDL-SXA-25027

包号：第 2 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
★ 1	四门立式冰箱	上冷冻下冷藏，容量 900L，机身材质 304 不锈钢，功率 330W，制冷材质全铜管，温度范围冷冻-空载：-20~0 摄氏度，冷藏-负载：7~0 摄氏度，尺寸：1100*1900*700mm	山东伊德欣厨业有限公司	3	4116	12348	/
2	压面机	全自动循环压面，产能 500 斤/小时，整机材质：304 不锈钢，额定电压 380V，额定功率 1500W，尺寸：900*550*700mm	唐山聚业机械设备制造有限公司	1	5096	5096	/
3	电饼铛	全自动双面电加热，下带储物柜，锅径 64CM，电压 380V，功率 6800W，控制方式：按键+旋钮，	唐山聚业机械设备制造有限公司	2	3528	7056	/
4	烤箱	三层六盘，操控方式：电脑触控，380V，具有定时功能，温度范围 50-350 度，烤盘尺寸 40*60mm，内胆尺寸 (850*650*200mm)*3 功率 19.8KW 防爆可视门	青岛海氏烘焙电器有限公司	1	6425	6425	/
5	高温热风循环式消毒柜两台	热风循环，304 不锈钢多功能消毒柜，双门，容量 650L，功率 2400W，外形尺寸 1140*565*1820mm，电压 220V	山东伊德欣厨业有限公司	2	4704	9408	/
6	教室消毒柜	容积 330L 消毒温度 70±30 消毒时间 90min 童锁功能，钢化玻璃 尺寸 500*400*1600mm 消毒方式：臭氧、中温	山东伊德欣厨业有限公司	12	1666	19992	/

7	灭蝇灯	额定功率：40W 可用面积 40 m ²	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	24	118	2832	/
8	不锈钢推车	不锈钢双层推车，四寸静音轮子 尺寸：700mm*480mm*900mm 护栏高度 60mm 层间距 520mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	13	784	1019 2	/
9	陈列柜	尺寸 1200*650*1200。带脚轮， 额定电压 220V，双门直冷	山东钧厨厨业有限公司	1	4508	4508	/
10	双门消毒柜	额定电压：220v，热风循环式， 双门独立控制，不锈钢，650L 容量， 高温 125 摄氏度杀菌，功率 1800W， 尺寸：1100mm*450mm*1900mm	山东伊德欣厨业有限公司	8	4704	3763 2	/
11	留样柜	电压 220V，功率 150W，尺寸： 550*520*1770，4 层，容量：230L	山东钧厨厨业有限公司	1	2744	2744	/
12	50 收纳箱	带滑轮，加宽卡扣，加厚材质， 环保 PP 材质	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	16	49	784	/
13	单头大炒 80 锅径灶头	熄火保护，一键点火耐高温炉 膛，功率：45KW，多重火力控制， 气阀调节，锅径 80 厘米。锅台 尺寸 1000*1150， 材质：304 不锈钢	山东华杰厨业有限公司	3	5488	1646 4	/
14	单头单尾燃气小炒炉	304 不锈钢，天然气，热负荷 45KW，熄火感应自动断气，多档 火力控制	山东华杰厨业有限公司	1	4508	4508	/
15	双门燃气蒸饭车	燃气款，大 24 盘，尺寸： 130*50*140cm	唐山聚业机械设备制造有限公司	1	7605	7605	/
16	立式燃气饼档	220V，锅径 55 厘米，自动点火 智能报警，上下加热独立控制， 数显温度自动恒温。 铝合金锅盘，防爆高压管。	唐山聚业机械设备制造有限公司	2	3528	7056	/
17	燃气双层烤箱	二层四盘，上下火独立控制，烤 盘 600*400，烤箱尺寸： 1200*800*1200mm，不锈钢材质	青岛海氏烘焙电器有限公司	1	7840	7840	/

18	壁挂电击式灭蝇灯	功率 8W, 可用面积 40 m²	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	14	118	1652	/
19	商用双门发酵柜	双门 26 层, 电压 220V, 功率 2800W, 旋钮加按键, 尺寸 1600mm-700mm-1000mm304 不锈钢材质	广东圣托智能设备有限公司	1	3920	3920	/
20	打蛋机	220V, 1100W, 20L; 单次面粉上限 4KG, 可拆卸料筒, 304 材质	青岛海氏烘焙电器有限公司	1	4500	4500	/
21	绞肉机	2L 容量, 304 不锈钢碗, 304 不锈钢机身, 立体 4 叶刀, 功率 300W, 电压 220V	成都市科得机械制造有限公司	4	5096	2038 4	/
22	全自动压面机	功率 1500W 电压 220v 面辊 29CM304 材质厚度可调节	唐山聚业机械设备有限公司	1	1234 8	1234 8	/
23	双水槽水池	不锈钢板, 加厚钢材, 尺寸 120*70*80	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	1010	2020	/
24	洗碗水池	不锈钢板, 加厚钢材, 尺寸 60*70*80	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	8	686	5488	/
25	不锈钢水杯	316 不锈钢材质, 300ml 直径 7.5cm 高 11cm, 双层隔热儿童用	潮州市好诚德酒店用品有限公司	35 0	8	2800	/
26	不锈钢餐碗	316 不锈钢材质, 350ml 外径 12cm 高 6cm, 双层儿童用	潮州市好诚德酒店用品有限公司	35 0	7	2450	/
27	不锈钢餐盘	直径 22 厘米, 圆三格加厚	潮州市好诚德酒店用品有限公司	35 0	11	3850	/
28	不锈钢餐勺	19*3.6cm 不锈钢儿童用	潮州市好诚德酒店用品有限公司	35 0	4	1400	/
29	台式壁挂净食器	清洗容量 8L, 净化 50 斤/h, 电控防漏水, 全金属机身, 24V 电压, 食品级 PC 材质	浙江优食环境科技有限公司	2	2940	5880	/

30	防霉筷子	竹制，中式，儿童用，尺寸约18*7.4*7.5	潮州市好诚德酒店用品有限公司	350	2	700	/
31	高压消毒锅	直径 28cm，高 24cm，18L 不锈钢双阀门防干烧	山东伊德欣厨业有限公司	2	1764	3528	/
32	洗消间吊柜	基材选用 E0 级中密度板，双开门，表面选用木色贴片	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	12	941	11292	/
33	二层蒸锅	304 不锈钢，直径 28cm	唐山聚业机械设备制造有限公司	3	108	324	/
34	空气炸烤箱	电压 220V，功率 1950W，容积 6L	青岛海氏烘焙电器有限公司	3	1372	4116	/
35	苏泊尔破壁机	电压 220V，功率 1000W，容积 1.5L	浙江苏泊尔家电制造有限公司	3	3136	9408	/
36	电火锅分体家用多功能	电压 220V，功率 2200W，容积 6L	广东新宝电器股份有限公司	2	686	1372	/
37	多功能一体锅（料理锅配件+平烤盘+丸子盘+鸳鸯盘）	电压 220-50HZ，功率 1600W，容积 5L	广东新宝电器股份有限公司	3	686	2058	/
38	5 升电炒锅	电压 220V，功率 2000W，容积 4L(平底)	浙江苏泊尔家电制造有限公司	3	686	2058	/

39	热风双门消毒柜	1、微电脑智能控制 2、自动报警装置 3、红外线加热 4、尺寸：高 1720mm，宽 1000mm，厚 545mm 5、材质：304 不锈钢 6、功率：1800W 7、容量：600L 8、自动热风循环系统	山东伊德欣厨业有限公司	4	4900	19600	/
40	醒发箱	1、自动蒸发水 2、全铜管制冷 3、内置照明灯 4、尺寸：高 1600mm，宽 480mm，厚 680mm 5、材质：304 不锈钢 6、功率：2.6kw 7、容量：16 盘	广东圣托智能设备有限公司	1	4116	4116	/
41	四开门冰箱	上冷冻下冷藏，容量 900L，机身材质 304 不锈钢，功率 330W，制冷材质全铜管，温度范围冷冻-空载：-20~0 摄氏度，冷藏-负载：7~0 摄氏度，尺寸：1180*1950*700mm	山东伊德欣厨业有限公司	2	4704	9408	/
42	展餐柜	1、73*35*47cm 2、钢化玻璃 3、3 盘 2 层 4、电源 AC220V50H 功率 200W，保温功能	广东乐创电器有限公司	1	1078	1078	/
43	电饼铛	1、高 780mm，宽 640mm，厚 780mm 2、双面温控 3、材质：不锈钢 4、功率：5000w	唐山聚业机械设备制造有限公司	2	1862	3724	/
44	商用电磁灶	1、功率：380v/20kw+20KW2、材质：304 不锈钢柜式 3、尺寸：2000*1100	山东华杰厨业有限公司	1	14700	14700	/
45	消毒柜	容积 330L 消毒温度 70±30 消毒时间 90min 童锁功能，钢化玻璃 尺寸 570*450*1620mm 消毒方式：臭氧、中温	山东伊德欣厨业有限公司	12	1568	18816	/

46	双温四门高身柜	1. 304 食品级不锈钢结构, 保温层发泡厚度不低于 60mm, 制冷范围: 冷冻-22℃~0℃冷藏-5℃~+10℃2. 制冷剂: R134a 及 R404a; 3. 额定功率 750W, 电源: 220V	山东伊德欣厨业有限公司	2	4116	8232	/
47	油网烟罩	采用 304 不锈钢板。罩体选用 1.2mm 厚磨砂不锈钢板, 油烟板采用 0.8mm 不锈钢板, 用不锈钢制造复合式净化防火型网状过滤板	南京华成厨具有限公司	10	941	9410	/
48	炉背封钢	304 不锈钢板制造; 厚度 1.0mm; 所有单边必须压死边, 无有单边, 以免伤人。边角光滑无毛刺。	安钢金属制品 (山东) 有限公司	9	451	4059	/
49	烟罩装饰板	304 不锈钢板制造; 厚度 1.1mm; 所有单边必须压死边, 无有单边, 以免伤人。边角光滑无毛刺。	浙江博海金属制品科技有限公司	15	451	6765	/
50	灭火系统	烟道、烟罩、炉灶三层灭火, 烟罩下灶具保护式全覆盖, 3-5 秒扑灭油锅火, 与厨房摄像头联动等功能, 设备有维保到期提示, 灭火剂过期提示等功能启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动。工作环境温度: 4℃—55℃。感温器动作温度: ≤185℃。灭火剂持续喷射时间 10s。冷却水喷洒时间: 5min。每套装置灭火剂容量: 双瓶组 20KG, 符合国家标准	南京洪湖消防器材制造有限公司	1	13720	13720	/
51	留样柜	制冷剂箱内温度冷藏: 0℃~10℃制冷方式: 直冷式容积 400L, 尺寸: 约 600*500*1900mm, 材质: 不锈钢喷塑板,	山东钧厨厨业有限公司	1	2842	2842	/
52	粘捕式灭蝇灯	粘捕式; 1、额定功率 40W; 2、覆盖面积 30 平面; 3、额定电压: 220V-50HZ,	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	3	176	528	/
53	电饼铛	外壳采用 304 不锈钢; 电压 380v 功率 5kw; 额定频率: 50Hz; 锅外径 540mm 锅深 30mm,	唐山聚业机械设备制造有限公司	2	1862	3724	/

54	开水器带底座	整机采用 304 不锈钢外型尺寸 570*250*830mm; 电压:380v; 功率 9kw; 容积 60L; 可设定开机和关机时间,	佛山市顺德区羽骏电器有限公司	1	1960	1960	/
55	醒发箱	箱体内外采用优质 304 不锈钢材料制造。玻璃视窗、内置照明。功率 2700W 电压:220V 盘数 13 盘外形尺寸 500x700x1700mm,	广东圣托智能设备有限公司	1	3920	3920	/
56	搅拌机	料桶容积 30L 电压:220V 频率:50Hz 电机功率 0.7kW 最大和面量 6kg 整机重量 98kg 外型尺寸 400x500x700mm,	浙江苏泊尔家电制造有限公司	1	4508	4508	/
57	压面机	面斗为 304 不锈钢制作,底座为铸铁结构; 额定电压: 380v; 效率 250KG/h 功率 2.2kw; 容量 25kg	山东伊德欣厨业有限公司	1	5096	5096	/
58	和面机	机体外壳为不锈钢板材,面斗为 340 不锈钢制作,底座为铸铁结构; 电压: 380v; 效率 250KG/h 功率:2.2kw; 容量 25kg,	山东伊德欣厨业有限公司	1	7056	7056	/
59	单星水池	不锈钢板为 304,台面 1.2mm 厚 不锈钢板:水斗 1.2mm 厚 不锈钢板,加强筋:1.2mm 厚 不锈钢板。安装四个不锈钢可调式腿脚。尺寸 700*700*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	1	686	686	/
60	单冷水龙头	1. 单孔台式,配置摇摆式龙头; 2. 摇摆龙头伸出的垂直中心距 325mm; 3. 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"。	广州市炬材金属制品有限公司	1	98	98	/
61	炉拼台	采用 304 不锈钢制作; 面板厚度 1.2mm, 侧板 1.0mm; 置高 450mm 不锈钢后挡炉背板; 尺寸约 300*1150*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	627	1254	/
62	双门蒸饭柜(电)	电压: 380V 功率: 24kW 内胆: 304 不锈钢蒸盘: 304 不锈钢蒸盘 24 个无孔蒸盘机器净重 120kg, 蒸盘尺寸 590*3900*50mm 外观尺寸 1400mm*640mm*1500mm, 自动注水	唐山聚业机械设备有限公司	1	5645	5645	/

63	单炒单尾灶	电压 380V，功率 20KW，炉面板厚度 1.5mm304 不锈钢板材制作；防止触电漏电功能；显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率；	山东华杰厨业有限公司	1	4508	4508	/
64	单头大锅灶	功率 20KW，电压 380V，炉面板厚度 1.5mm304 不锈钢板材制作；防止触电漏电功能；显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率；	山东华杰厨业有限公司	2	5488	10976	/
65	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h； 2. 安装高度：2.4M。面积 20 m ²	山东伊德欣厨业有限公司	2	176	352	/
66	双通工作台	台面板采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm；台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板 1.2mm；工作台面和底板都需要加固，加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板制造；2、脚采用不锈钢重力脚，调节范围 40mm；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷 100-150Kg；	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	3	2352	7056	/
67	木案工作台	整体采用 304 不锈钢制作；台面厚度 1.2mm，内衬 4mm 防水机制板，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；台面银杏木板；尺寸：约 1800*800*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	1	1862	1862	/
68	电烤箱	上中下三层独立控制，微电数显制面板全自动温控仪，室温 30℃~400℃ 范围内任意选择；分层玻璃视窗；配备万向脚脚轮电压：:380V，功率 21KW；尺寸 1200mm*840mm*1500mm	青岛海氏烘焙电器有限公司	1	6425	6425	/
69	洗地龙头	喷阀:加长喷水杖封闭/开放:开放式涂层:涂层钢软管长度 15.2m 软管直径:10mm, 厚钢结构, 加强筋提高强度。	广州市炬材金属制品有限公司	1	1960	1960	/

70	四层 栅格 层架	所有不锈钢板材均选用 304 磨 纱贴塑不锈钢板；四条腿 38*38*1.0mm 无缝不锈钢管；货 架层板用 1.2mm 不锈钢板材；配 不锈钢可调子弹脚。调节范围为 45mm, 尺寸：约 1200*500*1550mm	江苏五饼二鱼科技 股份有限公司	3	1215	3645	/
71	粘捕 式灭 蝇灯	粘捕式； 1、额定功率 40W；2、覆盖面积 30 平 米 3、额 定 电 压： 220V-50HZ,	佛山市顺德区冠迪 电器实业有限公司	2	176	352	/
72	紫外 线消 毒灯	1. 功率 30W/h； 2. 安装高度：2.4M。面积 20 m²	山东伊德欣厨业有 限公司	2	176	352	/
73	绞切 肉机	整机 304 不锈钢。电压/功率： 220V1.1KW；肉片（丝）400 （200）KG/H；肉馅 150KG/H；	成都市科得机械制 造有限公司	1	5096	5096	/
74	洗地 龙头	喷阀：加长喷水杖封闭/开放：开 放式涂层：涂层钢软管长度 15.2m 软管直径：10mm, 厚钢结 构，加强筋提高强度。	广州市炬材金属制 品有限公司	1	1960	1960	/
75	刀具 消毒 柜	挂 墙 式 刀 具 消 毒 柜 500*300*200，材质：采用优质 不锈钢制作，消毒数量：10 把 刀消毒方式：紫外线臭氧消毒功 率 700 瓦	山东伊德欣厨业有 限公司	1	882	882	/
76	挂墙 双层 板	采用 304 不锈钢制作；面板厚度 1.2mm，侧板 1.0mm；	江苏五饼二鱼科技 股份有限公司	2	784	1568	/
77	挂墙 双层 板	采用 304 不锈钢制作；面板厚度 1.2mm，侧板 1.1mm；	江苏五饼二鱼科技 股份有限公司	1	784	784	/
78	双层 平板 工作 台	台面板采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm；台侧板、层板、门板、 工作台地板及其他辅助板 1.2 mm；工作台面和底板都需要加 固，加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢 磨砂板制造；2、脚采用不锈钢 重力脚，调节范围 40mm；趟门 吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢 制 趟 门 轨 ； 承 受 载 荷 100-150Kg；尺	江苏五饼二鱼科技 股份有限公司	1	941	941	/

		寸:1200*800*800mm					
79	大单星盆水池	不锈钢板为 304, 台面 1.2mm 厚 不锈钢板:水斗 1.2mm 厚不锈钢板, 加强筋:1.2mm 厚 不锈钢板。安装四个不锈钢可调式腿脚。尺寸:1000*800*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	4	823	3292	/
80	单冷水龙头	1. 单孔台式, 配置摇摆式龙头; 2. 摇摆龙头伸出的垂直中心距 325mm; 3. 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"。	广州市炬材金属制品有限公司	4	98	392	/
81	粘捕式灭蝇灯	粘捕式; 1、额定功率 40W; 2、覆盖面积 30 平方米 3、额定电压: 220V-50HZ,	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	2	176	352	/
82	四层平板货架	不锈钢板材 304 磨砂贴塑不锈钢板; 四条腿 38*38*1.0mm 无缝不锈钢管; 货架层板用 1.2mm 不锈钢板材; 加强筋选用 1.1MM 的; 配不锈钢可调子弹脚。调节范围为 45mm 尺寸: 约 1200*500*1550mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	4	882	3528	/
83	米面架	主架 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢焊管, 配有不锈钢可调脚, 调节范围 30mm。货架层板厚度 1.2mm 304 不锈钢。调节范围为 45mm 尺寸: 约 1200*500*300mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	4	686	2744	/
84	平板车	整体采用不锈钢制作; 面板厚度 1.5mm; 活动胶轮*4; 后轮带刹车, 承重 300KG; 尺寸 850*600*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	1	686	686	/

85	单通工作台	台面板采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm；台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板 1.2 mm；工作台面和底板都需要加固，加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板制造；2、脚采用不锈钢重力脚，调节范围 40mm；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷 100-150Kg；满焊处理，所有开放口均压死边，不划手尺寸：1800*800*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	3	2254	6762	/
86	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h； 2. 安装高度：2.4M。面积 20 m²	山东伊德欣厨业有限公司	1	176	176	/
87	粘捕式灭蝇灯	粘捕式； 1、额定功率 40W； 2、覆盖面积 30 平米 3、额定电压：220V-50HZ，	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	2	176	352	/
88	热风消毒柜	双门热风循环消毒柜技术参数 功率 2000W 电压：220v 容积 720L 外壳材质：304 不锈钢尺寸 1300*600*1900mm	山东伊德欣厨业有限公司	2	4704	9408	/
89	紫外线消毒灯	1. 功率 30W/h； 2. 安装高度：2.4M。面积 20 m²	山东伊德欣厨业有限公司	2	176	352	/
90	单孔收餐工作柜	台面板采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm；台侧板、层板、门板、工作台地板及其他辅助板 1.2 mm；工作台面和底板都需要加固，加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板制造；2、脚采用不锈钢重力脚，调节范围 40mm；趟门吊架及导轨为上下滑轮，不锈钢制趟门轨；承受载荷 100-150Kg；满焊处理，所有开放口均压死边，不划手尺寸：1000*800*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	1	1862	1862	/
91	热风消毒柜	双门热风循环消毒柜技术参数 功率 2120W 电压：220v 容积 720L 外壳材质：304 不锈钢尺寸 1300*630*1940mm	山东伊德欣厨业有限公司	5	4704	23520	/

92	大单星盆水池	不锈钢板为 304, 台面 1.2mm 厚 不锈钢板:水斗 1.2mm 厚不锈钢板, 加强筋:1.2mm 厚 不锈钢板。安装四个不锈钢可调 式腿脚。尺寸:1200*800*800mm	江苏五饼二鱼科技 股份有限公司	4	823	3292	/
93	单冷水龙头	1. 单孔台式, 配置摇摆式龙头; 2. 摇摆龙头伸出的垂直中心距 325mm; 3. 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"。	广州市炬材金属制 品有限公司	4	98	392	/
94	粘捕式灭蝇灯	粘捕式; 1、额定功率 40W; 2、覆盖面积 30 平米 3、额 定 电 压 : 220V-50HZ,	佛山市顺德区冠迪 电器实业有限公司	1	176	176	/
95	挂墙双层板	采用 304 不锈钢制作; 面板厚度 1.2mm, 侧板 1.0mm;	江苏五饼二鱼科技 股份有限公司	4	784	3136	/
96	洗地龙头	喷阀:加长喷水杖封闭/开放:开 放式涂层:涂层钢软管 长 度 : (15.2m) 软 管 直 径: (10mm), 厚钢结构, 加强筋提 高强度。	广州市炬材金属制 品有限公司	1	1960	1960	/
97	粘捕式灭蝇灯	粘捕式; 1、功率 40W; 2、覆盖面积 30 平米 3、电压: 220V-50HZ,	佛山市顺德区冠迪 电器实业有限公司	1	176	176	/
98	排油烟风柜	多翼式离心钢架结构, 功率 11KW, 电压: 380V。风量: 约 26000-32000m ³ /h, 全压: 900pa	山东大诺风机有限 公司	1	1078 0	1078 0	/
99	油烟净化器	烟净化器外壳体采用不锈钢板; 均衡网铝质厚度 1.5mm; 净化器 底部采用水平调节脚轮; 油烟效 率 95%以上, 达到环保要求, 符 合饮食业油烟排放;	深圳恒亚通环保科 技有限公司	1	1568 0	1568 0	/
100	风柜/净化器支架	主构架需使用国标槽钢; 尺寸: 采用 40*40*4 镀锌槽钢制作	山东大诺风机有限 公司	2	1078	2156	/
101	变频启动箱	11KW 外壳钢板喷涂; 外壳安装 电源, 运行指示灯及启、停按钮; 箱体内部安装电机变频启动器; 符合国家标准要求	安徽海普克电气有 限公司	1	353	353	/
102	烟管	厚度 1.0MM 风管整体选用镀锌 板材, 厚度 1.0mm; 防腐镀锌螺	宁波市亿森海烟道 制造有限公司	24 0	186	4464 0	/

		栓。配密封条。					
10 3	阻尼式减震器	主构架需使用国标槽钢;做支撑焊接构架平台悬空,含检修平台,做防锈及防震处理。减震器符合国家标准。	广东东永源机械有限公司	4	118	472	/
10 4	150℃防火阀	整体钢板制作,厚度 2.0MM,安装在穿越防火墙的位置;内置 150 度感温器,在厨房发生事故时,切断于外部的连接,防止火源外泄。符合国家标准。	广东康美风数控设备股份有限公司	1	1175	1175	/
10 5	软连接	采用国标角铁,耐火、防火帆布。符合国家标准要求	盐山君政管道装备有限公司	1	392	392	/
10 6	不锈钢盆	26cm, 304 不锈钢, 厚度 2.0mm, 一体成型,	潮州市好诚德酒店用品有限公司	12	7	84	/
10 7	不锈钢盆	24cm, 304 不锈钢, 厚度 2.0mm, 一体成型	潮州市好诚德酒店用品有限公司	12	7	84	/
10 8	不锈钢马蹄桶带盆	304 不锈钢, 容量 20L, 桶高 32cm, 桶口径 35.5cm, 桶底径 25cm, , 一体成型,	潮州市好诚德酒店用品有限公司	12	88	1056	/
10 9	不锈钢方盘	20cm, 304 不锈钢, 厚度 2.0mm, 一体成型	潮州市好诚德酒店用品有限公司	12	4	48	/
11 0	勺子	304#不锈钢制造 600*400mm, 表面光滑无毛刺	潮州市好诚德酒店用品有限公司	40	24	960	/
11 1	汤勺	总长 15cm, 勺碗直径 3.2cm, 厚 2mm, 304 不锈钢, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	18	4	72	/
11 2	手勺	304 不锈钢 6 两, 长度为 60cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	6	16	96	/
11 3	锅铲	304 不锈钢, 制造 120mm*32mm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	6	49	294	/

11 4	箴篱	304 不锈钢, 大号铲把为木柄长度 43cm 勺宽 9.8cm 防锈, 抗腐蚀。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	6	16	96	/
11 5	不锈钢桶	304 不锈钢 60*60cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	314	942	/
11 6	不锈钢桶	304 不锈钢 50*50cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	186	558	/
11 7	不锈钢桶	304 不锈钢 30*60cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	274	822	/
11 8	密漏	304 不锈钢 20*40cm, 耐腐蚀性, 不易生锈。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	12	36	/
11 9	保鲜盒	PP 无毒环保材料制造双扣保险, 抗压防摔, 抗菌防霉, 尺寸 20*14*8cm. 容量: 1500ML	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	5	15	/
12 0	菜刀	不锈钢防锈耐腐蚀, 2 号	潮州市好诚德酒店用品有限公司	20	110	2200	/
12 1	塑料菜板	食品级 PE 材质制作, 尺寸 60*40*20cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	5	118	590	/
12 2	电缆线分箱总进线	工程电线电缆线国标户外电缆 2 芯 2.5 平方大功率防水防冻防晒线	湖南长缆电气有限公司	1	20	20	/
12 3	分电箱	300*500mm, 带启动电源, 冷轧钢板, 符合国家标准要求	浙江精益电器开关有限公司	60	127	7620	/
12 4	终端箱	300*500mm, 带启动电源, 冷轧钢板, 符合国家标准要求	乐清市先朗电气有限公司	4	127	508	/
12 5	空开	3 相空开自带漏电保护装置, 符合国家标准要求	嘉兴弘博电气有限公司	15	88	1320	/
12 6	铜线	BV-4 平方	江苏鑫海高导新材料有限公司	15	6	90	/
12 7	铜线	BV-4 平方	江苏鑫海高导新材料有限公司	35 0	6	2100	/
12	铜线	BV-2.5 平方	江苏鑫海高导新材	20	3	600	/

8			料有限公司	0			
129	防水插座	BV-2.5 平方, 采用 IP66 或更高防护等级, 确保防尘和强力喷水防护, 额定电压为 250V、电流 10A/16A 以满足大功率电器需求, 配备防溅盒或自动闭合安全门设计, 阻燃材料 (如 PC 合金) 耐高温, 内部镀锡铜件提升导电性和防锈性, 带漏电保护器 (30mA 动作电流) 增强安全, 插座孔距符合国家标准 (如新国标五孔), 工作温度范围-30℃至+70℃, 适用于潮湿环境, 需通过 CCC 认证确保电气安全, 配 USB 口	上曼 (上海) 电气有限公司	400	245	98000	/
130	灯具	外形尺寸: 86mm×86mm (标准), 安装孔距通常为 60mm。 材质: 面板: 阻燃 PC (耐高温、防黄变)、钢化玻璃 (美观易清洁)。 内部结构: 金属底座 (散热好)、防火阻燃材料。 功率: LED 灯具 10W 光通量: 建议 300-500 流明 (lm) /m², 整体亮度需均匀。 色温: 推荐 4000K-6000K (自然白或冷白, 提升操作清晰度)。 显色指数 (CRI): 80 (优选 90, 真实还原食材颜色)。 防护等级: IP44 (防溅水、防油污)	佛山电器照明股份有限公司	10	88	880	/
131	屋面电缆 10*3+2	国标户外电缆 3 芯 10 平方大功率防水防冻防晒线	湖南长缆电气有限公司	200	69	13800	/
132	穿线管	PVC 直径 50	广东中管实业有限公司	35	20	700	/
133	穿线管	PVC 直径 25	广东中管实业有限公司	35	10	350	/
134	电料辅材	配套五金电料, 线卡, 胶带、膨胀管、螺丝等	正泰集团	1	980	980	/
135	PVC 弯头	PVC 直径 10mm	浙江逸丰塑料有限公司	20	5	100	/
13	地沟	定制, 300X250 符合规范要求	佛山金意陶陶瓷有	30	167	5010	/

6	贴瓷		限公司				
137	不锈钢地沟盖板	定制, 300X30 表面防滑	山西三宝天成钻探材料有限公司	50	88	4400	/
138	PVC 三通	多通路, 55*295*110mm, 符合国家标准	广东中管实业有限公司	22	8	176	/
139	PVC 管	PVC 直径 10	广东中管实业有限公司	25	15	375	/
140	弯头	左右弯头 5CM 保护铜线, 符合国家标准要求	河北恒通管件集团	30	6	180	/
141	三通	PVC 直径 10mm	河北恒通管件集团	25	15	375	/
142	角阀	结实耐用不遗漏水, 容易安装, 方便维护	广东汉特科技有限公司	10	18	180	/
143	给水管	水流通畅, 不易漏水, 符合规范要求, 6 分	安徽豪家新材料股份有限公司	25	20	500	/
144	地砖铺设	300mm*300mm 陶瓷防滑地砖, 符合国家标准要求	佛山金意陶陶瓷有限公司	150	167	25050	/
145	小冰箱	双门, 左开门, 尺寸约 550*500*1400 总容积 101-200L	山东伊德欣厨业有限公司	1	2744	2744	/
146	展餐柜	项目参数要求 材质食品级 304 不锈钢 (主体)+钢化玻璃 (透明门) 尺寸长 120-150cm×宽 50-60cm×高 80-100cm (适配班级人数) 容量 3 层托盘, 每层承重 10kg 恒温 50-60℃ (加热管+温控器) 冷藏型: 0-10℃ (压缩机制冷) 密封性硅胶密封条+磁吸门设计 (防尘防虫) 安全设计圆角防撞边、儿童安全锁、防夹手门铰链 电 源 AC220V50Hz, 功 率 200-500W (保温款)/150W (冷藏款)	广东乐创电器有限公司	1	1568	1568	/
147	双头电磁灶	配 80 厘米大锅, 电压: 380V, 产品功率: 20KW*2, 材质: 304 不锈钢, 火力档位: 8 档,	山东华杰厨业有限公司	1	14700	14700	/

14 8	电蒸饭车	电蒸饭车，双门，24 盘，机械式，电热管加热，额定电压：380V，产品功率：12kw，材质：304 不锈钢	唐山聚业机械设备制造有限公司	1	5645	5645	/
14 9	备餐台	整体尺寸约 1800*800*800mm 双通焊接平开门材质：304 不锈钢 1.2 厚支撑脚高低可调地脚约 15cm 台面约 5cm 双层柜层距 25cm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	1274	2548	/
合计：人民币（大写）捌拾万零叁佰捌拾元整（小写¥：800380 元）							

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：江苏明点科教仪器设备有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2025 年 08 月 04 日