

关于“2025 年白水县史官镇史官村环境提升设备采购项目” 的采购需求

一、项目概况及预算情况：

1. 2025 年白水县史官镇史官村环境提升设备采购项目，主要建设内容包含：采购除雪车、洒水车、打草机等设备用于史官村旅游产业环境提升。

2. 采购项目分包情况 1 个包，预算资金 2,011,000.00 元。

二、采购标的具体情况：

1. 项目名称：2025 年白水县史官镇史官村环境提升设备采购项目

2. 采购方式：公开招标

3. 采购内容、数量：采购除雪车、洒水车、打草机等设备用于史官村旅游产业环境提升（见附件规格参数表）。

4. 需实现的功能或者目标：为满足当地群众安全出行，提高县域公路防灾、减灾、救灾能力。

5. 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。货物必须达到相关技术标准，满足采购人要求。

6. 需满足的采购政策：

①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；②《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；⑤《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；⑦《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；⑧《财

政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑨《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；⑪《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑫《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；⑬《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；⑭《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；⑮《陕西省财政厅关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；⑯《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；⑰财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）；⑱投标截止时间前最新颁布且生效的政府采购相关政策文件。⑲本项目非专门面向中小企业。

7. 项目交付或者实施的时间和地点：具体时间安排详见招标文件；地点：白水县史官镇。

8. 需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（1）服务标准要求：按照国家、行业及地方现行有效的相关标准、规范和规程执行，确保货物质量合格，符合采购文件及合同约定的要求。

（2）服务期限要求：签订合同后按采购人要求时间供货，接到采购人供货通知之日起60日历天内完成供货。

9. 项目售后服务及验收标准：国家、省市相关规范，满足《采购合同》中的标准要求及其他相关专业现行规范。

10. 其他技术、服务等要求：执行采购要求。

11. 本项目不接受联合体。

三、付款方式：

以最终签订合同为准。

四、验收标准：

1. 设备验收需提供出厂合格证、检测报告及操作手册；
2. 性能参数须完全响应招标文件及附件《规格参数表》要求；
3. 现场试运行验收由采购人组织，不合格项须在 7 日内整改完毕。



2025 年白水县史官镇史官村环境提升设备采购项目规格参数表

序号	设备名称	规格参数要求	品牌	型号	单位	数量	备注
1	手扶式多功能除雪机	1. 启动方式:电启动+手启动 2. 传动方式:全齿轮传动 3. 档位:2 个/3 个前进档, 2 个倒挡 4. 滚刷: 扫雪宽度:100cm-120cm 滚刷直径:45cm-55cm 5. 抛雪机: 除雪宽度:65cm-75cm 抛雪距离:8-25m 6. 雪铲: 除雪宽度:90cm-110cm 除雪高度:45cm-55cm			台	5	
2	洒水车	1. 燃油类型及排放阶段:柴油/国六 2. 罐体实际容积(m3):10-15 3. 标配功能 前鸭嘴(带气动阀) 前对冲(带气动阀) 后洒(带气动阀) 侧喷、高炮、大平台、管箱、吸水管、箭头灯、罐体内部防腐、国产水泵、泵进泵出 可选装:30/40 米雾炮、花洒、前电子水炮 4. 作业参数 低压洒水水流量(m³/h):低压水泵扬程(m):100-120 洒水宽度(m):>13 对冲宽度(m):>24 后水炮射程(m):>35 5. 雾炮参数 流量(L/min):10~15 水平最大射程(m):30/40 俯仰角度(°):-10~40 水平旋转角度(°):180 雾谱范围(um):20-150			辆	2	
3	打草机	1. 55kw-60kw 2. 背负式			个	4	

4	雪铲	1. 雪铲作业宽度：2.5m-3.0m； 2. 雪铲左右摆动角度 0-30° ； 3. 雪铲液压油缸采用液压驱动，左右各一条油缸驱动可调节，上方一条油缸驱动设备上下调节等功能。 4. 雪铲举升、摆动油缸采用油缸设计，可靠稳定； 5. 油管布局合理，雪铲外围走管，防止积雪、杂物存积； 6. 雪铲控制系统匹配完美，能够更有效的控制流量，避免油温升高，保证任何季节长时间正常作业； 7. 除雪铲动力电路于底盘电瓶相连接，通过摇控操作，雪铲液压系统工作与车辆其它功能互不影响，可方便进行功能转换。 8. 铲刀材质：高强度耐磨钢板。 9. 避障方式：整体翻转避障 10 控制方式/驱动方式：有线遥控/独立液压单元。			个	1	
5	雪滚刷	1. 除雪滚刷：2.5m-3.5m 2. 雪滚厚度：3mm-5mm 3. 雪滚边板：10mm-15mm 4. 刷片直径：600mm-1000mm 5. 左右调节：±30 度 6. 速度：5-30km / h 7. 可避障高度：250mm -300mm 8. 总重量 ： ≥650 公斤 9. 刷片材质：聚丙烯与弹性钢丝混合 10. 滚刷承载力的耐磨支撑轮：数量两只，万向轮设计 滚刷外罩外围走管：油管布局合理，防止积雪、杂物存积 11. 滚刷采用 SQH 快速连接系统：配合油路的快速接头，能够与车体快速分离、安装 12. 雪滚两侧配有：雪滚两端支撑杆，防止刷片压坏；警示灯便于驾驶员控制工作时刷头位置 13. 适合加装车型：多款专用汽车 3950—4700mm 轴距 14. 控制方式：驱动方式 遥控 独立液压单元，液压马达，油泵，换向阀，取力器，液压油散热器，油箱，液压快速接头，快速电源连接器，警示灯。			个	1	

6	全封闭 扫地机	1. 清扫宽度 1500 mm-2000mm; 工作效率约 12500 m²/h; 爬坡能力 25 %-30%; 主刷长度 500mm-1000mm; 整车电压 48 v; 电池容量 100 AH; 充电时间 6-8 H; 垃圾箱容量 140-160L; 水箱容量 55L-65L; 主刷直径 250-350 mm; 边刷直径 450-550mm; 2. 作业功率: 主刷+风机+边刷+振尘+洒水 800W+650W+100W*4+45W+45 W 转弯半径约 1 m 最大行驶速度 12 Km/h 工作速度 5.5-6.5 Km/h 过滤面积 5 -6m² 净重: 600 -800Kg 排式雾炮高压冲洗 : 10 米卷盘水管			辆	5	
7	清扫车	1. 上装: 水箱容积 $\geq 2\text{m}^3$ 垃圾箱容积 $\geq 1\text{m}^3$ 2. 洗扫作业: 最大洗扫宽度 (含路缘清洗宽度) 1.8m 最大洗扫宽度 (不含路缘清洗宽度) 1.8m 洗扫速度 $\leq 5-25$ Km/h 清洗水额定压力 8MPa 清洗水额定流量 70L/min 3. 清扫作业 清扫宽度 $\geq 1.8\text{m}$ 清扫速度 $\leq 5-25$ Km/h 最大清扫能力 60000 M²/h 垃圾箱卸料角 $\geq 48^\circ$ 液压溢流压力 (Mpa) 10-16 液压油箱容积 (L) 55-60 高压水泵压力 10Mpa 风机额定转速 2000 风量 (m³/h) 8000-10000 扫盘直径 $\geq 750\text{mm}$ 扫盘转速 (r/min) 110 吸口直径 (mm) 180 工作离地间隙 (mm) 5-8 吸盘宽度 (mm) 1800 结构设计 中置两立扫+后置宽吸嘴 (内置高压水喷杆) +左右高压侧喷杆			辆	2	

8	自行曲臂式升降作业平台	1. 尺寸：最大平台高度(m)：14;最大水平伸距(m)：7.5 长度(m)/收藏:6-7m 宽度(m)/收藏:1.5-2m 高度(m)/收藏:2-2.2m 工作平台尺寸(长 x 宽)m:2*1 以内 最小离地间隙(mm)：200mm 轴距(m)：1.8-2.2 额定载荷(kg)：248 最大工作幅度(m)：8.1 转台摆尾(m)：0 小臂变幅角度：+70° /-65° 转台回转角度：360° 连续 平台回转角度：180° 2. 性能：最大行驶速度(收拢状态)：5 最大行驶速度(起升状态)：0.8 最大工作人数：2 工作最大允许角度(°)：X-5° /Y-3 最小转弯半径(内轮)：2.44 最小转弯半径(外轮)：3.5 驱动方式：2WD+2WS 3. 动力：蓄电池：315Ah(Li) 充电器：48V/60A 充电时间：<6h 最大爬坡度：30%			个	1	
9	移动厕所	每套成品移动厕所含 4 间卫生间；卫生间通水通电；包含卫生间内外墙面、地面、顶面装修等；包含洁具（含成品蹲便，洗手盆，拖布池）安装；厕所长度≤5.5m，宽度≤2m，高度≤2.5m。			套	12	

1. 报价包含设备采购后的相关培训和技术支持费用
2. 报价含机械设备运输费，不包含上牌费、保险费