

分项报价表

品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	1	平板车	1000*700*850	整体采用 304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，下层板厚度1.0mm； 脚管采用∠48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	10	台	980	9800	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	2	四层柜式送餐保温车	1550*620*1220	采用 304 不锈钢板制造,面板厚1.2mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃。 功率4KW/220V。	24	台	2650	63600	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	3	三层保温汤桶柜	1330*700*1050	采用 304 不锈钢板制造,面板厚1.2mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃。功率4KW/220V。	6	台	1550	9300	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	4	燃气大锅	1200*1300*1250	1、设备不锈钢部分采用 304不锈钢； 2、台面厚度1.5mm，前面板，侧板厚度1.2mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台采用一体式； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；	4	台	4500	18000	烹神	南京	南京飞月商用厨具制造有限公司
1-1	5	燃气蒸箱	1200*910*1800	外层采用304不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径 S316 不锈钢蒸汽进口。配 24 张食品级S304 加厚不锈钢饭盘。缺水自动保护。	1	台	6800	6800	烹神	南京	南京飞月商用厨具制造有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	6	电蒸柜	700*910*1800	箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用SUS304 1.0mm 不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚1.2mm 不锈钢板折撑。配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生，门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配 600*400*50蒸饭盘 12 只。箱体及门聚氨脂发泡。采用手柄为渐进式不锈钢手柄，全不锈钢加厚铰链。缺水自动保护。	1	台	3150	3150	伊德欣	山东	山东伊德欣厨业有限公司
1-1	7	烤箱	三层六盘	设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，采用先进远红外电热管，分上下火，控制，底面火分别控温，并配有自动温度控制，超温保护装置等，功率18.6KW，生产能力90Kg/h。	1	台	7296	7296	得宝	广州	广州得宝厨房设备有限公司
1-1	8	电饼铛	铝锅、柜式	额定电压：380V 5KW，锅盘直径530mm：670*730*380	2	台	1520	3040	银谷	银谷	北京银谷机电有限公司
1-1	9	双层板车	1200*600*800	整体采用 304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，下层板厚度1.0mm；脚管采用∠48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车；	1	台	1270	1270	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	10	放菜地架	1200*600*300	整体采用 304不锈钢制作，厚度1.2mm；横柱用 38×25× 1.0mm厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫；	4	个	630	2520	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司



品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	11	板车	1120*650*800	整体采用 304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，下层板厚度1.0mm； 脚管采用∠48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车；	4	个	980	3920	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	12	4 层货架	1200*550*1650	整体采用 304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； 立柱采用 38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	11	个	1330	14630	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	13	4 层菜架	1200*550*1650	整体采用 304不锈钢制作，平板厚度1.2mm，立柱采用 38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚；	5	个	1330	6650	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	14	中块切块模具	配天烨切菜机	不锈钢和金属材质	1	套	940	940	天烨	山东	山东天烨食品机械有限公司
1-1	15	0.5cm切丝模具	配天烨切菜机	不锈钢和金属材质	1	套	940	940	天烨	山东	山东天烨食品机械有限公司
1-1	16	毛刷土豆脱皮机	800KG/H 1025×775×1080mm	1、整机 304 不锈钢：设备全部采用304 食品级不锈钢制作，符合卫生要求； 2、尼龙毛刷：尼龙线绳轧制，耐磨耐用； 3、自动冲淋喷头：毛刷清洗上方有喷淋装置，滚刷的同时进行水淋清洗。 4、U 型设计：采用 U 型设计，防止物料损伤，简易开启自动出米斗。	1	台	13300	13300	鸿鹰	山东	山东鸿鹰炊事机械有限公司
1-1	17	放菜地架	1200*550*300	整体采用 304不锈钢制作，厚度1.2mm； 横柱用 38×25×1.0mm 厚不锈钢； 立柱采用 38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫；	5	个	630	3150	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司



品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	18	洗菜池	1300*700*800	整体采用 304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm，配不锈钢下水器； 立柱采用∠48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用∠32*1.0mm 圆通。	6	个	1050	6300	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	19	刀具消毒柜	1200*700*1800	全不锈钢箱体； 多功能（菜墩、刀具、毛巾等）内外无磁不锈钢+不锈钢加热管； 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温； 采用高温热风循环消毒系统消毒； 全不锈钢层架、重力脚配置； 设有可调温控器和可调定时器功能；	1	个	3150	3150	林旺	山东	山东林旺商用电器有限公司
1-1	20	更衣柜	1000*450*1800	冷轧钢材质	3	个	1370	4110	秦诺	西安	西安秦诺办公家具有限公司
1-1	21	工服柜	1000*450*1800	冷轧钢材质	2	个	1370	2740	秦诺	西安	西安秦诺办公家具有限公司
1-1	22	碗柜	1200*550*1800	整体采用 304不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.2mm厚不锈钢板制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。	1	个	2900	2900	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	23	切菜工作台	1800*760*800	整体采用 304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，内衬15mm 防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	3	个	1620	4860	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	24	油烟净化一体机 (核心产品)	排烟净化率98%	1、采用优质不锈钢制造； 2、厚度1.2mm，加强筋1.0mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 3、Z 型钢网净油，去除大颗粒油烟。 4、动态拦截器净油，处理大颗粒油烟，净化78%左右的 5um以上油烟颗粒物。 5、金属过滤器净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，均风散流，净化65%左右的大油烟颗粒物。 6、高压电场净烟净油，净化98%左右的0.1um 以上的油烟颗粒物； 7、UV 灯净味； 8、高效过滤器净烟，对0.3um 油烟颗粒的过滤效率在 99.9%以上； 9、活性炭净味，活性炭净化的除味效率总体达 98%左右。	13	米	9600	124800	鑫速洁	陕西	陕西鑫速洁环境科技有限公司
1-1	25	烟罩与主管道 链接管道	1.2mm 厚	不锈钢 304 材质1.2mm 厚，满焊，包含吊顶拆除与恢复（约85 m²），开墙洞补墙洞（5个）	71	m²	305	21655	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	26	倒流阀	配设备	不锈钢材质1.2mm 厚	3	套	3560	10680	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	27	防火阀	2.5mm厚	0-90 度全开模式，选用镀锌板材料制作。	1	个	1275	1275	秦宇	陕西	陕西秦宇机电设备有限公司
1-1	28	不锈钢风管支架	40 角钢	支架全部用8#槽钢及2.5mm 铁板满焊，防锈处理。	30	付	45	1350	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	29	天然气改造费用	/	1、包含燃气公司验收、出图盖章；1项 2、室内管道更换安装12米； 3、管道增压、增流；1项 4、管材X光片质检1项； 5、管材防腐质检1项； 6、满焊、焊口普通防腐1项； 7、DN25球阀5个； 8、DN50变25三通4个； 9、施工费和拉机具台班费1项； 10、垃圾外运1项；	1	批	21900	21900	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	30	双层工作台	1800*800*800	1. 工作台面板选用SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度1.5mm； 2. 台脚选用规格38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚； 3. 横通支架选用规格38*25*1.2mm不锈钢方管制作； 4. 下层板选用SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度1.2mm。	10	台	1470	14700	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	31	保洁柜 (定制对开门)	1500*700*1800	1、所有不锈钢板材均用SUS304-2B 磨砂贴塑不锈钢板； 2、柜台选用SUS304-2B 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板材； 3、层板底部垫加强板：层板、底板、侧板1.0mm 不锈钢板材； 4、加强筋用0.8mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚； 5、门板厚度为1.0mm 的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮。	3	台	4900	14700	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	32	平板车	850*600*800	1、车体选用SUS304-2B 磨砂贴塑板；厚度1.5mm； 2、手把选用38mm*1.2mm不锈钢圆管，带承重式橡胶脚轮。	3	台	980	2940	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	产地	制造商名称
1-1	33	四层货架	1200*500*1800	整体采用SUS304 不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	8	台	1330	10640	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	34	米面架	1000*600*150	1、所有不锈钢板材均选用SUS304 优质磨砂贴塑不锈钢板； 2、格栅板厚度1.2MM, 四条腿均用38*38*1.2mm无缝不锈钢管； 3、拉管38*38*1.0mm直通不锈钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。	8	台	590	4720	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	35	筷子消毒柜	标准	1、车体选用SUS304-2B 磨砂贴塑板；厚度1.5mm； 2、手把选用38mm*1.2mm不锈钢圆管，带承重式橡胶脚轮。 3、不锈钢 304材质高温热风循环。	2	台	1520	3040	伊德欣	山东	山东伊德欣厨业有限公司
1-1	36	皮门帘	配门	2.2*2 米，加厚材质，带门吸	16	套	780	12480	玮雪晨	陕西	陕西玮雪晨窗饰有限公司
1-1	37	组合拖把柜	1800*550*1800	3. 所有不锈钢板材均用SUS304-2B磨砂贴塑不锈钢板； 2、柜台选用SUS304-2B 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板材； 3、层板底部垫加强板；层板、底板、侧板1.0mm不锈钢板材	2	个	780	1560	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
1-1	38	单眼水池	1000*700*800	1、 台面选SUS304-2B 贴塑磨砂板，厚度1.2mm； 2、水斗选用SUS304-2B 贴塑磨砂板，厚度1.2mm； 3、腿脚采用38*38*1.2mm 不锈钢圆管制作，带不锈钢（钢芯） 可调节脚。	2	台	1030	2060	鑫杰瑞	陕西	陕西鑫杰瑞智能化设备有限公司
磋商总报价			肆拾肆万零捌佰陆拾陆元整					440866			