

项目编号：ZDHH【2025】-037

情指行建设

竞争性磋商文件



中达恒辉

采购人：永寿县公安局

采购代理机构：陕西中达恒辉项目管理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	供应商须知	6
第三章	评审方法	21
第四章	合同主要条款	30
第五章	工程量清单	40
第六章	竞争性磋商响应文件格式	54

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

情指行建设采购项目的潜在供应商应在陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦1号楼1104室获取采购文件，并于2025年09月11日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZDHH【2025】-037

项目名称：情指行建设

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,097,490.00元

采购需求：

合同包1(情指行建设)：

合同包预算金额：1,097,490.00元

合同包最高限价：1,097,490.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他智能化安装工程	情指行	1(项)	详见采购文件	1,097,490.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(情指行建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- (4) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (5) 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
- (8) 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
- (9) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2023〕19号）；
- (10) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (11) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (12) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》——（财库〔2019〕18号）；
- (13) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》——（财库〔2019〕19号）；
- (14) 陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知（陕财办采函〔2022〕10号）；
- (15) 其他需要落实的政府采购政策；
- (16) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(情指行建设)特定资格要求如下：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；
- (2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户

银行出具的资信证明及基本账户信息；

（3）税收缴纳证明：供应商需提供响应文件提交截止日期前 6 个月内任意 1 个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明，依法免税的应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：供应商需提供响应文件提交截止日期前 6 个月内任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（5）供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，须提供书面声明；

（6）供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（7）供应商具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

（8）拟派项目经理需具备机电工程专业二级注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证(B 证)，未担任其他在建工程项目的项目经理；

（9）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间： 2025 年 09 月 01 日 至 2025 年 09 月 05 日 ， 每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ， 下午 14:00:00 至 17:30:00 （北京时间）

途径：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室

方式：现场获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 09 月 11 日 15 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼
1104 室

五、开启

时间：2025 年 09 月 11 日 15 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼
1104 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 领取采购文件时请携带单位介绍信原件加盖公章、身份证原件及加盖公章复印件。

2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：永寿县公安局

地址：永寿县西兰大街

联系方式：029-37860009

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中达恒辉项目管理有限公司

地址：陕西省咸阳市秦都区陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室

联系方式：029-81636358

3. 项目联系方式

项目联系人：任工

电话：029-81636358

陕西中达恒辉项目管理有限公司

2025 年 08 月 31 日

第二章 供应商须知

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	名称	编 列 内 容
1	采购人	采购人：永寿县公安局 名称：永寿县公安局 地址：永寿县西兰大街 联系方式：029-37860009
2	采购代理机构	名称：陕西中达恒辉项目管理有限公司 地址：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室 电话：029-81636358 联系人：任工
3	项目名称	情指行建设
4	项目编号	ZDHH【2025】-037
5	磋商要求	本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行磋商，不得将其子目再行分解，任何不完全的响应将会被拒绝。
6	最高限价及磋商报价	本项目最高限价：¥1097490.00 元（大写：壹佰零玖万柒仟肆佰玖拾元整）；报价超出最高限价，按无效报价处理。 各供应商根据竞争性磋商文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，磋商总报价不得超过最高限价。 凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或服务期延长，采购人将不予批准。
7	采购内容和要求	具体内容详见竞争性磋商文件第五章工程量清单。
8	工期	30 日历天

9	质量标准	达到国家现行行业验收规范“合格”标准
10	质保期	1 年
11	供应商资格要求	(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）； (2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息； (3) 税收缴纳证明：供应商需提供响应文件提交截止日期前 6 个月内任意 1 个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明，依法免税的应提供相关文件证明； (4) 社会保障资金缴纳证明：供应商需提供响应文件提交截止日期前 6 个月内任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； (5) 供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，须提供书面声明； (6) 供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； (7) 供应商具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； (8) 拟派项目经理需具备机电工程专业二级注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证(B 证)，未担任其他在建工程项目的项目经理； (9) 供应商不得为“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 中列入失信被执行

		人名单的供应商，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
12	获取采购文件时间及方式	获取采购文件时间：2025 年 09 月 01 日至 2025 年 09 月 05 日，每天上午 08:30:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:30:00（北京时间，节假日除外）； 获取文件方式：请持单位介绍信和本人身份证原件及身份证复印件加盖公章。
13	联合体投标	不接受联合体投标
14	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。
15	磋商担保	不要求提供
16	磋商有效期	磋商响应文件递交截止之日起 90 天。
17	转包	本项目不允许转包
18	备选方案	本项目不接受备选方案
19	磋商响应文件份数	正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；电子版（U 盘，格式为 WORD 版本）文件：壹份
20	盖章签字	供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求盖章、签字。
21	密封袋要求	竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有

		标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章)。
22	磋商小组	共 <u>3</u> 人。其中：采购人代表1人，专家2人，有关专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取。
23	是否授权磋商小组直接确定成交供应商	否，推荐的成交候选人数：3名。
24	磋商响应文件递交截止时间、地点	磋商响应文件递交截止时间：2025年09月11日15时00分 磋商响应文件递交地址：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦1号楼1104室
25	磋商时间及地点	磋商时间：2025年09月11日15时00分 磋商地点：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦1号楼1104室
27	供应商出席磋商议所需证件	1. 委托代表出席的，持法定代表人授权委托书、被委托人身份证（原件及复印件加盖公章）。 2. 法定代表人出席的，持法定代表人身份证明、本人身份证（原件及复印件加盖公章）。
28	评审方法	详见第三章
29	磋商报价轮次	2轮（响应文件中报价为第一轮，磋商现场为第二轮），最后一轮报价时间：磋商会议现场通知。
30	结果公告	公告媒体：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日
31	其它事项	1、本次采购、报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行投标。成交供应商与采购人在成交通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包履行。成交供应商无

		正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的招标活动。 2、已免费领取竞争性磋商文件的供应商，如不参与项目投标活动，应在递交竞争性磋商响应文件截止时间前一天以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供相应佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。
需要补充的其他内容		
招标代理服务费：参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务费标准计取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。 汇款账户：开户行名称：陕西中达恒辉项目管理有限公司 开 户 行：长安银行股份有限公司咸阳西部云谷支行 帐 号：806032001421002409 备注：成交供应商在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称		
供应商须在开标前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》		
本竞争性磋商文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。		
解释权：竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。		

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 名词解释

2.1 采购人：永寿县公安局

2.2 监督机构：同级财政部门

2.3 采购代理机构：陕西中达恒辉项目管理有限公司

2.4 供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

3. 联合体投标

本项目不允许联合体投标

4. 磋商费用

磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

5. 竞争性磋商响应文件内容的真实性

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二. 竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审方法

第四章 合同主要条款

第五章 工程量清单

第六章 竞争性磋商响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

7.3 本竞争性磋商文件的解释权归采购人，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8. 竞争性磋商文件的修改和澄清

8.1 在磋商响应文件截止时间 3 日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

8.2 采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

8.3 供应商应在其获取竞争性磋商文件之日起 7 个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑，采购代理机构按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

8.4 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 磋商响应文件的编制

9. 磋商语言和磋商货币

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

9.2 磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

10. 竞争性磋商响应文件编制的原则

10.1 供应商应在认真阅读竞争性磋商文件所有内容的基础上，按照竞争性磋商文件的要求编制完整的竞争性磋商响应文件。竞争性磋商文件中对竞争性磋商响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不允许有空项；无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。

10.2 供应商必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

10.3 竞争性磋商响应文件须对竞争性磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其磋商将被拒绝。

11. 竞争性磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

11.2 按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件。

12. 磋商报价

12.1 磋商报价为供应商磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。

12.2 供应商的报价，应是完成磋商文件所列工程范围及工期、质量的全部，供应商不得以任何理由进行删改。

12.3 供应商在报价中所报的综合单价和合价，以及磋商总价中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、约定风险调整范围以外的风险费、政策性文件规定费用等一切因本项目而产生的所有费用。

12.4 供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

13. 磋商保证金

本项目不要求提供磋商保证金。

14. 磋商有效期

14.1 磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件。

15. 竞争性磋商响应文件的式样和签署

15.1 各供应商应参照磋商文件给定的样式，准备磋商响应文件正本一份、副本二份，电子版文件一份，响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

15.2 竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按磋商文件的规定签署。

15.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

15.4 竞争性磋商响应文件正本和副本按照竞争性磋商文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，并分别胶装成册。

15.5 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

15.6 竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四. 竞争性磋商响应文件的递交

16. 竞争性磋商响应文件的密封和标记

16.1 供应商应将竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）。

16.2 如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

17. 竞争性磋商响应文件的递交

17.1 供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

17.2 采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.3 无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

18. 递交的竞争性磋商响应文件

按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

19. 磋商的修改与撤回

19.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

19.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 16 条、第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五. 磋商与评标

20. 磋商会议

20.1 采购代理机构按磋商文件中规定的时间和地点接收供应商递交的响应文件。供应商派授权代表签到，并参加磋商，磋商会议由采购代理机构主持。

20.2 磋商会议程序：

（1）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，并宣读磋商会议现场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

（2）由监标人查验各供应商出席磋商会议所携带的相关证件，需提供的证件原件为：①委托代表出席的，持法定代表人授权委托书、被委托人身份证（原件及复印件加盖公章）。②法定代表人出席的，持法定代表人身份证明、本人身份证（原件及复印件加盖公章）。

（3）由供应商代表及监标人共同检查响应文件的密封情况，检查无误后，并签字确认。

（4）采购代理机构工作人员按随机顺序在监标人的监督下依次当众拆封响应文件，并宣读响应文件份数。

（5）将供应商的响应文件送往评审室由磋商小组评审，依据磋商文件规定的程序，评定成交标准等事项，与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的供应商响应文件按无效处理。

（6）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，对所有参与并实质性响应磋商文件规定的供应商，给予平等的磋商机会。

（7）磋商结束后，磋商小组要求合格的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价，最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(8) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

21. 评审组织及评审原则

21.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

21.2 竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

21.3 在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

21.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

22. 评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23. 评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐3名成交候选人。

24. 评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

25. 成交程序

25.1 磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

25.2 磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

25.3 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

25.4 采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在 2 个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布 1 个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第 52 条执行。

25.5 成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

26. 成交通知及未成交通知书

26.1 成交通知书及成交结果通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 采购合同的签订

27.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 25 日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.3 成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4 成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

27.5 成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成本项目的施工。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

27.6 所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

27.8 采购人需追加与合同标的相同的工程，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28. 成交代理服务 fee

28.1 收费标准及具体内容详见供应商须知前附表。

29. 履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30. 质疑

30.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

30.5 供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

30.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7 质疑答复

30.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向**同级财政部门**提起投诉。

30.8 其他需要说明的事项

30.9.1 接收质疑函的方式：书面形式

30.9.2 联系单位：陕西中达恒辉项目管理有限公司

30.9.3 联系电话：029-81636358

30.9.4 通讯地址：陕西省陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室。

31. 其他

31.1 磋商步骤为：第一次报价---评审---磋商---第二次报价（以供应商递交的磋

商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

31.2 当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.3 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，供应商还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

32. 拒绝商业贿赂

1. 遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2. 供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式）并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

第三章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：详见资格性审查评审表

2.1.2 符合性审查标准：详见符合性审查评审表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评分标准表

三、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、对磋商响应文件的初审

1.1 资格性审查：采购人或采购代理机构将依据评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）
2	财务状况报告	提供 2024 年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，

		成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息
3	税收缴纳证明	供应商需提供响应文件提交截止日期前6个月内任意1个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明，依法免税的应提供相关文件证明
4	社会保障资金缴纳证明	供应商需提供响应文件提交截止日期前6个月内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明
5	书面声明	供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，须提供书面声明
6	供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
7	资质	供应商具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证
8	项目经理	拟派项目经理需具备机电工程专业二级注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证(B证)，未担任其他在建工程项目的项目经理
9	信誉要求	供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购的”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单
10	控股关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系

		的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
11	联合体	本项目不接受联合体磋商。

1.2 符合性审查：磋商小组根据评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

序号	评审内容	评审因素	评审标准
1	有效性审查	磋商响应文件的签署盖章	磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章
		磋商响应文件格式	应符合“磋商响应文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价或磋商小组认为低于成本价的报价
2	完整性审查	磋商响应文件份数	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量
		磋商响应文件内容	磋商响应文件内容符合磋商文件要求
3	响应性审查	对磋商文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件
		工期	应满足磋商文件中要求的工期
		质量标准	应满足磋商文件中要求的质量标准
		磋商有效期	应满足磋商文件中的规定

在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、磋商响应文件的澄清

2.1 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商在评审现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应

文件作无效响应处理。

2.2 有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

4、磋商过程中的实质性变动

4.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2 对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5、综合评审

对于符合性审查合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列评分标准独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

评审分项	分项分值	评审因素
磋商报价	30 分	按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库[2014]214 号)的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$
确保工程质量的技术组织措施	6 分	供应商针对本项目编制完善的工程质量技术组织措施，内容包含：①质量目标管理体系，②施工质量的检验制度，③确保质量的技术组织措施。此项共 3 条，各条内容完整且完全满足上述评审标准的，计 2 分；内容完整，但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的，计 1 分；内容不完整的，计 0.5 分；满分 6 分，未提供不计分。

确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施	6 分	供应商针对本项目编制完善的文明施工及环境保护措施,内容包含:①安全文明施工目标及文明施工保障措施,②环境保护管理体系,③环保控制措施:污染物及废弃物处理的排放、噪音控制、防尘及扬尘的控制措施。此项共 3 条,各条内容完整且完全满足上述评审标准的,计 2 分;内容完整,但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的,计 1 分;内容不完整的,计 0.5 分;满分 6 分,未提供不计分。
确保安全生产的技术组织措施	6 分	供应商针对本项目编制完善的安全生产的技术组织措施,内容包含:①安全管理体系,②安全标识:安全警戒标语、施工人员安全警示服和安全帽穿戴要求,③安全教育培训。此项共 3 条,各条内容完整且完全满足上述评审标准的,计 2 分;内容完整,但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的,计 1 分;内容不完整的,计 0.5 分;满分 6 分,未提供不计分。
确保工期的技术组织措施	6 分	供应商针对本项目编制完善的工期的技术组织措施,内容包含:①施工进度计划,②工期保证措施,③特殊情况保证:夜间、雨季、高温等情况。此项共 3 条,各条内容完整且完全满足上述评审标准的,计 2 分;内容完整,但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的,计 1 分;内容不完整的,计 0.5 分;满分 6 分,未提供不计分。
项目施工方案	8 分	供应商针对本项目编制完善的施工方案,内容包含:①具体施工内容,②施工次序,③施工方法(工艺),④成品保护措施。此项共 4 条,各条内容完整且完全满足上述评审标准的,计 2 分;内容完整,但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的,计 1 分;内容不完整的,计 0.5 分;满分 8 分,未提供不计分。
项目经理部组织机构	6 分	供应商针对本项目编制完善的项目经理部组织机构,内容包含:①项目成员配置清单及架构,②项目组配备人员的专业素质、人员结构,③项目成员的主要职责及工作内容。此项共 3 条,各条内容完整且完全满足上述评审标准的,计 2 分;内

		容完整，但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的，计 1 分；内容不完整的，计 0.5 分；满分 6 分，未提供不计分。
施工机械及材料投入计划	4 分	供应商针对本项目编制完善的施工机械及材料投入计划，内容包含：①拟投入的主要施工机械设备计划，②主要材料进场计划。此项共 2 条，各条内容完整且完全满足上述评审标准的，计 2 分；内容完整，但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的，计 1 分；内容不完整的，计 0.5 分；满分 4 分，未提供不计分。
劳动力安排计划	4 分	供应商针对本项目编制完善的劳动力安排计划，内容包含：①劳动力投入计划，②劳动力保障措施。此项共 2 条，各条内容完整且完全满足上述评审标准的，计 2 分；内容完整，但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的，计 1 分；内容不完整的，计 0.5 分；满分 4 分，未提供不计分。
设备质量保证	7 分	投标设备有详细的使用说明介绍，技术指标满足竞争性磋商文件要求及采购人实际使用需求且技术资料齐全，并能提供品牌证明材料(包括但不限于官网截图、检测报告、产品彩页等)，证明材料完整，得 7 分；证明材料较完整，得 4 分；证明材料缺项，得 2 分；未提供不计分。
服务承诺	9 分	供应商针对本项目编制完善的服务承诺，内容包含但不限于：①对招标文件和合同条款的响应承诺，②针对本项目实际需求提供实质性服务承诺及保障措施，③针对本项目的施工验收后期的质保承诺。此项共 3 条，各条内容完整且完全满足上述评审标准的，计 3 分；内容完整，但条理不清晰、措施不具体、无紧扣项目实际情况实质性内容的，计 2 分；内容不完整的，计 1 分；满分 9 分，未提供不计分。
业绩	8 分	以合同形式提供供应商 2022 年 01 月至今类似项目业绩，每份计 2 分，计满 8 分为止。（以合同签订时间为准，附合同复印件）

6、其他事项说明

6.1 因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

6.2 评审时,磋商小组根据以上内容进行综合比较,自主打分,分数四舍五入保留两位小数,独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价,并汇总每个供应商的得分。

6.3 若出现综合得分并列时,磋商报价得分高者为第一成交候选人,若磋商报价的得分相同,技术得分高者为第一成交候选人,若上述两项得分相同,则由全体磋商专家小组成员无记名投票,得票高者为第一成交候选人。

7、推荐成交候选人

磋商小组完成评审后,向采购人提出书面评审,并推荐3名成交候选人,标明排列顺序。

四、磋商小组当履行下列义务

- 1、遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;
- 2、根据采购文件的规定独立进行评审,对个人的评审意见承担法律责任;
- 3、参与评审报告的起草;
- 4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑;
- 5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五、无效响应文件

出现下列情形之一的,磋商响应文件无效:

- 1、没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件、竞争性磋商响应文件构成有重大缺项、磋商响应文件格式不符合竞争性磋商文件要求;
- 2、竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的;
- 3、资格证明文件不全的或无效的,或不符合国家规定的;
- 4、无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的;
- 5、供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明(包括第三方提供的虚假证明),开具虚假资质,出现虚假应答的,除按无效文件处理外,还将按照政府采购的有关规定进行处罚;
- 6、磋商总报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的。
- 7、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

8、法律、法规规定的其他无效情形。

六、政策性扣减

1、小微企业的价格评分标准

1.1 对小微企业报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，其评标价=磋商报价*（1-3%）。

1.2 中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

1.3 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件规定标准确认。

2、监狱企业的价格评分标准

2.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

3、残疾人福利性单位的价格评分标准

3.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.2 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财

库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

七、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4、磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

第四章 合同主要条款（参考文本）

情指行建设

施 工 合 同

甲方： 永寿县公安局

乙方： _____

签订时间： 年 月 日

情指行建设施工合同

第一节 合同协议书

永寿县公安局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施情指行建设（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）磋商二次报价表；
- （3）磋商响应函；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥ _____元）。

4. 合同形式：总价合同。

5. 计划开工日期：_____

计划竣工日期：_____

工期：_____日历天。

6. 承包人项目经理：_____。

7. 工程质量达到国家现行行业验收规范“合格”标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 本协议书一式____份，合同双方各执____份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

账号：

年 月 日

年 月 日

第二节 通用合同条款 略

第三节 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1. 词语定义

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标书及其附件
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关文件
- (7) 工程量清单
- (8) 工程报价单或预算书

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用___/___语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国工程质量管理条例》、《建筑工程安全技术管理条例》等相关法规。

3.3 使用标准、规范

使用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准、强制性条文以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求、本工程设计要求。

发包人提供标准、规范的时间：不提供，自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：按发包人及监理要求施工。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：详见合同约定。

发包人对图纸的保密要求：不得转借他人或丢失。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 发包人派驻的工程师

姓名：_____ 职务：_____

职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。

6. 建造师

姓名：_____ 职务：_____

7. 发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前一周内。

(2) 图纸会审和设计交底时间：工程开工前一周内。

(3) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家、咸阳市有关规定办理。

(4) 双方约定发包人应做的其他工作：无

7.2 发包人委托承包人办理的工作：无

8. 承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：甲乙双方自行约定。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行《通用条款》

9.1. (3) 款。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据施工现场的情况为甲方工地代表和监理工程师提供办公室，并配备办公用具。

(5) 施工场地交通、环卫和施工噪音管理的手续：/

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1. (6) 款。

(7) 施工场地地下周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用担保：承包方执行《通用条款》9.1. (7) 款，如因施工方法不当造成的损失由承包方担任。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：竣工清理达到国家规定要求，同时满足发包方的有关要求。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：/

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前 10 日内提交。

工程师确认的时间：收到文件后 5 日内。

12.1 本工程缺陷责任期：1 年

13. 工期延误

13.1 双方决定工期顺延的其他情况：除通用条款 13.1 第（5）条外，其余执行通用条款。

四、质量与验收

17. 隐蔽工程和中间验收：

17.1 双方约定中间验收部位：

五、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23.2 本合同类型为固定总价合同，合同总价已包含完成本项目图纸及工程量清单全部内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单及承包人投标承诺。

24. 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

25. 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：甲乙双方自行约定。

25.2 工程量清单的工程数量变更的处理方式： / 。

25.3 新增加项目的处理方式： / 。

24. 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

25. 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：甲乙双方自行约定。

25.2 工程量清单的工程数量变更的处理方式：

增减工程量，承包人工程量清单计价中的单价不变，工程量按实际增减后工程量为准，并作为结算的依据。

25.3 新增加项目的处理方式：

投标文件中有适用于新增项目的综合单价或价格，按投标文件已有的综合单价或价格计算新增项目价款；投标文件中只有类似于新增项目的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格计算新增项目价款；投标文件中没有新增项目的价格，按本合同 23.2 条有关调整方法执行。

26. 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目竣工验收合格后，一次性付清。

六、材料设备供应

1. 承包人采购材料设备

2. 承包人采购材料设备约定：_____/_____

七、工程变更

在本工程施工过程中，若发生设计变更，按下列规定执行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

(2) 合同中只有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按本合同 23.2 条有关调整方法执行。

八、竣工验收和结算

1. 竣工验收

1.1 承包人提供竣工图的约定：竣工后，承包人提供肆套竣工图及竣工资料。

1.2 中间交工工程的范围和竣工时间：无

九、违约、索赔和争议

1. 违约

1.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 款约定发包人违约应承担的违约责任：详见合同。

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人收到竣工结算报告及结算资料后应尽快按合同付款。

双方约定的发包人其他违约责任： /

2. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量应当达到协议书约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方约定的承包人其他违约责任： 无

3. 争议

3.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商不成功的，向咸阳市人民法院提起诉讼。

十一、其他

1. 工程分包

1.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 无

2. 不可抗力

2.1 双方关于不可抗力的约定：除自然灾害（风、雨、雪、洪、震）、停水、停电外，其余执行《通用条款》第 39 条规定。

3. 保险

3.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人投保内容： 无

发包人委托承包人办理的保险事项： 无

（2）承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内所有人员生命财产办理保险。

3.2. 担保

3.2.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合

同附件。

(3) 双方约定的其他担保事项： 无

4. 合同份数

4.1 双方约定合同份数：本协议书一式 份，合同双方各执 份，具有同等法律效力。

47. 补充条款： / 。

第五章 工程量清单

序号	名称	项目特征描述	数量	单位	备注
一、情指行实战中心建设清单					
1、办公设备					
1	27寸显示器	1080p超高清显示器60Hz	10	台	
2	订制五人位主席操作	尺寸不小于4000mm*800mm*750mm（长宽高） 控制台面板需采用环保板材。台面内部需覆盖HPL层，厚度不小于1.0mm，磨损阻抗不小于400 周期，HPL需要有在有效期内的环保认证。制造误差满足线性±0.5mm, 垂直±0.5，模块组拼接精度0.5mm以内，且台面拼合缝隙采用无缝拼接。 控制台主框架需采用不小于2.0mm厚度的热浸镀锌钢板，前支撑不小于3.0mm，材料强度标准不低于10号冷轧钢，前后门板需采用不小于1.5mm厚度的热浸镀锌钢板，金属表面喷涂涂料，喷涂表面需达到如下标准：厚度70-80um；硬度达不小于3H，主框架不允许焊接。控制台台体构架需依靠带面固定，同时具有调节功能，可调节范围正负3cm。 控制台内需设有短捷顺畅的线缆管理系统，且电源、讯号线分开管理。九方向调节支架需采用合金铝制造，承重不低于10公斤的LCD，显示器支架需支持快拆。	3	套	
3	办公席位椅子	面料采用网布面料，坐垫采用优于或等于35#高密度、高弹力的聚氨脂海绵，架子需采用精抛电镀钢管。	10	把	
4	主席席位专用椅子	钢制仿真皮椅子，面料需采用不小于1.5mm厚科技优质西皮饰面，木板不小于13mm厚	5	把	
5	LED条屏维修	LED显示模块可视角：155°（H）/155°（V）； 对比度：3000：1； 色度均匀性：±0.003Cx， Cy之内；亮度均匀性：97% 。	1	项	
2、装饰装修部分					
1	背景墙	防火阻燃板基层处理找平，做造型，铝塑板贴面0.3mm铝板，B1级防火芯材	25	m²	
2	警徽	定制适合于形象墙造型的警徽金属材质，镜面抛光处理 警徽主体金色； 五角星红色；	1	项	

3	水晶字	亚克力材质，透光率需达到92%以上，20mm厚，耐黄变，耐热。	1	项	
4	平板灯	方形600*600mm平板灯 冷光色温，显色指数在80以上使用寿命需达到20000小时以上 边框材：铝合金，面罩材质：亚克力	24	个	
5	软膜天花	采用聚氯乙烯（PVC）材料，防火等级需达到B1级防火标准。透光率在40%±5%。	10	m²	
6	入口地面处理	入口大门口找平，应急通道找平处理	2	处	
二、城区监控建设清单					
1、监军中学门口、县委门口、县政府门口、第二幼儿园、中医院门口、县医院东侧、城关小学、永寿县幼儿园、夜间经济示范区对面（共9处）					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0°至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	9	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	9	个	
3	安装支架	壁装支架	9	个	

4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	9	个	
5	设备杆体	高度4.5米，横臂0.5米，含预埋件	9	套	
6	杆体基坑开挖	0.5*0.5*1.0m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	9	项	
7	电源线	RVV2*1.5mm ²	900	米	
8	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	9	项	
9	调试安装	设备安装与调试，引电源线	9	项	
2、新勤小学门口、新建幼儿园（第三幼儿园）（共2处）					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	2	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个	
4	设备箱	400mm*300mm*180mm，单箱体	2	个	

5	壁装横臂	壁装横臂，横臂长度1米	2	套	
6	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米	
7	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	2	项	
8	调试安装	设备安装与调试	2	项	
3、中心广场					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0°至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	1	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	1	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	1	个	
		高空全景球形摄像机 1、摄像机全景通道内置≥6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。全景通道分辨率≥9040 × 2656，细节通道分辨率≥2688×1520，细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx。			

4	高空球型鹰眼摄像机	2、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 3、内置不少于3个GPU芯片。 4、细节内置镜头，具有自动聚焦功能，从自动聚焦开始至聚焦完成的时间应≤0.5s，镜头最大焦距不小于240mm 5、细节通道支持≥20倍光学变倍，16倍数字变倍； 6、细节通道支持水平360°连续旋转，垂直-15°-90°，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离≥300m。 7、全景通道应支持区域入侵侦测、离开区域等智能事件侦测功能，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径≥200米，支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径≥150米。 8、细节通道应支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域等事件侦测，支持全结构化，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 9、支持点击联动、目标自动跟踪、手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪功能。 10、设备应具有≥1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口。 11、应支持支持光学透雾，支持算法去噪。 12、应支持配合后端软件实现AR立体防控，可添加500个标签，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动 13、应支持GB35114A级安全加密。 14、应具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 15、防护等级不低于IP67。	1	台	4
5	球机吊装支架	配套球机使用	1	套	5
6	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个	6
7	设备杆体	（青少年活动中心楼顶安装）根据现场定制杆体	1	套	7
8	电源线	RVV2*1.5mm ²	30	米	8
9	辅料	包含钢膨胀螺丝、线管、扎带等	1	项	9
10	调试安装	设备安装与调试	1	项	10
4、民政局门口、县医院西侧、荣发小区对面、夜间经济示范区门口、兴寿安居小区门口、华诚和小区北门、华诚和小区南门、夜间经济示范区对面、家润					

超市门口、永宁街、永宁街对面、住房公积金门口、中国人寿门口（人脸共13处）					
1	人脸识别摄像机	双目全结构化摄像机 1、设备应内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均 $\geq 1/1.8$ 英寸，设备通道1和通道2的主码流均 $\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$ ，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 3、设备内置 ≥ 8 颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状条纹状和不规则亮斑。 4、内置 ≥ 2 颗GPU芯片。 5、应支持全结构化，支持抓拍人脸、非机动车、机动车，支持越界侦测，区域入侵侦测等智能监测。 6、应支持开放型网络视频接口，GB28181-2016，视图库，GB35114等协议。 7、应支持混合补光，补光距离普通监控 $\geq 80\text{ m}$ ，人脸抓拍识别 $\geq 15\text{ m}$ 。 8、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 9、设备具有 ≥ 2 路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。 10、设备防护等级不低于IP67。	26	台	1
2	安装支架	横杆抱箍支架	26	个	2
3	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	13	个	3
4	设备杆体	颜色：深灰色，高度3米，横臂4米（根据现场调整），含预埋件	13	套	4
5	杆体基坑开挖	0.5*0.5*1.0m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	13	项	5
6	电源线	RVV2*1.5mm ²	1300	米	6
7	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	13	项	7
8	调试安装	设备安装与调试	13	项	8
5、实验小学（监军幼儿园）					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于 2560×1440 ，全景通道分辨率不小于 2560×1440 ，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白	2	台	

		不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。			
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个	
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个	
5	设备杆体	高度4.5米，横臂0.5米*2，含预埋件	1	套	
6	杆体基坑开挖	0.5*0.5*1.0m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	1	项	
7	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米	
8	路面切割与恢复	路面切割与恢复	8	米	
9	辅料	包含线管、扎带等	1	项	
10	调试安装	设备安装与调试	1	项	
6、友谊路（副食厂门口）					
		微卡口摄像机 1、设备应 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。			

1	微卡摄像机	2、应采用$\geq 1/1.8$英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达3840×2160，应支持在$0.00011x$（F1.0，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄物体的轮廓和色彩；$0.000041x$（F1.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄物体的轮廓。 3、支持视频触发并实现全结构化，支持车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）； 4、支持目标抓拍，可配置支持对区域内行人目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出行目标捕获图片；可支持≥ 40个目标目标同时检测、抓拍，支持目标去误抓； 5、支持对最远30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于$110 \text{像素} \times 120 \text{像素}$的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应$\geq 40$像素。 6、支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于130个运动人体目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。 7、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于$2001x$，晚上辅助光照度不高于$301x$的条件下测试，白天和晚上的捕获率均$\geq 99.9\%$。 8、支持车牌识别功能(含新能源)，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于$2001x$，晚上辅助光照度不高于$301x$的条件下测试，白天和晚上的识别率均$\geq 99.9\%$。 9、支持车辆上行或下行的行驶方向判断功能，支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍。 10、具有≥ 1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45以太网口，1路音频输入/音频输出接口，1个触发/报警输入，2路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制。	2	台	
2	LED常亮灯	常亮型补光灯 1、光源类型：≥ 16颗大功率暖光LED 2、发光角度$\geq 40^\circ$，最佳补光距离16米~26米 3、应支持环境亮度检测，低照度下自动开启 4防护等级$\geq IP66$	2	台	
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	台	
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个	
5	设备杆体	利旧	1	处	原有杆体已拆除，安装原来

6	杆体预埋件	根据杆体制作预埋件，包含接地扁铁	1	个	
7	杆体基坑开挖	1*1*1.8m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	1	项	
8	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米	
9	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	1	项	
10	调试安装	设备安装与调试	1	项	
7、永安路口、巡警大队门口（共2处）					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	4	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	4	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	4	个	
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	3	个	

5	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	3	项	
6	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米	
7	调试安装	设备安装与调试	3	项	
8、职教中心门口					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	2	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个	
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个	
5	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	1	项	
6	调试安装	设备安装与调试	1	项	
9、政府坡上					

1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	2	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个	
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个	
5	设备杆体	利旧	1	处	原有杆体已拆除，安装原来
6	杆体预埋件	根据杆体制作预埋件，包含接地扁铁	1	处	
7	杆体基坑开挖	1*1*1.8m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	1	项	
8	电源线	RVV2*1.5mm²	200	米	
9	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	1	项	

10	调试安装	设备安装与调试	1	项	
10、兴寿路南段、果汁厂十字、健康蜂业门口、高新医院门口、永宁街、房管所门口、电子商务中心门口、高新花苑路口、华诚和北门（共9处）					
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	18	台	
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	18	个	
3	安装支架	横杆抱箍支架	18	个	
4	补光灯	LED补光灯	2	台	电子商务中心门口安装
5	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	9	个	
6	设备杆体	高度6.5米，横臂4米（根据现场调整），含预埋件	9	套	
7	杆体基坑开挖	含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	9	项	

8	电源线	RVV2*1.5mm ²	900	米	
9	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	9	项	
10	调试安装	设备安装与调试，引电源线	9	项	
11、其他					
1	存储设备	4U机架式36盘位网络存储设备 1、处理器≥1颗64位多核处理器，系统内存≥8GB（可扩展至64GB），系统盘≥1×240GB SSD。 2、存储接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔，配置36块16TB硬盘，总容量达576TB。 3、网络接口≥4个千兆数据网口，1个千兆管理口，其他接口≥1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI。 4、整机电源应具有≥800W，1+1冗余电源。 5、视频接入带宽≥1000Mbps，图片接入性能≥250张/S； 6、应支持视频流、图片直写，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 7、应具有云存储系统，支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储节点之间容量及业务负载均衡。 8、应支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务。 9、系统应支持提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式。 10、系统应具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超损回放。	1	台	
		视频综合平台一体机 1、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统 2、应具有≥16路HDMI输入+32路HDMI输出，支持H.264/H.265编码，支持≥16路高清视频编码能力，支持≥256路高清视频解码能力。 3、视频输出最大的LED带载能力为单口260 W。 4、支持3200 W高清视频解码。 5、支持≥32个显示屏的任意大屏拼接。 6、单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显。 10、支持开窗和漫游，最多支持512个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K。 11、支持电视墙预览，最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。 12、支持虚拟LED功能，最多添加字幕≥8个，单墙≥3个。 13、支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作			

2	视频综合平台一体机	14、支持ONVIF协议接入设备解码，支持GB28181协议接入平台实现管理和操作。 15、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 16、支持将远程PC桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps；支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示；支持在电视墙进行8画面分割显示。 17、具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层；支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能； 18、支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式； 19、应支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿； 20、支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和信号源显示位置的亮度情况，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。	1	台	
3	平台扩容	本级平台监控接入通道数授权	路	400	
4	人脸识别摄像机	双目全结构化摄像机 1、设备应内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均$\geq 1/1.8$英寸，设备通道1和通道2的主码流均$\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 2、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 3、设备内置≥ 8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、内置≥ 2颗GPU芯片。 5、应支持全结构化，支持抓拍人脸、非机动车、机动车，支持越界侦测，区域入侵侦测等智能监测。 6、应支持开放型网络视频接口，GB28181-2016，视文库，GB35114等协议。 7、应支持混合补光，补光距离普通监控$\geq 80\text{ m}$，人脸抓拍识别$\geq 15\text{ m}$。 8、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 9、设备具有≥ 2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。 10、设备防护等级不低于IP67。	10	台	

第六章 竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

项目编号：ZDHH【2025】-037

情指行建设

竞争性磋商响应文件

供应商：_____（全称并盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期：____年____月____日

目 录

- 一、响应函
- 二、响应报价表
- 三、法定代表人证明书与法定代表人授权书
- 四、供应商资格证明
- 五、磋商响应函
- 六、设备质量保证
- 七、服务承诺
- 八、类似项目业绩
- 九、供应商承诺书
- 十、中小企业声明函
- 十一、残疾人福利性单位声明函
- 十二、监狱企业声明函及证明文件
- 十三、其他资料

一、响应函

致：永寿县公安局

_____ (供应商全称) 参加贵方组织的_____ (项目名称、项目编号) 磋商有关活动，提交竞争性磋商响应文件正本____份、副本____份、电子版文件____份。

我方承诺如下：

1) 按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价：小写____元（大写：____）。并对其后的磋商报价负法律责任。

2) 我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

3) 我方磋商有效期为____日历天，在磋商有效期内本磋商响应函对我方具有约束力。若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

4) 如果在磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

5) 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

6) 我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

7) 如果成交，我们向陕西中达恒辉项目管理有限公司缴纳代理服务费。

8) 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

9) 与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：____年____月____日

二、响应报价表

2.1 首次响应报价表

项目名称：

项目编号：

磋商总报价 (元)	人民币（大写）： 小写：¥ 元
工期	
质量标准	
质保期	
备注	

备注：表内报价内容以元为单位（如有小数，保留小数点后 2 位）。

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

2.2 已标价工程量清单

项目名称:

项目编号:

序号	名称	项目特征描述	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
一、情指行实战中心建设清单							
1、办公设备							
1	27寸显示器	1080p超高清显示器60Hz	10	台			
2	订制五人位主席 操作	尺寸不小于4000mm*800mm*750mm（长宽高） 控制台面板需采用环保板材。台面内部需覆盖HPL层，厚度不小于1.0mm，磨损阻抗不小于400 周期，HPL需要有在有效期内的环保认证。制造误差满足线性±0.5mm，垂直±0.5，模块组拼接精度0.5mm以内，且台面拼合缝隙采用无缝拼接。 控制台主框架需采用不小于2.0mm厚度的热浸镀锌钢板，前支撑不小于3.0mm，材料强度标准不低于10号冷轧钢，前后门板需采用不小于1.5mm厚度的热浸镀锌钢板，金属表面喷涂涂料，喷涂表面需达到如下标准：厚度70-80um；硬度达不小于3H，主框架不允许焊接。控制台台体构架需依靠带面固定，同时具有调节功能，可调节范围正负3cm。 控制台内需设有短捷顺畅的线缆管理系统，且电源、讯号线分开管理。九方向调节支架需采用合金铝制造，承重不低于10公斤的LCD，显示器支架需支持快拆。	3	套			
3	办公席位椅子	面料采用网布面料，坐垫采用优于或等于35#高密度、高弹力的聚氨脂海绵，架子需采用精抛电镀钢管。	10	把			
4	主席席位专用 椅子	钢制仿真皮椅子，面料需采用不小于1.5mm厚科技优质西皮饰面，木板不小于13mm厚	5	把			
5	LED条屏维修	LED显示模块可视角：155°（H）/155°（V）；对比度：3000：1；色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：97%。	1	项			

2、装饰装修部分							
1	背景墙	防火阻燃板基层处理找平，做造型，铝塑板贴面0.3mm铝板，B1级防火芯材	25	m²			
2	警徽	定制适合于形象墙造型的警徽金属材质，镜面抛光处理 警徽主体金色；五角星红色；	1	项			
3	水晶字	亚克力材质，透光率需达到92%以上，20mm厚，耐黄变，耐热。	1	项			
4	平板灯	方形600*600mm平板灯 冷光色温，显色指数在80以上使用寿命需达到20000小时以上 边框材：铝合金，面罩材质：亚克力	24	个			
5	软膜天花	采用聚氯乙烯（PVC）材料，防火等级需达到B1级防火标准。透光率在40%±5%。	10	m²			
6	入口地面处理	入口大门口找平，应急通道找平处理	2	处			
二、城区监控建设清单							
1、监军中学门口、县委门口、县政府门口、第二幼儿园、中医院门口、县医院东侧、城关小学、永寿县幼儿园、夜间经济示范区对面（共9处）							
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。	9	台			

		7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、 内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	9	个			
3	安装支架	壁装支架	9	个			
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	9	个			
5	设备杆体	高度4.5米，横臂0.5米，含预埋件	9	套			
6	杆体基坑开挖	0.5*0.5*1.0m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	9	项			
7	电源线	RVV2*1.5mm ²	900	米			
8	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	9	项			
9	调试安装	设备安装与调试，引电源线	9	项			
2、新勤小学门口、新建幼儿园（第三幼儿园）（共2处）							
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0°至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。	2	台			

		5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、 内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个			
4	设备箱	400mm*300mm*180mm，单箱体	2	个			
5	壁装横臂	壁装横臂，横臂长度1米	2	套			
6	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米			
7	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	2	项			
8	调试安装	设备安装与调试	2	项			
3、中心广场							
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水m ² 向0至355° 旋转，垂直方向-15° 至30° 旋转，全景通道支持垂直方向-5° 至15° 旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180° 夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓	1	台			

		拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥ 9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥ 6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置≥ 2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	1	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	1	个			
4	高空球型鹰眼摄像机	高空全景球形摄像机 1、摄像机全景通道内置≥ 6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。全景通道分辨率$\geq 9040 \times 2656$，细节通道分辨率$\geq 2688 \times 1520$，细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx。 2、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 3、内置不少于3个GPU芯片。 4、细节内置镜头，具有自动聚焦功能，从自动聚焦开始至聚焦完成的时间应$\leq 0.5s$，镜头最大焦距不小于240mm 5、细节通道支持≥ 20倍光学变倍，16倍数字变倍； 6、细节通道支持水平360°连续旋转，垂直$-15^\circ - 90^\circ$，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离$\geq 300m$。 7、全景通道应支持区域入侵侦测、离开区域等智能事件侦测功能，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径$\geq 200m$，支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径$\geq 150m$。 8、细节通道应支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域等事件侦测，	1	台			

		支持全结构化，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 9、支持点击联动、目标自动跟踪、手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪功能。 10、设备应具有≥1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口。 11、应支持支持光学透雾，支持算法去噪。 12、应支持配合后端软件实现AR立体防控，可添加500个标签，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动 13、应支持GB35114A级安全加密。 14、应具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。 15、防护等级不低于IP67。					
5	球机吊装支架	配套球机使用	1	套			
6	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个			
7	设备杆体	（青少年活动中心楼顶安装）根据现场定制杆体	1	套			
8	电源线	RVV2*1.5mm ²	30	米			
9	辅料	包含钢膨胀螺丝、线管、扎带等	1	项			
10	调试安装	设备安装与调试	1	项			
4、民政局门口、县医院西侧、荣发小区对面、夜间经济示范区门口、兴寿安居小区门口、华诚和小区北门、华诚和小区南门、夜间经济示范区对面、家润超市门口、永宁街、永宁街对面、住房公积金门口、中国人寿门口（人脸共13处）							
1	人脸识别摄像机	双目全结构化摄像机 1、设备应内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸，设备通道1和通道2的主码流均≥2560×1440@25fps，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通	26	台			

		过IE浏览器或客户端远 程调节PT位置以实现监控场景的切换。 3、设备内置≥8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远 光灯，支持自动和手动亮度调节模式，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状 条纹状和不规则亮斑。 4、内置≥2颗GPU芯片。 5、应支持全结构化，支持抓拍人脸、非机动车 、机动车，支持越界侦测，区域入侵侦测等智能监测。 6、应支持开放型网络视频接口，GB28181-2016，视图库，GB35114等协议。 7、应支持混合补光，补光距离普通监控≥80 m，人脸抓拍识别≥15 m。 8、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 9、设备具有≥2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。 10、设备防护等级不低于IP67。					
2	安装支架	横杆抱箍支架	26	个			
3	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	13	个			
4	设备杆体	颜色：深灰色，高度3米，横臂4米（根据现场调整），含预埋件	13	套			
5	杆体基坑开挖	0.5*0.5*1.0m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	13	项			
6	电源线	RVV2*1.5mm ²	1300	米			
7	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	13	项			
8	调试安装	设备安装与调试	13	项			
5、实验小学（监军幼儿园）							
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分 辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持	2	台			

		电动调节。 细节通道支持水平向0至355° 旋转，垂直方向-15° 至30° 旋转，全景通道支持垂直方向-5° 至15° 旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180° 夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、 内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个			
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个			
5	设备杆体	高度4.5米，横臂0.5米*2，含预埋件	1	套			
6	杆体基坑开挖	0.5*0.5*1.0m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	1	项			
7	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米			
8	路面切割与恢复	路面切割与恢复	8	米			
9	辅料	包含线管、扎带等	1	项			
10	调试安装	设备安装与调试	1	项			
6、友谊路（副食厂门口）							
		微卡口摄像机 1、设备应 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安					

1	微卡摄像机	装万向节等。 2、应采用$\geq 1/1.8$英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达3840×2160，应支持在$0.00011x$（F1.0，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄物体的轮廓和色彩；$0.000041x$（F1.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄物体的轮廓。 3、支持视频触发并实现全结构化，支持车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）； 4、支持目标抓拍，可配置支持对区域内行人目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出目标 捕获图片；可支持≥ 40个目标目标同时检测、抓拍，支持目标去误抓； 5、支持对最远30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于$110 \text{像素} \times 120 \text{像素}$的人脸 图片，图片中人脸两眼瞳距应$\geq 40 \text{像素}$。 6、支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 130 个运动人体目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。 7、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于$2001x$，晚上辅助光照度不高于$301x$的条件下测试，白天和晚上的捕获率均$\geq 99.9\%$。 10、支持车牌识别功能(含新能源)，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于$2001x$，晚上辅助光照度不高于$301x$的条件下测试，白天和晚上的识别率均$\geq 99.9\%$。 11、支持车辆上行或下行的行驶方向判断功能；，支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍。 10、具有≥ 1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45以太网口，1路音频输入/音频输出接口，1个触发/报警输入，2路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制。	2	台			
2	LED常亮灯	常亮型补光灯 1、光源类型：≥ 16颗大功率暖光LED 2、发光角度$\geq 40^\circ$，最佳补光距离16米~26米 3、应支持环境亮度检测，低照度下自动开启 4防护等级$\geq IP66$	2	台			
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	台			

4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个			
5	设备杆体	利旧	1	处			原有杆体已拆除，安装原来
6	杆体预埋件	根据杆体制作预埋件，包含接地扁铁	1	个			
7	杆体基坑开挖	1*1*1.8m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	1	项			
8	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米			
9	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	1	项			
10	调试安装	设备安装与调试	1	项			
7、永安路口、巡警大队门口（共2处）							
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0°至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。	4	台			

		8、支持GB35114安全加密； 9、 内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	4	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	4	个			
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	3	个			
5	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	3	项			
6	电源线	RVV2*1.5mm ²	100	米			
7	调试安装	设备安装与调试	3	项			
8、职教中心门口							
1	结构化高清网络 摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0至355° 旋转，垂直方向-15° 至30° 旋转，全景通道支持垂直方向-5° 至15° 旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180° 夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密；	2	台			

		9、 内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个			
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个			
5	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	1	项			
6	调试安装	设备安装与调试	1	项			
9、政府坡上							
1	结构化高清网络 摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平0至355° 旋转，垂直方向-15° 至30° 旋转，全景通道支持垂直方向-5° 至15° 旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180° 夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置≥6颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、 内置≥2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。	2	台			

2	摄像机电源	DC12V电源适配器	2	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	2	个			
4	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	1	个			
5	设备杆体	利旧	1	处			原有杆体已拆除，安装原来
6	杆体预埋件	根据杆体制作预埋件，包含接地扁铁	1	处			
7	杆体基坑开挖	1*1*1.8m，含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	1	项			
8	电源线	RVV2*1.5mm ²	200	米			
9	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	1	项			
10	调试安装	设备安装与调试	1	项			
10、兴寿路南段、果汁厂十字、健康蜂业门口、高新医院门口、永宁街、房管所门口、电子商务中心门口、高新花苑路口、华诚和北门（共9处）							
1	结构化高清网络摄像	双目全结构化筒机 1、应具有1个全景摄像机和1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸，细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440，全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、内置不少于1颗GPU芯片，全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 3、设备应支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、支持支持≥9个人脸库的管理，不少于10万张人脸的导入。 6、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。	18	台			

		7、内置 ≥ 6 颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、支持GB35114安全加密； 9、内置 ≥ 2 个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 10、支持不低于IP67防护等级。					
2	摄像机电源	DC12V电源适配器	18	个			
3	安装支架	横杆抱箍支架	18	个			
4	补光灯	LED补光灯	2	台			电子商务中心门口安装
5	设备抱杆箱	内含插板，空气开关等	9	个			
6	设备杆体	高度6.5米，横臂4米（根据现场调整），含预埋件	9	套			
7	杆体基坑开挖	含基坑开挖、浇筑，垃圾清理	9	项			
8	电源线	RVV2*1.5mm ²	900	米			
9	辅料	包含钢丝绳、线管、扎带、钢绞带，水晶头、光纤跳线、网线等	9	项			
10	调试安装	设备安装与调试，引电源线	9	项			
11、其他							
1	存储设备	4U机架式36盘位网络存储设备 1、处理器 ≥ 1 颗64位多核处理器，系统内存 ≥ 8 GB（可扩展至64GB），系统盘 $\geq 1 \times 240$ GB SSD。 2、存储接口 ≥ 36 个SATA接口，支持硬盘热插拔，配置36块16TB硬盘，总容量达576TB。 3、网络接口 ≥ 4 个千兆数据网口，1个千兆管理口，其他接口 $\geq 1 \times \text{COM}$ ， $2 \times \text{USB2.0}$ ， $2 \times \text{USB3.0}$ ， $1 \times \text{VGA}$ ， $1 \times \text{HDMI}$ 。 4、整机电源应具有 ≥ 800 W，1+1冗余电源。	1	台			

		5、视频接入带宽$\geq 1000\text{Mbps}$，图片接入性能$\geq 250\text{张/S}$； 6、应支持视频流、图片直写，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 7、应具有云存储系统，支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储节点之间容量及业务负载均衡。 8、应支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务。 9、系统应支持提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式。 10、系统应具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超损回放。					
2	视频综合平台一体机	视频综合平台一体机 1、采用嵌入式纯硬件架构, 无需其他操作系统 2、应具有≥ 16路HDMI输入+32路HDMI输出，支持H. 264/H. 265编码，支持≥ 16路高清视频编码能力，支持≥ 256路高清视频解码能力。 3、视频输出最大的LED带载能力为单口260 W。 4、支持3200 W高清视频解码。 5、支持≥ 32个显示屏的任意大屏拼接。 6、单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显。 10、支持开窗和漫游，最多支持512个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K。 11、支持电视墙预览，最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。 12、支持虚拟LED功能，最多添加字幕≥ 8个，单墙≥ 3个。 13、支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 14、支持ONVIF协议接入设备解码，支持GB28181协议接入平台实现管理和操作。 15、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 16、支持将远程PC桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大$>30\text{fps}$：支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示；支持在电视墙进行8画面分割显示。 17、具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层；支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能； 18、支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式； 19、应支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，	1	台			

		滚动速度， 滚动的情况下要求流畅无卡顿； 20、支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和信号源显示位置的亮度情况，自动 配置信号源所在屏幕的显示场景模式。					
3	平台扩容	本级平台监控接入通道数授权	路	400			
4	人脸识别摄像机	双目全结构化摄像机 1、设备应内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均 $\geq 1/1.8$ 英寸，设备通道1和通道2的主码流均 $\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$ ，通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 2、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，内置4个电机，双 通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远 程调节PT位置以实现监控场景的切换。 3、设备内置 ≥ 8 颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远 光灯，支持自动和手动亮度调节模式，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 4、内置 ≥ 2 颗GPU芯片。 5、应支持全结构化，支持抓拍人脸、非机动车、机动车，支持越界侦测，区域入侵侦测等智能监测。 6、应支持开放型网络视频接口，GB28181-2016，视图库，GB35114等协议。 7、应支持混合补光，补光距离普通监控 $\geq 80\text{ m}$ ，人脸抓拍识别 $\geq 15\text{m}$ 。 8、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 9、设备具有 ≥ 2 路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口。 10、设备防护等级不低于IP67。	10	台			
总 计（人民币元）		大写：	小写：¥ 元				

注：1、表内报价内容以元为单位（如有小数，保留小数点后 2 位）。

2、“已标价工程量清单”各分项报价合计应当与“首次响应报价表”报价合计相等。

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

三、法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：永寿县公安局				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(身份证复印件正反面)		法定代表人(签字或盖章)	
			(公章)	
		年 月 日		

法定代表人授权书

永寿县公安局:

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号： ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自磋商大会之日起计算有效期为 天。

委托单位: _____ (公章) 法定代表人(签字或盖章): _____

签发日期: 年 月 日

附：被授权人（签字）：_____性别：_____职务：_____

联系地址: _____

联系电话: _____ 传真: _____

法定代表人及被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件正反面	被授权人身份证复印件正反面
----------------	---------------

说明:

1. 本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天。
2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

四、供应商资格证明

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；

(2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息；

(3) 税收缴纳证明：供应商需提供响应文件提交截止日期前 6 个月内任意 1 个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明，依法免税的应提供相关文件证明；

(4) 社会保障资金缴纳证明：供应商需提供响应文件提交截止日期前 6 个月内任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(5) 供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，须提供书面声明；

(6) 供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(7) 供应商具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

(8) 拟派项目经理需具备机电工程专业二级注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证(B 证)，未担任其他在建工程项目的项目经理；

(9) 供应商不得为“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(11) 本项目不接受联合体磋商。

附件：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称），就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）磋商事宜，我公司完全理解磋商文件所要求的各项技术商务要求。若我方成交，我方郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

供应商信用记录书面声明函

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称），就参加_____（项目名称）（项目编号：_____）投标事宜，在此郑重声明：

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）中国执行信息网网站失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》中有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。采购人或磋商小组可以通过中国执行信息网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果。

特此声明！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

声明书

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称）_____，就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标事宜，在此郑重声明：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

本声明真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它投标单位负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填无）。

我单位_____（没有填无）被_____（控股单位全称）单位控股。

3. 单位负责人：_____（没有填无）。

二、我单位_____（是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：_____（全称并加盖公章）

法人代表或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

非联合体声明书

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称），就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标事宜，在此郑重声明：

我公司本次为非联合体投标。

特此声明！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

五、磋商响应方案

供应商依据竞争性磋商文件和评审办法自行编制磋商响应方案。

六、设备质量保证

七、服务承诺

八、类似项目业绩

九、供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

十、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位此声明函可不提供此项内容。

供应商全称：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：残疾人福利性单位必须提供单位证明资料、人员相关证明资料或行政机关出具的残疾人福利性单位认定证书。

十二、监狱企业声明函及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。非监狱企业此声明函可不提供此项内容。

供应商全称：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十三、其他资料

（供应商认为有必要的其它资料，格式自拟）

附件：项目保密承诺书

项目保密承诺书

致：永寿县公安局

为参加永寿县公安局“情指行建设”投标，永寿县公安局向我公司提供有关“情指行建设”相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅对本项目的投标项目之实施之目的而使用，我公司同意进一步做出以下承诺：本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于永寿县公安局“情指行建设”招标向我公司提供的竞争性磋商文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。

一、保密义务

- 1、我公司同意严格保密本次项目投标所提供的工程相关信息和资料。
- 2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目投标提供的工程相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本次项目投标所提供的相关信息 and 资料。
- 3、未经永寿县公安局书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目投标提供的工程相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况永寿县公安局需收回本次项目投标提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经永寿县公安局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。
- 4、没有永寿县公安局书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

二、相关信息和资料的交回

当贵单位以书面形式要求我公司交回本次项目投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵单位的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

没有贵单位的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

三、违约责任

1、我公司如违约泄露本次项目投标提供的工程相关信息和资料，应当按照永寿县公安局的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

2、我公司应当赔偿永寿县公安局因我公司违约而造成的所有损失。

四、保密期限

1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。

2、除非永寿县公安局书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。

五、其他

1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的本地仲裁局提起诉讼。

3、本承诺书自我公司签字盖章后生效。

单位名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年____月____日

磋商响应文件封袋正面标识式样

致：永寿县公安局

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称：（全称并盖章）

通讯地址：

邮编：