

2、技术部分
2-1、分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：2025-HZZB-072/合同包1

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小 计 (元)	备注
1	会客厅主体结构	/	1、会客厅整体要求： 1.1会客厅占地长×宽×高分别为15m×6m×4.3m,面积约：90m²。房屋内均高约2.8m(不含支撑高度和顶部造型高度)顶部造型高度约0.7m,与现场周边环境及景观协调。 1.2会客厅整体结构为钢结构。 1.3要求整体可吊装移动，吊装点设计在顶部或底盘。 1.4会客厅整体热传导系数不大于0.07W/m.k。 1.5会客厅内部空气质量(甲醛、苯、可挥发性有机物、氩等)符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。 1.6会客厅主体符合以下规范：《钢结构设计标准》GB50017-2017、《钢结构工程施工规范》GB/T50755-2012、《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《建筑内部装修防火设计规范》GB50222-95、住宅建	佛山市银鋈精密五金有限公司	1	套	1482974.10	1482974.10	/



		筑电气设计规范》JGJ242-2011、《中空玻璃》GB/T11944-2002 1.7按国家标准《涂装前钢材表面装饰等级及除锈等级》GB8923-88,手动式驱动防锈处理ST2,钢表面无可见的植物油脂、污渍、氧化皮、生锈、漆料镀层等附着物。 1.8会客厅整体设计使用寿命大于10年。 2、会客厅外观要求 2.1会客厅属于公共建筑,要求设计新颖时尚,有现代感,受广大居民喜爱。玻璃幕墙配合钢结构墙体及外部造型,色彩等与周围环境协调。 2.2提供效果图3D建模,效果图正面、左右侧面、背面、顶部仿真效果图。 2.3效果图包含发光字效果、高清LED效果图。 2.4提供会客厅所在位置的场景图。 2.5提供效果图图纸报用户审核,并修改完善,同意后再施工。 2.6会客厅室内分为休息室、防爆监控室、会客室、交警便民设备室等空间,布局合理科学,使用方便。提供平面布局图、内部3D布局效果图。 3、屋面系统 3.1屋面防水:镀锌钢板刚性防水层,屋面坡度2%,接缝处理高级硅酮耐候抗老化环保防水结构胶,保证防水 3.2屋面基板:采用12mm厚承重基板,外设密封打胶,作为二道防水					
--	--	---	--	--	--	--	--



			3.3屋面保温: 50mm厚高密度阻燃隔热材料, 导热系数≤ 0.043, 根据深化设计进行调整 3.4钢丝网: 钢丝网满铺固定层, 网格尺寸不大于100x100 3.5钢檩条: 主要规格: 镀锌矩形钢管 50*50*1.2mm, 国标 3.6钢梁: 主要规格: 镀锌矩形钢管 150*100*3.5mm、100×50×2.0mm 国标, 具体以深化设计为准 3.7隔热空腔: 屋顶采用架空保温体系, 达到保温、隔音效果 3.8吊顶龙骨: 集成吊顶专用金属三角折件 3.9室内吊顶: 铝蜂窝板大板, 热阻可达0.02(m² · K/W), 隔热隔音						
2	内装修	/	4、门、窗 4.1室内窗套: 黑钛不锈钢, 激光切割, 折弯成型, 颜色采用黑色系 4.2窗帘盒: 预留隐藏式吊顶窗帘盒 4.3上悬窗: 幕墙上悬窗, 钢化中空镀膜玻璃, 提供含CMA认证标识的检测报告 GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分: 阳光控制镀膜玻璃》 4.4幕墙玻璃, 钢化中空镀膜特蓝膜, 玻璃规格: 6+12A+6双层中空钢化玻璃, 提供含CMA认证标识的检测报告 GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分: 阳光控制镀膜玻璃》 4.5定制烤漆木门, 白色系(颜色接近	佛山市银鋈精密五金有限公司	64.00	m ²	2800.00	179200.00	/



		内墙装饰板颜色),用于备勤室 4.6室内门:公安专用磨砂有色玻璃有框推拉门,用于会议室 4.7肯德基对开门,钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格:5+9A+5 5、室内地面 5.1装饰面:瓷砖,规格800×800,厚度≥10mm,吸水率<0.08%,莫式硬度达到8级,耐磨性为<150mm3,颜色以样块为准 5.2粘结层:瓷砖粘结剂,粘接强度高,硬化速度快,超薄层施工,涂层厚度是传统工艺的1/2以下 5.3找平层:水泥固定找平层不小于30mm,水泥砂浆比1:3:0.65,适当添加防水粉,微沫剂等 5.4加热层:电采暖,石墨烯碳棒加热,允许电阻误差-5%,+10%,隐式接头,最小弯曲半径6D,线性功率18.5w/m 5.5反射膜:地采暖专用铝箔镜面反射膜 5.6保温层:新型轻质保温材料,发泡水泥保温层不小于50mm,隔热材料,吸水率0.2%左右 5.7水泥纤维板,厚度20mm,导热、导电系数低,密度1.2-1.5g/cm3,耐火等级A1级 5.8承重龙骨:主要规格:镀锌矩形钢管150*100*3.5mm、100x100×3.0mm 6、室外保温墙体					
--	--	---	--	--	--	--	--



		6.1墙面装饰板：2.0mm厚无花无油镀锌板氟碳喷漆(底漆，中涂，面漆各两遍)，平均膜厚$\geq 40\mu\text{m}$，最小局部膜厚$\geq 34\mu\text{m}$，提供含CMA认证标识的检测报告镀锌板喷漆 6.2钢龙骨：主要规格：镀锌矩形钢管$80\times 80\times 2.5$，$60\times 40\times 1.5\text{mm}$等，国标，具体以深化设计为准 6.3保温材料：高密度阻燃隔热材料，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径$3\mu\text{m}$，导热系数$\leq 0.043\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，A级耐火等级 6.4构造龙骨：主要规格：镀锌矩形钢管$40\times 20\times 1.2\text{mm}$，国标 6.5捷能板，厚度50mm，强度高，断冷热桥，密度$333.9\text{kg}/\text{m}^3$，燃烧性能A1级 6.6装饰基板：硅酸钙板，厚9mm，抗折弯等级R3，表观密度$1.43\text{g}/\text{cm}^3$，无甲醛释放，燃烧性能A1级，颜色采用暖白色 7、隔断 7.1装饰基板：硅酸钙板，厚9mm，抗折弯等级R3，表观密度$1.43\text{g}/\text{cm}^3$，无甲醛释放，燃烧性能A1级，颜色采用暖白色 7.2隔音层：高密度阻燃隔热材料，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径$3\mu\text{m}$，导热系数$\leq 0.043\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，A级耐火等级 7.3主要规格：镀锌矩形钢管						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		60*40*1.5mm, 国标 7.4装饰基板:硅酸钙板,厚9mm,抗折弯等级R3,表观密度1.43g/cm³,无甲醛释放,燃烧性能A1级,颜色采用暖白色 高隔音:公安专用有色磨砂玻璃,钢化玻璃,蓝油砂 8、窗帘 8.1手动卷帘,颜色暖白色系。 8.2定制窗帘盒,隐藏式。 9、电力系统 9.1强电配电箱、暗装电箱中心距地面完成面1500mm左右、含地线排 9.2总开:空气开关,漏电保护器,断路器总闸2P63A 9.3分开:空气开关,过载保护开关系统 2P16A/IP10A 9.4预留分开:空气开关,过载保护开关系统2P16A 9.5弱电配电箱、暗装电箱下沿距地面完成面300mm、含供电电源 9.6国标电源线,塑铜线1.5MM≤5根用PVC20线管主要用于灯具 9.7国标电源线,塑铜线2.5MM≤4根用PVC20线管主要用于五孔插座 9.8国标电源线,塑铜线4.0MM≤3根用PVC20线管主要用于空调插座及大功率设备 9.9国标电源线,塑铜线6.0MM≤3根用PVC25线管主要用于特殊设备 9.10空调插座,单极16A,86盒暗装					
--	--	---	--	--	--	--	--



			9.11五孔插座，单极10A，86盒暗装 9.12地插五孔、网口 9.13单联单控，单极10A，86盒暗装 9.14三联单控，单极10A，86盒暗装 9.15根据客户要求预留弱电线路管 9.16室内照明，软膜天花，防眩目筒灯 9.17室外广告，帽檐亚克力发光字，内容“陕西公安暖心警务会客厅” 9.18单色LED屏两套，P10,220v黑底红字，规格需定制，开关电源负荷：5V/40A;亮度 $\geq 8000\text{cd/m}^2$ 9.19公安专用警徽，铸铝材质 9.20室外公安专用红蓝警用爆闪灯，闪光：90°130次 10、屋顶造型 10.1主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.5mm 国标 10.2镀锌钢板，氟碳喷涂，优异的耐久性，平均膜厚 $\geq 40\mu\text{m}$,最小局部膜厚 $\geq 34\mu\text{m}$,提供含CMA认证标识的检测报告镀锌板喷漆 11、定制金属室外空调机罩，颜色同房体 12、室外广告宣传箱，含画面						
3	灭火器	中瑾	手提式水基型，2千克 灭火器是按照GB4351-2005标准进行生产，其筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成	山东力盾消防科技有限公司	1	台	105.00	105.00	/
4	灭火器	中瑾	二氧化碳型，2千克 二氧化碳灭火器是按照GB4351-2005标准	山东力盾消防科技有限公司	1	台	105.00	105.00	/



			，筒体采用优质合金钢。需具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，使燃烧区氧的浓度迅速下降						
5	室外监控系统摄像头	海康威视	室外枪机，监控器摄像头室外≥400万2K高清星光夜视摄像机 存储编码：H.265 焦距：4mm 红外夜视距离：30m 供电方式：网线供电 存储容量：无 夜视类型：星光夜视类别	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	656.25	1312.50	/
6	室内摄像机	海康威视	室内半球机，摄像头监控≥400万超高清 防水半球筒机≥400万 防爆半球4mm焦距	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	787.50	1575.00	/
7	硬盘刻录机	希捷酷鹰	内存≥8T，视频数据存储	锡捷科技服务(上海)有限公司	1	套	1006.25	1006.25	/
8	采暖	中骏	电采暖，石墨烯碳棒加热，允许电阻误差-5%，+10%，隐式接头，最小弯曲半径6D，线性功率18.5w/m	浙江中骏石墨烯科技有限公司	1	套	23275.00	23275.00	/
9	LED显示屏	暖玛士	单色LED屏两套，P10，220v黑底红字，规格需定制，开关电源负荷：5V/40A；亮度≥8000cd/m2	深圳鼎创视界科技有限公司	2	套	3766.88	7533.75	/
10	监视器	海康威视	75寸超高清电视显示器，显示支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	10500.00	10500.00	/
11	帽檐发光	柏年智能	帽檐亚克力发光字，内容“陕西公安	杭州柏年智能	2	套	2187.50	4375.00	/

	字		暖心警务会客厅”	光电子股份有限公司					
12	顶部发光字	柏年智能	顶部发光字，含支架，内容暂定为12字，每个尺寸不大于500*500mm	杭州柏年智能光电子股份有限公司	2	套	3106.25	6212.50	/
13	爆闪灯	新旗宸	室外公安专用红蓝警用爆闪灯，闪光：90~130次	河南新旗宸广电科技有限公司	12	个	561.75	6741.00	/
14	变压器漏电保护器	公牛	爆闪灯变压器	公牛集团股份有限公司	4	个	157.50	630.00	/
15	空调	美的	室内天花机3P冷暖型，出风方式：四面出风 类型：天花机 能效等级：三级能效 额定电压：380V 匹数：3匹 操控方式：遥控器控制 变频/定频：变频 颜色：白色	广东美的制冷设备有限公司	1	台	7000.00	7000.00	/
16	空调	美的	室内壁挂机大一匹，颜色：白色 冷暖型 能效等级：三级能效 操控方式：遥控器控制 变频/定频：变频	广东美的制冷设备有限公司	2		2450.00	4900.00	/
17	空调外机笼、加长管等	美的	定制金属室外空调机罩，颜色与房体一致	广东美的制冷设备有限公司	3	套	1050.00	3150.00	/
18	定制指挥台	悠嘉格	长1600mm*宽650mm*高760mm(允许正负误差范围5mm) (定制钢制烤漆指挥台)	江西欧慧家具有限公司	1	个	3281.25	3281.25	/

19	定制款公安接待台	平安树	公安接待台长1200mm×宽500mm×高760mm,采用优质三聚氰胺板。(允许正负误差范围 5mm)	上海德翔木业有限公司	1	个	2756.25	2756.25	/	
20	定制款交警接待台	平安树	交警接待台长1200mm×宽500mm×高760mm,采用优质三聚氰胺板。(允许正负误差范围 5mm)	上海德翔木业有限公司	1	个	2756.25	2756.25	/	
21	办公椅	恒林家居 HENGLIN	办公椅 办公椅坐面高度: 400—450mm;坐宽: 400—500mm;靠背高度: 480—630mm,坐垫和靠背采用人造皮,内包海绵。(允许正负误差范围5mm)	恒林家居股份有限公司	10	个	525.00	5250.00	/	
22	定制警务装备柜	欧利雅 OLY	警用装备柜, Q234钢板喷塑,长900mm×宽 500mm×高1800mm。(允许正负误差范围5mm)	苏州欧利雅安全装备有限公司	2	套	3281.25	6562.50	/	
23	定制防爆器材柜	欧利雅 OLY	防爆器材柜, Q234钢板喷塑,长900mm×宽 500mm×高1800mm。(允许正负误差范围5mm)	苏州欧利雅安全装备有限公司	2	套	3281.25	6562.50	/	
24	洗漱间	/	洗漱台,长800mm×宽500mm×高760mm,人造大理石台面。(允许正负误差范围5mm) 洗手盆,长600mm×宽500mm×高300mm,采用不锈钢制成。(允许正负误差范围5mm) 水龙头,采用不锈钢制成 定制镜子,洗漱台上方挂镜子高800mm×宽 500mm,采用优质玻璃。(允许正负误差范围5mm)	/				2010.75	2010.75	/
25	定制衣柜	中泽诚鲁	定制更衣柜, 暂定尺寸为2200*1200*600木质材料	曹县诚鲁木业有限公司	5	个	1312.50	6562.50	/	
26	定制款带储物柜双层床	/	双层床: 尺寸长度2000×宽900×高1750mm,采用铁质材料。(允许正负误差范围5mm)	/	1	个	1640.63	1640.63	/	

27	定制床垫	全友	尺寸为90*190*50cm, 面材采用精编布面料, 内芯采用天然环保棕纤维, 软硬度适中, 柔韧性好	全友家居股份有限公司	2	个	857.50	1715.00	/
28	定制休息接待桌	/	圆桌直径600mm, 高700mm, 采用优质8mm大理石材。 (允许正负误差范围5mm)	/	1	个	971.25	971.25	/
29	定制休息接待椅	/	长600mm×宽600mm×高900mm, 坐垫和靠背采用人造皮, 内包海绵。 (允许正负误差范围5mm)	/	4	个	437.50	1750.00	/
30	茶吧机	苏泊尔	立式; 温热型; 触摸控制; 桶装饮用水; 6 档温度调控, 安全童锁。 水壶容量1.5L	苏泊尔集团有限公司	1	台	857.50	857.50	/
31	定制款雨伞架	/	304不锈钢管焊接, 雨伞架长1000mm×高 750mm×宽300mm。 (允许正负误差范围5mm)	/	1	个	262.50	262.50	/
32	定制接待沙发	/	带靠背拐角沙发长1550mm×宽1500mm×坐垫高430mm, 配沙发坐垫套, 采用人造皮革。 (允许正负误差范围5mm)	/	3	个	1903.13	5709.38	/
33	定制款茶几	/	茶几长1350mm×宽700mm, 材质: 表面采用岩板材质, 柜体采用板木结合、铁皮烤漆。 (允许正负误差范围5mm)	/	1	个	656.25	656.25	/
34	定制款接待座位	/	长600mm×宽600mm×高900mm, 坐垫和靠背采用人造皮, 内包海绵。 (允许正负误差范围5mm)	/	2	个	437.50	875.00	/
35	定制款茶水台	/	茶水台长800mm×宽500mm×高760mm, 人造理石台面。 (允许正负误差范围5mm)	/	1	个	1023.75	1023.75	/
36	置物柜	中泽诚鲁	定制, 尺寸为2200*1200*600木质材料	曹县诚鲁木业有限公司	2	个	1006.25	2012.50	/
37	书架展示	中泽诚鲁	定制木柜, 尺寸: 高1200mm*长1570mm*	曹县诚鲁木业	1	套	3150.00	3150.00	/

	柜		深270mm (允许正负误差范围5mm)	有限公司					
38	便民服务柜	中泽诚鲁	定制木柜, 尺寸: 高1200mm*长900mm*深270mm (允许正负误差范围5mm)	曹县诚鲁木业有限公司	1	套	2874.38	2874.38	/
39	警务超市展示栏	/	定制, 尺寸: 高1440mm*宽900mm*深500mm (允许正负误差范围5mm)	/	1	套	2493.75	2493.75	/
40	禁毒宣传栏	/	定制成品铝型材边框, 亚克力地板, 暂定尺寸为1500*900mm	/	1	套	2493.75	2493.75	/
41	空气净化器	小米	智能控制, 除甲醛空气净化器	小米集团有限公司	1	套	1749.13	1749.13	/
42	拆除、清运、人工费	/	拆除绿化带及地砖工费	/	45	m ²	74.38	3346.88	/
43		/	垃圾清运 运距20km	/	4	车	262.50	1050.00	/
44	地面修复	/	混凝土垫层	/	45	m ²	50.75	2283.75	/
45		/	沙子、水泥	/	45	m ²	21.88	984.38	/
46		/	花砖铺贴工时费	/	45	m ²	48.13	2165.63	/
47		/	渗水池工料	/	1	个	455.00	455.00	/
48	上、下水改造	/	工料		16	M	74.38	1190.00	/
49	电路改造	/	电路改造工费		25	M	30.63	765.63	/
50		/	电缆		25	M	112.00	2800.00	/
51		/	空开		1	个	74.38	74.38	/
52	警务站基础	/	混凝土, 整高250mm	/	98.56	m ²	332.50	32771.20	/
53		/	三合灰	/	98.56	m ²	131.25	12936.00	/
54	身份证自助一体机	通产智能	身份证自助一体机技术参数表 工控机 尺寸: 长*宽*高 1314mm*1013.85mm*2038mm 1. 工控机 处理器主频≥2.6GHZ, 内存≥8G, 硬盘≥256G; 网口≥1; 串口≥4; USB2.0≥6, USB3.0≥12; HDMI≥3	青岛通产智能科技有限公司	1	台	115000.00	115000.00	/

		2. 操作显示屏 工业级电容式触控屏≥17英寸 屏幕比: ≥4:3; 分辨率: ≥1280*1024; 对比度: ≥800:1; 亮度: ≥350Cd/m²; 色彩: ≥16.2M; 灯管寿命: ≥50000H 3. 辅助显示屏 拍照预览显示器≥10.1寸 类型: 液晶显示屏 屏幕比: ≥16:10 分辨: ≥1920*1200 亮度: ≥450cd/m² 对比: ≥800:1 可视角度: ≥170° 显示频: ≥16.7M 4. 拍照组件 感光片: ≥500万彩色/500万黑白 最高有效像素: ≥2592*1944 数据格式: YUY/MJPG 像素大小: ≥2.2um 宽动态范围: >100DB 畸变: -2.2%/+1% 信噪比: ≤41DB 自动控制: 饱和度、对比度、锐度、白平衡、曝光 最佳焦距: ≤0.7M 5. 面灯 照度: ≥5500-5900K白光 光源面积: ≥1120cm²/灯 6. 顶部补光灯 照度: ≥5500-5900K白光 光源面积: ≥1120cm²/灯 7. 下颚补光灯 照度: ≥5500-5900K白光					
--	--	---	--	--	--	--	--



		尺寸：≥35mm*300mm 8. 语音系统 高精度语音合成，双声道输出 信噪比：≤85db； 失真度：≤0.5%； 频率响应：35Hz~18KHz； 阻抗：≤4Ω 9. 二代身份证阅读器 阅读距离：≤30mm 读卡响应速度：<1s 通讯接口：USB/串口（支持TTL、232通讯方式） 电源：USB供电/DC 5V 工作频率：≤13.56MHZ（fc） 工作温度：≤50℃ 工作湿度：≤93% 符合ISO 14443 Type B标准/非接触式阅读，公安部专用二代身份证阅读模块。 10. 身份证指纹采集器 指纹采集方式：半导体按压； 有效图像尺寸：≥12.8*18.0mm； 指纹图像大小：≤256*360pixel； 图像分辨率：≥508dpi； 灰度动态范围：≥150； 指纹图像畸变：≤2%； 工作电流：≤120mA； 工作温度：-10℃~55℃； 工作湿度：20~90%R.H； 11. 指纹仪摄像头 像素：≥500万像素； 分辨率：≥2592x1944； 感光：CMOS； 驱动：免驱动； 12. 二维码扫描 CMOS传感器：≥640*480 照明：白色LED					
--	--	--	--	--	--	--	--



		识读精度：≥5mil 视场角度：水平68° 垂直51° 对角84.8° 通讯接口：TTL-232,RS-232,USB 外观尺寸：≤61.5mm(W) 65.5mm(D)*31.9mm(H) 提示方式：蜂鸣器、绿色指示灯 工作电压： 12Pin FPC卧式插座：3.3-5VDC±5% 4Pin插座USB接口：3.3-5VDC±5% 4Pin插座RS232接口：3.3-5VDC±5% 工作温度：-40℃~+60℃ 储存温度：-40℃~+75℃ 工作湿度：5%~95%(无凝结) 13. 监控组件 传感器类型：CMOS; 传感器像素：≥200万; 分辨率：≥1920*1080; 可视角度：110度(无畸变) 14. 打印组件 类型：激光打印机 双面打印：自动 幅面尺寸：≤A4 网络功能：有线/无线网络 WIFI (IEEE802.11b/g/n端口) 黑白打印速度：≥9ppm 彩色打印速度：≥4ppm 打印分辨率：≥600*600dpi 15. 软件 身份证自助受理系统软件，满足陕西业务受理流程，并实现与陕西实有人口系统无缝对接。 16. 外部显示屏(广告屏) 尺寸：≥19.5寸; 嵌入式智能分屏系统系统，扩展性强; 支持各种文件、图片、PPT幻灯片、txt文本、Flash动画、网页、流媒体直播等;					
--	--	--	--	--	--	--	--



			高清显示≥1080P,广角可视≥178°。内含扬声器						
55	临时身份证制机证	通产智能	临时居民身份证自助制证机技术参数表 宽*深*高 500mm*570mm*1930mm 1. 主机 处理器主频≥2.6GHZ,内存≥8G,硬盘≥256G; 2. 操作终端 操作显示屏 彩色液晶≥19英寸;投射式电容触控屏 分辨率: ≥1280*1024; 触摸精度: ≤3mm; 对比度: ≥500:1; 屏幕点距: ≥0.297mm; 触摸次数: ≥3500万次; 显示颜色: ≥16.7; 黑白响应时间≤3毫秒; 触摸方式: 电容感应。 3. 人脸识别 双目摄像头: 感光芯片尺寸: ≤1/3inch; 支持像素: ≥300万, ≥2048*1536 像素点: ≤3.0um*3.0um 畸变: <-0.9%; FOV(视场角): ≤89°; 信噪比: ≥40dB; 动态范围: ≥69dB; 支持控制: 自动曝光、自动白平衡、自动增益 4. 身份证指纹采集器 指纹采集方式: 半导体按压; 采集窗口尺寸: ≥14.25*19.3mm; 有效图像尺寸: ≥12.8*18.0mm; 指纹图像大小: ≤256*360pixel; 图像分辨率: ≥508dpi; 灰度动态范围: ≥150; 指纹图像畸变: ≤2%;	青岛通产智能科技股份有限公司	1	台	60000.00	60000.00	/



		工作电流：≤120mA； 工作温度：-10℃~55℃； 工作湿度：20~90%R.H； 5. 二代身份证阅读器 阅读距离：≤30mm 读卡响应速度：<1s 通讯接口：USB/串口（支持TTL、232通讯方式） 电源：USB供电/DC 5V 工作频率：≤13.56MHZ（fc） 工作温度：0~50℃ 工作湿度：20%~93% 外形尺寸：≥56.25*61.25*15mm 符合ISO 14443 Type B标准/非接触式阅读， 公安部专用二代身份证阅读模块。 6. 签字板 签字区域：≥76.78*39.58mm； 感应方式：电磁； 分辨率：≥0.01mm/点； 显示响应时间：≤307ms 7. 扫码器 阅读距离：≤30mm 读卡响应速度：<1s 通讯接口：USB/串口（支持TTL、232通讯方式） 电源：USB供电/DC 5V 工作频率：≤13.56MHZ（fc） 工作温度：≤50℃ 工作湿度：≤93% 8. 监控摄像头 水平视角：≤90°； 最大分辨率：≤800W像素 4K/3840*2160； 支持控制：自动曝光、自动白平衡、自动增益 9. 高拍仪 最大画幅：≤A4；					
--	--	---	--	--	--	--	--



			最大分辨率：≤800W像素； 视场角：≤72°； 10. 语音系统 高精度语音合成，双声道输出 信噪比：≤85db； 失真度：≤0.5%； 频率响应：35Hz~18KHz； 阻抗：≤8Ω 11. 制证机芯 全自动制证一体机打印机、制证速度≥65S/张 12. 证明打印机 彩色激光打印机 黑白打印速度：≥19ppm 最大打印幅面：≤A4 分辨率：≤600*600dpi 13. 临时居民身份证操作软件： 业务受理：按照公安户政管理规定流程完成临时居民身份证申请自助化受理；实现与陕西实有人口系统无缝对接。 人证比对功能：通过身份证与现场人脸比对核验确保办理人员真实； 办理全程影像存储：在办理过程中采集办理人照片、视频，保存留证。 自动制证：为审核通过的办理群众，自动打印临时居民身份证并发证领取。 免学习引导：办理流程全语音描述；						
56	门头	/	门头 1、钢架基层 2、铝塑板面层 3、PVC广告字及装饰条 4、铝合金警徽 5、警用爆闪灯	/	10.54	m ²	736.99	7767.84	/
57	既有陶瓷	/	既有陶瓷面砖拆除	/	70.43	m ²	71.83	5058.90	/



	面砖拆除		1. 人工拆除既有陶瓷面砖 2. 人工凿除地面水泥混凝土垫层 3. 刷毛清洗墙面 4. 垃圾清运, 运距100m 5. 垃圾清运, 运距10km						
58	既有木地板拆除	/	既有木地板拆除 1. 人工拆除既有木地板 2. 人工拆除地面地板龙骨 3. 垃圾清运, 运距100m 4. 垃圾清运, 运距10km	/	37.77	m ²	24.00	906.53	/
59	既有门口台阶石材面板拆除	/	既有门口台阶石材面板拆除 1. 人工拆除既有石材面板 2. 人工凿除台阶砂浆垫层 3. 刷毛清洗墙面 4. 垃圾清运, 运距100m 5. 垃圾清运, 运距10km	/	3	m ²	63.12	189.37	/
60	既有吊顶拆除	/	既有吊顶拆除 1. 吊顶拆除 2. 建筑垃圾清运 运距20km	/	118.35	m ²	26.49	3134.65	/
61	瓷砖铺贴	东鹏	面层材料品种: 瓷砖; 规格: 800×800; 品牌: 东鹏、颜色: 米灰色	广东东鹏控股有限公司	70.43	m ²	334.80	23580.05	/
62	大理石铺贴	/	面层材料品种: 大理石; 规格: 1200×1200、颜色: 米灰色	/	3	m ²	398.59	1195.77	/
63	木地板	圣象	面层材料品种: 木地板; 规格: 1214×200、品牌: 圣象、颜色: 米灰色	圣象集团有限公司	37.77	m ²	320.25	12095.84	/
64	改电路	/	改电路 1、旧线路拆除 2、墙面地面开槽, 恢复 3、布管布线、线盒安装、面板安装 4、线路调试	/	121.6	m ²	137.38	16704.80	/

65	生态板材暖气罩	中泽诚鲁	生态板材暖气罩 1. 板材: 18mm厚双面免漆生态板 2. 人工现场制作安装 3. 金属百叶窗制作安装 板材尺寸为: 2440mm×1220mm, 厚度15mm	曹县诚鲁木业有限公司	2.38	m²	602.88	1434.84	/
66	窗台石材饰面板	/	窗台石材饰面板 1. 窗台石材台面加工、安装 面层材料品种: 大理石; 规格: 1200×1200、	/	2.83	m²	700.00	1981.00	/
67	背景墙基层	/	背景墙基层 1、龙骨: 轻钢龙骨110系列间距600mm 2、面层: 欧松板墙面	/	57.19	m²	142.63	8156.72	/
68	背景墙面层	/	背景墙面层 1、铝塑板面层 2、人工安装	瑞泰建设有限公司	39.91	m²	153.13	6111.22	/
69	墙面广告	/	墙面广告 (材质10mm亚克力及喷绘布) 1. 广告制作 2、人工安装	瑞泰建设有限公司	16.89	m²	547.75	9251.50	/
70	服务台	中泽诚鲁	服务台 1、板材加工制作安装 2、铝单板表面加工制作安装 板材尺寸为: 2440mm×1220mm, 厚度15mm	曹县诚鲁木业有限公司	1	个	9443.88	9443.88	/
71	木门	扉梵家居	实木复合门 宽800mm*高2100mm*厚50mm	重庆扉梵家居科技有限公司	3	樘	1051.75	3155.25	/
72	造型吊顶	泰山	造型吊顶 1、龙骨基层 2、石膏板吊顶 3、软膜吊顶饰面	泰山石膏(陕西)有限公司	118.35	m²	170.63	20193.47	/
73	造型跑边	/	造型跑边悬挂吊顶	/	74.6	m	70.88	5287.28	/

	悬挂吊顶								
74	灯带	/	灯带	/	46	m	183.75	8452.50	/
75	射灯	欧普	射灯	欧普照明股份有限公司	28	套	242.38	6786.50	/
76	刷喷涂料	立邦	刷喷涂料 1、零星部位修补防水腻子两遍，乳胶漆两遍	立邦（涂料）有限公司	163.35	m ²	32.38	5288.46	/
77	显示屏改移	/	显示屏改移 1. 显示屏改移 1、拆除原有显示屏 2、既有屏重新移位安装	/	1	项	2648.63	2648.63	/
78	木质踢脚线	/	木质踢脚线	/	8.77	m ²	658.00	5770.66	/
79	金属百叶窗	金通达	金属百叶窗（尺寸参照设计图纸）	陕西金通达百叶窗加工厂	16.31	m ²	227.50	3710.53	/
80	肯德基门禁更换	/	肯德基门禁更换 1. 拆除原有门禁门栓等 2、更换新门禁	/	1	套	2118.38	2118.38	/
81	铁艺隔断	/	铁艺隔断 宽900mm*高2400mm	/	4	樘	3797.50	15190.00	/
82	楼梯栏杆更换	/	楼梯栏杆更换 1. 拆除原有楼梯防护栏杆（3200mm*高800mm） 2、墙面新增楼梯扶手（3200mm*直径63mm）	陕西瑞建设有限公司	1	个	1058.75	1058.75	/
83	门柱墙面装饰	泰山	门柱墙面装饰 1、龙骨：轻钢龙骨110系列间距600mm 2、面层：石膏板墙面 3、饰面层：胶合板饰面层	泰山石膏（陕西）有限公司	7.2	m ²	179.38	1291.50	/
84	楼梯隔墙	泰山	楼梯隔墙 1、龙骨：双层轻钢龙骨110系列间距	泰山石膏（陕西）有限公司	8.6	m ²	238.00	2046.80	/

			400mm 2、夹层：60厚玻璃棉毡(双层龙骨间) 3、面层：双侧耐水石膏板墙面 4、饰面层：胶合板饰面层						
85	门厅墙装饰	/	门厅墙装饰 1、龙骨：双层轻钢龙骨110系列间距400mm 2、基层：胶合板基层	/	7.8	m ²	142.63	1112.48	/
86	室内隔墙	泰山	室内隔墙 1、龙骨：双层轻钢龙骨110系列间距400mm 2、夹层：60厚玻璃棉毡(双层龙骨间) 3、面层：双侧耐水石膏板墙面	泰山石膏(陕西)有限公司	25.56	m ²	147.88	3779.69	/
87	生态板材制作书柜	中泽诚鲁	生态板材制作书柜 尺寸：2700mm*2400mm(允许正负误差范围5mm)	曹县诚鲁木业有限公司	1	个	7612.50	7612.50	/
88	生态板材制作楼梯角收纳柜	中泽诚鲁	生态板材制作楼梯角收纳柜 尺寸：三角形 面积5.7m ² , 深度0.89m	曹县诚鲁木业有限公司	1	个	6912.50	6912.50	/
89	生态板材制作储物柜	中泽诚鲁	生态板材制作储物柜 1. 尺寸：4500mm*2100mm*500mm(允许正负误差范围5mm)	曹县诚鲁木业有限公司	1	个	6475.00	6475.00	/
90	生态板材制作书桌	中泽诚鲁	生态板材制作书桌 1. 尺寸：1200mm*600mm(允许正负误差范围2mm)	曹县诚鲁木业有限公司	2	个	844.38	1688.75	/
91	生态板材制作单人床	中泽诚鲁	生态板材制作单人床 1. 尺寸：1900mm*900mm(允许正负误差范围5mm) 2. 床垫	曹县诚鲁木业有限公司	4	个	1452.50	5810.00	/
92	生态板材	中泽诚鲁	生态板材制作床头	曹县诚鲁木业	2	个	1589.00	3178.00	/

	制作床头		1. 尺寸: 3000mm*1200mm(允许正负误差范围5mm)	有限公司					
93	窗帘	美居乐	窗帘 宽3000mm*高2400mm 亚麻布	广东美居乐家纺用品有限公司	2	套	1273.13	2546.25	/
94	楼梯踏步刷漆	立邦	楼梯踏步刷漆	立邦(涂料)有限公司	5	m ²	37.63	188.13	/
95	定制沙发	万虎	定制沙发(长2500mm)(允许正负误差范围 20mm)	佛山市万虎家具有限公司	2	套	2625.00	5250.00	/
96	茶几	万虎	茶几 800mm*420mm 不锈钢腿架石材台面	佛山市万虎家具有限公司	3	个	831.25	2493.75	/
97	办公椅	万虎	不锈钢布网椅 490mm*520mm*880mm	佛山市万虎家具有限公司	2	把	437.50	875.00	/
98	茶吧机	苏泊尔	茶吧机	苏泊尔集团有限公司	3	台	595.00	1785.00	/
99	LED显示屏	暖玛士	LED显示屏 1. LED显示屏 2. 尺寸: 400mm*3600mm, P10, 20v 黑底红字, 规格需定制, 开关电源负荷: 5V/40A; 亮度>8000cd/m2	深圳鼎创视界科技有限公司	1.44	m ²	2073.75	2986.20	/
100	定制沙发	万虎	定制沙发(长4500mm*宽800mm)(允许正负误差范围20mm)	佛山市万虎家具有限公司	1	套	3937.50	3937.50	/
101	会议椅	万虎	会议椅(尺寸: 880mm*490mm*520mm材质: 加厚乳胶坐垫, 不锈钢加粗弓形框架, 网形人体工学靠背, 允许正负误差范围2mm)	佛山市万虎家具有限公司	8	把	350.00	2800.00	/
102	会议桌	万虎	会议桌(尺寸: 2400mm*1200mm*750mm材质: 实木颗粒板材, 热熔封边, 树脂保护膜台面, E1级环保板材标准甲醛释放量0.5MG/L, 允许正负误差范围	佛山市万虎家具有限公司	1	套	1400.00	1400.00	/

			2mm)						
103	单人椅	万虎	单人椅(材质: 不锈钢高强度五星脚架. 丝滑静音椅轮. 加厚防爆底座. 高强度三维腰靠. 尺寸: 1300*510*650mm 允许正负误差范围2mm)	佛山市万虎家具有限公司	8	把	35.00	280.00	/
投标总价(人民币) 小写: 2293516.99元 大写: 贰佰贰拾玖万叁仟伍佰壹拾陆元玖角玖分									

- 注: 1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。
- 2、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”, 自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
- 3、“分项报价表”的分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 4、“分项报价表”如为多页的, 每页均须加盖投标人公章或法定代表人或委托代理人签字或盖章。

投标人名称: 陕西凯臻瑞建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 张述超

日期: 2025 年 09 月 26 日