

# 咸阳师范学院 2026 年学生宿舍家具

## 购置合同

采购人：咸阳师范学院

中标人：陕西宏兴教学设备有限公司

签署日期：二零二六年六月



合同编号：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：咸阳师范学院

乙方（中标人）：陕西宏兴教学设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，乙方通过公开招标中标甲方咸阳师范学院 2026 年学生宿舍家具购置项目，甲方接受了乙方以价格叁佰零陆万柒仟柒佰伍拾元整（¥3067750.00 元）提供的产品及服务。

### 一、交货条件及采购要求

#### （一）采购清单及价格（技术参数见附件）

序号	产品名称	品牌	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	钢制公寓组合床	吉宏兴	HX-GYC2605	套	1750	1668	2919000
2	公寓学习椅	吉宏兴	HX-GYY1601	把	1750	85	148750

总价合计：大写人民币叁佰零陆万柒仟柒佰伍拾元整    ¥3067750.00 元（含税）

（二）交货地点：咸阳师范学院指定地点

（三）交货时间：第一批 482 套，乙方在收到中标通知书后 25 个日历日内完成交货安装，验收合格并交付使用；第二批 1268 套，乙方在收到中标通知书后 50 个日历日内完成交货安装，验收合格并交付使用。

(四) 质保期：五年。质保期内维修费用含在合同总价中，乙方需提供终身服务维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，乙方须在 2 小时内响应，24 小时内维修工程师抵达现场、2 小时内解决问题，72 小时内无法恢复的故障提供免费更换服务；产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

## 二、合同价款

(一) 合同总价款是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用，一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

(二) 合同总价款（含税）：叁佰零陆万柒仟柒佰伍拾元整（¥3067750.00 元）。

## 三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：本合同签订后 15 个工作日内，甲方支付合同价款 40% 的预付款，乙方须向甲方提供由甲方认可的银行出具的见索即付独立履约保函，保函金额为合同总价款的 40%，有效期自预付款支付之日起至项目终验合格并交付使用之日后 30 日止；若乙方未能在保函到期前完成验收，应负责办理保函延期手续，否则甲方有权暂停支付后续款项

或直接索赔保函金额；项目验收合格且甲方收到乙方开具的合同全款(¥3067750.00元)的增值税专用发票后15个工作日内支付剩余合同款项。

开票信息：

户名：咸阳师范学院

账号：26466001040020450

开户行：中国农业银行股份有限公司咸阳渭城区支行

纳税人识别号：12610000435203245H

行号：103795046607

四、承诺事项：招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项，乙方应按要求全部落实，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。包括但不限于如下事项：

(一) 完全满足全部采购货物数量要求。

(二) 产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

(三) 按照甲方要求，完成宿舍原有宿舍家具（包含架子床 875 套、小桌椅 1750 套、木柜子 165 个、铁柜子 24 个等物品）的拆搬工作，搬至甲方指定存放点。

#### 五、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。

(二) 运输方式由乙方自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得延迟交货或中断供应，否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。

(三) 除合同另有规定外,乙方提供的全部货物,均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵项目现场。

(四) 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求,按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

## 六、验收及质保要求

(一) 通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收,或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收。

(二) 验收合格须交接项目实施的全部资料,并填写政府采购项目验收报告单。

(三) 验收须以合同、中标通知书及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

当满足以下条件时,甲方才向乙方签发货物验收报告:

1、乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2、货物符合招标文件和投标文件技术规格要求,性能满足要求。

3、货物具备产品合格证。

4、项目验收分初验和终验:

初验:乙方在批量安装前随机抽取成品一套并提供相应的技术资料,作为初验,甲方初验合格后方可批量施工。

终验：所有货物安装完毕，正常使用 15 个工作日后，由甲方组织的验收小组进行验收。

（四）乙方提供的设备质保期限五年（从甲方终验合格之日算起），终身维护。质保期内产品出现任何质量问题，乙方应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过 72 小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品或更高档次产品替代，以保证甲方的正常使用。

## 七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

（三）其他违约责任由双方平等协商后补充。

（四）乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的 1% 的违约金，但不超过合同总金额的 10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

（五）如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金。

（六）乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一

次后仍不符合约定的，甲方有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

（七）乙方未能在本合同第六条（四）款约定的时限内响应维修请求、抵达现场或解决故障的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币 1000 元。

（八）若乙方逾期未履行维修义务，且该故障已严重影响学生正常生活或宿舍安全使用的，甲方有权自行或委托第三方进行紧急维修，由此产生的合理维修费用由乙方承担；甲方有权从履约保函或待付合同款项中直接扣除上述费用，不足部分乙方应在收到甲方通知后 5 个工作日内补足。

#### 八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 九、甲方及乙方的权利和义务

##### （一）甲方的权利和义务

- 1、甲方有权利监督乙方按时完全履行合同。
- 2、甲方须提供本次标的物安装地点，为乙方提供便利的工作条件。
- 3、甲方有责任为乙方的相关工作进行内部各部门的协调，调动相关资源，配合乙方完成有关设备安装调试工作。

##### （二）乙方的权利和义务

- 1、按照合同规定的供货期依据品牌型号、数量、技术参数及配件供货。
- 2、向甲方提供完整的技术资料。

3、乙方应对甲方人员进行培训，保证甲方人员正确使用。

4、乙方应按照合同约定提供产品售后服务。

### 十、合同生效及其他

(一) 本合同自签订之日起生效。

(二) 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

(三) 未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议确认。

甲方（盖章）：

法人或授权代表签字

乙方（盖章）：

法人或授权代表签字：

地址：陕西省咸阳市渭城区文林路东段咸阳师范学院

邮编：712000

电话：029-33720566

传真：

日期：2026年6月11日

地址：陕西省咸阳市淳化县润镇工业园区创新路1号

邮编：711200

电话：15592083824


传真：029-32611928

开户银行：中国工商银行股份有限公司泾阳县北极官大街支行  
账号：2604054209200000191

日期：2026年6月11日

附件：

货物技术参数表

序号	货物名称	技术参数	参考图
1	钢制公寓组合床	<p>(一) 钢制公寓组合床</p> <p>★1. 规格尺寸：L2000*D900*H2160mm；</p> <p>▲2. 整体包含床架、钢制衣柜、学习桌、床下书柜、书架，产品有害物质甲醛释放量检测标准 E1 级、可迁移有害元素、抗菌性能、稳定性符合检验标准要求。表面金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴符合检验标准要求，附着力 1 级（需提供国家认可的检测机构出具的钢制公寓组合床抽样检测报告）。</p> <p>(二) 床立柱</p> <p>▲3. 采用 <math>\geq 65*65\text{mm}</math> 一次成型的冷轧带钢闭口管，管材外观为弧形设计，表面光滑无颗粒；管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，裸板壁厚 <math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面经塑粉静电喷塑处理，立柱上下均采用优质 PP 塑料的静音内塞脚套（需提供国家认可的检测机构出具的塑粉检测报告）。</p> <p>(三) 床横梁</p> <p>▲4. 采用 <math>\geq 40*80\text{mm}</math> 一次成型的冷轧带钢闭口管，管材正面为弧形设计，表面光滑无颗粒；管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，裸壁厚度 <math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面经塑粉静电喷塑处理（需提供国家认可的检测机构出具的塑粉检测报告）。</p> <p>(四) 床护栏</p> <p>▲5. 护栏高度 <math>\geq 320\text{mm}</math>；采用 <math>\geq 25*25*1.2\text{mm}</math> 的 D 型钢管折弯成护栏支撑架，内镶钢塑造型护栏板，护栏板采用 <math>\geq 0.7\text{mm}</math> 优质高强度碳钢一次冲压成型，护栏板内均匀分布透气孔，透气孔外框和顶部造型边框为 ABS 工程塑料包围；护栏板表面经塑粉静电喷塑处理，色泽均匀、附着力强、耐刮耐磨（需提供国家认可的检测机构出具的塑粉检测报告）。</p> <p>(五) 床头护栏</p> <p>6. 床头拉撑采用 <math>\geq 30*60*1.0\text{mm}</math> 的冷轧带钢闭口管，表面光滑无颗粒；床头护栏上部横撑采用 <math>\geq 20*40*1.0\text{mm}</math> 的 D 型钢管，竖撑采用 <math>\geq 20*40*1.0\text{mm}</math> 的椭圆型钢管；护栏整体圆角设计。</p>	

(六) 床撑

7. 采用规格 $\geq 20\text{mm} \times 30\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 的高频焊接闭口管，与前后床厅采用嵌入式固定连接，整体床铺衬数量 $\geq 5$ 根。

(七) 爬梯

▲8. 主管采用 $\geq 20 \times 40\text{mm}$ 优质冷轧钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，爬梯踏板整体尺寸宽 $390\text{mm}$ ，净宽 $350\text{mm}$ ，梯蹬宽度 $\geq 80\text{mm}$ ，踏板主体壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 的优质冷轧钢板冲压成型，易接触部位不能有刃口，踩面安装优质荧光塑料防滑板；与中立柱固定连接（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图任意一种）。

(八) 卡式连接件

▲9. 卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高不小于 $200\text{mm}$ ，单面宽度不小于 $25\text{mm}$ ，挂件与立柱至少有两个接触面，不少于2个挂齿（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图任意一种）。

(九) 床板

10. 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚实木杉木板，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求。实木杉木床板无死结、无虫眼、无腐朽材，木材含水率符合当地年平均含水率，拼板数量 $\leq 6$ 块。

(十) 蚊帐杆

11. 采用直径 $\geq \Phi 16\text{mm}$ 冷轧钢管制作，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，造型为四竖四横立体框架式结构。

(十一) 钢制衣柜

12. 规格 $W600 \times D600 \times H1730\text{mm}$ ；

13. 衣柜分为上下两层，上部为双开门，柜门内带衣帽镜，门上带透气孔，内部功能布局设计合理。柜内设有铝合金挂衣杆、格挡板等功能分区，下部设对开门。配优质五金件（包括锁具、铰链等）。

14. 衣柜采用优质冷轧钢板制作，板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ ，表面经酸洗磷化、静电喷涂处理。

15. 衣柜柜门需带挂锁门扣手。

16. 衣柜底部带防潮ABS工程塑料脚垫，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。

(十二) 学习桌

	<p>17. 规格 L1070*W600*H760mm;</p> <p>▲18. 桌面采用<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级双饰面刨花板, 桌面前沿鸭嘴形, 其余三面 PVC 封边, 封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 桌面后方带挡板, 挡板高度<math>\geq 80\text{mm}</math> (需提供国家认可的检测机构出具的桌面板 E0 级检测报告)。</p> <p>(十三) 书柜</p> <p>19. 规格 W600*D250*H1730mm;</p> <p>20. 采用优质冷轧钢板制作, 板厚<math>\geq 0.7\text{mm}</math>, 表面经酸洗磷化、静电喷涂处理。书架位于学习桌一侧, 桌面上方分三层, 桌面以下一层。</p> <p>(十四) 书架</p> <p>21. 规格 L1070*D250*H350mm;</p> <p>22. 采用优质冷轧钢板制作, 板厚<math>\geq 0.7\text{mm}</math>, 表面经酸洗磷化、静电喷涂处理。书架位于学习桌上方, 分左右两格。</p>	
2	<p>公寓学习椅</p> <p>23. 规格: W370mm*D370mm*H800mm;</p> <p>▲24. 椅腿<math>\geq 15\text{mm} \times 30\text{mm}</math> 椭圆钢管, 壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 靠背采用<math>\geq 15\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 优质椭圆钢管机械加工弯制焊接而成, 采用二氧化碳保护焊接工艺, 无气泡和漏焊、假焊现象。座靠板: 椅面和背板采用 E0 级成型胶合板, 外贴 0.6mm 厚优质防火板, 座板尺寸: 370mm*370mm*12mm, 靠背板尺寸: 370mm*185mm*12mm, 四周一次性注塑封边处理, 座面板、靠背板与椅架采用不锈钢螺栓穿透连接, 椅子底部带有优质橡胶脚垫 (需提供国家认可的检测机构出具的座椅面 E0 级检测报告)。</p>	