

合同编号: 2026007A

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目

合 同 书

项目名称: 陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目

甲方(采购方): 陕西省特殊教育学校

乙方(成交供应商): 陕西大雄家具制造有限公司

签订地: _____

签订日期: _____

年

月

日



甲方：陕西省特殊教育学校

乙方：陕西大雄家具制造有限公司

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规范和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

一、项目概况及交货条件

1. 项目名称：陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目
2. 项目编号：SNCG-FM-2026137
3. 项目范围：陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目产品供货安装、调试
4. 交货地点：陕西省特殊教育学校主校区、沔峪口校区指定地点

5. 交货期：具体交货期以本合同附件一合同交货清单中备注约定的各批次货物具体时间为准；若备注及附件未明确约定的，则以 2026 年 8 月 10 日为最终交货期限。对于尚未确定型号、样式、颜色或方案的货物，甲方应在收到乙方书面确认请求后 5 个工作日内予以书面确认或提出修改意见；逾期未确认且未提出书面异议的，视为甲方已确认，交货期自该确认期限届满之日起相应顺延。如因甲方原因（包括但不限于未及时确认样式样品、未提供进场条件、延迟通知供货等）导致无法按期交货安装及调试的，交货期相应顺延，乙方不承担违约责任。

6. 质保期：自验收合格之日起不少于 5 年，质保期内，如本合同项下货物存在质量问题，乙方应于接到甲方书面通知之日起 24 小时内无偿维修或换新，确保甲方正常使用前述货物，因乙方逾期提供质保服务或者提供质保服务不符合甲方要求或合同约定的，甲方有权另行委托第三方处理，因此产生的费用由乙方承担。

二、货物（服务）质量

乙方提供的货物须保证货物是全新，完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。

三、合同履行时间（期限）、地点

1. 合同履行时间：本合同签订且甲方支付预付款后，经乙方确认现场具备进场条件并经甲方认可，由甲方通知乙方进场施工。经甲乙双方协商确认，乙方须于 2026 年 8 月 10 日前完成本项目货物供应、安装及调试的全部工作；若因甲方延迟付款、现场不具备进场条件或甲方未及时确定样式款式导致施工延误，工期相应顺延，乙方不承担相关责任，乙方原因导

致的除外。

2. 供货地点：陕西省特殊教育学校主校区、沔峪口校区指定地点。

四、合同价款

1. 本合同总金额（人民币，含税）：¥638870.00 元 大写：陆拾叁万捌仟捌佰柒拾元整。

2. 合同总价为固定价款，不受市场价格变化和其他任何因素的影响，非经甲方书面同意，不予调整。

五、款项结算

1. 预付款：在合同签订后5个工作日内，甲方按合同总额的40%，即（人民币）：¥255548.00 元，大写：贰拾伍万伍仟伍佰肆拾捌元整，一次性以转账的方式向乙方足额支付。支付前，乙方须向甲方开具等额合法有效的增值税普通发票。

2. 尾款：乙方施工完毕，验收合格后10个工作日内，甲方以转账的方式足额向乙方支付合同总额的60%款项，即（人民币）¥383322 元，大写：叁拾捌万叁仟叁佰贰拾贰元整。

六、履约保证金

1. 收取

合同签订前5日内，乙方须向甲方交纳履约保证金，履约保证金的数额约为合同金额的3%（取整），即（人民币）¥19000.00，大写：壹万玖仟元整。

2. 退还时间及方式

乙方在合同履约完成并验收合格后，该履约保证金 ¥19000.00（大写：壹万玖仟元整） 全额转为质量保证金，不再另行退还履约保证金。质保期满（自验收合格之日起满2年）且乙方无违约行为的，甲方应在质保期满后10个工作日内，将上述质量保证金 ¥19000.00（大写：壹万玖仟元整） 无息原路退还乙方。退还方式：银行转账。

3. 不予退还的情形和逾期退还的情形

出现下列情形之一的，甲方有权不予退还质量保证金，不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿：

- (1) 乙方未按合同约定完成供货、安装及调试，且逾期超过15日仍未整改完成的；
- (2) 乙方提供的货物验收不合格后，经整改仍不符合合同约定的质量标准；

(3) 乙方提供货物验收不合格后，拒绝更换或者返工的；

(4) 乙方违反合同约定的知识产权、保密条款或其他主要义务，给甲方造成损失的，甲方有权从保证金中扣除相应损失赔偿金额，不足部分乙方另行补足。

若甲方无正当理由逾期退还履约保证金或质量保证金，甲方应当向乙方承担因此事由导致的实际损失。

七、运输及包装

1. 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2. 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

3. 货物到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。

4. 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

八、货物交付及验收

（一）乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

1. 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；
2. 货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求；
3. 货物具备产品合格证。

（二）供货验收时，乙方须提供合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方。

（三）到货验收：货物到达后，按合同清单和到货清单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损，并做好相应记录；若乙方提供的货物与投标承诺严重不符，经双方共同确认或第三方专业机构认定确属虚假承诺且构成根本违约的，甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金金额为合同总额的 5%，或要求乙方更换符合约定的货物并承担因此产生的损失。

(四) 货物初验：乙方安装调试完毕后 7 日内由甲方完成初步验收；初步验收合格后，进入 7 日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延，如试用期甲方未对质量提出异议的视为初验合格。

(五) 货物终验：试用期结束后 5 日内由甲方进行组织，乙方配合完成最终验收，如因甲方未按时组织终验的，超期视为终验合格。

(六) 质量验收合格，签署质量验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内完成整改，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同第十一条第 4 款的约定承担违约责任。

(七) 验收内容：

1、商务部分：核查货物交付时间是否符合合同约定交货期限，交付地点是否为合同指定地点，付款条件是否按合同执行。

2、技术部分：验收货物型号、规格与合同和投标文件承诺一致，外观无瑕疵、缺陷，数量准确无误，安装调试（如有）符合规范，货物正常运行。

九、质保（服务期）及质保（服务）范围和要求

(一) 质保期限：自项目验收合格之日起 5 年质保。

(二) 质保服务范围及要求：

1. 质保期内，除人为因素损坏外，乙方对所供产品实行免费更换或免费维修，质保期外设备出现问题只收取设备维修费。

2. 质保期内，乙方接到甲方维修通知，应在工作日 8 小时内（非工作日 72 小时内）或与甲方约定时间内，派人现场处理；如经检测，无法在 24 小时内完成修复的，免费提供同档次或更高档次的配件，保证设备正常使用直至故障排除。

3. 质保期内如乙方未按合同约定履行维修、更换等义务的，甲方仍有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

十、双方权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方负责核准、认定本项目相关技术资料文档，监督、参与项目执行的整个过程，为乙方提供必要的工作条件，并提供产品及服务所必需的运行环境，按照合同约定支付合同款项。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方应依照合同规定的时间, 及时供应项目所需的货物, 保证所提供产品的型号和质量与要求相符, 且符合国家相关标准。

2. 乙方负责提供项目所有产品的安装、调试及售后服务技术支持, 同时承担货物质量责任, 保证产品质量。

3. 在搬运等过程中发生的任何安全事故与甲方无关, 由乙方自行处理, 并承担全部责任和经济损失, 对于给甲方造成损失的, 甲方有权要求乙方按实际损失承担赔偿责任。

十一、违约责任

1. 乙方未能在合同规定的期限内完工, 每逾期一天, 向甲方支付逾期交付货物价款的 1% 的违约金, 但违约金总额不超过合同总价款的 10%。因乙方原因逾期超过 10 日的, 甲方有权直接适用本合同第十一条第 2 款的约定解除合同并要求乙方支付违约金。因甲方原因造成工期延误的, 工期相应顺延, 但乙方应及时采取措施防止损失扩大, 且不得据此主张除工期顺延外的其他赔偿, 本合同另有约定的除外。

2. 如乙方在本合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货, 则视为乙方不能交货, 甲方有权解除政府采购合同, 乙方除退还已收取的货款外, 还应向甲方偿付政府采购合同总金额 30% 的违约金, 违约金不足以弥补甲方实际损失的, 甲方有权就超出部分继续追偿。

3. 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求, 甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定解除合同, 并要求乙方承担违约责任。

4. 乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺, 存在偷工减料、以次充好情形的, 甲方要求更换后仍不符合约定的, 甲方有权解除本合同, 并将有关情况上报政府采购监管部门处理, 并要求乙方按照合同总金额的 30% 向甲方支付违约金, 违约金不足以弥补甲方实际损失的, 乙方应就超出部分继续予以赔偿。

5. 乙方保证对其交付的全部货物享有完整、合法的所有权, 且该货物不存在任何抵押、质押、留置等权利瑕疵或第三方权利主张。

6. 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒事件, 导致工程延误, 则工期顺延, 责任不在乙方, 但乙方应立即通知甲方。

7. 因甲方付款延迟, 乙方工期顺延, 因乙方原因导致的除外。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、解决争议的方法

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 本合同正本一式五份，甲方执三份，乙方执两份。

甲方：陕西省特殊教育学校

单位名称（盖章）：

单位地址：

法定代表或授权人（签字）：

联系人：封彬

电话：

乙方：陕西大雄家具制造有限公司

单位名称（盖章）：

单位地址：陕西省西安市蓝田县新港西北家具工业园聚财路东段8号

法定代表授权人（签字）：

联系人：

电话：

附件一：合同交货清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	值班室储物柜	喬大雄	长 1600mm*宽 400mm*高 2000mm 型号: DX2672701	陕西大雄家具制造有限公司	1 个	1850.00	1850.00
2	值班室单人床	喬大雄	宽 1200mm*长 2000mm*高 300mm 型号: DX2672702	陕西大雄家具制造有限公司	1 套	900.00	900.00
3	值班室衣架	喬大雄	宽 795mm*高 1670mm 型号: DX2672703	陕西大雄家具制造有限公司	5 个	300.00	1500.00
4	值班室木凳	喬大雄	长 350mm*宽 250mm*高 480mm 型号: DX2672704	陕西大雄家具制造有限公司	4 个	350.00	1400.00
5	教室讲台	喬大雄	长 750mm*宽 500mm1. 升降范围: 680mm—1080mm。 型号: DX2672705	陕西大雄家具制造有限公司	36 张	1350.00	48600.00
6	学生公寓架子床	喬大雄	长 2000mm*宽 900mm*高 1800mm 型号: DX2672706	陕西大雄家具制造有限公司	87 张	780.00	67860.00
7	实训室餐桌 1	喬大雄	1200mm*宽 600mm*高 750mm 型号: DX2672707	陕西大雄家具制造有限公司	19 张	1100.00	20900.00
8	实训室餐桌 2	喬大雄	直径≥1600mm 型号: DX2672708	陕西大雄家具制造有限公司	2 张	2450.00	4900.00
9	实训室餐椅	喬大雄	/型号: DX2672709	陕西大雄家具制造有限公司	98 把	330.00	32340.00
10	实训室操作台	喬大雄	定制长度 49 米, 高 850mm*宽 600mm 型号: DX2672710	陕西大雄家具制造有限公司	49 米	1360.00	66640.00
11	智慧餐台	①餐台: 喬大雄 ②智慧校园餐饮收费管理系统 软件及双屏人脸消费一体机: 桑迪欧	长 10000mm*高 950mm*宽 600mm 型号: DX2672711	①餐台: 陕西大雄家具制造有限公司 ②智慧校园餐饮收费管理系统 软件及双屏人脸消费一体机: 沈阳卡得智能科技有限公司	10 米	8300.00	83000.00
12	会议桌	喬大雄	长 12000mm*宽 2200mm*高 750mm, 误差±5mm。 型号: DX2672712	陕西大雄家具制造有限公司	1 张	16500.00	16500.00

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

13	会议椅子	喬大雄	高 1100mm, 宽 660mm, 坐深 450mm 型号: DX2672713	陕西大雄家具制造有限公司	60 把	550.00	33000.00
14	三人位沙发	喬大雄	长2160mm*宽800mm*高780mm 型号: DX2672714	陕西大雄家具制造有限公司	4 张	3500.00	14000.00
15	单人位沙发	喬大雄	长 1060mm*宽900mm*高800mm 型号: DX2672715	陕西大雄家具制造有限公司	18 张	2500.00	45000.00
16	茶几 1	喬大雄	长680mm*宽480mm*高530mm 型号: DX2672716	陕西大雄家具制造有限公司	12 个	950.00	11400.00
17	茶几2	喬大雄	长 1200mm*宽600mm*高450mm, 桌面厚度≥30mm。型号: DX2672717	陕西大雄家具制造有限公司	1 个	700.00	700.00
18	设备柜	喬大雄	长 1180mm*高800mm*宽400mm 型号: DX2672718	陕西大雄家具制造有限公司	4 个	560.00	2240.00
19	工位椅	喬大雄	/型号: DX2672719	陕西大雄家具制造有限公司	88 把	450.00	39600.00
20	方几	喬大雄	长400mm*宽300mm*高500mm 型号: DX2672720	陕西大雄家具制造有限公司	30 个	450.00	13500.00
21	L 型设备操作台	喬大雄	长 1400mm*宽 1400mm*高750mm 桌面厚度≥25mm, 柜体板材厚度≥18mm。型号: DX2672721	陕西大雄家具制造有限公司	1 套	2700.00	2700.00
22	教师四门衣柜	喬大雄	高 1800mm*宽850mm*深420mm。型号: DX2672722	陕西大雄家具制造有限公司	21 件	1200.00	25200.00
23	公寓高低架子床	喬大雄	长2000mm*宽900mm*高1800mm 型号: DX2672723	陕西大雄家具制造有限公司	32 件	700.00	22400.00
24	公寓桌子	喬大雄	长 1600mm*宽500mm*高750mm 型号: DX2672724	陕西大雄家具制造有限公司	16 件	550.00	8800.00
25	公寓方凳	喬大雄	长380mm*宽280mm*高450mm 型号: DX2672725	陕西大雄家具制造有限公司	32 件	80.00	2560.00
26	宿舍单人床 (带床垫、床头柜)	喬大雄	宽 1200mm*长2000mm*高300mm 型号: DX2672726	陕西大雄家具制造有限公司	13 套	1500.00	19500.00
27	教师办公桌椅 1	喬大雄	长 1200mm*宽600mm*高750mm 办公椅:/型号: DX2672727	陕西大雄家具制造有限公司	8 套	1500.00	12000.00
28	教师办公桌椅 2	喬大雄	长2000mm*宽900mm*高办公椅:760mm 型号: DX2672728	陕西大雄家具制造有限公司	5 套	3800.00	19000.00
29	教师办公书柜	喬大雄	长 798mm*宽400mm*高1979mm 型号: DX2672729	陕西大雄家具制造有限公司	18 件	960.00	17280.00

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

30	教室讲台	喬大雄	长700mm*宽550mm*高 1000mm 型号: DX2672730	陕西大雄家具制 造有限公司	2件	1800.00	3600.00
----	------	-----	---	------------------	----	---------	---------

备注:

1. 序号 1、2、12、14、17、20、21, 2026 年 8 月 20 日前完成送货安装及调试。
2. 序号 3、4、5、15、16、18, 2026 年 8 月 10 日前完成送货安装及调试。
3. 序号 7、8、9、13, 乙方可以在 2026 年 8 月 10 日送货, 甲方要求另行沟通具体时间。
4. 序号 10、11, 甲方要求 15 日后沟通具体送货和安装时间。
5. 序号 19, 货物 10 日到位, 等甲方通知供货。
6. 序号 6, 根据双方协商, 需要先打样品, 甲方确认好后 15 天供货。
7. 序号 22—30, 根据甲方时间安排, 提前一个月通知乙方确定方案及颜色后, 20 天后完成送货安装及调试。

附件二：投标参数响应表

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1	值班室储物柜	1. 规格尺寸：≥长 1600mm*宽400mm*高2000mm，柜体上部为开放储物格，下部为两门储物柜，柜体带层板。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，柜体厚度≥18mm，背板厚度≥9mm，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。	1. 规格尺寸：长 1600mm*宽400mm*高2000mm，柜体上部为开放储物格，下部为两门储物柜，柜体带层板。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，柜体厚度 18mm，背板厚度 9mm，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。	0	/

2	值班 室单 人床	床体: 1. 规格尺寸: 宽 ≥1200mm*长2000mm*高300mm; 2. 基材: 采用 E0 级及以上实木多层板, 床头板加厚≥36mm, 床箱≥18mm。 3. 板材饰面: 采用浸渍纸, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准, 要求理化性能(耐热性、耐光色牢度)均符合国家检测标准。 4. 封边: 采用PVC封边, 符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准, 要求厚度及其偏差、有害物质限量(甲醛释放量)均符合国家检测标准。 5. 床箱: 床箱内含宽40mm*长60mm龙骨方钢。 6. 五金: 采用三合一连接件, 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准, 要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床头柜: 1. 床头柜尺寸≥高500mm*宽400mm*长480mm。 2. 基材: 采用E0级实木多层板, 厚度≥18mm, 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3. 板材饰面: 采用浸渍纸, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准, 要求理化性能(耐热性、耐光色牢度)均符合国家检测标准。 4. 封边: 采用PVC封边, 符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准, 要求厚度及其偏差、有害物质限量(甲醛释放量)均符合	床体: 1. 规格尺寸: 宽 1200mm*长2000mm*高300mm; 2. 基材: 采用 E0 级及以上实木多层板, 床头板加厚≥36mm, 床箱 18mm。 3. 板材饰面: 采用浸渍纸, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准, 要求理化性能(耐热性、耐光色牢度)均符合国家检测标准。 4. 封边: 采用PVC封边, 符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准, 要求厚度及其偏差、有害物质限量(甲醛释放量)均符合国家检测标准。 5. 床箱: 床箱内含宽40mm*长60mm龙骨方钢。 6. 五金: 采用三合一连接件, 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准, 要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床头柜: 1. 床头柜尺寸高500mm*宽400mm*长480mm。 2. 基材: 采用E0级实木多层板, 厚度 18mm, 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3. 板材饰面: 采用浸渍纸, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准, 要求理化性能(耐热性、耐光色牢度)均符合国家检测标准。 4. 封边: 采用PVC封边, 符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准, 要求厚度及其偏差、有害物质限量(甲醛释放量)均符合	0 /
---	----------------	--	--	-----

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用优质滑轨，符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床垫： 配套床垫采用≥50mm 厚棕垫，符合 GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，要求面料及复合面料物理性能、密度、含水率、压缩永久变形率、安全卫生要求、耐久性要求均符合国家检测标准。	合国家检测标准。 5. 五金：采用优质滑轨，符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床垫： 配套床垫采用 50mm 厚棕垫，符合 GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，要求面料及复合面料物理性能、密度、含水率、压缩永久变形率、安全卫生要求、耐久性要求均符合国家检测标准。		
3	值班晾衣架	1. 尺寸：≥宽795mm*高1670mm； 2. 基材：采用橡胶木实木；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 3. 油漆：采用水性底漆、水性面漆，符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。	1. 尺寸：宽795mm*高1670mm； 2. 基材：采用橡胶木实木；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 3. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

4	值班室木凳	1. 规格尺寸：长350mm*宽250mm*高480mm，颜色为胡桃木色。 2. 基材：采用橡胶木实木；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 3. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。	1. 规格尺寸：长350mm*宽250mm*高480mm，颜色为胡桃木色。 2. 基材：采用橡胶木实木；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 3. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。	0	/
5	教室讲台	1. 升降范围：680mm—1080mm。 2. 最大承重：60kg。 3. 桌面：三氨板，尺寸≥长750mm*宽500mm*厚18mm，上挡板：金属喷粉，象牙白。下围板：金属打孔，喷粉，象牙白，含抽屉。 4. 立柱：塑料+金属（喷粉），象牙白桌脚，铁，喷粉，2.0万向轮，2轮可锁定。	1. 升降范围：680mm—1080mm。 2. 最大承重：60kg。 3. 桌面：三氨板，尺寸长750mm*宽500mm*厚18mm，上挡板：金属喷粉，象牙白。下围板：金属打孔，喷粉，象牙白，含抽屉。 4. 立柱：塑料+金属（喷粉），象牙白桌脚，铁，喷粉，2.0万向轮，2轮可锁定。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

6	学生公寓架子床	1. 尺寸规格: $\geq$长2000mm*宽900mm*高1800mm。 ▲2. 床架: 采用冷轧钢管制作, 符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 要求中性盐雾试验(NSS 试验)符合国家检测标准。 3. 立柱: 闭口型材管, 截面规格$\geq$75mm*75mm, 厚度$\geq$1.2mm; 上下安装工程塑料静音内塞; 与床体的连接采用卡式连接件。 4. 床厅: 闭口型管材, 截面规格$\geq$82mm*56mm, 厚度$\geq$1.2mm; 管材压型加强筋3个。 5. 护栏: 直径$\geq$32mm 圆管, 厚度$\geq$1.2mm, 护栏高度$\geq$300mm, 长度$\geq$900mm。 6. 爬梯: 边管采用截面规格$\geq$25mm*25mm 管材, 基材厚度$\geq$1.2mm, 踏步板与边管整体焊接成型。 7. 床撑$\geq$30mm*30mm (三角管), 管壁厚度$\geq$1.2mm, 每床位不低于5根, 床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合, 可单独拆卸。 ▲8. 床板: 床板采用优质杉木床板, 厚度$\geq$15mm. 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。要求抗菌性能、外观等符合国家检测标准。 9. 辅助板材基材采用E0级及以上双饰面环保颗粒板(刨花板), 板材饰面采用浸渍纸、PVC封边, 有害物质限量(甲醛释放量)均符合国家检测标准。 10. 五金配件: 采用优质五金配件, 配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 耐用性好。	1. 尺寸规格: 长2000mm*宽900mm*高1800mm。 ▲2. 床架: 采用冷轧钢管制作, 符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 要求中性盐雾试验(NSS 试验)符合国家检测标准。 3. 立柱: 闭口型材管, 截面规格75mm*75mm, 厚度1.2mm; 上下安装工程塑料静音内塞; 与床面的连接采用卡式连接件。 4. 床厅: 闭口型管材, 截面规格82mm*56mm, 厚度1.2mm; 管材压型加强筋3个。 5. 护栏: 直径32mm 圆管, 厚度1.2mm, 护栏高度300mm, 长度900mm。 6. 爬梯: 边管采用截面规格25mm*25mm 管材, 基材厚度1.2mm, 踏步板与边管整体焊接成型。 7. 床撑30mm*30mm (三角管), 管壁厚度1.2mm, 每床位不低于5根, 床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合, 可单独拆卸。 ▲8. 床板: 床板采用优质杉木床板, 厚度15mm. 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。要求抗菌性能、外观等符合国家检测标准。 9. 辅助板材基材采用E0级及以上双饰面环保颗粒板(刨花板), 板材饰面采用浸渍纸、PVC封边, 有害物质限量(甲醛释放量)均符合国家检测标准。 10. 五金配件: 采用优质五金配件, 配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 耐用性好。	0	/
---	---------	--	--	---	---

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

7	实训室餐桌1	1. 规格≥长 1200mm*宽600mm*高750mm。 2. 桌面：采用优质岩板，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准。 3. 桌架：桌架采用金属钢架，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；要求理化性能（硬度、冲击强度、附着力）均符合国家检测标准。 4. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	1. 规格=长 1200mm*宽600mm*高750mm。 2. 桌面：采用优质岩板，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准。 3. 桌架：桌架采用金属钢架，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；要求理化性能（硬度、冲击强度、附着力）均符合国家检测标准。 4. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	0	/
8	实训室餐桌2	餐桌： 1. 圆形餐桌，直径≥1600mm，桌面采用优质岩板，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准。 2. 桌架：桌架采用金属不锈钢+皮质结合，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；要求理化性能（硬度、冲击强度、附着力）均符合国家检测标准。 3. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。 配套餐桌布： 4. 桌布材质：采用优质布料，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，要求甲醛含量、pH值、染色牢度均符合国家检测标准。	餐桌： 1. 圆形餐桌，直径1600mm，桌面采用优质岩板，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准。 2. 桌架：桌架采用金属不锈钢+皮质结合，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；要求理化性能（硬度、冲击强度、附着力）均符合国家检测标准。 3. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。 配套餐桌布： 4. 桌布材质：采用优质布料，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，要求甲醛含量、pH值、染色牢度均符合国家检测标准。	0	/
9	实训室餐椅	1. 基层：坐垫木基层、海绵填充。 ▲2. 饰面：皮革饰面，符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 3. 椅腿金属不锈钢+皮质结合。	1. 基层：坐垫木基层、海绵填充。 ▲2. 饰面：皮革饰面，符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 3. 椅腿金属不锈钢+皮质结合。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

10	实训室操作台	1. 定制长度49米，高50mm*宽600mm。 2. 柜体：采用E0级及以上实木多层板，板材厚度≥18mm，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 ▲3. 台面：采用人造石英石，符合GB/T 35157-2017《树脂型合成石板材》、JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准。 4. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	1. 定制长度49米，高850mm*宽600mm。 2. 柜体：采用E0级及以上实木多层板，板材厚度18mm，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 ▲3. 台面：采用人造石英石，符合GB/T 35157-2017《树脂型合成石板材》、JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准。 4. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	0	/
11	智慧餐台	1. 餐台整体尺寸≥长10000mm*高950mm*宽600mm，台面材质为人造石，实木多层板衬板，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准，桌架采用金属钢架，立腿50mm*50mm方管，厚度≥1.2mm；单层隔板，功能齐全，造型合理。 ▲2. 餐台支持刷脸支付、刷卡支付、扫码等多种支付方式，并支持一卡通支付、微信支付、支付宝支付等多种支付手段，满足学校多种需求。 3. 具有双面高清可触摸显示屏，触摸尺寸≥5inch+7inch，电容触摸屏，高品质可拆卸机械键盘，支持语音播报功能，可显示顾客消费信息，支持LAN+Wi-Fi+蓝牙多种通讯方式，≥2个USB接口。 4. 基于人脸生物特征识别，无法被替代及复制，杜绝假冒操作，配备数字键盘+二维码扫描器+活体动态摄像头，刷脸场景下戴口罩、戴眼镜均可识别，覆盖人脸检测、关键点定位、属性识别、活体检测、人脸认证（1:1）、人脸辨识（1:N）、人脸搜索等一系列功能，并支持调节识别距离，高清高速双目宽动态≥200万+200万像素。 5. 支持自由消费/定额消费/编号消费/时效消费/计时消费。 6. 支持≥10000人脸库，支持海量历史记录存储，可以实时掌握就餐	1. 餐台整体尺寸≥长10000mm*高950mm*宽600mm，台面材质为人造石，实木多层板衬板，符合JC/T 908-2013《人造石》标准。要求外观质量、耐污染性、耐热性均符合国家检测标准，桌架采用金属钢架，钢架，立腿50mm*50mm方管，厚度≥1.2mm；单层隔板，功能齐全，造型合理。 ▲2. 餐台支持刷脸支付、刷卡支付、扫码等多种支付方式，并支持一卡通支付、微信支付、支付宝支付等多种支付手段，满足学校多种需求。 3. 具有双面高清可触摸显示屏，触摸尺寸≥5inch+7inch，电容触摸屏，高品质可拆卸机械键盘，支持语音播报功能，可显示顾客消费信息，支持LAN+Wi-Fi+蓝牙多种通讯方式，≥2个USB接口。 4. 基于人脸生物特征识别，无法被替代及复制，杜绝假冒操作，配备数字键盘+二维码扫描器+活体动态摄像头，刷脸场景下戴口罩、戴眼镜均可识别，覆盖人脸检测、关键点定位、属性识别、活体检测、人脸认证（1:1）、人脸辨识（1:N）、人脸搜索等一系列功能，并支持调节识别距离，高清高速双目宽动态≥200万+200万像素。 5. 支持自由消费/定额消费/编号消费/时效消费/计时消费。	0	/

菜肴、营养摄入情况、账户金额去向。 7. 多种通讯方式，通过 TCP/IP 通讯，连接到本地电脑软件，实时和软件通讯。脱机模式下可正常运行。 8. 支持陌生人预警、人证卡识别、调节识别距离、中英文切换、高清晰语音提示、U 盘下载、自助式报表。 9. 投标人具有餐饮收费管理系统计算机软件著作权登记证书。 ▲10. 二维码支付：可通过独立密钥生成二维码，在设备上可扫码支付。 ▲11. 人脸支付：可通过人脸采集授权数据，系统将自动比对并扣费。 ▲12. 多种扣款模式：计算器模式、份饭模式、菜号模式、订餐模式、超市模式等。 13. 消费限额管理：通过部门、身份、设备等不同方式进行餐限、日限管理，用户可在消费终端自主修改消费限额。超过消费限额后通过输入消费密码进行额外消费。 14. 餐饮收费：系统支持刷卡消费，微信支付，支付宝支付功能，并支持与银联进行对接。 15. 系统首页支持显示当天的存款信息和消费信息，可以显示当前离线、脱机消费数据及欠费账户信息。同时支持查看当天消费情况柱状图，同时图形显示当天各餐消费额的占比。 16. 支持对智慧餐台消费终端进行远程控制，实现下发数据，在线升级，重启设备等操作。 17. 支持平台端对学生进行存取款操作，学生可以通过读卡器刷卡，识别后，操作员进行存款操作；系统支持批量存款，支持存取款信息的导入功能。 18. 存款明细查询：可以通过班级，部门，人员等维度，查看选定日期内的存取款明细信息，支持 excel 导出。 19. 现金收入汇总：可以按日期查询每天存取款收入的汇总信息，支持 excel 导出。 20. 个人报表：支持按消费时间查询个人的消费明细、消费汇总信息；	6. 支持≥10000 人脸库，支持海量历史记录存储，可以实时掌握就餐菜肴、营养摄入情况、账户金额去向。 7. 多种通讯方式，通过 TCP/IP 通讯，连接到本地电脑软件，实时和软件通讯。脱机模式下可正常运行。 8. 支持陌生人预警、人证卡识别、调节识别距离、中英文切换、高清晰语音提示、U 盘下载、自助式报表。 9. 投标人具有餐饮收费管理系统计算机软件著作权登记证书。 ▲10. 二维码支付：可通过独立密钥生成二维码，在设备上可扫码支付。 ▲11. 人脸支付：可通过人脸采集授权数据，系统将自动比对并扣费。 ▲12. 多种扣款模式：计算器模式、份饭模式、菜号模式、订餐模式、超市模式等。 13. 消费限额管理：通过部门、身份、设备等不同方式进行餐限、日限管理，用户可在消费终端自主修改消费限额。超过消费限额后通过输入消费密码进行额外消费。 14. 餐饮收费：系统支持刷卡消费，微信支付，支付宝支付功能，并支持与银联进行对接。 15. 系统首页支持显示当天的存款信息和消费信息，可以显示当前离线、脱机消费数据及欠费账户信息。同时支持查看当天消费情况柱状图，同时以图形方式显示当天各餐消费额的占比。 16. 支持对智慧餐台消费终端进行远程控制，实现下发数据，在线升级，重启设备等操作。 17. 支持平台端对学生进行存取款操作，学生可以通过读卡器刷卡，识别后，操作员进行存款操作；系统支持批量存款，支持存取款信息的导入功能。 18. 存款明细查询：可以通过班级，部门，人员等维度，查看选定日期内的存取款明细信息，支持 excel 导出。 19. 现金收入汇总：可以按日期查询每天存取款收入的汇总信息，支
--	--

陕西省特殊教育学校 2025 年家具采购项目合同书

		支持查看个人历史余额信息、个人业务明细、餐数汇总。 21. 支持营业收入报表、综合收支汇总表查询及导出。 22. 就餐限制：支持按身份、按天、按月限制就餐次数；支持按日、按月设置消费金额；支持根据身份设置人员只能在指定的终端设备上消费；支持设置指定部门人员消费等限制功能。	支持excel导出。 20. 个人报表：支持按消费时间查询个人的消费明细，消费汇总信息，支持查看个人历史余额信息，个人业务明细，餐数汇总。 21. 支持营业收入报表、综合收支汇总表查询及导出。 22. 就餐限制：支持按身份、按天，月限制就餐次数，支持按日，月设置消费金额；支持根据身份设置人员只能在指定的终端设备上消费；支持设置只能指定部门人员消费等限制功能。		
12	会议桌	1. 规格尺寸：长 12000mm*宽2200mm*高750mm，误差±5mm。 ▲2. 面料：采用 E0 级中密度纤维板，桌面厚度≥80mm，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。要求氨释放量（干燥器法）、甲醛释放量（干燥器法）、物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）均符合国家检测标准。防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 ▲3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 ▲4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质连接件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且	1. 规格尺寸：长 12000mm*宽2200mm*高750mm，误差±5mm。 ▲2. 面料：采用 E0 级中密度纤维板，桌面厚度 80mm，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。要求氨释放量（干燥器法）、甲醛释放量（干燥器法）、物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度）均符合国家检测标准。防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 ▲3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 ▲4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质连接件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		均匀，平整无毛刺，耐用性好。 6. 隐藏走线，定制升降话筒位，翻转插座，根据采购人提供设备配合免费开孔。	均匀，平整无毛刺，耐用性好。 6. 隐藏走线，定制升降话筒位，翻转插座，根据采购人提供设备配合免费开孔。		
13	会议椅子	1. 规格尺寸：高$\geq 1100\text{mm}$，宽$\geq 660\text{mm}$，坐深$\geq 450\text{mm}$。 2. 椅架：采用橡胶木实木；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 3. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 4. 表面皮革：采用优质西皮；符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 5. 海绵：采用阻燃高弹定型海绵；符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。要求断裂伸长率、回弹性能、压缩永久变形、拉伸强度、表观密度均符合国家检测标准。	1. 规格尺寸：高1100mm，宽660mm，坐深450mm。 2. 椅架：采用橡胶木实木；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 3. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 4. 表面皮革：采用优质西皮；符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 5. 海绵：采用阻燃高弹定型海绵；符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。要求断裂伸长率、回弹性能、压缩永久变形、拉伸强度、表观密度均符合国家检测标准。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

14	三人位沙发	1. 规格尺寸: $\geq$长2160mm*宽800mm*高780mm。 2. 基材: 采用阻燃高弹定型海绵; 符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。要求断裂伸长率、回弹性能、压缩永久变形、拉伸强度、表观密度均符合国家检测标准。 3. 表面皮革: 采用优质西皮; 符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 4. 框架: 采用橡胶木实木; 符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分: 含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量(干燥器法)、含水率均符合国家检测标准。 5. 五金配件: 采用优质五金配件, 配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 耐用性好。	1. 规格尺寸: 长2160mm*宽800mm*高780mm。 2. 基材: 采用阻燃高弹定型海绵; 符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。要求断裂伸长率、回弹性能、压缩永久变形、拉伸强度、表观密度均符合国家检测标准。 3. 表面皮革: 采用优质西皮; 符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 4. 框架: 采用橡胶木实木; 符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分: 含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量(干燥器法)、含水率均符合国家检测标准。 5. 五金配件: 采用优质五金配件, 配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 表面平整无毛刺, 耐用性好。	0	/
15	单人位沙发	1. 规格尺寸: 长1060mm*宽900mm*高800mm。 2. 基材: 采用阻燃高弹定型海绵; 符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。要求断裂伸长率、回弹性能、压缩永久变形、拉伸强度、表观密度均符合国家检测标准。 3. 表面皮革: 采用优质西皮; 符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 4. 框架: 采用橡胶木实木; 符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人	1. 规格尺寸: 长1060mm*宽900mm*高800mm。 2. 基材: 采用阻燃高弹定型海绵; 符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。要求断裂伸长率、回弹性能、压缩永久变形、拉伸强度、表观密度均符合国家检测标准。 3. 表面皮革: 采用优质西皮; 符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。要求理化性能、阻燃性能均符合国家检测标准。 4. 框架: 采用橡胶木实木; 符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 5. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。	造板理化性能试验方法》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。要求抗菌防霉性能、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、含水率均符合国家检测标准。 5. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。		
16	茶几 1	1. 规格尺寸：长680mm*宽480mm*高530mm，桌面厚度≥25mm。 2. 基材：采用E0级实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素	1. 规格尺寸：长680mm*宽480mm*高530mm，桌面厚度≥25mm。 2. 基材：采用E0级实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		含量均符合国家检测标准。	含量均符合国家检测标准。		
		5.五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	5.五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。		
17	茶几 2	1.规格尺寸：长1200mm*宽600mm*高450mm，桌面厚度≥30mm。 2.基材：采用E0级实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3.贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4.油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5.五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	1.规格尺寸：长1200mm*宽600mm*高450mm，桌面厚度≥30mm。 2.基材：采用E0级实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3.贴面：采用实木木皮贴面，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观等均符合国家检测标准。 4.油漆：采用水性底漆、水性面漆，符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量等均符合国家检测标准。 5.五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	0	/
18	设备柜	1.三门茶水柜，规格尺寸≥长1180mm*高800mm*宽400mm。 2.基材：采用E0级双饰面环保颗粒板（刨花板），厚度≥18mm，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板	1.三门茶水柜，规格尺寸长1180mm*高800mm*宽400mm。 2.基材：采用E0级双饰面环保颗粒板（刨花板），厚度18mm，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		及其制品》等标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉菌性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。	及其制品》等标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉菌性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。		
19	工 位 椅	1. 高弹透气网布，一体成型工程塑料框架，提供腰背支撑。 2. 高密度定型海绵久坐不易塌陷，PU软包扶手。 3. 高强度钢制五星脚，承重稳定，抗冲击，PU静音万向轮，顺滑耐磨，360°无死角移动。 4. 防爆气杆，升降顺滑，安全耐用，多功能倾仰底盘，适配不同坐姿需求。	1. 高弹透气网布，一体成型工程塑料框架，提供腰背支撑。 2. 高密度定型海绵久坐不易塌陷，PU软包扶手。 3. 高强度钢制五星脚，承重稳定，抗冲击，PU静音万向轮，顺滑耐磨，360°无死角移动。 4. 防爆气杆，升降顺滑，安全耐用，多功能倾仰底盘，适配不同坐姿需求。	0	/
20	方几	1. 尺寸≥长400mm*宽300mm*高500mm。 2. 面材：采用不低于E0级中密度纤维板；符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。要求氨释放量（干燥器法）、甲醛释放量（干燥器法）、物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸	1. 尺寸=长400mm*宽300mm*高500mm。 2. 面材：采用不低于E0级中密度纤维板；符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。要求氨释放量（干燥器法）、甲醛释放量（干燥器法）、物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		水厚度膨胀率、表面胶合强度）均符合国家检测标准。防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	水厚度膨胀率、表面胶合强度）均符合国家检测标准。防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。		
21	L 型设备操作台	操作台： 1. 尺寸≥长 1400mm*宽 1400mm*高 750mm 桌面厚度≥25mm，柜体板材厚度≥18mm。 2. 基材：采用 E0 级双饰面环保颗粒板（刨花板），符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物 TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装	操作台： 1. 尺寸长 1400mm*宽 1400mm*高 750mm 桌面厚度 25mm，柜体板材厚度 18mm。 2. 基材：采用 E0 级双饰面环保颗粒板（刨花板），符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物 TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 屏风：采用L型屏风围挡，高度≥1100mm，屏风厚度≥30mm。 6. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 椅子： 1. 椅架：采用PP材料，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，要求邻苯二甲酸酯、多环芳烃均符合国家检测标准。 2. 坐垫：采用高回弹切割泡棉，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，要求回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度均符合国家检测标准。 3. 底盘：原位锁定一级底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 4. 气压棒：采用气压棒，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准，要求耐腐蚀等级符合国家检测标准。 5. 椅脚：黑色尼龙五星脚，外接直径 $\phi 340\text{mm}$，通过BIFMA X5.1 标准 1136N静压载荷测试。 6. 椅轮（万向滑动轮）：采用万向滑动轮，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准，要求脚轮往复磨损试验符合国家检测标准。	测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 屏风：采用L型屏风围挡，高度 1100mm，屏风厚度 30mm。 6. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 椅子： 1. 椅架：采用PP材料，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，要求邻苯二甲酸酯、多环芳烃均符合国家检测标准。 2. 坐垫：采用高回弹切割泡棉，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，要求回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度均符合国家检测标准。 3. 底盘：原位锁定一级底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 4. 气压棒：采用气压棒，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准，要求耐腐蚀等级符合国家检测标准。 5. 椅脚：黑色尼龙五星脚，外接直径 $\phi 340\text{mm}$，通过BIFMA X5.1 标准 1136N静压载荷测试。 6. 椅轮（万向滑动轮）：采用万向滑动轮，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准，要求脚轮往复磨损试验符合国家检测标准。		
22	教师	1. 规格：≥高 1800mm*宽850mm*深420mm。	1. 规格：高 1800mm*宽850mm*深420mm。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

	四门衣柜	2. 基材：采用 E0 级及以上双饰面环保颗粒板（刨花板），柜体厚度 $\geq 18\text{mm}$，背板厚度 $\geq 9\text{mm}$，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物 TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用 PVC 封边，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	2. 基材：采用 E0 级及以上双饰面环保颗粒板（刨花板），柜体厚度 18mm，背板厚度 9mm，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物 TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用 PVC 封边，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。		
23	公寓高低架子床	1. 尺寸规格：$\geq$长 2000mm*宽 900mm*高 1800mm。 ▲2. 床架：采用冷轧钢管制作，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS 试验）符合国家检测标准。 3. 立柱：闭口型材管，截面规格$\geq$长 75mm*宽 75mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；上下安装工程塑料静音内塞；与床厅的连接采用卡式连接件。 4. 床厅：闭口型材管，截面规格$\geq$长 82mm*宽 56mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；管材压型加强筋 3 个。 5. 护栏：直径$\geq 32\text{mm}$ 圆管，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，护栏高度$\geq 300\text{mm}$，长度$\geq 900\text{mm}$。 6. 爬梯：边管采用截面规格$\geq$直径 32 圆管，基材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，踏步板与边管整体焊接成型。	1. 尺寸规格：长 2000mm*宽 900mm*高 1800mm。 ▲2. 床架：采用冷轧钢管制作，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS 试验）符合国家检测标准。 3. 立柱：闭口型材管，截面规格长 75mm*宽 75mm，厚度 1.2mm；上下安装工程塑料静音内塞；与床厅的连接采用卡式连接件。 4. 床厅：闭口型材管，截面规格长 82mm*宽 56mm，厚度 1.2mm；管材压型加强筋 3 个。 5. 护栏：直径 32mm 圆管，厚度 1.2mm，护栏高度 300mm，长度 900mm。 6. 爬梯：边管采用截面规格直径 32 圆管，基材厚度 1.2mm，踏步板与边管整体焊接成型。 7. 床撑 30mm*30mm（三角管），管壁厚度 1.2mm，每床位不低于 5 根。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		7. 床撑$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$（三角管），管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$，每床位不低于 5 根，床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合，可单独拆卸。 ▲8. 床板：床板采用优质杉木床板，厚度$\geq 15\text{mm}$。符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。要求抗菌性能、外观等符合国家检测标准。 9. 辅助板材基材：采用 E0 级及以上双饰面环保颗粒板（刨花板），板材饰面采用浸渍纸，PVC 封边，有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 10. 五金配件（三合一连接件）：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合，可单独拆卸。 ▲8. 床板：床板采用优质杉木床板，厚度 15mm。符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。要求抗菌性能、外观等符合国家检测标准。 9. 辅助板材基材：采用 E0 级及以上双饰面环保颗粒板（刨花板），板材饰面采用浸渍纸，PVC 封边，有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 10. 五金配件（三合一连接件）：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。		
24	公寓桌子	1. 尺寸$\geq$长 1600mm*宽 500mm*高 750mm。 2. 基材：采用 E0 级及以上实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用 PVC 封边，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 桌架：采用冷轧钢管制作，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS 试验）符合国家检测标准。 6. 五金配件（滑轨和铰链）：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	1. 尺寸长 1600mm*宽 500mm*高 750mm。 2. 基材：采用 E0 级及以上实木多层板，桌面厚度 25mm，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用 PVC 封边，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 桌架：采用冷轧钢管制作，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS 试验）符合国家检测标准。 6. 五金配件（滑轨和铰链）：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

25	公寓 方凳	1. 钢木结构，尺寸≥长380mm*宽280mm*高450mm。 2. 凳面基材：采用 E0 级及以上双饰面环保颗粒板（刨花板），厚度≥25mm，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 凳架：采用冷轧钢管制作，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS试验）符合国家检测标准。 6. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	1. 钢木结构，尺寸长380mm*宽280mm*高450mm。 2. 凳面基材：采用 E0 级及以上双饰面环保颗粒板（刨花板），厚度≥25mm，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 凳架：采用冷轧钢管制作，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS试验）符合国家检测标准。 6. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	0	/
	宿舍	床体： 1. 尺寸≥宽 1200mm*长2000mm*高300mm。 2. 基材：采用 E0 级及以上实木多层板，床头板加厚≥36mm 以上，床箱≥18mm，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。	床体： 1. 尺寸=宽 1200mm*长2000mm*高300mm。 2. 基材：采用 E0 级及以上实木多层板，床头板加厚 36mm，床箱 18mm，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。	0	/

26	单人床（带床垫、床头柜） 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 床箱：床箱内含≥40mm*60mm 龙骨方钢。 6. 五金：采用三合一连接件，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床头柜： 1. 床头柜尺寸：高500mm*宽400mm*长480mm。 2. 基材：采用E0级实木多层板，厚度≥18mm，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化	3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 床箱：床箱内含40mm*60mm 龙骨方钢。 6. 五金：采用三合一连接件，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床头柜： 1. 床头柜尺寸：高500mm*宽400mm*长480mm。 2. 基材：采用E0级实木多层板，厚度18mm，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金：采用缓冲铰链，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化	
----	---	---	--

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准,要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床垫: ▲6. 配套床垫采用≥50mm 厚棕垫,符合GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准,要求面料及复合面料物理性能、密度、含水率、压缩永久变形率、安全卫生要求、耐久性要求均符合国家检测标准。	学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准,要求耐腐蚀试验、耐久性均符合国家检测标准。 床垫: ▲6. 配套床垫采用 50mm 厚棕垫,符合GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准,要求面料及复合面料物理性能、密度、含水率、压缩永久变形率、安全卫生要求、耐久性要求均符合国家检测标准。		
27	教师 办公 桌椅 1	办公桌: 1. 尺寸≥长 1200mm*宽600mm*高750mm,带抽屉。 2. 面材:采用不低于 E0 级中密度纤维板;桌面厚度≥40mm,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。要求氨释放量(干燥器法)、甲醛释放量(干燥器法)、物理力学性能(静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度)均符合国家检测标准。防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 ▲3. 贴面:采用实木木皮贴面;符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量(干燥器法)、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆:采用水性底漆、水性面漆;符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022	办公桌: 1. 尺寸=长 1200mm*宽600mm*高750mm,带抽屉。 2. 面材:采用不低于 E0 级中密度纤维板;桌面厚度 40mm,符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准。要求氨释放量(干燥器法)、甲醛释放量(干燥器法)、物理力学性能(静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度)均符合国家检测标准。防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 ▲3. 贴面:采用实木木皮贴面;符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量(干燥器法)、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆:采用水性底漆、水性面漆;符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5.五金配件：优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。 办公椅： 1.椅架：材质为PP聚丙烯塑料，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，塑料部件邻苯二甲酸酯、多环芳烃指标达标。 2.坐垫：采用高回弹切割泡棉，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，要求回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度均符合国家检测标准。 3.底盘：原位锁定一级底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 4.气压棒：采用气压棒，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准，要求耐腐蚀等级符合国家检测标准。 5.椅脚：黑色尼龙五星脚，外接直径Φ340mm，通过BIFMA X5.1标准1136N静压载荷测试。 6.椅轮（万向滑动轮）：采用万向滑动轮，符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，要求脚轮往复磨损试验符合国家检测标准。	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5.五金配件：优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。 办公椅： 1.椅架：材质为PP聚丙烯塑料，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，塑料部件邻苯二甲酸酯、多环芳烃指标达标。 2.坐垫：采用高回弹切割泡棉，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，要求回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度均符合国家检测标准。 3.底盘：原位锁定一级底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 4.气压棒：采用气压棒，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准，要求耐腐蚀等级符合国家检测标准。 5.椅脚：黑色尼龙五星脚，外接直径Φ340mm，通过BIFMA X5.1标准1136N静压载荷测试。 6.椅轮（万向滑动轮）：采用万向滑动轮，符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，要求脚轮往复磨损试验符合国家检测标准。		
	办公桌： 1.尺寸：主台≥长2000mm*宽900mm*高760mm，侧柜≥长1600mm*宽600mm*高660mm。 2.面材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥36mm，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。	办公桌： 1.尺寸：主台=长2000mm*宽900mm*高760mm，侧柜长1600mm*宽600mm*高660mm。 2.面材：采用E0级实木多层板，桌面厚度36mm，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

28	教师 办公 桌椅 2	准。 3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5. 桌腿：采用30mm*50mm钢管喷塑制作，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS试验）符合国家检测标准。 6. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。 办公椅： 1. 基材：采用高回弹切割泡棉，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，要求回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度均符合国家检测标准。 ▲2. 表面皮革：采用真皮饰面，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，要求摩擦色牢度、耐磨性、游离甲醛、pH、禁用偶氮染料均符合国家检测标准。 3. 气压棒：采用气压棒，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准，要求耐	准。 3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 油漆：采用水性底漆、水性面漆；符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。要求硬度、附着力、耐划伤性、耐污染性、耐干热性、VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、涂料中可溶性有害元素含量均符合国家检测标准。 5. 桌腿：采用30mm*50mm钢管喷塑制作，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS试验）符合国家检测标准。 6. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。 办公椅： 1. 基材：采用高回弹切割泡棉，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，要求回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度均符合国家检测标准。 ▲2. 表面皮革：采用真皮饰面，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，要求摩擦色牢度、耐磨性、游离甲醛、pH、禁用偶氮染料均符合国家检测标准。 3. 气压棒：采用气压棒，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准，要求耐	
----	---------------------	---	---	--

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

		腐蚀等级符合国家检测标准。 4. 椅脚：黑色尼龙五星脚，外接直径 $\phi 340\text{mm}$，通过BIFMA X5.1 标准 1136N 静压载荷测试。 5. 椅轮（万向滑动轮）：采用万向滑动轮，符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，要求脚轮往复磨损试验符合国家检测标准。	腐蚀等级符合国家检测标准。 4. 椅脚：黑色尼龙五星脚，外接直径 $\phi 340\text{mm}$，通过BIFMA X5.1 标准 1136N 静压载荷测试。 5. 椅轮（万向滑动轮）：采用万向滑动轮，符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，要求脚轮往复磨损试验符合国家检测标准。		
29	教师办公柜	1. 尺寸$\geq$长 798mm*宽 400mm*高 1979mm。 2. 基材：采用E0级双饰面环保颗粒板（刨花板），柜体$\geq 18\text{mm}$，背板$\geq 9\text{mm}$，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	1. 尺寸=长 798mm*宽 400mm*高 1979mm。 2. 基材：采用E0级双饰面环保颗粒板（刨花板），柜体 18mm，背板 9mm，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准。要求甲醛释放量（气候箱法）、抗菌性能、防霉性能、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、握螺钉力）、总挥发性有机化合物TVOC、燃烧性能均符合国家检测标准。 3. 板材饰面：采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，要求理化性能（耐热性、耐光色牢度）均符合国家检测标准。 4. 封边：采用PVC封边，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，要求厚度及其偏差、有害物质限量（甲醛释放量）均符合国家检测标准。 5. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	0	/
30	教室讲台	1. 规格尺寸$\geq$长 700mm*宽 550mm*高 1000mm。 2. 桌面面材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 25\text{mm}$。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。	1. 规格尺寸=长 700mm*宽 550mm*高 1000mm。 2. 桌面面材：采用E0级实木多层板，厚度 25mm。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。	0	/

陕西省特殊教育学校 2026 年家具采购项目合同书

	3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 柜体：采用冷轧钢板喷塑制作，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS试验）符合国家检测标准。 5. 踢腿板：采用E0级及以上实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 6. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	3. 贴面：采用实木木皮贴面；符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。要求耐霉菌性、抗菌性能、甲醛释放量（干燥器法）、木材含水率、外观要求均符合国家检测标准。 4. 柜体：采用冷轧钢板喷塑制作，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，要求中性盐雾试验（NSS试验）符合国家检测标准。 5. 踢腿板：采用E0级及以上实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。要求静曲强度、弹性模量、浸渍剥离、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均符合国家检测标准。 6. 五金配件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，耐用性好。	
--	--	--	--