陕西学前师范学院改善办学基本条件项目-学校第二餐厅设备购置项目采购合同

甲方：陕西学前师范学院

乙方：西安鑫创源厨业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过竞争性谈判（公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源、协议供货等，根据具体采购形式填写），选定乙方为成交单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

序号	产品名称	型号	品牌	生产厂家	产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
洗消间									
1	四门保洁柜	1200*500*1800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	1440	2880	
2	四层货架	1200*500*1800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	1	950	950	
3	开水器带底座	60L	顺麦	佛山市华旗汇食品设备有限公司	广东省佛山市	1	1190	1190	
4	单星水池	700*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	4	350	1400	
5	双门消毒柜	1300*690*2000	美时	山东美时电器有限公司	陕西省西安市	2	4890	9780	
6	双层工作	1800*800	鑫创源	西安鑫创源	陕西省	1	1280	1280	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	台	*800		厨业有限公司	西安市				
7	通道式洗碗机（核心产品）	1500*800*1600mm	力卫士	广州力卫士环保科技有限公司	广东省广州市	1	31920	31920	
毛菜间									
1	双层工作台	1800*800*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	1280	2560	
2	四层置物架	1200*500*1800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	10	950	9500	
3	单星水池	700*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	4	350	1400	
4	主食低架	1200*600*300	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	460	920	
3区									
1	节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护）	2000*1150*800	中泉	陕西中泉厨房设备有限公司	陕西省西安市	2	5050	10100	
2	六门冰箱（核心产品）	1800*700*1980	星合	山东星合电器有限公司	山东省博兴县	3	3830	11490	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3	四层货架	1200*500*1800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	950	1900	
4	单门蒸饭柜	12 盘	冠诺	山东冠诺厨房设备有限公司	山东省博兴县	1	1920	1920	
5	双层工作台	1800*800*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	4	1280	5120	
6	单星水池	700*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	350	700	
2 区									
1	节能环保型双眼大锅灶（电子打火熄火保护）	2000*1150*800	中泉	陕西中泉厨房设备有限公司	陕西省西安市	2	5050	10100	
2	六门冰箱（核心产品）	1800*700*1980	星合	山东星合电器有限公司	山东省博兴县	3	3830	11490	
3	四层货架	1200*500*1800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	950	1900	
4	双星水池	1200*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	480	960	
5	单门蒸饭柜	12 盘	冠诺	山东冠诺厨房设备有限公司	山东省博兴县	1	1920	1920	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6	双层工作台	1800*800*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	4	1280	5120	
1区									
1	六门冰箱（核心产品）	1800*700*1980	星合	山东星合电器有限公司	山东省博兴县	1	3830	3830	
2	节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护）	2000*1150*800	中泉	陕西中泉厨房设备有限公司	陕西省西安市	1	5050	5050	
3	双层工作台	1800*800*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	1280	2560	
4	四层货架	1200*500*1800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	950	1900	
5	双星水池	1200*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	1	480	480	
6	单门蒸饭柜	12盘	冠诺	山东冠诺厨房设备有限公司	山东省博兴县	1	1920	1920	
快餐区									
1	六门冰箱（核心产品）	1800*700*1980	星合	山东星合电器有限公司	山东省博兴县	1	3830	3830	

陕西学前师范学院

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	平冷工作台	1800*800*800	星合	山东星合电器有限公司	山东省博兴县	1	2390	2390	
3	双星水池	1200*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	1	480	480	
4	双层工作台	1800*800*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	2	1280	2560	
售餐区、就餐区									
1	平冷工作台	1800*800*800	星合	山东星合电器有限公司	山东省博兴县	12	2390	28680	
2	双层工作台	1500*800*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	12	1080	12960	
3	全封闭双孔收残台	1800*700*800	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	1	450	450	
4	大垃圾桶	120L	御宏	临海市御宏塑业有限公司	陕西省西安市	9	170	1530	
5	四人分体餐桌椅	1200*600*760	鑫创源	西安鑫创源厨业有限公司	陕西省西安市	60	620	37200	
6	卡座	1200*600*750	云磊	霸州市云磊家具有限公司	河北省霸州市	8	760	6080	
总计（人民币/元）		**¥：238400.00 元　　（大写）：贰拾叁万捌仟肆佰元整**							

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

二、合同价格

合同总价：人民币大写：__贰拾叁万捌仟肆佰元整__；¥__238400.00__元。

合同总价包括：产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

1、结算单位：由甲方负责结算，乙方在付款前必须开具等额发票给甲方。

2、付款方式

①合同签订后10个工作日，甲方向乙方支付合同金额的40%（人民币大写：玖万伍仟叁佰陆拾元整　小写：￥95360.00元）；

②安装调试并验收合格后达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%（人民币大写：壹拾肆万叁仟零肆拾元整　小写：￥143040.00元）。

3、支付方式：银行转账。

四、交货条件

1、交货地点：陕西学前师范学院第二餐厅。

2、交货日期：双方签字盖章后合同生效，合同生效后__30__个工作日内完成交货，具体供货时间以甲方提前一周的书面通知为准。

五、运输方式

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、乙方提供的产品必须满足竞争性谈判文件及合同的技术参数要求。

2、乙方保证货物应是全新、未曾使用过的、优质工艺及材料制造的产品，并保证所供设备的完整性（包括满足产品完整交付的附件、配套件、说明书等）。

3、乙方保证所提供的产品质量可靠、进货渠道正规、配置合理、技术性能完全满足竞争性谈判文件要求。

4、乙方应随产品提供检验报告等相关材料。

5、产品性能未达到竞争性谈判文件技术参数要求的，甲方有权拒收产品或拒绝验收，乙方可进行限期整改；整改后仍达不到要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

七、质保期与承诺

1、产品的质保期为产品验收合格后 2 年。

2、质保期内，若发生产品质量问题，乙方应免费解决；否则，甲方将乙方列入“政府采购联合惩戒黑名单”，并追究法律责任。

八、安装、调试及技术服务

1、技术资料包括：出厂检测报告、产品使用说明书、合格证等其它相关资料。

2、售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决4小时内到达现场。修复时间8小时内解决;如在8小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

3、乙方保证产品完全按招标要求提供，若达不到要求，乙方须及时跟甲方沟通协商更换产品，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

4、服务承诺：按响应文件中的服务承诺执行。

5、交付过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责。

九、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、若乙方出现不能供货等违约情况，甲方有权终止合同。

3、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足招标的技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

4、因供货期迟延的，乙方按照每天1‰向甲方承担违约责任。

5、因产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

十、产品验收

1、产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、竞争性谈判文件、响应文件和国内相应的标准、规范。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、验收合格后，填写验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料。

十一、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十二、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。招标代理机构陕西中经招标有限公司监督履行。

2、甲方使用部门代表学校签署合同，并随时监督合同履行情况。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、竞争性谈判文件和乙方的响应文件及合同附件均为合同不可分割的部分。

5、合同一式六份，甲方持四份、乙方持两份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺长期有效）。

6、使用单位收货、验货人员：_____ 电话：_____

附件 1：产品详细技术参数内容

以下无正文。

甲方：	乙方：西安鑫包源商业有限公司
地址：	地址：西安市长安区韦曲街办简王井村雁环路6号三排五号厂房
负责人（签字或盖章）：	负责人（签字或盖章）：
联系电话：81530283	联系电话：02982986020
开户行：建行西安长安路支行	开户行：兴业银行股份有限公司西安雁翔路支行
账号：61001720015052512J5	账号：456930100100083544
税号：126100004352012900	税号：91610133MA6WKRD45L
日期：2026 年 7 月 27 日	日期：2026 年 7 月 27 日

陕西学前师范学院
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 1

序号	产品名称	响应文件技术响应描述(准备描述供应商所投产品的参数)
洗消间		
1	四门保洁柜	1200*500*1800 1.全柜 304 发纹贴塑不锈钢板； 2.柜体采用 1.2mm 不锈钢板，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋； **3.层板采用 1.5mm 不锈钢板；**配 1.2mm 不锈钢板做加力筋； 4.台脚采用 Φ38″*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢可调性子弹脚； 折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺。
2	四层货架	1200*500*1800 1.支架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔 80mm 点焊 U 型条，打磨抛光。
3	开水器带底座	60L 1.电压：380V，功率 7KW； 2.容积：60L； 3.轻触按键； 4.工作原理：步进式水加热； 5.安全设置：防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防； 6.电器：故障自动判断，并设有自动报警装置。
4	单星水池	700*700*800 1.采用 304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 2.星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。

陕西学前师范学院

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	双门消毒柜	1300*690*2000 1.整机 304 不锈钢； 2.容积：680L； 3.功率 4KW/380V,高温 150℃； 4.微电脑智能化控制系统，并配备报警装置； 5.消毒率 99%； 6.箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； 7.对开门，设有八个分餐盘，大空间层架。
6	双层工作台	1800*800*800 1.采用 304 不锈钢制作； 2.台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
7	通道式洗碗机（核心产品）	1500*800*1600mm 1.整机功率：33KW，380V/50Hz/4P， 2.规格尺寸：1500×800×1600mm(±10%)； 3.处理方式：通道式上下高压喷淋，有效装载清洗尺寸 610*485（mm），洗涤温度：55~60℃,漂洗温度：80~90℃,洗涤量：280筐/H，最大耗水量：≤280L/H，加热方式：纯电加热； 4.功能：一键开机、自动进水、自动补水、自动升温、自动清洗、开门停机感应装置； 5.整机身须采用 SUS304 材质，有防过载保护装置设计，防干烧功能设计；上下可拆卸一体式洗涤臂；清洗水循环系统带有隔网设计等； 6.配备防堵型清洗臂设计，全覆盖无死角清洗，喷臂可快速正面更换拆卸，防错装设计；喷淋臂管径 38mm，设备一键启动全自动控制；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		7.整机采用电路三级保护，微电脑触摸中央控制器，具备门磁感应设置；不锈钢万向脚轮； 8.安全特性：需配备一键启动全自动控制，门磁感应启停技术，门板采用双层面板隔热设计，电机过载保护，恒温监测技术设计。
毛菜间		
1	双层工作台	1800*800*800 1.采用 304 不锈钢制作； 2.台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
2	四层置物架	1200*500*1800 1.支架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板、花格均采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔 80mm 点焊 U 型条，打磨抛光。
3	单星水池	700*700*800 1.采用 304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 2.星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。
4	主食低架	1200*600*300 1.采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 2.横柱用 38×38×1.2mm 厚不锈钢； 3.立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		4.配置塑胶脚垫。
3区		
1	节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护）	2000*1150*800 1.选用304不锈钢板制作； 2.炉台面用厚1.5mm不锈钢板材，炉前板、背板用厚1.0mm不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm角铁架及2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为Φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.每台炉配风机两台功率250w； 10.配熄火保护电子脉冲点火系统。
2	**六门冰箱（核心产品）**	1800*700*1980 1.内外箱体为304不锈钢板材，发泡料R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,冷冻R404a； 2.容量：1.2m³； 3.工作温度:冷藏0-10℃,冷冻-12至-20℃； 4.功率：0.75KW； 5.风冷。
3	四层货架	1200*500*1800 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	单门蒸饭柜	12盘 功率：12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，304不锈钢精铸门合页铰链； 2、启闭式可清洁水箱设计； 3、脚踏机械式排水开关； 4、配备定时、定温功能； 5、内置高水位保护系统，超出水位停止加热； 6、内置缺水保护系统，水位电极精准控制； 7、内置干烧保护系统。
5	双层工作台	1800*800*800 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
6	单星水池	700*700*800 1.采用304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 2.星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。
2区		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	节能环保型双眼大锅灶（电子打火熄火保护）	2000*1150*800 1.选用 304 不锈钢板制作； 2.炉台面用厚≧1.5mm 不锈钢板材，炉前板、背板用厚≧1.0mm 不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm 角铁架及 2mm 黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为 2mm 厚的 A3 钢板； 5.炉通脚为 Φ50 无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.配熄火保护电子脉冲点火系统。
2	**六门冰箱（核心产品）**	1800*700*1980 1.内外箱体为 304 不锈钢板材，发泡料 R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏 R134a,冷冻 R404a； 2.容量：1.2m³； 3.工作温度:冷藏 0-10℃,冷冻-12 至-20℃； 4.功率：1.2KW； 5.风冷。
3	四层货架	1200*500*1800 （±50mm） 1.支架采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔 80mm 点焊 U 型条，打磨抛光。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	双星水池	1200*700*800 1.采用 304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 2.星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。
5	单门蒸饭柜	12 盘 功率：12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，304 不锈钢精铸门合页铰链； 2、启闭式可清洁水箱设计； 3、脚踏机械式排水开关； 4、配备定时、定温功能； 5、内置高水位保护系统，超出水位停止加热； 6、内置缺水保护系统，水位电极精准控制； 7、内置干烧保护系统。
	双层工作台	1800*800*800 1.采用 304 不锈钢制作； 2.台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
1 区		
1	**六门冰箱（核心产品）**	1800*700*1980 1.内外箱体为 304 不锈钢板材，发泡料 R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏 R134a,冷冻 R404a； 2.容量：1.2m³； 3.工作温度:冷藏 0-10℃,冷冻-12 至-20℃；

陕西学前师范学院

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		4.功率：0.75KW； 5.风冷。
2	节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护）	2000*1150*800 1.选用304不锈钢板制作； 2.炉台面用厚≧1.5mm不锈钢板材，炉前板、背板用厚≧1.0mm不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm角铁架及2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为Φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.每台炉配风机两台功率250w； 10.配熄火保护电子脉冲点火系统。
3	双层工作台	1800*800*800 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
4	四层货架	1200*500*1800 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	双星水池	1200*700*800 1.采用 304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 2.星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。
6	单门蒸饭柜	12 盘 功率：12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，304 不锈钢精铸门合页铰链； 2、启闭式可清洁水箱设计； 3、脚踏机械式排水开关； 4、配备定时、定温功能； 5、内置高水位保护系统，超出水位停止加热； 6、内置缺水保护系统，水位电极精准控制； 7、内置干烧保护系统。
快餐区		
1	**六门冰箱（核心产品）**	1800*700*1980 1.内外箱体为 304 不锈钢板材，发泡料 R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏 R134a,冷冻 R404a； 2.容量：1.2m³； 3.工作温度:冷藏 0-10℃,冷冻-12 至-20℃； 4.功率：1.2KW； 5.风冷。
2	平冷工作台	1800*800*800 1.整机 304 不锈钢，全铜管蒸发器，具备冷藏冷冻转换功能，电子温控，带刹车树脂脚轮，自动回吸门，90° 自动关门； 2.温度：冷藏-1~10℃,冷冻≤-18℃； 3.电压 220V，频率 50HZ；

陕西学前师范学院

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		4.制冷方式：直冷； 5.制冷剂 R290/R600a。
3	双星水池	1200*700*800 1.采用 304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 2.星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径 38×38×1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用 38×38×1.2mm 不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。
4	双层工作台	1800*800*800 1.采用 304 不锈钢制作； 2.台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
售餐区、就餐区		
1	平冷工作台	1800*800*800 1.整机 304 不锈钢，全铜管蒸发器，具备冷藏冷冻转换功能，电子温控，带刹车树脂脚轮，自动回吸门，90° 自动关门； 2.温度：冷藏-1~10℃,冷冻≤-18℃； 3.电压 220V，频率 50HZ； 4.制冷方式：直冷； 5.制冷剂 R290/R600a。
2	双层工作台	1500*800*800 1.采用 304 不锈钢制作； 2.台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。
3	全封闭双孔收残台	1800*700*800 1.采用304不锈钢板制造，台面厚度1.2mm；配厚度1.2mm加力筋； 2.层板采用厚度1.2mm不锈钢板； 3.立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。
4	大垃圾桶	120L 1.材质：HDPE全新料； 2.壁厚：5mm； 3.承重：80kg； 4.耐温：-20℃~65℃； 5.抗冲击：跌落不裂； 6.密封性能：带盖防异味。
5	四人分体餐桌椅	1200*600*760 1.整体采用不锈钢框架+防火板制作而成，防火阻燃； 2.板面光滑易清理，耐腐蚀，耐高温； 3.餐凳腿50*50不锈钢厚度1.5mm，防退螺丝。
6	卡座	1200*600*750 1.桌面尺寸：1200mm*600mm； 2.桌面高度：750mm； 3.板式台面； 4.桌面采用优质防火板制作，厚度20mm，耐磨等级最高，防汤渍、耐磕碰，长期使用不掉色； 5.桌架采用50*50*1.2mm优质不锈钢制作，承重强、不生锈、抗磕碰、防水防油； 6.所有卡座座位采用高密度回弹海绵，表层防水防油PVC皮革； 7.连体卡座坐垫底板为15mm加厚多层实木板，钢架固定。

陕西学前师范学院

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App