

西安市艺术学校学生生活设施购置项目

供货合同

项目编号：[XCZX2026-0078]



甲方：西安市艺术学校

乙方：陕西凯特伦教学设备有限公司

时间：2026年7月28日



甲方（采购人）：西安市艺术学校

乙方（成交供应商）：陕西凯特伦教学设备有限公司

一、供货条件：

- （一）供货地点：甲方指定地点。
- （二）交付期：自签订合同之日起 25 个日历日完成所有货物的供货、安装调试并交付采购人验收合格
- （三）质保期：3年

二、合同价款

（一）本合同项下总价款为人民币玖拾捌万元整（小写：980000.00元），合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。

（二）合同总价包括完成本项目所需的原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润，以及谈判文件中约定由乙方承担的其他费用。采购人不再额外承担其他任何费用。

（三）伴随服务（费用包含在总报价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、摆放位置或地点变更、售后服务、含税等费用。

三、款项结算

（一）付款进度：

- 1. 预付款：合同签订后 10 日内按合同总价的 40% 支付预付款。
- 2. 尾款：全部货物安装完成并验收合格后，乙方向甲方递交正规合法发票、相关证明文件后，甲方在收到上述文件 10 个工作日内支付剩余合同价款。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方持成交通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1. 甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。
- 2. 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。
- 3. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方有权依按照本合同约定收取本项目全部款项。

2. 乙方开展供货、安装工作时，有权要求甲方配合开门、协调校内相关部门，提供现场进场便利。乙方为履行本合同义务所安排的人员与甲方不产生任何关系，乙方应为其提供履行本合同所需的安全防护措施，并承担上述人员的人身及财产安全及由此产生的全部责任。

3. 乙方应按照本合同约定按时、按量、保质向甲方供货。

4. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

五、知识产权及承诺

（一）乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。

六、包装和运输

（一）产品及其备附件应符合本合同附件约定，且产品应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

（二）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同价款内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

（四）乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，应该严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020〕123号）文件执行。

（五）产品及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。

七、验收

（一）全部货物送达指定地点后，甲方有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。

（二）项目完工后，乙方向甲方发出验收申请。甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（三）乙方向甲方提供实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（四）验收要求：

1. 甲方组建验收小组,按国家有关规定规范进行验收,若无国家标准按行业标准验收,必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

2. 乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。其标准不能低于响应文件中所承诺的质量要求。

(五) 验收依据:

1. 谈判文件、响应文件、澄清表(函);
2. 本合同及其附件;
3. 国家相应的标准、规范。

八、违约责任

(一) 乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的,或乙方超出本合同约定的交付时间 日内仍未供货,甲方有权拒收并立即终止合同,乙方应退还甲方已支付的全部费用,并且乙方须向甲方支付本合同总价 10%的违约金。

(二) 其他违约责任由双方平等协商后补充。

(三) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求,甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门,根据政府采购监管部门的处理意见,甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同,并要求乙方承担违约责任。同时,政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

九、合同的变更和修改、中止和终止

(一) 本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议,经双方同意后,以补充协议方式由双方法定代表人或其授权代表签字后生效。

(二) 甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的,乙方须返还甲方全部费用、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任,相应责任承担方式按照本合同约定执行。

(三) 乙方因甲方不履约或甲方其他原因而解除合同的,乙方不予返还甲方已付乙方已提供相应服务的费用款项,甲方赔偿乙方由此产生的损失并承担其他相关责任。

十、保密条款

(一) 乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定,并对甲方提供的资料负有保密义务。

(二) 本条款为独立条款, 本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十一、争议解决

(一) 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

(二) 凡与本合同有关的一切争议, 双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时, 按下列第__种方式解决。

1. 提交西安仲裁委员会。

2. 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

(一) 不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件, 包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。

(二) 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后, 五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方, 并另一方尽快审阅确认, 受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误, 一旦不可抗力的影响消除后, 应将此情况立即通知对方。

(三) 当不可抗力发生后, 如果服务并未因此中断或受到影响的, 则就本合同执行来说, 视为不可抗力未发生。

十三、合同生效及其他

(一) 本合同自签订之日起生效。

(二) 合同一式四份, 甲方执三份、乙方执一份。

(三) 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。

甲方: 西安市艺术学校	乙方: 陕西凯特伦教学设备有限公司
地址:	开户行: 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 自强西路支行
经办人: 刘泉茂	账号: 2701 0515 0120 1000 1038 38
电话:	地址: 西安市未央区未央路与北二环东南海联 国际大厦 1 幢 1 单元 11002 室
	经办人: 陈国财
	电话: 13032971686
日期: 2026 年 7 月 28 日	日期: 2026 年 7 月 28 日

附件：合同清单

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
1	四人位餐桌	★1. 面板：采用多层板，双面贴防火板厚度$\geq 16\text{mm}$+厚度$\geq 15\text{mm}$ 岩板，防水、阻燃；周边斜边工艺上油漆。 ★2. 椅面 ★2.1. 椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维。由两部分组成（座面、装饰盖），整体$\geq 2.8\text{kg}$。具有拆卸功能。结构稳定。 ★2.2. 座面：宽 445mm，背宽 405mm，座深 430mm，厚度 9mm-6mm。顶腰高度 190mm，顶腰和包覆性明显，提高整椅的舒适度。 ★2.3. 装饰盖：装饰壳长度 233mm，宽度 328mm，高度 85mm，厚度$\geq 2\text{mm}$，整壳重量$\geq 0.15\text{KG}$。安装方式：卡扣加隐藏式螺丝。 ★2.4. 挂钩：拆卸式挂钩，配备长度 60mm，宽度 37mm，高度 35mm、厚度$\geq 6\text{mm}$，承重≥ 8 公斤。 ★3. 桌架 ★3.1：桌面下方支撑框架采用 40mm（$\pm 1\text{mm}$）*30mm（$\pm 1\text{mm}$）优质冷轧管材，钢管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 ★3.2：斜连接杆（交叉架）采用 40mm（$\pm 1\text{mm}$）*50mm（$\pm 1\text{mm}$）优质冷轧管材，钢管壁厚$\geq 2.0\text{mm}$。 ★3.3：椅脚架：采用 50mm$\pm 1\text{mm}$*50mm$\pm 1\text{mm}$ 优质冷轧钢管，钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。配 PP 材质脚套外直径：52mm（$\pm 1\text{mm}$）*52mm（$\pm 1\text{mm}$）*32mm（$\pm 1\text{mm}$），内直径	65套	890	57850	

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		圆脚升降脚垫 40mm (±1mm) *10mm (±1mm), 升降行程≥8mm。 ★3.4: 椅脚连接杆采用 50 mm (±1mm) *50 mm (±1mm) 优质冷轧钢管, 钢管壁厚≥1.8mm。 ★3.5: 胶背与座板连接件: 采用 245mm (±1mm) *190mm (±1mm) 优质冷轧冲压钢板, 钢板厚度内中心点≥5mm、边缘部分≥2mm。 ★3.6: 桌架重量: ≥19.35KG ★4. 脚桶: 自主研发设计开模锥形脚桶, 由两个部分组成 (脚桶, 脚盖) 脚桶与脚盖卡扣式连接安装				
2	餐桌椅	★1. 面板: 采用多层板, 双面贴防火板厚度 16mm+厚度 15mm 岩板, 防水、阻燃; 周边斜边工艺上油漆。 ★2. 面架: 采用优质冷轧钢管 25*50*1.5 方管制作, 管材两端需预留连接件孔位便于链接件卡扣, 增强整体框架结构稳固性。整体框架预留 10 处螺丝孔位, 便于桌面与钢架紧密链接。面架可以拆卸, 方便运输; ★3. 脚架: 冷轧钢所制, 直径≥45mm 厚度≥1.5mm 的圆管。 ★4. 脚垫: 可调节式脚塞, 全新尼龙制作, 75mm 高度, 有效避免拖地时将水渍附到桌脚上从而生产腐蚀。Φ40 隐藏式调节脚, 全新尼龙制作, 防滑处理。静音软胶 (PE) 外径 440mm, 外径厚度 4.5mm. 内	6套	1150	6900	

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		径 340mm, 内径厚度 3mm, 软胶整体高度 200mm。 ★5. 椅身: 全新聚丙烯加玻璃纤维, 一体成型, 厚度 3-6mm(椅身), 胶背净重 ≥ 2.5KG。外观类似笑脸, 背宽 380mm, 椅宽 420mm。 ★6. 椅脚: 优质钢架 19mm*1.5mm 厚; 喷涂架, 流水线静电喷涂, 具有耐磨, 防腐, 抗老化等性能。特制固定脚垫, 全新 PE 制作. 脚垫长: 26mm 厚: 10mm 宽: 18mm. 抗磨损性强。可以堆叠。				
3	双层架子床 (中间爬梯)	★1. 边立柱: 采用截面规格 65mm×65mm 厚度 ≥ 1.5mm, 管材采用优质冷轧钢板, 经滚压线辊压成型, 高频焊接成闭口型管材; 边立柱与床厅的连接采用卡式连接片, 安装拆卸方便, 边立柱下部安装, 高 80mm, ABS 工程塑料外套, 防潮, 耐磨。 ★2. 中立柱: 采用截面规格 65mm×65mm 厚度 ≥ 1.5mm, 管材采用优质冷轧钢管, 经滚压线辊压成型, 高频焊接成闭口型管材; 中立柱与床厅的连接采用卡式连接片, 安装拆卸方便, 下部安装, 高 80mm, ABS 工程塑料外套, 防潮, 耐磨。 ★3. 床厅: 规格 90*30mm, 床厅采用 ≥ 1.5mm 厚优质冷轧带钢自动高频焊接闭口型材, 表面经静电喷塑处理, 床厅与立柱卡扣式连接, 整体稳固美观。 ★4. 床厅护栏: 规格 1350*290mm, 采用 25*25*1.5mm 方型钢管焊接成型; 防护板	300 套	1390	417000	

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		规格：875*140*25mm，采用 PP 工程塑料一次注塑成型。 ★5. 卡式连接件：采用钢板经冲压拉伸成型，挂件经拉伸成型为 3 个接触面并带 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，连接件均采用壁厚$\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧板冲压成型，表面经静电喷塑处理，整体全隐装连接；挂件整体长度为 $200\text{mm} \times 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$) ★6. 床头护栏：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚、$25 \times 25\text{mm}$ 方管。护栏设计最大程度避免了学生头部与传统铁护栏撞击造成的伤害，整体安全、舒适、可靠。 ★7. 床板支撑：外形规格为 $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ (5 根)， 方管，床板支撑连接方式采用在前后床厅冲孔插入式，管材三方受力。 ★8. 中间爬梯：爬梯边管采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的方管，厚度为$\geq 1.5\text{mm}$ 经数控弯管机弯曲成型；爬梯踏板整体尺寸为 $500\text{mm} \times 230\text{mm} \times 25\text{mm}$，采用 PP 工程塑料一次注塑成型，踏面上冲压防滑浮点，并安装 3 条 $200\text{mm} \times 10\text{mm}$ 优质改性 PP 塑料防滑反光板；爬梯上方采用优质 PP 塑料的胶套，下方带可调节静音内塞，爬梯两侧采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺板作为封板，同色 PVC 封边。 ★9. 爬梯抽屉：采用 18mm 优质环保三聚氰胺板，同色 PVC 封边，隐藏式拉手。				

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		★10. 床板采用优质杉木，床板厚度$\geq 15\text{mm}$ 通板，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，床板横撑 $40\text{mm} \times 30\text{mm}$，数量$\geq 4$ 根；板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺；整止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板不环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。				
4	衣柜	★1. 柜体整体采用优质冷轧钢板制作，板材厚度标准为 0.8mm，关键部位采用加厚设计：底架钢板厚度$\geq 3.0\text{mm}$，承重性能优异，长期放置不易变形；立柱采用 1.5mm 加厚钢板，提升柜体整体稳定性与抗冲击能力；挂板、顶板、门板、托板、前后饰板均采用$\geq 0.8\text{mm}$ 钢板，兼顾强度与轻量化，耐用性强。 ★2. 柜子采用明挂锁设计，柜门上下各有一块磁铁吸附，使柜门不上锁时可吸附在柜体上不外开，使用安全。 ★3. 颜色：灰色套暖白色，柜体主体为干净清爽的暖白色，边缘与框架搭配深灰色包边，色彩搭配简约大气，柜面采用白色环保型粉末静电喷塑处理，喷涂工艺先进，附着力强，涂层均匀致密，耐磨耐刮擦，长期使用不易褪色、掉漆； ★4. 格板与挂衣区：柜内配备$\geq 0.8\text{mm}$ 钢板制作的托板，格板高度支持自由调节，托板坚固耐用，高强承重，内部设有挂板，安装挂衣杆，挂衣杆采用 $15\text{mm} \times 30\text{mm}$，厚	300 个	1250	375000	

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		度$\geq 1.5\text{mm}$ 铝合金制作。 ★5. 拉手：采用环保材质合金拉手，无突出棱角，同时拉手与柜门贴合紧密，不易松动脱落。 ★6. 柜门底部设有通风透气孔，可保持柜内与外界空气对流，柜体整体具备防水防潮、防火防盗、高强承重、不易褪色的特性。				
5	书桌	★1. 桌面采用$\geq 25\text{mm}$ 厚环保多层板，板材密度均匀，承重力强，安全无异味，适配室内长期使用；板材表面为原木色纹理饰面，耐磨耐刮，桌面边缘采用同色 PVC 封边工艺，桌面不带线孔。 ★2. 桌架主体采用 $40 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 方管焊接成型，管材壁厚 1.5mm，焊接部位采用满焊工艺，整体框架结构稳定，承重能力强；管材表面经过静电喷塑处理，防锈耐腐蚀。 ★3. 桌架两侧采用 25mm 厚环保多层板作为封板，板材与桌面同色配套，整体风格统一；板材边缘采用同色 PVC 封边处理。 ★4. 上层书架整体采用$\geq 18\text{mm}$ 厚环保多层板制作，具备承重性能；板材表面与桌面同色纹理饰面，风格统一协调，书架采用分区式设计，上层由三块隔板将空间分为四个独立储物格，下层由一块隔板将空间分为二个独立储物格，隔板为水平设计，可均匀分散物品重量，不易变形；书	150 个	579	86850	

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		架背板采用同色板材封闭，提升整体稳定性与美观度，边缘采用同色 PVC 封边工艺。 ★5. 书架隔板与侧板采用五金件连接固定，结构牢固，无松动异响；外漏五金件均采用同色贴纸覆盖。				
6	圆凳	★1. 凳面采用优质工程塑料一次冲压成型，整体无拼接缝隙，凳面整体为圆形设计，边缘做圆润包边处理，无尖锐棱角，避免使用过程中磕碰划伤；表面采用双色设计，外围为蓝色，中间为米白色，搭配中心圆形蓝色装饰；座面分布均匀的防滑凸点，防止久坐打滑，提升使用安全性与舒适度。 ★2. 凳面背面与支撑架的连接部位经过加固设计，采用$\geq 4\text{mm}$ 厚冷轧钢板经全自动激光切割机切割成型。确保与金属支架的贴合度与连接稳定性，长期使用不易松动脱落。 ★3. 凳架主支撑采用 $25 \times 25\text{mm}$ 方管制作，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$， ★4. 管材底部配备黑色防滑脚垫，防止滑动移位，凳子可叠放收纳，四根立柱的弧度设计适配叠放结构，多把凳子可逐层堆叠。	300个	90	27000	
7	长条椅	★1. 采用高强度铸铁材质制作支架与椅脚，表面经静电喷塑防锈处理，涂层均匀致密，具备抗腐蚀、抗锈蚀性能，可抵御户外日晒雨淋、高低温温差及日常	20个	470	9400	

序号	产品名称	规格参数	数量	单价	金额	备注
		磕碰磨损，长期使用不易出现掉漆、生锈、变形等问题。 ★2. 支架为一体式弧形铸造型设计，搭配加厚钢管横梁加固，力学结构稳定，承重性能优异，可承受多人同时就坐的荷载； ★3. 扶手采用一体成型金属结构，线条流畅圆润，边缘无毛刺，握持舒适且不易变形，所有连接部位均采用 304 不锈钢螺丝固定，防锈防松，长期使用无需频繁维护，适配户外潮湿、多尘的复杂使用环境。 ★4. 椅面与靠背均采用进口优质防腐实木板材，木材经过真空高压防腐浸渍、深度碳化处理，有效抑制霉菌、白蚁及微生物侵蚀，具备防水、防霉、防开裂、防变形的特性，木材表面涂刷户外专用环保清漆，木条通过螺丝与金属支架紧密固定，结构牢固，无松动异响，靠背木条排列间距合理。 ★5. 整体外观：金属支架为哑光黑色，防腐木为原木暖色调。				
合计		大写：玖拾捌万元整；小写：980000.00元				