教育教学设备采购

供 货 合 同

甲方（采购方）：西安市未央区东前进小学

乙方（供货方）：陕西金恒众森家具制造有限公司

日期：2026 年 9 月 9 日

合 同

甲方（采购方）：西安市未央区东前进小学

乙方（供货方）：陕西金恒众森家具制造有限公司

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、合同金额

1.1 本合同总价为：￥422010.00 元（大写：肆拾贰万贰仟零壹拾元整）。

分项价格：

序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	课桌椅	规格：620*450*（670-760）mm 型号：JHZS-ZY180-1	金恒众森	套	1620	260.5	422010
总价（人民币：元）	大写：肆拾贰万贰仟零壹拾元整 小写：422010.00 元						

1.2 合同价格形式：固定总价合同。

1.3 付款方式和发票开具方式

（1）一次付清，验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%；

（2）供应商承诺为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

二、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2.乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

三、交货与安装调试、质保：

（一）项目实施地点：采购人指定地点。

（二）交货安装期：合同签订后__15__天。

（三）质保期：验收合格后__3__年。

四、安装要求

（一）由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

（二）乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。

（三）安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

（四）安装和调试期间若发生安全问题均由乙方负责。

五、质量保证

（一）乙方选用的产品保证符合国家相关标准，满足招标文件要求。

（二）产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

六、技术支持

提供全年__7__×__24__小时的技术咨询服务。

七、技术培训

（一）应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需为甲方免费培训相关技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

（二）乙方应当提供甲方相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

（三）培训内容应当包括设备(产品)使用及维修各个方面的培训。

八、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同价格中：

（一）完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；

（二）制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

（三）技术说明书或者使用说明书；

（四）备品备件、易损件清单；

（五）验收报告；

（六）其他文件资料。

九、售后服务

（一）乙方应设有可承担维修职能售后服务机构。

（二）乙方应提供派驻的维护技术能力等情况。

（三）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为 3 年， 3 免费维护、升级。在质量保证期内发生故障，维修响应时间≤ 2 小时，维修工程师抵达现场时间≤ 4 小时。

（四）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

（五）乙方应承诺的质保期、维保期的售后服务条款，乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 0.1 %，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购乙方管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十二、验收

（一）本项目验收费用，由 乙 方承担。

（二）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对产品进行验收、确认产品的产地、材料、规格和数量。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方进行验收，验收合格后，填写项目验收单（一式四份）作为对产品的最终认可。

（四）乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1. 本合同及附加文本；

2. 招标文件、投标文件及澄清函；

十三、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 1 种方式解决：

（一）提交 西安市 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：西安市未央区东前进小学

（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

地　　址：西安市未央区太元路803

开户银行：

账　　号：

电　　话：029-86352682

签约日期：2026 年 9 月 9 日

乙方：陕西金恒众森家具制造有限公司（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

地　　址：陕西省咸阳市泾阳县安吴镇岳家村龙姚路路西 10 号

开户银行：中国工商银行股份有限公司泾阳县支行

账　　号：2604 0219 0920 0259 579

电　　话：15399483648

签约日期：2026 年 9 月 9 日

附件：课桌椅参数

序号	标的名称	产品技术参数
1	课桌椅	**制造商家：陕西金恒众森家具制造有限公司** **规格：规格：620*450*（670-760）mm** **型号：JHZS-ZY180-2** **数量：1620 套** **一、产品安全性：** 1.人体接触和收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角等。 2.固定部位结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。 **二、具体参数** 规格：620*450*（670-760）mm 1、桌面规格：620mm×450mm×30mm，采用全新 ABS 一级耐冲击工程塑料，一体注塑成型，抗老化、耐刮擦、防水易清洁，长期使用不变形不开裂，桌面正前方设有 400mm×17mm 专用笔槽，规范摆放文具；前沿整根 620mm 挡物条、两侧各 200mm 挡物条，高度 5mm，防止书本文具滑落,内侧靠近胸口位置做弧形人体工学内凹设计，弧深 30（±2）mm，长度 390（±2）mm，贴合胸部，书写更舒适，避免长期伏案硌压,桌面下方内置 15×30×1.2mm 矩形加强固定管，通过自攻丝牢固连接，大幅提升桌面抗弯折、承重能力。 2、书箱：外径尺寸：长 605mm×宽 420mm×高 170mm，内径尺寸：长 450mm×宽 360mm，高 160mm，采用 PP 塑料一级新料一体注塑成型。书箱后方设有 6 根加强筋，长度 20mm，箱体侧壁带加强筋结构，提升抗冲击、抗形变能力，承重性更强，书箱底部有排水槽缝之设计，外口靠座位处设有存放笔的格子，尺寸宽处：长 440mm*宽 54mm（±2mm），窄处：长 440mm*宽 35mm（±2mm），防止文具掉落，书箱两侧各有一个书包挂钩，与书箱一体注塑成型。 3、钢架要求：桌腿采用单立柱的椭圆管，规格 30*60mm，厚

序号	标的名称	产品技术参数
		度1.2mm。地脚管30*60的椭圆管，厚度1.2mm，内套管20*50mm的椭圆管，厚度1.2mm，单连接管采用20*50mm椭圆管，厚度为1.2mm,可升降；桌子下部加装储物筐，采用16*16*1.0mm圆管加4mm实心钢筋焊接而成。 4、桌子升降中间套：长65mm*款35mm*高80mm，采用耐冲击 PP塑料一次注塑成型，与钢管紧密咬合，升降过程不松动、不滑脱，定位精准，调节稳定。 5、椅面规格:405*365mm，椅背规格：405*345mm，椅面、椅背采用全新 PP 塑料经大型注塑机一次成型，无毛刺、无异味，环保安全；椅面开设多道横向透气明槽，久坐透气不闷汗，座板两侧设置双腿限位凹槽，约束学生坐姿，有效矫正弯腰、趴桌等不良习惯；椅背为波浪式分层弧形结构，贴合背部曲线，分散压力，支撑脊柱，缓解久坐疲劳。 6、钢材要求：椅腿采用双立柱的椭圆管，规格 30*60mm，厚度1.2mm，内套管20*50mm的椭圆管，厚度1.0mm, 连接管采用20*50mm椭圆管，厚度为1.0mm,可升降。 7、脚套规格：长75*宽45mm*高85mm，整体为拱桥式弧形结构，适配对应管径装配，贴合受力面，侧边预留螺丝固定孔，底部弧形承重面，内部带加强筋结构，提升结构强度与稳定性，采用全新环保PP塑料一次成型静音脚垫，采用螺丝紧固式安装，预留专用螺丝孔位，可直接用螺丝锁紧固定，安装便捷、牢固不松动。 8、安装要求：升降调节部位统一使用8Φ国标防退透丝，高强度紧固，长期使用不松动、不滑丝、不易脱落，所有焊点满焊打磨平整，钢架连接处加固处理，整体结构稳定，杜绝晃动异响。